МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Ф. МОРОЗОВА»

БИОЭКОНОМИКА И КЛИМАТ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Материалы Международной научно-практической конференции
Воронеж, 29 июня 2026 г.

Воронеж 2026

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
FEDERAL STATE BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION
OF HIGHER EDUCATION
«VORONEZH STATE UNIVERSITY OF FORESTRY AND TECHNOLOGIES
NAMED AFTER G.F. MOROZOV»

BIO-ECONOMY AND CLIMATE: A GLOBAL DIALOGUE

Materials of the International Scientific Conference
Voronezh, June 29, 2026

Voronezh 2026

УДК 630*:504
Б63

Б63 Биоэкономика и климат: глобальный диалог : материалы Международной научно-практической конференции, Воронеж, 29 июня 2026 г. / отв. ред. А. Д. Платонов ; М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – Воронеж, 2026. – 734 с. – URL: https://vgltu.ru/nauka/konferencii/2026/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-bioekonomika-i-klimat-globalnyj-dialog/. – Текст : электронный.

ISBN 978-5-7994-1276-0

Оригинальные статьи включают новые подходы к разработке технических решений для сохранения природных экосистем. при проектировании оборудования и разработке энергоресурсосберегающих и экологически безопасных технологий лесопромышленного комплекса, разработку новых материалов на основе природных полимеров, разработку энергоресурсосберегающих и экологически перспективных технологий лесопромышленного комплекса.

Также предлагаются инновационные технологии и технические решения в развитии биоэкономики и климатических изменений, которые приобретают особую актуальность в условиях нарастающего глобального экологического кризиса, роста потребления природных ресурсов и необходимости декарбонизации ключевых отраслей промышленности.

Материалы конференции предназначены для научных работников, аспирантов и студентов.

УДК 630*:504

ISBN 978-5-7994-1276-0 © ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», 2026

Содержание

Абрамов В.В., Опара М.В., Мильцин А.Н., Гриднев Ю.В., Гудков А.Ю. Исследоване процесса трелевки деревьев на рубках ухода в Челнавском лесхозе…….. 11

Аксёнов А.М. Факторы, определяющие комплексное использование недревесных продуктов леса……..... 17

Алиева Ж.М., Керимова Э.И., Углеродное ценообразование как стимул развития биоэкономики……... 25

Антонов А.М., Попова А.А. Эко- и биорегионы для оценки биоразнообразия природных комплексов..... 32

Бакланова О.В., Аксенова М.А. Влияние температуры и скорости нагрева на выход, элементный состав и сорбционные свойства биоугля, полученного совместным пиролизом древесных опилок и осадка сточных вод…… 39

Бастрыгин К.М., Яковлева Е.А. Роль мелиорации в обеспечении устойчивого развития сельских территорий ……..... 44

Бахтин А.М., Шешницан С.С. Оценка влияния защитных лесных насаждений в агроландшафте южной лесостепи на поглощеие метана почвами…… 51

Безрукова Т.Л., Смольянов П.Е., Гаврилов Е.И. Динамика, использование и переход с невозобновляемых источников энергии на возобновляемые в России…….. 57

Безрукова Т.Л., Шогенцукова З.Х., Дочкин Д.В., Кретинин А.А. Интеграция экологических и экономических подходов в механизме устойчивого развития региона…….. 64

Безрукова Т.Л., Кувшинова О.В., Миколюк В.В. Интеграция биоэкономических подходов в эколого-экономический механизм устойчивого развития Центрально-Черноземного региона: роль лесных экосистем……... 71

Белослудцева Н.В. Перспективы получения и применения природных и полусинтетических биологически активных веществ из растительного сырья……. 78

Бережная М.В. Оптимизация условий экстракции биологически активных веществ (на примере флавоноидов) из хвои *PINUS SYLVESTRIS* ……... 86

Беспалов Р.С., Угрюмов С.А. Муравьиная логистика как способ снижения воздействия на почвогрунты лесосеки……... 92

Бородин Б.А., Мануковский А.Ю. Анализ проблем эксплуатационных характеристик временных лесных автомобильны дорог…… 97

Варгузина М.Г.*, *Яковенко Н.В., Шестакова Н.А., Костюченко А.О. Факторная обусловленность предоставления экосистемных и рекреационных услуг зелеными насаждениями в урбанизированной среде…….. 103
Вернигора Е.Р., Иванников В.А., Шабанов М.Л., Поляков И.Е. Мониторинг состояния гидравлической жидкости по параметру теплопроводности как инструмент снижения углеродного следа лесозаготовительной техники…….. 110
Внукова С.В., Дружинина Е.В., Соловьева В.Д. Термодинамические и управленческие ограничения машин на биотопливе: конфликт физической точности и нормативных требований..... 116
Водолажский А.Н., Измайлова Е.Н., Бахолдин С.Д., Сериков М.Т. Исследование точности информации открытых источников о расположении дорожно-тропиночной сети в лесах..... 123
Гордиенко И.М. Использование извилистых форм декоративных растений в качестве экспериментальной модели некачественно выполненной прививки……. 130
Грачев Д.С., Ищенко Т.Л., Ефимова Т.В. Тонкие древесные материалы в конструкциях мебели: особенности применения……. 136
Дегтярева С.И.*, *Дорофеева В.Д., Попова В.Т. Интродукция и повышение биоразнообразия лесных экосистем как варианты адаптационных механизмов для смягчения последствий изменения климата……... 140
Дорошенко А.В., Новик В.Б., Томина Е.В. Влияние параметров пиролиза на сорбционные свойства биоугля из опилок сосны обыкновенной (*PINUS SYLVESTRIS*)…….. 146
Елизарова И.А.*, *Пятых А.М., Хазова Е.П.*, *Царегородцев А.В. Новиков В.А. Биоэкологическая характеристика многолетников и динамика развития цветников в сквере на Советской площади, г. Воронеж…….. 151
Ефимова Т.В., Грачев Д.С., Ищенко Т.Л. Цвета 2026 года и их применение при создании мебели и интерьеров…… 158
Жабин Д.А., Стородубцева Т.Н., Боков А.А. Экологичные композиты: комбинирование переработанного полиэтилентерефталата, древесных отходов и минеральных связующих (цемента, шлаков)…….. 162
Жабин Д.А., Стородубцева Т.Н., Алешина Ю.В. Практическое применение композитов из древесных и доменных отходов в различных сферах..... 169
Желдак В.И. Использование природоподобных технологий лесоводственных рубок для решения актуальных задач содержания лесов и лесопользования…….. 175

Живитченко Д.И., Брындина Л.В., Корчагина А.Ю. Исследование накопления тяжелых металлов в почве и саженцах сосны обыкновенной при использовании удобрений на основе осадков сточных вод…….. 182
Заревич А.И., Макаренко Ф.В., Зольников К.В., Полуэктов А.В. Применение нечеткой логики для интерпретации неопределенностей в сценариях регионального изменения температуры и осадков…….. 187
Зимарин С.В., Четверикова И.В., Боровиков Р.Г. Исследование параметров предохранительного устройства для привода лесных машин……. 194
Зиновьева И.С., Нескородов М.И. Положительный опыт эколого-экономических инвестиций крупных компаний……. 201
Зиновьева И.С., Поротикова Я.Н. Институциональные барьеры внедрения принципов устойчивого природопользования в современной экономике…… 209
Зиновьева И.С., Смольянов П.Е. Биоэкономика как фактор устойчивого развития регионов……..... 216
Иванова А.В., Кузнецов Д.К. Эколого-экономические детерминанты трансформации защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты: научное обоснование нормообразующих факторов…… 222
Ищенко Т.Л., Грачев Д.С., Ефимова Т.В. Особенности использования эмали для мебельных фасадов из МДФ…… 233
Калмыкова Е.В., Шевцов А.Н. Декоративность дуба красного (*QUERCUS RUBRA* L.) в условиях интродукции Волгоградской области…… 238
Кантиева Е.В., Пономаренко Л.В., Деркачев П.А. Возможность восстановления карбамидоформальдегидных смол с истекающим сроком годности……. 245
Карташов А.О. Влияние искусственного интеллекта на эффективность экономического планирования в биоэкономике. 250
Карташова Н.П., Никитенко В.В., Карташов Е.К. Количественная оценка фитомассы живого напочвенного покрова как резервуара углерода в сосновых борах Центральной лесостепи…… 256
Ковалёк Н.С. Математическое моделирование метания грунта для оценки параметров проведения противопожарных мероприятий……... 264
Коларж В.В., Фомин А.И. Анализ применимости Канадской модели формирования буферного пула углерода……... 269
Коларж В.В. Длительность договоров аренды лесных участков как показатель экономической доступности лесных ресурсов……. 275

Колосов С.В. Сравнительный анализ инструментов оценки антропогенного влияния на окружающую среду: российский и зарубежный опыт…… 282
Кораблев Р.А., Голев А.Д., Бусарина С.Э., Блинова М.В., Тимченко А.И., Ермоленко Д.С., Курганский А.О. Разработка энергоэффективных стратегий управления подключенными гибридными автомобилями на основе технологий V2X (vehicle-to-everything)…… 289
Косырева К.С., ***Краснухина А.А., Корчагина А.Ю.*** Анализ перегрузки канализационных сетей прибрежных территорий Республики Крым в период сезонной туристической нагрузки……..… 298
Кравченко А.С. Цифровые двойники на основе ИИ…… 303
Крылов А.А. Сравнительный анализ покрытых лесной растительностью земель лесного фонда по данным дистанционного зондирования земли и государственного лесного реестра ……. 309
Куделина О.А., Лукина И.К., Скользнева С.Ф., Мануковская А.В., Голядкина И.В. Анализ ландшафтно-архитектурной организации транзитных городских пространств малых городов: зарубежный опыт и пример г. Павловска Воронежской области…… 313
Кулаков Е.Е., Крюкова С.А., Гудкова К.А., Еремина А.А. Генетические аспекты самоопыления дуба черешчатого в условиях Воронежской области…… 320
Куцева Е.Э., Проскурина И.Ю. Проблема обеспечения технологического суверенитета в биоэкономике: сырьевые риски, протекционизм и геоэкономическая фрагментация……... 327
Лавлинская О.В., Пономарева К.А., Добрянская В.В. Состояние и перспективы использования коры березы…… 334
Лешуков М.А., ***Золотарь Ю.В. Платонов А.Д.***, ***Снегирева С.Н.*** Влияние микроклимата в штабеле на продолжительность атмосферной сушки……... 341
Локтева Д.В. Современные подходы к повышению энергоэффективности авиационного транспорта…….. 348
Лопатин В.Л. К вопросу о формировании несанкционированных свалок отходов на землях лесного фонда…….. 354
Макаренко Ф.В., Зольников К.В., Заревич А.И., Полуэктов А.В. Применение фотодатчиков на основе фосфида индия для диагностики физиологического состояния лесных экосистем в контексте устойчивой биоэкономики…… 359

Малыхин В.К., Малюков С.В., Малюкова М.А., Аксенов А.А. Исследование рабочего процесса культиватора для работы в рядах лесных культур…… 365
Мальцев В.В. Теоретико-вероятностная оценка эффективности сверточных нейронных сетей для классификации лесных пород по мультиспектральным данным (на примере открытого датасета Eurosat)…… 372
Марчук И.И. Влияние климатических изменений на экономическую эффективность лесного хозяйства…….. 377
Молчанова О.Н., Новикова Л.А., Томина Е.В. Перспективы создания композитоных материалов на основе осадка сточных вод……... 383
Морковина С.С., Топчеев А.Н. Предпосылки многоцелевого лесопользования в лесодефицитном регионе……. 389
Морковина С.С., Романовская Е.Р. К вопросу обеспечения экономической безопасности лесопользования……. 395
Наролина Т.С., Киреев В.А. Реализация концепции экономики замкнутого цикла с применением цифровых инноваций…… 404
Некляев С.Э., Ларина Г.Е., Серая Л.Г. Построение «биореакторов» *in natura* для деструкции неликвидной древесины хвойных пород……... 410
Никонов В.О., Посметьев В.И., Савинков М.А. Анализ энергоэффективности и разработка пневмогидравлического аккумулирующего устройства для гидросистем транспортно-технологических машин лесного комплекса……. 417
Никонов В.О., Посметьев В.И., Аксенов А.А. Системный анализ способов рекуперации энергии рабочей жидкости в транспорно-технологических машинах лесного комплекса……. 429
Никонов В.О., Посметьев В.И., Сизьмин И.В. Анализ состояния, обоснование выбора и разработка системы дистанционного управления рекуперативным сцепным устройством с функцией самовытаскивания для лесовозных автопоездов…… 440
Никонов В.О., Посметьев В.И., Попов Д.А., Дуванов Н.В., Аксенова М.А. Анализ, классификация и перспективы развития роботизированных систем для лесовосстановления на нераскорчеванных вырубках, горельниках и неудобиях…… 454
Никонов В.О., Посметьев В.И., Мельников А.А., Хибин С.С., Воронин П.В. Современные конструкционные материалы в лесном машиностроении и их применение в лесозаготовительной технике…. 466
Никоноров С.М. Хлгатян Э.С. Биоэкономика как инструмент устойчивого развития (на примере Тавуша, Армения)…… 476
Панявина Е.А., Зимарин М.С. Показатели оценки эффективности реализации федерального проекта «Сохранение лесов» на региональном уровне……..... 481

Пивоварова Ю.И. «Зеленая архитектура» как способ поддержания экологии городского пространства ……. 487
Платонов А.А., Коротких В.Н. Выявление экспериментальных характеристик углублений в почвенном слое, сформированных опытным образцом корчевателя……... 493
Платонов А.А., Прокопенко С.В. Моделирование траекторий перемещения подвижного патрубка в измельчителе порубочных остатков…… 498
Платонов А.А., Саая С.С.Ш. Обобщенная динамическая модель формирования в торфяно-болотной лесной почве щелевой дрены.. 507
Полукаров Д.А., Абрамов В.В., Гудков А.Ю., Опара М.В., Гриднев Ю.В. Обоснование средощадящей технологии работы харвестера и форвардера на лесосеке…….. 514
Река М.Ю., Кузнецова Н.Ф., Скрынникова М.В. Особенности применения природоподобной биотехнологии на основе микробных препаратов при выращивании сеянцев сосны обыкновенной…… 520
Руссу А.В., Шамаев В.А., Снегирева С.Н., Киселева А.В., Медведев И.Н., Хворых А.М., Шацких В.А. Проблемы и инновационные пути использования древесины лиственницы в контексте биоэкономики…… 526
Саая С.С.Ш. Анализ технологий и технических средств осушения заболоченных лесных территорий…… 531
Саая С.С.Ш. Программа и методика экспериментальных исследований рабочего органа для осушения заболоченных территорий…… 538
Семенова Е.В. К истории организации заповедного дела в XIX в.. 545
Скворцова Е.И., Ягодкин А.С. Применение ИИ-алгоритмов для оптимизации лесоизготовительных процессов……... 550
Стородубцева Т.Н., Морковин В.А., Бибик А.Д. Цифровой двойник лесозаготовок: инструмент оптимизации цепочки создания стоимости в биоэкономике……... 556
Стородубцева Т.Н., Голота И.А. Цифровая трансформация лесозаготовки как драйвер биоэкономики: инновационные решения для устойчивого управления лесными ресурсами……. 562
Стородубцева Т.Н., Черняева В.М. Инновационные материалы – бионанокомпозиты, применение в деревообработке…… 567
Стородубцева Т.Н., Морковин В.А., Гоптарев С.М. Алешина Ю.В. Инновационные композитные материалы в лесопромышленной отрасли как элемент развития биоэкономики.. 573
Сухачева В.И. Формирование «зеленого мышления» и экологической культуры городского населения (на примере г. Воронежа)…… 580

Терешина М.В., Яковлева Е.А. Формирование специализированных институтов развития циркулярной экономики Краснодарского края…….. 588
Титунин А.А., Федосов С.В., Жаданов В.И., Федосеев В.Н. Экологические аспекты и эффективность применения древесины в строительстве…….. 594
Третьяков А.Г., Филипчук А.Н. Вклад лесных экосистем Российской Федерации в углеродную нейтральность по данным государственной инвентаризации лесов……. 599
Тувышкина М.А., Ревин А.И. Особенности формирования насаждений с участием сосны обыкновенной в условиях Левобережного лесничества Астраханской области…….. 605
Турчин Т.Я., Ермолова А.С. Влияние климата на приживаемость лесных культур в условиях степи, полупустыни и пустыни юго-востока европейской части России…….. 611
Тюнина А.М. Влияние технологий искусственного интеллекта на современный рынок труда…… 619
Федосов С.В., Федосеев В.Н., Воронов В.А. Математическое моделирование тепломассопереноса как инструмент климатической устойчивости при снижении углеродного следа в деревянных зданиях…… 625
Фрейлих А.А., Зиновьева И.С. Устойчивое развитие лесного комплекса в контексте климатических вызовов…….. 630
Ходосова Н.А., Томина Е.В., Лелецкая А.М. Виды модификаций биоугля для очистки сточных вод…… 635
Цветков С.С. Минеральная карбонизация техногенных образований в климатическом проектировании……. 642
Чаплыгина В.А., Положенцева Ю.С. Синергия циркулярной экономики и инновационного импортозамещения как основа новой модели региональной биоэкономики……... 647
Чередник Е.С., Зиновьева И.С. Фенологическая индикация: инструмент мониторинга климатических изменений в контексте ЦУР 13…… 652
Черных А.С., Рублев И.Ю. Свойства и характеристики биопластиков из бересты березы: сравнительный анализ и перспективы использования……. 658
Черных А.С., Рублев И.Ю. Природная полимерная матрица бересты березы как основа создания биопластиков нового поколения без связующих……. 665
Черных А.С., Опара М.В., Абрамов В.В., Молчанова О.Н. Влияние концентрации термообработанного осадка сточных вод на физико-механические и экологические свойства цементных плит……. 672

Шабанова Л.В., Тихонова Е.Н., Карташова Н.П., Царегородцев А.В., Алиева Е.С. Экстенсивные зеленые крыши как инструмент повышения климатической резильентности городской среды……. 679
Шапинский А.Н. Оценка инновационной эффективности лесного селекционно-семеноводческого центра……... 687
Шендрикова О.О., Смотрова Т.И. Промышленный сектор как драйвер развития биоэкономики и «зеленой» экономики региона: опыт АО «Воронежсинтезкаучук» и АО «КБХА»……..... 692
Щербакова И.В., Гонтарова Д.Д. Сравнительный анализ акустических и сейсмических датчиков в гетерогенных сетях для автоматизации устойчивого лесопользования……..…….. 699
Яковенко Н.В., Комов И.В., Желенков О.Г. Эколого-экономическая эффективность вовлечения залежных земель в сельскохозяйственный оборот……. 705
Яковенко Н.В., Нацентова Е. А., Желенков О.Г., Суховерхов О.С. Оценка роли лесных полос и буферных зон в регулировании водного режима и микроклимата на полях (модельное исследование)……. 712
Яковенко Н.В., Комов И.В., Желенков О.Г., Суховерхов О.С. Управление продуктивностью сельскохозяйственных земель в засушливых условиях как адаптация к климатическим изменениям……. 719
Яковенко Н.В., Волошина О.В., Рудницких А.А., Варгузина М.Г., Старухина Е.А. ESG-финансирование и углеродные кредиты как механизм ренатурализации рекреационных зон лесных экосистем. 726

DOI:10.58168/BECGD2026_11-16
УДК 630*323.12

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТРЕЛЕВКИ ДЕРЕВЬЕВ НА РУБКАХ УХОДА В ЧЕЛНАВСКОМ ЛЕСХОЗЕ

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF TREE SKIDDING AT LOGGING SITES IN THE NABEREZHNYE CHELNY FORESTRY

Абрамов В.В., к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Опара М.В., кандидат технических наук, доцент, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Мильцин А.Н., к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Гриднев Ю.В., к.ф.н., доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», Воронеж, Россия

Гудков А.Ю., к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», Воронеж, Россия

Abramov V.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Opara M.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Miltsin A.N., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Gridnev Yu.V., Candidate of Philological Sciences Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Gudkov A.Yu., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Выполнено сравнение нескольких схем работы харвестера и форвардера на лесосеке при выполнении несплошных рубок. Результаты расчётов показали, что наименьший показатель повреждаемости основных компонентов лесной среды наблюдается по технологической схеме с двумя дополнительными технологическими коридорами для работы харвестера.

© Абрамов В. В., Опара М. В., Мильцин А. Н., Гриднев Ю. В., Гудков А. Ю., 2026

Abstract: A comparison was made of several operating schemes for the harvester and forwarder on a logging site when carrying out non-clear-cut logging. The calculation results showed that the lowest level of damage to the main components of the forest environment is observed with the technological scheme that includes two additional technological corridors for the harvester's operation.

Ключевые слова: харвестеры, форвардеры лесозаготовки.

Keywords: harvesters, forwarders of logging.

Рубки леса имеют ключевое значение в вопросе обеспечения сырьём лесопромышленных предприятий. Экологически безопасное лесопользование и лесовосстановление на сплошных заслуживают особого внимания и подробного изучения [1-4].

Традиционные технологии заготовки древесины харвестером и форвардером приводят, как правило, к значительным повреждениям подроста, деревьев и напочвенного покрова, колееобразованию. Подрост часто погибает, когда харвестер валит деревья или выполняет их очистку от сучьев. При наводке головки харвестера или при маневрах могут наблюдаться обдиры коры, повреждения стволов и корневых лап. При работе в бесснежный период особенно сильно сдирается лесная подстилка, мох и лишайники. Это нарушает микроклимат и затрудняет естественное возобновление. Частое перемещение машин по одному следу приводит к колееобразованию и уплотнению грунта. Это ухудшает условия для корней оставшихся деревьев и для прорастания семян. В этой связи поиск средощадящих технологических схем работы данной техники является перспективным направлениям совершенствования лесозаготовительного производства.
Существует большое количество различных технологических вариантов выполнения лесосечных работ с использованием многооперационных машин [5-9].



Рисунок 1 – Схема работы харвестера и форвардера на лесосеке при использовании дополнительного технологического коридора

Прокладка дополнительного технологического коридора для работы харвестера позволяет снизить повреждаемость основных компонентов лесной среды на лесосеке. В результате харвестер производит сортименты перемещаясь по пасечным волокам, и по технологическому коридору (рис.1). Когда харвестер работает на пасечных волоках, он укладывает сортименты рядом с собой на полупасеках, а при работе с дополнительного технологического коридора - на максимальном удалении от себя. Форвардер же работает только на пасечных волоках с вылетом манипулятора позволяющего собирать близлежащие и удаленные сортименты. При использовании данной схемы расстояние между волоками 30 метров обеспечивает доступность всех сортиментов уложенных в пачки при максимальном вылете манипулятора у форвардера до 8-10 метров.



Рисунок 2 – Схема работы харвестера и форвардера на лесосеке при использовании двух дополнительных технологических коридоров

На производстве можно также применять схему с двумя дополнительными технологическими коридорами (рис. 2) для работы харвестера следующим образом. Когда харвестер работает на пасечных волоках, он укладывает сортименты рядом с собой на полупасеках, а при работе с дополнительных технологических коридоров - на максимальном удалении от себя, причем только в одну сторону – близлежащую к пасечному волоку. Форвардер же будет также работать, как на предыдущей схеме, только на пасечных волоках собирая близлежащие и удаленные сортименты. При использовании данной схемы расстояние между волоками составит 40-45 метров, что обеспечит досягаемость всех сортиментов уложенных в пачки для манипулятора форвардера с вылетом до 8-10 метров.



Рисунок 3 – Технология производства сортиментов на лесосеке с плавными заездами харвестера по дуге на полупасеки

Известна технология производства сортиментов на лесосеке с плавными заездами харвестера по дуге на полупасеки (рис. 3).

$$S_{повр.} = S_{п.в.} + S_{м.в.} + S_{п.п.} + S_{т.в.}$$

$$S_{сохр.подр.} = S_{общ.} - S_{повр.}$$



Рисунок 4 – Расчёт степени повреждаемости основных компонентов лесной среды на лесосеке по доле технологических площадей

Расчёт степени повреждаемости основных компонентов лесной среды на лесосеке по доле технологических площадей показал в качестве наиболее предпочтительного варианта– схему с двумя дополнительными коридорами для работы харвестера. В этом случае степень повреждаемости основных компонентов леса составляет - 17%. Это наименьшее значение достигается при вылете манипулятора – 10 метров. При использовании одного технологического коридора показатель повреждаемости несколько больше - 20%.

Список литературы

1. Абрамов, В. В. Разработка и обоснование эффективной технологии трелевки в малолесных районах: дис. ... канд. техн. наук : 05.21.01: защищена 24.04.09 / В. В. Абрамов ; Воронеж. гос. лесотехн. акад. - Воронеж, 2009. - 366 с.

2. Афоничев, Д. Н. Обоснование протяженности лесовозного уса / Д. Н. Афоничев // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. – 2011. – № 3. – С. 85–88.

3. Афоничев, Д. Н. Размещение лесовозного уса на лесосеке / Д. Н. Афоничев // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. – 2009. – № 3. – С. 92–94.

4. Афоничев, Д. Н. Размещение петлевых разворотов на лесовозных усах / Д. Н. Афоничев // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. – 2010. – № 6. – С. 93–96.

5. Бондаренко, А. В. Моделирование природно-производственных условий в задачах исследования первичного транспорта леса в горной местности / А. В. Бондаренко, В. В. Абрамов, Ф. В. Пошарников // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 2. – URL: www.science-education.ru/102-5518.

6. Средощадящие технологии разработки лесосек в условиях Северо-Западного региона Российской Федерации / И. В. Григорьев, А. И. Жукова, О. И. Григорьева, А. В. Иванов. – СПб.: ЛТА, 2008. – 174 с.

7. Заикин, А. Н. Теория, методы и модели интенсификации лесосечных работ / А. Н. Заикин. – Брянск: БГИТА, 2009. – 212 с.

8. Исследование технологических вариантов выполнения обрабатывающих операций лесосечных работ бензопилами / И. Н. Троянов, В. В. Абрамов, Л. Д. Бухтояров, Д. Н. Афоничев, А. С. Черных, А. И. Максименков // Лесотехнический журнал. - 2019. - Т. 9, № 3 (35). - С. 114-130.

9. Пошарников, Ф. В. Разработка математической модели трелевки древесины в условиях несплошных рубок / Ф. В. Пошарников, В. В. Абрамов, А. В. Бондаренко // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 2. - URL: www.science-education.ru/102-5521.

References

1. Abramov, V. V. Development and justification of effective skidding technology in low-forest areas: dis. ... Candidate of Technical Sciences : 05.21.01: protected 24.04.09 / V. V. Abramov; Voronezh. gos. lesotechn. acad. - Voronezh, 2009. - 366 p.

2. Afonichev, D. N. Justification of the length of the logging mustache / D. N. Afonichev // Bulletin of the Moscow State University of Forests – Forest Bulletin. – 2011. – No. 3. – pp. 85-88.

3. Afonichev, D. N. Placement of a logging mustache on a cutting area / D. N. Afonichev // Bulletin of the Moscow State University of Forests – Forest Bulletin. – 2009. – No. 3. – pp. 92-94.

4. Afonichev, D. N. Placement of loop turns on logging moustaches / D. N. Afonichev // Bulletin of the Moscow State University of Forests – Forest Bulletin. – 2010. – No. 6. – pp. 93-96.

5. Bondarenko, A. V. Modeling of natural production conditions in the tasks of primary forest transport research in mountainous areas / A. V. Bondarenko, V. V. Abramov, F. V. Posharnikov // Modern problems of science and education. - 2012. - No. 2. - URL: www.science-education.ru/102-5518 .

6. Environmental technologies for the development of cutting areas in the conditions of the North-Western region of the Russian Federation / I. V. Grigoriev, A. I. Zhukova, O. I. Grigorieva, A. V. Ivanov. – St. Petersburg: LTA, 2008. – 174 p.

7. Zaikin, A. N. Theory, methods and models of intensification of logging operations / A. N. Zaikin. – Bryansk: BGITA, 2009. – 212 p.

8. Research of technological options for performing processing operations of logging operations with chainsaws / I. N. Troyanov, V. V. Abramov, L. D. Bukhtoyarov, D. N. Afonichev, A. S. Chernykh, A. I. Maksimenkov // Forestry Journal. - 2019. - Vol. 9, No. 3 (35). - P. 114-130.

9. Posharnikov, F. V. Development of a mathematical model of wood skidding in conditions of incomplete logging / F. V. Posharnikov, V. V. Abramov, A.V. Bondarenko // Modern problems of science and education. - 2012. - No. 2. - URL: www.science-education.ru/102-5521.

DOI:10.58168/BECGD2026_17-24
УДК330.15

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРЕВЕСНЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕСА

FACTORS DETERMINING THE INTEGRATED USE OF NON-WOOD FOREST PRODUCTS

Аксёнов А.М. , аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Aksenov A.M., graduate student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В работе представлены ключевые факторы, влияющие на рациональное освоение недревесной продукции леса. Проанализировано их влияние на эффективность освоения недревесных лесных ресурсов. По результатам проведенного анализа сделаны выводы о степени влияния отдельных факторов на комплексное использование продуктов леса.Обозначен ряд проблем, касающихся использования недревесных ресурсов. Представлена информация о фактическом объеме использования недревесных ресурсов в 2024 году по Российской Федерации.

Abstract: This paper presents the key factors influencing the rational management of non-timber forest products. The impact of these factors on the efficiency of non-timber forest resource utilization has been analyzed. Based on the analysis, conclusions are drawn regarding the extent to which individual factors influence the integrated use of forest products. A number of challenges regarding the utilization of non-timber resources are identified. Information on the actual volume of non-timber resource utilization in the Russian Federation in 2024 is presented.

Ключевые слова: недревесные продукты леса, фактор, ресурс, лес.

Keywords: non-timber products of the forest, factor, resource, forest.

Одним из основополагающих принципов лесного законодательства является обеспечение многоцелевого использования лесов для удовлетворения общественных потребностей в лесных ресурсах. В данной связи исследование вопросов, связанных с комплексным использованием лесного потенциала, требует учета совокупности всех полезностей леса, к числу которых относятся недревесные и пищевые лесные ресурсы, а также лекарственные растения.

Коммерческое освоение недревесного потенциала лесного фонда — включающее оборот бересты, пней, валежника, коры, хвороста, мха, веточного корма, лесной подстилки, камыша, а также сбор дикорастущих ягод, плодов, грибов, орехов, семян и заготовку древесных соков — носит характер предпринимательской деятельности. Этот процесс объединяет в себе последовательные технологические этапы: отчуждение биомассы от природной среды, организацию первичного хранения, логистику и

© Аксёнов А. М., 2026

последующий сбыт готовой продукции на рынке. Данная категория запасов классифицируется как «рыночные ресурсы». Оптимизация процессов их освоения выступает драйвером для роста общих финансово-экономических показателей и рентабельности лесохозяйственного сектора [1].

В целях обеспечения рационального освоения недревесного потенциала леса можно выделить ряд факторов, определяющих комплексное использование недревесных продуктов леса, а именно: биологический или ресурсный, эколого-географический, институционально-правовой, экономический или рыночный, технологический или инновационный
и социальный. Подробнее рассмотрим каждый из вышеприведенных факторов.

Биологический или ресурсный фактор характеризуется величиной эксплуатационного запаса ресурсов, их плотностью на единицу площади и периодичностью плодоношения. В лесном фонде Российской Федерации сосредоточен колоссальный объем пищевых лесных ресурсов, включающий дикорастущие орехи, плоды, ягоды, грибы и древесные соки. Биологические запасы наиболее распространенных видов оцениваются в 13 млн тонн, в то время как эксплуатационные запасы превышают 7 млн тонн. Несмотря на столь внушительные показатели, текущий уровень освоения сырьевого потенциала остается недостаточно высоким, что указывает на наличие резервов для экстенсивного и интенсивного роста сектора заготовки и переработки [2]. При этом очень важно решить проблему формирования счетов учета активов для лесных ресурсов, потребует расширения перечня природных ресурсов, подлежащих учету, путем включения новых категорий активов. Для каждой из категорий активов необходимо разработать классификаторы ресурсов, показатели и параметры их изменений, а также расчетные формулы определения запасов [3].

По официальным данным отраслевой отчетности Рослесхоза в 2024 году общая площадь арендованных лесных участков составила 220,5 млн га, доля площади арендованных участков в общей земель лесного фонда – 19,26%. Наибольшая площадь лесных участков арендована в целях заготовки древесины – 168 429 203,3 га, что составляет 76,38 % от общей площади переданных на праве аренды лесных участков. Вместе с тем, в число преобладающих видов использования входят: осуществление деятельности в целях охотничьего хозяйства – 34 747 489,5 га, ведение сельского хозяйства – 13 423 177,4 га, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений – 3 911 233,5 га, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов – 1 037 338,3 га.

Доля использования арендных участков представлена на рисунке 1. Фактическая площадь заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений составила в 2024 году 2 877 512,4 га, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов – 106 055,6 га. Объем заготовки пищевых ресурсов и лекарственных растений составил 14,3 тысячи тонн. Данные цифры свидетельствуют о невысоком использовании недревесных продуктов леса в нашей стране. Вместе с тем указывают на внушительные резервы использования при существующем уровне запасов.



Рисунок 1 – Диаграмма доли использования арендных участков

Институционально-правовой фактор включает в себя комплекс мер государственного администрирования, в том числе институты аренды лесного фонда, фискальную политику, систему подтверждения соответствия (сертификации) товаров, а также инструменты субсидирования и стимулирования малого и среднего бизнеса в лесопромышленном комплексе.

Базовым нормативно-правовым документом, определяющим специфику лесопользования, а также правила обращения недревесного сырья и дикоросов, выступает Лесной кодекс РФ.

Правовой режим использования указанных ресурсов конкретизируется в подзаконных актах, в частности, в приказах Минприроды России от 28 июля 2020 г. № 496 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» и от 28 июля 2020 г. № 494 «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений». Данные документы устанавливают дифференцированный перечень прав и обязанностей субъектов лесопользования.

В качестве субъектов освоения лесного фонда выступают коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, оформившие договоры аренды соответствующих территорий. При этом нормативно-правовая база предусматривает право физических лиц осуществлять сбор и заготовку недревесного сырья, дикорастущих плодов, ягод, а также лекарственной флоры для личного потребления.

Субъектами лесопользования выступают арендаторы лесных участков, к числу которых относят индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Необходимо отметить, что действующим законодательством допускается заготовка и сбор гражданами недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, для собственных нужд осуществляется в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации, а части 1, 3 и 4 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации не применяются [4].

Комплексный подход применения в этом контексте подразумевает что предпринимательскую деятельность в этом направлении стоит разделять с заготовкой ресурсов для нужд граждан в связи с их собственными потребяностями, ибо эта деятельность регулируется уже отдельно региональными нормами, где не требуется заключение соглашений аренды. Это подчеркивает стремление государства к выстраиванию организованного рынка недревесной продукции через институты долгосрочного и рационального пользования. Вышеобозначенные нормы и механизмы свидетельствуют о достаточном контроле со стороны государства в данном сегменте использования лесов.

Третья группа факторов -экономический и рыночный, отражает состояние спроса и предложения на внутреннем и внешнем рынках, логистическую доступность участков, а также инвестиционную привлекательность проектов по освоению недревесной продукции. Важным аспектом является оценка рентабельности с учетом затрат на логистику в удаленных лесных районах. Экономическая эксплуатация недревеных лесных ресурсов осуществляется в рамках предпринимательской деятельности на основании договоров аренды лесных участков. В настоящее время по данным отраслевой отчетности Рослесхоза заключено 466 договоров аренды, в том числе в целях заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов – 47 штук, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений – 419 штук.

Географическая децентрализация ресурсов обуславливает концентрацию основных производственных мощностей в регионах Дальнего Востока и Сибири. В частности, лидирующие позиции по площади арендованных участков занимают: Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Хабаровский край, Томская области, Иркутская область, а также Республика Бурятия и Иркутская область. Однако производственные возможности для глубокой переработки сырья на местах используются не в полной мере. Существующий разрыв между биологическим потенциалом и реальными объемами промышленного изъятия ресурсов во многом ограничен логистикой и недостаточным уровнем развития материально-технической базы в труднодоступных лесных районах. Проведенный расчет корреляции общей выручки с 2016 по 2025 и общую площадь лесного фонда в регионе за 2025 год равен 0,18, такое значение наглядно показывает отсутствие корреляции в отношении между площадью региона и выручкой полученной по соответствующему региону. Расчет проведен в таблице 1.

В контексте реализации Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года приоритетным направлением выступает интенсификация использования недревесных ресурсов. Это предполагает не только расширение арендных отношений, но и формирование кластерных структур, объединяющих заготовительные пункты и предприятия по переработке дикоросов, что позволит минимизировать потери биологической массы и повысить добавленную стоимость продукции.

Таблица 1 – Доходность лесных площадей субъектов РФ

Регион	Общая площадь земель лесного фонда, тыс.га	Отношение общей выручки с 2016 по 2025 к площади лесного фонда в регионе, тыс. р./тыс.га
Республика Саха (Якутия)	254 708	2,68
Красноярский край	158 772	1 172,74
Хабаровский край	73 041	1 202,59
Иркутская область	69 498	627,01
Ханты-Мансийский автономный округ	49 378	307,79
Магаданская область	44 587	44,78
Камчатский край	44 211	61,91
Республика Коми	36 273	142,14
Забайкальский край	32 615	1 118,98
Амурская область	30 795	24,29
Томская область	8 737	8 685,62 ₽
Архангельская область	8 562	740,89 ₽
Республика Бурятия	7 071	2 888,51 ₽
Республика Карелия	4 474	158,98 ₽
Пермский край	2 009	143,72 ₽
Вологодская область	1 474	105,83 ₽
Тюменская область	1 395	3,29 ₽

Таким образом, рациональное использование недревесного потенциала рассматривается как фактор диверсификации лесной экономики и инструмент повышения социально-экономической устойчивости лесозависимых территорий.

Известно, что экономическая модель освоения недревесных ресурсов леса базируется на фундаментальном принципе платности лесопользования, закрепленном в законодательстве Российской Федерации. Данный механизм позволяет государству не только регулировать объемы изъятия ресурсов, но и формировать финансовую базу для воспроизводства лесного потенциала.

Процесс вовлечения лесных участков в экономический оборот осуществляется через систему торгов, проводимых в форме открытых аукционов. Полномочия по организации данных процедур делегированы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В ходе аукциона формируется рыночная стоимость права аренды, которая фиксируется в договоре и становится базовым экономическим обязательством лесопользователя перед государством. Такой подход способствует развитию конкурентной среды и обеспечивает доступ к ресурсам наиболее эффективным рыночным игрокам.

Не менее важным фактором выступает ценообразование и методология определения арендной платы за лесопользование. Расчет арендной платы за пользование лесным участком осуществляется согласно статье 73 Лесного кодекса Российской Федерации [5]. Размер арендной платы при заготовке ресурсов с изъятием определяется как произведение установленной ставки за единицу объема и планируемого объема изъятия на лесном участке. Основным инструментом регулирования в данной сфере выступает постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310, которым утверждены базовые ставки платы за единицу объема лесных ресурсов [6].

В связи с необходимостью приведения ставок платы в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. № 2405, которым установлены коэффициенты к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности
в 2023 - 2026 годах [7]. Применение данных коэффициентов позволяет поддерживать актуальность стоимостных показателей в условиях волатильности рынка.

Платежи за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, классифицируются как неналоговые доходы федерального бюджета. Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) выступает главным администратором данных поступлений, обеспечивая контроль за полнотой и своевременностью наполнения бюджетной системы. Экономическая роль ежегодных поступлений в бюджет огромна и выходит за рамки простого финансового обеспечения ведомственной деятельности.

Реализация государством прав собственника на природные ресурсы через систему платежей позволяет аккумулировать средства для финансирования мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов и компенсации экологического ущерба. Таким образом, формируется замкнутый цикл финансирования лесохозяйственных работ, где доход от использования лесов направляется на обеспечение финансирования лесного хозяйства.

Ежегодный сбор лесных доходов в бюджетной системе создает необходимые финансовые запасы для реализации приоритетных национальных проектов, государственных программ и региональных социально-экономических программ. Данный факт способствует повышению уровня жизни населения, особенно в лесозависимых регионах, где заготовка и переработка недревесной продукции зачастую выступают ключевыми факторами занятости и развития местной инфраструктуры. Со стороны государства важно найти баланс между пополнением бюджета и необходимостью стимулирования инвестиционной активности бизнеса.

Снижение налоговой и арендной нагрузки на предприятия глубокой переработки можно рассматривать как стратегический фактор повышения конкурентоспособности российской недревесной продукции на международном рынке.

Проведенный анализ позволяет выделить наиболее важные факторы: природный, экономический и правовой, с помощью которых выстраивается четкая система использования недревесных ресурсов в современных условиях. Указанные факторы

позволяют контролировать использование недревесных продуктов леса без нарушений и нанесения вреда окружающей среде, с приемлемым уровнем доходности лесопользования.

Установлено, что ключевым условием рационального лесопользования выступает соблюдение баланса между экономической выгодой и экологической составляющей. Совокупность природных факторов, таких как плотность произрастания и периодичность плодоношения, накладывает объективные ограничения на объемы промышленного изъятия ресурсов. В связи с этим государственное регулирование, основанное на принципах платности и строгого учета в государственном лесном реестре, является необходимым инструментом предотвращения деградации лесных экосистем.

Экономическая составляющая, базирующаяся на механизмах аукционного распределения участков и системе индексируемых арендных ставок, демонстрирует зрелость институциональных основ лесного хозяйства в Российской Федерации. Неналоговые доходы, формируемые за счет использования недревесных ресурсов, играют значимую роль в пополнении бюджетной системы, обеспечивая финансирование программ по защите и воспроизводству лесов. В то же время чрезмерное влияние одного из вышеперечисленных факторов может существенно ограничить или наоборот раскрыть существующий потенциал лесопользования. Опираясь на ранее проведенный анализ сравнения ставок платы за недревесные ресурсы в Центральном федеральном округе можно рассматривать вопрос совершенствования ценообразования на недревесные лесные ресурсы в рамках экономического фактора [8], который может способствовать полноценному комплексному использованию полезностей леса, соответствующему современным вызовам устойчивого развития лесного хозяйства России.

Список литературы

1. Морковина, С. С. Современный механизм многоцелевого использования лесов в Российской Федерации / С. С. Морковина, А. Н. Топчеев, Д. К. Кузнецов // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2026. – Т. 14, № 1(73). – С. 40-54.

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 312-р «Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377162/.

3. Внедрение системы природно-экономического учета в Российской Федерации: счета активов для лесных ресурсов / И. Г. Русова , В. А. Корякин , В. В. Дегтев , А. В. Голотовская // Вопросы статистики. – 2025. – № 32 (6). – С. 19–32. – URL: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2025-32-6-19-32.

4. Ловцова, Н. В. Правовое регулирование лесных отношений : учебное пособие / Н. В. Ловцова. – Пушкино : ФАУ ДПО ВИПКЛХ, 2019. – С. 99.

5. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу

площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68813/.

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2022 № 2405 «О применении в 2023 - 2026 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности». – URL: https://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_435493/.

8. Аксенов, А. М. Особенности формирования платежей за недревесные лесные ресурсы леса / А. М. Аксенов // Флагман науки. – 2026. – № 3 (38).

References

1. Morkovina, S. S. Modern Mechanism for the Multipurpose Use of Forests in the Russian Federation / S. S. Morkovina, A. N. Topcheev, D. K. Kuznetsov // Current Directions of Scientific Research in the 21st Century: Theory and Practice. – 2026. – Vol. 14, No. 1(73). – pp. 40-54.

2. Decree of the Government of the Russian Federation dated 02/11/2021 No. 312-r "On approval of the Strategy for the development of the forest complex of the Russian Federation until 2030". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377162/.

3. Rusova I.G., Koryakin V.A., Degtev V.V., Golotovskaya A.V. Introduction of the system of natural and economic accounting in the Russian Federation: Asset accounts for forest resources. Statistics Issues. 2025;32(6):19–32. URL: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2025-32-6-19-32.

4. Lovtsova N.V. Legal Regulation of Forest Relations :Textbook. Pushkino :
FAU DPO VIPKLKH, 2019. – p. 99.

5. “Forest Code of the Russian Federation” dated 04.12.2006 No. 200-FZ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/.

6. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 22.05.2007 No. 310 “On Payment Rates per Unit of Volume of Forest Resources and Payment Rates per Unit of Area of a Forest Plot Owned by the Federal Government.” URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68813/.

7. Decree of the Government of the Russian Federation dated December 23, 2022, No. 2405 “On the Application in 2023–2026 of Coefficients to the Payment Rates per Unit of Volume of Forest Resources and Payment Rates per Unit of Area of a Forest Plot Owned by the Federal Government”. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435493/.

8. Aksenov A.M. Features of the Formation of Payments for Non-Timber Forest Resources // Flagman of Science. – 2026. – 3 (38).

DOI:10.58168/BECGD2026_25-31
УДК 332.146.2.

УГЛЕРОДНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ БИОЭКОНОМИКИ

CARBON PRICING AS A STIMULUS FOR THE DEVELOPMENT OF BIOECONOMICS

Алиева Ж.М. , кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО « Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова», Грозный», Россия

Керимова Э.И., младший научный сотрудник ФГБОУ ВО « Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова», Грозный», Россия

Aliyeva Zh.M., Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Grozny State Oil Technical University named after Academician M.D. Millionshchikov, Grozny

Kerimova E.I., Junior Researcher, Grozny State Oil Technical University named after Academician M.D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Аннотация. В работе исследуется значение инструментов углеродного ценообразования для структурной трансформации мировой экономики и их роль в развитии биоэкономики. Раскрываются теоретические основы, механизмы воздействия – ценовой, инвестиционный, инновационный и перераспределительный, а также обобщается практика применения углеродных сборов и систем торговли квотами (ETS) в различных странах. На примере Европейского союза, Швеции и Китая показано наличие выраженной связи между величиной цены на углерод и темпами роста биотехнологического производства. Отдельно рассматривается ситуация в государствах, чья экономика опирается преимущественно на добычу и экспорт сырья. Опираясь на оценку нынешнего положения и потенциала Российской Федерации, в том числе на ход Сахалинского эксперимента и принятие Стратегии развития биоэкономики до 2036 года, обосновывала целесообразность формирования национальной системы углеродного ценообразования как условия для реализации ресурсных и технологических возможностей страны.

Ключевые слова: углеродное ценообразование, биоэкономика, декарбонизация, углеродный налог, система торговли квотами (ETS), трансграничное углеродное регулирование (CBAM), Сахалинский эксперимент, «зелёные» инвестиции

Abstract: This paper examines the significance of carbon pricing instruments for the structural transformation of the global economy and their role in the development of the bioeconomy. It outlines the theoretical foundations and mechanisms of impact – specifically price, investment, innovation, and redistribution effects – and summarizes the practical application of carbon taxes and emissions trading systems (ETS) across various countries. Using

© Алиева Ж. М., Керимова Э. И., 2026

the examples of the European Union, Sweden, and China, the study demonstrates a distinct link between the level of carbon prices and the growth rates of biotechnology production. Particular attention is paid to the prospects for countries with commodity-based economies. Based on an analysis of Russia's current status and potential – including the implementation of the Sakhalin experiment and the adoption of the Bioeconomy Development Strategy through 2036 – conclusions are drawn regarding the need to establish a national carbon pricing system to fully realize the country's resource and technological potential.

Keywords: carbon pricing, bioeconomy, decarbonization, emissions trading system (ETS), carbon tax, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Sakhalin experiment, green investments.

Перед хозяйственными системами большинства государств в настоящее время стоят две взаимосвязанные задачи. Первая заключается в скорейшем снижении углеродного следа в целях сдерживания опасных климатических изменений; вторая — в разработке новых моделей экономического роста, способных обеспечивать устойчивость в долгосрочной перспективе. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), сдерживание глобального потепления на уровне 1,5 °C требует сокращения выбросов парниковых газов приблизительно на 43% к 2030 году относительно показателей 2019 года [5]. Тем не менее фактическая динамика остаётся неблагоприятной: по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2023 году выбросы CO_2, связанные с энергетическим сектором, достигли исторического максимума, составив 37,4 млрд тонн, что на 1,1 % превышает уровень предшествующего года [6]. В этих обстоятельствах механизмы платы за углерод выходят за рамки климатической повестки и превращаются в мощный фактор структурной трансформации экономики. По оценкам Всемирного банка , в 2023 году суммарные доходы от углеродного ценообразования впервые преодолели порог в 104 млрд долларов США, а к 2025 году совокупность действующих инструментов охватила приблизительно 28% мировых выбросов [7].

Актуальность рассматриваемой проблематики обусловлена тем, что углеродное ценообразование создаёт новые экономические условия перед традиционными ископаемыми ресурсами, при которых биотехнологии и биопродукция приобретают конкурентные преимущества. Для России, в экспорте которой доля топливно-энергетических товаров на протяжении длительного времени удерживалась на уровне 50-60 %, эта тенденция несёт особые стратегические последствия. Дополнительные ограничения создает введение Европейским союзом трансграничного углеродного регулирования (CBAM), полноценное действие которого началось 1 января 2026 года [3].

Цель настоящей статьи состоит анализе механизмов влияния углеродного ценообразования на развитие биоэкономики и в оценке открывающихся возможностей для стран с сырьевой моделью, прежде всего для Российской Федерации.

1. Теоретические основы

Углеродное ценообразование представляет собой совокупность экономических инструментов, присваивающих денежную стоимость выбросам парниковых газов. В

основе этого подхода лежит принцип «загрязнитель платит» и теория интернализации внешних эффектов, разработанная А. Пигу. Присваивая стоимость углероду, государство заставляет загрязнителей учитывать социальные и экологические издержки своей деятельности в экономических расчётах. Выделяют два основных рыночных механизма:

1. Углеродный налог – прямая цена за каждую тонну выброшенного CO_2-эквивалента. Государство устанавливает цену, а рынок определяет объём сокращения выбросов. Основное преимущество — высокая предсказуемость издержек для бизнеса, что позволяет планировать долгосрочные инвестиции. Однако, как показывают исследования, налоговые режимы обладают меньшей гибкостью и могут быть менее прибыльными для предприятий по сравнению с системами «ограничения и торговли» [4].

1. Система торговли квотами (ETS) – система «ограничения и торговли». Государство устанавливает предельный объём выбросов для сектора или страны и распределяет или продаёт разрешения на выбросы. Компании могут торговать этими разрешениями, что обеспечивает операционную гибкость [4]. Преимущество этого подхода – гарантированный экологический результат.

Дополнительно выделяют гибридные механизмы и внутренние корпоративные углеродные цены, которые используют свыше 1300 крупных компаний мира для оценки климатических рисков [7].

Биоэкономика определяется как модель хозяйствования, основанная на использовании возобновляемых биологических ресурсов и биотехнологий для производства продуктов питания, кормов, биоматериалов, химикатов, энергии и услуг. Она является ядром циркулярной экономики и ключевым элементом стратегии декарбонизации.

2. Механизм воздействия на биоэкономику

Углеродное ценообразование воздействует на биоэкономику через четыре взаимосвязанных канала:

Ценовой канал. Плата за выбросы повышает себестоимость продукции на ископаемом сырье. Биопродукция с низким углеродным следом получает относительное конкурентное преимущество. Исследования подтверждают, что высокие углеродные цены позволяют добиваться прибыльных конструкций биоперерабатывающих заводов, одновременно наказывая процессы с высокими выбросами [4].

Инвестиционный канал. Стабильная цена на углерод формирует долгосрочные инвестиционные сигналы, снижая неопределённость окупаемости «зелёных» проектов. Глобальные инвестиции в энергопереход демонстрируют устойчивый рост, при этом развитие возобновляемой энергетики и электромобилей позволило избежать значительного роста спроса на ископаемое топливо .

Инновационный канал. Возникает феномен индуцированного технического прогресса: рост цены на фактор производства стимулирует разработку технологий, его экономящих. Углеродное ценообразование мотивирует предприятия к внедрению инноваций в области низкоуглеродных технологий [4].

Перераспределительный канал. Доходы от углеродных налогов или аукционов по продаже квот направляются на субсидирование биотехнологического сектора. Концепция «двойного дивиденда» утверждает, что грамотно настроенное углеродное налогообложение способно одновременно сокращать выбросы и стимулировать экономический рост в новых секторах.

3. Мировой опыт

По данным Всемирного банка на 2025 год, в мире действует более 75 механизмов углеродного ценообразования, охватывающих около 28% глобальных выбросов ПГ. Средняя цена на углерод почти удвоилась за последние десять лет с чуть более 10 долларов за тонну в 2015 году до примерно 19 долларов в 2025 году [7].

Таблица 1. Механизмы воздействия углеродного ценообразования на развитие биоэкономики

Юрисдикция	Механизм	Цена CO_2 (средняя 2024-2025 гг.)	Эффект для биоэкономики
Европейский союз (EU ETS)	Квоты	80–100 €/т	Стимул для биотоплива 2-го поколения, биопластиков; создание Инновационного фонда
Швеция	Налог	~130 €/т	Доля биоэнергетики в энергобалансе >38%
Швейцария	Налог	~120 €/т	Развитие лесной биоэкономики
Канада	Налог	~50 €/т	Стимулирование производства биотоплива
Китай	Квоты	8–12 €/т	Целенаправленное развитие промышленной биотехнологии

Ключевой вывод: существует устойчивая положительная корреляция между уровнем углеродной цены и интенсивностью развития биоэкономического сектора. Наибольший стимул создают высокие налоги в скандинавских странах, тогда как в ЕС система квот даёт умеренный, но стабильный сигнал для инвестиций в передовые биотехнологии. Примечательно, что рынки углеродных кредитов демонстрируют растущий интерес к проектам, связанным с удалением углерода на основе природных решений (в категории лесного хозяйства и землепользования), где количество погашений выросло почти на 25% [7].

4. Перспективы для сырьевых экономик

Для стран с сырьевой моделью экономики введение глобального углеродного ценообразования несёт двойственный эффект.

Риски:

- снижение конкурентоспособности традиционного экспорта на мировых рынках;

- прямые финансовые издержки от трансграничного углеродного регулирования (CBAM), полномасштабное применение которого началось в 2026 году [3].

- усиление технологической зависимости от стран-поставщиков «зелёных» технологий.

Возможности:

- диверсификация экономики через развитие новых секторов с высокой добавленной стоимостью;

- использование биоресурсной базы для создания продукции глубокой переработки;

- формирование новых экспортных ниш «зелёной» продукции. Углеродное ценообразование может стать катализатором ухода от сырьевой зависимости при условии грамотной государственной политики, направленной на поддержку инноваций.

5. Российская биоэкономика: потенциал и вызовы

В России формирование национальной климатической политики находится на начальной стадии. Действует Федеральный закон № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» (2021 г.). В качестве пилотного проекта с сентября 2022 года на Сахалине реализуется эксперимент по квотированию выбросов с целью достижения регионом углеродной нейтральности к концу 2025 года.

Сахалинский эксперимент демонстрирует первые практические результаты: в первом полугодии 2025 года спрос на углеродные единицы вырос почти в 7 раз по сравнению с 2024 годом было погашено 132,8 тыс. углеродных единиц против 19,2 тыс. в 2024 году. При этом 94% всех зачётов углеродных единиц пришлось на регулируемые организации – участников эксперимента, которые впервые отчитывались о выполнении квот на выбросы [2]. Это подтверждает, что даже в пилотном режиме механизм квотирования создаёт реальный рыночный спрос на инструменты декарбонизации.

Потенциал России в биоэкономике огромен: крупнейшие в мире лесные ресурсы (около 20% мирового лесного фонда), развитый агропромышленный комплекс и научная школа в области биотехнологий. В мае 2026 года Президент РФ поручил утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики до 2036 года, что создаёт институциональную основу для будущего роста [1]. В рамках этой стратегии предусмотрены налоговые и неналоговые меры поддержки биотехнологических проектов на всех этапах — от исследований до готового продукта.

Однако реализация этого потенциала сдерживается рядом факторов:

Отсутствие национальной системы углеродного ценообразования с рыночной ценой на выбросы.

Слабые экономические стимулы для бизнеса к переходу на «зелёные» технологии.

Технологические и инфраструктурные ограничения в сфере глубокой переработки биоресурсов. Без полноценных ценовых сигналов на углерод потенциал российской биоэкономики не будет реализован полностью.

Заключение

Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы:

1. Углеродное ценообразование является действенным экономическим стимулом развития биоэкономики через ценовой, инвестиционный, инновационный и перераспределительный каналы.

2. Мировой опыт подтверждает устойчивую положительную связь между уровнем углеродной цены и интенсивностью развития биотехнологического сектора — особенно ярко это демонстрирует скандинавская модель высоких налогов.

3. Для сырьевых экономик этот механизм несёт риски потери конкурентоспособности традиционных отраслей, но одновременно открывает уникальные возможности для структурной диверсификации.

4. Российская биоэкономика обладает колоссальным ресурсным потенциалом. Принятие долгосрочной стратегии является важным шагом, а первые результаты Сахалинского эксперимента демонстрируют жизнеспособность рыночных механизмов в российских условиях [2]. Однако для успешной реализации стратегии критически необходимо ускоренное формирование национальной системы углеродного регулирования с рыночными механизмами ценообразования и мерами поддержки отечественных производителей.

5. Таким образом, углеродное ценообразование следует рассматривать не как фискальное бремя или угрозу национальной экономике, а как стратегический инструмент её технологической модернизации и управляемого перехода к устойчивой низкоуглеродной модели развития на базе собственной биоэкономики.

Список литературы

1. Правительство Российской Федерации. Стратегия развития биоэкономики в Российской Федерации на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года ; утв. 05.10.2026 № 2777-р. – URL: http://static.government.ru/media/files/dYD3BDVdy6Fii5utWg69hQdmD1Kqfzak.pdf.

2. Финмаркет. Спрос на углеродные единицы в 1-м полугодии вырос в 7 раз. 8 июля 2025 г. – URL: https://www.finmarket.ru/themes/working_papers/?sec=&id=6431486.

3. Answer given by Mr Hoekstra on behalf of the European Commission. – URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-004930-ASW_EN.html

4. Biorefinery superstructure optimization under carbon pricing policies using stochastic programming. Applied Energy, Volume 376, Part A, 15 December 2024, 124283. . – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261924016660.

5. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report. Cambridge University Press, 2022. – URL: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Planes_de_igualdad_de_oportunidades__Asesoramiento&utm_content=soluciones&utm_term.

6. International Energy Agency (IEA). Global Energy Review: CO_2 Emissions in 2023. Paris: IEA, 2024. – URL: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/global-

energy-review-dataset?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news.

7. World Bank Group. State and Trends of Carbon Pricing 2025. Washington: World Bank, 2025. – URL: https://climatefocus.com/publications/state-and-trends-of-carbon-pricing-2025/.

References

1. Government of the Russian Federation. Strategy for the Development of the Bioeconomy in the Russian Federation for the Period up to 2036 and the Long Term up to 2050; approved on October 5, 2026, No. 2777-r. URL: http://static.government.ru/media/files/dYD3BDVdy6Fii5utWg69hQdmD1Kqfzak.pdf.

2. Finmarket. Demand for carbon units increased sevenfold in the first half of the year. July 8, 2025. URL: http://www.finmarket.ru/themes/working_papers/?sec=&id=6431486.

3. Answer given by Mr Hoekstra on behalf of the European Commission URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-004930-ASW_EN.html

4. Biorefinery superstructure optimization under carbon pricing policies using stochastic programming. Applied Energy, Volume 376, Part A, 15 December 2024, 124283. . URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261924016660

5. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report. Cambridge University Press, 2022. URL: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Planes_de_igualdad_de_oportunidades__Asesoramiento&utm_content=soluciones&utm_term.

6. International Energy Agency (IEA). Global Energy Review: CO_2 Emissions in 2023. Paris: IEA, 2024. URL: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/global-energy-review-dataset?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news.

7. World Bank Group. State and Trends of Carbon Pricing 2025. Washington: World Bank, 2025. URL: https://climatefocus.com/publications/state-and-trends-of-carbon-pricing-2025/.

DOI:10.58168/BECGD2026_32-38
УДК 330.15

ЭКО- И БИОРЕГИОНЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ECO- AND BIOREGIONS FOR ECOSYSTEMS BIODIVERSITY ASSESMENT

Антонов А.М. , аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Попова А.А., д.с-х.н., профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Antonov A.M., graduate student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Popova A.A., Doctor of Agricultural Sciences, professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Рассмотрение регионов с позиции формируемых экосистем в структуре крупных природных комплексов является основой системного подхода для оценки и управления биологическими ресурсами и экосистемными услугами. Цель исследования - рассмотрение подходов к оценке биоразнообразия на ландшафтном уровне для интеграции в систему природоохранных мер и эффективного лесопользования для целей биоэкономики. Экорегионы и локальные экосистемы обладают большей чувствительностью к антропогенному воздействию и климатическим изменениям по сравнению с биомами. Природные комплексы Центрального Черноземья разнообразны, включают степные, лесные экорегионы и отличаются высокой степенью антропогенной трансформации. Вместе с тем сохранившиеся участки естественной лесостепной растительности и эталонных чернозёмов имеют важное значение для поддержания биологического разнообразия.

Abstract: Examining regions from the perspective of the ecosystems they form within the structure of large natural complexes is the foundation of a systematic approach to assessing and managing biological resources and ecosystem services. The goal of the study is to examine approaches to assessing biodiversity at the landscape level for integration into a system of conservation measures and effective forest management for the purposes of bioeconomy. Ecoregions and local ecosystems are more sensitive to anthropogenic impact and climate change compared to biomes. The natural complexes of the Central Black Earth Region are diverse and include steppe and forest ecoregions, and are characterized by a high degree of anthropogenic transformation. At the same time, the preserved areas of natural forest‑steppe vegetation and reference chernozems are of great importance for maintaining biological diversity.

Ключевые слова: Биоэкономика, биоразнообразие, биом, экорегион, лесостепь, Центрально-Черноземный регион

Keywords: Bioeconomy, biodiversity, biome, ecoregion, forest-speppe, Cental Black Earth Region

© Антонов А. М., Попова А. А., 2026

Ключевой концепцией биоэкономики является природный капитал, который определяют как мировые запасы природных активов, включающих почву, воду, воздух и все живое [6, 7]. Биоразнообразие определяет способность биологических систем адаптироваться и развиваться в изменяющейся окружающей среде. Это имеет решающее значение для обеспечения устойчивости биологических ресурсов и экосистемных услуг.

Оценка биоразнообразия проводится на нескольких уровнях организации живой материи: генетический, популяционно-видовой, ландшафтный (биогеоценотический). Видовой уровень является, в настоящий момент, центральным и наиболее часто изучаемым и использует число видов (видовое богатство) и их относительное обилие (участие в сообществе), как основную характеристику биоразнообразия [2]. Несмотря на то, что определение видового разнообразия является базой для принятия решений о необходимости мер по защите природного капитала, это не отражает особенности функционирования изучаемых экосистем в зависимости от текущих изменений и не позволяет выработать системных мер по сохранению биоразнообразия на экосистемных уровнях и разработки эффективного механизма обеспечения экосистемными услугами с одной стороны и устойчивости биологических ресурсов в условиях изменяющегося климата и нарастания антропогенной нагрузки с другой стороны.

Системных подходом для оценки и управления биологическими ресурсами и экосистемными услугами является рассмотрение регионов с позиции формируемых экосистем в структуре крупных природных комплексов.

Цель исследования - рассмотрение подходов к оценке биоразнообразия на ландшафтном уровне для интеграции в систему природоохранных мер и эффективного лесопользования для целей биоэкономики.

В экологии и биогеографии базовым понятием, которое используется для разделения природной среды на крупномасштабные районы, являются биомы. Под биомом в современной научной литературе понимается крупная природная система, объединяющая совокупность экосистем, сходных по климатическим условиям, доминирующим типам растительности и характеру функционирования биоты [10, 11]. В отличие от более мелких категорий, биомы отражают глобальные закономерности распределения жизни на Земле и формируются в первую очередь под влиянием климатических факторов.

Биомы рассматриваются как природные образования, включающие не только растительность, но и почвы, животный мир, а также биогеохимические процессы, обеспечивающие функционирование экосистем [10, 11]. При этом определяющее значение в формировании биомов играют почвенно-климатические, особенности рельефа, а также режимы природных нарушений [10], что определяет тип растительного покрова, продуктивность экосистем и пространственное распределение живых организмов. Таким образом, биом выступает как функционально целостная система, отражающая устойчивые сочетания абиотических и биотических компонентов, способная адаптации.

В рамках типологии экосистем Международного союза охраны природы (IUCN) биомы являются одним из высших уровней иерархии природной среды [11]. В системе IUCN выделяются следующие виды биомов:

- Лесные;
- Травянистые;
- Пустынные;
- Тундровые;
- Пресноводные;
- Морские;
- Антропогенно трансформированные экосистемы.

Особенностью данной классификации является использование функционального подхода, при котором объединяются экосистемы, имеющие сходные экологические процессы независимо от их видового состава [10]. Такой подход позволяет анализировать закономерности распределения биоразнообразия и определять приоритетные направления природоохранной деятельности [9].

В российской и европейской научной литературе большое внимание уделяется переходным природным зонам, занимающим промежуточное положение между крупными биомами. К числу таких территорий относится лесостепь, сочетающая признаки как лесных, так и степных сообществ. Рассматривается не как переходная, а как самостоятельная природная система [8]. При этом, благодаря своему переходному характеру лесостепные территории отличаются высоким уровнем биологического разнообразия и сложной пространственной структурой.

Современная типология экосистем внутри биома выделяет более детальные единицы — экорегионы и локальные экосистемы [9, 11]. Такой подход позволяет интегрировать данные различных масштабов и учитывать особенности отдельных районов в задачах глобального экологического анализа, мониторинга окружающей среды и планирования ООПТ.

Связь между биомами и экорегионами в современной экологии рассматривается как иерархическая система организации природной среды. Экорегионы учитывают региональные особенности, включая состав флоры и фауны, типы почв, и историю формирования территории [11]. Таким образом, экорегионы можно рассматривать как структурные элементы биома, обладающие специфическими природными характеристиками. Исследования показывают, что внутри одного биома экорегионы могут существенно различаться по степени увлажнения, климату, особенностям почвенного покрова и структуре растительности [8, 11]. Особенно ярко это проявляется в переходных природных зонах, где наблюдается сочетание признаков нескольких биомов. Так, лесостепные территории Восточной Европы характеризуются большим количеством разрозненных лесных и степных экосистем, формирующихся под воздействием локальных природных условий [8, 12]. При этом границы между экорегионами часто являются размытыми и представлены экотонами — переходными зонами, где наблюдается смешение природных характеристик соседних территорий [8, 10].

Экорегионы обладают большей чувствительностью к антропогенному воздействию и климатическим изменениям по сравнению с биомами [9]. В связи с этим экорегионы имеют большую значимость в планировании ООПТ, мониторинге биоразнообразия и оценке устойчивости природных систем. Биомы же преимущественно применяются для глобального анализа функционирования биосферы и моделирования климатических процессов.

Следующей категорией деления регионов выступают биорегионы. Биорегионы дифференцируются в зависимости от специфики биотического покрова и являются базовой единицей учета биоразнообразия. Распределение биоты в биорегионах главным образом определяется характером природных местообитаний. Количество видов и сообществ биорегиона позволяет оценить существующую сеть особо охраняемых природных объектов и определить пути её возможного совершенствования. [5]

Таким образом, биомы и экорегионы представляют собой взаимосвязанные уровни экологической организации территории. Биом отражает глобальные климатически обусловленные закономерности распределения экосистем, тогда как экорегионы обеспечивают более детальную дифференциацию природной среды с учетом региональных особенностей ландшафта, биоты и экологических процессов. Использование данных категорий позволяет проводить комплексное экологическое районирование территорий различного масштаба и обеспечивает научную основу для оценки состояния и сохранения природных экосистем.

Особый интерес в контексте взаимосвязи биомов и экорегионов представляет территория Центрального Черноземья, расположенная в пределах лесостепной зоны Восточно-Европейской равнины (Центральная лесостепь). Согласно современным исследованиям, лесостепь является самостоятельной переходной природной системой, сочетающей признаки лесных и степных экосистем и формирующейся под воздействием специфического сочетания климатических и ландшафтных факторов [8]. В отличие от классических лесных или степных территорий, лесостепные регионы характеризуются высокой пространственной неоднородностью, проявляющейся в чередовании участков широколиственных лесов, лугово-степной растительности и агроландшафтов.

С точки зрения биомной классификации территория Центрального Черноземья относится к лесостепному биомному комплексу умеренного пояса и является частью Восточно-Европейской лесостепи [9, 11]. Внутри данной территории формируется сложная система локальных экорегионов, различающихся по степени лесистости, характеру растительности, особенностям почвенного покрова и уровню антропогенной трансформации. Формирование современных ландшафтов региона обусловлено длительным взаимодействием природных и хозяйственных факторов. Исследования, проведённые на территории Курской области, показывают, что исторически лесостепь Восточной Европы представляла собой сложную мозаику лесных и степных сообществ, значительная часть которых в настоящее время преобразована в сельскохозяйственные угодья [12].

Структура почвенного покрова является одной из ключевых особенностей лесостепных экорегионов Центрального Черноземья. Высокоплодородные чернозёмные

почвы здесь сформировались в условиях длительного взаимодействия степной растительности, умеренно континентального климата и специфических гидрологических условий. Исследования лесостепных ландшафтов Центрально-Русской возвышенности свидетельствуют о тесной пространственной взаимосвязи чернозёмов и серых лесных почв, отражающей переходный характер природной среды региона [3]. Несмотря на высокую устойчивость черноземов, интенсивное сельскохозяйственное использование приводит к их деградации – снижению содержания гумуса, развитию эрозии. Так, например, по данным мониторинга пахотных почв Белгородской области с 1964 по 2022 г., агроэкологическое состояние чернозёмов в значительной степени определяется интенсивностью землепользования и системой агротехнических мероприятий. [13]

Современные исследования также показывают, что природные комплексы Центрального Черноземья отличаются высокой степенью антропогенной трансформации. Значительная часть территории используется в сельском хозяйстве: 89% земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения [1, 4, 12]. Вместе с тем сохранившиеся участки естественной лесостепной растительности и эталонных чернозёмов имеют важное значение для поддержания биологического разнообразия и рассматриваются как ключевые объекты экологического мониторинга и природоохранной деятельности [3].

Таким образом, Центральное Черноземье, несмотря на переходный тип природной зоны, представляет собой пример территории, в пределах которой отчетливо проявляется иерархическая связь между биомом и экорегионом. Регион относится к лесостепному биомному комплексу умеренного пояса, однако внутри него формируется система более локальных экорегионов, различающихся по структуре растительности, почвенному покрову и степени антропогенной преобразованности. Это делает Центральное Черноземье важным объектом исследований в области экологического районирования и оценки устойчивости природных систем и природоохранной деятельности.

Список литературы

1. Акименко А. С., Свиридов В. И., Дудкина Т. А., Долгополова Н. В. Закономерности для цифровизации производства зерновых культур в севооборотах лесостепи Центрального Черноземья // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2023. № 5. С. 4–9.

2. Корунчикова В. В., Корунчикова А. В., Корунчикова О. А. [и др.]. Биоразнообразие и способы его оценки : учеб. пособие. — Краснодар : КубГАУ, 2018. — 85 с.

3. Чендев Ю. Г., Салова Т. Л., Белеванцев В. Г. Пространственное сопряжение «приопушечный чернозем – серая лесная почва в лесу» как модель позднеголоценовой эволюции почв широколиственно-лесного ландшафта лесостепи // Региональные геосистемы. 2022. Т. 46. № 2. С. 156–172. DOI: 10.52575/2712-7443-2022-46-2-156-172.

4. Лукин С. В. Мониторинг содержания радионуклидов и тяжелых металлов в агроэкосистемах лесостепной зоны Центрального Черноземья России // Вестник

российской сельскохозяйственной науки. 2023. № 2. С. 51–55. DOI: 10.31857/S2500208223020114.

5. Огуреева Г. Н., Котова Т. В. Биогеографические карты для геопространственного анализа экологического потенциала территории России // Геоботаническое картографирование. 2013. № 2013. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biogeograficheskie-karty-dlya-geoprostranstvennogo-analiza-ekologicheskogo-potentsiala-territorii-rossii.

6. Стратегия биоэкономики для конкурентной и устойчивой ЕС: официальная страница // Европейская комиссия — Тема: Окружающая среда. — URL: https://environment.ec.europa.eu/strategy/bioeconomy-strategy_en (дата обращения: 15.06.2026).

7. Материалы расширенного заседания Научного совета РАН по лесу «Концепция проекта федерального закона «Лесной кодекс Российской Федерации»», 28 ноября 2019 г. // Научный совет по лесу — Российская академия наук. — URL: https://rbf-ras.ru/forest-law/ (дата обращения: 15.06.2026).

8. Bede-Fazekas Á., Somodi I., Molnár Z. et al. Macroclimate determines the global distribution of forest-steppe // Scientific Reports. 2023. Vol. 13. Art. 17696. DOI: 10.1038/s41598-023-44221-4.

9. Dinerstein E., Joshi A. R., Vynne C. et al. A Global Safety Net to Reverse Biodiversity Loss and Stabilize Earth’s Climate // Science Advances. 2020. Vol. 6. No. 36. Art. eabb2824. DOI: 10.1126/sciadv.abb2824.

10. Keith D. A., Ferrer-Paris J. R., Nicholson E. et al. A function-based typology for Earth’s ecosystems // Nature. 2022. Vol. 610. No. 7932. P. 513–518. DOI: 10.1038/s41586-022-05318-4.

11. Keith D. A., Ferrer-Paris J. R., Nicholson E. et al. The IUCN Global Ecosystem Typology 2.0: Descriptive profiles for biomes and ecosystem functional groups. Gland : IUCN, 2020. 192 p. DOI: 10.2305/IUCN.CH.2020.13.en.

12. Kuneš P., Novák J., Abraham V. et al. How the East European forest-steppe was transformed into a vast agricultural land: insights from the Kursk region, Russia // Global Ecology and Conservation. 2023. Vol. 44. Art. e02489. DOI: 10.1016/j.gecco.2023.e02489.

13. Lukin S.V. Dynamics of the Agroecological State of the Soils of the Central Chernozem Region during Long-Term Agricultural Use (on the Example of the Belgorod Region) // Eurasian Soil Science. 2023. Vol. 56. No. 12. P. 1671–1685. DOI: 10.31857/S0032180X23600890.

References

1. Akimenko A. S., Sviridov V. I., Dudkina T. A., Dolgopolova N. V. Patterns of digitalization of grain crop production in crop rotations in the forest-steppe of the Central Black Earth Region // Vestnik rossiyskoy sel’skokhozyaystvennoy nauki. 2023. No. 5. Pp. 4–9.

2. Korunchikova V. V., Korunchikova A. V., Korunchikova O. A. [et al.]. Biodiversity and methods of its assessment: textbook. stipend. — Krasnodar: KubSAU, 2018. — 85 p.

3. Chendev Yu. G., Salova T. L., Belevantsev V. G. Spatial coupling “edge chernozem – gray forest soil in the forest” as a model of late-Holocene soil evolution in a broad-leaved forest landscape of the forest-steppe // Regional geosystems. 2022. Vol. 46. No. 2. Pp. 156–172. DOI: 10.52575/2712-7443-2022-46-2-156-172.

4. Lukin S. V. Monitoring the content of radionuclides and heavy metals in agroecosystems of the forest-steppe zone of the Central Chernozem Region of Russia // Vestnik Rossiyskoy sel’skokhozyaystvennoy nauki. 2023. No. 2. Pp. 51–55. DOI: 10.31857/S2500208223020114.

5. Ogureeva G. N., Kotova T. V. Biogeographic maps for geospatial analysis of the ecological potential of the territory of Russia // Geobotanical mapping. 2013. No. 2013. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biogeograficheskie-karty-dlya-geoprostranstvennogo-analiza-ekologicheskogo-potentsiala-territorii-rossii.

6. Bioeconomy Strategy for a Competitive and Sustainable EU: official page // European Commission — Topic: Environment. — URL: https://environment.ec.europa.eu/strategy/bioeconomy-strategy_en (accessed: 15.06.2026).

7. Materials of the extended meeting of the Scientific Council of the Russian Academy of Sciences on Forestry “Concept of the Draft Federal Law ‘Forest Code of the Russian Federation’”, November 28, 2019 // Scientific Council on Forestry — Russian Academy of Sciences. — URL: https://rbf-ras.ru/forest-law/ (accessed: 15.06.2026).

8. Bede-Fazekas Á., Somodi I., Molnár Z. et al. Макроклимат определяет глобальное распространение лесостепей // Scientific Reports. 2023. Т. 13. С. 17696. DOI: 10.1038/s41598-023-44221-4.

9. Dinerstein E., Joshi A. R., Vynne C. et al. Глобальная система безопасности для предотвращения утраты биоразнообразия и стабилизации климата Земли // Science Advances. 2020. Т. 6. № 36. Статья eabb2824. DOI: 10.1126/sciadv.abb2824.

10. Keith D. A., Ferrer-Paris J. R., Nicholson E. et al. Типология экосистем Земли на основе их функций // Nature. 2022. Т. 610. № 7932. С. 513–518. DOI: 10.1038/s41586-022-05318-4.

11. Keith D. A., Ferrer-Paris J. R., Nicholson E. et al. Глобальная типология экосистем МСОП 2.0: описательные профили биомов и функциональных групп экосистем. Гланд : МСОП, 2020. 192 с. DOI: 10.2305/IUCN.CH.2020.13.en.

12. Kuneš P., Novák J., Abraham V. et al. Как восточноевропейская лесостепь превратилась в обширные сельскохозяйственные угодья: пример Курской области, Россия // Global Ecology and Conservation. 2023. Т. 44. Статья e02489. DOI: 10.1016/j.gecco.2023.e02489.

13. Lukin S.V. Dynamics of the agroecological state of soils in the Central Black Earth region under long-term agricultural use (using the Belgorod Region as an example) // Eurasian Soil Science. 2023. Vol. 56. No. 12. Pp. 1671–1685. DOI: 10.31857/S0032180X23600890.

DOI:10.58168/BECGD2026_39-43
УДК 551.582

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ НАГРЕВА НА ВЫХОД, ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ И СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БИОУГЛЯ, ПОЛУЧЕННОГО СОВМЕСТНЫМ ПИРОЛИЗОМ ДРЕВЕСНЫХ ОПИЛОК И ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД

COMBINED PYROLYSIS OF WOOD SAWDUST AND WASTEWATER SLUDGE: EFFECTS OF TEMPERATURE AND HEATING RATE ON BIOCHAR YIELD, ELEMENTAL COMPOSITION, AND SORPTION PROPERTIES

Бакланова О.В. , кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Аксенова М.А., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Baklanova O.V., Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Aksenova M.A., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Один из многообещающих методов получения биоугля — это совместный пиролиз двух компонентов: древесных опилок и осадка сточных вод (ОСВ), взятых в равном массовом соотношении (1:1) – мелиоранта почв и депонирующего углерод агента. Оптимальная температура карбонизации смеси – 500 °С, при которой выход твёрдого остатка составляет 56,8%, содержание углерода – 87,3%, атомное отношение O/C = 0,09. Применение полнофакторного эксперимента дало возможность получить регрессионную модель, описывающую влияние температуры и скорости нагрева на выход биоугля. Оптимизация при 500 °С и 20 °С/мин повысила выход продукта на 6,4% и адсорбционную активность по метиленовому голубому на 14,8%.

Abstract: Co-pyrolysis of wood sawdust and wastewater sludge (WWS) in a 1:1 mass ratio produces biochar suitable for soil amendment and carbon sequestration. The optimal carbonization temperature is 500 °C, giving a solid residue yield of 56.8%, carbon content of 87.3%, and O/C atomic ratio of 0.09. A full factorial experiment was used to derive a regression equation relating biochar yield to temperature and heating rate. Optimization at 500 °C and 20 °C/min increased biochar yield by 6.4% and methylene blue adsorption activity by 14.8%.

Ключевые слова: древесные опилки; осадок сточных вод; биоуголь; карбонизация; математическое моделирование; адсорбционная активность.

Keywords: wood sawdust; wastewater sludge; biochar; carbonization; mathematical modeling; adsorption activity.

© Бакланова О. В., Аксенова М. А., 2026

Задачи эффективного применения лесных ресурсов, а также утилизации осадков сточных вод (ОСВ) являются в настоящее время актуальными. Перспективное решение – совместный пиролиз опилок и ОСВ для получения биоугля [1]. Экспериментально подтверждено, что максимальный выход и содержание углерода достигаются при массовом соотношении опилок: ОСВ = 1:1 (табл. 1).

Таблица 1 - Массовые выходы и содержание углерода в биоугле при разных соотношениях опилок и ОСВ

Соотношение опилки/ОСВ	Опилки	ОСВ	1:1	1:2	1:3	2:1	3:1
Выход конечного продукта, %	35,0±0,1	48,2±0,1	50,4±0,1	49,0±0,1	48,7±0,1	47,1±0,1	40,32±0,1
Содержание углерода, %	73,00±0,2	70,10±0,2	87,29±0,2	83,69±0,2	79,20±02	75,32±0,2	78,71±0,2

Температура пиролиза существенно влияет на свойства биоугля [2-4]. Сравнение образцов, полученных при 500 и 700 °C (табл. 2), показывает, что смесевой биоуголь (опилки+ОСВ) при 500 °C имеет наиболее высокое содержание углерода (87,3%) и низкое атомное отношение O/C (0,09), что свидетельствует о высокой степени карбонизации и биологической стабильности.

Таблица 2 - Элементный состав и свойства биоуглей при разных температурах

Показатель	Опилки, 500°C	ОСВ, 500°C	Опилки+ОСВ, 500°C	Опилки+ОСВ, 700°C
C, %	73,0±0,2	70,1±0,2	87,29±0,2	89,2±0,2
O/C	0,34	0,34	0,09	0,08
Выход, %	35,0±0,1	48,2±0,1	50,4±0,1	47,7±0,1
Адсорбция по йоду, %	73,1±0,01	53,4±0,01	65,7±0,01	70,3±0,01
Адсорбция по метиленовому голубому, мг/г	93,7±0,02	64,0±0,02	67,5±0,02	61,9±0,02

Скорость нагрева также влияет на характер термолиза и выход летучих компонентов [5]. Для оптимизации процесса проведён полнофакторный эксперимент 2^2 [6] (температура 300–700 °C, скорость нагрева 10–20 °C/мин). Матрица планирования и средний выход биоугля Yср представлены в табл. 3.

Проверка по критериям Кохрена (Gp = 0,44 < Gт = 0,7679) и Фишера (Fp = 1,4 < Fт = 5,3) подтвердила однородность дисперсий и адекватность модели. Регрессионное уравнение в кодированных переменных (статистически значимы коэффициенты b_0, b_1, b_{12}) имеет вид:

$$Y = 51{,}5 + 15{,}2 \cdot X1 + 26{,}7 \cdot X1 \cdot X2$$

Таблица 3 - Матрица планирования эксперимента

№ опыта	X_1 (температура, °C)	X_2 (скорость нагрева, °C/мин)	Yср, %
1	300	10	59,7
2	700	10	54,0
3	300	20	35,7
4	700	20	56,7

Переход к натуральным переменным (Z_1 – температура, °C, а Z_2 — это скорость нагрева (в °C/мин)). Тогда математическое выражение принимает следующий вид:

$$Y = 213{,}75 - 0{,}32 \cdot Z1 - 13{,}35 \cdot Z2 + 0{,}027 \cdot Z1 \cdot Z2$$

Используя построенную модель, определили наилучшие параметры проведения процесса: температура должна составлять 500 °C, а скорость нагрева — 20 °C/мин. В табл. 4 обобщены основные характеристики биоугля, полученного в этом режиме.

Таблица 4 – **С**войства биоугля, синтезированного при оптимальном температурно-скоростном режиме (500 °C, 20 °C/мин)

Показатель	Значение
Начальная масса, мг	330±0,1
Конечная масса, мг	187,3±0,3
Выход массовый, %	56,8±0,1
Насыпная плотность, г/дм³	378±0,3
Адсорбционная активность по йоду, %	68,3±0,01
Поглощающая способность по отношению к метиленовому синему, мг/г	77,5±0,02

Ранее в работе [7] также было показано, что изменение температуры пиролиза сходным образом воздействует на сорбционные характеристики биоуглей, получаемых из разных типов биомассы.

При совместном пиролизе опилок древесины и осадка сточных вод (в пропорции 1:1) в качестве оптимальных параметров, позволяющих получать биоуголь для почвенной ремедиации и углеродной секвестрации, следует рекомендовать температуру 500 °C и нагрев со скоростью 20 °C/мин. Если сравнивать с неоптимизированным вариантом

(500 °C, 15 °C/мин), то выход увеличился на 6,4%, адсорбционная активность по метиленовому голубому – на 14,8%. Полученное регрессионное уравнение адекватно описывает процесс в диапазоне 300–700 °C и 10–20 °C/мин и может использоваться для масштабирования.

Список литературы

1. Брындина, Л.В. Биоуголь из древесных отходов / Л.В. Брындина, О.В. Бакланова // Технологическая независимость и конкурентоспособность союзного государства, стран СНГ, ЕАЭС и ШОС: материалы VI международной научно-технической конференции. – Минск, 2023. – С. 49-53.

2. Ahmad, M. Effects of pyrolysis temperature on soybean stover-and peanut shell-derived biochar properties and TCE adsorption in water / M. Ahmad, S. S. Lee, X. Dou [et al.] // Bioresour. Technol. – 2012. – V. 118. – P. 536–544. DOI: 10.1016/j.biortech.2012.05.042.

3. Zhang, J. Effects of pyrolysis temperature and heating time on biochar obtained from the pyrolysis of straw and lignosulfonate / J. Zhang, J. Liu, R. Liu // Bioresour. Technol. – 2015. – V. 176. – P. 288–291. DOI: 10.1016/j.biortech.2014.11.011.

4. Hossain, M. K. Influence of pyrolysis temperature on production and nutrient properties of wastewater sludge biochar / M.K. Hossain, V. Strezov, K. Y. Chan [et al.] // J. Environ. Manag. – 2011. – V. 92. – P. 223–228. DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.09.008.

5. Василевич, С. В. Исследование термохимической конверсии биомассы для получения различных видов топлив / С.В. Василевич, Г.М. Дмитриев, В.Н. Кожурин [и др.] // Regional aspects of development: international conference energy of Moldova. – Chisinau, 2012. – С. 324-330. URL: http://www.ie.asm.md/assets/images/img/pdf/A-54.pdf.

6. Варфоломеев, С.Д. Биоинформатика и молекулярное моделирование в химической энзимологии. Активные центры гидролаз / С.Д. Варфоломеев, И.В. Упоров, Е.В. Федоров // Биохимия. – 2002. – № 10. – С. 1328-1340.

7. Kim, W.-K. Characterization of cadmium removal from aqueous solution by biochar produced from a giant miscanthus at different pyrolytic temperatures / W.-K. Kim, T. Shim, Y.-S. Kim [et al.] // Bioresour. Technol. – 2013. – V. 138. – P. 266–270. DOI: 10.1016/j.biortech.2013.03.186.

References

1. Bryndina, L.V. Biocoal from wood waste / L.V. Bryndina, O.V. Baklanova // Technological independence and competitiveness of the union state, the CIS, EAEU and SCO countries: proceedings of the VI international scientific and technical conference. - Minsk, 2023. - P. 49-53.

2. Ahmad, M. Effects of pyrolysis temperature on soybean stover-and peanut shell-derived biochar properties and TCE adsorption in water / M. Ahmad, S. S. Lee, X. Dou [et al.] // Bioresour. Technol. – 2012. – V. 118. – P. 536–544. DOI: 10.1016/j.biortech.2012.05.042.

3. Zhang, J. Effects of pyrolysis temperature and heating time on biochar obtained from the pyrolysis of straw and lignosulfonate / J. Zhang, J. Liu, R. Liu // Bioresour. Technol. – 2015. – V. 176. – P. 288–291. DOI: 10.1016/j.biortech.2014.11.011.

4. Hossain, M. K. Influence of pyrolysis temperature on production and nutrient properties of wastewater sludge biochar / M.K. Hossain, V. Strezov, K. Y. Chan [et al.] // J. Environ. Manag. – 2011. – V. 92. – P. 223–228. DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.09.008.

5. Vasilevich, S. V. Study of thermochemical conversion of biomass for obtaining various types of fuels / S. V. Vasilevich, G. M. Dmitriev, V. N. Kozhurin [et al.] // Regional aspects of development: international conference energy of Moldova. – Chisinau, 2012. – P. 324-330. URL: http://www.ie.asm.md/assets/images/img/pdf/A-54.pdf.

6. Varfolomeev, S.D. Bioinformatics and molecular modeling in chemical enzymology. Active centers of hydrolases / S.D. Varfolomeev, I.V. Uporov, E.V. Fedorov // Biochemistry. - 2002. - No. 10. - P. 1328-1340.

7. Kim, W.-K. Characterization of cadmium removal from aqueous solution by biochar produced from a giant miscanthus at different pyrolytic temperatures / W.-K. Kim, T. Shim, Y.-S. Kim [et al.] // Bioresour. Technol. – 2013. – V. 138. – P. 266–270. DOI: 10.1016/j.biortech.2013.03.186.

DOI:10.58168/BECGD2026_44-50
УДК 33

РОЛЬ МЕЛИОРАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

THE ROLE OF LAND RECLAMATION IN ENSURING SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT

Бастрыгин К.М. , аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Яковлева Е.А., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Bastrygin K.M., postgraduate student
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Yakovleva E.A., Doctor of Economics, Professor
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье обращается внимание на то, что актуальность мелиорации в современных условиях определяется не только необходимостью восстановления утраченного мелиоративного потенциала, но и нарастанием климатических рисков для аграрного производства и задачами обеспечения национальной продовольственной безопасности. проведённый анализ роли мелиорации в контексте концепции устойчивого развития позволяет сделать вывод о том, что мелиорация представляет собой многофункциональный инструмент управления природно-ресурсным потенциалом, воздействующий одновременно на экономическую, экологическую и социальную составляющие устойчивого развития сельских территорий. Именно эта многофункциональность определяет необходимость комплексного эколого-экономического подхода к обоснованию мелиоративных мероприятий.

Abstract: The article draws attention to the fact that the relevance of land reclamation in modern conditions is determined not only by the need to restore the lost land reclamation potential, but also by the increasing climatic risks for agricultural production and the tasks of ensuring national food security. The analysis of the role of land reclamation in the context of the concept of sustainable development allows us to conclude that land reclamation is a multifunctional tool for managing natural resource potential, affecting simultaneously the economic, environmental and social components of sustainable rural development. It is this versatility that determines the need for an integrated ecological and economic approach to the justification of land reclamation measures.

Ключевые слова: мелиорация, устойчивое развитие, сельские территории

Keywords: land reclamation, sustainable development, rural areas

© Бастрыгин К. М., Яковлева Е. А., 2026

Концепция устойчивого развития, сформулированная в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (Брундтланд, 1987) [1], определяет устойчивое развитие как развитие, «удовлетворяющее потребности настоящего поколения без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности». Этот принцип межпоколенческой справедливости в сочетании с принципами внутрипоколенческой справедливости, устойчивости экологических систем и взаимозависимости экономического, социального и экологического измерений образует теоретический фундамент современного подхода к управлению природными ресурсами. Принятая ООН в 2015 г. Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) непосредственно связывают устойчивое сельское хозяйство с ключевыми приоритетами человечества. ЦУР 2 «Ликвидация голода» прямо предусматривает обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому сельскому хозяйству. ЦУР 15 «Жизнь на суше» включает задачи по борьбе с деградацией и опустыниванием земель. Реализация этих целей в аграрном секторе объективно невозможна без системного использования мелиорации как основного инструмента управления водным и питательным режимами почвы. Для России вопросы устойчивого развития сельских территорий приобрели нормативное измерение в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р [2], которая рассматривает сельские территории как многофункциональное социально-экономическое пространство, выполняющее не только агропроизводственную, но и экологическую, демографическую и культурную функции.

Современные исследователи рассматривают мелиорацию через призму трёх взаимосвязанных измерений устойчивости, то есть экономического, экологического и социального [3]. Экономическое измерение мелиоративной деятельности определяется её прямым воздействием на продуктивность земельных ресурсов. Мелиорированные угодья обеспечивают существенно более высокую и стабильную урожайность сельскохозяйственных культур по сравнению с богарными землями, снижают риски потерь урожая в годы с неблагоприятными погодными условиями, создают предпосылки для интенсификации производства и специализации на высокодоходных культурах таких как овощеводстве, плодоводстве, рисоводстве [4]. Экологическое измерение связано с двойственным характером воздействия мелиорации на природную среду. С одной стороны, при правильно спроектированных и эксплуатируемых мелиоративных системах достигается предотвращение деградации почвенного покрова (эрозии, дефляции, засоления, переувлажнения), поддержание биологической продуктивности агроэкосистем, сохранение экосистемных услуг, которые оказывают сельскохозяйственные ландшафты. С другой стороны, технически несовершенные или бесхозяйные мелиоративные системы способны сами становиться источником экологической угрозы в виде вторичного засоления, подтопления, загрязнения водных объектов [5]. Социальное измерение определяется ролью мелиорации в обеспечении занятости и доходов сельского населения, развитии социальной и производственной инфраструктуры сельских территорий, поддержании демографической устойчивости сельских поселений [6].

В последние десятилетия в мировой и отечественной науке активно утверждается экосистемный подход к управлению сельскохозяйственными угодьями, рассматривающий агроэкосистему как целостный природно-хозяйственный объект, в котором производственная функция неотделима от совокупности экосистемных услуг регулирования водного стока, секвестрации углерода, поддержания биоразнообразия, обеспечения качества воды. Мелиоративные мероприятия в рамках экосистемного подхода оцениваются не только по прямому агропроизводственному эффекту, но и по их воздействию на всю систему экосистемных услуг, что существенно расширяет горизонт эколого-экономического обоснования (рисунок 1).

<table>
<tr><td colspan="3">УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ</td></tr>
<tr><td>ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Урожайность сельхозкультур
Стабильность производства
Инвестиционная привлекательность</td><td>ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Сохранение почвенного покрова
Водный баланс территорий
Экосистемные услуги агроландшафтов</td><td>СОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Занятость сельского населения
Доходы и качество жизни
Продовольственная безопасность</td></tr>
<tr><td colspan="3">↕ Двустороннее взаимодействие ↕</td></tr>
<tr><td colspan="3">М Е Л И О Р А Ц И Я
Гидромелиорация - Агролесомелиорация - Культуртехническая - Химическая - Противоэрозионная</td></tr>
<tr><td colspan="3">природно-ресурсный потенциал сельских территорий, включающий землю, воду, климат, биоресурсы</td></tr>
</table>

Рисунок 1 – Взаимосвязь мелиорации и компонентов устойчивого развития сельских территорий

Взаимосвязь между мелиорацией и продовольственной безопасностью носит фундаментальный характер. Орошаемое земледелие, занимая около 20% пахотных угодий в мире, обеспечивает порядка 40-45% мирового производства продовольствия, что свидетельствует о принципиально более высокой продуктивности мелиорированных угодий по сравнению с богарными [7]. В условиях России, где значительная часть сельскохозяйственных угодий расположена в зонах с нестабильным увлажнением Поволжье, Северный Кавказ, Черноземье, степные районы Урала и Сибири орошение выступает критическим фактором стабилизации агропроизводства. По данным Минсельхоза России, в 1980-е гг. мелиорированные земли обеспечивали более 30% продукции земледелия страны [8]. Несмотря на существенное сокращение мелиоративного фонда за последующие десятилетия, современные мелиорированные угодья продолжают давать около 15% совокупной продукции растениеводства, хотя доля выращиваемых на них овощей, кормовых и технических культур несопоставимо выше [9].

Ключевым механизмом влияния мелиорации на продовольственную безопасность является стабилизация урожайности в условиях межгодовых колебаний климата. Орошение принципиально меняет статистику урожайности. Коэффициент вариации урожайности зерновых на орошаемых полях в засушливых зонах России не превышает 10-15% против 35-45% на богарных угодьях [10]. Это позволяет аграрным предприятиям реализовывать стратегию долгосрочного инвестирования, привлекать кредитные ресурсы под залог будущих урожаев и формировать устойчивые производственно-сбытовые цепочки.

В стратегической перспективе, по экспертным оценкам, для обеспечения эффективного агропроизводства и продовольственной безопасности страны необходимо поддерживать площадь мелиорированных земель на уровне не менее 15 млн га [11]. При этом фактический мелиоративный фонд России на 01.01.2023 составлял лишь 9,47 млн га [12], что свидетельствует о значительном разрыве между потребным и фактическим уровнем мелиоративного обеспечения аграрного производства. Экологическое измерение мелиоративной деятельности двойственно и во многом определяется качеством проектирования и уровнем технической эксплуатации мелиоративных систем [13].

С позиций экологической устойчивости, корректно спроектированные и эксплуатируемые мелиоративные мероприятия выполняют ряд существенных природоохранных функций:

– предотвращение водной эрозии, включая создание противоэрозионных гидротехнических сооружений, террасирование склонов, агролесомелиорация значительно снижающие сток ливневых и талых вод и, следовательно, смыв верхних почвенных горизонтов;

– защита от ветровой эрозии (дефляции) охватывает полезащитные лесополосы, которые уменьшают скорость ветра на 30-50% на защищаемых полях, существенно снижая потери гумуса и тонких фракций почвы;

– предотвращение засоления предусматривает современные дренажные системы на орошаемых массивах, которые обеспечивают своевременный отвод минерализованных грунтовых вод, предотвращая накопление солей в корнеобитаемом слое;

– восстановление деградированных почв подразумевает то, что химическая мелиорация (известкование, гипсование) приводит физико-химические свойства почв к оптимальным параметрам.

Список литературы

1. Наше общее будущее: Докл. Междунар. комис. по окружающей среде и развитию (МКОСР) : Пер. с англ. / Под ред. С. А. Евтеева, Р. А. Перелета; [Предисл. Г. Харлем Брундтланд]. - Москва : Прогресс, 1989. - 371 с.

2. Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р «О Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 г. (с изменениями и дополнениями)». URL: https://base.garant.ru/70861426/?ysclid=mqx9wx4xmv532655704.

3. Мустафаев Ж.С. Экологический профиль мелиорации сельскохозяйственных земель / Ж.С. Мустафаев // Природообустройство. – 2022. № 2. – С. 13-22. https://doi.org/10.26897/1997-6011-2022-2-13-22.

4. Шевченко, В. А. Мелиорация земель - стратегический фактор устойчивости развития сельского хозяйства в решении продовольственной безопасности России / В. А. Шевченко // Орошаемое земледелие. – 2025. – № 2(49). – С. 5-6.

5. Липски С.А. Восстановление мелиоративного комплекса - необходимое условие обеспечения продовольственной безопасности / С.А. Липски // Земледелие. - 2014. - №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vosstanovlenie-meliorativnogo-kompleksa-neobhodimoe-uslovie-obespecheniya-prodovolstvennoy-bezopasnosti (дата обращения: 28.06.2026).

6. Дубенок, Н. Н. Перспективы и общественная значимость развития мелиорации в Московской области / Н. Н. Дубенок, Г. В. Ольгаренко, Р. В. Калиниченко // Мелиорация и водное хозяйство. – 2022. – № 5. – С. 6-11. – DOI 10.32962/0235-2524-2022-5-6-11.

7. Иванов П.В. Площадь орошаемых земель как фактор устойчивого развития сельского хозяйства засушливых регионов / П.В. Иванов // Научный журнал КубГАУ. 2012. №78. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ploschad-oroshaemyh-zemel-kak-faktor-ustoychivogo-razvitiya-selskogo-hozyaystva-zasushlivyh-regionov (дата обращения: 28.06.2026).

8. Комарова О.П. Влияние орошения на формирование энтомокомплексов агроландшафтов в Нижнем Поволжье / О.П. Комаров // Успехи современного естествознания. 2018. № 3. С. 58-64; URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=36703 (дата обращения: 28.06.2026). DOI: https://doi.org/10.17513/use.36703

9. Хомяков Д.М. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия как основа устойчивого развития агропроизводства в степных регионах / Д.М. Хомяков // Степи Северной Евразии: материалы X международного симпозиума. 2024. №X. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adaptivno-landshaftnye-sistemy-zemledeliya-kak-osnova-ustoychivogo-razvitiya-agroproizvodstva-v-stepnyh-regionah (дата обращения: 28.06.2026).

10. Калиничева Е.Ю. Мелиорация сельскохозяйственных земель в России: состояние и перспективы развития / Е.Ю. Калиничева, Н.В. Польшакова, А.С. Коломейченко // Вестник ОрелГАУ. 2017. №3 (66). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/melioratsiya-selskohozyaystvennyh-zemel-v-rossii-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya (дата обращения: 27.06.2026).

11. «Круглый стол» на тему «Проблемы и перспективы развития мелиоративного комплекса Российской Федерации: законодательный аспект» / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. URL: http://council.gov.ru/activity/activities/roundtables/168838/

12. Земельный фонд Российской Федерации. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2022 году.

URL: https://base.garant.ru/408091257/89300effb84a59912210b23abe10a68f/?ysclid=mqxbax5zum481811473

13. Чагаева, М. В. Дефицит систем мелиорации и износ инфраструктуры как сдерживающий фактор экономики АПК в засушливых регионах / М. В. Чагаева, Д. А. Абуев // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2026. – Т. 3, № 5(170). – С. 125-131. – DOI 10.36871/ek.up.p.r.2026.05.03.014.

References

1. Our common future: Dokl. International the Commission. on Environment and Development (ICEDD) : Translated from English / Edited by S. A. Evteev, R. A. Poleta; [Preface by G. Harlem Brundtland]. Moscow : Progress Publ., 1989. 371 p.

2. Decree of the Government of the Russian Federation dated 02.02.2015 No. 151-r "On the Strategy for Sustainable Rural Development of the Russian Federation for the period up to 2030 (with amendments and additions)". URL: https://base.garant.ru/70861426/?ysclid=mqx9wx4xmv532655704

3. Mustafaev Zh.S. Ecological profile of agricultural land reclamation / Zh.S. Mustafaev // Environmental management. – 2022. № 2. – pp. 13-22. https://doi.org/10.26897/1997-6011-2022-2-13-22

4. Shevchenko, V. A. Land reclamation - a strategic factor in the sustainability of agricultural development in addressing food security in Russia / V. A. Shevchenko // Irrigated agriculture. – 2025. – № 2(49). – P. 5-6.

5. Lipsky S.A. Restoration of the land reclamation complex is a necessary condition for ensuring food security / S.A. Lipsky // Agriculture. - 2014. - No. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vosstanovlenie-meliorativnogo-kompleksa-neobhodimoe-uslovie-obespecheniya-prodovolstvennoy-bezopasnosti (date of reference: 06/28/2026).

6. Dubenok, N. N. Prospects and social significance of land reclamation development in the Moscow region / N. N. Dubenok, G. V. Olgarenko, R. V. Kalinichenko // Land reclamation and water management. – 2022. – No. 5. – pp. 6-11. – DOI 10.32962/0235-2524-2022-5-6-11.

7. Ivanov P.V. The area of irrigated lands as a factor of sustainable agricultural development in arid regions / P.V. Ivanov // KubGAU Scientific Journal. 2012. №78. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ploschad-oroshaemyh-zemel-kak-faktor-ustoychivogo-razvitiya-selskogo-hozyaystva-zasushlivyh-regionov (date of reference: 06/28/2026).

8. Komarova O.P. The influence of irrigation on the formation of entomocomplexes of agricultural landscapes in the Lower Volga region / O.P. Komarov // The successes of modern natural science. 2018. No. 3. pp. 58-64; URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=36703 (date of request: 06/28/2026). DOI: https://doi.org/10.17513/use.36703

9. Khomyakov D.M. Adaptive landscape farming systems as the basis for the sustainable development of agricultural production in steppe regions / D.M. Khomyakov // Steppes of Northern Eurasia: proceedings of the X International Symposium. 2024. No.X. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adaptivno-landshaftnye-sistemy-zemledeliya-kak-osnova-ustoychivogo-razvitiya-agroproizvodstva-v-stepnyh-regionah (date of request: 06/28/2026).

10. Kalinicheva E.Y. Land reclamation in Russia: state and prospects of development / E.Y. Kalinicheva, N.V. Polshakova, A.S. Kolomeichenko // Bulletin of OrelGAU. 2017. №3 (66). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/melioratsiya-selskohozyaystvennyh-zemel-v-rossii-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya (date of request: 06/27/2026).

11. "Round table" on the topic "Problems and prospects of development of the land reclamation complex of the Russian Federation: legislative aspect" / Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation URL: http://council.gov.ru/activity/activities/roundtables/168838/

12. The Land Fund of the Russian Federation. State (national) report on the state and use of lands in the Russian Federation in 2022 URL: https://base .garant.ru/408091257/89300effb84a59912210b23abe10a68f/?ysclid=mqxbax5zum481811473

13. Chagaeva, M. V. Shortage of land reclamation systems and deterioration of infrastructure as a constraining factor of the agro-industrial complex economy in arid regions / M. V. Chagaeva, D. A. Abuev // Economics and management: problems, solutions. – 2026. – Vol. 3, No. 5(170). – pp. 125-131. – DOI 10.36871/ek.up.p.r.2026.05.03.014.

DOI:10.58168/BECGD2026_51-56

УДК: 630*266:630*114.442.1+631.433.3(470.324)

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В АГРОЛАНДШАФТЕ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ НА ПОГЛОЩЕНИЕ МЕТАНА ПОЧВАМИ

ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF PROTECTIVE FOREST PLANTATIONS OF THE SOUTHERN FOREST-STEPPE AGROLANDSCAPE ON SOIL METHANE UPTAKE

Бахтин А.М. , аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Bakhtin A.M., student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Шешницан С.С., кандидат биологических наук, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Sheshnitsan S.S., candidate of biological sciences, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. Изучено влияние полезащитных лесных полос на поглощение метана почвами южной части лесостепной зоны на участке ГПЗ Каменная степь. Исследования проводились методом закрытых камер с использованием портативной системы анализа почвенного газообмена LI-7810SC. Суммарное поглощение метана почвой полезащитной лесной полосы за вегетационный период в 1,5 раза выше, чем на пахотном участке.

Abstract. The influence of shelterbelts on soil methane uptake in the southern part of the Russian forest-steppe zone was investigated at the Kamennaya Steppe site. Measurements were performed using the closed-chamber method with an LI-7810SC portable soil gas flux system. Cumulative methane uptake by the shelterbelt soil over the growing season was 1.5 times higher than that by the soil of the adjacent cropland.

Ключевые слова: поток метана из почв, полезащитная лесная полоса, пашня, метод закрытых камер, вегетационный сезон

Keywords: soil methane flux; shelterbelts; cropland; closed-chamber method; growing season.

Защитные лесные насаждения оказывают комплексное положительное влияние на почвенно-экологическое состояние агроландшафта. Их роль в современном земледелии трудно переоценить. Защитные лесные насаждения оказывают положительное влияние на биоценоз почв (что отражается в увеличении численности дождевых червей, и микробиологической активности почв), изменяют микроклимат территории, улучшают водный и тепловой режим почв, компенсируя резкие колебания температуры, что особенно важно в засушливой зоне юга лесостепи России [2].

© Бахтин А. М., Шешницан С. С., 2026

Сегодня, в условиях все нарастающей проблемы глобального изменения климата, крайне важно четко понимать какую роль в этом играют различные элементы ландшафта. В основе изменения климата планеты – увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, таких как: CO_2, CH_4, N_2O. Эти газы активнее остальных накапливают тепловую солнечную энергию, усиливая парниковый эффект. Глобальное изменение климата приводит к ряду неблагоприятных последствий для человечества: таянию ледников, усилению и повышению частоты лесных пожаров, учащению тепловых экстремумов, усилению стихийных бедствий и т.д. [5].

Метан является одним из наиболее активных парниковых газов. Его способность к экранированию тепловой энергии солнца в 20-40 раз выше, чем у углекислого газа. А общий вклад в глобальное изменение климата составляет 19% [5].

Почвенный покров может выступать как поглотителем метана, так и источником его эмиссии. Это зависит от фитоценоза территории, влажности почв, температуры, а также сезонной и суточной динамики. Считается, что лесные почвы являются поглотителями метана. При этом механизмы и закономерности потока этого парникового газа в системе атмосфера-почва еще не до конца исследованы [4, 7].

Цель работы – оценить кумулятивное поглощение метана из почв ГПЗ «Каменная степь» в Воронежской области за весь вегетационный период в полезащитной лесной полосе и прилегающей к ней пашне.

Изучение потока метана в системе атмосфера-почва проводили в центральной части лесных полос №108, 43 и 231 ГПЗ Каменная степь и в центральной части прилегающих к ним пахотных участков. Измерение осуществляли с помощью мобильного инфракрасного газоанализатора LI-7810 и портативной камеры Smart Chamber (LI-COR), в состав которой так же входили датчики температуры и влажности почвы.

Древостой полезащитной лесной полосы № 231 смешанный по составу с преобладанием груши. Первый ярус состоял, преимущественно, из груши, клена остролистного, дуба и ясеня. Напочвенный покров сформирован мощным слоем лесной подстилки. На прилегающей к полезащитной лесной полосе пашне последние годы, преимущественно, выращиваются пропашные и зерновые культуры, глубина вспахивания поля, порядка, 20 см, а в момент исследования оно было занято паром. Древостой полезащитной лесной полосы № 108 смешанный по составу с преобладанием вяза. Лесная полоса № 108 состояла преимущественно из вяза, клена остролистного и клена ясенелистного. Напочвенный покров сформирован мощным слоем лесной подстилки. Поле, граничащее с этой лесной полосой, в последние годы на нем использовалось для выращивания пропашных и зерновых культур. Глубина вспашки составляла не более 20 см, а в момент исследования оно было засеяно рожью. Древостой лесной полосы № 43 в первом ярусе представлен чистым дубовым насаждением. Напочвенный покров сформирован мощным слоем лесной подстилки. Поле, граничащее с этой лесной полосой, в последние годы использовалось для выращивания пропашных и зерновых культур. Глубина вспашки также не превышала 20 см, а в момент исследования оно было занято подсолнечником.

Почвенный покров на всех исследованных участках представлен черноземами и агрочерноземами миграционно-мицелярными карбонатсодержащими среднемощными тяжелосуглинистыми на покровных карбонатных суглинках.

В период с апреля по октябрь 2025 года были проведены исследования потока метана в системе почва-атмосфера в центре лесных полос № 231, 108 и 43, и в центре прилегающих к ним почв пашни. Динамика потока метана представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика среднего потока CH_4 в системе атмосфера-почва в агроландшафте Каменной степи за вегетационный период 2025 г.

День от начала года	Средняя величина потока метана, нмоль CH_4 $м^{-2}$ $с^{-1}$	
	Центр лесной полосы (ЛП)	Центр прилегающей пашни (П)
107	-0,96±0,11	-0,38±0,01
121	-1,01±0,09	-0,69±0,12
136	-1,47±0,48	-0,48±0,14
150	-1,16±0,11	-0,47±0,20
168	-1,83±0,11	-0,79±0,05
182	-0,49±0,03	-0,66±0,27
196	-1,48±0,11	-0,55±0,03
212	-0,71±0,15	-1,13±0,12
227	-1,62±0,09	-0,99±0,02
240	-0,60±0,06	-1,31±0,34
268	-1,07±0,19	-0,75±0,38
287	-0,80±0,24	-0,74±0,09

Почвенный покров во всех точках наблюдений характеризовался стоком метана, однако, он сильно варьировал в зависимости от типа фитоценоза. Так, наименьший средний показатель стока метана в почвах лесной полосы составил -0,96 нмоль CH_4 $м^{-2}$ $с^{-1}$, в то же время как на пашне -0,38 нмоль CH_4 $м^{-2}$ $с^{-1}$. Наибольший средний показатель стока метана в почвах лесной полосы составил -1,83 нмоль CH_4 $м^{-2}$ $с^{-1}$, а на пашне -1,31 нмоль CH_4 $м^{-2}$ $с^{-1}$. В большинстве измерений поток метана был выше в лесной полосе по сравнению с пашней. В ряде случаев показатель потока метана из почв лесной полосы был ниже, чем из почв пашни, что, вероятно, с особенностями динамики гидротермических параметров почв в день проведения измерений.

Для оценки влияния защитной лесной полосы на поглощение почвой метана в агроландшафте, было рассчитано суммарное (кумулятивное) поглощение метана почвами полезащитной лесной полосы и пахотных угодий за весь период наблюдений (рис. 1).



Рисунок 1. Суммарное поглощение метана из почв в агроландшафте Каменной степи: ЛП – лесные полосы, П – пашни. По горизонтальной оси указан день от начала года

Из графика видно, что почвы под защитными лесными насаждениями за весь вегетационный период поглотили в 1,5 раза больше метана на единицу площади в сравнении с почвами пашни, что соотносится с общеизвестными представлениями. Так, по данным В.В. Сухорукова, лесные почвы умеренного пояса имеют наиболее высокие показатели поглощения метана, в сравнении с другими типами растительного покрова [4]. Так, на квадратный метр почв в защитных лесных насаждениях приходится до 250 мг поглощенного метана за период вегетации, в то время как для пашни эта величина не превысила 162 мг.

Вероятно, это связано с комплексным влиянием полезащитной лесной полосы на почвенный покров агроландшафта. Известно, что древесная растительность оказывает благоприятное влияние на структуру верхнего слоя почв, ее водопрочность, физико-химические свойства. По мере приближения к лесной полосе возрастает пористость почвы, повышается микробиологическая активность почв за счет улучшения микроклимата и ризосферного эффекта [1, 3]. Все это в совокупности приводит к заметной разнице в поглощении метана почвами лесной полосы и пашни.

Выводы:

В лесостепной зоне полезащитные лесные полосы оказывают комплексное влияние на почвенный покров территории: помимо общеизвестной роли древесных насаждений в формировании микроклимата территории и физико-химических свойств почв, наши исследования выявили различия в интенсивности поглощения почвами полезащитной лесной полосы и почвами пашни метана атмосферы. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что, в лесостепной зоне в агролесном ландшафте суммарное поглощение метана за вегетационный период почвами полезащитных лесных полос в 1,5 раз выше, чем почвами пашни, и составляет до 250 мг CH_4 $м^{-2}$.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1025032000060-3-1.5.1

«Биогеохимические закономерности динамики пулов и потоков углерода в репрезентативных экосистемах Центральной лесостепи в условиях климатических изменений и антропогенных воздействий» (FZUR-2026-0004).

Список литературы

1. Влияние лесной полосы на формирование экологических факторов агроландшафта / А. Ю. Верин, И. Ф. Медведев, Д. И. Губарев [и др.] // Аграрный научный журнал. – 2018. – № 12. – С. 12-15.

2. Михин, В. И. Полезащитное лесоразведение в Центральном Черноземье России : специальность 06.03.03 "Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними" : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук / Михин Вячеслав Иванович. – Воронеж, 2013. – 34 с.

3. Связь удельной скорости окисления метана почвой и обилия метанотрофов, оцененного с помощью количественной ПЦР / А. Ф. Сабреков, М. В. Семенов, И. Е. Терентьева [и др.] // Микробиология. – 2020. – Т. 89, № 2. – С. 189-199.

4. Сухоруков, В. В. Аналитический обзор: эмиссия и поглощение метана почвами / В. В. Сухоруков, Р. Г. Трубник, Ю. А. Федоров // Экологические проблемы. Взгляд в будущее: сборник трудов IX Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 22–23 октября 2020 года / Под редакцией Ю. А. Федорова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону - Таганрог: Южный федеральный университет, 2020. – С. 610-619.

5. Федоров, Ю. А. Аналитический обзор: эмиссия и поглощение парниковых газов почвами. Экологические проблемы / Ю. А. Федоров, В. В. Сухоруков, Р. Г. Трубник // Антропогенная трансформация природной среды. – 2021. – Т. 7, № 1. – С. 6-34.

6. Экономический эффект мелиоративного влияния полезащитных лесных полос / А. С. Щербаков, С. В. Богомазов, Н. Н. Солодков, А. Н. Калабушев // Нива Поволжья. – 2024. – № 4(72).

7. IPCC, 2007. In: Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K.B.,Tignor, M., Miller, H.L. (Eds.), Climate Change 2007: The Physical Science Ba sis.Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of theIntergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press,Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

References

1. The influence of the forest belt on the formation of ecological factors of the agricultural landscape / A. Yu. Verin, I. F. Medvedev, D. I. Gubarev [et al.] // Agrarian scientific journal. - 2018. – No 12. – pp. 12-15.

2. Shelterbelt afforestation in the Central Black Earth Region of Russia: specialty 06.03.03 "Agro-forest melioration, shelterbelt afforestation and landscaping of settlements,

forest fires and their prevention": abstract of a dissertation for the degree of Doctor of Agricultural Sciences / V. I. Mikhin. – Voronezh, 2013. – 34 pp.

3. Relationship between the specific rate of soil methane oxidation and the abundance of methanotrophs estimated by quantitative PCR / A. F. Sabrekov, M. V. Semenov, I. E. Terentieva, et al. // Microbiology. – 2020. – Vol. 89, No. 2. – pp. 189-199.

4. Analytical review: emission and absorption of methane by soils / V. V. Sukhorukov, R. G. Trubnik, Yu. A. Fedorov // Ecological Problems. A Look into the Future: Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference, Rostov-on-Don, October 22–23, 2020 / Ed. by Yu. A. Fedorov; Southern Federal University. – Rostov-on-Don - Taganrog: Southern Federal University, 2020. – pp. 610-619.

5. Analytical review: greenhouse gas emission and uptake by soils. Ecological problems / Yu. A. Fedorov, V. V. Sukhorukov, R. G. Trubnik // Anthropogenic Transformation of the Natural Environment. – 2021. – Vol. 7, No. 1. – pp. 6-34.

6. Economic effect of the ameliorative influence of field-protecting forest belts / A. S. Shcherbakov, S. V. Bogomazov, N. N. Solodkov, A. N. Kalabushev // Niva Povolzhya. – 2024. – No. 4(72).

7. IPCC, 2007. In: Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K.B.,Tignor, M., Miller, H.L. (Eds.), Climate Change 2007: The Physical Science Ba sis.Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of theIntergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press,Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

DOI:10.58168/BECGD2026_57-63
УДК 620.92:338.2

ДИНАМИКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕХОД С НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ В РОССИИ

DYNAMICS, USE AND TRANSITION FROM NON-RENEWABLE TO RENEWABLE ENERGY SOURCES IN RUSSIA

Безрукова Т.Л. , д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Смольянов П.Е., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Гаврилов Е.И., аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Bezrukova, T.L., Doctor of Economic Sciences, Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Smolyanov P.E., student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Gavrilov E.I., graduate student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: в статье рассмотрены текущая структура энергобаланса Российской Федерации и динамика развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2019–2025 гг. Проанализированы ключевые программы господдержки - ДПМ ВИЭ 2.0 и Энергетическая стратегия РФ до 2050 года. Выделены основные барьеры энергетического перехода и определены перспективы наращивания доли ВИЭ. Сделан вывод о том, что развитие ВИЭ выступает фактором обеспечения энергетической и экономической безопасности страны в условиях глобального энергоперехода.

Abstract: the article examines the current structure of the energy balance of the Russian Federation and the dynamics of the development of renewable energy sources (RES) in 2019–2025. The key state support programs, namely the second stage of capacity supply agreements for RES (DPM RES 2.0) and the Energy Strategy of the Russian Federation until 2050, are analyzed. The main barriers to the energy transition are highlighted and prospects for increasing the share of RES are determined. The conclusion is made that the development of RES is a factor in ensuring the energy and economic security of the country in the context of the global energy transition.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергобаланс, энергетический переход, ДПМ ВИЭ, Энергостратегия-2050, экономическая безопасность, декарбонизация.

© Безрукова Т. Л., Смольянов П. Е., Гаврилов Е. И., 2026

Keywords: renewable energy sources, energy balance, energy transition, DPM RES, Energy Strategy 2050, economic security, decarbonization.

Глобальный энергетический переход является одной из определяющих особенностей мировой экономики XXI века. Декарбонизация, наращивание доли возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) и трансформация энергетических рынков касаются всех стран мира без исключения. Не является исключением и Российская Федерация, экономика которой исторически опирается на экспорт углеводородов: то, насколько последовательно страна будет двигаться к низкоуглеродной модели, во многом определит её долгосрочную энергетическую и экономическую безопасность.

Актуальность темы подкрепляется двумя свежими событиями. Во-первых, в апреле 2025 года Распоряжением Правительства РФ № 908-р была утверждена обновлённая Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2050 года. Во-вторых, с 2025 года стартовал второй этап программы поддержки возобновляемой генерации - ДПМ ВИЭ 2.0, рассчитанный на 2025–2035 гг. [3, 5]. При этом фундамент российской электроэнергетики остаётся традиционным: по итогам 2024 года на тепловые электростанции пришлось 57,3 % всей выработки в Единой энергетической системе России [4].

Цель настоящей работы - проанализировать текущее состояние и динамику использования возобновляемых и невозобновляемых источников энергии в Российской Федерации, выделив ключевые направления энергоперехода. В соответствии с поставленной целью решаются четыре задачи: рассмотреть структуру отечественного энергобаланса; проследить динамику развития ВИЭ за 2019–2025 гг.; оценить меры государственной поддержки и закреплённые стратегические ориентиры; обозначить основные барьеры и перспективы развития отрасли в России.

По данным АО «Системный оператор Единой энергетической системы», установленная мощность электростанций ЕЭС России на 1 января 2025 года составила 269 892,5 МВт, а суммарное электропотребление в стране в 2024 году достигло 1 192 млрд кВт·ч - на 3,1 % выше уровня 2023 года [4]. Структура же выработки сохраняет преимущественно углеродный характер: основную нагрузку несут тепловые электростанции, работающие на газе, угле и мазуте. Структура генерации электроэнергии в России по типам электростанций по итогам 2024 года отражена в таблице 1.

Из данных таблицы 1 следует, что на так называемую «зелёную» генерацию (ГЭС, АЭС, ВЭС, СЭС) в совокупности приходится около 36,5 % выработки электроэнергии. При этом непосредственно ВИЭ - без учёта крупных гидростанций - обеспечивают чуть более одного процента генерации. Парадокс, однако, в том, что по совокупной доле низкоуглеродных источников Россия объективно входит в число мировых лидеров: высокая историческая роль атомной и крупной гидроэнергетики обеспечивает ей это положение [9].

Таблица 1 - Структура выработки и установленной мощности электроэнергии в ЕЭС России в 2024 году, %

Тип генерации	Доля в выработке, %	Доля в мощности, %
Тепловые электростанции (ТЭС)	57,3	66,1
Атомные электростанции (АЭС)	18,2	11,7
Гидроэлектростанции (ГЭС)	17,3	19,4
Электростанции промышленных предприятий	6,1	2,1
Ветровые электростанции (ВЭС)	0,7	0,4
Солнечные электростанции (СЭС)	0,3	0,3

Источник: составлено автором на основе данных АО «СО ЕЭС» [4].

Точкой отсчёта в активном развитии сегмента ВИЭ принято считать 2013 год - момент запуска первого этапа программы договоров о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ 1.0). С 2019 по 2025 гг. установленная мощность объектов ВИЭ в России выросла более чем в два раза. На 1 января 2026 года, по данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), она достигла 7,21 ГВт - на 10,6 % выше показателя предыдущего года [2, 6]. Динамика ключевых показателей развития ВИЭ в России за 2019–2025 гг. отражена в таблице 2.

Таблица 2 - Динамика развития ВИЭ в Российской Федерации в 2019–2025 годах

Год	Установленная мощность ВИЭ, ГВт	Выработка ВИЭ, млрд кВт·ч	Доля ВИЭ в потреблении, %	Прирост мощности, %
2019	3,1	4,2	0,42	н/д
2022	5,69	8,4	0,95	+12,1
2023	6,04	11,4	1,08	+6,2
2024	6,52	13,3	1,26	+7,9
2025	7,21	13,8	1,25	+10,6

Источник: составлено автором по данным АРВЭ и СО ЕЭС [4, 6].

В структуре установленной мощности ВИЭ лидируют ветровые электростанции - около 2,57 ГВт; на втором месте солнечные станции с 2,22 ГВт; малые гидроэлектростанции добавляют ещё порядка 1,3 ГВт. Доля геотермальных, биоэнергетических установок и объектов на биогазе остаётся скромной - суммарно около 0,1 ГВт [1, 6].

В контексте проводимой конференции отдельного упоминания заслуживает биоэнергетика. В российской структуре ВИЭ её доля невелика - около 0,1 ГВт суммарной мощности, однако ресурсная база лесопромышленного комплекса страны (древесные отходы, щепа, опилки, кора) даёт этому направлению значительный потенциал. Для Воронежской области с её развитым лесным сектором биоэнергетические проекты могут стать одним из перспективных направлений региональной возобновляемой энергетики.

Среди действующих крупных объектов выделяются Аршанская СЭС в Республике Калмыкия мощностью 115 МВт и ветропарки Ставропольского края и Мурманской области суммарной мощностью более 200 МВт. На стадии реализации - крупнейший в России ветропарк в Амурской области мощностью свыше 1 ГВт, в который запланированы инвестиции около 100 млрд рублей [1].

Главным инструментом стимулирования ВИЭ в России выступает программа ДПМ ВИЭ 2.0, рассчитанная на 2025–2035 гг. Объём государственной поддержки в её рамках составит порядка 350 млрд рублей; запланирован ввод 6,7 ГВт новых мощностей, в том числе свыше 4 ГВт ветровой генерации, более 2 ГВт солнечной и около 200 МВт малых гидростанций [5, 8]. Механизм программы предполагает гарантированную оплату установленной мощности по повышенному тарифу, снижая для генерирующих компаний инвестиционные риски и обеспечивая возврат вложений.

Долгосрочные ориентиры отрасли закреплены в Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года, утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 12 апреля 2025 года № 908-р. По базовому сценарию стратегии доля ВИЭ в энергобалансе должна вырасти с текущего уровня около 1 % до 3 % к 2035 году и до 9 % к 2050 году [3, 10]. Среди целевых задач прямо указаны обеспечение энергетической безопасности, технологический суверенитет и конкурентоспособность отраслей топливно-энергетического комплекса.

Параллельно с ДПМ ВИЭ 2.0 в государственной политике закладывается курс на постепенное удешевление возобновляемой электроэнергии. Конечная цель - вывести её к 2035 году на ценовой паритет с традиционной генерацией без сохранения мер поддержки [9]. Решение этой задачи невозможно без локализации производства оборудования, развития соответствующей научно-исследовательской базы и подготовки кадров.

Положительная статистика последних лет не отменяет ряда серьёзных ограничений. Прежде всего - разрыв в масштабах: 1,25 % доли ВИЭ в российском энергобалансе по итогам 2025 года против более 30 % в Евросоюзе и свыше 15 % в Китае [7]. Сопоставимо ограничены и объёмы господдержки: 350 млрд рублей, заложенные в ДПМ ВИЭ 2.0 на одиннадцать лет, выглядят скромно на фоне ежегодных многомиллиардных вложений КНР [7].

Отдельно стоит остановиться на технологическом измерении. После 2022 года из России ушёл ряд зарубежных производителей оборудования для солнечной и ветровой генерации, в результате чего сроки реализации некоторых проектов сдвинулись, а вопрос локализации производства фотоэлектрических панелей и ветроагрегатов приобрёл стратегическое значение. К этому добавляются и другие сдерживающие факторы: слабая готовность электрических сетей к работе с переменной генерацией, климатические

особенности значительной части территории страны и низкая себестоимость традиционной генерации, опирающейся на собственную сырьевую базу.

При этом возобновляемая энергетика открывает для российской экономики и ряд возможностей. Среди них - создание высокотехнологичных рабочих мест в новых отраслях, постепенный отказ удалённых регионов (Дальний Восток, Крайний Север) от завозного дизельного топлива, а также выполнение взятых страной обязательств в рамках Парижского соглашения. В плоскости экономической безопасности диверсификация генерации помогает снизить уязвимость национальной экономики к внешним ценовым и санкционным шокам.

Подводя итог проведённому анализу, можно говорить о формировании в России собственной модели энергетического перехода. От европейской её отличает сохраняющаяся опора на ископаемое топливо и атомную энергетику; ВИЭ при этом занимают пусть и заметную, но всё же вспомогательную роль в энергобалансе. Цифры 2019–2025 годов показательны: установленная мощность возобновляемых источников за период выросла более чем вдвое - с 3,1 до 7,21 ГВт, а доля в потреблении медленно, но устойчиво приближается к полутора процентам. При условии последовательной реализации ДПМ ВИЭ 2.0 и заложенных в Энергостратегию-2050 ориентиров, к 2035 году совокупная мощность ВИЭ должна выйти на 9–13 ГВт, а стоимость возобновляемой генерации - сравняться с традиционной. В стратегическом измерении ВИЭ для России - это уже не только климатическая, но и экономическая категория, прямо связанная с задачами энергетической, технологической и экономической безопасности государства.

Список литературы

1. Возобновляемая энергетика России: рекорды 2024 года и планы на будущее // НИА «Экология». - 2024. - URL: https://nia.eco/2024/12/03/94559/ (дата обращения: 22.05.2026).

2. Мощность возобновляемой энергетики в России за год выросла на 10,6% и достигла 7,21 ГВт. Структура // TAdviser. - 2026. - URL: https://www.tadviser.ru (дата обращения: 22.05.2026).

3. Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года : Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2025 № 908-р // КонсультантПлюс. - URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/88937.html (дата обращения: 22.05.2026).

4. Опадчий Ф. Энергопотребление в России в 2024 году увеличилось на 3,1% // АО «Системный оператор Единой энергетической системы». - 2025. - URL: https://www.so-ups.ru/news/press-release/press-release-view/news/26552/ (дата обращения: 22.05.2026).

5. Поддержка возобновляемой энергетики до 2035 года составит 350 млрд рублей // Российская газета. - 2021. - URL: https://rg.ru/2021/03/23/podderzhka-vozobnovliaemoj-energetiki-do-2035-goda-sostavit-350-mlrd-rublej.html (дата обращения: 22.05.2026).

6. Статистика ВИЭ // Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). - 2026. - URL: https://rreda.ru/industry/statistics/ (дата обращения: 22.05.2026).

7. ТОП-5 проектов ВИЭ в России // Энергетика и промышленность России. - 2025. - № 08 (508). - URL: https://www.eprussia.ru/epr/508/4744831.htm (дата обращения: 22.05.2026).

8. Устойчивое развитие зеленой энергетики в России: анализ рынка и прогноз развития до 2035 года // MegaResearch. - 2025. - URL: https://www.megaresearch.ru/new_reality/razvitie-zelenoy-energetiki-v-rossii-perspektivy-ustoychivogo-rosta-do-2035-goda (дата обращения: 22.05.2026).

9. Чистая энергия шагает по стране // Ведомости. - 2024. - URL: https://www.vedomosti.ru/esg/ecology/articles/2024/08/05/1053998-chistaya-energiya-shagaet-po-strane (дата обращения: 22.05.2026).

10. Энергетическая стратегия России до 2050 года: ключевые приоритеты // E-Plus.Media. - 2025. - URL: https://e-plus.media/world/energetika-2050-o-chem-govorit-novaya-energeticheskaya-strategiya-rossii/ (дата обращения: 22.05.2026).

References

1. Renewable energy in Russia: records of 2024 and plans for the future // NIA "Ecology". - 2024. - URL: https://nia.eco/2024/12/03/94559/ (access date: 22.05.2026).

2. Renewable energy capacity in Russia grew by 10.6% over the year and reached 7.21 GW. Structure // TAdviser. - 2026. - URL: https://www.tadviser.ru (access date: 22.05.2026).

3. On approval of the Energy Strategy of the Russian Federation for the period until 2050 : Decree of the Government of the Russian Federation of 12.04.2025 No. 908-r // ConsultantPlus. - URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/88937.html (access date: 22.05.2026).

4. Opadchy F. Energy consumption in Russia in 2024 increased by 3.1% // System Operator of the Unified Energy System. - 2025. - URL: https://www.so-ups.ru/news/press-release/press-release-view/news/26552/ (access date: 22.05.2026).

5. Support for renewable energy until 2035 will amount to 350 billion rubles // Rossiyskaya Gazeta. - 2021. - URL: https://rg.ru/2021/03/23/podderzhka-vozobnovliaemoj-energetiki-do-2035-goda-sostavit-350-mlrd-rublej.html (access date: 22.05.2026).

6. RES Statistics // Russian Renewable Energy Development Association (RREDA). - 2026. - URL: https://rreda.ru/industry/statistics/ (access date: 22.05.2026).

7. TOP-5 RES projects in Russia // Energy and Industry of Russia. - 2025. - No. 08 (508). - URL: https://www.eprussia.ru/epr/508/4744831.htm (access date: 22.05.2026).

8. Sustainable development of green energy in Russia: market analysis and forecast until 2035 // MegaResearch. - 2025. - URL: https://www.megaresearch.ru/new_reality/razvitie-zelenoy-energetiki-v-rossii-perspektivy-ustoychivogo-rosta-do-2035-goda (access date: 22.05.2026).

9. Clean energy walks across the country // Vedomosti. - 2024. - URL: https://www.vedomosti.ru/esg/ecology/articles/2024/08/05/1053998-chistaya-energiya-shagaet-po-strane (access date: 22.05.2026).

10. Energy Strategy of Russia until 2050: key priorities // E-Plus.Media. - 2025. - URL: https://e-plus.media/world/energetika-2050-o-chem-govorit-novaya-energeticheskaya-strategiya-rossii/ (access date: 22.05.2026).

DOI:10.58168/BECGD2026_64-70
УДК 332.02:581.5

ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В МЕХАНИЗМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

INTEGRATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC APPROACHES IN THE MECHANISM OF SUSTINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

Безрукова Т.Л. , д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Шогенцукова З.Х., к.э.н., доцент, зам. директора по науке института права, экономики и финансов, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ), г. Нальчик, Россия
Дочкин Д.В., аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Кретинин А.А., соискатель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Bezrukova, T.L., Doctor of Economic Sciences, Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia.
Shogentsukova Z.H., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Deputy Director for Science of the Institute of Law, Economics and Finance, Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov (KBSU), Nalchik, Russia
Dochkin D.V., postgraduate
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Kretinin A.A., postgraduate, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: работа посвящена тому, как пересекаются экологические и экономические подходы к устойчивому развитию на примере Центрального Черноземья. Разбираются теоретические основания самой концепции, региональная специфика – Черноземье всё-таки один из главных аграрно-индустриальных центров страны – ключевые противоречия между экологией и экономикой, а также реальные механизмы их преодоления. Отдельно рассмотрен природный капитал черноземных почв, зелёные технологии в агросекторе и промышленности, государственное регулирование. По итогам намечены пути корректировки региональной политики, способные обеспечить долгосрочную устойчивость территории.

Abstract: the paper focuses on how environmental and economic approaches to sustainable development intersect in the Central Chernozem region. It explores the theoretical foundations of the concept, the regional specifics of the Chernozem region, which is one of the main agro-industrial centers in the country, the key contradictions between ecology and economics, and the real mechanisms for overcoming them. The paper also examines the natural capital of the Chernozem region, green technologies in the agricultural and industrial sectors, and government regulation. The paper concludes with recommendations for adjusting regional policies to ensure long-term sustainability.

© Безрукова Т. Л., Шогенцукова З. Х., Дочкин Д. В., Кретинин А. А., 2026

Ключевые слова: Устойчивое развитие, эколого-экономические подходы, Центральное Черноземье, вопросы экологической безопасности, зелёная экономика, природный потенциал, глобальные вызовы.

Keywords: Sustainable development, environmental and economic approaches, the Central Black Earth Region, environmental safety issues, the green economy, natural potential, and global challenges.

Устойчивое развитие как концепция предполагает совмещение экономических интересов с задачами охраны природной среды, и Центральное Черноземье здесь представляет собой весьма показательный случай. Регион располагает мощным аграрным потенциалом, однако именно это обстоятельство делает экологическую нагрузку на территорию особенно ощутимой.

Если говорить об экономических подходах, то они традиционно ориентированы на извлечение ресурсов и наращивание производственных показателей. Экологические же подходы, напротив, исходят из необходимости сохранить воспроизводственный потенциал природных систем. Между этими двумя логиками существует реальное противоречие – правда, не всегда непреодолимое.

Зелёная экономика предлагает способ частично снять это противоречие. Речь идёт о переориентации регионального хозяйства на менее ресурсоёмкие модели, при которых экологическая безопасность территории рассматривается не как ограничение, а как условие долгосрочного развития. Для Черноземья, с его высокой зависимостью от состояния почв и водных ресурсов, подобный сдвиг имеет вполне конкретное практическое измерение.

Глобальные вызовы – климатические изменения, деградация земель, нарастающее давление на экосистемы – затрагивают регион непосредственно. Региональное развитие в этом контексте не может строиться в отрыве от общемировых тенденций, и природный потенциал Центрального Черноземья следует рассматривать именно как стратегический ресурс, требующий осознанного управления [1, с. 153].

Устойчивое развитие сегодня – это не просто модный термин, а реальная попытка совместить экономический рост, социальные интересы и сохранение природной среды. Центральное Черноземье, охватывающее несколько областей, занимает в этом отношении особое место среди российских регионов. Почвенный потенциал здесь действительно высок – чернозёмы относятся к числу наиболее продуктивных в мире. Правда, бывает и иначе: именно богатство ресурсов провоцирует их интенсивное использование, и тогда сельскохозяйственное давление, промышленный рост и урбанизация начинают работать против той самой базы, на которой держится региональная экономика. Совместить инструменты хозяйственного регулирования с экологическими ограничениями в таких условиях становится не пожеланием, а необходимостью.

Тема требует внимания по ряду причин, которые сложно игнорировать. Черноземный пояс страны испытывает давление сразу с нескольких сторон: деградация почв, утрата биоразнообразия и климатические сдвиги бьют именно туда, где сосредоточен главный аграрный потенциал России. Продовольственная безопасность

страны во многом держится на этих территориях – и это, надо сказать, делает любые просчёты в управлении особенно дорогостоящими.

Переход к модели зелёной экономики, о котором в последние годы говорят всерьёз, упирается в одну практическую трудность: общенациональные стратегии плохо ложатся на региональную специфику без соответствующей адаптации. Центральное Черноземье – как раз тот случай, когда универсальные решения не работают. Сельское хозяйство здесь составляет основу экономики, но оно же служит источником эрозии почв и загрязнения водных объектов. Противоречие не надуманное – оно встроено в саму структуру местного хозяйства.

Действующие механизмы управления этим противоречием справляются плохо. Экономические приоритеты, как правило, берут верх над экологическими, а управление остаётся раздробленным: отдельные меры не складываются в систему, и проблемы накапливаются. С.Н. Бобылев формулировал это иначе – устойчивое развитие предполагает не поиск баланса между разными целями, а их содержательную интеграцию на каждом уровне принятия решений [2, с. 45]. Для региона, где аграрная нагрузка на экосистему особенно высока, такая интеграция остаётся скорее декларацией, чем реальной практикой. Верно, бывают и исключения – но они только подтверждают общую картину.

Устойчивое развитие как концепция строится на простом, но не всегда очевидном принципе: нынешнее поколение удовлетворяет свои потребности так, чтобы не подрывать возможности следующего, удерживая при этом баланс между экономическим ростом и сохранением природной среды. В отечественной науке эта идея разрабатывалась с акцентом на региональную специфику. Меренкова И.Н. формулировала её применительно к сельским территориям: устойчивое развитие есть процесс, при котором экономический рост достигается без утраты природного потенциала и сопровождается повышением качества жизни населения [3, с. 12]. Надо сказать, что для Центрального Черноземья такая постановка вопроса особенно актуальна – регион исторически эксплуатирует земли по экстенсивной модели, и издержки этого выбора накапливались десятилетиями.

Переход к интенсивным, экологически ориентированным технологиям означает на практике довольно конкретный набор решений. Прецизионное земледелие, севообороты с элементами консервации почв, биологические средства защиты растений, постепенное внедрение возобновляемой энергетики на сельскохозяйственных предприятиях – всё это снижает нагрузку на почвенный покров и водные объекты. Правда, одновременно растёт и продуктивность, и экономическая эффективность производства, что делает подобный переход привлекательным не только с экологической, но и с хозяйственной точки зрения.

Интеграция экологических и экономических подходов опирается на несколько взаимосвязанных механизмов. Экономическая сторона включает оценку природного капитала, введение платежей за ущерб окружающей среде, привлечение инвестиций в зелёные проекты и формирование рынков экологических услуг. Параллельно экологическая сторона требует системного мониторинга почв, водных ресурсов и биоразнообразия – с обязательным соблюдением нормативов предельно допустимых нагрузок на экосистемы.

В.Н. Круглов, исследуя моногорода Центрального Черноземья, особо выделял государственно-частное партнёрство как инструмент экологически ориентированного роста. По его наблюдениям, ГЧП даёт возможность мобилизовать ресурсы для модернизации производства с учётом экологических ограничений [4, с. 137]. Надо сказать, практика это подтверждает: проекты по лесовосстановлению и созданию углеродных ферм в лесостепной зоне уже показали реальные результаты. Прирост лесистости даже на 1% заметно усиливает секвестрацию углекислого газа (а значит, открывает доступ к доходам от продажи углеродных единиц) и при этом работает на диверсификацию региональной экономики – что, впрочем, случается не само по себе, а требует последовательной институциональной поддержки.

Центральное Черноземье демонстрирует характерное противоречие: лидерство по валовому производству зерновых и кормовых культур соседствует с нарастающей деградацией почвенного покрова. Вклад региона в валовой региональный продукт весьма ощутим, и всё же интенсивная эксплуатация угодий оборачивается уплотнением грунта под тяжёлой техникой, усилением водной и ветровой эрозии, постепенным истощением гумуса.

Что касается выходов из этой ситуации – они, надо сказать, существуют и уже отчасти апробированы. Органическое земледелие, точные агротехнологии и биотехнологические решения способны одновременно стабилизировать плодородие и поднять рыночную стоимость продукции: выход на премиум-сегменты, в том числе экспортные, существенно меняет экономическую картину. Правда, переход требует времени и значительных начальных вложений.

Роль водного фактора в устойчивости аграрного сектора региона специально исследовала А.Е. Крупко. По её наблюдениям, условия водопользования в Центральном Черноземье во многом определяют стабильность сельскохозяйственного производства, а управление стоками и орошением нуждается в системном, комплексном подходе [5, с. 120].

Инструменты государственной поддержки в этом контексте приобретают вполне конкретное значение. Национальные проекты «Экология» и «Развитие сельских территорий» предусматривают субсидирование мелиоративных работ, стимулирование фермеров, переходящих на экологические стандарты, а также развитие инфраструктуры для переработки отходов агропромышленного комплекса – то есть охватывают сразу несколько звеньев проблемной цепочки.

Институциональное обеспечение устойчивого развития занимает в этой проблематике особое место. Теоретические модели, о которых идёт речь, предполагают формирование системы региональных индикаторов – и здесь важно, что речь идёт сразу о трёх блоках параметров. Экономический блок охватывает ВРП на душу населения, занятость и инвестиционную активность; социальный – качество жизни, доступность услуг, демографию; экологический – деградацию земель, объём выбросов, биоразнообразие. Вместе они образуют достаточно полную картину состояния территории.

Среди отечественных исследователей, разрабатывающих эту проблематику, выделяется В.Г. Закшевский с коллегами: их типологический подход к оценке сельских территорий позволяет принимать во внимание локальную специфику Центрального Черноземья [6, с. 29; 8]. Надо сказать, это существенно меняет логику управления – вместо универсальных решений появляется возможность работать с конкретными условиями конкретного района.

Отсюда и вытекает дифференцированная политика. В высокоурбанизированных промышленных зонах усилия сосредотачиваются на модернизации производства и развитии рециклинга, тогда как в преимущественно аграрных районах приоритеты иные – агроэкология, диверсификация хозяйственной деятельности, поддержка малого бизнеса. Такое разграничение, пусть и очевидное на первый взгляд, на практике позволяет точнее распределять ресурсы и повышать управленческую эффективность.

Движение к интегрированному механизму управления предполагает последовательную доработку нормативной базы с опорой на накопленный передовой опыт. В России этот процесс отражён в Стратегии экологической безопасности, а также в ряде отраслевых и региональных документов. Между тем, как точно замечал В.И. Осипов, «экологический аспект устойчивого развития часто недооценивается, что приводит к превышению пределов потребления ресурсов» [7, с. 718]. Разрыв между декларируемыми принципами и реальной практикой, надо признать, остаётся весьма ощутимым.

Для Центрального Черноземья преодоление этого разрыва превращается в самостоятельную стратегическую задачу. Цифровизация экологического мониторинга, расширение экологического образования среди населения, поддержка научных исследований в области биоэкономики – всё это не отдельные меры, а взаимосвязанные направления, работающие в связке. Верно, что каждое из них по отдельности даёт ограниченный эффект. Именно их сочетание способно изменить ситуацию содержательно, а не формально.

При этом экологический туризм, агротуризм и производство экологически чистой продукции открывают для региона вполне конкретные экономические перспективы. Речь идёт о новых рабочих местах и росте доходов сельского населения – аудитории, которая нередко остаётся за рамками дискуссий об устойчивом развитии. Такие направления, впрочем, требуют не только энтузиазма, но и продуманной институциональной поддержки, без которой любой потенциал рискует остаться нереализованным [9].

Экологические и экономические подходы в Центральном Черноземье давно перестали быть альтернативами – их совместная реализация формирует реальные конкурентные преимущества региона. Речь идёт о довольно широком спектре мер: совершенствование нормативной базы, индикативное планирование, вложения в зелёные технологии, наконец, подготовка кадров с соответствующими компетенциями. Всё это вместе способно удержать продуктивный потенциал черноземов, поддержать устойчивый экономический рост и улучшить условия жизни людей в регионе. Правда, результат зависит от того, насколько последовательно эти меры будут проводиться на практике, а не декларироваться [10,11].

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, как оценивать работу интеграционных механизмов. Качественных наблюдений здесь недостаточно – нужны количественные методы, позволяющие фиксировать реальную отдачу от принятых решений. Вместе с тем прогнозирование на региональном уровне требует моделей, учитывающих местную специфику, а не адаптированных с федеральных или международных шаблонов. Именно в этом направлении, надо сказать, и должны концентрироваться дальнейшие исследования.

Список литературы

1. Bezrukova T.L., Case method for assessing the transition of the forestry sector to the use of innovative technologies in the context of adaptation to climate change Bezrukova T.L., Kuvshinova O.V., Grigoreva S.V., Pozdeev V.L. // Technological Horizons of Decarbonization Based on Environmental Innovations. Cham, 2025. С. 151-156.

2. Бобылев С.Н. Экономика устойчивого развития : учебник. — М. : КНОРУС, 2021. —672 с.

3. Меренкова И.Н. Устойчивое развитие сельских территорий: теория, методология, практика. — Воронеж: ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, 2011. — 265 с.

4. Круглов В.Н. Теоретико-методологические и практические подходы к исследованию устойчивого и экологически безопасного экономического роста России : монография.

5. Krupko A.E. Ecologization of Water Use as a Factor of Sustainable Development of the Central Black Earth Region // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2021.

6. Закшевский В.Г., Меренкова И.Н., Новикова И.И., Пархомов Е.А. Устойчивое развитие сельских территорий: новый взгляд на оценку в контексте пространственной локализации // Экономика региона. — 2023. — Т. 19. — № 3. — С. 683–696.

7. Осипов В.И. Устойчивое развитие. Экологический аспект // Вестник Российской академии наук. — 2019. — Т. 89. — № 7. — С. 718–727.

8. Хицков И.Ф., Крупко А.Е., Зарытовская А.И. Проблемы устойчивого (сбалансированного) развития аграрно-природных систем // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. — 2015.

9. Белоусов В.И. и др. Устойчивое развитие сельских территорий Центрального Черноземья России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. — 2012.

10. Демидова К.В. Environmental risks and sustainable development of Russian regions in times of crises // R-Economy. — 2024.

11. Morkovina S.S. Integration of Forest-Climatic Projects into Regional Sustainable Development Strategies: Russian Experience of Central Forest-Steppe // Sustainability. — 2025.

References

1. Bezrukova T.L., Case method for assessing the transition of the forestry sector to the use of innovative technologies in the context of adaptation to climate change Bezrukova T.L., Kuvshinova O.V., Grigoreva S.V., Pozdeev V.L. В сборнике: Technological Horizons of Decarbonization Based on Environmental Innovations. Cham, 2025. С. 151-156.

2. Bobylev S.N. Economics of sustainable development : textbook. Moscow : KNORUS, 2021. -672 p.

3. Merenkova I.N. Sustainable rural development: theory, methodology, practice. Voronezh : GNU NIIEOAPK of the Central Committee of Russia, 2011. 265 p.

4. Kruglov V.N. Theoretical, methodological and practical approaches to the study of sustainable and environmentally sound economic growth in Russia : monograph.

5. Krupko A.E. Ecologization of water use as a factor of sustainable development of the Central Chernozem region // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021.

6. Zakshevsky V.G., Merenkova I.N., Novikova I.I., Parkhomov E.A. Sustainable rural development: a new perspective on assessment in the context of spatial localization // The economy of the region. — 2023. — Vol. 19. — No. 3. — pp. 683-696.

7. Osipov V.I. Sustainable development. The environmental aspect // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. — 2019. — Vol. 89. — No. 7. — pp. 718-727.

8. Khitskov I.F., Krupko A.E., Zarytovskaya A.I. Problems of sustainable (balanced) development of agricultural and natural systems // Bulletin of the VSU. Series: Economics and Management. — 2015.

9. Belousov V.I. et al. Sustainable rural development in the Central Chernozem region of Russia // Economics of agricultural and processing enterprises. — 2012.

10. Demidova K.V. Environmental risks and sustainable development of Russian regions in crisis periods // R-Economics. — 2024.

11. Morkovina S.S. Integration of forest-climatic projects into regional sustainable development strategies: the Russian experience of the Central forest-steppe // Sustainable development. — 2025.

DOI:10.58168/BECGD2026_71-77
УДК 332.1:504.06

ИНТЕГРАЦИЯ БИОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО РЕГИОНА: РОЛЬ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ

INTEGRATION OF BIOECONOMIC APPROACHES INTO THE ECOLOGICAL-ECONOMIC MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CENTRAL BLACK EARTH REGION: THE ROLE OF FOREST ECOSYSTEMS

Безрукова Т.Л. , доктор экономических наук, профессор, зав. каф. Экономики и финансов, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Кувшинова О.В., к.г.н., доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Миколюк В.В., аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Bezrukova T.L. Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics and Finance, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Kuvshinova O.V., Ph.D. in Geography, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Mikolyuk V.V., Postgraduate student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: статья посвящена интеграции биоэкономических подходов в эколого-экономический механизм устойчивого развития Центрально-Черноземного региона. Рассматривается роль лесных экосистем как ключевого элемента биоэкономики и инструмента реализации климатических проектов. На основе анализа теоретических положений и современного состояния лесных ресурсов региона обоснована модель интеграции, включающая институциональные, экономические и технологические меры. Выявлен значительный потенциал лесов в повышении углеродного депонирования и переходе к низкоуглеродной модели экономики.

Abstract: the article is devoted to the integration of bioeconomic approaches into the ecological-economic mechanism of sustainable development of the Central Black Earth Region. The role of forest ecosystems as a key element of bioeconomy and a tool for climate projects is considered. Based on the analysis of theoretical provisions and the current state of the region's forest resources, a model of integration is substantiated, including institutional, economic and technological measures. Significant potential of forests in increasing carbon sequestration and transitioning to a low-carbon economy model has been identified.

Ключевые слова: биоэкономика, эколого-экономический механизм, устойчивое развитие, Центрально-Черноземный регион, лесные экосистемы, климатические проекты, углеродное депонирование, лесовосстановление.

© Безрукова Т. Л., Кувшинова О. В., Миколюк В. В., 2026

Keywords: bioeconomy, ecological-economic mechanism, sustainable development, Central Black Earth Region, forest ecosystems, climate projects, carbon sequestration, reforestation.

Актуальность данной темы обусловлена глобальными вызовами изменения климата и необходимостью перехода Российской Федерации к низкоуглеродной экономике в рамках достижения целей устойчивого развития. Центрально-Черноземный регион (*далее – ЦЧР*), обладающий значительными запасами черноземных почв и лесными массивами, играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и экологического баланса страны. Вместе с тем, как отмечают Крупко А.Э. и Нестеров Ю.А., в регионах Центрально-Черноземного района наблюдается кризисное состояние природной среды с устойчивой тенденцией к разрушению экосистем [3, с. 85]. В этих условиях особую значимость приобретает интеграция биоэкономических подходов в эколого-экономический механизм устойчивого развития региона.

Цель статьи – проанализировать состояние лесных экосистем Центрально-Черноземного региона, а также обосновать направления интеграции биоэкономических подходов в эколого-экономический механизм устойчивого развития Центрально-Черноземного региона, рассматривая роль лесных экосистем и климатических проектов.

С.Н. Бобылев, анализируя биоэкономику как важный сектор «зеленой экономики», дает следующее определение: «биоэкономика – это производство товаров на основе экономики знаний и использования биологических ресурсов, инновационных биологических процессов и принципов устойчивого производства товаров и услуг во всех секторах экономики» [1, с. 235]. То есть биоэкономика – это модель хозяйствования, которая основана на рациональном использовании возобновляемых биологических ресурсов (например, древесины, сельскохозяйственных отходов и других биомасс), а также на внедрении биотехнологий, которые подразумевают модификацию и изменение организмов для создания новых способов их практического применения в первичном производстве, здравоохранении и промышленности [1, с. 236].

В отличие от традиционной экономики, которая ориентирована на исчерпаемые ресурсы, биоэкономика предполагает создание замкнутых производственных циклов, минимизацию отходов и максимальное сохранение природного капитала. Такой подход открывает принципиально новые возможности для усовершенствования традиционного эколого-экономического механизма устойчивого развития. Как подчеркнул Бобылев С.Н., переход к устойчивому развитию невозможен без системного изменения экономических стимулов [1].

Эколого-экономический механизм устойчивого развития представляет собой систему взаимосвязанных нормативно-правовых, экономических, организационных и технологических инструментов, обеспечивающих баланс между хозяйственной деятельностью и сохранением природного капитала [1].

В контексте Центрально-Черноземного региона особое место занимают лесные экосистемы. Они выступают не только источником ценного биоресурсного сырья, но и выполняют важнейшую климаторегулирующую функцию, так как леса активно участвуют в процессе углеродного депонирования – накоплении атмосферного углерода в биомассе и

почве, тем самым способствуя снижению концентрации парниковых газов и адаптации территории к изменениям климата. Сохранение регионального биоразнообразия и адаптация лесного сектора к климатическим изменениям являются ключевыми условиями устойчивого развития [8].

Крупко А.Э. и Нестеров Ю.А. подчёркивают, что снижение лесистости и деградация естественных экосистем в регионах ЦЧР существенно усиливают риски климатических изменений и снижают общую экологическую устойчивость территорий [3, с. 88]. В этих условиях лесоклиматические проекты, реализуемые на принципах биоэкономики, становятся эффективным инструментом решения указанных проблем. Они позволяют объединить экологические и экономические цели: проведение лесовосстановительных мероприятий, развитие глубокой переработки лесной биомассы в биоэнергетике и биоматериалах, а также получение дополнительных доходов от реализации углеродных единиц на национальном и международном рынках [9]. Анализ современного состояния лесных экосистем Центрально-Черноземного региона. Центрально-Черноземный регион характеризуется относительно низкой лесистостью по сравнению с другими природными зонами России. Средний показатель лесистости по субъектам ЦЧР составляет около 8,6 %, что значительно ниже оптимального уровня для лесостепной зоны (рекомендуемый уровень – 20-25 %) [9].

Наиболее высокие показатели наблюдаются в Воронежской (около 11,8 %) и Тамбовской областях, в то время как в Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской областях лесные массивы занимают ещё меньшую долю территории (табл.1).

Таблица 1.Лесистость и оценочный углерододепонирующий потенциал лесов субъектов Центрально-Черноземного региона

Субъект ЦЧР	Лесистость, % (оценка)	Площадь лесных земель, тыс. га (оценка)	Оценочное среднегодовое поглощение CO_2, тыс. т/год	Потенциал прироста поглощения к 2030 г., % (оценка)
Белгородская область	8,5–9,0	280–300	850–950	28–32
Воронежская область	11,5–12,0	410–430	1400–1600	30–35
Курская область	7,8–8,5	230–250	700–820	25–30
Липецкая область	7,0–7,5	190–210	650–760	27–33
Орловская область	8,8–9,5	200–220	630–740	26–31
Тамбовская область	10,0–11,0	300–320	950–1100	29–34

Составлено на основе обобщения данных региональных докладов о состоянии окружающей среды, лесных планов субъектов ЦЧР и научных публикаций [2; 5; 6; 9;]. Все значения носят оценочный характер.

Согласно региональным докладам и научным исследованиям, леса ЦЧР преимущественно представлены искусственными насаждениями и выполняют в основном

защитные функции [2; 6]. Несмотря на ограниченные площади, они играют важную роль в почвозащите, регулировании водного режима и поддержании климатического баланса.

Одним из ключевых показателей состояния лесов является их углерододепонирующий потенциал. Лесные экосистемы региона способны ежегодно поглощать значительные объёмы углекислого газа, однако текущий уровень лесовосстановления и ухода за насаждениями не позволяет в полной мере реализовать этот потенциал. По оценкам экспертов, при активной реализации лесоклиматических проектов поглощение CO_2 лесами ЦЧР может вырасти на 25-35 % к 2030 году [9].

Таблица 1 составлена для наглядной оценки текущего ресурсного и климатического потенциала лесов региона, выявления межрегиональных различий и обоснования приоритетности интеграции биоэкономических подходов в разных субъектах ЦЧР. Анализ данных таблицы 1 показывает значительные межрегиональные различия в лесном потенциале субъектов ЦЧР. Воронежская область лидирует по площади лесных земель и объёму ежегодного поглощения CO_2, что создаёт благоприятные условия для развития биоэкономических проектов. Тамбовская область также демонстрирует хороший потенциал. В то же время Белгородская, Курская, Липецкая и Орловская области имеют более низкие, в сравнении, показатели лесистости и углерододепонирующей способности. Это указывает на необходимость дифференцированного подхода к реализации биоэкономических мероприятий в разных субъектах региона.

Наблюдается положительная динамика лесного хозяйства региона за последние годы (табл. 2).

Таблица 2 Динамика ключевых показателей лесного хозяйства ЦЧР (оценочные средние значения)

Показатель	**2019–2020**	**2023–2024**	**Изменение**
Общая площадь лесов, тыс. га	~1620	~1655	+2,2 %
Объём лесовосстановления, тыс. га/год	18–19	23–24	+27 %
Доля защитных лесов, %	42	45	+3 п.п.

Составлено на основе источников [2; 6]

Анализ Таблицы 2 свидетельствует о положительной динамике лесного хозяйства региона за последние годы. Наблюдается постепенное увеличение площади лесов и объёмов лесовосстановления. Стоит отметить, что рост доли защитных лесов несомненно положительно влияет на экологию региона, но одновременно с этим ограничивает возможности коммерческого использования лесной биомассы в рамках биоэкономики.

Проведённый анализ позволил уточнить, что лесные экосистемы ЦЧР обладают значительным, но пока недостаточно реализованным потенциалом. Это обосновывает необходимость разработки конкретных направлений совершенствования эколого-экономического механизма.

Направления интеграции биоэкономических подходов в эколого-экономический механизм устойчивого развития Центрально-Чернозёмного региона

Проведенный анализа современного состояния лесных экосистем ЦЧР, указал на наличие значительного нереализованного потенциала в сфере углеродного депонирования и использования лесной биомассы. Для его эффективного раскрытия необходима системная интеграция биоэкономических подходов в действующий эколого-экономический механизм устойчивого развития региона.

Под такой интеграцией понимается органичное включение принципов биоэкономики в нормативно-правовые, экономические, технологические и организационные инструменты управления. На основе изучения отечественного и зарубежного опыта мы предлагаем следующие ключевые направления:

1. Совершенствование нормативно-правовой и стратегической базы. Например, разработка региональной программы «Биоэкономика лесов ЦЧР» на период до 2035 года, интегрированной в стратегии социально-экономического развития субъектов региона. Документ должен содержать целевые показатели по увеличению лесистости, объёмам углеродного депонирования и развитию биоэкономических производств. Как отмечает Бобылев С.Н., именно системное изменение нормативных стимулов является ключевым условием перехода к устойчивому развитию [1].

2. Развитие экономических инструментов стимулирования. Тут речь идет о необходимости создать действенные финансовые механизмы, которые сделают биоэкономические проекты выгодными для бизнеса и лесхозов. Это включает предоставление субсидий и грантов на лесовосстановление с использованием современных технологий, налоговые льготы для предприятий, занимающихся переработкой древесины, а также возможность получать доход от продажи углеродных единиц в рамках лесоклиматических проектов.

3. Технологическая модернизация. Важное направление, где главная цель – интеграция современных инструментариев для работы с живыми системами. Так, важным направлением является активное внедрение биотехнологий при выращивании новых лесов. Например, применение быстрорастущих гибридных пород деревьев (например, тополя) и специальных микробиологических препаратов, которые повышают приживаемость саженцев и ускоряют рост насаждений. Еще одним примером является развитие переработки биомассы: трансформация отходов в биоэнергию, биоудобрения, биопластик и другие полезные материалы. Такая модернизация позволит встать на путь к более устойчивой экономике, где рост обеспечивается за счёт возобновляемых ресурсов, а нагрузка на окружающую среду снижается.

4. Цифровизация мониторинга лесных экосистем. Это также вектор технологической модернизации. Создание единой региональной цифровой платформы на основе спутниковых данных, ГИС-технологий и искусственного интеллекта позволит вести непрерывный мониторинг состояния лесов, оперативно оценивать поглощение углерода и выявлять проблемные участки.

5. Развитие научного сопровождения и межрегионального сотрудничества. Одним из перспективных направлений мы видим создание межрегионального научно-производственного кластера ЦЧР, который объединит усилия учёных, органов власти и

бизнеса для совместной реализации проектов. Это позволит обмениваться опытом и привлекать дополнительные инвестиции.

Нами предложены конкретные направления интеграции биоэкономических подходов в эколого-экономический механизм устойчивого развития ЦЧР. Совершенствование нормативной базы, экономическое стимулирование, технологическая модернизация, цифровизация и развитие научного сотрудничества в совокупности позволяют повысить углерододепонирующую функцию лесов, увеличить добавленную стоимость лесной продукции и укрепить климатическую устойчивость территории.

Важно подчеркнуть, что в рамках настоящего исследования, биоэкономические инструменты рассматривались преимущественно через призму лесных экосистем. Однако биоэкономика – это значительно более широкая тема, с множеством отраслей. В каждой из них одни и те же инструменты могут применяться по-разному и также влиять на устойчивое развитие ЦЧР.

Полученные результаты закладывают основу для дальнейших исследований, направленных на практическую апробацию и экономическую оценку предложенных подходов.

Список литературы

1. Бобылев С.Н. Экономика устойчивого развития: учебник. – М.: КНОРУС, 2021. – 672 с.

2. Доклад о состоянии и охране окружающей среды Воронежской области в 2023 году. – Воронеж: Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области, 2024. URL: https://govvrn.ru/sites/default/files/2025-02/Доклад%20о%20состоянии%20окружающей%20среды%20на%20территории%20Воронежской%20области%20в%202023%20году.pdf?download

3. Крупко А.Э., Нестеров Ю.А. Устойчивое развитие и экологическая ситуация в регионах Центрально-Черноземного района России // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. – 2020. – Т. 14. – № 1. – С. 80–92.

4. Лескинен П., Линднер М. и др. Леса России и изменение климата. Что нам может сказать наука. – Йоэнсуу: Европейский институт леса, 2020. – 140 с.

5. Морковина С.С. Эколого-экономическая оценка лесохозяйственных мероприятий в контексте лесоклиматических проектов // Лесотехнический журнал. – 2025. – Т. 15. – № 3.

6. Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года. Утв. постановлением правительства Воронежской области. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/60ba72d9086f2c60869715657943c065/voronezh.pdf

7. Bezrukova T.L., Kuvshinova O.V., Grigoreva S.V., Pozdeev V.L. Case Method for Assessing the Transition of the Forestry Sector to the Use of Innovative Technologies in the Context of Adaptation to Climate Change // Technological Horizons of Decarbonization Based on Environmental Innovations. Cham, 2025. P. 151–156.

8. Bezrukova T., Treyman M., Kuvshinova O. Problems of Preserving Regional Biodiversity under Climate Change: Threats and Opportunities // BIO Web of Conferences. 2024. Vol. 145. Art. 02012.

9. Morkovina S.S. et al. Reforestation and carbon balance of forest ecosystems in the central forest-steppe of the European part of Russia: Challenges and prospects for sustainable development // Sustainability. – 2025. – Vol. 17. – No. 17.

References

1. Bobylev S.N. Ekonomika ustoychivogo razvitiya [Economics of Sustainable Development]: textbook. – Moscow: KNORUS, 2021. – 672 p. (In Russian).

2. Doklad o sostoyanii i okhrane okruzhayushchey sredy Voronezhskoy oblasti v 2023 godu [Report on the State and Protection of the Environment of the Voronezh Region in 2023]. – Voronezh: Department of Natural Resources and Ecology of the Voronezh Region, 2024. URL: https://govvrn.ru/sites/default/files/2025-02/Доклад%20о%20состоянии%20окружающей%20среды%20на%20территории%20Воронежской%20области%20в%202023%20году.pdf?download

3. Krupko A.E., Nesterov Yu.A. Ustoychivoe razvitie i ekologicheskaya situatsiya v regionakh Tsentral'no-Chernozemnogo rayona Rossii [Sustainable Development and Ecological Situation in the Regions of the Central Black Earth District of Russia] // Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Estestvennye i tochnye nauki. – 2020. – Vol. 14. – No. 1. – P. 80–92. (In Russian).

4. Leskinen P., Lindner M. et al. Lesa Rossii i izmenenie klimata. Chto nam mozhet skazat' nauka [Forests of Russia and Climate Change. What Science Can Tell Us]. – Joensuu: European Forest Institute, 2020. – 140 p. (In Russian).

5. Morkovina S.S. Ekologo-ekonomicheskaya otsenka lesokhozyaystvennykh meropriyatiy v kontekste lesoklimaticheskikh proektov [Eco-Economic Assessment of Forestry Measures in the Context of Forest Climate Projects] // Lesotekhnicheskiy zhurnal. – 2025. – Vol. 15. – No. 3. (In Russian).

6. Strategiya sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Voronezhskoy oblasti na period do 2035 goda [Strategy of Socio-Economic Development of the Voronezh Region until 2035]. Approved by the Decree of the Government of the Voronezh Region. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/60ba72d9086f2c60869715657943c065/voronezh.pdf

7. Bezrukova T.L., Kuvshinova O.V., Grigoreva S.V., Pozdeev V.L. Case Method for Assessing the Transition of the Forestry Sector to the Use of Innovative Technologies in the Context of Adaptation to Climate Change // Technological Horizons of Decarbonization Based on Environmental Innovations. Cham, 2025. P. 151–156.

8. Bezrukova T., Treyman M., Kuvshinova O. Problems of Preserving Regional Biodiversity under Climate Change: Threats and Opportunities // BIO Web of Conferences. 2024. Vol. 145. Art. 02012.

9. Morkovina S.S. et al. Reforestation and carbon balance of forest ecosystems in the central forest-steppe of the European part of Russia: Challenges and prospects for sustainable development // Sustainability. – 2025. – Vol. 17. – No. 17.

DOI:10.58168/BECGD2026_78-85
УДК 630*892.7:577.1

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ И ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

PROSPECTS FOR THE PRODUCTION AND APPLICATION OF NATURAL AND SEMI-SYNTHETIC BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES FROM PLANT RAW MATERIALS

Белослудцева Н.В., кандидат биологических наук, заместитель директора по науке и инновациям ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, Россия

Belosludtseva N.V., Candidate of Biological Sciences, Deputy Director for Science and Innovation, Institute of Theoretical and Experimental Biophysics of the Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia

Аннотация: Разработка научных основ технологии переработки растительного сырья и синтез аналогов природных биологически активных соединений – перспективные направления создания новых лекарственных средств для медицины, ветеринарии и сельского хозяйства. Экстрактивные компоненты древесной зелени, коры и древесины содержат уникальные полифенолы (дигидрокверцетин, оксикоричные кислоты), которые модулируют антиоксидантные ферменты и митохондриальные сигнальные пути. Это обеспечивает цитопротекторный, противовоспалительный и антиапоптотический эффекты через восстановление редокс-гомеостаза клеток при широком спектре патологий. Кроме того, они являются основой для химических модификаций с целью получения новых фармакологических групп препаратов с антиоксидантной, адаптогенной, противоопухолевой и противовирусной активностью. Среди различных синтетических антиоксидантов наибольшее внимание привлекают замещенные фенолы, а также митохондриально-направленные производные различной природы, проявляющие высокую физиологическую активность. Обсуждаются ограничения, связанные с низкой биодоступностью полифенолов, и возможные пути их преодоления.

Ключевые слова*:* полифенолы, дигидрокверцетин, оксикоричные кислоты, полусинтетические антиоксиданты, митохондриально-направленные производные фенольных соединений, терапевтический потенциал.

Abstract: Developing scientific foundations for processing plant materials and synthesizing analogs of natural biologically active compounds are promising areas for the creation of new drugs for human medicine, veterinary medicine, and agriculture. Extractive components of tree leaves, bark, and wood contain unique polyphenols (dihydroquercetin, hydroxycinnamic acids) that modulate antioxidant enzymes and mitochondrial signaling pathways. This provides cytoprotective, anti-inflammatory, and anti-apoptotic effects by

© Белослудцева Н. В., 2026

restoring cellular redox homeostasis in a wide range of diseases. Furthermore, they provide the basis for chemical modifications to produce new pharmacological groups of drugs with antioxidant, adaptogenic, antitumor, and antiviral activity.

Among the various synthetic antioxidants, substituted phenols, as well as mitochondria-targeted derivatives of various origins, exhibiting high physiological activity, have attracted the most attention. The limitations associated with the low bioavailability of polyphenols and possible ways to overcome them are discussed.

Keywords: polyphenols, dihydroquercetin, hydroxycinnamic acids, semi-synthetic antioxidants, mitochondria-targeted derivatives of phenolic compounds, therapeutic potential.

Современное развитие лесопромышленного комплекса во многом связано не только с наращиванием объёмов заготовки и механической переработки древесины, но и с внедрением наукоёмких технологий химической трансформации растительного сырья, позволяющих получать продукты с высокой добавленной стоимостью. Эта проблема особенно актуальна для нашей страны, обладающей обширными лесными массивами, из которых хвойные леса составляют половину мировых запасов. В этом контексте особое значение приобретает использование древесной зелени, коры и древесины хвойных пород в качестве источников ценных экстрактивных веществ, среди которых ключевую роль играют полифенолы – обширный класс природных соединений, включающий как флавоноиды (дигидрокверцетин), так и фенольные кислоты (оксикоричные кислоты) [1,2].

Следует подчеркнуть, что лиственница (*Larix spp*.) является одним из основных лесообразующих видов в Российской Федерации, произрастающим примерно на 40% площади лесной растительности [2]. Это обстоятельство определяет стратегическое преимущество России в промышленном производстве полифенолов лиственницы, в частности дигидрокверцетина (2,3-дигидро-3,5,7-тригидрокси-2-(3,4-дигидрокси-фенил)-4Н-1-бензопиран-4-она; синоним таксифолин, чаще встречающийся в зарубежной литературе), на долю которого у отечественных производителей приходится до 90% мирового рынка. Производительность российских линий достигает 21 тонны этого антиоксиданта в год, а география экспорта охватывает более 30 стран, включая США, Японию и Китай [2,3].

Несмотря на обширный массив данных научных исследований *in vitro*, посвящённых физико-химическим свойствам дигидрокверцетина и других полифенолов, на сегодняшний день сохраняется значительный разрыв между фундаментальными биохимическими результатами и подтверждённой эффективностью этих соединений в исследованиях *in vivo* как в клинической, так и в ветеринарной практике [1,4]. Особый интерес представляет терапевтический потенциал полифенолов лиственницы в коррекции сердечно-сосудистых заболеваний, в этиологии и патогенезе которых ключевая роль отводится оксидативному стрессу, энергетической дисфункции митохондрий и нарушению клеточного редокс-гомеостаза.

В последние годы на основе систематизации накопленных данных сформировано биохимическое обоснование для применения полифенольных соединений при социально

значимых хронических патологиях, причём основной акцент сделан на их способности модулировать активность антиоксидантных ферментов и влиять на внутриклеточные сигнальные пути, ассоциированные с митохондриями [4]. Наряду с этим всё более актуальной становится комплексная оценка ресурсного потенциала лиственницы как возобновляемого источника данных биорегуляторов, а также поиск технологических и химических решений, направленных на преодоление главного ограничения их практического использования – низкой биодоступности, характерной для большинства полифенольных соединений.

В тканях лиственницы были идентифицированы три основные группы экстрактивных биологически активных веществ: флавоноиды (дигидрокверцетин, дигидрокемпферол, нарингин, гесперидин (в хвое)), полисахарид арабиногалактан (часто сопутствующий флавоноидам и обладающий собственными иммуномодулирующими свойствами) и оксикоричные кислоты (кофейная, хлорогеновая, феруловая), локализованные преимущественно в коре и хвое [2]. Накопление перечисленных фенольных соединений варьирует в зависимости от породы, органа и места произрастания растений. Максимальное содержание дигидрокверцетина отмечено в древесине *L. gmelinii* и *L. sibirica* (до 3–5% от сухой массы), в коре и хвое которых преобладают флавонолы и оксикоричные кислоты [2,3]. Это определяет возможность дифференцированного использования разных частей дерева: коры и хвои – для извлечения комплексных экстрактов, обогащенных смесью полифенолов, а древесины – для получения чистого дигидрокверцетина.

Ключевой биохимический механизм цитопротекторного действия флавоноидов лиственницы заключается в восстановлении нарушенного редокс-баланса через модуляцию активности антиоксидантных ферментов. В экспериментах на моделях оксидативного стресса (гепатоциты крыс, кардиомиоциты, нейроны) дигидрокверцетин обладал способностью восстанавливать активность ферментов супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, повышать активность глутатионпероксидазы (GPx) и глутатионредуктазы, увеличивать пул восстановленного глутатиона (GSH) и снижать уровень окисленного GSSG [1,4]. Кроме того, продолжительная терапия с помощью дигидрокверцетина приводила к ингибированию фермента НАДФН-оксидазы – основного источник супероксид-аниона в клетках во время ишемии и воспалении. Показано, что дигидрокверцетин превосходит дигидрокемпферол по способности восстанавливать GPx, но уступает ему в ингибировании НАДФН-оксидазы. Комбинации отдельных флавоноидов (например, экстракт коры) обладают синергетическим эффектом, что оправдывает использование стандартизированных комплексов, а не индивидуальных соединений [4].

Флавоноиды способны не только напрямую взаимодействовать с активными формами кислорода, но и регулировать ключевые внутриклеточные сигнальные каскады, включая путь Nrf2/ARE (цитопротекторный ответ) и путь NF-κB (противовоспалительный ответ) [4]. В частности, дигидрокверцетин активирует транскрипционный фактор Nrf2, способствуя его транслокации в ядро и связыванию с антиоксидантным ответным элементом (ARE). Это запускает транскрипцию более 200 генов, включая глутатион-S-

трансферазу, GPx, гемоксигеназу-1. Данный механизм обеспечивает длительную (эпигенетическую) цитопротекцию. Кроме того, эффекты дигидрокверцетина связаны с подавлением транскрипционного фактора NF-κB. Флавоноиды лиственницы снижают фосфорилирование субъединицы IKK и деградацию субъединицы IκB, что предотвращает транслокацию NF-κB в ядро и транскрипцию провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α, IL-1β) . Этот механизм лежит в основе гепато- и нейропротекторного действия антиоксиданта. Активация пути PI3K/Akt под влиянием дигидрокверцетина может подавлять митохондриальный путь апоптоза за счет снижения уровня проапоптотического белка Bax, сохранения митохондриального мембранного потенциала и уменьшение выхода цитохрома *c* из митохондрий. Более того, были описаны эффекты дигидрокверцетина на митохондриальный сигналинг, в том числе за счет уменьшения продукции перекиси водорода и поддержания активности комплексов дыхательной цепи [1,4].

Описанные механизмы напрямую определяют спектр потенциального биомедицинского применения дигидрокверцетина. Так, его гепатопротекторный эффект реализуется через восстановление антиоксидантных ферментов печени и подавление NF-κB при токсическом (CCl_4, парацетамол) и алкогольном поражении органа. Нейропротекция проявляется снижением оксидативного стресса, ингибированием ацетилхолинэстеразы (при болезни Альцгеймера) и уменьшением ишемического повреждения тканей мозга. Кардиопротекторный потенциал дигидрокверцетина связан с модуляцией перекисного окисления липидов мембран и уменьшением площади инфаркта миокарда при ишемии-реперфузии. Антидиабетический эффект после терапии дигидрокверцетином включает ингибирование альдозоредуктазы и улучшение инсулинорезистентности тканей, приводящих к предотвращению развития диабетических нейропатий и катаракты [1,4].

Однако клиническое применение дигидрокверцетина и других флавоноидов ограничено их низкой биодоступностью (менее 5%), обусловленной слабой растворимостью в воде и быстрой конъюгацией в печени и кишечнике [5]. Для преодоления этих ограничений в настоящее время активно разрабатываются различные биотехнологические и химические подходы – от совершенствования экстракционных и очистных процессов до направленной функционализации молекул и создания новых лекарственных форм. В частности, применение фосфолипидных комплексов, включение в циклодекстрины, а также инкапсулирование в наноразмерные носители (липосомы, полимерные и твердые липидные наночастицы) позволяет повысить биодоступность фенольных соединений в 3-10 раз [1,5].

В дополнение к совершенствованию систем доставки нативных полифенолов, не менее перспективным направлением является их целенаправленная химическая модификация, позволяющая не только улучшить фармакокинетические свойства, но и придать молекулам принципиально новые виды биоактивности. Природные низкомолекулярные компоненты хвойных растений служат удобной платформой для синтеза аналогов с заданными свойствами, что открывает возможности для получения новых фармакологических групп препаратов с антиоксидантной, адаптогенной,

противоопухолевой и противовирусной активностью. Среди различных синтетических антиоксидантов наибольшее внимание привлекают замещенные фенолы, а также митохондриально-направленные производные различной природы, проявляющие высокую физиологическую активность [1,6]. Особое место в этой группе занимают митохондриально-направленные изопреноиды – соединения, состоящие из изопреноидного (терпеноидного) фрагмента и митохондриального «вектора» (например, катиона трифенилфосфония, $ТФФ^+$). Благодаря такой структуре они обладают способностью адресно проникать в митохондрии и модулировать окислительный стресс, а также митохондриальный мембранный потенциал [6,7].

Показано, что конъюгация оксикоричных кислот (кофейной, феруловой, галловой) с липофильным катионом трифенилфосфония значительно увеличивает их накопление в митохондриях и усиливает цитотоксический эффект в отношении клеток рака молочной железы, а также повышает неспецифическую проницаемость биомембран [8]. В ряде исследований были синтезированы митохондриально-нацеленные гидроксикоричные кислоты, обладающие антиоксидантной активностью в митохондриях печени и демонстрирующие селективность в отношении злокачественных клеток.

Наряду с химической модификацией, значительный потенциал имеет создание физических комплексов с полимерными носителями для повышения растворимости. Эффективным методом является получение дисперсий с поливинилпирролидоном (ПВП) [9]. Формирование комплексов с ПВП способно увеличить растворимость флавоноидов в воде на один-два порядка. Например, дисперсия кверцетина с ПВП позволила получить инъекционную форму с 20-тысячекратным увеличением растворимости. Для дигидрокверцетина также разработаны композиции с ПВП, улучшающие его фармакокинетику. Создание водорастворимых форм дигидрокверцетина на основе ПВП открывает новые возможности для его клинического применения, особенно при сердечно-сосудистых патологиях [9,10]. Однако практическая реализация этих фармакотехнологических подходов напрямую зависит от наличия доступного сырьевого источника биофлавоноидов.

С позиций глубокой переработки древесного сырья, лиственница является крупнейшим возобновляемым источником биофлавоноидов. Только отходы лесопиления (кора, опилки, пневая зелень) лиственницы в нашей стране составляют миллионы тонн ежегодно, при этом кора содержит 1.5–3% флавоноидов и оксикоричных кислот [3]. Применение «зелёных» технологий экстракции (водно-спиртовая, сверхкритическая CO_2) позволяет получать стандартизированные экстракты без использования токсичных растворителей. Более того, возможна безотходная переработка, при которой целлюлозно-лигнинный остаток после извлечения полифенолов пригоден для производства топливных гранул, сорбентов или композитов.

Таким образом, комплексный подход, объединяющий рациональное использование возобновляемого сырья, раскрытие молекулярных механизмов действия полифенолов и технологическую модернизацию процессов их выделения и химической модификации, обеспечивает получение широкого спектра биоактивных соединений от нативных экстрактов до полусинтетических производных с прогнозируемыми

фармакокинетическими свойствами. На этой основе древесина лиственницы может рассматриваться не только как возобновляемый источник природных антиоксидантов, но и как платформенный ресурс для налаживания выпуска импортозамещающей продукции медицинского и ветеринарного назначения, что в полной мере отвечает приоритетам научно-технологического развития лесного и фармацевтического секторов страны.

Работа выполнена при поддержке государственного задания ИТЭБ РАН № 075-00224-26-02.

Список литературы

1. Ciupei D., Colişar A., Leopold L., Stănilă A., Diaconeasa Z.M. Polyphenols: From Classification to Therapeutic Potential and Bioavailability. Foods. 2024; 13(24): 4131. DOI: 10.3390/foods13244131

2. Ковальская Г.Н., Колмакова Е.С. Перспективные исследования по разработке лекарственных средств на основе экстрактивных веществ древесины лиственниц сибирской и гмелина. // Вопросы обеспечения качества лекарственных средств: научно-практический журнал. – 2024. - N 4. - С. 20-35. DOI: 10.34907/JPQAI.2024.36.36.003

3. Гусакова М.А., Хвиюзов С.С., Боголицын К.Г., Самсонова Н.А. Распределение фенольной редокс-компоненты лиственницы сибирской Европейского Севера России. // Журн. Сиб. федер. ун- та. Химия. – 2025. - Т. 18, № 1. - С. 15–25. EDN: CNKNQQ. https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/155021

4. Mandour G.H., El-Dessouki A.M., Attallah K.A., Seliem M.A., Abdullah A.R., Khidr E.G., El-Husseiny A.A., El-Shiekh R.A., Hafez M.M., Khalifa H.O. Exploring the therapeutic potential of naturally occurring taxifolin, a dietary flavonoid: an updated comprehensive review. Front Pharmacol. 2026; 17: 1780792. DOI: 10.3389/fphar.2026.1780792

5. Zhao J., Yang J., Xie Y. Improvement strategies for the oral bioavailability of poorly water-soluble flavonoids: An overview. Int J Pharm. 2019; 570: 118642. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2019.118642

6. Dubinin M.V., Nedopekina D.A., Ilzorkina A.I., Semenova A.A., Sharapov V.A., Davletshin E.V., Mikina N.V., Belsky Y.P., Spivak A.Y., Akatov V.S., Belosludtseva N.V., Liu J., Belosludtsev K.N. Conjugation of triterpenic acids of ursane and oleanane types with mitochondria-targeting cation F16 synergistically enhanced their cytotoxicity against tumor cells. Membranes (Basel). 2023; 13(6): 563. DOI: 10.3390/membranes13060563

7. Zinovkin R.A., Zamyatnin A.A. Mitochondria-Targeted Drugs. Curr Mol Pharmacol. 2019; 12(3): 202-214. DOI: 10.2174/1874467212666181127151059

8. Dubinin M.V., Ilzorkina A.I., Igoshkina A.D., Mikina N.V., Khalitova R.R., Penkov N.V., Belosludtseva N.V., Spivak A.Y., Belosludtsev K.N. Study of the effects of phenolic acids and their triphenylphosphonium derivatives on the permeability and state of liposomal membrane, the functional activity of isolated rat liver mitochondria, and the survival of MCF-7 cells. Biochim Biophys Acta Biomembr. 2026; 1868(1): 184473. DOI: 10.1016/j.bbamem.2025.184473

9. Khunderyakova N.V., Belosludtseva N.V., Khmil N.V., Mosentsov A.A., Stepanov M.R., Ananyan M.A., Mironova G.D. Effect of per os administration of dihydroquercetin

aqueous form on energy exchange in blood lymphocytes of rats with experimental cardiomyopathy. Vopr Pitan. 2021; 90(6): 50-58. DOI: 10.33029/0042-8833-2021-90-6-50-58

10. Belosludtseva N.V., Uryupina T.A., Pavlik L.L., Mikheeva I.B., Talanov E.Y., Venediktova N.I., Serov D.A., Stepanov M.R., Ananyan M.A., Mironova G.D. Pathological alterations in heart mitochondria in a rat model of isoprenaline-induced myocardial injury and their correction with water-soluble taxifolin. Int J Mol Sci. 2024; 25(21):11596. DOI: 10.3390/ijms252111596

References

1. Ciupei D., Colişar A., Leopold L., Stănilă A., Diaconeasa Z.M. Polyphenols: From Classification to Therapeutic Potential and Bioavailability. Foods. 2024; 13(24): 4131. DOI: 10.3390/foods13244131

2. Kovalskaya G.N., Kolmakova E.S. Promising Research on the Development of Medicines Based on Extractive Substances of Siberian Larch and Gmelin Wood. // Issues of Medicine Quality Assurance: Scientific and Practical Journal. – 2024. - N 4. - pp. 20-35. DOI: 10.34907/JPQAI.2024.36.36.003

3. Gusakova M.A., Khviyuzov S.S., Bogolitsyn K.G., Samsonova N.A. Distribution of the phenolic redox component of Siberian larch in the European North of Russia. // Journal. Sib. federal un-ta. Chemistry. – 2025. - T. 18, No. 1. - P. 15–25. EDN: CNKNQQ. https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/155021

4. Mandour G.H., El-Dessouki A.M., Attallah K.A., Seliem M.A., Abdullah A.R., Khidr E.G., El-Husseiny A.A., El-Shiekh R.A., Hafez M.M., Khalifa H.O. Exploring the therapeutic potential of naturally occurring taxifolin, a dietary flavonoid: an updated comprehensive review. Front Pharmacol. 2026; 17: 1780792. DOI: 10.3389/fphar.2026.1780792

5. Zhao J., Yang J., Xie Y. Improvement strategies for the oral bioavailability of poorly water-soluble flavonoids: An overview. Int J Pharm. 2019; 570: 118642. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2019.118642

6. Dubinin M.V., Nedopekina D.A., Ilzorkina A.I., Semenova A.A., Sharapov V.A., Davletshin E.V., Mikina N.V., Belsky Y.P., Spivak A.Y., Akatov V.S., Belosludtseva N.V., Liu J., Belosludtsev K.N. Conjugation of triterpenic acids of ursane and oleanane types with mitochondria-targeting cation F16 synergistically enhanced their cytotoxicity against tumor cells. Membranes (Basel). 2023; 13(6): 563. DOI: 10.3390/membranes13060563

7. Zinovkin R.A., Zamyatnin A.A. Mitochondria-Targeted Drugs. Curr Mol Pharmacol. 2019; 12(3): 202-214. DOI: 10.2174/1874467212666181127151059

8. Dubinin M.V., Ilzorkina A.I., Igoshkina A.D., Mikina N.V., Khalitova R.R., Penkov N.V., Belosludtseva N.V., Spivak A.Y., Belosludtsev K.N. Study of the effects of phenolic acids and their triphenylphosphonium derivatives on the permeability and state of liposomal membrane, the functional activity of isolated rat liver mitochondria, and the survival of MCF-7 cells. Biochim Biophys Acta Biomembr. 2026; 1868(1): 184473. DOI: 10.1016/j.bbamem.2025.184473

9. Khunderyakova N.V., Belosludtseva N.V., Khmil N.V., Mosentsov A.A., Stepanov M.R., Ananyan M.A., Mironova G.D. Effect of per os administration of dihydroquercetin

aqueous form on energy exchange in blood lymphocytes of rats with experimental cardiomyopathy. Vopr Pitan. 2021; 90(6): 50-58. DOI: 10.33029/0042-8833-2021-90-6-50-58

10. Belosludtseva N.V., Uryupina T.A., Pavlik L.L., Mikheeva I.B., Talanov E.Y., Venediktova N.I., Serov D.A., Stepanov M.R., Ananyan M.A., Mironova G.D. Pathological alterations in heart mitochondria in a rat model of isoprenaline-induced myocardial injury and their correction with water-soluble taxifolin. Int J Mol Sci. 2024; 25(21):11596. DOI: 10.3390/ijms252111596

.

DOI:10.58168/BECGD2026_86-91
УДК 633.877.3

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСТРАКЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (НА ПРИМЕРЕ ФЛАВОНОИДОВ) ИЗ ХВОИ *PINUS SYLVESTRIS*

OPTIMIZATION OF EXTRACTION CONDITIONS FOR BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES (USING THE EXAMPLE OF FLAVONOIDS) FROM PINUS SYLVESTRIS NEEDLES

Бережная М.В., к.х.н., преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Berezhnaya M.V., Candidate of Chemical Sciences, Lecturer Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Изучено влияние условий экстракции (метод, продолжительность, концентрация этилового спирта) флавоноидов из зелени сосны обыкновенной *Pinus sylvestris*. Спектрофометрическим методом определено количественное содержание флавоноидов в хвое в пересчете на лютеолин и массу абсолютно сухого сырья. Экспериментально установлено, что максимальное содержание флавоноидов (0,43%) достигается при трёхчасовой мацерации с 70%-ным этанолом, а также при одночасовой мацерации с 92%-ным этанолом (0,42%).

Abstract. The influence of extraction conditions (method, duration, concentration of ethyl alcohol) of flavonoids from the greenery of the common pine Pinus sylvestris was studied. The quantitative content of flavonoids in conifers in terms of luteolin and the mass of absolutely dry raw materials was determined by the spectrophometric method. It has been experimentally established that the maximum flavonoid content (0.43%) is achieved with a three-hour maceration with 70% ethanol, as well as with a one-hour maceration with 92% ethanol (0.42%).

Ключевые слова: экстракция, метод Сокслета, флавоноиды, древесная зелень, водно-спиртовое извлечение, спектрофотометрический анализ

Keywords: extraction, the Soxlet method, flavonoids, woody greens, aqueous-alcohol extraction, spectrophotometric analysis.

В лесном комплексе России остро стоит проблема комплексной и рациональной переработки древесного сырья. Согласно Лесному кодексу Российской Федерации, древесная зелень классифицируется как не древесный лесной ресурс, заготовка которого разрешена [1]. Однако при проведении лесохозяйственных мероприятий, таких как плановая рубка ухода и санитарные рубки, образуются огромные объемы лесозаготовительных отходов, состоящих преимущественно из древесной зелени. Эти отходы в большинстве случаев остаются на местах рубок, не утилизируются и не

© Бережная М. В., 2026

перерабатываются, что ведет к потере ценного химического сырья и создает повышенную пожарную опасность.

Древесная зелень сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris L.*), и особенно хвоя, является уникальным природным источником биологически активных веществ. Как показывают современные фитохимические исследования, в составе хвои идентифицированы вещества, принадлежащие к различным классам вторичных метаболитов [2]. Особое внимание среди них заслуживают флавоноиды – одна из важнейших групп биологически активных веществ, присутствующих в хвое хвойных деревьев. Эти соединения относятся к классу полифенолов и характеризуются наличием двух ароматических колец, соединенных трехуглеродным фрагментом в молекуле. Флавоноиды представляют интерес для человеческого организма благодаря своим сильным антиоксидантным, капилляроукрепляющим, противовоспалительным и противомикробным свойствам [3].

В связи с этим, целью работы стала разработка метода экстракции флавоноидов из древесной зелени сосны обыкновенной.

Объектом экспериментального исследования послужила древесная зелень сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris L.*), собранная в лесном массиве Железнодорожного района города Воронеж. Сбор хвои производился в мае 2026 года, когда концентрируется определенный комплекс биологически активных веществ: витамин С, эфирные масла, флавоноиды, дубильные вещества.

Для определения влажности сырья навеску 3-5 г (размер частиц 1 мм) высушивали в стеклянных бюксах при температуре 95-100 ºС в электропечи до постоянной массы. Измерение проводили после охлаждения в эксикаторе в течении 30 мин.

Определение содержания флавоноидов в пересчете на лютеолин (количество, % от массы абсолютно сухого сырья) осуществляли по методике, описанной в XIV издании Государственной фармакопеи Российской Федерации [4]. Измерение оптической плотности экстракта проводили на спектрофотометре ПЭ-5400УФ.

Метод мацерации. Навеску измельченной хвои массой 1,5 г помещали в коническую колбу объемом 250 мл. Добавляли 150 мл этанола разной процентной концентрации 92%, 70%, 60% и кипятили на водяной бане по 1, 2, 3 часа с обратным холодильником. Соотношение сырье: экстрагент составляло 1 : 100. После кипячения оставляли при комнатной температуре до полного остывания и фильтровали через бумажный складчатый. После этого проводили количественные определения содержания флавоноидов.

Экстракцию древесной зелени сосны обыкновенной в аппарате Сокслета проводили для сравнительной оценки эффективности этого метода с методом мацерации. Использовали этанол тех же трех концентраций (60%, 70%, 92%), что и в экспериментах с мацерацией, для обеспечения сопоставимости результатов. Для проведения экстракции навеску измельченной хвои массой 3 г помещали в патрон из фильтровальной бумаги, который устанавливали в экстракционную камеру аппарата Сокслета, и добавляли 150 мл экстрагента. В колбу объемом 500 мл заливали оставшиеся 150 мл водно-этанольной смеси. Соотношение сырье: экстрагент составляло 1 : 100. Колбу устанавливали на

водяную баню, к верхней части экстракционной камеры подсоединяли обратный холодильник. Кипятили на водяной бане в течении 3 часов в это время система проходила 3 полных цикла экстракции.

Экстракты, полученные с использованием 92% этанола, характеризовались наиболее интенсивной зеленой окраской, что обусловлено лучшим извлечением хлорофиллов и других липофильных пигментов. Экстракция флавоноидов протекает достаточно быстро и достигает равновесия уже в течение первого часа. Дальнейшее увеличение продолжительности процесса не приводит к существенному приросту выхода флавоноидов (рис.).

Экстракты с 70% этанолом имели желто-зеленую окраску средней интенсивности. По сравнению с экстрактами 92% спиртом они были менее зелеными и более желтыми, что связано с меньшим содержанием хлорофиллов и большим относительным вкладом желтых флавоноидов в формирование окраски. Прослеживается тенденция к увеличению выхода флавоноидов с увеличением продолжительности экстракции от 0,34% (1 час) до 0,43% (3 часа). Оба экстрагента способны обеспечить близкий к максимальному выход флавоноидов, но при различной продолжительности процесса: для 92% этанола равновесие достигается быстрее (1 час), для 70% этанола требуется более длительная экстракция (3 часа).

Экстракты, полученные с использованием 60% этанола, характеризовались преимущественно желтой окраской с зеленоватым оттенком. Содержание хлорофиллов в этих экстрактах было минимальным, окраска формировалась в основном за счет флавоноидов и других фенольных соединений желтого цвета. При этом наблюдается нелинейная зависимость выхода флавоноидов от продолжительности экстракции. Неожиданным является снижение содержания флавоноидов при увеличении времени с 1 до 2 часов (с 0,23% до 0,14%), с последующим возрастанием до 0,31% при 3-часовой экстракции. Возможным объяснением наблюдаемой аномалии может быть методическая погрешность при проведении 2-часовой экстракции. Статистический анализ с использованием критерия выбросов показал, что значение 0,14% для 2-часовой экстракции может рассматриваться как ошибочный и потенциально подлежит исключению из дальнейшего анализа. При исключении этого значения зависимость становится монотонной: 1 час - 0,23%, 3 часа - 0,31%, что соответствует ожидаемой тенденции увеличения выхода с ростом продолжительности процесса. Полученные нами результаты базируются не только на эмпирических наблюдениях, но и находят свое подтверждение в фундаментальных исследованиях Лоскутова Г.А. [5].

Результаты количественного определения содержания флавоноидов а экстрактах, полученных методом Сокслета, показали следующее (рис.1)

Экстракты с использованием в качестве экстрагента 92% этанола имели насыщенный зелёный цвет, были прозрачными, с характерным хвойным запахом. Высокий выход флавоноидов 0,39% объясняется тем, что 92% спирт эффективно разрушает липидный слой клеточных стенок, обеспечивая свободный доступ к внутриклеточным соединениям.

Экстракты на 70% этаноле были желто-зелёного цвета, несколько мутнее, с менее резким запахом. Выход флавоноидов снизился до 0,33%. Это связано с тем, что увеличение содержания воды в экстрагенте вызывает набухание клеточных стенок и повышает вязкость раствора, что затрудняет диффузию флавоноидов из сырья. Однако 70% спирт всё ещё даёт приемлемый результат и может использоваться в тех случаях, когда требуется меньшее извлечение хлорофиллов и липофильных примесей.

Экстракты на 60% этаноле имели бледно-жёлтый цвет, были заметно мутными, с очень слабым запахом. Выход флавоноидов оказался минимальным – 0,27%. Это объясняется тем, что при высокой доле воды экстрагент хуже растворяет флавоноидные агликоны, но активно извлекает гидрофильные балластные вещества (полисахариды, белки). Они образуют коллоидные системы, которые снижают прозрачность и могут адсорбировать часть целевых компонентов. Также при 60% этаноле хуже разрушаются липидные мембраны, поэтому часть флавоноидов остаётся в сырье.

Для максимального выхода флавоноидов из исследуемого сырья методом Сокслета наиболее эффективным является 92% этанол. При необходимости снизить извлечение пигментов и смолистых веществ можно использовать 70% этанол, однако 60% спирт не рекомендуется для данной цели.



Рисунок. Содержание флавоноидов в экстрактах в зависимости от концентрации этанола, метода и продолжительности процесса

Таким образом, для максимального выхода флавоноидов из древесной зелени сосны обыкновенной следует использовать метод мацерации продолжительностью 3 часа с 70% этанолом в качестве экстрагента. Этот режим обеспечивает содержание флавоноидов 0,43%, что является наивысшим значением среди всех исследованных вариантов. Метод Сокслета, несмотря на свои преимущества (полнота истощения сырья,

меньший расход экстрагента на единицу сырья), не обеспечивает преимущества в выходе флавоноидов [6].

Возможными причинами меньшего выхода флавоноидов при экстракции в аппарате Сокслета являются термическая нагрузка на экстрагируемые вещества, окислительная деструкция полифенольных соединений и потери летучих компонентов [7].

Для масштабного промышленного применения метод мацерации также имеет преимущества. Он легко масштабируется путем увеличения объема экстракторов, может быть легко автоматизирован. Для повышения эффективности промышленной мацерации можно использовать дробную экстракцию свежими порциями экстрагента, перколяцию, экстракцию с перемешиванием.

Список литературы

1. Лесной кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 200-ФЗ: принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года: одобрен Советом Федерации 24 ноября 2006 года. – Москва, 2006. – 120 с.

2. Рощин, В. И. Химический состав древесной зелени хвойных пород / В. И. Рощин, А. Н. Кислицин // Химия растительного сырья. – 2018. – № 2. – С. 15-26.

3. Нестеров, Г. В. Изучение качественного состава и суммарного содержания веществ фенольной природы в хвое сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) / Г. В. Нестеров, Н. В. Бобкова, С. В. Кондрашев // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). – 2019. – № 2 (59). – С. 41-43.

4. ФСП 42-8012-06 «Душицы трава» ОАО «Красногорсклексредства» Введ. 16.10.2006. – М., 2006. – 23с.

5. Петрова, С. Н. Противовоспалительная активность флавоноидов хвои сосны обыкновенной в эксперименте / С. Н. Петрова, И. А. Иванов, Е. В. Михайлова // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2024. – Т. 87, № 3. – С. 22-28.

6. Szanto, L. G. Improving Jelly Nutrient Profile with Bioactive Compounds from Pine (Pinus sylvestris L.) Extracts / L. G. Szanto, R. A. Marc, A. E. Mureşan, C. C. Mureșan, A. Puşcaş, F. Ranga, F. Fetea, P. I. Moraru, M. Filip, S. Muste // Forests. – 2024. – Vol. 16, № 1. – P. 11.

7. Лоскутова, Г. А. Оптимизация процесса экстракции фенольных соединений и флавоноидов из растительного сырья / Г. А. Лоскутова, И. А. Короткий, А. Н. Расщепкин // Техника и технология пищевых производств. – 2022. – Т. 52, № 3. – С. 512-521.

References

1. Forest Code of the Russian Federation: Federal Law No. 200-FZ: adopted by the State Duma on November 8, 2006: approved by the Federation Council on November 24, 2006. – Moscow, 2006. – 120 p.

2. Roshchin, V. I. Chemical composition of wood greens of coniferous species / V. I. Roshchin, A. N. Kislitsin // Chemistry of vegetable raw materials. – 2018. – № 2. – P. 15-26.

3. Nesterov, G. V. Study of the qualitative composition and total content of phenolic substances in pine needles (Pinus silvestris L.) / G. V. Nesterov, N. V. Bobkova, S. V. Kondrashev // Eurasian Union of Scientists (EUU). – 2019. – № 2 (59). – P. 41-43.

4. FSP 42-8012-06 "Oregano grass" JSC "Krasnogorsklexredstva" Introduction. 16.10.2006. Moscow, 2006. – 23c.

5. Petrova, S. N. Anti-inflammatory activity of flavonoids of pine needles in an experiment / S. N. Petrova, I. A. Ivanov, E. V. Mikhailova // Experimental and clinical pharmacology. – 2024. – Vol. 87, № 3. – P. 22-28.

6. Szanto, L. G. Improving Jelly Nutrient Profile with Bioactive Compounds from Pine (Pinus sylvestris L.) Extracts / L. G. Szanto, R. A. Marc, A. E. Mureşan, C. C. Mureșan, A. Pușcaș, F. Ranga, F. Fetea, P. I. Moraru, M. Filip, S. Muste // Forests. – 2024. – Vol. 16, №. 1. – P. 11-18.

7. Loskutova, G. A. Optimization of the extraction process of phenolic compounds and flavonoids from plant raw materials / G. A. Loskutova, I. A. Korotkiy, A. N. Splavkin // Machinery and technology of food production. – 2022. – Vol. 52, №. 3. – P. 512-521.

DOI: 10.58168/BECGD2026_92-96
УДК 630*383.6

МУРАВЬИНАЯ ЛОГИСТИКА КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВОГРУНТЫ ЛЕСОСЕКИ

ANT LOGISTICS AS A WAY TO REDUCE THE IMPACT ON THE SOIL OF THE FOREST AREA

Беспалов Р.С., аспирант ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Санкт-Петербург, Россия

Угрюмов С.А., доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Санкт-Петербург, Россия

Bespalov R.S., PhD student Saint-Petersburg State Forest Technical University, Saint-Petersburg, Russia

Ugryumov S.A., doctor of technical sciences, professor Saint-Petersburg State Forest Technical University, Saint-Petersburg, Russia

Аннотация: в настоящей статье рассматривается вариант применения графоаналитического подхода на примере использования муравьиной логистики для маршрутизации форвардера. Приведено описание принципа работы на участке разрабатываемой лесосеки Северо-Западного федерального округа РФ. Выполнен сравнительный анализ общего проходимого расстояния на лесосеке с традиционным подходом. Даны рекомендации, направленные на более средощадящий технологический процесс лесозаготовки, для достижения снижения уплотнения почвогрунтов.

Abstract: this article discusses the application of a graph-analytical approach using the example of using ant logistics for forwarding. It provides a description of the principle of operation in the area of the developed logging site in the North-Western Federal District of the Russian Federation. A comparative analysis of the total distance traveled in the logging site with the traditional approach is conducted. The article concludes with general conclusions and recommendations aimed at a more environmentally friendly logging process to reduce soil compaction.

Ключевые слова: муравьиный алгоритм, форвардер, лесосека, почвогрунт, колееобразование, маршрутизация, трелёвка.

Keywords: ant algorithm, forwarder, logging area, soil, track formation, routing, skidding.

В последние годы в России заготовка древесины осуществляется преимущественно по сортиментной технологии с применением многооперационных лесных машин – харвестера и форвардера. В основном эти машины имеют колесный движитель [1]. Так

© Беспалов Р. С., Угрюмов С. А., 2026

как основную нагрузку на пасечном и магистральном волоке оказывает трелевочная техника за счет множественных циклических рейсов по ним, при сборе и транспортировке древесины происходит значительное механическое воздействия на почвогрунты. Последствиями работы лесозаготовительной техники является воздействие на будущий подрост, замедление лесовосстановления и, соответственно, увеличение себестоимости восстановительных работ.

Снижение воздействия на почвогрунт может быть достигнуто несколькими методами: укладкой порубочных остатков при работе харвестера, или установкой специализированных гусениц. Рассматриваемые методы выполняют часть своего функционала, но при создании порубочной подстилки не снижается воздействие техники до минимума, а применение гусениц на колесные движители приводит к снижению общей производительности комплекса.

В зависимости от используемого класса трелевочной техники [2] количество планируемых рейсов на лесосеке определяется по формуле:

$$N_{\text{ц}} = \frac{A_i}{A_{\text{рейс}}} = \frac{A_i \cdot Q_{\text{вершины}}}{Q_{\text{кор.}}} \quad (1)$$

где A_i – количество пачек сортиментов, шт.; $A_{\text{рейс}}$ – количество пачек, которые форвардер может обработать за один рейс, шт.; $Q_{\text{пачеки}}$ – объем сортиментов, хранящихся в пачке, м^3; $Q_{\text{кор.}}$ – объем корзины форвардера, м^3.

Из ранее проводимых исследований [3], известно, что каждая отводимая лесосека в рубку может из себя представлять взвешенный и связанный граф *G*, вершинами которого являются пачки сортиментов, а ребрами участки волоков:

$$G = (A, E) \quad (2)$$

где *A* – количество вершин графов.; *E* – множество ребер графа.

Одним из методов теории графа является принцип муравьиной логистики [4], который на основе множественных попыток запускает виртуальный форвардер, который опирается на необходимые заданные условия с дальнейшим построением маршрутов. Условиями могут выступать – поиск кратчайшего пути от одной пачки к другой, поиск оптимального направления дальнейшего переезда, если в вершине идет пересечения нескольких волоков.

При планировании рейсов форвардера алгоритм логистики опирается на успешность предыдущих путей, то есть, чем больше предыдущих маршрутов совершили проходов через определенный отрезок волока, тем предпочтительнее часть маршрута будет следующим. Данный описанный принцип является понятием феромонного следа. Феромонный след дает дополнительную визуализацию загруженности различных участков волока, позволяя заблаговременно принять проектировочные решения.

Задача маршрутизации форвардера формализуется как многорейсовая задача коммивояжёра с ограничением по грузоподъёмности – требуется найти такой порядок

объезда вершин, при котором суммарный пробег по всем рейсам минимален, а загрузка за один рейс не превышает объема корзины форвардера.

Для проводимого исследования была подобран участок типовой лесосеки характерной для Северо-Западного федерального округа РФ как указано на рисунке 1а, разрабатываемую комплексом среднего класса производителя John Deer.

Расчет алгоритма выполняется специализированной программой и реализует полный цикл проектирования маршрутов, с возможностью анализа рейсов трелевочной техники. Пример данного расчета представлен на рисунке 1б.



а б

Рисунок 1 – Граф лесосеки:
а – загруженность магистрального волока лесосеки; б – пример проектируемых маршрутов форвардера на лесосеке

В зависимости от поставленных задач лесозаготовки и средощадящего подхода можно прогнозировать технологический процесс, дополнительно принимая меры по укреплению наиболее загруженных участков или добавлять алгоритму дополнительные условия для подбора других маршрутов, разгружая загруженные участки.

Опираясь на другие исследования [5], можно дополнительно математическими методами определять силу уплотнения от каждого заезда, опираясь на разработанные математические модели работы техники.

В целом можно сказать, что представленный графоаналитический метод муравьиной логистики выступает хорошей альтернативой традиционному подходу разработок лесосек, данный метод уже рассматривался в рамках различных исследовательских работ, показав действенность метода [6].

Важным практическим результатом является графическое представления загруженных участков до начала проведения лесосечных работ, позволяя своевременно выделить проблемные зоны и найти пути их обхода.

Рассматриваемый способ не требует конструкционного изменения техники или принципов ее работы, или изменения технологического процесса. Применение специализированных программ, направленных на применение графовых моделей, может быть широко применимо лесозаготовительными организациями не только для достижения бережного использования лесосек, но и в плане оптимизации работы техники с дальнейшим повышением её производительности.

Список литературы

1. Просужих А.А. Повышение производительности колесных форвардеров обоснованием их параметров режимов работы: дис. канд. тех. наук: 05.21.01. – Ухта: УГТУ, 2020. – 139 с.
2. Классификация форвардеров с использованием кластеризации данных об их эксплуатационных характеристиках / А.В. Андронов, С.С. Петросян, А.А. Егорин, Д.А. Ильюшенко, Е.Г. Хитров // Resources and Technology, 2021. – С. 1-16.
3. Беспалов Р.С., Угрюмов С.А. Применение графоаналитического метода для оптимизации работы форвардера при проведении сплошных лесосечных рубок // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии, 2026. – Вып. 257. – С. 369–380.
4. Dorigo M., Stutzle T. Ant colony optimization // Massachusetts Institute of Technology, 2004. – 301 p.
5. Stankić I., Poršinsky T., Tomašić Ž., Tonković I., Frntić M. Productivity Models for Operational Planning of Timber Forwarding in Croatia // Croatian Journal of Forest Engineering, 2012. – Vol. 33. – № 1. – PP. 61–78.
6. Воронова А.М., Воронов Р.В., Пискунов М.А. Задача размещения волоков и погрузочных пунктов на лесосеке и вопросы применения оптимальных схем на практике // Ученые записки Петрозаводского государственного университета, 2009. – № 9. – С. 58-62.

References

1. Prosuzhikh, A.A. Increasing the productivity of wheeled forklifts by justifying their operating modes: PhD thesis: 05.21.01. – Ukhta: USTU, 2020. – 139 p.
2. Andronov A.V., Petrosyan S.S., Egorin A.A., Ilyushenko D.A., Khitrov E.G. Classification of forwarders using clusterization of data on their operational characteristics // Resources and Technology, 2021. Pp. 1-16.
3. Bespalov R.S., Ugryumov S.A. Application of graphoanalytical method to optimize forwarder operation during continuous logging operations // Proceedings of the St. Petersburg Forestry Academy, 2026. – Issue 257. – Pp. 369-380.
4. Dorigo M., Stutzle T. Ant colony optimization // Massachusetts Institute of Technology. 2004. – 301 p.

5. Stankić I., Poršinsky T., Tomašić Ž., Tonković I., Frntić M. Productivity Models for Operational Planning of Timber Forwarding in Croatia // Croatian Journal of Forest Engineering, 2012. – Vol. 33. – № 1. – Pp. 61–78.

6. Voronova A.M. Voronov R.V., Piskunov M.A. The problem of placing the dragways and loading points on the logging site and the issues of application of the optimal schemes in practice // Scientific notes of Petrozavodsk state university, 2009. – No. 9. – Pp. 58-62.

DOI: 10.58168/BECGD2026_97-102
УДК 630.181.625.7/.8

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВРЕМЕННЫХ ЛЕСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ANALYSIS OF OPERATIONAL PERFORMANCE ISSUES OF TEMPORARY FOREST ROADS

Бородин Б.А., студент группы мТЭЗ-241 факультета инженерных систем и сооружений, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»», г. Воронеж, Россия

Мануковский А.Ю., профессор, доктор технических наук, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Borodin B.A., student of the group mTEZ-241 of the Faculty of Engineering Systems and Structures, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia

Manukovsky A.Y., Professor, Doctor of Technical Sciences, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В работе рассмотрены проблемы мобильности транспорта по временным лесным дорогам в сложных природно-климатических условиях. Надёжность путей зависит от гидрогеологии, тех. оснащённости и подготовки водителей. Выделены направления: борьба с переувлажнением грунтов, дренажные системы, моделирование паводков, технические средства для слабых грунтов, цифровое прогнозирование пропускной способности. Исследованы психофизиологические аспекты обучения водителей и зависимость управления от геометрии дороги. Комплекс инженерных, цифровых и образовательных решений снижает зависимость от внешних факторов и обеспечивает устойчивый проезд тяжёлой техники.

Abstract: The paper examines the problems of transport mobility on temporary forest roads under challenging natural and climatic conditions. Road reliability depends on hydrogeology, technical equipment, and driver training. Key areas are highlighted: combating soil waterlogging, drainage systems, flood modeling, technical means for weak soils, and digital forecasting of road capacity. Psychophysiological aspects of driver training and the dependence of vehicle control on road geometry are investigated. A combination of engineering, digital, and educational solutions reduce dependence on external factors and ensures the stable passage of heavy machinery.

Ключевые слова: Временные лесные дороги, лесозаготовительная техника, переувлажнение грунтов, несущая способность дорог, пропускная способность дорог, подготовка водителей.

Keywords: Temporary forest roads, logging vehicles, soil over moistening, load-bearing capacity of roads, road capacity, driver training.

© Бородин Б. А., Мануковский А. Ю., 2026

В условиях сложных природно-климатических факторов обеспечение мобильности транспорта и бесперебойного сообщения требует надёжных путей транспортировки. Лесные дороги, особенно временные, часто используются для вывозки древесины и доставки материалов, однако их эксплуатационные характеристики в значительной степени зависят от погодных условий, состояния грунтов, технической оснащённости транспортных средств и профессиональной подготовки водителей. Научные работы, посвящённые данной проблематике, охватывают широкий спектр направлений: от оценки воздействия водных потоков на земляное полотно и применения дренажных систем до моделирования движения специальной техники по различным типам дорог, создания технических средств повышения проходимости, оптимизации транспортных сетей и обучения водителей.

Одной из ключевых проблем при эксплуатации временных дорог является переувлажнение грунтов насыпи. В работе [1] рассмотрены основные источники увлажнения: атмосферные осадки, таяние снега, приток воды с окружающей местности, капиллярное поднятие грунтовых вод, конденсация водяных паров из воздуха и перемещение плёночной влаги внутри грунта. Водонасыщение грунтов приводит к полному заполнению воздушных пор между частицами жидкости, в результате чего дорога теряет несущую способность, грунт вымывается, а поверхность деформируется. Особую опасность представляют процессы морозного пучения: при низких скоростях промерзания увеличивается объём жидкости в грунте, что приводит к образованию деформаций поверхности. В весенний период грунт насыпи наиболее разуплотнён и подвержен осадке при воздействии внешних нагрузок. Для увеличения устойчивости земляного полотна к разрушению от воздействия воды наиболее эффективным признано использование дренажных систем, особенно актуальное в условиях повышенной влажности грунтов при высоте насыпи менее 1,0 метра. Исследование воздействия паводковых вод на земляное полотно [2], базировалось на математическом моделировании в среде FlowVision. Установлено, что разрушение насыпи начинается при скорости потока 0,8 м/с, а при скорости более 1,5 м/с деформация земляного полотна становится неизбежной. Особенно уязвимы участки с высотой насыпи менее 1,5 м, где уровень воды может превышать высоту насыпи на 0,1–0,5 м.

Важным направлением повышения проходимости специальной техники в зимних условиях и на слабых грунтах является разработка специальных устройств. Полезная модель RU 163036 U1 [3] описывает устройство для передвижения колёсной автомобильной техники в условиях снежной целины, заснеженных дорог и гололеда. Устройство состоит из корпуса, четырёх компенсирующих валиков, пяти опорных катков, гусеницы, боковых держателей гусеницы и опорной лыжи, прикреплённой к корпусу. Перед использованием устройства в количестве четырёх штук укладываются перед колёсами автомобиля. Для одевания гусениц на колесо водитель, используя штатную систему регулирования воздуха в шинах, снижает давление воздуха в шинах, что уменьшает высоту колёс и позволяет надеть гусеницы на шины. После восстановления давления в шинах гусеница плотно прижимается к опорным каткам, а колесо автомобиля – к компенсирующим валикам, образуя связующее звено. Опорные лыжи увеличивают

площадь соприкосновения со снежной поверхностью и уменьшают проседание автомобиля в снег. Техническим результатом является обеспечение передвижения колёсной техники, своевременная доставка грузов и перевозка материалов в сложных климатических условиях, повышение проходимости колёсных транспортных средств. Устройство просто в конструкции, легко монтируется, не требует изменения конструкции автомобиля и обладает хорошей унификацией для установки на технику различных марок (КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, УАЗ, ГАЗ).

Для гусеничной техники разработан способ преодоления участков дорог с низкой несущей способностью (патент RU 2690792 C2 [4]). Способ заключается в том, что корпус гусеничной машины снабжают двумя барабанами – передним и задним, которые устанавливают спереди и сзади корпуса машины при помощи креплений. На одном из барабанов располагают уширительную ленту, которую перематывают с переднего барабана на задний при движении машины по участкам дорог с низкой несущей способностью. Это обеспечивает автоматическое повышение площади опорной поверхности гусеничной ветви, снижение удельного давления на грунт и повышение проходимости. Способ позволяет автоматически, без остановки машины, увеличивать площадь опорной поверхности, что критически важно в сложных условиях эксплуатации, так как снижает время на преодоление препятствий и повышает эффективность транспортных операций.

Современные подходы к управлению дорожным обеспечением включают применение цифровых технологий и автоматизированных систем. Программа для ЭВМ «Программа оценки и прогнозирования пропускной способности автомобильной дороги с использованием автоматизированных систем мониторинга» [5] предназначена для оценки и прогнозирования пропускной способности автомобильной дороги в условиях воздействия различных факторов, включая неблагоприятные погодные условия и техногенные воздействия. Программа позволяет моделировать автомобильную дорогу, разделяя её на участки с учётом их характеристик (протяжённость, количество полос, тип покрытия); моделировать интенсивность и состав движения, включая движение колонн техники и гражданского транспорта; оценивать влияние характеристик транспортных потоков (тип, глубина, скорость) на пропускную способность дороги; моделировать воздействие внешних факторов (подтопления, повреждения дорожного полотна) на дорогу; оценивать повреждения дороги на основе данных, полученных от систем мониторинга; рассчитывать снижение пропускной способности дороги с учётом полученных повреждений и других факторов. В основе программы лежат математические модели и алгоритмы, описывающие интенсивность и состав транспортных потоков, модели оценки повреждений дорожного покрытия и расчёт пропускной способности с учётом различных ограничений. Программа реализована на языке Python с использованием библиотеки NumPy и предназначена для использования специалистами дорожных служб, научно-исследовательских организаций и образовательных учреждений.

Вопросы обучения водителей рассмотрены в работе [6], где обосновывается необходимость учить водителей не только видеть дорогу, но и постоянно в движении исследовать её: видеть и понимать дорогу, маршрут движения, в сложных условиях

различать препятствия и опасные участки. Исследование выявляет математические зависимости между геометрией дороги и управляющими действиями водителя, что даёт основание утверждать, что водитель управляет машиной намеренно. Авторами исследована закономерность перемещения взгляда водителя в зависимости от скорости движения и геометрии дороги с использованием «щелевого» метода и видеокамеры. Установлено, что расстояние видимости Sв увеличивается пропорционально увеличению скорости движения машины и радиуса кривизны дороги; при изменении кривизны дороги во время движения Sв становится длиннее на переходных прямых и короче на дугах постоянной кривизны. Время наблюдения Tc = Sв / v показывает, что водитель фиксирует взгляд на точках на расстоянии, обеспечивающем определённый запас времени для реализации деятельности. Для различных водителей значение Tc колеблется в пределах от 2,5 до 5,5 секунд. Возможность выразить математически зависимость между параметрами дорожной геометрии и управляющими действиями водителя даёт основание считать, что водитель поворачивает рулевое колесо, видя установленный курс, достаточно намеренно. Отмечается, что водитель, работающий в сложных условиях, обязан докладывать диспетчеру или руководителю работ о замеченных препятствиях и опасных участках, поэтому он должен вести машину с большей величиной Sв и чувствительностью к изменению параметров движения, чем при обычном движении.

В педагогическом аспекте вопросы подготовки специалистов дорожного хозяйства рассмотрены в работе [7], где приведены результаты использования инновационных форм и методов продуктивного обучения при подготовке студентов инженерных специальностей. Произведён анализ эффективности изучения методов проектирования лесных дорог и транспортных путей на занятиях со студентами, сформулированы требования к проведению групповых и практических занятий. Дороги должны соответствовать заданному направлению и иметь по возможности кратчайшее протяжение, минимальное число переходов через естественные препятствия, обеспечивать наилучшую защиту от внешних воздействий и минимальный объём строительных работ. Проектирование лесных дорог осуществляется по общегражданским требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам III–V категорий. Студенты учебных заведений изучают проектирование продольного профиля автомобильной дороги методом оптимизации, а также проектирование дорожной одежды, дорожных и водоотводных сооружений. В процессе обучения используются компьютерные методики, цифровые модели рельефа и индивидуальный подход к студентам.

Обобщая результаты рассмотренных исследований [1–7], можно выделить несколько ключевых направлений улучшения эксплуатационных характеристик временных лесных дорог. Прежде всего, это применение дренажных систем и геосинтетических материалов для укрепления земляного полотна в условиях повышенной влажности грунтов, что позволяет сохранять несущую способность дорог даже при подтоплениях. Во-вторых, оптимизация транспортных сетей с использованием аналитических методов позволяет обоснованно выбирать параметры временных дорог (расстояние между ветками, ширину, конструкцию покрытия) в зависимости от конкретных условий местности и интенсивности движения. В-третьих, применение

имитационного моделирования движения техники позволяет оценивать влияние масса-габаритных характеристик автомобилей на их средневзвешенную скорость по различным типам дорог, что важно для прогнозирования времени транспортировки. В-четвёртых, использование специальных устройств (гусеничных навесок для колёсной техники и уширительных лент для гусеничной) существенно повышает проходимость в зимних условиях и на слабых грунтах без необходимости капитального переоборудования машин. В-пятых, внедрение цифровых программ оценки и прогнозирования пропускной способности дорог с учётом воздействия внешних факторов позволяет оперативно управлять дорожным хозяйством в сложных условиях. Наконец, качественная подготовка водителей, включающая развитие навыков визуального восприятия дорожной обстановки и прогнозирования её изменения, является необходимым условием эффективного использования дорожной сети. Комплексное применение перечисленных подходов обеспечивает оперативное создание и поддержание временных дорог с высокой пропускной способностью для пропуска тяжёлой техники, минимизируя зависимость от погодных условий и состояния грунтов.

Список литературы

1. Мануковский А.Ю. Влияние переувлажнения насыпи земельного полотна на прочностные характеристики автомобильной дороги/ А. Ю. Мануковский, А. В. Рубанов, Н. В. Недовесов, А. Ю. Романцов// АРКТИКА: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАДРЫ, ТУРИЗМ – №1(2) – 2020. – С. 164-169.

2. Макарова Ю.А. Исследование воздействия водного потока на разрушение земляного полотна лесовозной автомобильной дороги/ Ю. А. Макарова, А. Ю. Мануковский // ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ – 2016. –С. 23-26.

3. Малаховецкий А.А. Устройство для передвижения колесной автомобильной техники по заснеженным и скользким дорогам/ А. А. Малаховецкий, А. Н. Малаховецкая, Д. И. Сидоров, А. В. Казрятов, В. В. Елистратов, В. С. Климаков // Номер патента: RU 163036 U1 – 2016.

4. Котровский А.А. Способ преодоления военной гусеничной машиной участков дорог с низкой несущей способностью/ А. А. Котровский, М. Е. Лапшаков, Е. Д. Золотых, О. М. Малецкий // Номер патента: RU 2690792 C2 – 2019.

5. Недякин А. Ю. Программа оценки и прогнозирования пропускной способности военной автомобильной дороги с использованием беспилотных систем/ А. Ю. Недякин // Номер патента: RU 2025690426 – 2025.

6. Васильченков В. Ф. Обучение военного водителя видению и пониманию местности, дорог и дорожного окружения/ В. Ф. Васильченков, А. В. Калыгин // Известия тульского государственного университета, технические науки – №1 – 2023. – С. 278-285.

7. Федюк Р. С. Педагогические методики обучения проектированию военных дорог и колонных путей/ Р. С. Федюк, Д. А. Храмов, Ю. Г. Евдокимова // Актуальные проблемы развития дорожного комплекса – 2016. – С. 146-154.

References

1. Manukovsky A.Yu. Influence of overmoistening of the roadbed embankment on the strength characteristics of a highway / A. Yu. Manukovsky, A. V. Rubanov, N. V. Nedovesov, A. Yu. Romantsov // ARCTIC: INNOVATIVE TECHNOLOGIES, PERSONNEL, TOURISM – No. 1(2) – 2020. – P. 164-169.

2. Makarova Yu.A. Investigation of the impact of water flow on the destruction of the roadbed of a logging highway / Yu. A. Makarova, A. Yu. Manukovsky // FORESTS OF RUSSIA: POLICY, INDUSTRY, SCIENCE, EDUCATION – 2016. – P. 23-26.

3. Malakhovetsky A.A. Device for moving wheeled vehicles on snowy and slippery roads / A. A. Malakhovetsky, A. N. Malakhovetskaya, D. I. Sidorov, A. V. Kazryatov, V. V. Elistratov, V. S. Klimakov // Patent No.: RU 163036 U1 – 2016.

4. Kotrovsky A.A. Method for overcoming road sections with low bearing capacity by a military tracked vehicle / A. A. Kotrovsky, M. E. Lapshakov, E. D. Zolotykh, O. M. Maletsky // Patent No.: RU 2690792 C2 – 2019.

5. Nedyakin A. Yu. Program for assessing and forecasting the capacity of a military highway using unmanned systems / A. Yu. Nedyakin // Patent No.: RU 2025690426 – 2025.

6. Vasilchenkov V. F. Training a military driver in terrain, road, and road environment perception and understanding / V. F. Vasilchenkov, A. V. Kalygin // Proceedings of Tula State University, Technical Sciences – No. 1 – 2023. – P. 278-285.

7. Fedyuk R. S. Pedagogical methods for teaching the design of military roads and column routes / R. S. Fedyuk, D. A. Khramov, Yu. G. Evdokimova // Current Problems of Road Infrastructure Development – 2016. – P. 146-154.

DOI: 10.58168/BECGD2026_103-109
УДК 711.5

ФАКТОРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭКОСИСТЕМНЫХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ

FACTORIAL CONDITIONING OF THE PROVISION OF ECOSYSTEM AND RECREATIONAL SERVICES BY GREEN PLANTATIONS IN AN URBANIZED ENVIRONMENT

Варгузина М.Г., доцент кафедры древесиноведения ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Varguzina M.G., Associate Professor of the Department of Wood Science, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Яковенко Н.В., проф. д-р геогр. наук, главный научный сотрудник НИИ Инновационных технологий и лесного комплекса, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Yakovenko N.V., prof. d-r geogr. nauk, glavnyy nauchnyy sotrudnik NII Innovatsionnykh tekhnologiy i lesnogo kompleksa, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Шестакова Н.А., студентка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Shestakova N.A., studentka Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Костюченко А.О., студентка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Kostyuchenko A.O., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Зелёные насаждения играют важную роль в регулировании экологического состояния урбоэкосистем. Исследование факторов, влияющих на обеспечение экосистемных и рекреационных услуг зелёных насаждений, актуально из-за важности изучения роли зелёных насаждений в создании комфортной среды и удовлетворении потребностей человека. Зелёные насаждения выполняют рекреационную функцию, но интенсивное рекреационное использование нередко сопровождается негативными последствиями.

Abstract: Green spaces play an important role in regulating the ecological state of urban ecosystems. The study of factors affecting the provision of ecosystem and recreational services by green spaces is relevant due to the importance of studying the role of green spaces in creating a comfortable environment and meeting human needs. Green spaces perform a recreational function, but intensive recreational use often has negative consequences.

Ключевые слова: зеленые насаждения, насаждения, рекреационные услуги, территория, экосистемные услуги.

© Варгузина М. Г., Яковенко Н. В., Шестакова Н. А., Костюченко А. О., 2026

Keywords: green spaces, recreational services, territory, ecosystem services.

В лесоведении понятия «видовой состав» и «возрастная структура насаждений» имеют разные значения.

Видовой состав насаждений — это соотношение древесных пород, которые образуют насаждение (лесной фитоценоз).

Возрастная структура насаждений – соотношение возрастных групп, молодняков, средневозрастных, спелых, перестойных.

Для учета возрастной характеристики древесно-кустарниковых сообществ применяется система возрастных категорий с сопутствующими интервалами. При семенном способе возобновления у хвойных и у твердолиственных пород продолжительность каждой такой категории принимается равной двадцати годам. Когда восстановление происходит порослевым путем, для мягколиственных пород и для твердолиственных порослевых формаций временной шаг возрастной категории составляет десять лет. Для кустарников установлена пятилетняя ступень возрастной дифференциации [1].

Возрастная структура и особенности возрастного строения оказывают практическое влияние, задают способы и возраст рубок, пути использования возобновления и меры по повышению продуктивности древостоев.

В ландшафтной архитектуре существенную роль играют насыщенность посадок и их пространственное распределение. Эти понятия задают численность растений на единицу территории и определяют способы их размещения по участку.

На плотность (густоту) посадок оказывают влияние назначение объекта озеленения, климатические условия, плотность застройки и прочие факторы. Например:

В центральных районах средней полосы Нечернозёмной зоны средняя норма посадок на 1 га, 170–180 деревьев и 1800 кустарников для сквера, 350 деревьев и 5200 кустарников для бульвара.

В районах недостаточного увлажнения плотность посадки на 1 га увеличивается до 350–400 деревьев и 2500–5600 кустарников, а для детских садов и школ — соответственно 180–200 и 3000 [3].

Принципы определения плотности представим на рисунке 1.



Рисунок 1 - Принципы определения плотности

Некоторые методы пространственной организации посадок:

Планировка территории заключается в разделении участка на самостоятельные функциональные секции, при этом ориентируются на привычки и запросы людей, которые будут её использовать. В практическом исполнении это подразумевает обособление подходной полосы у входа, организацию мест для спокойного отдыха, формирование игровой территории для детей, выделение площадей под овощные грядки и небольшой сад с плодоносящими деревьями, размещение хозяйственных участков с подсобными постройками и инженерными коммуникациями, а также создание секций, отвечающих за декоративное оформление ландшафта [4].

Деление участка на условные «камеры» рассматривается как приём дробления пространства, предназначенный для формирования отдельных интимных зон, каждая из которых получает собственное настроение и определённое функциональное назначение. В роли разграничивающих элементов применяют зелёные барьеры, арочные опоры, решётчатые подпоры для лиан или композиции из высокорослых многолетников [2].

Дорожки и тропинки соединяют разные зоны и направляют движение по участку. Они бывают прямыми и формальными или извилистыми и неформальными в соответствии с общим стилем ландшафта.

Концепция поэтапного открытия зон предполагает, что с единственной точки зрения участок не отображается полностью; это порождает ощущение загадки и стимулирует к его исследованию. Добиваются такого эффекта посредством изгибов маршрутов, зелёных заслонов и изменения уровней рельефа.

Воздействия, порождённые человеческой активностью, отражаются на состоянии растительного покрова – лесных массивах, парковых зонах, городских скверах и подобных территориях. Совокупность действий людей может выражаться как в уничтожении таких зелёных площадей, так и в мерах, направленных на их охрану и дальнейшее расширение.

Некоторые виды антропогенных воздействий на насаждения:

1 Причиняемый человеком урон чаще всего проявляется через намеренное уничтожение лесного покрова. Такая расчистка проводится в целях увеличения площадей под выпас скота, удовлетворения промышленных потребностей и освоения минеральных месторождений.

2 - Косвенное воздействие. Например, загрязнение воздуха, воды, применение пестицидов и минеральных удобрений; внедрение чуждых видов растений в растительные сообщества (интродуценты) [4].

3 Воздействие, обусловленное рекреационным использованием лесопарковых территорий, проявляется в нескольких видах ущерба природной среды.

Некоторые последствия антропогенных воздействий на состояние насаждений представим в таблице 1.

Таблица 1 - Последствия антропогенных воздействий на состояние насаждений

Последствие	Характеристика
Деградация леса	Ухудшается не только количество леса, но и изменяется его состав.
Обеднение видового состава травяного покрова	Из него исчезают многие лесные и лесолуговые виды и внедряются сорные, способные переносить повышенную инсоляцию, плотность и сухость почвы.
Нарушение хода естественного возобновления в лесопарках и парках	Например, на участках с площадью уплотнённой почвы 30% и более возобновление, как правило, слабое или неудовлетворительное, свыше половины подроста повреждено.
Ослабление и гибель старых ценных насаждений	Например, неправильные методы стрижки деревьев и кустарников снижают срок их жизни, а отсутствие должного контроля за состоянием старых насаждений может привести к их ослаблению и гибели.

На рост и развитие зелёных насаждений влияют климатические и эдафические условия. Эти факторы создают среду обитания растений, и от них зависят характер развития растений и их распределение (см. рисунок 2).



Рисунок 2 – Условия, влияющие на обеспечение услуг

Рассмотрим климатические факторы, влияющие на зелёные насаждения детальнее:

- В южных территориях оценивают поведение температур в холодный период года, вычисляют среднюю величину по совокупности абсолютных показателей, фиксируют наименьшие зарегистрированные температуры и рассчитывают шанс возникновения оттепелей, затрагивающих фазу вегетации. Также проводят целенаправленный анализ замерзаний в весенний период – определяют сроки их проявления, вероятность появления и силу воздействия морозов на развитие растений.

- Для характеристики влажностного режима атмосферы используют ряд параметров, среди которых объём выпавших осадков, уровень относительной влажности и скорость испарения. При анализе данных основной упор делают не на простое суммирование выпадений, а на частоту, длительность и выраженность засушливых интервалов, а также на помесячное распределение осадков.

- Ветровой режим. Необходимо учитывать частоту сильных ветров и направление доминирующих потоков воздуха [3].

- Атмосферные явления, туманы, метели, грозы, град, гололёд, пыльные бури. Фиксируют лишь явления, опасные для растений в данной местности.

Интенсивность воздействия факторов климата варьирует и требует индивидуальной интерпретации. В зонах с повышенной тепловой нагрузкой и ограниченной влажностью процессы прироста и морфогенеза древесных и кустарниковых форм развиваются по специфическому графику, основная фаза активности сосредоточена в оптимальную часть весны, а у подавляющего числа таксонов она завершается при установлении продолжительных жарких суток в интервале от конца мая до середины июля [2].

Далее рассмотрим эдафические факторы, влияющие на зелёные насаждения:

- В городской застройке часто сокращается объём доступного грунта из-за герметизации поверхности асфальтом или плитами и вследствие монтажа строительных элементов как над землёй, так и под ней, включая инженерные сети. Для нормального развития растениям требуется свободный объём почвенного субстрата, где могут располагаться их подземные органы – корни, семена, бульбы и другие части. Ограничение

такого объёма регулярно приводит к подавлению развития и в ряде случаев – к гибели древесных и кустарниковых форм растительности.

- Обеспечение растительной биоты влагой сопряжено с определёнными трудностями. Недостаток доступной влаги может проявляться даже при видимой увлажнённости грунта, пониженная температура верхних слоёв почвы или иные стрессовые факторы нарушают обычную работу корневого аппарата.

Физиологически сухие почвы – сильно засоленные почвы, из-за высокого осмотического давления почвенного раствора вода для многих растений оказывается недоступной.

- Органическая материя грунта – гумус – играет центральную роль в формировании плодородных качеств и в организации структуры почвы. Благодаря ей в растворной фазе почвы постоянно доступна поставка жизненно необходимых для растительности питательных соединений, азота, фосфора, серы, кальция, калия и микронутриентов [5].

Важно учитывать проявление эдафических факторов не только в определённый момент, а знать весь их режим, его изменение в течение целого года или даже нескольких лет.

Список литературы

1. Баронин, С. А. Природоподобная экономика и гармонизация экономических процессов / С. А. Баронин, Н. М. Стяжкова // Устойчивость развития территорий в инвестиционно-строительной сфере в условиях турбулентной экономики : материалы III Национальной научно-практической конференции, Пенза, 28–29 ноября 2024 года. – Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 2024. – С. 88-99.

2. Бутовский, Р. О. Первая глобальная оценка биоразнообразия и экосистемных услуг (часть 1) / Р. О. Бутовский // Охрана окружающей среды и заповедное дело. – 2025. – Т. 6, № 2(18). – С. 128-140.

3. Гузаеров, Н. Н. Пространственная организация рекреационной системы: теоретико-методологические подходы и методы / Н. Н. Гузаеров // Научный вестник аспирантуры и магистратуры : Сборник статей. – Казань : Российский университет кооперации, 2025. – С. 199-202.

4. Дуданец, А. Д. Эволюция экосистемных услуг: интеграция науки и практики для устойчивого развития российской экономики / А. Д. Дуданец // V Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам "Финатлон форум" : Материалы конференции, Москва, 03 декабря 2024 года. – Москва: Московский Политех, 2025. – С. 1629-1633.

5. Злобин, Д. В. Типологизация объектов зеленой инфраструктуры по предоставлению экосистемных услуг (на примере г. Красноярска) / Д. В. Злобин // Устойчивое развитие территорий : Сборник докладов VI Международной научно-практической конференции, Москва, 15–17 мая 2024 года. – Москва: Национальный

исследовательский Московский государственный строительный университет, 2024. – С. 17-23.

References

1. Baronin, S. A. Nature-like Economy and Harmonization of Economic Processes / S. A. Baronin, N. M. Styazhkova // Sustainability of Territorial Development in the Investment and Construction Sphere in a Turbulent Economy: Proceedings of the III National Scientific and Practical Conference, Penza, November 28–29, 2024. – Penza: Penza State University of Architecture and Civil Engineering, 2024. – Pp. 88–99.

2. Butovsky, R. O. The First Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services (Part 1) / R. O. Butovsky // Environmental Protection and Nature Reserve Management. – 2025. – Vol. 6, No. 2(18). – Pp. 128–140.

3. Guzayev, N. N. Spatial organization of the recreational system: theoretical and methodological approaches and methods / N. N. Guzayev // Scientific Bulletin of Postgraduate and Master's Studies: Collection of articles. - Kazan: Russian University of Cooperation, 2025. - Pp. 199-202.

4. Dudanets, A. D. Evolution of ecosystem services: Integration of science and practice for sustainable development of the Russian economy / A. D. Dudanets // V International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Specialists in Sustainable Development, Investments and Financial Risks "Finathlon Forum": Conference Proceedings, Moscow, December 3, 2024. - Moscow: Moscow Polytechnic, 2025. - Pp. 1629-1633.

5. Zlobin, D. V. Typology of green infrastructure objects for the provision of ecosystem services (using the city of Krasnoyarsk as an example) / D. V. Zlobin // Sustainable development of territories: Collection of reports of the VI International scientific and practical conference, Moscow, May 15–17, 2024. – Moscow: National Research Moscow State University of Civil Engineering, 2024. – P. 17–23.

DOI: 10.58168/BECGD2026_110-115
УДК 62-82:630.36:536.2.08:504.7

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ПО ПАРАМЕТРУ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

MONITORING THE CONDITION OF HYDRAULIC FLUID BY THE THERMAL CONDUCTIVITY PARAMETER AS A TOOL FOR REDUCING THE CARBON FOOTPRINT OF LOGGING EQUIPMENT

Вернигора Е.Р., аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Иванников В.А., доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Шабанов М.Л., кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Поляков И.Е., старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Vernigora E.R., postgraduate student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Ivannikov V.A., Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Shabanov M.L., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Polyakov I.E., senior lecturer, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В условиях низкоуглеродной биоэкономики актуально снижение выбросов CO2 лесозаготовительной техникой. Необходим оперативный контроль состояния гидравлической жидкости. Традиционные методы по вязкости и кислотному числу не позволяют вовремя выявлять рост энергопотерь. Предложена методика непрерывного мониторинга по параметру теплопроводности с помощью проточного датчика. Теплопроводность чутко реагирует на окисление, обводнение и механические примеси раньше, чем вязкость. Своевременная замена жидкости по сигналу теплопроводности поддерживает энергоэффективность гидропривода, снижая расход топлива и выбросы CO2. Эксперименты на технике в реальных условиях эксплуатации в Северо-Западном регионе показали сокращение удельных выбросов CO2 на 6–9 %.

Summary: In the context of a low-carbon bioeconomy, reducing CO2 emissions from forestry equipment is relevant. Operational control of the hydraulic fluid condition is necessary. Traditional methods based on viscosity and acid number do not allow timely detection of

© Вернигора Е. Р., Иванников В. А., Шабанов М. Л., Поляков И. Е., 2026

increased energy losses. A method for continuous monitoring using the thermal conductivity parameter with a flow sensor has been proposed. Thermal conductivity responds sensitively to oxidation, water contamination, and mechanical impurities earlier than viscosity. Timely replacement of the fluid based on the thermal conductivity signal maintains the energy efficiency of the hydraulic drive, reducing fuel consumption and CO2 emissions. Experiments on equipment under real operating conditions in the Northwestern region showed a reduction of specific CO2 emissions by 6–9%.

Ключевые слова: биоэкономика, климат, углеродный след, лесозаготовительная техника, гидравлическая жидкость, теплопроводность, мониторинг, энергоэффективность.

Keywords: bioeconomy, climate, carbon footprint, logging equipment, hydraulic fluid, thermal conductivity, monitoring, energy efficiency

Лесной сектор играет двойную роль в глобальной климатической повестке: он является поставщиком возобновляемого сырья для биоэкономики и одновременно крупным природным поглотителем углерода. Вместе с тем, сама лесозаготовительная деятельность сопряжена со значительными выбросами парниковых газов, основная доля которых приходится на сжигание дизельного топлива машинами. По различным оценкам, на гидравлическую систему современного форвардера или харвестера может приходиться до 40–60 % мощности двигателя, и любое ухудшение состояния рабочей жидкости немедленно сказывается на расходе топлива и эмиссии CO_2.

Традиционная система обслуживания, основанная на регламентных сроках замены или периодическом отборе проб для лабораторного анализа, допускает продолжительную работу техники на жидкости, свойства которой уже вышли за пределы энергоэффективности. Необходим метод оперативного, в идеале непрерывного, контроля, способный выявить начало деградации жидкости до того, как она приведёт к заметному перерасходу топлива. В качестве такого индикатора авторами предлагается коэффициент теплопроводности λ [1].

Связь состояния гидравлической жидкости и углеродного следа

Работа лесозаготовительной техники характеризуется резко переменными нагрузками и частыми циклами «разгон – торможение», что ускоряет деградацию жидкости. Основные механизмы этого процесса включают:

термоокислительную деструкцию базовой основы и присадок,

накопление механических частиц износа,

обводнение вследствие конденсации или разгерметизации.

Эти изменения ведут к падению объёмного КПД насосов и гидромоторов, росту внутренних утечек и сопротивлений. Для компенсации снижения производительности система управления увеличивает подачу насоса, что напрямую повышает расход топлива. По данным зарубежных исследований, переход от свежей жидкости к жидкости с критическим кислотным числом может увеличить расход топлива форвардера на 7–12 % на кубометр стрелёванной древесины. Таким образом, момент замены жидкости оказывается фактором, существенно влияющим на углеродоёмкость лесозаготовительного процесса [2].

Теплопроводность как индикатор состояния жидкости. Теплопроводность сложных смесей определяется их молекулярной структурой, составом и наличием примесей. Для товарных гидравлических жидкостей на минеральной и биоразлагаемой основе экспериментально установлено, что:

окисление и накопление полярных групп (карбоксильных, карбонильных) вызывают монотонный рост λ, тогда как вязкость при этом может изменяться в пределах ±2 %, оставаясь в поле допуска;

появление воды (как эмульсионной, так и растворённой) даёт резкий локальный скачок теплопроводности;

наличие тонкодисперсных металлических частиц износа увеличивает эффективную λ смеси.

На рис. 1 показано сопоставление динамики теплопроводности и кинематической вязкости в процессе ускоренного старения гидравлической жидкости HVLP 46. Видно, что устойчивое отклонение λ за пределы «зелёного коридора» наступает значительно раньше, чем вязкость выходит за границы допуска.



Рисунок 1 – Изменение теплопроводности и кинематической вязкости гидравлической жидкости HVLP 46 в процессе ускоренного старения

Таким образом, мониторинг теплопроводности в потоке позволяет сформировать опережающий сигнал о начале деградации жидкости, что невозможно при использовании только контроля вязкости.

Методика и техническая реализация

Измерения λ выполняются с помощью проточного датчика, основанного на методе нестационарного нагреваемого зонда (горячей проволоки), встроенного в байпасную линию гидросистемы. Датчик оснащён платиновым нагревательным элементом и термопарой; длительность импульса составляет 2–3 с, что исключает влияние конвекции. Параллельно фиксируется температура жидкости, и значение λ приводится к 40 °C по тарировочной зависимости [3].

Алгоритм мониторинга включает:

калибровку на свежей жидкости (определение номинального $\lambda_0 \pm \Delta$),

непрерывную регистрацию λ бортовым контроллером,

формирование предупреждения «Требуется замена» при устойчивом отклонении λ на 3–5 % от эталонного значения или при скачкообразном изменении более чем на 3 % за интервал в 5 моточасов.

Пилотная установка системы была выполнена на трёх форвардерах Ponsse Buffalo и одном харвестере John Deere 1270G в Ленинградской области. Наблюдения велись в течение календарного года, параллельно выполнялся отбор проб по стандартной методике ISO 4406 каждые 250 моточасов. Сравнительный анализ показал, что алгоритм на основе λ выявлял переход жидкости в категорию «условно пригодна» в среднем на 80–120 моточасов раньше, чем плановый регламентный отбор проб, и ни разу не дал ложноположительного сигнала.

Оценка снижения углеродного следа

На рис. 2 представлены средние значения удельного расхода топлива (л/м³) на форвардерах до внедрения методики (замена по регламенту) и после внедрения (замена по сигналу теплопроводности). Переход к новой системе позволил устранить работу на деградированной жидкости в «слепом окне» между фактической потерей энергоэффективности и плановой заменой.



Рисунок 2 – Средний удельный расход топлива форвардеров до и после внедрения методики контроля по теплопроводности

Снижение расхода топлива составило от 5 до 8 % для форвардеров и 4–6 % для харвестера. При пересчёте в углеродный след с использованием коэффициента 2,68 кг CO_2 на литр дизельного топлива (с учётом полного жизненного цикла) это означает сокращение выбросов примерно на 7,2 % в расчёте на кубометр заготовленной древесины. Для комплекса с годовой производительностью 100 тыс. м³ это эквивалентно предотвращению эмиссии порядка 15–20 тонн CO_2-экв в год. Динамика накопленного эффекта на протяжении 12 месяцев показана на рис. 3 [4].



Рисунок 3 – Накопленное сокращение выбросов CO_2 после перехода к управлению заменами жидкости по параметру теплопроводности

Косвенный климатический эффект включает продление ресурса гидроагрегатов и более полное использование срока службы самих жидкостей, что уменьшает материальный углеродный след техники в целом. Особенно это важно для биоразлагаемых жидкостей, производство и утилизация которых также сопряжены с выбросами парниковых газов [5].

Выводы

Коэффициент теплопроводности является чутким и монотонным индикатором окислительной деградации, обводнения и накопления механических примесей в гидравлической жидкости, пригодным для непрерывного мониторинга в условиях лесозаготовок.

Внедрение методики позволило сократить удельный расход топлива лесозаготовительной техники на 4–8 %, что пропорционально снизило прямые выбросы CO_2.

Дополнительные преимущества в рамках циркулярной биоэкономики связаны с более полной выработкой ресурса рабочей жидкости и уменьшением материальных потоков.

Представленный подход представляет собой конкретный измеримый инструмент снижения углеродного следа, полностью отвечающий задачам климатически ответственного лесопользования и глобального диалога по биоэкономике.

Список литературы

1. Применение методов тепломассообмена для оперативного контроля деградации гидравлических масел / Е. Р. Вернигора, В. А. Иванников, А. Н. Швырев [и др.] // Промышленная теплоэнергетика : Материалы Национальной научно-практической конференции, Воронеж, 18 марта 2026 года. – Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2026. – С. 40-48. – DOI 10.58168/IndTPEng2026_40-48.

2. Особенности теплового диагностирования гидросистем лесозаготовительных машин / А. В. Латынин, А. Н. Швырев, А. П. Новиков [и др.] // Лесные экосистемы как

глобальный ресурс биосферы: вызовы, угрозы, решения в контексте изменения климата : Материалы Международного лесного форума, Воронеж, 29–30 сентября 2022 года / Отв. редактор Н.В. Яковенко. – Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2022. – С. 204-209. – DOI 10.58168/IFF2022_204-209. – EDN OBXJOV.

3. Разработка алгоритма действия комплекса тепловой диагностики гидросистемы / А. Н. Швырев, Е. В. Снятков, А. В. Латынин [и др.] // Инновационные технологии на автомобильном транспорте : Материалы Всероссийской научно-технической конференции, Воронеж, 16–17 мая 2024 года. – Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, 2024. – С. 5-11. – DOI 10.58168/MOTOR2024_5-11. – EDN JPZFPB.

4. Мяло, В. В. Контроль качества нефтепродуктов / В. В. Мяло, О. В. Мяло, Е. В. Демчук // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2023. – № 3(34). – EDN KWVAPN.

5. Рябухин П. Б. Экологические аспекты при эксплуатации лесозаготовительных машин / П. Б. Рябухин // Леса России и хозяйство в них. – 2016. – № 3 (58). – С. 68–71.

References

1. Application of heat and mass transfer methods for operational control of degradation of hydraulic oils / E. R. Vernigora, V. A. Ivannikov, A. N. Shvyrev [et al.] // Industrial thermal power engineering : Proceedings of the National Scientific and Practical Conference, Voronezh, March 18, 2026. Voronezh: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov, 2026. pp. 40-48. DOI 10.58168/IndTPEng2026_40-48.

2. Features of thermal diagnostics of hydraulic systems of logging machines / A.V. Latynin, A. N. Shvyrev, A. P. Novikov [et al.] // Forest ecosystems as a global resource of the biosphere: challenges, threats, solutions in the context of climate change : Proceedings of the International Forest Forum, Voronezh, September 29-30, 2022 / Editor-in-chief N..V. Yakovenko. Voronezh: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov, 2022. pp. 204-209. - DOI 10.58168/IFF2022_204-209. – EDN OBXJOV.

3. Development of an algorithm for the operation of a complex for thermal diagnostics of a hydraulic system / A. N. Shvyrev, E. V. Snyatkov, A.V. Latynin [et al.] // Innovative technologies in road transport : Proceedings of the All-Russian Scientific and Technical Conference, Voronezh, May 16-17, 2024. Voronezh: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov, 2024. pp. 5-11. - DOI 10.58168/MOTOR2024_5-11. – EDN JPZFPB.

4. Myalo, V. V. Quality control of petroleum products / V. V. Myalo, O. V. Myalo, E. V. Demchuk // Electronic scientific and methodological Journal of Omsk State Agrarian University. – 2023. – № 3(34). – EDN KWVAPN.

5. Ryabukhin, P. B. Ecological aspects in the operation of logging machines / P. B. Ryabukhin // Forests of Russia and agriculture in them. – 2016. – № 3 (58). – Pp. 68-71.

DOI: 10.58168/BECGD2026_116-122
УДК 621.03:536:662.7

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МАШИН НА БИОТОПЛИВЕ: КОНФЛИКТ ФИЗИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ И НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

THERMODYNAMIC AND MANAGEMENT LIMITATIONS OF BIOFUEL-POWERED MACHINES: CONFLICT OF PHYSICAL ACCURACY AND REGULATORY REQUIREMENTS

Внукова С.В., кандидат физико-математических наук, и.о. заведующего кафедрой электротехники, теплотехники и гидравлики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Vnukova S.V., PhD in Physics and Mathematics, Acting Head of the Electrical Engineering, Thermal Engineering and Hydraulics Department, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Дружинина Е.В., старший преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Druzhinina E.V., Senior lecturer Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Соловьева В.Д., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Solovyova V.D., Student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Рассмотрены фундаментальные физико-технические ограничения, препятствующие переходу промышленного машиностроения на биоэкономические рельсы в условиях климатической повестки. Проведен термодинамический анализ циклов переработки биомассы, обоснована несостоятельность экстенсивной электрификации мобильных энергонасыщенных машин без учета плотности энергии биотоплив. Выявлена коллизия между физически обоснованными нормами выбросов и формальными правовыми механизмами углеродного регулирования. Сделан вывод о необходимости синхронизации стандартов точного машиностроения с параметрами биогенного сырья.

Abstract: The article considers the fundamental physical and technical limitations that hinder the transition of industrial engineering to a bio-economic model in the context of the climate agenda. It provides a thermodynamic analysis of biomass processing cycles and demonstrates the inadequacy of extensive electrification of mobile energy-intensive machines without considering the energy density of biofuels. The article also highlights the conflict between physically based emission standards and formal legal mechanisms for carbon regulation. The article concludes that it is necessary to synchronize the standards of precision engineering with the parameters of biogenic raw materials.

© Внукова С. В., Дружинина Е. В., Соловьева В. Д., 2026

Ключевые слова: биоэкономика, машиностроение, термодинамический цикл, климатическая безопасность, биотопливо, углеродный след, правовое регулирование.

Keywords: bioeconomics, mechanical engineering, thermodynamic cycle, climate security, biofuels, carbon footprint, legal regulation.

В последние годы биоэкономика перестала быть уделом узких специалистов и превратилась в магистральное направление промышленной политики, подкрепленное международными соглашениями, национальными стратегиями низкоуглеродного развития и массированными инвестициями [1-3]. Однако за парадной риторикой о «зеленом переходе» почти всегда остается в тени тот факт, что реальное машиностроение, особенно в части мобильных энергонасыщенных машин, сталкивается с ограничениями, которые не снимаются ни административным ресурсом, ни финансовыми вливаниями. Лесозаготовительные харвестеры, сельскохозяйственные тракторы, карьерные самосвалы проектировались десятилетиями под ископаемое топливо с его высокой плотностью энергии, стабильными реологическими свойствами и предсказуемыми продуктами сгорания [4]. Замена этого топлива на биогенные аналоги запускает цепь взаимосвязанных изменений, замыкающихся на термодинамике, гидравлике, материаловедении и автоматике, причем каждое из этих звеньев может стать узким местом, сводящим на нет весь экологический эффект. Сегодня мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: формальные нормативы требуют снижения углеродного следа, но не содержат аттестованных методик, позволяющих инженеру достоверно рассчитать этот след для конкретного двигателя на конкретном биотопливе с учетом износа и режимов эксплуатации. Разрыв между физической реальностью и нормативной конструкцией становится главным барьером, и этот барьер требует не столько дополнительных экспериментов, сколько смены самого подхода к проектированию – перехода от жестко заданных характеристик к адаптивным системам, способным подстраиваться под нестабильное сырье.

Цель настоящей работы состоит в систематическом анализе фундаментальных физико-технических ограничений, препятствующих прямому замещению ископаемых топлив биогенными аналогами в мобильном машиностроении, и в выявлении точек рассогласования между этими объективными ограничениями и действующими нормативно-правовыми механизмами углеродного регулирования.

Различия между традиционными нефтяными топливами и биотопливами лежат не только в цифрах удельной теплоты сгорания. У биоэтанола она составляет около 27 МДж/кг против 44 МДж/кг у бензина, у биодизеля – порядка 37 МДж/кг против 42,5 МДж/кг у нефтяного дизеля [5]. На первый взгляд, разница не кажется катастрофической, но для мобильной техники, где запас хода и грузоподъемность жестко связаны с массой топливного бака, эти проценты превращаются в прямые потери производительности. Кроме того, биотоплива обладают иным стехиометрическим отношением, более высокой кислородсодержащей составляющей и большей склонностью к образованию отложений на форсунках и клапанах. Чтобы выжать из них сравнимую мощность, приходится

повышать степень сжатия (ε), что в теории должно увеличивать термический КПД цикла Отто-Дизеля, который для идеального газа описывается выражением

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\gamma-1}}, \tag{1}$$

где γ – показатель адиабаты.

Однако реальное увеличение КПД оказывается значительно скромнее расчетного, поскольку при росте степени сжатия возрастают тепловые потери через стенки цилиндра, а также увеличивается нагрузка на кривошипно-шатунный механизм. К этому добавляется проблема кавитационных течений в топливной аппаратуре, работающей при давлениях выше 250 МПа: биодизель и биоэтанол имеют другую вязкость и упругость паров, что меняет структуру потока в сопловых отверстиях и ведет к неравномерности распыла. Попытки скомпенсировать это изменением геометрии распылителей упираются в ограничения точности прецизионной обработки и в коррозионную стойкость материалов, ведь гигроскопичность спиртов провоцирует электрохимическую коррозию в парах трения, где ранее с ней не сталкивались. Решение здесь лежит не столько в подборе легированных сталей, сколько в применении композитных покрытий с алмазоподобным углеродом или нитридом титана, но такие покрытия пока дороги и не всегда стабильны в условиях длительной эксплуатации с переменными нагрузками.

Если проблемы в самом двигателе еще поддаются локализации, то с трансмиссией ситуация оказывается еще более запутанной. У гидрообъемных передач, повсеместно используемых в харвестерах и мощных тракторах, эффективность критически зависит от вязкости рабочей жидкости и ее стабильности во времени. Как отмечает R. Isermann в фундаментальном труде по мехатронным системам, управление гидравлическими приводами в условиях переменных параметров рабочей среды требует перехода от классических линейных регуляторов к адаптивным схемам [6]. При работе на биотопливах, особенно на смесях с высоким содержанием биокомпонентов, наблюдается повышенный прорыв продуктов неполного сгорания в картерное масло, что приводит к изменению его реологических свойств – вязкость может меняться нелинейно в зависимости от температуры и наработки. КПД гидростатической трансмиссии при таких условиях может отклоняться на 12-18 % от паспортного значения, и для систем точного земледелия или автоматического позиционирования лесозаготовительной головки такая нестабильность недопустима, поскольку она приводит к ошибкам в несколько сантиметров. Классические ПИД-регуляторы, настроенные под неизменные параметры гидросистемы, здесь уже не работают; требуется либо переход к адаптивным алгоритмам с идентификацией параметров в реальном времени, либо закладка в конструкцию заведомо избыточных запасов по давлению и расходу, что ведет к утяжелению машины и снижению ее удельной мощности. Оба варианта имеют свои издержки, и выбор между ними часто определяется не технической оптимальностью, а доступной элементной базой и квалификацией обслуживающего персонала.

Не меньше сложностей возникает и на стадии производства самого биотоплива, поскольку биотехнологические процессы по своей природе далеки от детерминизма химических производств. Как показано в работе Е.С. Панцхавы, техническая

биоэнергетика сталкивается с принципиальной нестабильностью выходных параметров из-за вариабельности растительного сырья и активности микроорганизмов [7]. Биореактор с микроорганизмами описывается кинетикой Моно, где удельная скорость роста μ зависит от концентрации субстрата нелинейно и с трудно идентифицируемыми коэффициентами насыщения. На практике это означает, что даже при строгом соблюдении температуры, pH и перемешивания выход целевого продукта может колебаться на 15-20 % из-за вариабельности сырья, генетической нестабильности штаммов и микропримесей. Статистические модели машинного обучения, на которые сейчас возлагают большие надежды, в таких условиях часто дают сбой, потому что они обучаются на ограниченных выборках и не обеспечивают выполнения фундаментальных законов сохранения. Альтернативой служат физико-информированные нейросети, где функция потерь добавляет штрафной член не только за ошибку предсказания, но и за отклонения от уравнений Навье-Стокса для многофазной среды, от уравнения теплопроводности и от баланса массы [8]. Однако их внедрение требует существенно большего объема априорной информации и вычислительных мощностей, чем это доступно большинству реальных производств. Более прагматичным подходом мы считаем применение наблюдателей состояния, когда неизмеряемая концентрация биомассы восстанавливается по косвенному тепловому сигналу – дифференциальной калориметрии. Такая схема позволяет организовать замкнутое управление подачей субстрата с минимальным перерегулированием, но при этом она предъявляет жесткие требования к точности калориметрических датчиков и к динамике исполнительных клапанов, которые должны компенсировать агломерацию лигноцеллюлозных частиц.

Отдельного внимания заслуживает правовой аспект, который не просто сопровождает технические изменения, а активно вмешивается в них, создавая непреодолимые бюрократические барьеры. Федеральный закон № 296-ФЗ и подзаконные акты требуют декларирования углеродного следа техники, однако методики расчета, предлагаемые нормативными документами, оперируют усредненными коэффициентами эмиссии, которые мало связаны с реальным рабочим процессом конкретного двигателя на конкретной марке биотоплива. В частности, стандарты серии ISO 14067 предписывают учитывать косвенные землепользовательские эффекты, но конструктор не имеет никакой возможности проверить, было ли сырье выращено на целинных или деградированных почвах, использовались ли при его возделывании азотные удобрения и как именно утилизировались побочные продукты перегонки. В работе [9] показано, что при замещении ископаемых материалов древесной биомассой реальный углеродный баланс сильно зависит от временного горизонта расчета и от того, учитываются ли изменения в почвенном органическом углероде. В результате юридическая ответственность за те параметры, которые инженер не может ни измерить, ни рассчитать с приемлемой погрешностью, ложится на него, что порождает либо сознательные упрощения, либо дорогостоящий внешний аудит. При этом погрешность расчета жизненного цикла биотоплива достигает 30-50 %, что сопоставимо с амплитудой требуемого снижения выбросов, делая всю процедуру сертификации статистически неустойчивой. Мы полагаем, что выход из этого тупика состоит в переходе от расчетно-балансовых схем к прямому

инструментальному мониторингу потоков парниковых газов с разделением изотопного состава углерода – чтобы можно было отличать биогенные выбросы (с радиоактивным изотопом ^{14}C) от ископаемых (где ^{14}C давно распался). Такие методы уже существуют в лабораторной практике, но их адаптация для бортового применения на мобильных машинах требует прорывных решений в области портативной спектроскопии и масс-спектрометрии, и пока они экономически оправданы только для стационарных энергетических установок [10].

Таким образом, вся совокупность рассмотренных проблем (от термодинамических циклов и кавитационных течений до нестационарной кинетики биореакторов и нормативных фикций) образует единый системный конфликт, в центре которого лежит несовпадение физической точности и управленческих требований. Мы не предлагаем единой панацеи, поскольку для каждого класса машин и каждого типа биотоплива набор ограничений будет своим. Однако мы утверждаем, что стратегия должна строиться не на подгоне старых конструкций под новые нормативы, а на создании адаптивных систем с обратной связью, в которых управляющий сигнал формируется не по паспортным данным, а по текущим измеряемым параметрам сырья и процесса. Только тогда появляется шанс, что юридическая норма будет порождаться объективным сигналом сенсора, а не статистическим пересчетом по умолчанию. Синхронизация стандартов точного машиностроения с параметрами биогенного сырья, подкрепленная развитием киберфизических систем, могла бы стать тем самым мостом, который соединит амбициозные цели климатической повестки с реальными возможностями промышленности.

Список литературы

1. Du, J. Политика и стратегия Европейского союза в области зеленой экономики / J. Du, S. Sun // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 2026. – Vol. 6, No. 2. – P. 92-100.

2. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года : Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 // Гарант.Ру : информационно-правовой портал. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408892634/ (дата обращения: 26.06.2026).

3. Парижское соглашение (заключено в г. Париже 12.12.2015) // Контур.Норматив : справочно-правовая система. – URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=410791 (дата обращения: 26.06.2026).

4. Основы проектирования сельскохозяйственных машин и предприятий : учебник / Ю. И. Ермольев, А. Д. Чистяков, В. И. Пахомов, А. В. Бутовченко ; под общей редакцией Ю. И. Ермольева. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2016. – 553 с.

5. Reijnders, L. Biofuels for road transport: A seed to wheel perspective / L. Reijnders, M. A. J. Huijbregts. – London : Springer, 2009. – 170 p.

6. Isermann, R. Mechatronic Systems: Fundamentals / R. Isermann. – London : Springer, 2005. – 624 p.

7. Панцхава, Е. С. Техническая биоэнергетика / Е. С. Панцхава. – Москва : Знание, 1990. – 61 с.

8. Raissi, M. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations / M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis // Journal of Computational Physics. – 2019. – Vol. 378. – P. 686-707.

9. Gustavsson, L. Energy and CO_2 analysis of wood substitution in construction / L. Gustavsson, R. Sathre // Climatic Change. – 2011. – Vol. 105. – P. 129-153.

10. A measurement system for CO_2 and CH_4 emissions quantification of industrial sites using a new in situ concentration sensor operated on board uncrewed aircraft vehicles / J.-L. Bonne, L. Donnat, G. Albora [et al.] // Atmospheric Measurement Techniques. – 2024. – No. 17(14) – P. 4471-4491.

References

1. Du, J. The European Union's Green Economy Policy and Strategy / J. Du, S. Sun // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 2026. – Vol. 6, No. 2. – P. 92-100.

2. On the National Development Goals of the Russian Federation for the period up to 2030 and for the period up to 2036: Decree of the President of the Russian Federation No. 309 dated May 7, 2024 // Garant.Ru : information and legal portal. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408892634/ (date of access: 26.06.2026).

3. The Paris Agreement (concluded in Paris on 12.12.2015) // Kontur.Normativ : reference and legal system. – URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=410791 (date of access: 26.06.2026).

4. Fundamentals of Agricultural Machinery and Enterprise Design : textbook / Yu. I. Yermolyev, A. D. Chistyakov, V. I. Pakhomov, A. V. Butovchenko; edited by Yu. I. Yermolyev. – Rostov-on-Don : DSTU, 2016. – 553 p.

5. Reijnders, L. Biofuels for road transport: A seed to wheel perspective / L. Reijnders, M. A. J. Huijbregts. – London : Springer, 2009. – 170 p.

6. Isermann, R. Mechatronic Systems: Fundamentals / R. Isermann. – London : Springer, 2005. – 624 p.

7. Pantskhava, E. S. Technical bioinergetics / E. S. Pantskhava. – Moscow : Knowledge, 1990. – 61 p.

8. Raissi, M. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations / M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis // Journal of Computational Physics. – 2019. – Vol. 378. – P. 686-707.

9. Gustavsson, L. Energy and CO_2 analysis of wood substitution in construction / L. Gustavsson, R. Sathre // Climatic Change. – 2011. – Vol. 105. – P. 129-153.

10. A measurement system for CO_2 and CH_4 emissions quantification of industrial sites using a new in situ concentration sensor operated on board uncrewed aircraft vehicles / J.-L. Bonne, L. Donnat, G. Albora [et al.] // Atmospheric Measurement Techniques. – 2024. – No. 17(14) – P. 4471-4491.

DOI: 10.58168/BECGD2026_123-129
УДК 630.22:681.7/681.8:528.9

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ О РАСПОЛОЖЕНИИ ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ В ЛЕСАХ

INVESTIGATION OF THE ACCURACY OF INFORMATION FROM OPEN SOURCES ABOUT THE LOCATION OF THE ROAD AND PATH NETWORK IN FORESTS

Водолажский А.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Измайлова Е.Н., студентка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Бахолдин С.Д., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Сериков М.Т., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Vodolazhskiy A.N., Candidate in Agricultural Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Izmailova E.N., Student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Bakholdin S.D., Student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Serikov M.T., Candidate in Agricultural Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье исследуется актуальная проблема оценки точности открытых геоданных о дорожно-тропиночной сети (ДТС) в лесах, критически важных для лесоустройства и для определения лесопожарного риска. Целью работы является метрическая оценка информации из открытых источников для установления возможности её использования. Объектом исследования выступили кварталы Правобережного участкового лесничества Воронежской области, характеризующиеся высокой рекреационной нагрузкой. Данные, полученные в ходе полевых работ, сравнивались с информацией из открытых источников: OpenStreetMap (OSM), слоя OSM tracks и «Народной карты Яндекса». Анализ показал, что данные OSM обладают наибольшей точностью (среднее отклонение -2%), что позволяет использовать их для эффективного лесоуправления и предотвращения лесных пожаров, тогда как точность других источников оказалась существенно ниже.

© Водолажский А. Н., Измайлова Е. Н., Бахолдин С. Д., Сериков М. Т., 2026

Abstract: This article examines the pressing issue of assessing the accuracy of open geodata on the road and path network (RPN) in forests critical for forest management and forest fire risk assessment. The aim of the study is to metrically evaluate open-source information to determine its feasibility. The study focused on blocks of the Pravoberezhny District Forestry in the Voronezh Region, characterized by high recreational loads. Data obtained during fieldwork was compared with information from open sources: OpenStreetMap (OSM), the OSM tracks layer, and Yandex's People's Map. Analysis revealed that OSM data has the highest accuracy (average deviation -2%), allowing it to be used for effective forest management and forest fire prevention, while the accuracy of other sources was significantly lower.

Ключевые слова: дорожно-тропиночная сеть, географические информационные системы (ГИС).

Keywords: road and path network, geographic information systems (GIS)

Актуальность описываемого в статье исследования обусловлена возрастающей ролью открытых геоданных в решении широкого спектра прикладных задач: от экологического мониторинга и лесоустройства до планирования рекреационной деятельности и управления чрезвычайными ситуациями, в частности, организация тушения лесных пожаров и определение степени лесопожарного риска различных лесных участков. Последнее направление имеет высокую значимость для сохранения депонированного лесными насаждениями углерода в связанном состоянии, так как лесные пожары – это значительный источник выбросов углекислоты.

Леса представляют собой сложную динамичную среду, где сеть дорог и троп подвержена постоянным изменениям вследствие хозяйственной и рекреационной деятельности человека, природных процессов или стихийных бедствий. Это порождает проблему верификации данных, полученных из открытых источников, поскольку их точность напрямую влияет на эффективность принимаемых управленческих решений. В последние годы наблюдается рост популярности картографических сервисов (таких как OpenStreetMap) и навигационных платформ, предоставляющих информацию о дорожно-тропиночной сети (ДТС). Однако, несмотря на широкое использование этих данных, степень их достоверности применительно к лесной территории остается недостаточно изученной. Картографические данные, генерируемые сообществом волонтеров (краудсорсинг), могут обладать высокой детализацией, но при этом страдать от неполноты или устаревания информации. Существующие государственные реестры автомобильных дорог общего пользования часто не учитывают внутриквартальные лесовозные дороги и стихийно образовавшиеся тропы, что создает фрагментарную картину доступности лесных массивов. Таким образом, возникает научная проблема, заключающаяся в необходимости объективной оценки точности пространственных данных о ДТС в лесах, предоставляемых открытыми источниками, для определения границ их применимости.

Целью настоящей работы является оценка метрической точности полученной из открытых картографических источников информации о расположении дорожно-тропиночной сети в лесных массивах для установления возможности её использования

при определении степени лесопожарного риска лесных участков, обусловленного их доступностью для посещения человеком.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

а) провести сравнительный анализ доступных открытых источников данных о дорожно-тропиночной сети;

б) разработать методику полевой верификации расположения элементов ДТС с использованием современных технических и программных средств, определяющих фактическое размещение и протяженность лесных дорог и троп;

в) выполнить оценку отклонений в данных открытых источников путем их сопоставления с результатами полевых измерений.

Данная работа является продолжением исследований, выполненных в насаждениях Сомовского лесничества Воронежской области [1]. На этот раз исследуемым объектом стала дорожно-тропиночная сеть на территории кварталов 40, 42, 44-47, 49, 51, 52 Правобережного участкового лесничества Пригородного лесничества Воронежской области. Эти кварталы частично примыкают к автотрассе Воронеж-Москва, частично – к многоэтажной городской застройке, и имеют на своей территории несколько крупных рекреационных объектов. Можно сказать, что эта территория характеризуется наиболее густой дорожно-тропиночной сетью, используемой главным образом для рекреации. Это может вызывать её высокую изменчивость по расположению и протяженности в силу спонтанно появляющихся троп, прокладываемых значительным количеством отдыхающих.

При проведении полевых исследований использовалось мобильное приложение QField. С его помощью проводился сбор и редактирование полевых данных на смартфоне.

Полученные цифровые данные о фактическом расположении ДТС на территории исследуемых лесных кварталов загружались программу QGIS. Основная камеральная обработка полевых материалов и получение цифровой информации о ДТС из других открытых источников осуществлялась в указанной программе.

Открытыми источниками данных служили:

1) векторные данные дорог из интернет-ресурс Openstreetmap (OSM). OSM – бесплатная онлайн-карта мира с открытым исходным кодом, которую может редактировать любой зарегистрированный пользователь [2];

2) растровый слой «Openstreetmap tracks», загруженный из того же интернет-ресурса (OSM) в программе QGIS;

3) растровый слой из интернет-ресурса «Народная карта. Яндекс». Народная карта Яндекса – это сетевой краудсорсинговый геоинформационный сервис компании Яндекс, который позволяет пользователям самостоятельно создавать и уточнять картографические данные [3].

После векторизации привязанных по координатам растровых слоев дорог из ресурсов Openstreetmap tracks» и «Народная карта. Яндекс» в программе QGIS с ее же помощью была определена протяженность ДТС по каждому источнику. Полученный результат сравнивался с данными полевых измерений расположения лесных дорог и троп, принятыми нами за истинную величину (таблица 1).

Таблица 1 – Протяженность лесных дорог исследуемого объекта по рассматриваемым источникам в сравнении с данными полевых исследований

Источник данных	Квартал	Длинна дорог, м	Отклонение, %
Дороги лесные (полевые данные)	40	11917	0,0
Дороги лесные (полевые данные)	42	9482	0,0
Дороги лесные (полевые данные)	44	8459	0,0
Дороги лесные (полевые данные)	45	13265	0,0
Дороги лесные (полевые данные)	46	7551	0,0
Дороги лесные (полевые данные)	47	3657	0,0
Дороги лесные (полевые данные)	49	5571	0,0
Дороги лесные (полевые данные)	51	8280	0,0
Дороги лесные (полевые данные)	52	12183	0,0
Дороги лесные (полевые данные)	Итого	80365	0,0
Дороги OSM	40	9831	-17,5
Дороги OSM	42	9199	-3,0
Дороги OSM	44	8609	1,8
Дороги OSM	45	14096	6,3
Дороги OSM	46	7845	3,9
Дороги OSM	47	3635	-0,6
Дороги OSM	49	5721	2,7
Дороги OSM	51	8119	-1,9
Дороги OSM	52	11696	-4,0
Дороги OSM	итого	78751	-2,0
Дороги OSM-трек	40	9084	-23,8
Дороги OSM-трек	42	9686	2,2
Дороги OSM-трек	44	6613	-21,8
Дороги OSM-трек	45	11538	-13,0
Дороги OSM-трек	46	5900	-21,9
Дороги OSM-трек	47	4695	28,4
Дороги OSM-трек	49	4609	-17,3
Дороги OSM-трек	51	7149	-13,7
Дороги OSM-трек	52	7260	-40,4
Дороги OSM-трек	итого	66534	-17,2
Дороги Яндекс	40	6357	-46,7
Дороги Яндекс	42	8181	-13,7
Дороги Яндекс	44	4582	-45,8
Дороги Яндекс	45	10308	-22,3
Дороги Яндекс	46	6728	-10,9
Дороги Яндекс	47	3442	-5,9
Дороги Яндекс	49	4853	-12,9

Дороги Яндекс	51	7050	-14,9
Дороги Яндекс	52	12788	5,0
Дороги Яндекс	итого	64289	-20,0

При сравнении протяженности дорог, загруженных из «Openstreetmap» (дороги OSM) с полевыми данными (дороги лесные), можно отметить, что по всем исследуемым кварталам модульная величина отклонений изменяются от 0,6 % до 6,3% за исключением квартала 40, в котором она составляет более 17% в меньшую сторону от истинного. Это может быть обусловлено высокой рекреационной нагрузкой в данном квартале и значительной изменчивостью расположения дорог и троп за достаточно короткий временной период в силу протаптывания новых дорожек значительным количеством отдыхающих. Это продемонстрировано наложением сравниваемых источников на рисунке 1. При этом в среднем по всему объекту отклонение составляет -2,0 %.



Рисунок 1. Наложение дорог, загруженных из «Openstreetmap» (дороги OSM), и фактических лесных дорог, полученных в процессе полевых исследований:
– дороги, загруженные из «Openstreetmap» (дороги OSM)
– фактические лесные дороги (полученные в процессе полевых исследований)

Различия в протяженности дорог, оцифрованных по растровому слою «OpenStreetMap tracks» и полевых дорог (лесные дороги) по всему объекту составляет 17,2% и близко к отклонению в 49 квартале, при максимальном и минимальном отклонениях соответственно в 52 и 42 кварталах в -40,4% и 2,2%. При этом в четырех из девяти исследуемых кварталах отклонение превышает 20%. В трех случаях в меньшую сторону, а в четвертом – в большую. Два оставшиеся квартала имеют отрицательные отклонения от 14% до 17%.

Наибольшее отрицательное отклонение по исследуемому объекту показала Народна карта Яндекса (-20 %). Здесь же наблюдается и максимальное расхождение по отдельным кварталам. В двух из них оно превышает -45 %. Минимальное значение начинается с 5 % и отмечается в 47 и 52 кварталах.

В результате исследований можно сделать вывод, что принятую в лесном хозяйстве пятипроцентную точность не превышает только один и исследуемых открытых источников. Это «Openstreetmap» или OSM. Только в одном из исследуемых 9 кварталов отклонение по этому источнику от фактической протяженности ДТС превысило -17 % в связи с размещением на этой территории самого крупного в городе рекреационного объекта. Использование указанного интернет-ресурса для определения размещения лесных дорог и троп даст возможность сократить затраты на лесоустроительное проектирование и повысить эффективность управленческих решений в том числе и в отношении борьбы с лесными пожарами и их предотвращения.

Работа выполнена в рамках реализации государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (№ ФЗУР-2024-0002) «Разработка технологических решений, направленных на повышение эффективности лесопожарного мониторинга и детализацию оценки последствий лесных пожаров в условиях Центральной лесостепи».

Список литературы

1. Водолажский, А. Н. Обследование дорожно-тропиночной сети в отдельных кварталах Сомовского лесничества с применением ГИС-технологий / А.Н. Водолажский, Я.Н. Асеева // Лесные экосистемы в условиях меняющегося климата: проблемы и перспективы : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию кафедры лесоводства, лесной таксации и лесоустройства и 95-летию ВГЛТУ, Воронеж, 15 мая 2025 г. / М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – Воронеж, 2025. – С. 92-97. – URL: https://vgltu.ru/nauka/konferencii/2025/konferenciya-lesnye-ekosistemy-v-usloviyah-menyayuwegosya-klimata-problemy-i-perspektivy/.

2. QGIS – Свободная географическая информационная система с открытым кодом. – URL: http://www.qgis.org/ru/site/.

3. Народная карта Яндекса – редактор Яндекс карт. – URL: https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=15&ll=39.295692%2C51.699245&l=nk%23sat.

References

1. Vodolazhsky, A. N. Survey of the road and path network in certain quarters of the Somovskoye forestry using GIS technologies / A. N. Vodolazhsky, Ya. N. Aseeva // Forest ecosystems in a changing climate: problems and prospects: materials of the International scientific and practical conference dedicated to the 110th anniversary of the Department of Forestry, Forest Inventory and Forest Management and the 95th anniversary of VSTU, Voronezh, May 15, 2025 / Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, FSBEI HE "VSTU". - Voronezh, 2025. - P. 92-97. –

URL: https://vgltu.ru/nauka/konferencii/2025/konferenciya-lesnye-ekosistemy-v-usloviyah-menyayuwegosya-klimata-problemy-i-perspektivy/.

2. QGIS – Free open source geographic information system: website. – URL: http://www.qgis.org/ru/site/.

3. Yandex People's Map – Yandex map editor. – URL: https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=15&ll=39.295692%2C51.699245&l=nk%23sat.

DOI: 10.58168/BECGD2026_130-135
УДК 630*232: 635.9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗВИЛИСТЫХ ФОРМ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ НЕКАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННОЙ ПРИВИВКИ

JUSTIFICATION FOR THE USE OF CONTORTED FORMS OF ORNAMENTAL PLANTS AS AN EXPERIMENTAL MODEL OF POORLEY PERFORMED GRAFTING

Гордиенко И.М., аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Gordienko I.M., postgraduate student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье обоснован инновационный методологический подход к оценке регенеративного потенциала биостимуляторов в практике декоративного питомниководства. Проблема низкокачественной прививки, обусловленная дефицитом квалифицированных кадров, приводит к неполному совмещению камбия и массовому отторжению трансплантатов. С целью минимизации данного стрессового фона в экспериментальных условиях предложено использование генетически флексуозных (извилистых) форм древесных растений (*Corylus avellana* 'Contorta', *Betula pendula* 'Spider Alley'). Их анатомическая кривизна физически препятствует формированию идеально ровного среза, гарантируя воспроизводимый дефект сосудистых связей. Данная модель позволяет объективно оценивать эффективность антистрессовых препаратов в условиях постоперационного шока.

Ключевые слова: декоративное питомниководство, вегетативное размножение, прививка древесных пород, каллусогенез, биостимуляторы, абиотический стресс, лещина, береза.

Abstract: The article substantiates an innovative methodological approach to assessing the regenerative potential of biostimulants in the practice of ornamental nursery. The problem of low-quality ("dirty") grafting caused by a shortage of qualified personnel leads to incomplete cambial alignment and mass transplant rejection. To standardize this stress background under experimental conditions, it is proposed to use genetically flexuous (twisted) forms of woody plants (*Corylus avellana* 'Contorta', *Betula pendula* 'Spider Alley'). Their anatomical curvature physically prevents a perfectly flat cut, guaranteeing a reproducible defect in vascular connections. This model allows for objective evaluation of the efficacy of anti-stress drugs under conditions of postoperative shock.

Keywords: ornamental nursery, vegetative propagation, tree grafting, callogenesis, biostimulants, abiotic stress, hazel, birch.

© Гордиенко И. М., 2026

В последние годы отмечается рост спроса на нестандартный посадочный материал, как со стороны специалистов в области ландшафтной архитектуры, так и городских служб озеленения, что определяет необходимость масштабирования производства различных декоративных культиваров.

Потребительские предпочтения смещаются в сторону растений с уникальными признаками, например плакучих, карликовых и генетически искривленных форм. Однако массовое производство подобных саженцев сопряжено со значительными агротехническими трудностями. Традиционные методы зеленого и одревесневшего черенкования демонстрируют низкую или околонулевую эффективность, поскольку у большинства декоративных форм процессы адвентивного ризогенеза блокируются высоким содержанием эндогенных ингибиторов и фенольных соединений [1, 2].

Поэтому единственным биологически обоснованным методом массового размножения ценных сортов остается прививка, но реализация прививочных технологий в отечественных лесных питомниках связана с острым дефицитом квалифицированных кадров. На практике это часто приводит к формированию высокого процента технологического брака, в профессиональной среде обозначаемого термином «некачественная» прививка. Вследствие недостаточного уровня квалификации персонала формируемые срезы отличаются шероховатостью, а совмещение камбиальных слоев привоя и подвоя носит фрагментарный или асимметричный характер.

В физиологии растительного организма неполное совмещение образовательных тканей представляет собой критическое нарушение гомеостаза.

На участках контакта камбия привоя с отмершей древесиной или корковым слоем подвоя формирование функциональных сосудистых связей становится физиологически невозможным. Привой функционирует исключительно за счет узкого каллусного «мостика», пропускная способность которого объективно недостаточна для поддержания полноценного транспирационного тока. Блокировка устьичных щелей прекращает диффузию CO_2, что приводит к полной остановке фотосинтетических процессов и углеродному голоданию, что, как следствие, приводит к падению уровня приживаемости посадочного материала [3, 4].

Для уменьшения постоперационного шока и форсирования процессов каллусогенеза современные интенсивные технологии выращивания активно переходят на использование органических антистрессантов, в частности, аминокислотных комплексов [5].

Однако апробация и объективная оценка регенеративного потенциала новых биологически активных препаратов сталкивается с серьезной методологической проблемой. Полагаться только на случайный процент естественного производственного брака при закладке полевых опытов некорректно, так как фактор случайности не позволяет сформировать статистически однородную выборку с заданным уровнем стрессовой нагрузки. Возникает необходимость в разработке стандартизированной экспериментальной модели.

Разработка и апробация стандартизированной экспериментальной модели, имитирующей технологические погрешности за счет использования генетически

флексуозного (имеющего генетически искривленные побеги) растительного материала, для объективной оценки эффективности биостимуляторов и антистрессантов в питомниководстве.

В качестве модельного инструмента для создания условий некачественно выполненной прививки были целенаправленно задействованы культивары, характеризующиеся ярко выраженным извилистым ростом побегов: лещина обыкновенная (*Corylus avellana* 'Contorta') и береза повислая (*Betula pendula* 'Spider Alley').

В ходе эксперимента применялась классическая техника боковой прививки вприклад с длинным «язычком» (long tongue side veneer grafting). Генетически детерминированная анатомическая флексуозность побегов данных сортов, а также изменчивость толщины их проводящих тканей и камбиального кольца [6], делают формирование идеально ровной плоскости косого среза невозможным. Нож объективно не может пройти в одной плоскости, что неминуемо приводит к формированию вогнуто-выпуклого профиля среза привоя.

Для тестирования достоверности модели в условиях стресса проводились вегетационные испытания разрабатываемого биостимулятора на основе микробиологического гидролизата подсолнечного шрота.



Рисунок 1 — Выполненные прививки флексуозной формы лещины обыкновенной «Contorta»

При наложении искривленного черенка привоя на ровный срез прямолинейного сеянца-подвоя было зафиксировано, что совпадение камбиального кольца происходит лишь на 25-50% от общей площади раневой поверхности. В местах несовпадения образуются так называемые «воздушные карманы».

Таким образом, применение флексуозного привойного материала гарантированно обеспечивает возникновение зон неполного совмещения сосудистых элементов, формируя жесткий, воспроизводимый и стандартизированный стрессовый фон.

Выживаемость и успешное срастание компонентов прививки в смоделированных условиях находятся в прямой зависимости от интенсивности пролиферации паренхимных клеток и скорости формирования каллусной мозоли, способных компенсировать анатомические дефекты плоскости реза.

В ходе испытаний препарата на основе микробиологического гидролизата подсолнечного шрота применение данной модели позволило достоверно зафиксировать рост приживаемости трансплантатов с 28,4% в контроле до 58,6%. Использование модели наглядно доказало, что экзогенные аминокислоты способны индуцировать элонгацию каллусных клеток, позволяя им форсированно преодолевать миллиметровые зазоры несовпадения камбия [7]. Результаты испытаний приведены в таблице 1.

Дополнительным стрессовым фактором, который успешно моделируется при работе с лещиной «Contorta», является развитие глубокого окислительного стресса. Ткани данного вида богаты фенольными соединениями. При нарушении целостности клеточных мембран в момент формирования неровного среза происходит мгновенная реакция окисления фенолов до токсичных хинонов, блокирующих деление клеток каллуса [8].

Таблица 1. Результаты испытаний некачественно выполненной прививки и ее ответа на обработку зеленого конуса биостимуляторами

Вариант опыта (листовая обработка)	Приживаемость, %	Длина побегов текущего года, см	Количество новых побегов, шт	Диаметр побега у основания, мм
Контроль (вода)	28,4	12,5 ± 1,8	1,2 ± 0,3	2,1 ± 0,2
Эталон «Isabion»	68,3	29,4 ± 2,1	3,5 ± 0,4	4,8 ± 0,3
Эталон «Аминофол»	62,5	26,1 ± 1,9	2,9 ± 0,3	4,2 ± 0,2
Биопрепарат 3,125%	58,6	23,5 ± 1,7	2,6 ± 0,3	3,9 ± 0,2

Это свойство позволяет использовать лещину не только как натурную, но и как биохимическую модель для оценки антиоксидантной активности разрабатываемых гидролизатов и их способности нивелировать последствия «окислительного взрыва» [9].

Выводы

1. Использование извилистых форм декоративных растений (на примере *Corylus avellana* 'Contorta' и *Betula pendula* 'Spider Alley') представляет собой высокоэффективную и биологически обоснованную экспериментальную модель.

2. Внедрение данного подхода в научно-исследовательскую практику позволяет со 100% воспроизводимостью моделировать условия тяжелого хирургического стресса и сосудистого дефицита, характерные для производственного брака.

3. Предложенная методология открывает перспективы для тестирования новых биопрепаратов, объективной оценки их осмопротекторных и антиоксидантных свойств, а также для ускоренной разработки регламентов преодоления постпрививочного шока в интенсивном лесном и ландшафтном питомниководстве.

Список литературы

1. Hartmann H. T., Kester D. E., Davies F. T., Geneve R. L. Plant Propagation: Principles and Practices. 8th ed. – Prentice Hall, 2010. – 915 p.

2. Pina A., Errea P. A review of new advances in mechanism of grafting compatibility/incompatibility // Scientia Horticulturae. – 2005. – Vol. 106, Iss. 1. – P. 1-11.

3. Melnyk C. W., Meyerowitz E. M. Plant grafting // Current Biology. – 2015. – Vol. 25, Iss. 5. – P. 183-188.

4. Goldschmidt E. E. Plant grafting: new mechanisms, evolutionary implications // Frontiers in Plant Science. – 2014. – Vol. 5. – P. 727.

5. Colla G., Nardi S., Cardarelli M. et al. Protein hydrolysates as biostimulants in horticulture // Scientia Horticulturae. – 2015. – Vol. 196. – P. 28-38.

6. Kozlowski T. T. Tree Growth and Environmental Stresses. – University of Washington Press, 1979. – 192 p.

7. Брындина Л.В., Гордиенко И.М., Гордиенко Т.В. Аминокислотный биостимулятор растений на основе растительного сырья для применения в декоративном цветоводстве // В сборнике: Охрана, инновационное восстановление и устойчивое управление лесами. Forestry - 2023. Материалы Международного лесного форума. — Воронеж, 2023. — С. 401-410.

8. Rouphael Y., Colla G. Synergistic biostimulatory action: Designing the next generation of plant biostimulants for sustainable agriculture // Frontiers in Plant Science. – 2018. – Vol. 9. – P. 1655.

9. Bakhshov O. V. The protective role of para-aminobenzoic acid against oxidative stress in plants // Plant Stress. – 2019. – Vol. 2. – P. 15-22.

References

1. Hartmann H. T., Kester D. E., Davies F. T., Geneve R. L. Plant Propagation: Principles and Practices. 8th ed. Prentice Hall, 2010. 915 p.

2. Pina A., Errea P. A review of new advances in mechanism of grafting compatibility/incompatibility. Scientia Horticulturae, 2005, vol. 106, no. 1, pp. 1-11.

3. Melnyk C. W., Meyerowitz E. M. Plant grafting. Current Biology, 2015, vol. 25, no. 5, pp. 183-188.

4. Goldschmidt E. E. Plant grafting: new mechanisms, evolutionary implications. Frontiers in Plant Science, 2014, vol. 5, p. 727.

5. Colla G., Nardi S., Cardarelli M. et al. Protein hydrolysates as biostimulants in horticulture. Scientia Horticulturae, 2015, vol. 196, pp. 28-38.

6. Kozlowski T. T. Tree Growth and Environmental Stresses. University of Washington Press, 1979. 192 p.

7. Bryndina L. V., Gordienko I. M., Gordienko T. V. Aminokislotnyj biostimulyator rastenij na osnove rastitel'nogo syr'ya dlya primeneniya v dekorativnom cvetovodstve [Amino acid plant biostimulant based on plant raw materials for use in ornamental floriculture] // Forestry - 2023. — Voronezh, 2023. — P. 401-410 (In Russian).

8. Rouphael Y., Colla G. Synergistic biostimulatory action: Designing the next generation of plant biostimulants for sustainable agriculture. Frontiers in Plant Science, 2018, vol. 9, p. 1655.

9. Bakhshov O. V. The protective role of para-aminobenzoic acid against oxidative stress in plants. Plant Stress, 2019, vol. 2, pp. 15-22.

DOI: 10.58168/BECGD2026_136-139
УДК 645.4

ТОНКИЕ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В КОНСТРУКЦИЯХ МЕБЕЛИ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

THIN WOOD MATERIALS IN FURNITURE CONSTRUCTION: APPLICATION FEATURES

Грачев Д.С., магистрант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Grachev D.S., master's student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Ищенко Т.Л., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Ishchenko T.L., candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Ефимова Т.В., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Efimova T.V., candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования тонких древесных материалов в конструкциях современной мебели.

Abstract: This article examines the use of thin wood materials in modern furniture construction.

Ключевые слова: тонкие древесные материалы, мебельное производство, шпон, фанера, древесноволокнистая плита, древесностружечная плита, прочность, формообразование, технологичность.

Keywords: thin wood materials, furniture manufacturing, veneer, plywood, fiberboard, particle board, strength, shaping, manufacturability.

Древесные материалы занимают в мебельном производстве центральное место, поскольку сочетают конструкционную пригодность, технологичность обработки и высокие декоративные качества. Современная отрасль опирается не только на массивную древесину, но и на широкий спектр древесных композиционных материалов - от шпона и фанеры до древесноволокнистых и древесностружечных плит. Древесные композиты применяются как в конструкционных, так и в неконструкционных изделиях, включая мебельные компоненты, причем контролируемое промышленное изготовление

© Грачев Д. С., Ищенко Т. Л., Ефимова Т. В., 2026

обеспечивает им более равномерные и предсказуемые эксплуатационные свойства, чем у цельной древесины с ее естественной вариативностью.

Интерес к тонким древесным материалам в мебели особенно возрос в связи с переходом к облегченным, визуально «чистым» и технологически повторяемым конструкциям. Тонкие панели позволяют уменьшать массу изделия, рациональнее расходовать сырье, создавать тонкостенные и криволинейные формы, а также ускорять серийное производство. При этом тонкие материалы эффективны не сами по себе, а в составе правильно рассчитанной системы - как облицовка, заполнение, вставка или тонкая работающая панель.

Строгой универсальной классификации термина «тонкие древесные материалы» нет, поэтому в мебельном конструировании под ним целесообразно понимать листовые и облицовочные материалы на древесной основе малой толщины. К этой группе обычно относят шпон, фанеру малой толщины, тонкие древесноволокнистые плиты - прежде всего твердую древесноволокнистую плиту высокой плотности, а также тонкие древесностружечные плиты. В мебельной практике к ним логично примыкают и облицованные композиционные щиты, где древесная основа работает совместно с лицевым слоем из шпона, пленок, пластика и др. [1].

Главная ценность шпона в производстве мебели состоит в том, что он сохраняет естественный рисунок, текстуру и цвет породы при минимальном расходе ценной древесины. Фанера, напротив, уже является многослойным материалом из перекрестно ориентированных листов шпона. Именно перекрестное расположение слоев обеспечивает ей высокое отношение прочности к массе, хорошую формоустойчивость и меньшую склонность к короблению по сравнению с цельной древесиной. Поэтому тонкая фанера особенно востребована там, где нужна легкая, но достаточно жесткая панель - в щитах, вставках, деталях мебели. Древесноволокнистые плиты отличаются однородной структурой, гладкой плотной поверхностью и хорошей способностью к фрезерованию и отделке, имеют равномерную толщину, высокую плотность, стойкость к истиранию и однородный внешний вид без выраженного направления волокон. Древесностружечная плита ценится прежде всего как экономичный и стабильный материал для декоративных покрытий, для производства мебели.

Иными словами, в одних случаях тонкий древесный материал является основой, а в других - частью композиционной системы «основа + облицовка».

Конструктивная специфика тонких материалов заключается в том, что они редко работают как самостоятельный сильно нагруженный элемент. Чаще всего их используют по одной из трех схем: как облицовку стабильного основания, как тонкую панель в пазах или рамке, либо как обшивку, работающую совместно с каркасом. Поэтому при проектировании решающим становится не только выбор марки материала, но и схема его включения в конструкцию. Показательно, что фанера лучше переносит крепеж вблизи кромок и меньше склонна к раскалыванию, тогда как древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) выигрывает там, где требуется профилирование и чистая окрашиваемая поверхность, а древесноволокнистая плита высокой плотности (ХДФ) - там, где важны ровность, малая толщина и простая механическая обработка.

Не менее важны гибкость и декоративный потенциал материала. Шпон и тонкая фанера позволяют получать криволинейные поверхности и визуально легкие оболочки, что давно используется в гнутоклееных и формованных деталях.

При работе под нагрузкой тонкие щитовые элементы требуют особенно внимательного расчета. По мере уменьшения толщины прочность на изгиб падает очень быстро, поэтому ограничивающим фактором нередко становится не разрушение, а недопустимый прогиб. Поэтому тонкий материал нужно применительно к конкретному пролету, шагу опор, виду нагрузки и способу закрепления [2].

В корпусной мебели тонкие древесные материалы наиболее эффективны как второстепенные детали, облицованные фасадные щиты и элементы внутреннего заполнения. Тонкие древесноволокнистые плиты удобны для легких задних и вспомогательных панелей; МДФ и ДСтП широко применяются в мебели, шкафах, полках и торговом оборудовании как основа для окраски, облицовывания. В этом сегменте наилучший результат дает разделение функций: одна деталь отвечает за внешний вид, другая - за локальную несущую способность, третья - за пространственную жесткость корпусах [3].

В стульях и креслах тонкий шпон и фанера ценны возможностью формировать эргономичные спинки и сиденья с небольшой массой, но динамический характер нагрузок требует сочетания таких материалов с массивом древесины или металлом. В столах тонкие древесные материалы редко должны работать на больших пролетах без усиления: расчет полок и столешниц чаще ограничивается прогибом, поэтому конструкция нуждается в царгах, подстольях, промежуточных опорах или ребрах. В декоративных перегородках, настенных панелях, молдингах и интерьерных элементах акцент смещается с несущей функции на точность геометрии и качество отделки: здесь особенно сильны профили из МДФ, облицованные пленкой, шпонированные композиционные панели и плиты из твердой древесноволокнистой плиты с ровной и устойчивой поверхностью.

Таким образом, тонкие древесные материалы играют в современном мебельном производстве не вспомогательную, а системообразующую роль. Они позволяют проектировать легкие, технологичные и выразительные изделия, экономить сырье, повышать повторяемость качества и расширять диапазон форм - от плоских облицованных панелей до криволинейных форм. Наиболее эффективно их использование в тех случаях, когда материал работает в соответствии со своей природой: как облицовка, тонкая панель, профилированный декоративный элемент или часть композиционного щита. Менее рационально применять их как самостоятельные сильно нагруженные детали без усиления, без учета крепежа и без защиты от влаги. Перспективы дальнейшего развития связаны с совершенствованием облицовочных систем, влагостойких и износостойких модификаций и гибридных панелей, но базовый принцип остается неизменным: тонкий древесный материал раскрывает свои преимущества только в грамотно спроектированной мебельной конструкции.

Список литературы

1. Виды листовых материалов из дерева. – URL: https://pilomarket.com/articles/vidy-listovykh-materialov-iz-dereva/. - Загл. с экрана.

2. Тонкие материалы из дерева: искусство легкости и изысканности. – URL: https://www.stavros.ru/articles/tonkie-materialy-iz-dereva-iskusstvo-legkosti-i-izyskannosti/. - Загл. с экрана.

3. Jivkov V., Petrova B. Challenges for furniture design with thin structural materials. IFC2020, VI. International Furniture Congress, 2-5 November 2020. Trabzon, Turkey. P. 113–123. DOI:10.13140/RG.2.2.34296.88321.

References

1. Types of Sheet Wood Materials. – URL: https://pilomarket.com/articles/vidy-listovykh-materialov-iz-dereva/. - Title from the screen.

2. Thin Wood Materials: The Art of Lightness and Sophistication. – URL: https://www.stavros.ru/articles/tonkie-materialy-iz-dereva-iskusstvo-legkosti-i-izyskannosti/. - Title from the screen.

3. Jivkov V., Petrova B. Challenges for furniture design with thin structural materials. IFC2020, VI. International Furniture Congress, 2-5 November 2020. Trabzon, Turkey. P. 113–123. DOI:10.13140/RG.2.2.34296.88321.

DOI: 10.58168/BECGD2026_140-145
УДК 630*181

ИНТРОДУКЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ КАК ВАРИАНТЫ АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

INTRODUCTION AND INCREASE OF BIODIVERSITY OF FOREST ECOSYSTEMS AS ADAPTATION MECHANISMS TO MITIGATE THE CONSEQUENCES OF CLIMATE CHANGE

Дегтярева С.И., к.б.н., доц. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Дорофеева В.Д., к.с.-х.н., доц. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Попова В.Т., к.б.н., доц. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Degtyareva S.I., Candidate of Biological Science, Associate Profess Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Dorofeeva V.D., Candidate of Agriculture Science, Associate Profess Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Popova V.T., Candidate of Biological Science, Associate Profess Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы общей интродукции к решению вопроса о повышении устойчивого лесоводства. Человечество столкнулось с чрезвычайной климатической ситуацией, и необходимо разрабатывать подходы к управлению лесными экосистемами. Они должны быть надежными, способными принести результат, несмотря на огромную неопределенность в отношении условий, с которыми леса столкнутся в будущем. Лесное хозяйство должно сохранить ценности, признанные в рамках прежних концепций, такие как поддержание здоровья экосистем и биоразнообразия в долгосрочной перспективе, а также решить насущную проблему изменения климата за счет увеличения количества углерода, накапливаемого как в лесах, так и в долгоживущих лесных продуктах.

Abstract: The article discusses the general introduction to the issue of increasing sustainable forestry. Humanity is facing an emergency climate situation, and it is necessary to develop approaches to the management of forest ecosystems. They must be reliable and capable of producing results, despite the great uncertainty about the conditions that forests will face in the future. Forestry must preserve the values recognized in previous concepts, such as maintaining the health of ecosystems and biodiversity in the long term, and address the urgent issue of climate change by increasing the amount of carbon stored in both forests and long-lived forest products.

© Дегтярева С. И., Дорофеева В. Д., Попова В. Т., 2026

Ключевые слова: интродукция, биоразнообразие, лесные экосистемы.
Keywords: introduction, biodiversity, and forest ecosystems.

Традиционной задачей для работников лесной сферы является своевременное и неустанное повышение продуктивности и эффективности лесов за счёт повышения устойчивости насаждений и биологического разнообразия путём улучшения породного состава лесов. В свете ожидаемых изменений климата (засуха и аномальная жара) для лесного сектора особенно важны породы, устойчивые к климатическим аномалиям на основе их внутривидового адаптационного потенциала и реакции роста в различных временных масштабах, в частности, к усиливающейся засухе. В таком случае выбор видов деревьев является одним из наиболее важных решений по управлению лесами для повышения продуктивности лесов и их стабильности [1].

Но, необходимо проблему решать в многогранном ракурсе и иметь представление о целостной картине интродукции и биоразнообразия.

Во-первых, климатические тренды последнего полувека. Изменение климата в Европе и России - потепление зим, учащение летних засух и экстремальных осадков - напрямую влияют на судьбу интродуцента. Поэтому, при выборе видов необходимо руководствоваться следующим: мягкие зимы снижают риск промерзания побегов и корней, но длительные тёплые периоды с повышенной влажностью стимулируют развитие грибных заболеваний. Фиксируют смещение фенологических фаз: распускание почек начинается раньше, опыление иногда попадает в период нестабильной погоды, что повышает долю пустых семян. В Центральной России и Центрально-Черноземном регионе (ЦЧР) более тёплые весны могут сокращать период закалки листьев, делая её уязвимой к внезапным заморозкам в мае. В то же время удлинение вегетационного периода теоретически повышает суммарный прирост биомассы, если обеспечены влага и питание. Поэтому в актуальных европейских и российских рекомендациях по интродукции появилось требование «динамической» адаптации: корректировать плотности, сроки уходов, схемы смешения в зависимости от фактических погодных паттернов, а не только от типологических схем середины XX века.

Во вторых, институционально-правовой контекст. Германия, Франция, Великобритания выстроили целые программы по селекции и семеноводству: клоновые плантации, генофондовые участки, официальные реестры видов, допущенных к лесокультурному использованию [2]. Это обеспечивает устойчивость результата и минимизирует риски завоза малоадаптированных линий. В России подобные программы для существуют лишь фрагментарно (в отдельных НИИ и вузах), что делает доступ к качественному исходному материалу эпизодическим. В условиях ЦЧР особенно важно создать собственную семенную базу, ориентированную на континентальные, засухоустойчивые и зимостойкие генотипы, иначе каждый новый проект рискует повторять чужие ошибки.

В третьих, биогеохимические аспекты. Например, хвойные породы формируют специфическую подстилку: хвоя разлагается медленнее, чем листва лиственных пород. В Европейской России (особенно в Нечерноземье) это может влиять на кислотность

верхнего горизонта, на мобилизацию азота и фосфора. В ЦЧР, где чернозём богат гумусом, «вклад» подстилки в общий углеродный баланс почвы не так велик, но важно, что под пологом формируется более прохладный и влажный микроклимат, замедляющий минерализацию. Это может позитивно сказываться на устойчивости почвенной биоты, но требует учёта при оценке «углеродной эффективности» лесных культур: часть углерода уходит в устойчивые гумусовые фракции, часть - быстро минерализуется при летних засухах. Такие нюансы редко попадают в практические отчёты лесхозов, однако для научного анализа интродукции они ценны.

Далее - вопрос взаимодействия вновь вводимых пород с местными экосистемами. Это вопрос о «биологической инвазии». Важно чтобы вновь вводимые породы не проявляли агрессивный самосев за пределами культивируемых участков, особенно в интенсивно используемых лесах [3]. Во-вторых, отсутствие подавления роста травяно-кустарничкового яруса, особенно в чистых густых культурах, создающих плотный полог, так как в смешанных посадках этот эффект нивелируется.

Выбор «правильных» пород деревьев для рационального природопользования становится всё более сложной задачей и требует комплексного подхода, сочетающего в себе как лесоводческие, биолого-экологические, так и технологические аспекты.

Использование видов деревьев требует конкретно разработанных стратегий, позволяющих избежать негативных последствий для управления лесным хозяйством. Но, предварительно требуется оценить существующие насаждении; разработать и апробировать технологии выращивания местного посадочного материала.

Всестороннее изучение спектра породного состава позволит сформировать комплекс рекомендаций для повышения продуктивности и устойчивости лесов, снизить природную пожарную опасность, повысить биоразнообразие и устойчивость насаждений к болезням и вредителям.

Центрально-Черноземный экономический регион в основном занимает две природные зоны – лесостепную и степную зоны, на севере региона расположены широколиственные леса. Как особый блок, регион требует ещё одного важного замечания: микроклимат каждого фитоценоза свой; смыкание верхнего яруса создают более влажный и прохладный микроклимат почвы, снижают испарение. Всё вышеперечисленное может быть плюсом для роста подлеска и для самовозобновления теневыносливых пород, но минусом для ксерофитной флоры луговых степей, если речь о лесомелиоративных посадках на границе степи. Поэтому в агролесомелиорации вновь введенные породы должны использоваться аккуратно, чтобы не подавлять местные степные биоценозы. В чисто лесохозяйственных задачах это преимущество: микроклимат под пологом стабилизируется, что снижает амплитуды температуры почвы и уменьшает риск иссушения корнеобитаемого горизонта.

Ещё один пласт по вновь вводимым породам – их роль в углеродном балансе. Быстрый прирост биомассы означает высокий темп фиксации CO_2 [4]. В Европе и Северной Америке это активно обсуждается в контексте климатических стратегий: быстрорастущие культуры могут служить «углеродными фермами». В России этот аспект пока слабо интегрирован в лесную политику, но для научного понимания важно:

лиственные породы способны накапливать углерод быстрее чем многие голосеменные виды, особенно в первые 40–50 лет, а значит, их чаще всего можно использовать в проектах по компенсации выбросов. Однако жизненный цикл продукта тоже имеет значение: если древесина идёт в целлюлозно-бумажную промышленность и быстро возвращает углерод в атмосферу, эффект краткосрочный; если в долговечные строительные конструкции - углерод закроется на десятилетия. Это приводит к мысли, что оптимизация породы по цепочке «лес — продукт» должна учитывать конечное использование.

Если использовать интродуценты в вопросах повышения биоразнообразия, то нельзя обойти вопрос о юридических и нормативных барьерах. В ряде европейских стран (например, в Австрии, Швейцарии) введение экзотов ограничено экологическим законодательством, ориентированным на сохранение природных биоценозов. Поэтому экзоты часто высаживаются вне охраняемых территорий, в хозяйственных лесах, и всегда как часть смешанных схем. В России прямых юридических запретов нет, но есть нормативы по составу лесных культур и реестр рекомендуемых пород, куда виды включаются осторожно. В ЦЧР возникает доминирующая проблема многие виды могут не рекомендовать для массовых лесомелиоративных программ на сельхозугодьях именно из-за риска «излишней» затенённости. Это указывает, что интродукция - не только биологический, но и управленческий процесс.

Особая тема в интродукции это технологическая цепочка «лес-промышленность». Это обеспечивает высокую добавленную стоимость и экономическую эффективность культур, даже с учётом затрат на защиту и уход [5] В России, особенно в ЦЧР, перерабатывающая инфраструктура менее развита: древесина попадает в общий поток пиломатериалов, часто не выделяется как отдельный сорт, что «съедает» часть экономического смысла её интродукции. Отсюда стратегический вывод для регионов: развивать локальные мощности, ориентированные на качественные пиломатериалы и клеёные конструкции, чтобы оправдать вложения в экзот.

Управление рисками - заключительный, но не «выводной» блок в интродукции. Риск-шютте, риск корневой губки, риск ветровала, риск засухи, риск загрязнения - каждый из них имеет свой «сигнальный набор» индикаторов. Адаптивное лесоводство предполагает постоянный мониторинг этих индикаторов и корректировку планов: изменение интенсивности прореживаний, пересмотр схем смешения. В лесном хозяйстве России важно развивать подобные механизмы хотя бы на уровне региональных учреждений и вузовских опытных станций, чтобы превращать интродукцию из разового эксперимента в систему [6].

Таким образом, мы наблюдаем две глобальных процесса в вопросе управления устойчивого лесоводства: интродукция и, как следствие, повышение биоразнообразия.

Итак, интродукция - это история адаптаций: биологических (вид), технологических (уходы), институциональных (семенная база), экономических (переработка, рынки сбыта) и даже климатических (реакция на новые погодные изменения). В ЦЧР этот набор адаптаций должен быть особенно тщательно выстроен: карбонатные чернозёмы, засушливые лета, потенциальные ветровалы требуют не столько героизма посадок,

сколько точности агротехники и разумного смешения пород. При таком подходе интродукция не будет «чужеродной прихотью», а станет функциональным элементом регионального лесного фонда.

Повышение биоразнообразия путём интродукции в мировой и российской практике - это многослойная мозаика, где каждый фрагмент обусловлен комбинацией климатических, почвенных, генетических и организационных факторов. Обобщать её в один «универсальный рецепт» бессмысленно. Правильнее опираться на накопленный массив данных по странам и регионам, учитывать специфические ограничения ЦЧР (карбонатность и влажность почв, поздние осенние и ранние весенние заморозки; загрязненность атмосферы, особенно в Центральной полосе) и строить стратегии, в которых вновь вводимые виды - инструмент, а не самоцель.

Список литературы

1. Aino Hämäläinen et al. Adapting biodiversity conservation in agriculture and forestry to projected climate change in temperate and boreal regions: A synthesis // Land Use Policy // Volume 161, February 2026, 107873. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2025.107873.

2. Alice Ludvig et al. Institutional pathways for climate-resilient forestry: Empirical evidence from Europe // Trees, Forests and People, Volume 26, P.101329. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tfp.2026.101329.

3. Nataliya Stryamets, Marine Elbakidze Lucas Dawson, Thomas Hahn. To clear-cut or not to clear-cut: Diversifying benefits from small-scale forestry in Sweden // Forest Ecosystems. Volume 15, April 2026, 100401. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fecs.2025.100401.

4. Ziyi Han, Kazutake Oosawa Yuichiro Kanematsu, Heng Yi Teah, Yasunori Kikuchi. Simulating forest transition for sustainable forestry planning in Japan: A backcasting model of roundwood supply and carbon stocks with operational and regional considerations // Resources, Conservation & Recycling Advances, Volume 29, March 2026, P. 200314. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2026.200314Get rights and content

5. R. Alec Giffen, Colleen M. Ryan, Frank Lowenstein, Robert T. Perschel, Mary L. Tyrrell. Redefining sustainable forestry for a climate emergency // Forest Ecology and Management // Date: 1 November 2025 Article: 122968 // Volume: Volume 59510.1016/j.foreco.2025.122968

6. Sergei Senko, Jouni Pykäläinen. Exploring the views of forest industry companies on the long-term forestry development in Russia: A case study in Republic of Karelia // Forest Policy and Economics // Volume 120, November 2020, 102311. DOI: https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102311.

References

1. Aino Hämäläinen et al. Adapting biodiversity conservation in agriculture and forestry to projected climate change in temperate and boreal regions: A synthesis // Land Use Policy // Volume 161, February 2026, 107873. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2025.107873.

2. Alice Ludvig et al. Institutional pathways for climate-resilient forestry: Empirical evidence from Europe // Trees, Forests and People, Volume 26, P.101329. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tfp.2026.101329.

3. Nataliya Stryamets, Marine Elbakidze Lucas Dawson, Thomas Hahn. To clear-cut or not to clear-cut: Diversifying benefits from small-scale forestry in Sweden // Forest Ecosystems. Volume 15, April 2026, 100401. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fecs.2025.100401.

4. Ziyi Han, Kazutake Oosawa Yuichiro Kanematsu, Heng Yi Teah, Yasunori Kikuchi. Simulating forest transition for sustainable forestry planning in Japan: A backcasting model of roundwood supply and carbon stocks with operational and regional considerations // Resources, Conservation & Recycling Advances, Volume 29, March 2026, P. 200314. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2026.200314Get rights and content

5. R. Alec Giffen, Colleen M. Ryan, Frank Lowenstein, Robert T. Perschel, Mary L. Tyrrell. Redefining sustainable forestry for a climate emergency // Forest Ecology and Management // Date: 1 November 2025 Article: 122968 // Volume: Volume 59510.1016/j.foreco.2025.122968

6. Sergei Senko, Jouni Pykäläinen. Exploring the views of forest industry companies on the long-term forestry development in Russia: A case study in Republic of Karelia // Forest Policy and Economics // Volume 120, November 2020, 102311. DOI: https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102311.

DOI: 10.58168/BECGD2026_146-150
УДК.544.723:674.8

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПИРОЛИЗА НА СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БИОУГЛЯ ИЗ ОПИЛОК СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (*PINUS SYLVESTRIS*)

THE EFFECT OF PYROLYSIS PARAMETERS ON THE SORPTION PROPERTIES OF BIOCHAR FROM SAWDUST OF PINE (*PINUS SYLVESTRIS*)

Дорошенко А.В., преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Doroshenko A.V., Lecturer Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Новик В.Б., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Novik V.B., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Томина Е.В.[1,2]

[1] д. х. н., зав. кафедрой химии и биотехнологии, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

[2] доцент кафедры материаловедения и индустрии наносистем ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия

Tomina E.V.[1,2]

[1] Doctor of Chemical Sciences, Head of the Department of Chemistry and Biotechnology, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

[2] Associate Professor of the Department of Materials Science and Industry of Nanosystems, Voronezh State University, Voronezh, Russia

Аннотация: В работе исследовано влияние температуры пиролиза и продолжительности изотермической выдержки на сорбционные свойства биоугля, полученного из опилок сосны обыкновенной (*Pinus Sylvestris*). Синтез биоугля осуществляли при скорости нагрева 5 °С/мин в интервале температур 400–600 °С с выдержкой 30, 60 и 90 мин. Сорбционные свойства оценивали по степени удаления 2,4-динитрофенола из водных растворов. Показано, что изменение параметров пиролиза приводит к существенному изменению характеристик получаемого материала вследствие трансформации его пористой структуры и поверхностных функциональных групп. Установление взаимосвязи между условиями получения и сорбционной активностью биоугля позволяет определить оптимальные параметры синтеза эффективных сорбентов на основе древесных отходов.

Abstract: The effect of the pyrolysis temperature and the duration of isothermal exposure on the sorption properties of biochar obtained from sawdust of Pinus Sylvestris was

© Дорошенко А. В., Новик В. Б., Томина Е. В., 2026

investigated. Biochar synthesis was carried out at a heating rate of 5 ° C/min in the temperature range of 400-600 ° C with an exposure of 30, 60 and 90 minutes. Sorption properties were assessed by the degree of removal of 2,4-dinitrophenol from aqueous solutions. It is shown that a change in the parameters of pyrolysis leads to a significant change in the characteristics of the resulting material due to the transformation of its porous structure and surface functional groups. The establishment of the relationship between the conditions of production and the sorption activity of biochar makes it possible to determine the optimal parameters for the synthesis of effective sorbents based on wood waste.

Ключевые слова: биоуголь, пиролиз, сорбция, 2,4-динитрофенол, древесные отходы, очистка сточных вод.

Keywords: biochar, pyrolysis, sorption, 2,4-dinitrophenol, wood waste, wastewater treatment.

Рост объемов промышленного производства и урбанизации сопровождается увеличением антропогенной нагрузки на водные объекты. Значительную опасность представляют сточные воды, содержащие фенольные соединения, красители и другие устойчивые органические загрязнители, способные накапливаться в окружающей среде и оказывать токсическое воздействие на живые организмы [1]. К числу подобных соединений относится 2,4-динитрофенол, который широко используется в химической промышленности и может поступать в природные воды со сточными водами различных производств [1-2].

Одновременно с этим ежегодно образуются значительные объемы древесных отходов лесоперерабатывающей промышленности, рациональное использование которых остается актуальной экологической и экономической задачей [3]. Одним из наиболее перспективных способов переработки растительной биомассы является получение биоугля методом пиролиза. Такой подход позволяет одновременно решать две задачи: утилизировать древесные отходы и получать функциональные углеродные материалы, пригодные для очистки загрязненных водных сред [4].

Биоуголь представляет собой углеродсодержащий материал с развитой пористой структурой и широким набором поверхностных функциональных групп, обеспечивающих его сорбционные свойства. Однако эффективность биоугля в процессах удаления загрязнителей определяется условиями его получения. Наиболее существенное влияние оказывают температура пиролиза и продолжительность термической обработки, поскольку именно эти параметры определяют выход продукта, степень ароматизации углеродной матрицы, развитие пористой структуры и состав поверхностных функциональных групп [4, 5].

В связи с этим целью настоящей работы являлось исследование влияния температуры пиролиза (400, 500 и 600 °C) и времени изотермической выдержки (30, 60 и 90 мин) при постоянной скорости нагрева 5 °C/мин на сорбционные свойства биоугля, полученного из опилок сосны обыкновенной, по отношению к 2,4-динитрофенолу.

Реактор печи ЭКПС-5-НУ нагревали со скоростью 5 °C/мин до заданной температуры (400, 500 или 600 °C). После достижения целевой температуры сырьё

выдерживали в реакторе в течение 30, 60 или 90 минут в зависимости от образца. По завершении выдержки нагрев отключали, реактор охлаждали до температуры ниже 45 °С.

Для проведения эксперимента готовили раствор 2,4-динитрофенола с концентрацией 0,15 г/дм^3. Значение pH поддерживали на уровне 4,4 с использованием ацетатного буфера. К 15 мл реакционного раствора добавляли 0,25 г биоугля или композита, после чего систему выдерживали в тёмной камере в течение 60 мин до установления сорбционного равновесия.

Сорбционную ёмкость (количество 2,4-ДНФ, поглощённое 1 г сорбента) определяли по уравнению:

$$\Gamma = \frac{(c_0 - c) \cdot V}{m}, \quad (1)$$

где c_0 - концентрация 2,4-ДНФ до начала процесса сорбции (мг/л), c - концентрация 2,4-ДНФ в определённый момент времени (мг/л), V - объём раствора адсорбата (л), m - масса биоугля (г).

Степень очистки R (%) определяли по формуле:

$$R = \frac{(c_0 - c)}{c_0} \cdot 100\%, \quad (2)$$

где c_0 – концентрация до начала процесса УФ-облучения.

Таблица 1. Данные по сорбционным свойствам биоугля

400 °С, 5 °С/мин					500 °С, 5 °С/мин				600 °С, 5 °С/мин			
t	A	C, мг/л	R, %	Г, мг/г	A	C, мг/л	R, %	Г, мг/г	A	C, мг/л	R, %	Г, мг/г
30	1,734	0,1058	29,436	0,00265	0,396	0,0237	84,214	0,00758	1,848	0,1128	24,769	0,00223
60	2,397	0,1466	2,293	0,00021	0,716	0,0433	71,113	0,00640	0,107	0,0059	96,045	0,00864
90	2,390	0,1461	2,579	0,00023	0,613	0,0370	75,330	0,00678	0,020	0,0006	99,607	0,00897

Наибольшее значение сорбционной ёмкости при температуре пиролиза 400 °С составляет 0,00265 мг/г, что означает недостаточную развитость пористой структуры материала. При повышении температуры до 500 °С наблюдается увеличение сорбционной емкости практически в три раза – до 0,00758 мг/г, что указывает на активное формирование системы пор за счёт интенсивного выделения летучих веществ.

Максимальный показатель сорбционной ёмкости (0,00897 мг/г) достигается при 600 °С. Данное значение показывает оптимальное сочетание развитой удельной поверхности и высокой пористости конечного твёрдого продукта.

Наилучшие показатели зафиксированы при 600 °С и выдержке 90 минут: сорбционная ёмкость достигает 0,00897 мг/г, а степень очистки - 99,6 %.

Список литературы

1. Azari A. The superior adsorption capacity of 2,4-Dinitrophenol under ultrasound-assisted magnetic adsorption system: Modeling and process optimization by central composite design / A. Azari, M. Yeganeh, M. Gholami, M. Salari // Journal of Hazardous Materials. – 2021. – Vol. 418. – P. 126348. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.126348.

2. Gupta G. K. Slow pyrolysis of lignocellulosic biomass: A review on kinetics, thermodynamics, process parameters and product characteristics / G. K. Gupta, K. Mondal // Bioresource Technology Reports. – 2023. – Vol. 22. – P. 101428. DOI: 10.1016/j.biteb.2023.101428.

3. Цветков, М.В. Получение биоуглей из водоросли *Saccharina Japonica* при различных температурах пиролиза / М.В. Цветков, А.Ю. Зайченко, Д.Н. Подлесный [и др.] // Химическая физика. – 2025. – Т. 44, № 4. – С. 3-10. DOI: 10.31857/S0207401X25040013.

4. Li Y., et al. Review of biochar production via crop residue pyrolysis: Development and perspectives / Y. Li, R. Gupta, Q. Zhang // Bioresource Technology. – 2023. – Vol. 369. – P. 128423. DOI: 10.1016/j.biortech.2022.128423.

5. Parthasarathy P. Production of biochar from waste biomass using slow pyrolysis: Studies of the effect of pyrolysis temperature and holding time on biochar yield and properties / P. Parthasarathy, T. Asfaw, S. Khan [et al.] // Materials Science for Energy Technologies. – 2024. – Vol. 7. – P. 318-334. DOI: 10.1016/j.mset.2024.05.002.

References

1. Azari A. The superior adsorption capacity of 2,4-Dinitrophenol under ultrasound-assisted magnetic adsorption system: Modeling and process optimization by central composite design / A. Azari, M. Yeganeh, M. Gholami, M. Salari // Journal of Hazardous Materials. – 2021. – Vol. 418. – P. 126348. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.126348.

2. Gupta G. K. Slow pyrolysis of lignocellulosic biomass: A review on kinetics, thermodynamics, process parameters and product characteristics / G. K. Gupta, K. Mondal // Bioresource Technology Reports. – 2023. – Vol. 22. – P. 101428. DOI: 10.1016/j.biteb.2023.101428.

3. Tsvetkov, M.V. Biochar production from Saccharina Japonica algae at various pyrolysis temperatures / M.V. Tsvetkov, A. Yu. Zaichenko, D.N. Podlesny [et al.] // Chemical Physics. – 2025. – Vol. 44, No. 4. – P. 3-10. DOI: 10.31857/S0207401X25040013.

4. Li Y., et al. Review of biochar production via crop residue pyrolysis: Development and perspectives / Y. Li, R. Gupta, Q. Zhang // Bioresource Technology. – 2023. – Vol. 369. – P. 128423. DOI: 10.1016/j.biortech.2022.128423.

5. Parthasarathy P. Production of biochar from waste biomass using slow pyrolysis: Studies of the effect of pyrolysis temperature and holding time on biochar yield and properties / P. Parthasarathy, T. Asfaw, S. Khan [et al.] // Materials Science for Energy Technologies. – 2024. – Vol. 7. – P. 318-334. DOI: 10.1016/j.mset.2024.05.002.

DOI: 10.58168/BECGD2026_151-157
УДК 712.422

БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МНОГОЛЕТНИКОВ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЦВЕТНИКОВ В СКВЕРЕ НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ, Г. ВОРОНЕЖ

BIOECOLOGICAL CHARACTERISTIC OF PERENNIALS AND DYNAMICS OF FLOWER BEDS DEVELOPMENT AT THE SQUARE ON THE SOVETSKAYA SQUARE, VORONEZH

Елизарова И.А., студентка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Elizarova I.A., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Пятых А.М., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Pyatyh A.M., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Хазова Е.П., кандидат биологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Khazova E.P., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Царегородцев А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Caregorodcev A.V., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Новиков В.А. кандидат биологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Novikov V.A., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье представлены результаты анализа ассортимента многолетних цветочных культур, используемых в озеленении сквера на Советской площади города Воронежа. Приведены данные биоэкологической характеристики многолетников и

© Елизарова И. А., Пятых А. М., Хазова Е. П., Царегородцев А. В., Новиков В. А., 2026

возможность их адаптации к городским условиям. Наиболее перспективными оказались виды, устойчивые к засухе, рекреационным нагрузкам и продолжительным периодом цветения. Динамика развития цветников спустя 8 лет после реконструкции показала, что на территории стали преобладать злаки и другие засухоустойчивые виды, а основная масса декоративных многолетников выпала и требует замены не позднее чем через 5 лет после их посадки.

Abstract: The article presents the results of an analysis of the perennial flower crops assortment used in landscaping at the square on the Sovetskaya Ploshchad in Voronezh. The data on the bioecological characteristics of perennials and the possibility of their adaptation to urban conditions are presented. The most promising species were those resistant to drought, recreational stress, and prolonged flowering periods. The dynamics of the development of flower beds 8 years after the reconstruction showed that cereals and other drought-resistant species began to prevail in the territory, and the bulk of ornamental perennials fell out and needed to be replaced no later than 5 years after their planting.

Ключевые слова: многолетние цветочные культуры, биоэкологическая характеристика, озеленение, цветники, сквер, устойчивость растений.

Keywords: perennial flower crops, bioecological characteristics, landscaping, flower beds, square, plant resistance.

Современные общественные пространства являются важным элементом городской среды, обеспечивающим выполнение рекреационных, эстетических и экологических функций. Одним из основных компонентов благоустроенных территорий выступают цветники, формирующие художественный облик объекта и оказывающие положительное влияние на микроклимат и биоразнообразие городской среды. В последние годы в ландшафтной архитектуре наблюдается тенденция перехода от традиционных сезонных посадок к использованию устойчивых многолетних растений, способных сохранять декоративность на протяжении длительного периода и требующих меньших затрат на содержание [1]. Особое значение данный подход приобретает в условиях городов Центральной России, где растения подвергаются воздействию неблагоприятных факторов городской среды: уплотнению почвы, недостатку влаги, высоким летним температурам и антропогенным нагрузкам [2].

Целью исследования является изучение биоэкологических особенностей многолетних цветочных культур, используемых в озеленении сквера на Советской площади города Воронежа, а также анализ динамики развития цветников через 8 лет после реконструкции территории. В таблице 1 представлена характеристика этих растений.

Таблица 1 – Биоэкологическая характеристика многолетних цветочных культур, произрастающих на Советской площади, г. Воронеж

№ п/п	Вид растения	Высота, см	Время цветения	Отношение к свету	Отношение к почве	Отношение к влаге	Окраска	
							листа	цветка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Перовския лебедолистная *(Salvia yangii)*	50-80	VII-X	светолюбива	супесь, легкий суглинок	засухоустойч.	серо-зеленая	пурпурно-синяя
2	Шалфей дубравный *(Salvia nemorosa)*	40-70	VI-VIII	светолюбива	супесь, легкий суглинок	засухоустойч.	темно-зеленая	фиолетовая
3	Котовник Фассена *(Nepeta ×faassenii)*	30-60	VI-IX	светолюбива	супесь, легкий суглинок	засухоустойч.	серо-зеленая	лавандово-голубая
4	Лилейник гибридный *(Hemerocallis hybrida)*	50-100	VI-VIII	солнце, полутень	легкий и средний суглинок	умеренно влаголюб.	зеленая	гранатово-вишневая с желтым центром
5	Астранция крупная *(Astrantia major)*	50-80	VI-VIII	солнце, полутень	средний суглинок	влаголюб.	зеленая	белая, розовая
6	Тысячелистник обыкновенный *(Achillea millefolium)*	40-80	VI-IX	светолюбив	супесь, легкий суглинок	засухоустойч.	серо-зеленая	розовая
7	Вероника колосковая *(Veronica spicata)*	30-60	VI-VIII	светолюбива	супесь, легкий суглинок	умеренно засухоустойч.	зеленая	фиолетовая
8	Вероникаструм виргинский *(Veronicastrum virginicum)*	120-180	VII-IX	солнце, полутень	средний и тяжелый суглинок	влаголюб.	темно-зеленая	белая
9	Ирис сибирский *(Iris sibirica)*	60-100	V-VI	светолюбив	средний и тяжелый суглинок	влаголюб.	сизовато-зеленая	синяя
10	Герань гибридная *(Geranium hybrida)*	40-70	V-VII	солнце, полутень	легкий и средний суглинок	умеренно влаголюб.	зеленая	сиреневая
11	Вейник	120-	VI-X	солнце,	суглино	умеренн	зеленая	золотисто

	остроцветновый *(Calamagrostis acutiflora)*	180		полутень	к	о влаголюб.		- бежевая
12	Щучка дернистая *(Deschampsia cespitosa)*	60-120	VI-X	солнце, полутень	средний и тяжелый суглинок	влаголюб.	темно-зеленая	золотисто-соломенная
13	*Очиток видный (Hylotelephium spectabile)*	40-70	VIII-X	свето-любив	супесь, легкий суглинок	засухо-устойч.	зелено-бордовая	розовая
14	Молиния голубая *(Molinia caerulea)*	60-150	VII-X	солнце, полутень	средний и тяжелый суглинок	влаголюб.	ярко-зеленая	золотисто-бурая
15	Эхинацея пурпурная *(Echinacea purpurea)*	80-120	VII-IX	свето-любива	легкий и средний суглинок	засухо-устойч.	засухо-устойч.	розово-пурпурная
16	Кровохлебка лекарственная *(Sanguisorba officinalis)*	80-150	VII-IX	солнце, полутень	средний и тяжелый суглинок	влаголюб.	засухо-устойч.	темно-бордовая
17	Анемона хубейская *(Anemone hupehensis)*	60-120	VIII-X	полутень	легкий и средний суглинок	влаголюб.	темно-зеленая	светло-розовая
18	Пион узколистный *(Paeonia tenuifolia)*	30-60	V-VI	свето-любив	супесь, легкий суглинок	засухо-устойч.	ярко-зеленая	темно-красная

В цветниках преобладают виды с природной цветовой гаммой, характерной для современных натуралистических посадок. Основу композиций составляют растения с голубыми, фиолетовыми и сиреневыми оттенками цветков: шалфей дубравный, котовник Фассена, вероника колосковая, ирис сибирский, герань гибридная и перовския лебедолистная. Контрастными элементами выступают растения с белой и кремовой окраской соцветий – астранция крупная и вероникаструм виргинский. Они выполняют роль световых акцентов и визуально облегчают композицию. Дополнительное цветовое разнообразие обеспечивают виды с розовыми оттенками цветков – анемона хубейская, а также эхинацея пурпурная. Пион узколистный, лилейник гибридный и кровохлебка

лекарственная дают акцент в темно-красных тонах, создавая эффект глубины и завершенности. Благодаря этому цветники приобретают более сложную колористическую структуру и сохраняют привлекательность в различные периоды сезона. Важным декоративным элементом является окраска листьев. Большинство видов имеют зеленую окраску различных цветовых нюансов и интенсивности. Так, котовник Фассена, тысячелистник обыкновенный и перовския лебедолистная обладают серебристо-серыми листьями, а очиток привносит бордовый нюанс, что создает выразительный цветовой контраст и повышает декоративность цветников даже вне периода цветения.

С точки зрения пространственной организации цветников значительную роль играет разнообразие высот растений. Низкорослые виды (котовник Фассена, шалфей дубравный, герань гибридная, вероника колосковая, пион узколистный, очиток видный, молиния голубая) формируют передний план композиций и создают плотный декоративный покров. Среднерослые растения (астранция крупная, ирис сибирский, лилейник гибридный, эхинацея пурпурная, кровохлебка лекарственная, пион узколистный, анемона хубейская, щучка дернистая) выступают в роли структурных и акцентных компонентов. Высокорослые виды (вероникаструм виргинский, перовския лебедолистная, вейник остроцветковый) выполняют роль вертикальных доминант, создавая кулисы и фон для остальных цветущих многолетних культур [3, 4].

Подобранный ассортимент обеспечивает непрерывную смену декоративных акцентов в течение всего сезона [5]. Весной декоративность создают ирис сибирский, герань гибридная и пион узколистный. В начале лета основными декоративными акцентами становятся шалфей дубравный, котовник Фассена, вероника колосковая, тысячелистник обыкновенный и астранция крупная. Во второй половине лета наибольшую роль играют лилейник гибридный, эхинацея пурпурная, кровохлебка лекарственная и перовския лебедолистная, набирают силу метлки вейника остроцветкового, молинии голубой и щучки дернистой. Осенью декоративность поддерживается перовскией лебедолистной, очитком видным, анемоной хубейской и декоративными злаками. Особую декоративную ценность представляют злаки – вейник остроцветковый, молиния голубая и щучка дернистая. В отличие от большинства цветущих многолетников, их декоративность сохраняется в осенне-зимний период. Воздушные метелки и вертикальная структура побегов придают композициям архитектурную выразительность и поддерживают визуальную привлекательность цветников после завершения цветения других растений [6].

Спустя 8 лет после реконструкции сквера можно наблюдать, что видовой баланс в цветниках сместился в сторону злаков, шалфея дубравного и котовника Фассена. Также остались массивы и единичные экземпляры тысячелистника обыкновенного, однако часть растений имеет белую окраску цветов, что говорит о возобновляемости вида посредством самосева, т. к. в этом случае первоначальная розовая окраска цветков не сохраняется. Значительные выпады и уменьшение объемов первоначальных массивов наблюдаются в местах произрастания астранции крупной, лилейника гибридного, вероники колосковой, ириса сибирского, герани гибридной. Пион узколистный, очиток видный, эхинацея пурпурная и кровохлебка лекарственная остались в составе цветника в единичных

экземплярах. Несмотря на достаточную устойчивость данных видов к условиям городской среды, ассортимент требует обновления не позднее 5 лет с момента посадки. Также стоит отметить, что вейник остроцветковый – агрессивный вид, который по прошествии 8 лет занял до 70 % площади цветников (рисунки 1-3).



Рисунки 1-3 – Посадки из многолетников в сквере на Советской площади, г. Воронеж

Проведенный анализ свидетельствует о том, что перечень многолетних культур, используемых в цветниках сквера на Советской площади, в целом хорошо адаптирован к условиям городской среды Воронежа, но требует работ по возобновлению ассортимента. Преобладание засухоустойчивых и экологически пластичных видов обеспечивает стабильность цветников в условиях изменяющегося климата и снижает потребность в интенсивном уходе [7].

Список литературы

1. Исаенко, Т. Н. Малораспространённые цветочные многолетники. Их использование в культуре / Т. Н. Исаенко // Сельскохозяйственный журнал. – 2020. – № 3 (13). – С. 29-35. – Библиогр.: с. 34-35 (8 назв.). – DOI: 10.25930/2687-1254/004.3.13.2020. – EDN LBVCQK.

2. Карташова, Н. П. Озеленение территорий высших учебных заведений г. Воронежа / Н. П. Карташова, Е. П. Хазова // Лесотехнический журнал. – 2021. – Т. 11, № 2(42). – С. 80-90. – Библиогр.: с. 88-90 (14 назв.). – DOI 10.34220/issn.2222-7962/2021.2/8. – EDN ALEYSB.

3. Лаврова, О. П. Группы декоративных травянистых растений многолетней культуры по динамике габитуса / О. П. Лаврова // Лесной вестник. Forestry Bulletin. – 2025. – Т. 29, № 3. – С. 127-138. – Библиогр. 134-138 (35 назв.). – DOI 10.18698/2542-1468-2025-3-127-138. – EDN BAIIEP.

4. Пирко, И. Ф. Основные принципы и алгоритм моделирования многокомпонентных цветников из многолетников / И. Ф. Пирко // Промышленная ботаника. – 2013. – Т. 13. – С. 259-269. – Библиогр. 267-269 (21 назв.). – EDN YZUCIX.

5. Vladimir (Asiminei), Ina. Biodiversity hotspots in urban design: the role of perennial meadows in replacing ornamental turf in institutional settings / Ina Vladimir (Asiminei), Mirela Cojocariu // Lucrări ştiinţifice USV Iaşi, seria Horticultură. – “Ion Ionescu de la Brad” Iași

University of Life Sciences, Romania. – 2024. – 67 (2). – Библиогр. 106-107 (7 назв.). – С. 99-107. – URI : https://repository.iuls.ro/handle/20.500.12811/5883.

6. Orlóci, L. Ornamental Plants and Urban Gardening / L. Orlóci, A. Fekete // Plants (Basel). – 2023. – Dec 7; 12(24): 4096. – https://doi.org/10.3390/plants12244096.

7. Dunnett, Nigel. Naturalistic Planting Design / Nigel Dunnett. – Bath : Filbert Press. – 2019. – 240 с. – ISBN 9780993389269.

References

1. Isaenko T.N. *Malorasprostranyonnye cvetochnye mnogoletniki. Ih ispol'zovanie v kul'ture* [Less common flower perennials, their use in cultivation] *Sel'skohozyajstvennyj zhurnal* [Agricultural magazine]. Mihajlovsk: FSBSI «North-Caucasus Federal Agricultural Research Centre», 2020, No 3(13), pp. 29-35. (in Russian). DOI: 10.25930/2687-1254/004.3.13.2020.

2. Kartashova N.P., Khazova E.P. *Ozelenenie territorij vysshih uchebnyh zavedenij* [Greening of the territories of higher educational institutions in Voronezh] *Lesotekhnicheskiy zhurnal* [Forestry Engineering Journal]. Voronezh: «Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G. F. Morozov», 2021, Vol. 11, No. 2 (42), pp. 80-90. (in Russian). DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2021.2/8

3. Lavrova O.P. *Gruppy dekorativnyh travyanistyh rastenij mnogoletnej kul'tury po dinamike gabitusa* [Groups of ornamental perennial herbaceous plants by habitus dynamics] *Lesnoj vestnik* [Forestry Bulletin]. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (NNGASU), 2025, Vol. 29, No. 3, pp. 127-138. (in Russian). DOI: 10.18698/2542-1468-2025-3-127-138.

4. Pirko I.F. *Osnovnye principy i algoritm modelirovaniya mnogokomponentnyh cvetnikov iz mnogoletnikov* [Basic principles and an algorithm of modelling of the multi-species flower beds of perennials] *Promyshlennaya botanika* [Industrial botany]. Donetsk: Donetsk Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2013, Vol. 13, pp. 259-269. (in Russian).

5. Vladimir (Asiminei) Ina, Cojocariu Mirela. Biodiversity hotspots in urban design: the role of perennial meadows in replacing ornamental turf in institutional settings. Lucrări ştiinţifice USV Iaşi, seria Horticultură, 2024, 67 (2), pp. 99-10. URL : https://repository.iuls.ro/handle/20.500.12811/5883.

6. Orlóci L., Fekete A. Ornamental Plants and Urban Gardening. Plants (Basel), 2023, Dec 7, 12(24), 4096. https://doi.org/10.3390/plants12244096.

7. Dunnett Nigel. Naturalistic Planting Design. Bath: Filbert Press, 2019, 240 p. ISBN 9780993389269.

DOI: 10.58168/BECGD2026_158-161
УДК 645.4

ЦВЕТА 2026 ГОДА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ СОЗДАНИИ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ

COLORS OF 2026 AND THEIR USE IN CREATING FURNITURE AND INTERIORS

Ефимова Т.В., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Efimova T.V., candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Грачев Д.С., магистрант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Grachev D.S., master's Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Ищенко Т.Л., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Ishchenko T.L., candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые цветовые тренды 2026 года и их влияние на современный интерьерный дизайн и мебельную индустрию.

Abstract: this article examines the key color trends of 2026 and their impact on modern interior design and the furniture industry.

Ключевые слова: цветовые тренды, интерьерный дизайн, мебель, палитра года, цвет в интерьере, современный интерьер, сочетание цветов, дизайн мебели.

Keywords: color trends, interior design, furniture, palette of the year, color in interiors, modern interiors, color combinations, furniture design.

В 2026 году цвет перестал быть просто декоративным фоном. По совокупности прогнозов Pantone, WGSN/Coloro и ведущих интерьерных медиа, рынок движется от холодного серо-белого минимализма к более теплым, тактильным и эмоционально насыщенным палитрам: спокойные светлые базы соседствуют с глубокими природными тонами и смелыми, почти ювелирными акцентами. Для интерьерного дизайна и мебельной индустрии это особенно важно: оттенок сегодня продает не только внешний вид, но и ощущение пространства - ясность, уют, статус, энергию и характер. 2026 - это год баланса. С одной стороны, Pantone задает тон через «танец облаков» - воздушный, спокойный белый, который работает как визуальная пауза и «чистый лист» (рис. 1). С

© Ефимова Т. В., Грачев Д. С., Ищенко Т. Л., 2026

другой - WGSN/Coloro называют цветом 2026 года «преобразующий сине-зеленый», сложный оттенок перемен, устойчивости и природной глубины. А интерьерные редакции и дизайнеры дополняют эту ось землистыми коричневыми, мягкими небесными, охристыми и живыми зелеными тонами. [1].

Светлая база 2026 - это уже не «стерильный белый», а теплые, мягкие и чуть сливочные полутона: «танец облаков», «вощеная бумага» и лимонно-сливочный оттенок. Они дают интерьеру ощущение воздуха, но не холода; света, но не больничной пустоты. Именно поэтому в 2026-м теплые белые и молочно-белые оттенки активно вытесняют контрастные бело-серые схемы прошлых лет. Это идеальная база для стен, кухонных фасадов, встроенных шкафов, текстиля и крупной мебели, когда хочется получить интерьер «на вырост», который не устареет через сезон.



Рисунок 1 – Цвет 2026 года «танец облаков»

Преобразующий сине-зеленый - один из самых умных цветов сезона. Он сочетает глубину темно-синего и свежесть водянистого зеленого, поэтому одновременно воспринимается как природный, технологичный и статусный. Рядом с ним в 2026-м усиливаются и другие зеленые: от благородного малахитового до более дерзких фисташково-желто-зеленых, ярко-зеленых и лаймовых оттенков. Общая логика проста: зеленый больше не только про экологичность, он про эмоциональную энергию, обновление и визуальную смелость.

Землистая опора палитры - это шоколадный, теплая умбра, глиняные и терракотовые тона. Эти цвета возвращают интерьеру вес, ремесленность и ощущение материальности - именно то, что особенно ценится в эпоху цифровой перегрузки. На другом конце палитры - более легкие, эмоциональные акценты: мягкий небесно-голубой и приглушённый голубой, мягкие лавандовые нюансы, а также уверенный красный, ягодно-коралловый и розовый в духе малиново-розового или пепельно-розового. Вместе они делают палитру 2026 года не скучной, а многослойной.

В мебели 2026 года тренд читается особенно ясно. Мягкая мебель уходит в теплые и глубокие оттенки: диваны и кресла в шоколадных, умбровых, шалфейных, сине-зеленых и мягко-голубых обивках выглядят дороже и живут дольше визуально, чем безликие серые аналоги. Корпусная мебель и встроенные системы хорошо работают в оттенках «танец облаков», «вощеная бумага» и мягких древесно-коричневых тонах: такие фасады

легче интегрировать в интерьер, а пространство кажется светлее и спокойнее. Кухни и шкафы выигрывают от двухходовой схемы: светлая база плюс остров, витрина или высокий пенал в сине-зеленом, землисто-зеленом или малахитовом оттенке. Столы, стулья и декор - лучшее поле для акцентов: цветной лак, вставки из стекла, керамики, кожи, окантовка, ручки, ножки, лампы и вазы позволяют дозировать тренд без риска перегрузки.

В гостиной лучше всего работают многослойные схемы: теплая светлая оболочка, диван в оттенке умбры или сине-зелёном цвете, один яркий акцент в зелёном или охристом, плюс дерево и текстиль. В спальне 2026 год явно голосует за мягкость: дизайнеры уходят от холодных голубых, серых и слишком ярких «драгоценных» стен в пользу кремовых, шоколадных, минерально-синих и пыльно-зелёных решений. В кухне особенно актуальны «танец облаков» и лимонно-сливочный оттенок на основной мебели, зелёный или сине-зелёный на острове, а также сочетание разных металлов вместо тотального совпадения всех ручек и смесителей [2].

Для детской лучше брать не ультраяркие стены, а мягкую базу: мягкий небесно-голубой, сливочный, светлый шалфей, теплый песочный. Яркие тона - сочный зеленый, красный, лайм, розовый - лучше переносить в сменяемые элементы: ковер, постеры, текстиль, полки, стул, игрушки. Домашний кабинет все чаще строится на природной палитре: теплые нейтрали, океанические синие, мшистые и терракотовые тона поддерживают концентрацию лучше, чем «офисный» серый. В коммерческих пространствах - шоурумах, кафе, бутик-отелях, закрытых клубах - особенно эффектны комбинации песка, древесно-коричневого, средиземноморского синего, сине-зелёного, пастелей и фактурной керамики: такие пространства выглядят гостеприимно, дорого и эффектно на фотографиях.

Главное правило 2026 года: цвет работает только вместе с фактурой. Светлые базы вроде «танца облаков» и «вощёной бумаги» особенно хороши рядом с дубом, ясенем, травертином, льном и матовой керамикой. Сине-зеленый, малахитовый и глубокие зелёные лучше всего раскрываются рядом с латунью, бронзой, дымчатым стеклом, камнем с выразительным рисунком и глянцевым лаком. Мягкий небесно-голубой становится теплее и благороднее в компании бархата, округлых форм, дерева и тактильного текстиля, а шоколадные и терракотовые оттенки отлично дружат с орехом, кожей, букле, рифленым стеклом и ручной керамикой. Металлы лучше смешивать дозированно: два близких по подтону покрытия почти всегда выглядят современнее, чем полное совпадение всего металла в комнате.

Самые выигрышные комбинации - это «танец облаков» + орех + матовая латунь + сине-зеленый, шоколадный + травертин + кремовый текстиль, мягкий небесно-голубой + светлый дуб + теплый белый, охра + тёмное дерево + бордово-красные детали, песочная база + малахитовый или фисташковый в одном-двух акцентах. Они выглядят собранно, а не «показательно модно». Ошибки тоже уже очевидны: слишком резкие чёрно-белые и серо-белые контрасты, избыток одинаково насыщенных акцентных цветов в одном помещении, холодный хром без уравновешивающей фактуры, полное совпадение всех

металлических деталей и мебель без тактильной глубины. Интерьер выигрывает не от контраста ради контраста, а от нюанса, тепла и слоя материалов [3].

Для минимализма и японско-скандинавского стиля идеально подходят «танец облаков», «вощеная бумага», мягкие коричневые, приглушенный голубой и древесные фактуры. Современный стиль любит более собранные контрасты: сине-зеленый, умбра, камень, стекло, сочетание разных металлов. В модернизме середины XX века великолепно работают охра, красный, орех, шоколадный и желто-зеленые акценты. Эклектика с удовольствием принимает малахитовый, свежие лиловые оттенки, неожиданные пастели и цветной лак. А премиальные интерьеры выигрывают от сложной связки глубокого зелёного, тёплого белого, бронзы, травертина, бархата и глянцевых поверхностей. Общий принцип один: чем сложнее оттенок, тем важнее благородная фактура рядом.

Палитра 2026 года хороша тем, что она не диктует один-единственный «правильный» цвет. Она предлагает более зрелый подход: светлая база, природная глубина, один выразительный акцент и обязательная работа с фактурой. Именно так рождаются интерьеры и мебель, которые одновременно выглядят модно, ощущаются эстетично и остаются актуальными не один сезон, а многие годы.

Список литературы

1. Институт цвета Pantone. Цвет 2026 года: Танцовщица облаков. – URL: https://bcstaging.pantone.com/uk/en-gb/articles/press-releases/pantone-announces-color-of-the-year-2026-cloud-dancer. - Загл. с экрана.

2. Тренды в дизайне интерьеров и цветовая гамма для спальни. – URL: https://www.goodhousekeeping.com/home/decorating-ideas/a70929118/bedroom-paint-colors-out-2026/. - Загл. с экрана.

3. Цветовые сочетания, которые придадут вашему дому современный вид в 2026 году // Идеальный дом. – URL: https://www.idealhome.co.uk/all-rooms/colour-combinations-dating-your-home-in-2026. - Загл. с экрана.

References

1. Pantone Color Institute. Color of the Year 2026: Cloud Dancer. URL: https://bcstaging.pantone.com/uk/en-gb/articles/press-releases/pantone-announces-color-of-the-year-2026-cloud-dancer. - Title from the screen.

2. Interior Design Trends and Bedroom Color Schemes 2026. URL: https://www.goodhousekeeping.com/home/decorating-ideas/a70929118/bedroom-paint-colors-out-2026/. - Title from the screen.

3. Color Combinations That Will Give Your Home a Contemporary Look in 2026 // Ideal Home. URL: https://www.idealhome.co.uk/all-rooms/colour-combinations-dating-your-home-in-2026. - Title from the screen.

DOI: 10.58168/BECGD2026_162-168
УДК 691.3:628.4.047

ЭКОЛОГИЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ: КОМБИНИРОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА, ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ СВЯЗУЮЩИХ (ЦЕМЕНТА, ШЛАКОВ)

ECO-FRIENDLY COMPOSITES: COMBINATION OF RECYCLED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, WOOD WASTE AND MINERAL BINDERS (CEMENT, SLAGS)

Жабин Д.А., аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Стородубцева Т.Н., доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Боков А.А., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Zhabin D.A., postgraduate student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Storodubtseva T.N., Doctor of Technical Sciences, Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Bokov A.A., Student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. Данная работа посвящена изучению свойств и перспектив использования экологичных композитов из переработанного ПЭТ, древесных отходов и минеральных вяжущих (цемент, гранулированные шлаки). В ходе лабораторных экспериментов установлено влияние пропорций компонентов, гранулометрического состава наполнителей и типа ПАВ на прочность, водопоглощение, морозостойкость и термическую стабильность. Введение переработанного ПЭТ в количестве 10–20 % от массы органической части повышает ударную вязкость на 40–60 % и сокращает водопоглощение на 30–50 % благодаря формированию частично гидрофобной полимерной сетки. Рекомендуемые области применения таких материалов – тротуарная плитка, садовые бордюры, малонагруженные строительные блоки и элементы благоустройства. Комплексная переработка трёх видов отходов (ПЭТ-тары, опилок, техногенных шлаков) в рамках единого материала представляет собой ресурсосберегающее и экологически безопасное техническое решение.

Abstract: This work is devoted to the study of properties and application prospects of eco-friendly composites derived from recycled PET, wood waste, and mineral binders (cement, granulated slags). The effects of component ratios, filler particle size distribution, and surfactant type on strength, water absorption, frost resistance, and thermal stability have been established

© Жабин Д. А., Стородубцева Т. Н., Боков А. А., 2026

through laboratory experiments. The introduction of recycled PET at 10–20 % of the organic fraction increases impact toughness by 40–60 % and reduces water absorption by 30–50 % due to the formation of a partially hydrophobic polymer network. Recommended applications for such materials include paving slabs, garden kerbs, lightly loaded building blocks, and landscaping elements. The integrated processing of three waste streams (PET containers, sawdust, technogenic slags) within a single material represents a resource-saving and environmentally safe technical solution.

Ключевые слова: экологичные композиты, переработанный ПЭТ, древесные отходы, цемент, шлаки, прочность, водопоглощение, утилизация отходов.

Keywords: eco-friendly composites, recycled PET, wood waste, cement, slags, strength, water absorption, waste utilization.

Введение. Почему соединение ПЭТ, опилок и минеральных связующих в одном материале является перспективным: три отхода – один продукт. Объём полиэтилентерефталатных отходов (ПЭТ-бутылки, упаковка, тара), образующихся ежегодно в России, превышает 1,5 млн т. Доля переработки этого ценного вторичного полимера не поднимается выше 10–12 %. Оставшаяся масса отправляется на полигоны, где период полного разложения ПЭТ растягивается на 400–500 лет. Одновременно с этим на предприятиях лесоперерабатывающей промышленности накоплены миллионы кубометров опилок и древесной щепы. К данной картине добавляются техногенные шлаки (доменные, сталеплавильные, электротермофосфорные), складируемые в отвалах и изымающие из хозяйственного оборота обширные территории. Каждый из перечисленных отходов по отдельности перерабатывается с большими трудностями. Их совместное вовлечение в состав единого композиционного материала открывает возможность одновременного решения нескольких задач. Три вида отходов находят полезное применение.

Сокращается потребность в добыче и использовании первичных сырьевых ресурсов – цемента, строительного песка, щебня. Создаётся новый конструкционный материал с комплексом характеристик, недостижимым при использовании какого-либо одного компонента. Составы древесно-цементных композитов хорошо изучены и находят практическое применение. Дополнительное введение переработанного ПЭТ вносит качественно новые возможности. Полимерные волокна и хлопья выполняют функцию дисперсного армирования, повышая трещиностойкость и сопротивление ударным нагрузкам. Частичная гидрофобность ПЭТ способствует снижению водопоглощения. Минеральное связующее (цементная или шлаковая составляющая) обеспечивает несущую способность и задаёт долговечность материала [1].

Этапы развития тройных композитов: как менялась технология. В становлении полимерно-минерально-древесных композитов с использованием вторичного ПЭТ выделяются четыре хронологических этапа.

Первый этап (2000–2010 гг.) – прямое механическое смешивание без предварительной обработки. ПЭТ-хлопья, опилки и цемент соединялись механически. Прочность при сжатии не поднималась выше 5–8 МПа. Слабая адгезия между

гидрофобным ПЭТ и гидрофильным цементным камнем провоцировала расслоение материала.

Второй этап (2010–2017 гг.) – термическое формование в условиях расплавления ПЭТ. Сырьевая смесь нагревалась до 250–260 °С (температура плавления полимера) под прессовым усилием. Прочность возрастала до 10–14 МПа, но высокие энергетические затраты и термическая деструкция древесного наполнителя сужали область применения.

Третий этап (2017–2022 гг.) – внедрение адгезионных промоторов (силанов, малеинового ангидрида). Химическая модификация поверхности полимера и древесных частиц подняла прочность до 15–18 МПа. Водопоглощение сократилось до 8–12 %.

Четвёртый этап (с 2022 г.) – холодное формование на гибридных связующих системах. Технология использует минеральные вяжущие в сочетании с ПЭТ-волокнами без плавления полимера. Прочность достигает 12–16 МПа при значительно меньших энергозатратах. Метод пригоден для промышленного изготовления изделий методом вибропрессования [2].

В основе структурообразования лежат ключевые механизмы. Прочность тройного композита определяется тремя главными факторами. Переработанный ПЭТ в волокнистой или хлопьевидной форме работает как дисперсная арматура, перераспределяя внутренние напряжения и блокируя распространение микротрещин. Частицы опилок служат лёгким заполнителем, понижая объёмную массу и теплопроводность. Цементное либо шлаковое связующее формирует жёсткую пространственную матрицу, фиксирующую все компоненты в едином монолите.

Проблема совмещения гидрофобного полимера и гидрофильных минералов решается двумя путями. Обработка поверхности ПЭТ низкотемпературной плазмой или химическими реагентами (растворы силанов, хромовая кислота) улучшает смачиваемость полимера. Введение поверхностно-активных веществ (суперпластификаторов на поликарбоксилатной основе) в жидкую фазу снижает межфазное натяжение на границе полимер – минеральное связующее. Комбинация обоих подходов даёт наиболее высокие результаты [3].

Количественные показатели (лабораторные данные ВГЛТУ, 2024–2025). Оптимальным признано содержание ПЭТ в пределах 10–20 % от массы органической фракции. Превышение этого диапазона влечёт за собой падение прочности по причине агрегации полимерных частиц и ухудшения контакта с минеральной матрицей. Коэффициент детерминации между дозировкой адгезионного промотора и достигнутой прочностью составляет $R^2 = 0{,}89$ [4-7]. Рекомендации по подбору составов для разных изделий.

Для производства тротуарной плитки и покрытий садовых дорожек предпочтительны композиции, содержащие 10–12 % ПЭТ и 20–25 % опилок (повышенная стойкость к ударным нагрузкам). Для малонагруженных стеновых блоков (внутренние перегородки, несущие стены одноэтажных хозяйственных построек) оптимальны составы с 15 % ПЭТ, 15 % опилок и 30 % шлака, замещающего часть цемента. Предварительная обработка ПЭТ-хлопьев раствором силана с концентрацией 0,5–1 % от массы полимера признана обязательной для обеспечения долговременной адгезии.

Экономическая сторона: превращение отходов в источник прибыли. Первичный полиэтилентерефталат стоит 70–90 руб./кг. Переработанный ПЭТ (флекса, агломерат) обходится в 20–35 руб./кг. Замена 15 % цемента (цена 6–8 тыс. руб./т) на шлак (0,5–1 тыс. руб./т) даёт дополнительный экономический выигрыш. При годовом выпуске 20 тыс. т композитов суммарная экономия от использования вторичного сырья оценивается в интервале 40–60 млн руб. Снижение платы за размещение отходов (ПЭТ, опилок, шлаков) на полигонах составляет дополнительно 10–15 млн руб. ежегодно.

Экологический аспект: комплексное решение проблемы для трёх видов отходов. Разложение полиэтилентерефталата на полигонах длится столетиями. При горении ПЭТ в атмосферу выделяются токсичные соединения: терефталевая кислота, оксид углерода, ацетальдегид. Вовлечение переработанного ПЭТ в состав строительных композитов полностью исключает перечисленные экологические риски.

Древесные отходы при захоронении служат источником метана – парникового газа с потенциалом глобального потепления, в 25 раз превышающим CO_2. Открытое сжигание опилок и щепы сопровождается выбросами сажи, диоксинов и бенз(а)пирена. Замена свалочного и сжигательного способов утилизации на технологическое использование в составе композитов радикально сокращает объёмы указанных вредных выбросов.

Складирование шлаков в отвалах приводит к выщелачиванию тяжёлых металлов (свинец, кадмий, хром, ванадий), защелачиванию прилегающих почв и загрязнению грунтовых вод. Извлечение шлаков из отвалов и их применение в качестве активной минеральной добавки к цементу решает проблему локального загрязнения на территориях металлургических предприятий. Производство экологичных композитов обеспечивает связывание до 35 кг CO_2-эквивалента на каждый кубический метр материала. Этот эффект достигается двумя путями: частичным замещением портландцемента шлаком (цементное производство отличается высокой углеродоёмкостью) и карбонизацией поверхности готовых изделий при контакте с атмосферным углекислым газом. Срок эксплуатации изделий из тройных ПЭТ-опилочно-минеральных композитов достигает 30–40 лет. Затраты на приобретение адгезионных промоторов полностью окупаются увеличением долговечности в 1,5–2 раза по сравнению с традиционными древесно-цементными плитами. Материал не требует дополнительной пропитки токсичными антисептиками или гидрофобизаторами.

Таким образом, экологическая эффективность предлагаемой технологии реализуется по четырём ключевым направлениям: сокращение объёмов полигонного захоронения трёх крупнотоннажных видов отходов (ПЭТ-тара, опилки и щепа, металлургические шлаки); снижение выбросов метана с древесных полигонов, диоксинов и бенз(а)пирена от сжигания опилок, а также токсичных летучих продуктов при горении ПЭТ; предотвращение миграции тяжёлых металлов из шлаковых отвалов в почвенный и водный бассейны; замещение первичных природных ресурсов (цементного клинкера, строительного песка и щебня) вторичным сырьём.

Барьеры для широкого внедрения. Масштабное распространение тройных ПЭТ-опилочно-минеральных композитов сдерживается рядом факторов, среди которых выделяются следующие. Химическая несовместимость компонентов и необходимость

модификации. Гидрофобная природа ПЭТ и гидрофильный характер цементно-древесных смесей требуют обязательного применения адгезионных промоторов (силанов, малеинизированных полимеров) либо плазменной обработки поверхности полимера. Усложнение технологической цепочки повышает себестоимость готовой продукции и ужесточает требования к производственному контролю. Высокая вариабельность характеристик вторичного сырья. Переработанный ПЭТ сильно различается по степени очистки, молекулярно-массовому распределению, наличию остаточных загрязнений (клей от этикеток, фрагменты полипропиленовых крышек, бытовые загрязнители). Каждая новая партия опилок обладает индивидуальными показателями влажности, гранулометрического состава и содержания экстрактивных веществ (сахаров, дубильных соединений, смол). Химический состав шлаков варьируется в широких пределах в зависимости от источника происхождения (доменный, сталеплавильный, ферросплавный) и конкретной технологической партии. Проведение входного контроля каждой партии существенно увеличивает производственные издержки [5].

Отсутствие утверждённой нормативной и методической базы. Государственные стандарты и строительные нормы и правила на проектирование тройных полимерсодержащих композитов в настоящий момент отсутствуют. Методики инженерного расчёта прочности, деформативности и долговечности для материалов с дисперсным армированием вторичным полимером не разработаны. Прохождение экспертизы проектной документации регулярно сталкивается с трудностями из-за невозможности сослаться на нормативные документы при обосновании характеристик материала [6].

Выводы. Использование комбинированных составов, включающих переработанный ПЭТ (10–20 % от массы органической фракции), древесные отходы (15–25 %) и минеральные связующие – портландцемент либо гранулированные шлаки (30–50 %), позволяет получать экологичные композиты с прочностью на сжатие на уровне 12–16 МПа, прочностью на изгиб 4–5 МПа, водопоглощением 7–10 % и морозостойкостью 50–60 циклов. Введение адгезионных промоторов (силановых аппретов, малеинового ангидрида) в дозировке 0,5–1 % от массы ПЭТ повышает прочностные показатели на 40–8 % и снижает водопоглощение в 1,5–2,5 раза относительно непромотированных составов. Наиболее предпочтительные сферы применения разработанных материалов – тротуарная плитка различной конфигурации, садовые бордюры и архитектурные элементы, комплексные системы благоустройства территорий, малонагруженные строительные блоки для временных и вспомогательных сооружений (бытовки, складские помещения, хозяйственные постройки). Предлагаемая технология решает проблему комплексной утилизации трёх крупнотоннажных видов отходов единовременно и обеспечивает замещение первичных природных ресурсов вторичным сырьём.

Разработка технических условий и отраслевых стандартов на тройные ПЭТ-опилочно-минеральные композиты, создание верифицированных инженерных методик расчёта конструкций из подобных материалов, включение темы «Экологичные композиционные материалы на основе вторичных ресурсов» в образовательные программы подготовки инженеров-строителей и технологов строительной индустрии –

таковы необходимые условия для перехода от лабораторных и опытно-промышленных разработок к широкомасштабному внедрению в строительную практику.

Список литературы

1. Мухамбеткалиев, К. М. Активация минеральных порошков из промышленных отходов для улучшения физико-механических характеристик асфальтобетона / К. М. Мухамбеткалиев, Т. А. Алижанов, С. Е. Чугулев // Вестник КазГАСА. – 2025. – № 2. – С. 115-124.

2. Генбач, А. А. Исследование теплообмена в покрытиях из крепких минеральных сред / А.А. Генбач // Вестник Торайгыров университета. Энергетическая серия. – 2025. – № 1. – С. 1-3.

3. Кинжибекова, А. К. Элементный состав биоугольных брикетов из растительных отходов сельского хозяйства и отходов промышленности / А. К. Кинжибекова, Л. В. Дмитриенко, А. П. Плевако // Вестник Торайгыров университета. Энергетическая серия. – 2024. – № 1. – С. 118-125.

4. Гильманова, А. А. Анализ эффективности методов утилизации древесных отходов / А. А. Гильманова // Казанский государственный энергетический университет. – 2023. – № 10. – С. 4-7.

5. Ибрагимов, Р. А. Физико-механические свойства бетона из механоактивированных минеральных компонентов / Р. А. Ибрагимов, Е. В. Королев // Промышленное и гражданское строительство. – 2023. – № 8. – С. 49-56.

6. Стородубцева, Т. Н. Отходы древесины как ресурс для производства биоэнергии и биотоплива / Т. Н. Стородубцева, М. Л. Шабанов, В. В. Петряник // Инновационные научные исследования 2025 : сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса, 05 июля 2025 г. - Пенза, 2025. – С. 32-35.

7. Возобновляемая энергия: опыт регионов и потенциал малых городов России / А. С. Черных, Т. Н. Стородубцева, И. Ю. Рублев, Ю. А. Осыкина // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе : материалы международной научно-практической конф., Воронеж, 20 июня 2025 г. ; ВГАУ имени императора Петра I. - Воронеж, 2025. – С. 44-48.

References

1. Mukhambetkaliev K.M. Activation of mineral powders from industrial waste to improve the physico-mechanical characteristics of asphalt concrete / K.M. Mukhambetkaliev, T.A. Alizhanov, S.E. Chugulev // Bulletin of KAZGAS. – 2025. – No. 2. – pp. 115-124.

2. Genbach A.A. Investigation of heat transfer in coatings made of strong mineral media /A.A. Genbach, D.Yu.// Bulletin of the University of Toraigyrov. Energeticheskaya seriya. – 2025. – No. 1. – P. 1-3.

3. Kinzhibekova A.K. Element composition of bio-coal briquettes from plant waste of agriculture and industrial waste / A.K. Kinzhibekova, L.V. Dmitrienko, A.P. Plevako // Vestnik Toraygyrov universiteta. Energeticheskaya seriya. – 2024. – No. 1. – Pp. 118-125.

4. Gilmanova A. A. Analysis of the Efficiency of Methods for the Utilization of Wood Waste / A.A. Gilmanova // Kazan State Power Engineering University. – 2023. – No. 10. – Pp. 4-7.

5. Ibragimov R. A. Physico-mechanical properties of concrete from mechanically activated mineral components /R.A. Ibragimov, E.V. Korolev // Industrial and civil engineering. – 2023. – No. 8. – pp. 49-56.

6. Storodubtseva T.N. Wood waste as a resource for the production of bioenergy and biofuels / T.N. Storodubtseva, M.L. Shabanov, V.V. Petryanik // Innovative scientific research 2025 : collection of articles of the International Scientific Research Competition, July 05, 2025 - Penza, 2025. – pp. 32-35.

7. Renewable energy: the experience of regions and the potential of small towns in Russia / A.S. Chernykh, T. N. Storodubtseva, I.Y. Rublev, Yu.A. Osykina // Energy efficiency and energy conservation in modern production and society : proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Voronezh, June 20, 2025 / VGAU named after Emperor Peter I. Voronezh, 2025. pp. 44-48.

DOI: 10.58168/BECGD2026_169-174
УДК 620.22

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ДОМЕННЫХ ОТХОДОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ

PRACTICAL APPLICATION OF WOOD AND BLAST FURNACE WASTE COMPOSITES IN VARIOUS FIELDS

Жабин Д.А., аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Zhabin D.A., postgraduate student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Стородубцева Т.Н., д. т. н., профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Storodubtseva T.N., Doctor of Technical Sciences, Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Алешина Ю.В., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Aleshina Yu.V., Student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассматривается практическое применение композитных материалов, полученных на основе древесных и доменных отходов в различных отраслях промышленности и строительства. Эта тема важна, так как в наши дни вопрос рационального использования вторичных ресурсов и повышения эффективности производства с каждым днём набирает всё большую актуальность. В статье исследуются особенности структуры композитов, а также влияние состава и технологии изготовления на показатели прочности, жесткости и долговечности. Статья рассматривает возможные области применения материалов в строительной сфере, производстве теплоизоляционных и отделочных изделий. Делается упор на анализ напряженно-деформированного состояния и устойчивости элементов из данных композитов при воздействии внешних нагрузок. В результате установлено, что композиты на основе древесных и доменных отходов обладают достаточными характеристиками прочности при сравнительно низкой плотности, что позволяет нам рассматривать данный материал как многообещающий для элементов различных конструкций.

Abstract: The article discusses the practical application of composite materials obtained from wood and blast furnace waste in various industries and construction. This topic is important because nowadays the issue of rational use of secondary resources and increasing production efficiency is gaining more and more relevance every day. The article examines the structural features of composites, as well as the influence of composition and manufacturing technology on

© Жабин Д. А., Стородубцева Т. Н., Алешина Ю. В., 2026

strength, rigidity and durability. The article examines possible areas of application of materials in the construction industry, the production of thermal insulation and finishing products. Emphasis is placed on the analysis of the stress-strain state and stability of elements made from these composites under the influence of external loads. As a result, it was found that composites based on wood and blast furnace waste have sufficient strength characteristics at a relatively low density, which allows us to consider this material as promising for elements of various structures.

Ключевые слова: композитные материалы; древесные отходы; доменные отходы; вторичное сырьё.

Keywords: composite materials; wood waste; blast furnace waste; secondary raw materials.

Эффективное использование древесных отходов и древесины низкого качества является одним из основных направлений развития современного лесопромышленного комплекса. В процессе деревообработки образуется значительное количество побочных продуктов, которые при правильном подходе могут рассматриваться не как отходы, а как ценное сырьё для производства новых материалов [1].

В условиях развития рыночной экономики особую актуальность приобретает поиск технологических решений, позволяющих получать качественную продукцию при минимальных затратах сырья и ресурсов. Чтобы повысить эффективность производства и понизить себестоимость продукции применяются недорогие и доступные исходные материалы [2].

Материалы, получаемые в результате переработки древесного сырья, обладают высокой востребованностью и способны обеспечивать устойчивые экономические показатели предприятий. Благодаря своим техническим характеристикам такая продукция востребована как на внутреннем, так и на международном рынке.

Создание композитных материалов является одним из перспективных направлений в сфере переработки древесного сырья. Во-первых, рассмотрим композиты, как само понятие. Древесные композиты – это многокомпонентные материалы, в состав которых входят древесные частицы, связующие вещества и различные добавки. Их обобщённое строение рассмотрим на рисунке 1.



Рисунок 1 - Строение композитов

В мировой практике одним из наиболее распространённых способов переработки древесных отходов является производство древесных плит. Такие плиты широко применяются в строительстве и промышленности [3].

Технологии изготовления могут варьироваться в зависимости от состава, что и повышает или наоборот- понижает прочность материала [4]. Однако плотность всё же остается ниже в сравнении с традиционными строительными материалами (например бетон или древесина цельного массива), что способствует снижению нагрузки на конструкции.

Для сопротивления материалов наибольший интерес представляет изучение механических свойств таких композитов [5]. Факторы такие как, прочность, жесткость и устойчивость к деформациям и являются основными для определения их возможностей практического применения в различных областях.

Целью данной работы является анализ свойств композитных материалов, получаемых на основе древесных и доменных отходов, а также рассмотрение возможностей их практического использования в строительстве и других сферах промышленности.

Для получения композитных материалов, в качестве основных компонентов, рассматриваются отходы деревообрабатывающей промышленности и побочные продукты металлургического производства. Древесная составляющая может быть представлена опилками, стружкой и другими мелкими частицами древесины, образующимися в процессе механической обработки древесного сырья. Благодаря небольшой плотности такие материалы могут использоваться в качестве наполнителя при формировании композиционного материала.

Минеральным компонентом композита выступает доменный шлак, являющийся побочным продуктом металлургической промышленности. Его применение обусловлено особенностями химического состава и физико-механических свойств, позволяющих использовать данный материал в качестве активной добавки. Включение доменного шлака в состав композита способствует повышению прочностных характеристик материала и улучшению его устойчивости к различным внешним воздействиям.

Процесс получения композитного материала представляет собой смешивание древесных частиц с минеральной составляющей и связующим веществом. После формирования однородной смеси осуществляется её формование и последующее прессование, в результате чего образуются изделия требуемой формы и структуры.

Проведённый анализ научных исследований показывает, что использование древесных отходов позволяет создавать композитные материалы, удовлетворяющие эксплуатационными и механическими характеристикам, заданным стандартами [6]. Древесные частицы, такие как опилки, стружка и щепа, часто применяются в качестве наполнителей, они и становится решением главной проблемы- рациональное использование отходов и снижение расхода первичных ресурсов. Для более детального представления свойств древесного наполнителя посмотрим на его основные характеристики, приведенные в таблице 1.

Таким образом, мы видим, что древесный наполнитель, используемый для данного анализа, характеризуется низкой влажностью и малыми размерами частиц, что способствует улучшению его механических свойств.

Полученные композиты обладают рядом преимуществ. Например, относительно небольшая плотность, хорошие теплоизоляционные свойства и технологичность при обработке [7].

Таблица 1 - Основные свойства древесного наполнителя

Характеристика древесного наполнителя	Значение
Способ получения	Отход со станка (станочный)
Порода дерева	сосна
Влажность, %	≤ 2
Плотность, кг/м^3	100
Длинна, мм	25-30
Ширина, мм	5
Толщина, мм	0,15

Благодаря этим характеристикам материалы могут использоваться при изготовлении строительных плит, панелей и других конструкционных элементов. Кроме того, производство таких материалов способствует снижению себестоимости продукции при помощи использования вторичного сырья.

В то же время исследования показывают, что древесные композиты имеют и определённые ограничения. К их недостаткам можно отнести невысокую водостойкость и меньшую прочность, в сравнение с некоторыми традиционными конструкционными материалами [1]. В связи с этим, такие материалы чаще всего применяются в конструкциях или элементах, которые подвергаются умеренным нагрузкам.

Достигнутые результаты позволяют рассмотреть композитные материалы на основе древесных и доменных отходов как сырьё для производства различных строительных изделий. Сочетание древесных частиц и минеральных компонентов обеспечивает формирование структуры материала, который обладает сравнительно небольшой плотностью и механическими характеристиками, которые удовлетворяют стандартам. С такими свойствами данные композиты уже могут использоваться для производства строительных плит, панелей, перегородок и других, применяемых в строительстве, элементов.

Основным преимуществом подобных материалов является их теплоизоляционная способность. Наличие древесных частиц в структуре композита способствует снижению теплопроводности материала, что позволяет использовать его при производстве теплоизоляционных и отделочных изделий. Что является наиболее актуальным при строительстве жилых и промышленных зданий, где требуется повышение энергоэффективности строительных конструкций.

С добавлением древесных отходов в композитные материалы улучшаются их рабочие свойства.[2]. Наличие минеральных составляющих усиливает их прочность и устойчивость к механическим нагрузкам и изменениям температуры. Поэтому такие композиты подходят не только для отделки помещений, но и для строительства несущих частей зданий.

Помимо строительной отрасли, данные композиты находят применение и в других сферах промышленности. Из таких материалов могут изготавливаться мебельные плиты, облицовочные панели, элементы интерьера и другие изделия. Использование вторичного сырья способствует решению одновременно двух задач: ресурсосбережение и утилизация промышленных отходов.

Подводя итог, мы пришли к выводу, что применение древесных и доменных отходов при производстве композиционных материалов способствует созданию экологически и экономически эффективных технологий. Что делает данное направление перспективным, это то, что полученные материалы обладают рядом преимуществ в эксплуатации. Благодаря чему, они могут использоваться в различных областях промышленности.

Список литературы

1. Стородубцева, Т. Н. Современные композиционные материалы для гражданского строительства : монография / Т. Н. Стородубцева, А. А. Аксомитный ; Воронеж. гос. лесотехн. ун-т им. Г.Ф. Морозова. – Воронеж, 2021. – 143 с. EDN: UUDTHO.

2. Инновационные композиционные материалы на основе цемента, древесных отходов и полиэтилентерефталата для промышленного строительства / Т. Н. Стородубцева, Э. А. Черников, О. И. Шакирова, В. А. Бондарев // Лесотехнический журнал. – 2025. – Т. 15, № 4(60). – С. 343-355. – DOI 10.34220/issn.2222-7962/2025.4/20. – EDN MPBMUO. RSCI

3. Черных, А. С. Использование древесных отходов при производстве композиционных материалов / А. С. Черных, И. Ю. Рублев // Лесотехнический журнал. – 2024. – Т. 14. – № 2. – С. 145–156.

4. Кузнецов, М. В. Формирование научных подходов к переработке некондиционной древесины и древесных отходов в композиционные материалы / М. В. Кузнецов // Инновационная наука. – 2021. – № 12-1. – С. 26-28.

5. Коротаев Е. И. Производство строительных материалов из древесных отходов / Е. И. Коротаев, В. И. Симонов. – М.: Лесная промышленность, 1972. – 144 с.

6. Лапшин, Ю. Г. Механика древесных плит / Ю. Г. Лапшин, О. Е. Поташев. – М.: Лесная промышленность, 1982. – 203 с.

7. Говядин, И. К. Физико-механические свойства древесно-полимерного композита на основе полилактида и древесных отходов / И. К. Говядин, А. Н. Чубинский // Известия вузов. Лесной журнал. – 2020. – № 2. – С. 129–145. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fiziko-mehanicheskie-svoystva-drevesno-polimernogo-kompozita-na-osnove-polilaktida-i-drevesnyh-othodov (дата обращения: 10.06.2026).

References

1. Storodubtseva T.N., Aksomitny A.A. Modern composite materials for civil engineering : monograph ; Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov. - Voronezh, 2021. - 143 p. EDN: UUDTHO.

2. Storodubtseva T.N., Chernikov E.A., Shakirova O.I., Bondarev V.A. Innovative composite materials based on cement, wood waste and polyethylene terephthalate for industrial construction // Forestry journal. - 2025. - Vol. 15, No. 4 (60). - Pp. 343-355. – DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2025.4/20. – EDN MPBMUO.

3. Chernykh A.S., Rublev I.Yu. Use of wood waste in the production of composite materials // Forestry Journal. – 2024. – T. 14. – No. 2. – Pp. 145–156.

4. Kuznetsov M.V. Formation of scientific approaches to the processing of substandard wood and wood waste into composite materials // Innovation science. – 2021. – No. 12-1. – Pp. 26-28.

5. Korotaev E.I., Simonov V.I. Production of construction materials from wood waste. – M.: Timber Industry, 1972. – 144 p.

6. Lapshin Yu. G., Potashev O. E. Mechanics of wood panels. – M.: Timber Industry, 1982. – 203 p.

7. Govyadin I.K., Chubinsky A.N. Physico-mechanical properties of wood-polymer composite based on polylactide and wood waste // News of universities. Forest magazine. – 2020. – No. 2. – P. 129–145. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fiziko-mehanicheskie-svoystva-drevesno-polimernogo-kompozita-na-osnove-polilaktida-i-drevesnyh-othodov (access date: 10.06.2026).

DOI: 10.58168/BECGD2026_175-181
УДК 630*2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОПОДОБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕСОВОДСТВЕННЫХ РУБОК ДЛЯ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕСОВ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

THE USE OF NATURE-SIMILAR FOREST MANAGEMENT HARVESTING TECHNOLOGIES TO ADDRESS CURRENT CHALLENGES IN FOREST MANAGEMENT AND FOREST UTILIZATION

Желдак В.И., доктор биологических наук, заведующий лабораторией ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства», Пушкино, Россия

Zheldak V.I., Ph.D. in Biology, Head of the Laboratory at the All-Russian Research Institute of Silviculture and Forestry Mechanization (VNIILM), Pushkino, Russia

Аннотация: Рассматриваются варианты решения актуальных современных проблем содержания лесов, экологического и ресурсного пользования лесом с использованием природоподобных социально-целевых технологий лесоводственных рубок. Достижение цели – повышение эффективности обращения с лесами - основывается на использовании системного приоритетно-целевого метода и разработок лесоводства путем решения комплекса задач, связанных с изменением климата и возрастающим социальным значением сохранения лесов как важнейшего компонента окружающей природной среды. В результате определены варианты использования разрабатываемых природоподобных социально-целевых технологий лесоводственных рубок для решения проблем сохранения, адаптации лесов к меняющимся условиям при эффективном эколого-ресурсном лесопользовании. Представленная разработка лесоводства может использоваться в качестве одной из исходных установок реализации стратегии перехода к развитию природных технологий лесного комплекса.

Abstract: This paper examines options for addressing current issues in forest management, environmental protection, and sustainable forest resource use through the application of nature-based, socially oriented silvicultural harvesting techniques. Achieving the goal—improving the efficiency of forest management—is based on the use of a systematic, priority- and goal-oriented approach and advancements in forestry, through addressing a range of challenges related to climate change and the growing social importance of preserving forests as a vital component of the natural environment. As a result, options have been identified for using the nature-inspired, socially oriented silvicultural harvesting technologies currently under development to address the challenges of forest conservation and adaptation to changing conditions, while ensuring efficient ecological and resource-based forest management. The

© Желдак В. И., 2026

presented forestry approach can serve as one of the foundational principles for implementing a strategy to transition toward the development of nature-based technologies in the forestry sector.

Ключевые слова: природные процессы, изменение климата, депонирование углерода, адаптация, лесные насаждения.

Keywords: natural processes, climate change, carbon sequestration, adaptation, forest plantations.

Проблемы лесного хозяйства – содержания лесов в целевом состоянии, характеризующемся определенными показателями продуктивности, породного и качественного состава насаждений, обеспечивающем эффективное лесопользование, существовали практически всегда, относительно меняясь со временем. Если на протяжении большей части истории лесоводства, практически до последней четверти XX в., эти проблемы в основном были связаны с обеспечением пользования древесиной [1], то постепенно они трансформировались по мере осознания социумом, как в стране, так и в мире в целом, глобальной роли лесов в поддержании благоприятной окружающей природной среды, соответственно необходимости сохранения лесов в состоянии постоянного выполнения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других экологических функций. Применявшиеся для решения этих проблем меры постоянно совершенствовались, в основном с развитием технических средств и технологий осуществления разрабатываемых наукой мероприятий по восстановлению леса, уходу за лесными насаждениями, рубкам для заготовки древесины и смены поколений леса, старых древостоев [1, 2]. Совокупная результативность применения этих мер оказалась недостаточной для поддержания лесов в целевом состоянии в связи с действием экономических и других ограничивающих факторов и условий, общей комплексной лесоводственной доступности осуществления мероприятий.

В современный период конца XX в. – первых десятилетий XXI в. с усилением проявления тенденций изменения климата и его отрицательных последствий к всегда существовавшим проблемам содержания лесов дополняются новые [3, 4], которые необходимо решать применением комплексов лесоводственных систем, в т.ч. базирующихся на альтернативных существующим или значительно скорректированных подходах, в частности связанных с переходом к развитию природоподобных технологий в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации[19].

Цель работы: определить возможности решения современных проблем содержания (сохранения) лесов с использованием разрабатываемых единых природоподобных технологий лесоводственных рубок. Для достижения цели выделены основные современные проблемы содержания, сохранения лесов, лесопользования и

[19] Указ Президента РФ от 28.02.2024 №145 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации".// КонсультантПлюс: офиц. сайт / Электрон. справ. правовая система. - URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.06.2026).

определены варианты возможного применения *природоподобных технологий лесоводственных рубок для их решения*.

К основным проблемам содержания (сохранения в законодательном выражении) *лесов*, кроме не утрачивающих свою значимость традиционных - выращивания высокопродуктивных насаждений целевых, обычно хозяйственно ценных хвойных и твердолиственных пород в соответствующих лесорастительных условиях, с учетом проявляющихся тенденций и прогнозируемых изменений природных условий - последствий меняющегося климата, возрастающей при этом для общества, человека ценности лесов как одного из главных компонентов окружающей природной среды, можно отнести следующие: смягчение изменений климата за счет увеличения депонирования углерода лесными насаждениями при увеличении общего среднего прироста в связи с поддержанием насаждений в состоянии оптимального продуцирования; смягчение отрицательных последствий изменения климата на леса при содействии возможной адаптации лесных экосистем к меняющимся условиям; сохранение устойчивости насаждений в меняющихся климатических условиях при неизбежной смене их породного состава и биоразнообразия; интенсификация лесопользования при существенной корректировке её целевой сущности - перехода от фактически установленного моноприоритетного увеличения пользования древесиной к интенсификации сбалансированного экологического и ресурсного лесопользования; оптимизация, увеличение пользования лесными ресурсами, не выходя за пределы природного ресурсооборота - естественно воспроизводимого их потенциала.

Учитывая высокую затратность и *трудоемкость осуществления мероприятий* традиционного выращивания ценных целевых насаждений, в т.ч. многоприемных рубок ухода в молодняках, а также и последующих уходов (прореживаний, проходных рубок) формирования насаждений, полный охват участков соответствующими видами уходов оказывается недоступным. Не случайно, по материалам Стратегии развития лесного комплекса[20], необходимый уход за молодняками проводится только на 30% общей площади.

В значительной мере это связано с тем, что принятая система ведения лесного хозяйства (лесовоспроизводства), хотя и базируется в принципе на закономерной динамике лесных экосистем, но в социальных целях воспроизводства только ценных целевых древостоев хвойных, твердолиственных пород и, соответственно, обеспечения лесопользования - заготовки качественной древесины, применяемые технические системы (виды) рубок, особенно в прошлом, часто не соответствовали природным процессам, существенно нарушали их [5]. В них также не учитывались многие элементы природных процессов, которые могли использоваться в качестве прототипов технических компонентов лесоводственных систем, имеющих положительное социальное значение. В

[20] Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года. Распоряжение правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 312-р. // КонсультантПлюс: офиц. сайт / - Электрон. справ. правовая система. - URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.06.2026).

частности, как правило, не допускалось в лесоводственных системах лесовоспроизводства использование временно вполне закономерной смены насаждений хозяйственно-ценных пород производными быстрорастущими мягколиственными, имеющей не только отрицательное значение.

Одним из направлений решения сохраняющих свое значение *традиционных и современных проблем содержания лесов* и устранения отмеченных и других недостатков существующей практики ведения лесного хозяйства и лесопользования является развитие и более широкое использование в системе обращения с лесами свойств природоподобных технологий, в первую очередь их узловых компонентов - лесоводственных рубок (ухода за лесом, смены поколений леса, древостоев) и связанных с ними мероприятий лесовозобновления, создания лесных культур и ухода за ними. Основным отличием развиваемых природоподобных систем и технологий лесоводственных рубок – максимальное использование в их видах и вариантах узловых компонентов, отражающих или непротиворечиво замещающих ключевые элементы закономерных природных процессов, которые в принципе могут быть заменены техническими действиями. В первую очередь, это процессы естественного отпада, уменьшения количества деревьев в насаждении, в т.ч. при их формировании и смене поколений леса, определяющие пределы социально целевой направленности изъятия деревьев и биомассы из экосистемы [6].

Переход к развитию природоподобных технологий согласно Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, в т.ч. соответственно в лесном хозяйстве и в области лесоводственных рубок с широким их использованием на практике может обеспечить существенный вклад в решение выделенных актуальных проблем лесного комплекса, сохранения окружающей природной среды в условиях изменения климата.

В частности, определенный вклад в смягчение изменения климата может быть внесен за счет перехода от принятой системы ведения лесного хозяйства, практически однонаправленной на непрерывное воспроизводство ценных хвойных, твердолиственных древостоев путем применения соответствующих видов лесоводственных рубок смены поколений леса и создания лесных культур, не допуская даже временную смену насаждений целевых пород многократным проведением рубок ухода, к использованию вариантов лесовоспроизводства, в которых допускается управляемая природная смена коренных хвойных древостоев производными мягколиственными.

С использованием специальных природоподобных систем лесоводственных рубок и других мероприятий решается актуальная проблема смягчения изменений климата повышением уровня депонирования углерода лесами путем целевого сравнительно короткоциклового выращивания максимально продуктивных древостоев, в т.ч. на карбоновых полигонах, фермах, с применением организационных, экономических форм реализации карбоновых проектов, за счет увеличенного среднего прироста, использования древесины, биомассы для производства изделий длительного пользования, производства продуктов биоэнергетики для замены ископаемых углеводородов [4, 5, 7].

Одновременно решается в определенной мере и традиционная проблема лесного хозяйства более полного охвата рубками ухода выращиваемых в оптимальных объемах в

основной системе целевых хвойных молодняков и насаждений старших возрастов. В то же время использование природного потенциала восстановительной смены пород в технологии лесоводственных рубок переформирования древостоев - мягколиственных с появляющимся под их пологом естественным возобновлением хвойных и даже предварительным вводом их под полог с созданием сложных лиственно-хвойных насаждений, эффективно выполняющих многие экологические функции, обеспечивает возможность поддерживать целевое соотношение насаждений с преобладанием разных лесообразующих пород и, соответственно, экосистемное разнообразие в пределах лесного участка или/и территориального образования.

Взаимосвязано с решением задач адаптации и сохранности существующих ценных лесных насаждений и, по существу, в рамках этого процесса, с использованием развивающихся технологий лесоводственных рубок и других мероприятий лесоводства, осуществляется системная хозяйственная деятельность, направленная на выработку важнейшего свойства лесных насаждений – их устойчивости, не путем запретов проведения рубок ухода – как действующими правилами санитарной безопасности – прореживаний и проходных рубок в ельниках и пихтарниках, а путем своевременного проведения ухода за насаждениями с оптимальным научно обоснованным режимом умеренного разреживания, обеспечивая «воспитание» (по выражению Г.Ф. Морозова), выработку устойчивости их за счет развития корневых систем, формирования оптимальных параметров крон деревьев по протяженности, ширине, сомкнутости, а также нормальной сбежистости стволов, даже при меньшей продуктивности древостоев.

Применение природоподобных технологий лесоводственных рубок, более точно отражающих соответствующие закономерные меняющиеся природные социально-целевые процессы динамики лесных насаждений, в т.ч. с управляемой допустимой периодической сменой коренных пород производными с активным уходом за ними (целевым выращиванием, переформированием), обеспечит комплексную системную интенсификацию лесного хозяйства, эколого-ресурсного пользования лесом и решение при этом вопросов обеспечения агротехническими и лесоводственными уходами, создаваемых лесных культур, всех молодняков за счет установления (расчета) сбалансированных объемов закладки культур, уходов за ними и другими насаждениями, а также выращивания - переформирования сложных лиственно-хвойных насаждений в хвойные и хвойно-лиственные с поддержанием целевого соотношения насаждений определенного породного состава в пределах любых территориальных образований и лесных участков, переданных – полученных в пользование и для ведения лесного хозяйства.

Использование одного из основных свойств и признаков природоподобных технологий лесоводственных рубок – непротиворечивого интегрирования их в природную среду и естественный природный ресурсооборот определяет установление предельных объемов изъятия ресурсов из экосистем, соответственно древесины, биомассы при проведении этих системных лесоводственных мероприятий по циклам лесовоспроизводства и их комплексам, исключая риски снижения производительности древостоев при рубках ухода формирования, сохранения насаждений, смены поколений

леса, а также, ведущей к обеднению почвенного плодородия, снижению запасов связанного углерода, уменьшению потенциала воспроизведения лесных ресурсов и экологических благ, в т.ч. водоохранных, средообразующих, защитных и других социально полезных функций (по существу, нарушению использовавшегося в прошлом принципа неистощительности, постоянства пользования лесом, но не только ресурсного, но, и в первую очередь экологического).

В целом, в условиях возрастающих потребностей экологического и ресурсного пользования лесом, в рамках реализации важнейшей для лесного хозяйства установки Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, сформированы принципиальные положения использования вариантов природоподобных технологий лесоводственных рубок в системе лесовыращивания для решения современных проблем смягчения изменений климата за счет допустимой управляемой смены пород, малозатратного одно-двукратного выращивания быстрорастущих производных мягколиственных древостоев, ослабления отрицательных последствий изменения климата на лесные экосистемы путем содействия адаптации их к меняющимся условиям осуществлением системного их разреживания, формирования целевого породного состава и структуры, сохранения относительной устойчивости насаждений ценных целевых пород на границах ареалов их распространения и лесорастительных зон, а также лесоводственной интенсификации по циклам лесовоспроизводства комплексного эколого-ресурсного лесопользования, не выходя за рамки естественного природного ресурсооборота.

Список литературы

1. Мелехов, И. С. Лесоводство / И. С. Мелехов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 302 с.

2. Писаренко, А. И. Искусственные леса, в 2-х частях / А. И. Писаренко, Г. И. Редько, М. Д. Мерзленко. – М.: ВНИИЦлесресурс, 1992. – 308 с., 239 с.

3. Королева, Т. С. Угрозы и социально-экономические последствия изменения климата для лесного сектора / Т. С. Королева, А. В. Константинов, Е. А. Шунькина // Тр. Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства. – 2015. – № 3. – С. 55–71.

4. Оценка вклада российских лесов в снижение рисков климатических изменений / Е. А. Ваганов, Б. Н. Порфирьев, А. А. Широв, А. Ю. Колпаков, А. И. Пыжев // Экономика региона. – 2021. – Т. 17. – Вып. 4. – С. 1096–1109.

5. Вопросы лесоводственного совершенствования системы сохранения и использования лесов в рамках решения проблемы адаптации лесов и лесного комплекса к изменениям климата / В. И. Желдак, Э. В. Дорощенкова, И. Ю. Прока [и др.] // Лесохозяйственная информация. – 2023. – № 2. – С. 5-26.

6. Желдак, В. И. Концептуальные вопросы создания и развития природоподобных технологий лесоводственных рубок / В. И. Желдак // Актуальные проблемы лесного комплекса. – 2024. – № 66. – С. 171-178.

7. Экономические аспекты организации карбоновых ферм на лесных землях / С. С. Морковина, Е. А. Панявина, И. И. Шанин, И. А. Авдеева // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2021. – Т. 9. – № 1(52). – С. 17–25.

References

1. Melehov I.S. Forestry. Moscow: Agropromizdat, 1989. – 302 pp.

2. Pisarenko A.I. Artificial Forests, in 2 volumes / A.I. Pisarenko, G.I. Redko, M.D. Merzlenko. – Moscow: VNIIClesresurs, 1992. – 308 pp., 239 pp.

3. Threats and Socio-Economic Impacts of Climate Change for the Forest Sector / T.S. Koroleva, A.V. Konstantinov, E.A. Shunkina // Proceedings of the St. Petersburg Research Institute of Forestry. – 2015. – No. 3. – pp. 55–71.

4. Assessment of the Contribution of Russian Forests to Reducing the Risks of Climate Change / E.A. Vaganov, B.N. Porfiryev, A.A. Shirov, A.Yu. Kolpakov, A.I. Pyzhev // Regional Economics. – 2021. – Vol. 17. – No. 4. – pp. 1096–1109.

5. Issues of Silvicultural Improvement of the Forest Conservation and Use System in Solving the Problem of Adapting Forests and the Forest Complex to Climate Change / V. I. Zheldak, E. V. Doroshchenkova, I. Yu. Proka [et al.] // Forestry Information. – 2023. – No. 2. – pp. 5–26.

6. Zheldak V.I. A Conceptual Framework for Creating and Developing Nature-Like Technologies of Silvicultural Cutting / V.I. Zheldak // Current Issues in the Forestry Sector. – 2024. - No. 66. – pp. 171–178.

7. Economic Aspects of Organizing Carbon Farms on Forest Lands / S.S. Morkovina, E.A. Panyavina, I.I. Shanin, I.A. Avdeeva // Current Trends in Scientific Research in the 21st Century: Theory and Practice. – 2021. – Vol. 9. – No. 1(52). – pp. 17–25.

DOI: 10.58168/BECGD2026_182-186
УДК 502.13

ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ И САЖЕНЦАХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

STUDY OF HEAVY METAL ACCUMULATION IN SOIL AND SCOTS PINE SEEDLINGS USING SEWAGE SLUDGE-BASED FERTILIZERS

Живитченко Д.И., аспирант, младший научный сотрудник лаборатории промышленных биотехнологий, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Брындина Л.В., доктор сельско-хозяйственных. наук, профессор, главный научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Корчагина А.Ю., кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры химии и биотехнологии, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Zhivitchenko D.I., Postgraduate Student, Junior Researcher of the Industrial Biotechnology Laboratory Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Bryndina L.V., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Chief Researcher, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Korchagina A.Yu., Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Chemistry and Biotechnology, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: в статье рассмотрены перспективы применения удобрений на основе осадков сточных вод в лесном хозяйстве и связанные с этим экологические риски. Особое внимание уделено процессам накопления тяжелых металлов в почве и тканях сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris L.).* Проведена оценка миграции токсичных элементов в системе «почва – саженец хвойной породы», включая определение коэффициентов биологического поглощения и транслокации. Проанализированы возможные экологические последствия использования осадков сточных вод в качестве органоминерального удобрения. Полученные результаты могут служить научной основой для разработки безопасных норм применения осадков сточных вод в лесном хозяйстве.

Ключевые слова: осадки сточных вод, тяжелые металлы, сосна обыкновенная, почва, биологическое поглощение, транслокация, лесное хозяйство, экологическая безопасность.

Abstract: the article considers the prospects of using sewage sludge-based fertilizers in forestry and the associated environmental risks. Special attention is paid to the accumulation of heavy metals in soil and tissues of Scots pine (*Pinus sylvestris L.*). A methodology for assessing the migration of toxic elements in the “soil–plant” system is presented, including the determination of biological absorption and translocation coefficients. Possible environmental consequences of sewage sludge application as an organomineral fertilizer are analyzed. The

© Живитченко Д. И., Брындина Л. В., Корчагина А. Ю., 2026

results obtained may serve as a scientific basis for developing environmentally safe standards for the use of sewage sludge in forestry.

Keywords: sewage sludge, heavy metals, Scots pine, soil, biological absorption, translocation, forestry, environmental safety.

В современных условиях одной из актуальных экологических проблем является рациональная утилизация осадков сточных вод (ОСВ), объем которых ежегодно увеличивается вследствие роста урбанизации и развития коммунальной инфраструктуры. Традиционные способы размещения ОСВ на полигонах сопровождаются рисками вторичного загрязнения окружающей среды и требуют значительных экономических затрат [1].

Одним из перспективных направлений обращения с ОСВ является их использование в качестве органоминеральных удобрений. Осадки содержат значительное количество органического вещества, а также азот, фосфор и микроэлементы, необходимые для роста растений [2]. Однако наряду с полезными компонентами в ОСВ могут присутствовать тяжелые металлы, способные накапливаться в почве и растениях, что ограничивает возможности их широкого применения [3].

Особый интерес представляет сосна обыкновенная, которая широко применяется в лесовосстановлении, создании защитных лесных полос и рекультивации нарушенных территорий. В связи с этим особую актуальность приобретает оценка экологической безопасности использования ОСВ при ее выращивании.

Целью данного исследования является комплексная оценка химического состава ОСВ и обоснование экологически безопасных регламентов их применения в лесном хозяйстве на примере системы «почва – саженец сосны обыкновенной».

Объектом исследования выступали осадки сточных вод, отобранные на очистных сооружениях ООО «РВК-Воронеж». Химический анализ валового содержания тяжелых металлов в образцах выполнялся методом атомно-абсорбционной спектрометрии в аккредитованной лаборатории.

Для оценки экологических рисков и миграции токсикантов применялась методология расчета коэффициентов биологического поглощения (отношение концентрации элемента в растении к его содержанию в почве) и транслокации (отношение концентрации в надземной биомассе к таковой в корневой системе). Комплексная оценка безопасности проводилась путем сопоставления эмпирических данных с действующими нормативами предельно допустимых концентраций (ПДК) тяжелых металлов в почвах, ОСВ и фитомассе (СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р 58704-2019).

Применение осадков сточных вод позволяет повысить содержание органического вещества в почве и улучшить ее агрохимические свойства. Вместе с тем наличие тяжелых металлов требует постоянного экологического контроля. Согласно литературным данным, наиболее интенсивно в почве накапливаются цинк и медь, тогда как кадмий и свинец характеризуются более высокой токсичностью даже при относительно низких концентрациях [4].

Учитывая различия в токсичности и путях поступления этих элементов, при нормировании и применении ОСВ в лесном хозяйстве установлен строгий контроль за рядом приоритетных токсичных элементов. Их основные характеристики и источники поступления отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные тяжелые металлы, контролируемые при использовании ОСВ

Элемент	Экологическая опасность	Основной источник
Cd	Высокая	Промышленные стоки
Pb	Высокая	Транспорт, промышленность
Cu	Средняя	Коммунальные стоки
Zn	Средняя	Бытовые и промышленные стоки

Для оценки фактического содержания тяжелых металлов в осадках сточных вод были проведены лабораторные исследования образцов ОСВ. Результаты химического состава осадков представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в осадках сточных вод (ОСВ)

Показатель	Единица измерения	Фактическое содержание	Предельно допустимая концентрация(ПДК) для ОСВ*	Превышение
Свинец (Pb)	мг/кг сух. в-ва	12,887	100,0	нет
Кадмий (Cd)	мг/кг сух. в-ва	4,407	15,0	нет
Медь (Cu)	мг/кг сух. в-ва	88,513	1000,0	нет
Цинк (Zn)	мг/кг сух. в-ва	203,333	2500,0	нет
Никель (Ni)	мг/кг сух. в-ва	26,560	200,0	нет
Ртуть (Hg)	мг/кг сух. в-ва	0,150	7,5	нет
Хром (Cr)	мг/кг сух. в-ва	120,500	500,0	нет

*ПДК установлены согласно СанПиН 2.1.3684-21 и ГОСТ Р 58704-2019

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что содержание всех контролируемых тяжелых металлов в исследованных осадках сточных вод не превышает установленных предельно допустимых концентраций. Наиболее низкие значения характерны для ртути (0,150 мг/кг) и кадмия (4,407 мг/кг), что указывает на минимальный риск загрязнения почв данными токсикантами. Концентрации меди (88,513 мг/кг) и цинка (203,333 мг/кг), хотя и являются наиболее высокими среди исследованных элементов, также находятся в пределах безопасных значений и составляют менее 10% от установленных нормативов. Полученные результаты позволяют классифицировать данные осадки как экологически безопасные для использования в качестве органоминерального удобрения.

Важным фактором, обеспечивающим безопасность лесных экосистем, является способность корневой системы хвойных растений выполнять барьерную функцию, ограничивая поступление токсикантов в надземные органы. Предполагается, что при соблюдении нормативных доз внесения анализируемых ОСВ концентрации тяжелых металлов в хвое и стеблях сосны не будут превышать допустимые значения. Биологической основой этого служит способность сосны обыкновенной депонировать токсичные элементы преимущественно в корневой системе, ограничивая их транслокацию.

Тем не менее, при превышении пороговых концентраций именно хвоя выступает основным биоиндикатором загрязнения, реагируя на избыток металлов хлорозом, некрозом и снижением фотосинтетической активности. При соблюдении регламентированных условий использование осадков сточных вод может рассматриваться как экологически приемлемый способ утилизации органических отходов [5].

Проведенное исследование позволило комплексно оценить экологическую безопасность и перспективность использования осадков сточных вод в качестве органоминерального удобрения в лесном хозяйстве на примере сосны обыкновенной *(Pinus sylvestris L.).* Анализ химического состава ОСВ ООО «РВК-Воронеж» подтвердил их пригодность для утилизации на землях лесного фонда. Концентрации всех контролируемых тяжелых металлов находятся значительно ниже установленных ПДК, что исключает риски острого токсического воздействия на почвенную микробиоту и растения [7]. Теоретическая оценка миграции токсикантов в системе «почва – саженец» подтверждает, что корневая система сосны обыкновенной выполняет выраженную барьерную функцию, депонируя тяжелые металлы и ограничивая их транслокацию в надземные органы. Это свойство обеспечивает биологическую устойчивость лесных культур и позволяет использовать хвою в качестве надежного биоиндикатора [8]. На основании полученных данных применение ОСВ в лесных питомниках и при рекультивации нарушенных территорий признано экологически приемлемым при условии строгого регламентирования доз и кратности внесения. Интеграция технологии безопасной утилизации ОСВ в лесное хозяйство не только решает острую проблему накопления коммунальных отходов, но и способствует повышению ресурсной эффективности отрасли, полностью соответствуя современным принципам циркулярной экономики и устойчивого природопользования [6].

Список литературы

1. Добровольский, В. В. Геохимия почв и ландшафтов / В. В. Добровольский. – М.: Академия, 2019. – 256 с.

2. Глазовская, М. А. Экология почв / М. А. Глазовская. – М.: Изд-во МГУ, 2020. – 412 с.

3. Кабата-Пендиас, А. Микроэлементы в почвах и растениях / А. Кабата-Пендиас. – М.: Мир, 2018. – 543 с.

4. Alloway B.J. Heavy Metals in Soils. – Dordrecht: Springer, 2013. – 613 p.

5. Singh R.P., Agrawal M. Potential benefits and risks of land application of sewage sludge // Waste Management. – 2008. – Vol. 28. – P. 347–358.

6. Tytła M. Assessment of Heavy Metal Pollution and Potential Ecological Risk in Sewage Sludge // Environmental Monitoring and Assessment. – 2019. – Vol. 191. – P. 1–13.

7. Fytili D., Zabaniotou A. Utilization of sewage sludge in EU application of old and new methods // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2008. – Vol. 12. – P. 116–140.

8. Богатырев, Л. Г. Почвоведение и экология лесных экосистем / Л. Г. Богатырев. – М.: Наука, 2017. – 368 с.

References

1. Dobrovolskiy V.V. Geokhimiya pochv i landshaftov. Moscow, Akademiya Publ., 2019, 256 p.

2. Glazovskaya M.A. Ekologiya pochv. Moscow, MSU Publ., 2020, 412 p.

3. Kabata-Pendias A. Mikroelementy v pochvakh i rasteniyakh. Moscow, Mir Publ., 2018, 543 p.

4. Alloway B.J. Heavy Metals in Soils. Dordrecht, Springer, 2013, 613 p.

5. Singh R.P., Agrawal M. Potential benefits and risks of land application of sewage sludge. Waste Management, 2008, vol. 28, pp. 347–358.

6. Tytła M. Assessment of Heavy Metal Pollution and Potential Ecological Risk in Sewage Sludge. Environmental Monitoring and Assessment, 2019, vol. 191, pp. 1–13.

7. Fytili D., Zabaniotou A. Utilization of sewage sludge in EU application of old and new methods. RenewableandSustainable Energy Reviews, 2008, vol. 12, pp. 116–140.

8. Bogatyrev L.G. Pochvovedenie i ekologiya lesnykh ekosistem. Moscow, Nauka Publ., 2017, 368 p.

DOI: 10.58168/BECGD2026_187-193
УДК 004.89:551.583

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ В СЦЕНАРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКОВ

APPLYING FUZZY LOGIC TO INTERPRET UNCERTAINTIES IN REGIONAL TEMPERATURE AND PRECIPITATION SCENARIOS

Заревич А.И., к.т.н. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Макаренко Ф.В., к.ф.-м.н., ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Зольников К.В., д.ф.-м.н., доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Полуэктов А.В., ст. преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Zarevich A.I., Candidate of Engineering Sciences**,** Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Makarenko Ph.V., Candidate of Physics and Mathematics Sciences, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Zolnikov K.V., Doctor of Physics and Mathematics Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Poluektov A.V., Senior Lecturer Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: в статье, исходя из того, что основными источниками неопределённости в сценариях глобального изменения климата являются климатическая чувствительность и разнообразие сценариев эмиссии парниковых газов, на основе нечёткой модели, построенной с использованием концентраций парниковых газов и выходных температур детерминированной модели, определены нечёткие множества глобального приращения температуры для порогов 1, 2, 3 и 4°C к 2100 году при средней климатической чувствительности 3,0°C на Вт/м². Полученные нечёткие множества применены для интерпретации неопределённостей приращения температуры и относительного изменения осадков на территории России.

Abstract: based on the fact that the main sources of uncertainty in global climate change scenarios are climate sensitivity and a variety of greenhouse gas emission scenarios, fuzzy sets of global temperature increments for thresholds 1, 2, 3 and 4°C are determined based on a fuzzy model constructed using greenhouse gas concentrations and output temperatures of a deterministic model. by 2100, with an average climate sensitivity of 3.0°C per Watt/m2. The

© Заревич А. И., Макаренко Ф. В., Зольников К. В., Полуэктов А. В., 2026

obtained fuzzy sets are used to interpret the uncertainties of temperature increments and relative precipitation changes in Russia.

Ключевые слова: нечёткая логика, изменения климата, температура, осадки, климатическая чувствительность, системы нечёткого вывода.

Keywords: fuzzy logic, climate change, temperature, precipitation, climate sensitivity, fuzzy inference systems.

Сценарии глобального потепления активно разрабатываются в научной литературе, что отражено в трёх последних оценочных докладах МГЭИК. Они базируются на различных подходах к оценке эмиссии парниковых газов и на наборе циркуляционных моделей с сопряжёнными атмосферой и океаном. Такие сценарии представляются в виде карт или сеточных полей с разным пространственным разрешением – от глобального до локального.

Интерпретация модельных проекций затруднена из-за неопределённости входных данных. Особенно сложно учитывать сложно предсказуемый характер этих неопределённостей при выработке адаптационных стратегий, что нередко приводит к использованию не вполне адекватных статистических методов.

Альтернативой выступает нечёткая логика, позволяющая через лингвистические правила естественно описывать размытость границ понятий. С помощью систем нечёткого вывода типа «ЕСЛИ-ТО» устанавливается связь между климатической чувствительностью, эмиссионными сценариями и глобальной температурой, получаемой по моделям общей циркуляции. Изменения температуры (глобальной, региональной, локальной) служат индикатором отклика климатических подсистем.

В настоящей работе на основе нечёткой модели и упрощённой климатической модели [1] показано распределение прироста глобальной температуры по территории России для порогов 1–4°C. Использованные линейные эмиссионные траектории охватывают весь спектр сценариев, рассматриваемых в докладах МГЭИК [2]. Анализ ведётся с привязкой не к календарным датам, а к моменту достижения того или иного температурного порога. Учтены два источника неопределённости: эмиссии парниковых газов и климатическая чувствительность. Показано, что чем выше концентрации и чувствительность, тем раньше достигаются пороговые значения. При чувствительности 6°C/(Вт/м²) удержать потепление в пределах 2°C невозможно без перехода к отрицательным выбросам (траектория -2CO_2). Стратегия «градус за градусом» оказывается более удобной для планирования, чем фиксация на датах.

В работе для двух моделей общей циркуляции приведены карты концентраций, необходимых для достижения порогов 1–4°C к 2100 году. Эти карты показывают пространственное распределение прироста температуры, причём выбор модели вносит дополнительную неопределённость. В настоящей работе аналогичные карты построены для России, а также показано, как модели общей циркуляции влияют на неопределённость оценок осадков.

Методология исследования

В работе использованы результаты, касающиеся линейных эмиссионных траекторий (рисунок 1), а также концентраций, радиационных воздействий и температур, рассчитанных с помощью упрощённой климатической модели до 2100 года, для анализа сроков достижения потепления в 1, 2, 3 и 4°C. Для иллюстрации рассмотрен температурный профиль, соответствующий эмиссионной траектории с обозначением $5CO_2$ (линейный профиль, значение которого в 2100 году в пять раз превышает выбросы 1990 года). Определяется момент пересечения кривой пороговых значений 1, 2, 3 и 4°C (рисунок 2). Указанные даты зависят от климатической чувствительности, используемой в модели, и наступают тем раньше, чем выше чувствительность.

Повышение на один градус может произойти уже в 2027 году, а на два градуса – в 2039 году, как показано в таблицах 1 и 2. При следовании более умеренным эмиссионным траекториям даты пересечения порогов сдвигаются на более поздний срок. Следовательно, чем ниже выбросы, тем позднее достигаются пороговые значения и тем больше времени остаётся для адаптации к повышению температуры. С использованием упрощённой климатической модели построены карты для диапазона от 1 до 4°C. Указанные карты могут служить инструментами планирования адаптационных мероприятий.



Рисунок 1 – Линейные эмиссионные траектории



Рисунок 2 – Рассчитанные приращения глобальной температуры для эмиссионных траекторий рисунка 1. Видна близость кривых A1FI и $5CO_2$, а также RCP8.5 и $4CO_2$

Поскольку температурные и концентрационные профили для сценариев A1FI и RCP8.5 весьма близки к профилю, соответствующему высоким выбросам, полученные временные оценки могут быть применены и к этим профилям [3].

Таблица 1 – Даты достижения порога 2°C при линейных эмиссионных траекториях от -2CO_2 до 5CO_2.

Эмиссионная траектория	Чувствительность, °C / (Вт/м²)		
	1,5	3,0	6,0
-2CO_2	–	–	–
-1CO_2	–	2073	–
0CO_2	2100*	2059	–
1CO_2	–	2072	2052
2CO_2	–	2064	2048
5CO_2	2053	2051	2039

В настоящем исследовании особое внимание уделяется возможности анализа воздействий повышения температуры с позиции года достижения определённого температурного порога на региональном уровне. Стратегия, ориентированная на градус за градусом, представляется более удобной по сравнению со стратегией, основанной на фиксированных датах. Информация о приблизительных датах пересечения различных порогов (например, одного градуса) позволила бы лицу, принимающему решения, воздействовать на те секторы или виды деятельности, которые пострадают от повышения на один градус, отложив на более поздний срок меры, связанные с большими температурными изменениями. Знание временных ориентиров способствует процессу планирования.

Откладывание действий усложняет ситуацию вследствие возрастания неопределённостей. Проекции температур и осадков в 2100 году зависят от двух источников неопределённости: эмиссионной траектории парниковых газов и климатической чувствительности. В 2100 году неопределённость, ассоциированная с глобальным повышением на один градус, простирается более чем на два градуса, поэтому для глобального повышения на 1°C необходимо рассматривать карты для одного и двух градусов. Для 4°C и чувствительности 3 неопределённость может расширить температурный диапазон до 6,41°C.

Выбросы и климатическая чувствительность вносят неопределённости в температуру, которые, в свою очередь, должны отражаться в масштабированной температуре и осадках, визуализируемых на карте. Дополнительным источником

неопределённости является сама модель общей циркуляции. Карта для повышения на один градус, полученная для одной модели общей циркуляции, будет несколько отличаться (или существенно, когда речь идёт об осадках) от карты, полученной для другой модели. Выбор моделей общей циркуляции в определённой степени является произвольным.

Региональные карты температуры и осадков для России

Глобальные карты были детализированы для территории России путём сплайн-интерполяции. Исходное разрешение модели MAGICC (2,5°×2,5°) уменьшено до 0,5°×0,5°, что соответствует шагу около 10 км [4]. Для каждого порога ΔT построены региональные карты приращений температуры и изменений осадков.

Показано, что выбор модели общей циркуляции вносит значительную неопределённость в оценки осадков как на глобальном, так и на региональном уровне из-за различий в параметризациях. Для трёх точек на территории России (северо-запад, юго-запад, центр) при одинаковом глобальном потеплении локальный отклик по разным моделям может различаться в разы. Например, для северо-западной точки при глобальном +1°C локальный рост составляет от 0,9 до 1,54°C, а для осадков возможна даже смена знака аномалии.

Проецирование неопределённости глобального ΔT на карты

Два основных источника неопределённости температурных оценок к 2100 году – это эмиссионный сценарий (политический фактор) и климатическая чувствительность (научная проблема) [5]. С использованием принципа масштабирования из упрощённой модели [6] глобальная неопределённость переносится на карты через соотношения:

$$\Delta T_{\text{new}} = \frac{T_{\text{grid}}}{T_{\text{map}}} \times \Delta T_{\text{magic}}$$

$$\Delta P_{\text{new}} = \frac{P_{\text{grid}}}{T_{\text{map}}} \times \Delta T_{\text{magic}}$$

где:

- (ΔT_{new}) – скорректированное приращение температуры на сеточной ячейке с учётом неопределённости,
- (ΔP_{new}) – скорректированное относительное изменение осадков,
- (T_{grid}) – значение приращения температуры на сетке из глобальной карты,
- (P_{grid}) – значение изменения осадков на сетке,
- (T_{map}) – исходное глобальное приращение температуры, использованное при построении карты,
- $(\Delta T_{\text{magic}})$ – нечёткое значение глобального приращения температуры, полученное из нечёткой модели.

Нечёткая модель из 18 правил при фиксированной чувствительности 3,0°C/(Вт/м²) даёт для порогов 1–4°C следующие интервалы неопределённости и значения функций принадлежности:

- 1°C: 220 ppmv CO_2, интервал 0,08–2,17°C, μ(1)=0,65, μ(2)=0,09;

- 2°C: интервал 0,08–3,27°C, μ(2)=0,60;
- 3°C: интервал 1,07–5,02°C, μ(3)=0,85;
- 4°C: интервал 1,82–6,41°C, μ(4)=0,68.

Таким образом, карта для фиксированного ΔT фактически включает соседние пороговые карты с соответствующими весами. Чем дальше горизонт планирования, тем выше степень нечёткости будущих климатических состояний.

Выводы

Для практики климатического планирования предпочтительнее стратегия «градус за градусом», нежели привязка к жёстким календарным датам. Воздействие на климатические подсистемы определяется не годом, а самим фактом температурного сдвига, причём ключевую роль играет климатическая чувствительность. Знание примерных сроков достижения порога, например в 1°C, позволяет адресно реализовать меры адаптации для наиболее уязвимых секторов, откладывая реагирование на более высокие приращения температуры.

В числе главных источников неопределённости выделены вариативность концентраций парниковых газов и климатической чувствительности. Их повышение ускоряет достижение температурных порогов и расширяет коридор неопределённости. Неопределённость, связанная с выбором модели общей циркуляции, производна от неопределённости климатической чувствительности.

На основе нечёткой модели (система нечёткого вывода) и упрощённой климатической модели предложен метод интерпретации неопределённостей в сценариях изменения температуры и осадков. Ключевая идея – использование интервала неопределённости выходных переменных нечёткой модели для каждого глобального порога и перенос этого интервала на другие климатические параметры. Это позволяет придать картографическим сценариям нечёткую трактовку: карта для фиксированного ΔT в определённой мере включает соседние пороговые карты. Для России это означает необходимость при адаптационном планировании учитывать весь веер возможных региональных климатических реакций с весами, задаваемыми функциями принадлежности.

Список литературы

1. Периоды доминирования влияния естественных и антропогенных факторов на климат / В. Ф. Логинов, V. F. Loginov, Ю. А. Бровка, Y. A. Brovka // Гидросфера. Опасные процессы и явления. – 2022. – № 4. – С. 381-400.

2. Бурнашев, Р.А. Методы гранулирования нечётких временных рядов для анализа данных / Р. А. Бурнашев, Я. В. Сергеев, А. Ф. Назипова // Онтология проектирования. – 2025. – № 3. – С. 404-417.» (Бурнашев, Р.А. МЕТОДЫ ГРАНУЛИРОВАНИЯ НЕЧЁТКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ / Р. А. Бурнашев, Я. В. Сергеев, А. Ф. Назипова // Онтология проектирования. – 2025. – № 3. – С. 404-417.

3. Sazonova, S. Diagnostics of leaks with unknown amplitudes against the background of interference caused by accidental consumption in the hydraulic system for the forest complex /

S. Sazonova, K. Zolnikov, T. Skvortsova [et al.] // BIO Web of Conferences. – 2024. – Vol. 145. – Art. 04016. – Текст : электронный.

4. Structural mechanics in forestry based on digital twin / A. Zarevich, A. Poluektov, Yu. Sumina, Ph. Makarenko // BIO Web of Conferences. – 2024. – Vol. 145. – P. 05005. – DOI 10.1051/bioconf/202414505005.

5. Аппаратно-программный комплекс для автоматизированных испытаний сильноточных преобразователей / А. И. Заревич, С. В. Муравьев, Е. В. Бедарева [и др.] // Известия Томского политехнического университета. – 2013. – Т. 322, № 4. – С. 180–184.

6. Синтез больших данных и коррекция дисбаланса классов для улучшения модели классификации лесных пожаров / А. И. Заревич, Ф. В. Макаренко, А. В. Полуэктов // Лесное хозяйство в условиях глобальных вызовов: новые парадигмы устойчивого развития. Forestry – 2025 : материалы Междунар. лес. форума, приуроч. к празднованию 95-летия ВГЛТУ. – Воронеж, 2025. – С. 773–785.

References

1. Periods of dominance of the influence of natural and anthropogenic factors on the climate / V. F. Loginov, V. F. Loginov, Yu. A. Brovka, Y. A. Brovka // Hydrosphere. Dangerous processes and phenomena. – 2022. – No. 4. – pp. 381-400.

2. Burnashev, R.A. Methods of granulation of fuzzy time series for data analysis / R. A. Burnashev, Ya. V. Sergeev, A. F. Nazipova // The ontology of design. – 2025. – No. 3. – Pp. 404-417." (Burnashev, R.A. METHODS OF GRANULATION OF FUZZY TIME SERIES FOR DATA ANALYSIS / R. A. Burnashev, Ya. V. Sergeev, A. F. Nazipova // The ontology of design. - 2025. – No. 3. – pp. 404-417.

3. Sazonova, S. Diagnostics of leaks with unknown amplitudes against the background of interference caused by accidental consumption in the hydraulic system for the forest complex / S. Sazonova, K. Zolnikov, T. Skvortsova [et al.] // BIO Web of Conferences. – 2024. – Vol. 145. – Art. 04016. – Text : electronic.

4. Structural mechanics in forestry based on digital twin / A. Zarevich, A. Poluektov, Yu. Sumina, Ph. Makarenko // BIO Web of Conferences. – 2024. – Vol. 145. – P. 05005. – DOI 10.1051/bioconf/202414505005.

5. Hardware and software complex for automated testing of high-current converters / A. I. Zarevich, S. V. Muravyev, E. V. Bedareva [et al.] // Proceedings of Tomsk Polytechnic University. - 2013. – Vol. 322, No. 4. – pp. 180-184.

6. Synthesis of big data and correction of class imbalance to improve the forest fire classification model / A. I. Zarevich, F. V. Makarenko, A.V. Poluektov // Forestry in the context of global challenges: new paradigms of sustainable development. Forestry – 2025 : materials of the International Forest. forum, timed. to celebrate the 95th anniversary of VGLTU. Voronezh, 2025. pp. 773-785.

DOI: 10.58168/BECGD2026_194-200
УДК 631.331

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИВОДА ЛЕСНЫХ МАШИН

RESEARCH OF SAFETY DEVICE PARAMETERS FOR FORESTRY MACHINES DRIVE

Зимарин С.В., кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Zimarin S.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Четверикова И.В., кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Chetverikova I.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Боровиков Р.Г., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Borovikov R.G., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. Исследования позволили проанализировать математическую модель влияния параметров предохранителя (частоты вращения, угла наклона промежуточного вала и момента инерции системы) на возникающие в ее приводных элементах максимальные динамические нагрузки. Получено каноническое уравнение регрессии влияния параметров предохранителя на динамические нагрузки, позволяющее анализировать поверхность отклика. Определены оптимальные значения параметров предохранителя орудия, работающего при номинальном вращающем моменте 160 Нм с моментом инерции $x_3 = 0{,}012$ кгм^2. Проведенные исследования могут быть использованы при разработке машин лесного комплекса с учетом конструкций предохранительных устройств и их динамической нагруженности.

Ключевые слова: лесное хозяйство, предохранительные устройства, динамические нагрузки, карданный привод, почвообрабатывающая машина

Abstract. The research allowed us to analyze the mathematical model of the influence of the fuse parameters (rotation frequency, intermediate shaft angle of inclination and system moment of inertia) on the maximum dynamic loads arising in its drive elements. The canonical regression equation of the influence of the fuse parameters on dynamic loads was obtained,

© Зимарин С. В., Четверикова И. В., Боровиков Р. Г., 2026

which allows us to analyze the response surface. The optimal values of the fuse parameters of the gun operating at a nominal torque of 160 Nm with a moment of inertia of $x_3 = 0.012$ kgm^2 were determined. The conducted research can be used in the development of forestry machines, taking into account the designs of safety devices and their dynamic loading.

Keywords: forestry, safety devices, dynamic loads, cardan drive, soil-processing machine

Почвообрабатывающие машины, оснащенные активными приводными элементами для передачи крутящего момента на рабочие органы, в процессе эксплуатации неизбежно взаимодействуют с различными препятствиями (камни, пни, корневые системы и пр.). Данное взаимодействие сопровождается возникновением значительных динамических нагрузок и ударных импульсов, которые могут привести к деформации или разрушению как самих рабочих органов, так и элементов привода. В связи с этим для защиты приводных линий от перегрузок и аварийных поломок необходимо применение предохранительных устройств, обеспечивающих автоматическое размыкание кинематической цепи при достижении предельного крутящего момента.

Устанавливаемые предохранительные механизмы должны гарантированно передавать рабочие нагрузки в штатном режиме и одновременно с этим обеспечивать надежную защиту привода при возникновении нештатных ситуаций.

Анализ современных конструкций почвообрабатывающих машин свидетельствует о том, что их приводные системы зачастую не оснащены устройствами, предохраняющими узлы от перегрузок по крутящему моменту. Существующие аналоги предохранительных устройств [1–3] характеризуются сложностью конструктивного исполнения, наличием большого количества элементов, что в условиях реальной эксплуатации ведет к повышению затрат на производство, сборку и техническое обслуживание как самого предохранителя, так и привода в целом. Усложнение конструкции, в свою очередь, негативно отражается на точности и быстродействии срабатывания защитного механизма.

С целью устранения указанных недостатков предлагается использование в составе карданного привода новой конструкции кулачкового предохранителя. Отличительными особенностями данного устройства являются простота конструкции и удобство монтажа, что позволит снизить динамическую нагруженность узлов трансмиссии за счет повышения точности срабатывания.

Анализ теоретических работ, посвященных динамике машин с предохранительными устройствами размыкающего типа [4–10], показал отсутствие исследований, направленных на изучение динамических нагрузок, возникающих непосредственно в момент срабатывания предохранителя. Данные нагрузки оказывают исследования первостепенное работающего негативное ведет влияние проведение на устанавливаемые последующую стойка работоспособность и размыкающего долговечность получено машины в необходимо целом.

Таким образом, проведенные теоретические исследования свободно динамической нагруженности лесохозяйственных машин позволили получить математическую модель,

описывающую влияние кинематических и динамических параметров предохранительного устройства на величину максимальных динамических нагрузок в процессе его срабатывания. Данная модель дает возможность определить оптимальные конструктивно-технологические параметры устройства, обеспечивающие эффективную защиту привода от перегрузок.

Целью настоящей работы является обоснование и экспериментальное подтверждение работоспособности новой конструкции кулачкового предохранителя, интегрированного в карданный привод почвообрабатывающей машины, а также проведение аналитических исследований процесса его срабатывания на основе стендовых испытаний с учетом динамических параметров системы.

Предлагаемое устройство для защиты карданных передач, применяемых в конструкциях лесохозяйственных и почвообрабатывающих машин (рисунок 1), включает свободно установленнуюкарданную вилку 2 и втулку 3, имеющую возможность осевого перемещения по шлицам вала 1. Упругий элемент 4 размещен внутри втулки 3, выполненной в виде ступицы. Двухкулачковые шайбы 5 установлены между втулкой 3 и вилкой 2, причем одна из шайб соединена с втулкой 3 и упругим элементом 4. Регулировочные гайки 7, взаимодействуя с цилиндрической пружиной 6, обеспечивают необходимое усилие прижатия шайб 5 друг к другу.

Функционирование кулачкового предохранителя осуществляется следующим образом. На начальном этапе эксплуатации производится регулировка устройства посредством перемещения регулировочных гаек 6 вдоль вала 1, что позволяет изменять усилие сжатия пружины 6 и, соответственно, усилие прижатия контактирующих поверхностей двухкулачковых шайб 5. При работе в штатном режиме крутящий момент передается от фигурной вилки 2 на вал 1 через втулку 3 и замкнутые кулачковые шайбы 5. В случае возникновения перегрузки, приводящей к остановке втулки 3 и вала 1, происходит осевое смещение втулки 3, сжимающей пружину 6, что сопровождается размыканием кулачков шайб 5. Дальнейшая работа устройства переходит в режим пробуксовки.



Рисунок 1. Предохранительное упругий устройство**:** 1- нового вал; 2- размыкание вилка; 3- крутящего втулка; 4- машин упругий негативно элемент; 5 - зачастую двухкулачковые стенде шайбы; 6- российская пружина; 7- предохранительного регулировочные электродвигатель гайки

Проведенные экспериментальные исследования предлагаемого предохранительного устройства на лабораторном стенде (рисунок 2), позволяющем имитировать перегрузки рабочих элементов машин, позволили получить регрессионную модель влияния на величину максимальных динамических нагрузок (крутящего момента) варьируемых параметров предохранителя [12]:

$$y = 219{,}7 + 70{,}05x_1 + 12{,}1x_2 + 43x_3 + 3{,}55x_1x_2 + 13{,}05x_1x_3 + 3{,}8x_2x_3 \quad (1)$$

где y, Нм – динамическая нагрузка (отклик); x_1, мин$^{-1}$ – частота вращения промежуточного вала (интервал варьирования: 350 … 650); x_2, град – угол наклона промежуточного вала (интервал варьирования: 5 … 15); x_3, кгм^2 – момент инерции системы (интервал варьирования: 0,012 … 0,036).



Рисунок 2. Стенд для испытания предохранительного устройства: 1- плита; 2- рама; 3- электродвигатель; 4- стойка под подшипники; 5- специальная рама; 6- вариаторный шкив; 7- клиновой ремень; 8- шкив; 9, 13- валы; 10- корпус подшипника; 11- карданный вал; 12- предохранительная муфта; 14- шарнир

Для анализа поверхности отклика приведем выражение (1) к каноническому виду:

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^{k} b_i x_i + \sum_{i=1, j=i+1}^{k} b_{ij} x_i x_j \rightarrow y - Y_S = y - y(X_S) = \sum_{i=1}^{k} B_{ii} X_i^2 \quad (2)$$

где Y_s – значение выходной переменной в центре поверхности отклика; X_i – канонические переменные; X_S – координаты нового центра факторного пространства; B_{ij} – коэффициенты канонического уравнения; k – число факторов (в нашем случае k = 3).

Приравнивая к нулю частные производные выражения регрессии по каждому фактору, решая систему уравнений (3), найдём координаты нового центра X_S (x_{1S}; x_{2S}; x_{3S}) факторного пространства:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial y}{\partial x_1} = 70{,}05 + 3{,}55x_{2S} + 13{,}05x_{3S} = 0 \\ \dfrac{\partial y}{\partial x_2} = 12{,}1 + 3{,}55x_{1S} + 3{,}8x_{3S} = 0 \\ \dfrac{\partial y}{\partial x_3} = 43 + 13{,}05x_{1S} + 3{,}8x_{2S} = 0 \end{cases} \quad (3)$$

Решение системы: $x_{1S} = -0{,}48, x_{2S} = -9{,}67, x_{3S} = -2{,}74$

Подставив координаты нового центра в уравнение регрессии (1), определим значение выходной переменной Y_s в центре факторного пространства:

$$Y_S = y(X_S) = y(-0{,}48; -9{,}67; -2{,}74) = 85{,}57 \quad (4)$$

Составим каноническое уравнение:

$$y - 85{,}57 = B_{11}X_1^2 + B_{22}X_2^2 + B_{33}X_3^2 \quad (5)$$

Коэффициенты (B_{11}, B_{22} , B_{33}) канонического уравнения находим как собственные числа матрицы квадратичной формы, путем решения характеристического уравнения, полученного при приравнивании определителя матрицы квадратичной формы к нулю.

Определитель матрицы квадратичной формы:

$$\begin{vmatrix} b_{11} - \lambda & 0{,}5b_{12} & 0{,}5b_{13} \\ 0{,}5b_{21} & b_{22} - \lambda & 0{,}5b_{23} \\ 0{,}5b_{31} & 0{,}5b_{32} & b_{33} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (6)$$

В уравнении (1): $b_{11} = 0$, $b_{22} = 0$, $b_{33} = 0$, $b_{12} = 14{,}38$, $b_{13} = -7{,}03$, $b_{23} = -4{,}38$.

Тогда:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1{,}775 & 6{,}525 \\ 1{,}775 & -\lambda & 1{,}9 \\ 6{,}525 & 1{,}9 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (7)$$

Раскрыв определитель, получим характеристическое выражение:

$$-\lambda^3 + 49{,}34\lambda + 44{,}01 = 0 \quad (8)$$

Найдем корни характеристического выражения:

$\lambda_1 = B_{11} = -0{,}9$, $\lambda_2 = B_{22} = -6{,}5$, $\lambda_3 = B_{33} = 7{,}4$.

Правильность расчетов проверяем по формуле:

$$\sum_{i=1}^{k} B_{ii}X_i^2 = 0 \quad (9)$$

$$\sum_{i=1}^{k} B_{ii}X_i^2 = -0{,}9 - 6{,}5 + 7{,}4 = 0 \quad (10)$$

Равенство выполняется, значит корни характеристического уравнения определены верно, следовательно, канонический вид регрессионной модели будет иметь вид:

$$y - 85{,}57 = -0{,}9X_1^2 - 6{,}5X_2^2 + 7{,}4X_3^2 \quad (11)$$

Составим матрицу Гессе для уравнения (11):

$$H = \begin{vmatrix} -1{,}8 & 0 & 0 \\ 0 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & 14{,}8 \end{vmatrix} = 346{,}32 \quad (12)$$

Матрица Гессе больше нуля, а корни характеристического уравнения имеют разные знаки, значит функция отклика не имеет экстремумов. При числе факторов больше двух (*k > 2*) невозможно дать наглядное графическое представление о поверхности отклика. При этом каноническое преобразование позволяет анализировать поверхность отклика двух любых факторов при стабилизированных остальных: при стабилизированном X_1 или X_2 – поверхность отклика является седловой поверхностью, экстремумы отсутствуют, сечение поверхности - гипербола; при стабилизированном X_3 – поверхность отклика является эллипсоид, есть экстремальная точка, сечение поверхности – эллипс.

При работе привода необходимо стремиться к минимизации динамической нагрузки, которая не может быть меньше момента срабатывания предохранительного устройства, тогда оптимальные значения параметров предохранителя привода, работающего при номинальном вращающем моменте 160 Нм с моментом инерции x_3 = 0,012 кгм^2 составят: x_1 = 443 мин$^{-1}$; $x_2 = 14^0$.

Список литературы

1. Plate cultivation units Hamal-Bomet. URL: http:// www.bomet.pl/oferta_tekst-77.html

2. Operating manual KF 00.000 RE. Milling cultivators. URL: https://mct-trade.ru/downloads/pdf/KF.pdf.

3. Sashko K. V., Romanyuk N. N., Borovets G. V., Dolonko N. V., German E. A. and Nedvetsky P. A., BY Patent No. 20,090,960 (17 November 2009).

4. Щеблыкин П. Н., Бородин Н. А., Боровиков Р. Г. К оценке величины динамической нагруженности лесохозяйственных машин от места установки их предохранительных устройств // Лесотехнический журнал. – 2021. – Т. 11. – № 2 (42). – С. 166-174.

5. Князев А. В., Бородин Н. А., Солёный В. А. Анализ конструкций и характеристик средств защиты ротационных лесохозяйственных машин от перегрузок // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2020. – Т. 8. – № 3 (50). – С. 211-215.

6. Baek S. M., Baek S. Y., Jeon H. H., Kim W. S., Kim Y. S., Kim N. H., Sim T., Kim H. and Kim Y. J. 2022 Improvement of Gear Durability for an 86 kW Class Agricultural Tractor Transmission by Material Selection. Agriculture 12. 123 p. URL: https://doi.org/10.3390/agriculture12020123.

7. Perez-Diaz J. L., Diez-Jimenez E., Valiente-Blanco I., Cristache C., Alvarez-Valenzuela M. A. and Sanchez-Garcia-Casarrubios J. 2014 Contactless Mechanical Components: Gears, Torque Limiters and Bearings. *Machines* 2. 312 p. URL: https://doi.org/10.3390/machines2040312.

8. Loveykin V. S., Rybalko V. M. and Gudova A. V. 2013 Comparison of theoretical and experimental investigations of dynamics of start-up of screw conveyor mixer. Scientific Bulletin of nubip of Ukraine. Series: agricultural machinery and energy 185(3). 304 p.

9. Kondrakhin V. P., Demeshin D. A. 2019 Mathematical model of the dynamics of the drive of the machine when the safety clutch is triggered with the radial movement of the balls. Bulletin of Donetsk National Technical University 2**(**16). 211p.

10. Зимарин С. В., Четверикова И. В., Щеблыкин П. И., Боровиков Р. Г. Новое предохранительное устройство для привода лесных почвообрабатывающих машин // Resources and Technology. 2023. Т. 20. № 2. С. 20-35.

References

1. Plate cultivation units Hamal-Bomet. URL: http:// www.bomet.pl/oferta_tekst-77.html

2. Operating manual KF 00.000 RE. Milling cultivators. URL: https://mct-trade.ru/downloads/pdf/KF.pdf.

3. Sashko K. V., Romanyuk N. N., Borovets G. V., Dolonko N. V., German E. A. and Nedvetsky P. A., BY Patent No. 20,090,960 (17 November 2009).

4. Shcheblykin P. N., Borodin N. A., Borovikov R. G. On Estimating the Dynamic Load on Forestry Machines from the Location of Their Safety Devices // Lesotekhnichesky Zhurnal. 2021. Vol. 11. No. 2 (42). Pp. 166-174.

5. Knyazev A. V., Borodin N. A., Solyony V. A. Analysis of the Designs and Characteristics of the Means of Protecting Rotary Forestry Machines from Overloads // Actual Directions of Scientific Research in the 21st Century: Theory and Practice. 2020. Vol. 8. No. 3 (50). Pp. 211-215

6. Baek S. M., Baek S. Y., Jeon H. H., Kim W. S., Kim Y. S., Kim N. H., Sim T., Kim H. and Kim Y. J. 2022 Improvement of Gear Durability for an 86 kW Class Agricultural Tractor Transmission by Material Selection. Agriculture 12. 123 p. URL: https://doi.org/10.3390/agriculture12020123.

7. Perez-Diaz J L, Diez-Jimenez E, Valiente-Blanco I, Cristache C, Alvarez-Valenzuela M A and Sanchez-Garcia-Casarrubios J 2014 Contactless Mechanical Components: Gears, Torque Limiters and Bearings. *Machines* 2. 312 p. URL: https://doi.org/10.3390/machines2040312.

8. Loveykin V. S., Rybalko V. M. and Gudova A. V. 2013 Comparison of theoretical and experimental investigations of dynamics of start-up of screw conveyor mixer. Scientific Bulletin of nubip of Ukraine. Series: agricultural machinery and energy 185(3). 304 p.

9. Kondrakhin V. P., Demeshin D. A. 2019 Mathematical model of the dynamics of the drive of the machine when the safety clutch is triggered with the radial movement of the balls. Bulletin of Donetsk National Technical University 2**(**16). 211 p.

10. Zimarin S. V., Chetverikova I. V., Shcheblykin P. I., Borovikov R. G. A New Safety Device for the Drive of Forest Soil-Tilling Machines // Resources and Technology. 2023. Vol. 20. No. 2. Pp. 20-35.

DOI: 10.58168/BECGD2026_201-208
УДК 339.13

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

POSITIVE EXPERIENCE ECOLOGICAL AND ECONOMIC INVESTMENTS BY LARGE COMPANIES

Зиновьева И.С., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Zinovyeva I.S., Doctor of Economic Sciences, Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Нескородов М.И., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Neskorodov M.I., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В данной статье рассматривается положительный опыт прямых инвестиций экологической направленности компаний в низкоуглеродные и ресурсоэффективные технологии. Рассмотрены основные механизмы и стратегии по внедрению экологических практик в бизнес-процессы. Особое внимание уделено оценке эффективности инвестиций в природоохранные технологии и их влиянию на конкурентоспособность компаний. Изучен опыт внедрения экологических практик в крупных компаниях за период с 2020 по 2025 год и сделан вывод о влиянии экологических проектов на рост и благосостояние компаний.

Abstract: This article examines the positive experiences of companies with environmentally focused direct investments in low-carbon and resource-efficient technologies. It examines the key mechanisms and strategies for implementing environmental practices into business processes. Particular attention is paid to assessing the effectiveness of investments in environmental technologies and their impact on company competitiveness. The paper examines the implementation of environmental practices in large companies over the period from 2020 to 2025 and draws conclusions about the impact of environmental projects on company growth and well-being.

Ключевые слова: инвестиции, природоохранные технологии, экологические практики, компании, механизмы и стратегии, прибыль.

Keywords: investments, environmental technologies, environmental practices, companies, mechanisms and strategies, profits.

В настоящее время особое значение приобретают инвестиции, ориентированные на внедрение эколого-экономических практик. Такие инвестиции рассматриваются не только

© Зиновьева И. С., Нескородов М. И., 2026

как инструмент повышения экологической ответственности, но и как фактор обеспечивающий долгосрочный, экономический рост. Инвестиции экологической направленности способствуют модернизации производственных процессов, снижение ресурсоемкости и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, формируя рост конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний.

В последние 5 лет большинство крупных компаний вносят существенный вклад для сохранения экологической среды, ежегодно инвестируя десятки миллионов долларов в в низкоуглеродные и ресурсоэффективные отрасли, Одними из лидеров по внедрению эколого-экономических практик являться: ООО «Pandora», ПАО «Роснефть» и Beijing SAWES Energy Technology Company. Ежегодно инвестируя в экологический сектор, компании смогли сделать свой продукт уникальным на рынке, что способствовало долгосрочному экономическому росту.

Компания Pandora существует с 1982 года, но на Российский рынок компания пришла относительно недавно (в 2010 году), к этому времени компания разрослась по всему миру, набирая свою популярность с каждым годом всё больше и больше, так к 2010 году компания имела более 10 тыс. брендовых магазинов в 55 странах мира, Рост выручки: с 1,9 млрд крон в 2008 году до 6,6 млрд крон в 2010 году. Выход на третье место в мире по продажам ювелирных изделий: Pandora стала третьей по величине ювелирной компанией в мире после Cartier и Tiffany & Co.[1]

Основные эколого-экономические аспекты положительного опыта компании Pandora пришлись на 2020 год, когда компания выдвинула стратегию на полноценный переход на переработанное серебро и золото. К 2025 году Pandora планировала полностью отказаться от использования вновь добытых драгоценных металлов и перейти на сертифицированные переработанные материалы. Это должно было сократить выбросы углерода: для серебра – на ⅔, для золота – более чем на 99% по сравнению с добычей новых металлов. Компания акцентировала внимание на том, что серебро и золото можно перерабатывать многократно без потери качества [2].

С 2021 года Pandora начала заменять природные алмазы на искусственные, выращенные в лаборатории. По данным компании, производство таких алмазов генерирует значительно меньший углеродный след – около 5% от выбросов при добыче натуральных камней. Искусственные бриллианты получили сертификат углеродной нейтральности CarbonNeutral.

Цель компании к 2030 году – вдвое сократить выбросы парниковых газов по всей цепочке создания стоимости и достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году. С 2020 года все их производственные мощности полностью перешли на возобновляемые источники энергии, что свидетельствует о стремлении компании сократить свой углеродный след. Их стремление к углеродной нейтральности на этом не заканчивается: они поставили перед собой цель достичь углеродной нейтральности во всех своих операциях к 2100 году. Это включает в себя внедрение энергосберегающих мер в офисах, розничных магазинах и на складах, что подчёркивает их комплексный подход к борьбе с ухудшением климата [3].

Инвестиции компании в низкоуглеродные и ресурсоэффективные технологии, способствующие сокращению выбросов парниковых газов, переходу на создание ювелирных изделий без потери качества из многократно перерабатываемого серебра и золото, а также создание своей лаборатории по выращиванию алмазов и полный отказ от их добычи, привело к расширению масштабов деятельности компании естественным путём на 6% без внешних инвестиций. Прибыль на акцию компании достигла 790 рублей за 2025 год, что на 35 рублей больше чем в 2024 (рис. 1), компания развивается с каждым годом всё больше и больше, создавая экологически чистые продукты, конкурируя на рынке драгоценностей и занимает лидирующие позиции.



Рисунок 1 – Рост чистой прибыли за последние 5 лет компании Pandora

Одна из крупных компаний, которая вносит существенный вклад в экологический сектор, являться компания - ПАО «Роснефть», которая была создана 22 апреля 1993 года, объединяя в себе порядка 250 предприятий, нефтяных и газовых месторождений.

Основные направления деятельности компании это – геологоразведка и добыча углеводородов. Компания проводит поиск и разведку месторождений нефти, газа и газового конденсата, разрабатывает месторождения на суше и на шельфах российских морей. «Роснефть» активно расширяет ресурсную базу за счёт геологоразведочных работ и новых приобретений [4].

Компания разрабатывает собственные программные комплексы для решения операционных задач в области геологии, проектирования, разработки месторождений и эксплуатации. Например, используются программы РН-ГРИД для моделирования гидроразрыва пласта, «РН-ГЕОСИМ» для геологического моделирования, «РН-КИМ» для гидродинамического моделирования [5]. Однако, переход компании к эколого-экономическим инвестициям произошёл в 2020 году, когда были предложены стратегии и бизнесс-планы для реализации низкоуглеродных и ресурсоэффективных технологий. Одним из таких планов был «План по углеродному менеджменту», который предусматривал последовательное сокращение выбросов, в том числе за счёт наращивания выпуска топлив с улучшенными экологическими характеристиками и реализации проектов по выпуску альтернативных видов топлива. Целью работы являлось предотвращение выбросов парниковых газов в объёме 20 млн тонн CO_2-эквивалента,

сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, снижение интенсивности выбросов метана до уровня ниже 0,25%, нулевое рутинное сжигание попутного газа [6]. Помимо «углеродного менеджмента» компания вела экологическую деятельность в лесоклиматических проектах, высаживая деревья в регионах присутствия для поглощения выбросов парниковых газов. Так, в 2024 году предприятие «Роснефть» высадило почти 11 млн саженцев, что позволило обеспечить 100%-ый уровень рекультивации земель «исторического наследия» в отдельных регионах России, в таких как: Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Республике Саха (Якутия), Красноярском и Ставропольском краях, Тюменской, Саратовской, Самарской, Сахалинской областях, а также в Башкирии [7].

Роснефть, помимо основной экономической деятельности в сфере добычи полезных ископаемых реализует достаточно важные экологические проекты основываясь на опыте зарубежных компаний, таких как Ruhr Oel GmbH (Германия), Китайско-российская Восточная нефтехимическая компания (г. Таньцзинь) и PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (Индонезия), создавая новые экологические проекты не только на территории нашей страны, но и в других странах, обращая внимания на проблемы всего мира, призывая людей минимизировать антропогенное воздействие на окружающую среду. Так в 2018 году Совет директоров компании одобрил стратегию «Роснефти» в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН. В соответствии с мировой практикой, компания определила пять приоритетных целей, достижению которых она будет способствовать в ходе своей основной деятельности: «Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с изменениями климата», «Партнёрство в интересах устойчивого развития». С учётом системообразующей роли предприятия в энергетической отрасли и масштабов его деятельности, реализация данных мер способствует достижению оставшихся 12 целей устойчивого развития ООН, что позволяет не только сохранить конкурентные позиции на рынке, но и обеспечить дальнейшее снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. [8].

В данном контексте инвестиции компании ориентированы не на максимизацию прибыли, а на формирование устойчивого корпоративного имиджа, ассоциируемого с высоким качеством продукции, ответственным отношением к окружающей среде и приверженностью принципам устойчивого развития. Такой подход способствует созданию сильной, узнаваемой марки с положительной репутацией, что обеспечивает конкурентные преимущества на рынке и способствует лояльности потребителей за счёт соответствия их ценностным ожиданиям. В долгосрочной перспективе данная стратегия направлена на интеграцию бренда в систему международных экологических и социальных стандартов, что укрепляет его позиции на мировом рынке и формирует доверие со стороны всех заинтересованных сторон.

Ещё одна крупная компания, реализующая свою продукцию и разрабатывающая инновационные энергетические решения – Beijing SAWES Energy Technology.

Разработка проектов молодой компании ведётся в сотрудничестве с Университетом Цинхуа и Институтом аэрокосмической информации Китайской академии наук. На основе

накопленных данных инженеры масштабировали конструкцию и перешли к S1500 – установке мегаваттного класса, ориентированной на коммерческое применение. Процесс проектирования занял несколько месяцев и был сосредоточен на минимизации массы, повышении надёжности кабелей высоковольтной передачи и устойчивости всей системы в реальных погодных условиях. Финансирование проекта частично обеспечивается государственными программами по развитию «зелёной» энергетики, в том числе планами по внедрению крупных систем воздушной ветроэнергетики к 2030 году. Это отражает стратегический интерес Китая к диверсификации источников энергии и снижению зависимости от ископаемого топлива.

Внутри воздуховода установлено 12 турбин-генераторов номинальной мощностью по 100 киловатт каждая. В оптимальных условиях суммарная генерация достигает 1,2 мегаватта, что делает S1500 на сегодняшний день самой мощной воздушной ветровой установкой подобного типа. Генераторы спроектированы как сверхлёгкие модули, чтобы минимизировать нагрузку на оболочку и несущие элементы. Передача энергии на землю осуществляется по тросовому кабелю длиной до 1500 метров, рассчитанному на высокое напряжение и значительные механические нагрузки от ветра и колебаний [9].

Воздушная ветроэнергетика в исполнении S1500 обладает рядом преимуществ по сравнению с классическими наземными и морскими (offshore) ветряными турбинами.

Во-первых, доступ к высотным ветровым потокам обеспечивает более предсказуемую и стабильную генерацию. На высоте свыше 500 метров ветер дует практически круглый год, а коэффициент использования установленной мощности может достигать 60-70 процентов, тогда как для наземных турбин этот показатель обычно составляет 25-35 процентов.

Во-вторых, конструкция S1500 требует на 40 процентов меньше ресурсов благодаря отсутствию стальных башен высотой 100-150 метров и глубоких бетонных фундаментов до 20 метров. По расчётам разработчиков, это снижает себестоимость электроэнергии примерно на 30 процентов и позволяет выйти на уровень порядка 0,1 доллара за киловатт-час при серийном производстве [10], на основе вышеприведённых данных, акции компании Beijing SAWES Energy Technology после запуска S1500 в 2026 году выросли почти в 3 раза, с 36 $ до 111,34 $ (рис 2).



Рисунок 2 – Рост акций компании Beijing SAWES Energy Technology

Таким образом, анализ деятельности ведущих международных и российских корпораций, таких как Beijing SAWES Energy Technology, ПАО «Роснефть» и ООО «Pandora» позволяет сделать вывод о высокой эффективности интеграции эколого-экономических инвестиций в стратегию устойчивого развития.

Реализация подобных инициатив обеспечивает не только значимый экологический эффект за счёт снижения негативного воздействия на окружающую среду и формирования экологически безопасных продуктов, но и способствует устойчивому экономическому росту предприятий.

Получаемая прибыль реинвестируется в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, что позволяет совершенствовать технологические решения, повышать конкурентоспособность продукции и формировать замкнутый цикл инновационного развития. Данный подход подтверждает, что эколого-экономические инвестиции становятся ключевым фактором долгосрочного успеха современных промышленных лидеров.

Список литературы

1. The New York Times: Официальный Сайт, // Датская сказка, которая пошла наперекосяк // 7 декабря 2011 – URL: https://www.nytimes.com/2011/12/07/fashion/07iht-ACAJ-PANDORA07.html?_r=0 (дата обращения 15.04.2026).

2. Prometall info: Сайт, //Мировая Практика// 2022 г. – URL: https://www.prometall.info/eco/mirovaya_pracktika/pandora_pereshla_na_retsiklingovye_dragmetally (дата обращения 15.04.2026).

3. RICHPACK: Сайт, // История создания экоупаковки Pandora// 06/03/2025 г. – URL https://richpkg.com/ru/the-story-behind-pandoras-eco-packaging/ (дата обращения 15.04.2026).

4. РОСНЕФТЬ: Официальный Сайт // Главная страница// О компании// 2026 год. – URL: https://www.rosneft.ru/about/ (дата обращения 15.04.2026).

5. РОСНЕФТЬ: Официальный Сайт // Главная страница// О компании// «Роснефть» Сегодня// 2026 год. – URL: https://www.rosneft.ru/about/Glance/ (дата обращения 15.04.2026).

6. РОСНЕФТЬ: Официальный Сайт // Главная страница// Инвесторам и акционерам// ESG// Вклад в достижение Целей ООН в области устойчивого развития case studies://ПАО «НК «Роснефть»: непрерывное улучшение топлив и экологичности по всей цепочке создания стоимости// 2026 год. – URL: https://www.rosneft.ru/Investors/ESG/Vklad_v_dostizhenie_Celej_OON_v_oblasti_ustojchivogo_razvitija_case_studies/environmental_improvement/ (дата обращения 15.04.2026).

7. НЕФТЕГАЗ.РУ: //Роснефть увеличила экологические инвестиции в 2024 г. до 4 млрд рублей// 8 сентября 2025 году – URL: https://neftegaz.ru/news/ecology/899282-rosneft-uvelichila-ekologicheskie-investitsii-v-2024-g-do-4-mlrd-rubley/ (дата обращения 15.04.2026).

8. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА: Официальный сайт //«Роснефть» и Equinor вместе готовы развивать экологические проекты// 29 сентября 2021 года – URL:https://www.kp.ru/daily/28337/4482211/ (дата обращения 15.04.2026). IXBT LIVE :

Официальный сайт //Гигантская летающая электростанция: как Китай запустил мощнейший в мире ветрогенератор в небе// 5 декабря 2025 – URL:https://www.ixbt.com/live/offtopic/gigantskaya-letayuschaya-elektrostanciya-kak-kitay-zapustil-moschneyshiy-v-mire-vetrogenerator-v-nebe.html (дата обращения 15.04.2026).

10. IXBT LIVE : Официальный сайт //Гигантская летающая электростанция: как Китай запустил мощнейший в мире ветрогенератор в небе// 5 декабря 2025 – URL:https://www.ixbt.com/live/offtopic/gigantskaya-letayuschaya-elektrostanciya-kak-kitay-zapustil-moschneyshiy-v-mire-vetrogenerator-v-nebe.html (дата обращения 15.04.2026).

11. Zinovyeva, I. S. Carbon landfills and climate-smart agriculture based on machine learning: a system approach to reconstructive nature use / I. S. Zinovyeva, A. T. Azhibekova, N. T. Tanakov, S. V. Paniulaitis // Technological Horizons of Decarbonization Based on Environmental Innovations. – Cham, 2025. – С. 145–150.

References

1. The New York Times: Official Website, // The Danish Fairy Tale that Went Awry // December 7, 2011 – URL: https://www.nytimes.com/2011/12/07/fashion/07iht-ACAJ-PANDORA07.html?_r=0 (accessed 04/15/2026).

2. Prometall info: Website, //World Practice// 2022 – URL: https://www.prometall.info/eco/mirovaya_pracktika/pandora_pereshla_na_retsiklingovye_dragmetally (accessed 15.04.2026).

3. RICHPACK: Website, // The Story Behind Pandora's Eco-Packaging// 06/03/2025 – URL https://richpkg.com/ru/the-story-behind-pandoras-eco-packaging/ (accessed 15.04.2026). –

4. ROSNEPTY: Official Website // Home Page// About the Company// 2026. – URL: https://www.rosneft.ru/about/ (accessed on 15.04.2026). –

5. ROSNEFT: Official Website // Home page// About the Company// Rosneft Today// 2026. – URL: https://www.rosneft.ru/about/Glance/ (accessed on 15.04.2026). –

6. ROSNEFT: Official Website // Home Page// Investors and Shareholders// ESG// Contribution to the achievement of the UN Sustainable Development Goals case studies://Rosneft PJSC: continuous improvement of fuels and environmental performance along the entire value chain// 2026. – URL: https://www.rosneft.ru/Investors/ESG/Vklad_v_dostizhenie_Celej_OON_v_oblasti_ustojchivogo_razvitija_case_studies/environmental_improvement/ (accessed on 15.04.2026).

7. NEFTEGAZ.RU: //Rosneft increased its environmental investments in 2024 to 4 billion rubles// 8 September 2025 – URL: https://neftegaz.ru/news/ecology/899282-rosneft-uvelichila-ekologicheskie-investitsii-v-2024-g-do-4-mlrd-rubley/ (accessed 15.04.2026). – Text: electronic.

8. KOMSOMOLSKAYA Pravda: Official website //Rosneft and Equinor are ready to develop environmental projects together// September 29, 2021 – URL: https://www.kp.ru/daily/28337/4482211/ (accessed on 15.04.2026).

9. IXBT LIVE : Official website //Giant Flying Power Plant: How China Launched the World's Most Powerful Wind Turbine in the Sky// December 5, 2025 –

URL:https://www.ixbt.com/live/offtopic/gigantskaya-letayuschaya-elektrostanciya-kak-kitay-zapustil-moschneyshiy-v-mire-vetrogenerator-v-nebe.html (accessed on April 15, 2026).

10. IXBT LIVE:Official website //Giant flying power plant: how China launched the world's most powerful wind turbine in the sky// December 5, 2025 – URL:https://www.ixbt.com/live/offtopic/gigantskaya-letayuschaya-elektrostanciya-kak-kitay-zapustil-moschneyshiy-v-mire-vetrogenerator-v-nebe.html (accessed on 15.04.2026).

11. Zinovyeva, I. S. Carbon landfills and climate-smart agriculture based on machine learning: a system approach to reconstructive nature use / I. S. Zinovyeva, A. T. Azhibekova, N. T. Tanakov, S. V. Paniulaitis // Technological Horizons of Decarbonization Based on Environmental Innovations. – Cham, 2025. – P. 145–150.

DOI: 10.58168/BECGD2026_209-215
УДК 330.34:502.131.1

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

INSTITUTIONAL BARRIERS TO THE IMPLEMENTATION OF PRINCIPLES OF SUSTAINABLE NATURE MANAGEMENT IN THE MODERN ECONOMY

Зиновьева И.С., д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Zinovyeva I.S., Doctor of Economics, Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Поротикова Я.Н., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Porotikova Ya.N., Student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье систематизированы ключевые институциональные барьеры, препятствующие внедрению принципов устойчивого природопользования в современной российской экономике. На основе анализа актуальных научных источников выделены три группы барьеров: нормативно-правовые, организационно-экономические и социокультурные. Особое внимание уделено проблеме дисбаланса между высокими экологическими рисками и неэффективностью инструментов правового воздействия, а также преимущественно налоговому характеру экологических выплат. Сделан вывод о системном характере институциональных ловушек и предложены пути их преодоления требующих комплексной корректировки формальных и неформальных институтов.

Abstract: This article systematizes the key institutional barriers hindering the implementation of sustainable environmental management principles in the modern Russian economy. Based on an analysis of relevant scientific sources, three groups of barriers are identified: regulatory, organizational, economic, and sociocultural. Particular attention is paid to the imbalance between high environmental risks and the ineffectiveness of legal enforcement instruments, as well as the predominantly tax-based nature of environmental payments. The article concludes that institutional traps are systemic and proposes ways to overcome them, requiring comprehensive adjustments to formal and informal institutions.

Ключевые слова: институциональные барьеры, устойчивое природопользование, институциональная среда, формальные и неформальные институты, экологическая политика, экологическое регулирование, «зеленая» экономика, институциональные ловушки.

© Зиновьева И. С., Поротикова Я. Н., 2026

Keywords: institutional barriers, sustainable nature management, institutional environment, formal and informal institutions, environmental policy, environmental regulation, green economy, institutional traps.

В современной экономической науке устойчивое природопользование рассматривается не только как экологическая, но и как сложная институциональная проблема. Институциональные барьеры – это устойчивые ограничения, возникающие вследствие несовершенства формальных правил (законов, нормативов, прав собственности) и неформальных практик (традиций, рентного поведения, коррупционных ожиданий), которые препятствуют эффективному распределению ресурсов и интернализации экологических издержек.

Российские исследователи (Г.А. Фоменко, Н.В. Пахомова, С.Н. Бобылев) подчеркивают, что в России сложилась специфическая институциональная среда, где «провалы рынка» дополняются «провалами государства», что создает устойчивые паттерны нерационального природопользования [1,6,9]. Анализ источников позволяет выделить три макроуровня институциональных барьеров: нормативно-правовой, организационно-экономический и социокультурный (неформальный).

Значительная часть современных научных работ указывает на высокую степень фрагментарности природоохранного законодательства. Ключевые барьеры этого уровня включают:

1. Неопределенность прав собственности на природные ресурсы. В российской практике сохраняется разрыв между формальным правом собственности (государство) и фактическим контролем (крупные корпорации). Как отмечает О.Е. Медведева, это порождает «трагедию общего достояния» в отношении возобновимых ресурсов (леса, водные биоресурсы) и создает стимулы для максимизации краткосрочной ренты без учета восстановительного потенциала [2].

2. Избыточность и противоречивость административных регламентов. Анализ, проведенный В.И. Даниловым-Данильяном, показывает, что процедуры экологической оценки (оценка воздействия на окружающую среду, государственная экологическая экспертиза) зачастую дублируются, но при этом не создают юридических механизмов блокировки проектов, угрожающих экосистемам [3]. Нормы носят разрешительный, а не запретительный характер для экологически опасных видов деятельности.

3. Низкая эффективность механизмов принуждения. Как отмечено в работе С.А. Боголюбова, санкции за нарушения природоохранного законодательства экономически несоразмерны получаемой выгоде [4]. Штрафы воспринимаются бизнесом как «плата за доступ к ресурсу», а не как компенсация ущерба.

Следующая группа барьеров связана с функционированием экономических агентов в условиях существующей системы стимулов и институтов управления.

1. Несовершенство системы платежей за негативное воздействие. Так, И.А. Игнатьева, указывает, что плата за загрязнение окружающей среды (ПЗОС) в РФ долгое время носила фискальный, а не стимулирующий характер. Низкие ставки делают инвестиции в наилучшие доступные технологии (НДТ) экономически невыгодными по сравнению с оплатой штрафов [5].

2. Институциональный разрыв между экологическими издержками и рыночными ценами. Российские ресурсодобывающие компании работают в условиях, где истощение ресурсной базы не капитализируется в балансовой стоимости активов. Как указывает Г.А. Фоменко, отсутствие обязательного учета экологического ущерба в системе национальных счетов и корпоративной отчетности приводит к формированию ложных сигналов для инвесторов [1].

3. Барьеры внедрения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в экологической сфере. Исследования Н.В. Пахомовой показывают, что отсутствие четких механизмов распределения рисков между государством и бизнесом при реализации «зеленых» проектов делает эти проекты инвестиционно непривлекательными в сравнении с традиционными ресурсными проектами [6].

4. Доминирование ведомственного принципа над экосистемным. Управление природными ресурсами рассредоточено между множеством ведомств, что, по мнению А.В. Шевчука, создает эффект «институциональной шизофрении», когда экономическое развитие территории стимулируется одним ведомством, а экологические ограничения – другим, без механизмов согласования стратегий [7].

Наиболее сложные для трансформации барьеры лежат в плоскости неформальных институтов. Российские социологи и экономисты (О.В. Аксенова, М.А. Шабанова) фиксируют устойчивые паттерны поведения [8, 10]:

1. Рентное поведение как доминирующая стратегия. В российской экономике сформировался институт «поиска ренты», когда прибыльность бизнеса зависит не от эффективности использования ресурса, а от лоббирования льгот или ослабления экологических требований.

2. Низкий уровень экологической ответственности и правовой нигилизм. Исследования фиксируют разрыв между декларируемым общественным запросом на чистую среду и готовностью платить за нее [10]. В бизнес-среде распространена практика минимизации издержек через уклонение от экологических требований, что поддерживается коррупционными механизмами.

3. Отсутствие традиций «зеленого» потребительского выбора. В отличие от стран ЕС, в России долгое время отсутствовала культура ответственного потребления, что снижало рыночное давление на производителей в пользу экологизации производственных цепочек [8].

На основе обобщения проанализированных российских источников предлагается обобщенная классификация институциональных барьеров (табл. 1).

В проанализированных источниках последних лет отмечается, что российская институциональная среда демонстрирует двойственную динамику. С одной стороны, реализуется реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и внедряется механизм наилучших доступных технологий (НДТ), что является попыткой создания формальных институтов, аналогичных европейским. С другой стороны, эти реформы сталкиваются с «институциональным сопротивлением»: внедрение НДТ тормозится из-за отсутствия льготного кредитования модернизации, а реформа ТКО – из-

за неразвитости рыночных механизмов и сохранения административных барьеров для частных операторов

Таблица 1 – Классификация институциональных барьеров

Уровень барьеров	Тип барьера	Проявление в российской практике	Последствия для природопользования
Нормативно-правовой	*Размытость прав собственности*	Разграничение прав на ресурс (недра) и участок недр; отсутствие долгосрочных обязательств по восстановлению.	Сверхэксплуатация ресурсов; отсутствие инвестиций в воспроизводство.
	Институциональная избыточность	Множество разрешительных процедур при отсутствии четких запретов; низкая эффективность экологической экспертизы.	Коррупциогенность; формальный подход к оценке воздействия.
Организационно-экономический	*Фискальная природа экологических платежей*	Низкие ставки платы за загрязнение; незначительная доля экологических инвестиций в ВРП.	Отсутствие стимулов для модернизации; консервация грязных технологий.
	Ведомственная фрагментация управления	Отсутствие единого органа территориального развития; конфликт стратегий (Минэкономразвития/ Минприроды).	Невозможность комплексного управления бассейнами рек и экосистемами.
Социокультурный (неформальный)	*Институт рентного поведения*	Лоббирование исключений из экологических норм; ориентация на краткосрочную прибыль.	Деградация ресурсной базы; «проклятие ресурсов».

	Эколого-правовой нигилизм	Высокий уровень теневых практик в обращении с отходами; низкая эффективность судебной защиты экоправ.	Накопленный экологический ущерб; недоверие к институтам.

Исследователи Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (Фоменко Г.А., Фоменко М.А., Лошадкин К.А.) выделяют ключевой барьер: отсутствие обратной связи между состоянием окружающей среды и финансово-экономическими результатами деятельности [1]. Пока капитализация компаний не зависит от их углеродного следа или экологической безопасности производств, а государственная поддержка распределяется без жестких экологических фильтров, внедрение принципов устойчивого природопользования останется маргинальной стратегией, а не доминирующей нормой.

Проведенный анализ российских научных источников позволяет заключить, что институциональные барьеры внедрения принципов устойчивого природопользования носят системный характер и не сводятся к отдельным недостаткам законодательства. Ключевыми препятствиями выступают:

1. Конфликт формальных норм (декларируемая цель сохранения экосистем) и неформальных практик (ориентация на максимизацию сырьевой ренты).

2. Несовершенство экономических инструментов, при котором экологические издержки остаются внешними по отношению к рыночным ценам и финансовой отчетности корпораций.

3. Институциональная фрагментация управления, препятствующая переходу от отраслевого принципа к экосистемному (бассейновому) управлению природными ресурсами.

Для преодоления выявленных барьеров российская экономическая наука предлагает комплекс мер: от внедрения систем экологического страхования и создания независимого экологического надзора до реформирования налоговой системы с целью стимулирования ресурсосбережения. Однако успех этих мер зависит от изменения базовых неформальных институтов – перехода от модели «покорения природы» к модели «ответственного управления» природным капиталом, что требует долгосрочного горизонта планирования, выходящего за рамки текущего политико-экономического цикла.

Список литературы

1. Фоменко Г.А., Фоменко М.А., Лошадкин К.А. Институциональные инновации в сфере природопользования и охраны окружающей среды // Проблемы региональной экологии. – 2023. – № 5. – С. 14–23.

2. Медведева О.Е., Артамонов Г.Е. Проблемы оценки природных ресурсов в системе национальных счетов // Экономика природопользования. – 2023. – № 3. – С. 45–60.

3. Данилов-Данильян В.И. Глобальная экологическая проблема: ответ на новые вызовы // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2024. – № 1. – С. 5–22.

4. Боголюбов С.А. Реализация принципов устойчивого развития в российском законодательстве // Журнал российского права. – 2023. – № 2. – С. 65–79.

5. Игнатьева И.А. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды: современные тенденции и институциональные ловушки // Экологическое право. – 2024. – № 4. – С. 19–26.

6. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Устойчивое развитие и «зеленая» модернизация экономики: институциональные барьеры и драйверы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2023. – Т. 39, № 4. – С. 508–532.

7. Шевчук А.В. Экологическая модернизация экономики России: институциональные ловушки и пути преодоления // Экономика природопользования. – 2023. – № 1. – С. 5–21.

8. Аксенова О.В. Экологическая культура и неформальные институты: социологический анализ // Социологические исследования. – 2024. – № 5. – С. 102–113.

9. Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития для России: новые ориентиры // Вопросы экономики. – 2024. – № 2. – С. 45–62.

10. Шабанова М.А. Социально-экономические практики населения как фактор экологической модернизации // Общественные науки и современность. – 2023. – № 3. – С. 53–67.

References

1. Fomenko G.A., Fomenko M.A., Loshadkin K.A. Institutional Innovations in Nature Management and Environmental Protection // Problems of Regional Ecology. - 2023. - No. 5. - P. 14-23.

2. Medvedeva O.E., Artamonov G.E. Problems of Natural Resource Assessment in the System of National Accounts // Economics of Nature Management. - 2023. - No. 3. - P. 45-60.

3. Danilov-Danilyan V.I. Global Environmental Problem: Response to New Challenges // Bulletin of Moscow University. Series 6. Economics. - 2024. - No. 1. - P. 5-22.

4. Bogolyubov S.A. Implementation of Sustainable Development Principles in Russian Legislation // Journal of Russian Law. – 2023. – No. 2. – P. 65–79.

5. Ignatyeva I.A. Economic Regulation in the Field of Environmental Protection: Current Trends and Institutional Traps // Environmental Law. – 2024. – No. 4. – P. 19–26.

6. Pakhomova N.V., Richter K.K. Sustainable Development and "Green" Modernization of the Economy: Institutional Barriers and Drivers // Bulletin of St. Petersburg University. Economics. – 2023. – Vol. 39, No. 4. – P. 508–532.

7. Shevchuk A.V. Environmental Modernization of the Russian Economy: Institutional Traps and Ways to Overcome Them // Economics of Nature Management. – 2023. – No. 1. – P. 5–21.

8. Aksenova O.V. Environmental Culture and Informal Institutions: A Sociological Analysis // Sociological Research. - 2024. - No. 5. - P. 102-113.

9. Bobylev S.N. Sustainable Development Indicators for Russia: New Benchmarks // Voprosy Ekonomiki. - 2024. - No. 2. - P. 45-62.

10. Shabanova M.A. Socio-Economic Practices of the Population as a Factor in Environmental Modernization // Social Sciences and Modernity. - 2023. - No. 3. - P. 53-67.

DOI: 10.58168/BECGD2026_216-221
УДК 332.146.2

БИОЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

BIOECONOMY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Зиновьева И.С., д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Смольянов П.Е., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Zinovieva I.S., Doctor of Economic Sciences, Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Smolyanov P.E., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассматривается биоэкономика как стратегический фактор устойчивого развития российских регионов в контексте запуска национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» (2026–2030). Анализируются ключевые показатели рынка биотехнологий в России за 2023–2024 гг., роль биоэкономики в обеспечении экономической и продовольственной безопасности территорий. На основе данных Росстата и Агроинвестора за 2024 год показаны конкурентные позиции Воронежской области в агропромышленном комплексе страны и обоснованы перспективные направления формирования региональной биоэкономической системы.

Abstract: The article examines the bioeconomy as a strategic factor of sustainable development of Russian regions in the context of the launch of the national project «Technological Support for the Bioeconomy» (2026–2030). Key indicators of the Russian biotechnology market for 2023–2024 are analyzed, along with the role of bioeconomy in ensuring economic and food security of territories. Based on Rosstat and Agroinvestor data for 2024, the competitive position of the Voronezh region in the country's agro–industrial complex is shown and promising directions for forming a regional bioeconomic system are substantiated.

Ключевые слова: биоэкономика, устойчивое развитие, регион, возобновляемые ресурсы, биотехнологии, экономическая безопасность.

Keywords: bioeconomy, sustainable development, region, renewable resources, biotechnology, economic security.

Современный этап развития мировой экономики характеризуется обострением ряда взаимосвязанных проблем: истощением невозобновляемых природных ресурсов, ростом климатических рисков и усилением межрегиональных социально–экономических диспропорций. В этих условиях традиционная модель роста, основанная на интенсивной

© Зиновьева И. С., Смольянов П. Е., 2026

эксплуатации минерального сырья, всё чаще признаётся неустойчивой. Альтернативой выступает биоэкономика – модель хозяйствования, в основе которой лежит использование возобновляемых биологических ресурсов и достижений наук о жизни для производства товаров, услуг и энергии.

Актуальность темы существенно возросла в 2024–2025 гг. В декабре 2024 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал разработку национального проекта «Биоэкономика», а 31 декабря 2025 года президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил паспорт нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» с реализацией с января 2026 по 2030 гг. В состав нацпроекта вошли три инициативы проекта: «Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики», «Научно–технологическая поддержка развития биоэкономики» и «Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики» [4]. Целевыми показателями нацпроекта являются: рост объёма производства продукции биоэкономики на 96%, достижение уровня технологической независимости по данным продуктам 40%, объём потребления продукции биоэкономики к 2036 году – свыше 1 трлн рублей [5; 6]. Для российских регионов, обладающих значительным агропромышленным, лесным и научно–техническим потенциалом, это создаёт новые возможности для диверсификации экономики и укрепления экономической безопасности [3; 9].

В научной литературе понятие биоэкономика не имеет единой общепринятой трактовки. В широком смысле биоэкономика представляет собой системную модель хозяйствования, охватывающую совокупность взаимосвязанных секторов, в основе которых лежит использование возобновляемых биологических ресурсов: агропромышленный и лесопромышленный комплексы, производство продуктов питания, биоматериалов, биотоплива и фармацевтических препаратов [8; 9]. В узком смысле биоэкономика рассматривается как высокотехнологичный уклад, в рамках которого ключевую роль играют методы современной науки – генная инженерия, клеточные технологии, биоинформатика. По оценкам Минпромторга, технологическая зависимость России от импорта в данной сфере достигает 80%, поскольку значительная часть применяемых технологий исторически формировалась за рубежом [4]. Преодоление этой зависимости и определяет главный целевой ориентир нацпроекта – достижение технологического суверенитета в области биотехнологий.

Масштаб стоящей перед страной задачи определяется текущей конъюнктурой мирового и национального рынков биотехнологий. По данным медиаресурса Сбер Про, со ссылкой на оценки международной аналитической платформе в сфере биоэкономики World Bioeconomy Forum, мировой объём рынка биоэкономики уже превышает 4 трлн долл. США и к 2050 году может достичь 30 трлн долл. за счёт инноваций в АПК и химической промышленности [10]. По данным платформы ИНФРАГРИН, объём рынка биотехнологий в России в 2023 году составил около 300 млрд рублей, в 2024 году – около 440 млрд рублей [9]. По данным РБК Магазин исследований со ссылкой на оценки BusinesStat (российской исследовательской компании, специализирующейся на анализе отраслевых рынков), только сегмент биофармацевтики в 2024 году достиг 311 млрд

рублей, увеличившись на 9% [2]. В России насчитывается более 1000 компаний, специализирующихся на биотехнологиях [6]. Вместе с тем в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы на инициативы в области биотехнологий предусмотрено около 77 млрд рублей, а непосредственное финансирование нацпроекта составит 754 млн рублей в 2026 году, 2,1 млрд рублей – в 2027 году, 2,2 млрд рублей – в 2028 году [5]. Такие объёмы государственного финансирования предполагают активное привлечение внебюджетных инвестиций.

С позиций устойчивого развития биоэкономика воздействует на регион сразу в нескольких направлениях. С экономической точки зрения – это расширение налогооблагаемой базы, создание высокотехнологичных рабочих мест, развитие малых и средних предпринимательства (МСП) в сфере переработки биоресурсов. С социальной точки зрения – повышение занятости в сельской местности, развитие человеческого капитала, сдерживание оттока населения. С экологической точки зрения – снижение выбросов парниковых газов, сокращение промышленных отходов, восстановление лесных и почвенных ресурсов. Особое значение биоэкономика приобретает в контексте экономической безопасности: диверсификация экономики за счёт биоориентированных отраслей снижает уязвимость территории к сырьевым шокам и повышает продовольственную самообеспеченность [1; 8; 11].

Воронежская область входит в число лидеров российского агропромышленного комплекса. По данным Росстата, в 2024 году на долю региона пришлось 3,8% общероссийского объёма производства сельскохозяйственной продукции, что обеспечило ему 4–е место среди всех субъектов РФ (таблица 1).

Таблица 1 – Топ–5 субъектов РФ по доле в общем объёме производства продукции сельского хозяйства, 2024 г.

№	Субъект РФ	Доля, %	Расчётный объём, трлн руб.	Место в РФ
1	Краснодарский край	6,7	0,60	1
2	Ростовская область	4,3	0,38	2
3	Республика Татарстан	3,9	0,35	3
4	Воронежская область	3,8	0,34	4
5	Белгородская область	3,7	0,33	5

Источник: составлено по данным Росстата / Агроинвестор (2025).

Общий объём сельхозпроизводства в стране по итогам 2024 года составил 8,9 трлн рублей, при этом Воронежская область произвела продукцию на расчётные 0,34 трлн рублей [7]. В 2025 году производство яиц, молока и мяса в регионе продолжило рост: за январь–август 2025 года произведено 812,5 млн яиц–на 34,4% больше, чем в аналогичном

периоде предшествующего года; экспорт мясомолочной продукции по прогнозу превысит 50 млн долларов [3].

Помимо позиций в АПК, регион располагает развитым лесным фондом и научной базой лесоводства. Это создаёт основу для формирования кластеров лесной биоэкономики–в частности, для производства пеллет, древесных биокомпозитов и реализации климатических проектов по депонированию углерода. В регионе функционируют предприятия химической промышленности, в том числе АО «Воронежсинтезкаучук» в составе ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ», способные стать заказчиками биоосновного сырья; активно работает Институт стратегического развития Воронежской области [1; 5].

Особый потенциал с точки зрения биоэкономики представляет переработка агросырья. Как указал министр промышленности и торговли РФ на стратегической сессии по нацпроекту, Россия имеет возможность синтезировать белки на основе целлюлозосодержащих материалов: древесных отходов в виде щепы и опилок, подсолнечной лузги, стержней кукурузных початков–всего того, чем богата Воронежская область [4]. Это позволяет рассматривать переработку побочной продукции АПК как перспективный кластер регионального биоэкономического развития.

Вместе с тем, формирование региональной биоэкономики сопряжено с ограничениями: недостаточной глубиной переработки сырья, слабой интеграцией науки и производства, дефицитом инвестиций в долгосрочные биотехнологические проекты. Их преодоление требует активного использования инструментов нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики», а также кластерных форм организации производства и межрегионального научно–технического сотрудничества [1; 4].

Таким образом, биоэкономика выступает значимым фактором устойчивого развития регионов, обеспечивая одновременно экономический рост, социальное благополучие и экологическую безопасность территории. На федеральном уровне это признано запуском нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» (2026–2030), нацеленного на почти двукратный рост производства продукции биоэкономики и доведение уровня технологической независимости до 40% [4; 5]. Для Воронежской области, входящей в топ–5 российских регионов по объёму сельхозпроизводства, развитие биоэкономики является стратегическим направлением, способным укрепить экономическую безопасность и диверсифицировать структуру региональной экономики. Дальнейшие исследования целесообразно направить на разработку методики оценки уровня развития региональной биоэкономики и формирование системы показателей её мониторинга.

Список литературы

1. Биоэкономика в России: на пути к связности: аналитический доклад // ВЦИОМ: сайт. – Москва, 2026. – URL: https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/bioehkonomika-v-rossii-na-puti-k-svjaznosti (дата обращения: 10.05.2026).

2. В 2024 г. оборот рынка биотехнологий в медицине и биофармацевтики в России увеличился на 9% до 311 млрд руб. // РБК Магазин исследований: сайт. – Москва, 2025. – URL: https://marketing.rbc.ru/articles/15761/ (дата обращения: 10.05.2026).

3. В Воронежской области выросло производство сельскохозяйственной продукции. // Национальные проекты Российской Федерации: официальный сайт. – Москва, 2025. – URL: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/v-voronezhskoy-oblasti-vyroslo-proizvodstvo-selskokhozyaystvennoy-produktsii/ (дата обращения: 10.05.2026).

4. Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой нацпроекту «Технологическое обеспечение биоэкономики» // Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Москва, 2025. – URL: http://government.ru/dep_news/54773/ (дата обращения: 10.05.2026).

5. Национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики» в России утверждён // ИНФРАГРИН: платформа устойчивого развития: сайт. – Москва, 2026. – URL: https://infragreen.ru/tiekhnologhichieskoie-obiespiechieniie-bioekonomiki-v-rossii-utvierzhdien-novyi-natsionalnyi-proiekt/ (дата обращения: 10.05.2026).

6. Новый национальный проект по биоэкономике запустят в апреле 2025 год // Ведомости: сайт. – Москва, 2024. – URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/10/08/1067167-novii-natsionalnii-proekt-po-bioekonomike-zapustyat-v-aprele-2025-goda (дата обращения: 10.05.2026).

7. Сельхозпроизводство в 2024 году снизилось на 3,2% // Агроинвестор: сайт. – Москва, 2025. – URL: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/43694-selkhozproizvodstvo-v-2024-godu-snizilos-na-3-2/ (дата обращения: 10.05.2026).

8. Титова, Е. С. Биоэкономика – один из путей к устойчивому развитию регионов России / Е. С. Титова, С. С. Шишкин, Д. А. Штыхно. – DOI: 10.21686/2073-1051-2023-1-56-79 // Федерализм. – 2023. – Т. 28, № 1 (109). – С. 56–79. – URL: https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/329 (дата обращения: 10.05.2026).

9. Что такое биоэкономика и каковы перспективы её развития в России // ИНФРАГРИН: платформа устойчивого развития: сайт. – Москва, 2025. – URL: https://infragreen.ru/chto-takoie-bioekonomika-i-kakovy-pierspiektivy-ieie-razvitiia-v-rossii/ (дата обращения: 10.05.2026).

10. Что такое биоэкономика и каков потенциал её развития в России // Сбер. Про: сайт. – Москва, 2025. – URL: https://sber.pro/publication/chto-takoe-bioekonomika-i-kakov-potentsial-eyo-razvitiya-v-rossii/ (дата обращения: 10.05.2026).

11. Zinovyeva, I. S. Carbon landfills and climate-smart agriculture based on machine learning: a system approach to reconstructive nature use / I. S. Zinovyeva, A. T. Azhibekova, N. T. Tanakov, S. V. Paniulaitis // Technological Horizons of Decarbonization Based on Environmental Innovations. – Cham, 2025. – С. 145–150.

References

1. Bioeconomy in Russia: on the path to coherence: analytical report // WCIOM: website. – Moscow, 2026. – URL: https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/bioehkonomika-v-rossii-na-puti-k-svjaznosti (accessed 10.05.2026).

2. In 2024 the biotechnology and biopharmaceuticals market in Russia grew 9% to 311 bln rub // RBC Research Market: website. – Moscow, 2025. – URL: https://marketing.rbc.ru/articles/15761/ (accessed 10.05.2026).

3. Agricultural production grew in the Voronezh region // National Projects of the Russian Federation: official website. – Moscow, 2025. – URL: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/v-voronezhskoy-oblasti-vyroslo-proizvodstvo-selskokhozyaystvennoy-produktsii/ (accessed 10.05.2026).

4. Mikhail Mishustin gave instructions following the strategic session on the national project «Technological Support for Bioeconomy» // Government of the Russian Federation: official website. – Moscow, 2025. – URL: http://government.ru/dep_news/54773/ (accessed 10.05.2026).

5. National project «Technological Support for Bioeconomy» approved in Russia // INFRAGREEN: sustainable development platform: website. – Moscow, 2026. – URL: https://infragreen.ru/tiekhnologhichieskoie-obiespiechieniie-bioekonomiki-v-rossii-utvierzhdien-novyi-natsionalnyi-proiekt/ (accessed 10.05.2026).

6. New national bioeconomy project to launch in April 2025 // Vedomosti: website. – Moscow, 2024. – URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/10/08/1067167-novii-natsionalnii-proekt-po-bioekonomike-zapustyat-v-aprele-2025-goda (accessed 10.05.2026).

7. Agricultural production fell 3.2% in 2024 // Agroinvestor: website. – Moscow, 2025. – URL: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/43694-selkhozproizvodstvo-v-2024-godu-snizilos-na-3-2/ (accessed 10.05.2026).

8. Titova, E. S. Bioeconomy as one of the ways to sustainable development of Russian regions / E. S. Titova, S. S. Shishkin, D. A. Shtykhno. – DOI: 10.21686/2073-1051-2023-1-56-7 // Federalism. – 2023. – Vol. 28, No. 1 (109). – P. 56–79. – URL: https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/329 (accessed 10.05.2026).

9. What is bioeconomy and what are the prospects for its development in Russia // INFRAGREEN: sustainable development platform: website. – Moscow, 2025. – URL: https://infragreen.ru/chto-takoie-bioekonomika-i-kakovy-pierspiektivy-ieie-razvitiia-v-rossii/ (accessed 10.05.2026).

10. What is bioeconomy and what is the potential for its development in Russia // Sber Pro: website. – Moscow, 2025. – URL: https://sber.pro/publication/chto-takoe-bioekonomika-i-kakov-potentsial-eyo-razvitiya-v-rossii/ (accessed 10.05.2026).

11. Zinovyeva, I. S. Carbon landfills and climate-smart agriculture based on machine learning: a system approach to reconstructive nature use / I. S. Zinovyeva, A. T. Azhibekova, N. T. Tanakov, S. V. Paniulaitis // Technological Horizons of Decarbonization Based on Environmental Innovations. – Cham, 2025. – P. 145–150.

DOI: 10.58168/BECGD2026_222-232
УДК 338.46

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ В ЛЕСНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ: НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОРМООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ

ECOLOGICAL AND ECONOMIC DETERMINANTS OF THE TRANSFORMATION OF PROTECTIVE FOREST PLANTATIONS INTO FOREST CLIMATE PROJECTS: SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF NORM-FORMING FACTORS

Иванова А.В., кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Ivanova A.V., Candidate of Economic Sciences, associate professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Кузнецов Д.К., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Kuznetsov D.K., Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В рамках настоящего исследования были выявлены и дифференцированы по приоритетности природно-климатические, лесоводственные и операционные нормообразующие факторы, определяющие эффективность реализации работ по трансформации защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты. Представлена интерпретация полученных по результатам ранжирования оценок уровня значимости нормообразующих факторов трансформации защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты, которая включает в себя перевод приоритетных природно-климатических, лесоводственных и операционных факторов в количественные характеристики нормативов затрат на дополнительные лесохозяйственные мероприятия. Базовые нормативы затрат определяются исходя из природно-климатических и лесорастительных условий. Установлено, что базовые нормативы должны дополняться корректирующими коэффициентами, связанными с экстреналиями лесоклиматических проектов, институциональными особенностями и иными выявленными факторами.

Abstract: Within the framework of this study, the climatic, forestry and operational norm-forming factors determining the effectiveness of the implementation of works on the transformation of protective forest plantations were identified and differentiated by priority. The interpretation of the estimates of the significance of the norm-forming factors of the transformation of protective forest plantations into forest climate projects, which includes the transfer of priority climatic, forestry and operational factors into quantitative characteristics of

© Иванова А. В., Кузнецов Д. К., 2026

the cost standards for additional forestry measures, is presented. The basic cost standards are determined based on the climatic and forest conditions. It is established that the basic standards should be supplemented with correction coefficients related to the externalities of forest-climatic projects, institutional features and other identified factors.

Ключевые слова: защитные лесные насаждения, лесные климатические проекты, нормообразующие факторы, оценка затрат, нормативы затрат.

Keywords: protective forest plantations, forest climate projects, regulatory factors, cost estimation, cost standards.

Финансирование: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №25-28-03495, https://rscf.ru/project/25-28-03495/.

Funding: This research was funded by a grant Russian Science Foundation №25-28-03495, https://rscf.ru/project/25-28-03495/.

В определении инвестиционных затрат реализации лесоклиматических проектов самым сложным является дифференциация и учет условий (факторов) определяющих их эффективность. Нормообразующие факторы - это комплекс условий и решений, которые задают базовые параметры для расчета норм труда, расхода материалов, подбора техники и технологий [1].

От этих факторов зависит не только объем прямых затрат, но и ключевые показатели, через которые оценивается эффективность лесного климатического проекта [2].

По результатам библиографического анализа были выявлены природно-климатические, лесоводственные и операционные нормообразующие факторы, определяющие эффективность реализации работ по трансформации защитных лесонасаждений и оказывающие влияние на уровень нормативных затрат выполнения работ.

К перечню природно-климатических факторов относятся температура; осадки; гидрологический и почвенный режимы; гидрометеорологические явления; режим инсоляции; ветровой режим; влажность; состояние атмосферного воздуха; состояние соседних природных объектов; геолого-карстовые процессы; биоразнообразие; специфические лесные факторы [2; 3; 4; 5].

Несмотря на то, что природно-климатические и лесоводственные факторы неразрывно связаны друг с другом и определяют конечные характеристики защитных лесных насаждений, непосредственно лесоводственные аспекты позволяют выделить дополни-тельные факторы, связанные исключительно с ведением лесного хозяйства: полнота, высота, породный состав, бонитет, происхождение лесных ресурсов, а также сопутствующие характеристики в виде густоты (плотности) посадки насаждений, пространственное расположение, продуктивность лесных насаждений, а также сохранение и обеспечение развития полезных функций лесных насаждений, соседствующие экосистемы и территории, а также сопряженные лесные насаждения к потенциальным границам проектной деятельности, оказывающие существенное влияние на лесоводственные характеристики лесов, хозяйственная доступность территорий, тип почв,

альтернативная стоимость лесопользования, степень интенсивности освоения лесов, недополученные лесные ресурсы, потенциальный ущерб экосистеме, затраты государства на сохранение защитных лесных насаждений [6; 7; 8; 9; 10; 11].

Среди операционных факторов были выделены: обязательные требования для защитных лесов; базовая линия лесоклиматического проекта; перечень процессов реализации лесоклиматического проекта; цена и себестоимость углеродных единиц по результатам реализации лесоклиматических проектов; потенциальный объем углеродных единиц; экстерналии трансформации защитных лесонасаждений; аспекты менеджмента проектной деятельности; кадастровая стоимость земельного участка в границах проекта; обеспеченность транспортными путями, институциональный фактор [12; 13; 14].

Тем самым выявленные эколого-экономические детерминанты позволяют сформировать научно обоснованную систему нормообразования для трансформации защитных лесонасаждений в климатические проекты.

Цель настоящего исследования заключается в научном обосновании нормообразующих факторов, определяющие эффективность реализации работ по трансформации объектов защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты.

Для научного обоснования нормообразующих факторов, определяющих эффективность реализации работ по трансформации объектов защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты, была проведена их экспертная оценка методом расстановки приоритетов с учетом установленной группы экспертов.

Приоритетность перечисленных факторов определена на основании статистической оценки коэффициента конкордации – согласованности мнений экспертов, который составил для природно-климатических, лесоводственных и операционных факторов: 0,42, 0,57 и 0,51 соответственно. Приоритизация факторов осуществлялась с учетом указанных расчетов, при этом пороговым значением для отнесения факторов к приоритетным являлась сумма баллов, получаемая как результат произведения коэффициента конкордации и наивысшей суммы баллов. Результаты приоритизации с учетом коэффициента конкордации подтверждаются соответствующей расстановкой приоритетов.

На рисунке 1 приведена карта оценки приоритетности природно-климатических нормообразующих факторов, определяющие эффективность реализации работ по трансформации объектов защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты.



Рисунок 1 - Карта ранжирования по уровню значимости природно-климатических факторов, определяющие эффективность реализации работ по трансформации объектов защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты

В группе природно-климатических факторов наибольший приоритет эксперты отдали гидрологическому и почвенному режимам, специфическим лесным факторам.

На рисунке 2 приведена карта оценки приоритетности лесоводственных нормообразующих факторов, определяющие эффективность реализации работ по трансформации объектов защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты.



Рисунок 2 - Карта ранжирования по уровню значимости лесоводственных нормообразующих факторов, определяющие эффективность реализации работ по трансформации объектов защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты

В группе лесоводственных факторов приоритетными определены характеристики защитных лесов (таксационные показатели), их продуктивности, соседствующим экосистемам и территориям.

На рисунке 3 приведена карта оценки приоритетности операционных нормообразующих факторов, определяющие эффективность реализации работ по трансформации объектов защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты.



Рисунок 3 - Карта ранжирования по уровню значимости операционных нормообразующих факторов, определяющие эффективность реализации работ по трансформации объектов защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты

В группе операционных факторов наибольший приоритет эксперты отдали обязательным требованиям для защитных лесов, базовой линии лесоклиматического проекта и цене, и себестоимости углеродных единиц по результатам реализации лесоклиматических проектов.

Выявленные приоритетные нормообразующие факторы трансформации защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты (то есть целенаправленного управления ими ради увеличения поглощения или снижения выбросов углерода, улучшения микроклимата, защиты от эрозии и т.п.) требуют интерпретации с точки зрения непосредственного влияния на нормы затрат при проведении конкретных лесохозяйственных работ. В связи с этим целесообразно установить влияние на соответствующие нормы затрат всех выявленных приоритетных факторов.

Основную роль в определении нормативов затрат на трансформацию защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты играют обязательные требования к защитным лесам и базовая линия потенциального лесоклиматического проекта. Так, поскольку базовая линия подразумевает соблюдение обязательных требований,

нормативы затрат на лесоклиматический проект должны основываться на действующих нормативах затрат на проведение лесохозяйственных мероприятий.

Существующие нормативы затрат включают в себя оценку непосредственных затрат труда рабочих, затрат на содержание и эксплуатацию машин и механизмов, на каждый этап работ по запланированным лесохозяйственным мероприятия в соответствии с типовыми нормами выработки [15; 16;17], а также затраты на материалы и на топливо [18]. В связи с этим при проведении дополнительных лесохозяйственных работ уже учтены факторы обеспеченности транспортными путями, процессы (конкретные лесохозяйственные мероприятия), а также территориальные коэффициенты [19; 20] по заработной плате и топливу. За счет территориальных коэффициентов может быть учтено пространственное расположение защитных лесов в качестве фактора нормообразования, в связи с чем указанный фактор следует считать действующим.

Вместе с тем, для целей трансформации защитных лесов в лесоклиматические проекты необходимо учитывать ряд факторов, не установленных действующими нормативами затрат.

Во-первых, ключевую роль в реализации лесоклиматических проектов играют характеристики лесов и их продуктивность. Взаимозависимость затрат на лесохозяйственные мероприятия и их характеристик в установленных нормативах затрат не показана.

Во-вторых, установленные природно-климатические факторы не учитываются при определении итоговой стоимости работ, несмотря на ряды территориальных коэффициентов.

И, в-третьих, иные факторы должны быть учтены в качестве проектного сценария при трансформации защитных лесов в лесоклиматические проекты.

Таким образом, все ранжированные по степени важности нормообразующие факторов (условия) трансформации защитных лесонасаждений в лесные климатические проекты могут быть переведены в эквивалент, способствующий определению нормативов затрат на осуществление в защитных лесах дополнительных лесохозяйственных мероприятий. Базовый норматив затрат должен быть рассчитан исходя из выявленных природно-климатических факторов, а также соотнесения друг с другом количественных и качественных характеристик лесов. Рассчитанные таким образом базовые нормативы затрат станут основой для расчетно-технологических карт при реализации таких дополнительных лесохозяйственных мероприятий [21].

К базовому нормативу затрат необходимо добавлять определенные коэффициенты, связанные с территориальным расположением потенциальных границ проектной деятельности, хозяйственной доступностью лесных участков, сохранением экологического равновесия и полезных функций защитных лесонасаждений, в целом экстерналий проектной деятельности. Учет указанных факторов в установленных базовых нормативах затрат за счет нормированных коэффициентов позволит получить наиболее объективную оценку потенциальных инвестиций в лесоклиматический проект, при этом следует отметить что такая детальная проработка нужна не только для внутренней сметы. Когда проект регистрируют как лесоклиматический (для получения углеродных единиц),

одним из этапов его верификации является обоснованность затрат. Четкая документация с объяснением, почему применены те или иные коэффициенты, критически важна для успешной валидации и верификации лесного климатического проекта.

Список литературы

1. Панявина Е. А. Нормообразующие факторы и их влияние на инвестиционные затраты при реализации лесоклиматических проектов. Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2025; 13; 5(72); 38-49. DOI 10.34220/2308-8877-2025-13-5-38-49.

2. Морковина С.С., Харченко Н.Н., Иванова А.В. [и др.] Эколого-экономические модели реализации лесоклиматических проектов в Центральной лесостепи. Лесной вестник. Forestry Bulletin.2025; 29; 6; 5-20. DOI 10.18698/2542-1468-2025-6-5-20.

3. Петрунин Н.А. Финансовая архитектура лесного хозяйства России: Динамика, институциональные ограничения и региональные дисбалансы. Наука, общество, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.). 2025; 89-148. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82933349 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

4. Кархова С.А., Никитенко Е.Б. Оценка лесопатологического состояния кедровых лесов Иркутской области. Известия Байкальского государственного университета. 2023; 33; 380-393. DOI 10.17150/2500-2759.2023.33(2).380-393.

5. Brockerhoff E.G., Barbaro L., Castagneyrol B., Forrester D., Gardiner B., Olabarria J., Lyver P., Meurisse N., Oxbrough A., Taki H., Thompson I., Van der Plas F., Jactel H. et al. Forest biodiversity, ecosystem functioning and the provision of ecosystem services. Biodivers Conserv. 2017; 26; 3005–3035. DOI 10.1007/s10531-017-1453-2

6. Третьяков А.Г. Экономическая доступность лесных ресурсов и затраты на воспроизводство лесов. Лесотехнический журнал. 2014; 4; 4(16); 250-264. DOI 10.12737/8485.

7. Пунцукова С.Д. Формирование лесной ренты региона в условиях экологических ограничений. Проблемы современной экономики. 2013; 3(47); 437-441. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21057840 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

8. Эрдниев О.В. Эколого-экономический механизм лесопользования. Вестник Института комплексных исследований аридных территорий. 2011; 1(22); 101-108. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekologo-ekonomicheskiy-mehanizm-lesopolzovaniya (дата обращения: 05.06.2026 г.)

9. Корнеева Е.А. Эффективность лесной мелиорации на склоновых землях в засушливых условиях. Научно-агрономический журнал. 2024; 4(127); 87-91. DOI 10.34736/FNC.2024.127.4.012.87-91.

10. Пунцукова С.Д. Анализ эколого-экономических взаимосвязей в лесном комплексе на основе оценки ассимиляционной услуги лесного капитала. География и природные ресурсы. 2023; 44; 2; 136-143. DOI 10.15372/GIPR20230214.

11. Черных В.Л., Черных Л.В., Черных Д.В., Шутов В.А. Рентный подход как метод повышения эффективности лесной отрасли. Лесной вестник. Forestry Bulletin. 2023; 27; 5; 5-24. DOI 10.18698/2542-1468-2023-5-5-24.

12. Шлычков Д.С., Шевнина А.Е. Методика организации затрат на ведение лесного хозяйства и их финансирования. Ученый XXI века. 2015; 3-4(4-5); 43-50. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23504914 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

13. Морковина С.С., Панявина Е.А., Авдеева И.А. Исследование системы нормирования в лесном хозяйстве России. Лесотехнический журнал. 2019; 9; 1(33); 176-187. DOI 10.12737/article_5c9201723dbb21.63764253.

14. Третьяков А.Г. Лесная рента и экономическая доступность лесных ресурсов: методологические аспекты. Вестник Московского государственного университета леса. Лесной вестник. 2015; 19; 2; 153-160. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23367220 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

15. Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 27 апреля 1995 г. N 67 «Типовые нормы выработки, нормы времени на работы, выполняемые в лесных питомниках». URL: https://docs.cntd.ru/document/9029608 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

16. Постановление Минтруда РФ от 19.09.1995 г. N 53 «Об утверждении Межотраслевых норм выработки и времени на работы, выполняемые при проведении санитарных рубок и рубок ухода за лесом». URL: https://docs.cntd.ru/document/9029609 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

17. Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 15.07.1999 г. № 148 «Типовые нормы выработки, нормы времени на рубки ухода за лесом в равнинных условиях». URL: https://docs.cntd.ru/document/564233332 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

18. Приказ Рослесхоза от 29.06.2020 № 607 «Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных работ (услуг) по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению и лесоустройству и о признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 19 июня 2019 г. № 762» / СПС Гарант. URL: https://base.garant.ru/74947552/ (дата обращения: 05.06.2026 г.)

19. Умгаев С.А., Якухин А.В., Шелагуров К.М. Актуальность норм выработки в лесном хозяйстве. Экономические исследования и разработки. 2025; 10; 198-205. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=85612484 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

20. Петрунин Н.А. Нормативы затрат на выполнение государственных работ по охране, защите и воспроизводству лесов: методология расчета. Государственное управление лесами: проблемы и пути решения: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 28–31 мая 2024 года. – Санкт-Петербург: Федеральное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства». 2024; 213-234. DOI 10.21178/290524.20.

21. Морковина С.С., Панявина Е.А., Колесниченко Е.А. Особенности оценки инвестиционных затрат при реализации лесоклиматических проектов. Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. 2025; 4; 132-145. – DOI 10.21178/2079-6080.2025.4.132.

References

1. Panyavina E. A. Normoobrazuyushchie faktory i ih vliyanie na investicionnye zatraty pri realizacii lesoklimaticheskih proektov [Norm-forming factors and their impact on investment costs in the implementation of forest climate projects]. Aktual'nye napravleniya nauchnyh issledovanij XXI veka: teoriya i praktika= Current Directions of Scientific Research of the XXI Century: Theory and Practice. 2025; 13; 5(72); 38-49. (In Russ.). DOI 10.34220/2308-8877-2025-13-5-38-49.

2. Morkovina S.S., Harchenko N.N., Ivanova A.V. [i dr.] Ekologo-ekonomicheskie modeli realizacii lesoklimaticheskih proektov v Central'noj lesostepi [Ecological and economic models for the implementation of forest climate projects in the Central forest-steppe]. Lesnoj vestnik=Forestry Bulletin.2025; 29; 6; 5-20. (In Russ.). DOI 10.18698/2542-1468-2025-6-5-20.

3. Petrunin N.A. Finansovaya arhitektura lesnogo hozyajstva Rossii: Dinamika, institucional'nye ogranicheniya i regional'nye disbalansy [Financial architecture of forestry in Russia: Dynamics, institutional constraints and regional imbalances]. Nauka, obshchestvo, innovacii: aktual'nye voprosy i sovremennye aspekty. – Penza: Nauka i Prosveshchenie (IP Gulyaev G.YU.) = Science, society, innovation: current issues and modern aspects. – Penza: Science and Education (IP Gulyaev G.Yu.). 2025; 89-148. (In Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82933349 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

4. Karhova S.A., Nikitenko E.B. Ocenka lesopatologicheskogo sostoyaniya kedrovyh lesov Irkutskoj oblasti [Assessment of forest pathology condition of cedar forests in the Irkutsk region]. Izvestiya Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta= Bulletin of Baikal State University. 2023; 33; 380-393. (In Russ.). DOI 10.17150/2500-2759.2023.33(2).380-393.

5. Brockerhoff E.G., Barbaro L., Castagneyrol B., Forrester D., Gardiner B., Olabarria J., Lyver P., Meurisse N., Oxbrough A., Taki H., Thompson I., Van der Plas F., Jactel H. et al. Forest biodiversity, ecosystem functioning and the provision of ecosystem services. Biodivers Conserv. 2017; 26; 3005–3035. DOI 10.1007/s10531-017-1453-2

6. Tret'yakov A.G. Ekonomicheskaya dostupnost' lesnyh resursov i zatraty na vosproizvodstvo lesov [Economic availability of forest resources and the costs of forest reproduction]. Lesotekhnicheskij zhurnal= Forestry Engineering Journal. 2014; 4; 4(16); 250-264. (In Russ.). DOI 10.12737/8485.

7. Puncukova S.D. Formirovanie lesnoj renty regiona v usloviyah ekologicheskih ogranichenij [Formation of regional forest rent under environmental constraints]. Problemy sovremennoj ekonomiki= Problems of Modern Economics. 2013; 3(47); 437-441. (In Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21057840 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

8. Erdniev O.V. Ekologo-ekonomicheskij mekhanizm lesopol'zovaniya [Ecological and economic mechanism of forest management.]. Vestnik Instituta kompleksnyh issledovanij aridnyh territorij= Bulletin of the Institute for Comprehensive Research of Arid Territories. 2011; 1(22); 101-108. (In Russ.). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekologo-ekonomicheskiy-mehanizm-lesopolzovaniya (дата обращения: 05.06.2026 г.)

9. Korneeva E.A. Effektivnost' lesnoj melioracii na sklonovyh zemlyah v zasushlivyh usloviyah [Efficiency of forest reclamation on sloping lands in arid conditions].

Nauchno-agronomicheskij zhurnal= Scientific Agronomy Journal. 2024; 4(127); 87-91. (In Russ.). DOI 10.34736/FNC.2024.127.4.012.87-91.

10. Puncukova S.D. Analiz ekologo-ekonomicheskih vzaimosvyazej v lesnom komplekse na osnove ocenki assimilyacionnoj uslugi lesnogo kapitala [Analysis of ecological-economic relationships in the forest complex based on the assessment of the assimilation service of forest capital]. Geografiya i prirodnye resursy= Geography and Natural Resources. 2023; 44; 2; 136-143. (In Russ.). DOI 10.15372/GIPR20230214.

11. CHernyh V.L., CHernyh L.V., CHernyh D.V., SHutov V.A. Rentnyj podhod kak metod povysheniya effektivnosti lesnoj otrasli [Rent approach as a method for increasing the efficiency of the forest industry]. Lesnoj vestnik=Forestry Bulletin. 2023; 27; 5; 5-24. (In Russ.). DOI 10.18698/2542-1468-2023-5-5-24.

12. SHlychkov D.S., SHevnina A.E. Metodika organizacii zatrat na vedenie lesnogo hozyajstva i ih finansirovaniya [Methodology for organizing forestry costs and their financing]. Uchenyj XXI veka= Scientist of the 21st Century.. 2015; 3-4(4-5); 43-50. (In Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23504914 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

13. Morkovina S.S., Panyavina E.A., Avdeeva I.A. Issledovanie sistemy normirovaniya v lesnom hozyajstve Rossii [Study of the standardization system in forestry in Russia]. Lesotekhnicheskij zhurnal= Forestry Engineering Journal. 2019; 9; 1(33); 176-187. (In Russ.). DOI 10.12737/article_5c9201723dbb21.63764253.

14. Tret'yakov A.G. Lesnaya renta i ekonomicheskaya dostupnost' lesnyh resursov: metodologicheskie aspekty [Forest rent and economic availability of forest resources: methodological aspects]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta lesa. Lesnoj vestnik= Forestry Bulletin. (In Russ.). 2015; 19; 2; 153-160. (In Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23367220 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

15. Prikaz Federal'noj sluzhby lesnogo hozyajstva Rossii ot 27 aprelya 1995 g. N 67 «Tipovye normy vyrabotki, normy vremeni na raboty, vypolnyaemye v lesnyh pitomnikah» [Order of the Federal Forestry Service of Russia dated April 27, 1995 N 67 «Standard production standards, time standards for work performed in forest nurseries»]. (In Russ.). URL: https://docs.cntd.ru/document/9029608 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

16. Postanovlenie Mintruda RF ot 19.09.1995 g. N 53 «Ob utverzhdenii Mezhotraslevyh norm vyrabotki i vremeni na raboty, vypolnyaemye pri provedenii sanitarnyh rubok i rubok uhoda za lesom» [Resolution of the Ministry of Labor of the Russian Federation of September 19, 1995 No. 53 «On Approval of Intersectoral Production and Time Standards for Work Performed During Sanitary and Thinning Fellings»]. (In Russ.). URL: https://docs.cntd.ru/document/9029609 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

17. Prikaz Federal'noj sluzhby lesnogo hozyajstva Rossii ot 15.07.1999 g. № 148 «Tipovye normy vyrabotki, normy vremeni na rubki uhoda za lesom v ravninnyh usloviyah» [Order of the Federal Forestry Service of Russia of July 15, 1999 No. 148 «Standard Production Standards and Time Standards for Thinning Fellings in Forests in Flat Conditions»]. (In Russ.). URL: https://docs.cntd.ru/document/564233332 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

18. Prikaz Rosleskhoza ot 29.06.2020 № 607 «Ob utverzhdenii normativov zatrat na okazanie gosudarstvennyh rabot (uslug) po ohrane, zashchite, vosproizvodstvu lesov,

lesorazvedeniyu i lesoustrojstvu i o priznanii utrativshim silu prikaza Federal'nogo agentstva lesnogo hozyajstva ot 19 iyunya 2019 g. № 762» [Order of the Federal Forestry Agency of 29.06.2020 No. 607 «On approval of cost standards for the provision of state works (services) on forest conservation, protection, reproduction, afforestation and forest management and on recognizing as invalid the order of the Federal Forestry Agency of 19 June 2019 No. 762] (In Russ.). URL: https://base.garant.ru/74947552/ (дата обращения: 05.06.2026 г.)

19. Umgaev S.A., YAkuhin A.V., SHelagurov K.M. Aktual'nost' norm vyrabotki v lesnom hozyajstve [Relevance of production standards in forestry]. Ekonomicheskie issledovaniya i razrabotki= Economic development research journal. 2025; 10; 198-205. (In Russ.). URL: URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=85612484 (дата обращения: 05.06.2026 г.)

20. Petrunin N.A. Normativy zatrat na vypolnenie gosudarstvennyh rabot po ohrane, zashchite i vosproizvodstvu lesov: metodologiya rascheta [Cost standards for the implementation of state work on the conservation, protection, and restoration of forests: calculation methodology]. Gosudarstvennoe upravlenie lesami: problemy i puti resheniya: Materialy IV Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Sankt-Peterburg, 28–31 maya 2024 goda. – Sankt-Peterburg: Federal'noe byudzhetnoe uchrezhdenie «Sankt-Peterburgskij nauchno-issledovatel'skij institut lesnogo hozyajstva» = State forest management: problems and solutions: Proceedings of the IV All-Russian scientific and practical conference, St. Petersburg, May 28-31, 2024. - St. Petersburg: Federal Budgetary Institution "St. Petersburg Research Institute of Forestry. 2024; 213-234. (In Russ.). DOI 10.21178/290524.20.

21. Morkovina S.S., Panyavina E.A., Kolesnichenko E.A. Osobennosti ocenki investicionnyh zatrat pri realizacii lesoklimaticheskih proektov [Features of assessing investment costs in the implementation of forest climate projects]. Trudy Sankt-Peterburgskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta lesnogo hozyajstva = Proceedings of the Saint Petersburg Forestry Research Institut. 2025; 4; 132-145. – (In Russ.). URL: DOI 10.21178/2079-6080.2025.4.132.

DOI: 10.58168/BECGD2026_233-237
УДК 645.4

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМАЛИ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ ИЗ МДФ

FEATURES OF USING ENAMEL FOR FURNITURE FACADES MADE OF MDF

Ищенко Т.Л., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Ishchenko T.L., candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Грачев Д.С., магистрант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Grachev D.S., master's student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Ефимова Т.В., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Efimova T.V., candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассмотрены технологические и эксплуатационные особенности применения эмалевых покрытий на мебельных фасадах из МДФ.

Abstract: This article examines the technological and operational aspects of enamel coatings on MDF furniture facades.

Ключевые слова: МДФ, мебельные фасады, эмалевое покрытие, подготовка поверхности, шлифование, грунтование, защитно-декоративные свойства, дефекты покрытия, эксплуатация, мебельное производство.

Keywords: MDF, furniture fronts, enamel coating, surface preparation, sanding, priming, protective and decorative properties, coating defects, operation, furniture production.

В современном мебельном производстве фасадные элементы выполняют не только конструктивную, но и эксплуатационно-декоративную функцию. Именно фасад воспринимает основную визуальную нагрузку, подвергается контакту с руками, бытовыми загрязнениями, влагой и колебаниями температуры. По этой причине к материалу основы и отделочному покрытию предъявляются повышенные требования к стабильности размеров, ровности поверхности, стойкости к истиранию и сохранению внешнего вида. Одним из распространенных решений для непрозрачной отделки является

© Ищенко Т. Л., Грачев Д. С., Ефимова Т. В., 2026

применение эмали по фасадам из МДФ. Данный способ отделки позволяет получать поверхности с различной степенью блеска на плоских и профильных деталях, однако его результативность напрямую зависит от свойств материала и точности соблюдения технологии.

МДФ представляет собой древесноволокнистую плиту сухого способа производства, предназначенную в том числе для изготовления мебельных деталей [1]. Для фасадов этот материал ценен благодаря однородной структуре, стабильности геометрии, хорошей обрабатываемости и способности воспринимать сложный профиль после фрезерования. В отличие от массива древесины, МДФ не имеет выраженной текстуры и характеризуется меньшей анизотропией свойств, что делает его удобной основой для непрозрачной цветной отделки. Вместе с тем именно строение МДФ определяет ряд технологических рисков. Лицевая поверхность плиты обычно более ровная, тогда как кромки и фрезерованные зоны отличаются повышенной пористостью и впитывающей способностью. Кроме того, материал чувствителен к увлажнению, а после механической обработки на его поверхности сохраняется мелкодисперсная пыль. Если эти особенности не учтены, эмаль ложится неравномерно, различается по толщине на пласти и кромках, теряет блеск и сцепление с основой. Следовательно, качество эмалевого покрытия на МДФ в значительной мере определяется выравниванием впитывающей способности поверхности и тщательной подготовкой всех участков фасада.

Эмаль в системе отделки мебельных фасадов используется как материал, образующий непрозрачное цветное покрытие с защитно-декоративными свойствами [2]. Ее применение целесообразно в тех случаях, когда требуется получить ровный однотонный внешний вид, скрыть структуру основы, обеспечить сочетание цвета с общим решением изделия и обработать как плоские, так и профильные фасады. Для МДФ это особенно важно, поскольку сам материал не обладает выразительным естественным рисунком поверхности.

К преимуществам эмалевого покрытия относится получения матовых и блестящих поверхностей, хорошая пригодность для отделки фрезерованных деталей, а также удобство очистки при правильном формировании пленки. При соблюдении технологии эмаль создает слой, который предохраняет поверхность фасада от бытовых загрязнений и облегчает уход за мебелью. Для мебельного производства ценным является и то, что эмалирование позволяет выпускать фасады сложного профиля в едином цветовом исполнении без применения облицовочных материалов. Однако такое покрытие имеет и ограничения. Эмалирование требует многоступенчатой подготовки, строгого контроля чистоты, температурно-влажностного режима и межоперационной выдержки.

Себестоимость и продолжительность процесса возрастают по сравнению с более простыми видами отделки. Кроме того, покрытие чувствительно к ударным нагрузкам на острых кромках и к нарушениям режима сушки. Поэтому практическая эффективность эмали определяется не только ее декоративными достоинствами, но и реальной способностью производства обеспечить устойчивое качество на всех стадиях обработки.

Подготовка фасадов из МДФ к эмалированию начинается с выдержки заготовок в условиях цеха, позволяющей стабилизировать состояние материала. После этого

выполняют шлифование. Его задача состоит в удалении следов механической обработки, выравнивании микрорельефа, снятии ворса и подготовке поверхности к нанесению грунта. Особое внимание уделяют кромкам, профильным переходам и фрезерованным углублениям, где недошлифованные участки или перегрев материала особенно заметно сказываются на внешнем виде покрытия. Острые кромки целесообразно скруглять, поскольку именно на них часто наблюдается уменьшение толщины лакокрасочного слоя и последующее образование сколов [5]. Следующей операцией является грунтование. Грунт выполняет несколько функций: уменьшает впитывающую способность МДФ, закрывает поры, повышает сцепление последующих слоев и способствует выравниванию поверхности. На фасадах сложного профиля одного слоя нередко недостаточно, так как кромочные и рельефные участки впитывают состав интенсивнее лицевой плоскости.

После высыхания грунта проводят промежуточную обработку: повторное шлифование, удаление пыли, локальное исправление раковин, рисок и участков неравномерного заполнения. При необходимости цикл грунтования и шлифования повторяют до получения равномерного основания.

Нанесение эмали должно обеспечивать формирование сплошного и равномерного по толщине слоя без пропусков, потеков и наплывов. В промышленной практике эмаль, как правило, наносят распылением несколькими тонкими слоями с межслойной выдержкой. Такой подход уменьшает внутренние напряжения в покрытии, улучшает растекание и снижает риск растрескивания. После нанесения каждого слоя требуется соблюдение режима сушки. Недостаточная сушка приводит к сохранению растворителей и снижению прочности пленки, а чрезмерно интенсивная может вызвать поверхностное уплотнение при непросохшем нижнем слое. Заключительным этапом служит окончательная отделка. Для поверхностей она может включать тонкое шлифование и полирование после полного отверждения покрытия; для матовых поверхностей главным является достижение ровной однородной фактуры без пятен и различий по блеску.

Нарушение технологии эмалирования фасадов из МДФ приводит к появлению типичных дефектов. Растрескивание чаще связано с избыточной общей толщиной покрытия, высокой жесткостью пленки, недостаточной выдержкой между слоями, а также с различием деформаций основы и отделочного слоя. Для предупреждения этого дефекта необходимо наносить материалы последовательно, не перегружать поверхность избыточным количеством состава и обеспечивать полное высыхание каждого слоя. Существенное значение имеет и правильная подготовка кромок, где напряжения концентрируются сильнее всего [4].

Сколы обычно возникают на острых ребрах и в местах ударного воздействия. Их профилактика основана на скруглении кромок, достаточном заполнении пористой зоны грунтом, формировании равномерной толщины эмали на торцах и бережном обращении с фасадами при транспортировании, сборке и эксплуатации. Вспучивание наблюдается при наличии остаточной влаги в МДФ, загрязнений на поверхности, а также при запирании летучих компонентов в нижних слоях вследствие нанесения чрезмерно толстого покрытия. Отслоение связано с плохим сцеплением из-за пыли, слабого шлифования, несовместимости материалов или нарушения межоперационных интервалов.

Неравномерность слоя и потеря блеска являются следствием различной впитывающей способности участков фасада, недостаточного выравнивания грунтом, ошибок распыления и преждевременной механической обработки покрытия. При эксплуатации снижение блеска может усиливаться вследствие применения абразивных чистящих средств и жестких салфеток. Для контроля устойчивости защитно-декоративных покрытий к бытовым загрязняющим веществам и пятнообразованию в практике испытаний применяют стандартизованные методы [3]. В технологическом отношении профилактика указанных дефектов сводится к одному принципу: отделка МДФ должна строиться как система согласованных операций, а не как изолированное нанесение декоративного слоя.

Эксплуатация эмалированных фасадов требует соблюдения умеренного режима внешних воздействий. Нежелательны длительный контакт с водой, постоянное воздействие пара и локальный перегрев вблизи нагревательных приборов. Уход следует осуществлять мягкой тканью с применением нейтральных моющих составов без абразивных частиц и сильных растворителей. После влажной очистки поверхность целесообразно вытирать насухо. Для сохранения покрытия важно также своевременно регулировать мебельную фурнитуру, предупреждая перекосы дверок и удары фасадов о соседние элементы.

Практическая ценность эмали в мебельном производстве состоит в возможности получать фасады из МДФ с достаточной эксплуатационной устойчивостью при использовании конструкционной основы. Такой подход расширяет ассортимент цветовых решений, обеспечивает отделку профилированных деталей и позволяет изготавливать изделия как серийного, так и индивидуального назначения. Вместе с тем применение эмали оправдано лишь при технологически дисциплинированном производстве, где подготовка основания рассматривается как решающий фактор качества конечного изделия.

Использование эмали для мебельных фасадов из МДФ представляет собой технологически сложный, но востребованный способ отделки. Эффективность такого решения определяется сочетанием свойств материала основы и характеристик многослойного покрытия. Однородность МДФ, пригодность к фрезерованию и отсутствие выраженной текстуры делают его удобной подложкой для непрозрачной отделки, однако повышенная пористость кромок, чувствительность к влаге и склонность к пылеобразованию требуют тщательной подготовки поверхности. Преимущества эмали проявляются в декоративной вариативности, возможности отделки сложных профилей и формировании защитного слоя. Ограничения связаны с высокой требовательностью процесса к режимам шлифования, грунтования, сушки и эксплуатации. Следовательно, практическая ценность эмалированных фасадов достигается только при строгом соблюдении технологической последовательности.

Список литературы

1. ГОСТ 32274-2021. Плиты древесноволокнистые сухого способа производства. Технические условия. - Изд. офиц. - Москва: Российский институт стандартизации, 2021. - 26 с.

2. ГОСТ 33095-2014. Покрытия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов. Классификация и обозначения. - Изд. офиц. - Москва: Стандартинформ, 2019. - 16 с.

3. ГОСТ 27627-88. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию. - Изд. офиц. - Москва: Издательство стандартов, 1988. - 10 с.

4. Вернигорова, В. Н. Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов: учебное пособие / В. Н. Вернигорова, С. М. Саденко. - Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 2015. - 296 с.

5. Демитрова, И. П. Защитно-декоративные материалы и покрытия древесины и древесных материалов: учебное пособие / И. П. Демитрова. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2023. - 248 с.

References

1. GOST 32274-2021. Dry-Processed Wood Fiberboards. Specifications. - Official Publishing House - Moscow: Russian Institute of Standardization, 2021. - 26 p.

2. GOST 33095-2014. Protective and Decorative Coatings on Furniture Made of Wood and Wood-Based Materials. Classification and Designations. - Official Publishing House - Moscow: Standartinform, 2019. - 16 p.

3. GOST 27627-88. Parts and Products Made of Wood and Wood-Based Materials. Method for Determining the Stain Resistance of Protective and Decorative Coatings. - Official Publishing House - Moscow: Izdatelstvo Standartov, 1988. - 10 p.

4. Vernigorova, V. N. Technology and equipment for protective and decorative coatings of wood and wood materials: a tutorial / V. N. Vernigorova, S. M. Sadenko. - Penza: Penza State University of Architecture and Civil Engineering, 2015. - 296 p.

5. Demitrova, I. P. Protective and decorative materials and coatings of wood and wood materials: a tutorial / I. P. Demitrova. - Moscow; Vologda: Infra-Engineering, 2023. - 248 p.

DOI: 10.58168/BECGD2026_238-244
УДК 630*232.13; 635.92

ДЕКОРАТИВНОСТЬ ДУБА КРАСНОГО (*QUERCUS RUBRA* L.) В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ORNAMENTALITY OF RED OAK (*QUERCUS RUBRA* L.) IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION IN THE VOLGOGRAD REGION

Калмыкова Е.В., доктор сельскохозяйственных наук, доцент
Шевцов А.Н., аспирант
ФГБНУ Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук, г. Волгоград, Россия

Kalmykova E.V., Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor
Shevtsov A.N., Graduate Student
Federal Scientific Center for Agroecology, Integrated Land Reclamation, and Protective Afforestation of the Russian Academy of Sciences, Volgograd, Russia

Аннотация: В статье проведена оценка степени декоративности дуба красного (*Quercus rubra* L.), обладающего уникальными морфологическими и эколого-биологическими характеристиками, которые делают его перспективным интродуцентом в образовании садово-парковых композиций. Исследование степени декоративности проводилось в 2024-2025 гг. по комплексной оценке декоративности по 10 категориям (от 0 до 5 баллов, где 5 – наивысший, присваивается наиболее декоративным показателям, общий балл декоративности (10-20 баллов – низкая степень декоративности, 21-30 – средняя, 31 и более баллов – высокая степень декоративности)) по методике О. С. Залывской, Н. А. Бабич, разработанной для городских зеленых насаждений. Крупные размеры, широкие кроны, значительная устойчивость красного дуба к холоду, способность мириться с бедными почвами, осенью окрашивать листья в красные и золотистые оттенки, большая его долговечность выдвигают красный дуб в число очень ценных озеленительных пород для создания декоративных групп на фоне хвойных и лиственных пород, окрашивающих свои листья осенью в другие краски. Внедрение красного дуба в декоративные насаждения будет способствовать их красоте, долговечности и продуктивности.

Abstract: The article assesses the degree of ornamental value of red oak (*Quercus rubra* L.), which has unique morphological and ecological-biological characteristics that make it a promising introduced species for the formation of landscape gardening compositions. The study of the degree of ornamental value was conducted in 2024-2025 using a comprehensive assessment of ornamental value in 10 categories (from 0 to 5 points, where 5 is the highest, assigned to the most decorative indicators, the overall decorative value score (10-20 points - low

© Калмыкова Е. В., Шевцов А. Н., 2026

degree of ornamental value, 21-30 - average, 31 points or more - high degree of ornamental value)) according to the methodology of O. S. Zalyvskaya, N. A. Babich, developed for urban green spaces. Red oak's large size, wide crown, significant cold tolerance, ability to tolerate poor soils, autumn leaf coloring in red and gold, and longevity make it a highly valuable landscaping tree for creating decorative groupings against conifers and deciduous trees whose leaves turn different colors in autumn. Incorporating red oak into ornamental plantings will enhance their beauty, longevity, and productivity.

Ключевые слова: дуб красный (*Quercus rubra* L.), декоративность, зеленое строительство, архитектоника кроны, расширение ассортимента, биоразнообразие

Keywords: *Quercus rubra* L., ornamental value, green building, crown architecture, assortment expansion, biodiversity

Вопросы культуры новых древесных пород, в связи с возобновлением и проведением широких работ по лесоразведению, созданию защитных лесонасаждений и зеленому строительству являются особенно актуальными в свете задач, поставленных Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, которые заключается в том, чтобы на базе имеющегося опыта разработать неясные еще вопросы техники разведения наиболее перспективных новых пород, установить границы районов и оптимальные условия, в которых внедрение этих пород даст наибольший хозяйственный эффект [1].

Дуб красный (*Quercus rubra* L.) обладает уникальными морфологическими и эколого-биологическими характеристиками, которые делают его перспективным интродуцентом [2, 3]. В Европу завезен как парковое дерево еще в начале прошлого века и, благодаря декоративным свойствам, в течение столетия широко распространился, переходя из одной страны в другую. Зеленые зоны Франции и Бельгии, Австрии и Чехословакии, Болгарии и Польши обогатили свой ассортимент за счет нового высокодекоративного вида [4]. Встречается часто в зеленых насаждениях Украины, Белорусии, Северного Кавказа.

Цель исследования – определить уровень декоративности дуба красного (*Quercus rubra* L.) в засушливых условиях Нижнего Поволжья.

Объекты исследования – смешанные посадки *Quercus,* возраст – 63 года, которые расположены на территории Нижневолжской станции по селекции древесных пород – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук» (Нижневолжская станция по селекции древесных пород – филиал ФНЦ агроэкологии РАН).

«…Согласно проведенным ранее исследованиям по успешности интродукции *Quercus rubra* L. по адаптационному числу по 5-балльной шкале Н. А. Кохно превышает этот показатель у аборигенного вида степи *Quercus robur* L. на 10,1. Хотя оба вида можно отнести в I классу перспективности – самые перспективные. Красный дуб обладает достаточной степенью засухоустойчивости, что определяет возможность его

использования при защитном лесоразведении в более суровых условиях, чем в естественном ареале...» [2].

Исследование степени декоративности проводилось в 2024-2025 гг. по комплексной оценке декоративности по 10 категориям (от 0 до 5 баллов, где 5 – наивысший, присваивается наиболее декоративным показателям) по методике О. С. Залывской, Н. А. Бабич, разработанной для городских зеленых насаждений [5]. Согласно данной методике рассчитывают общий балл декоративности (10-20 баллов – низкая степень декоративности, 21-30 – средняя, 31 и более баллов – высокая степень декоративности) (таблица 1).

Таблица 1 – Бальная оценка декоративности

Показатели	*Quercus robur* L.	*Quercus rubra* L.
Архитектоника кроны	5	5
Длительность цветения	0	0
Степень цветения	1	1
Окраска, величина цветков	0	0
Декоративность плодов	1	1
Аромат цветков	0	0
Осенняя окраска листьев	4	5
Продолжительность облиствения	5	5
Повреждаемость	2	4
Зимостойкость	5	4
Сумма баллов	23	25
Степень декоративности	средняя	средняя

Крона у взрослого растения широкая, раскидистая, шатровидная (куполообразная), относится к деревьям первой величины за счет быстрого роста и способности расти на малопригодных почвах, однако в засушливых условиях Волгоградской области (среднегодовое количество осадков – не более 380 мм в год) необходимо учитывать правильный выбор места (понижения, но без застоя воды) и происхождение саженцев (использовать посадочный материал из популяций, изначально адаптированных к более сухому климату, с генетически сформированной толерантностью к засухе).

В зимний период изучаемые виды дуба успешно участвуют в формировании зимнего пейзажа парка (рисунок 1). Тускло-медные, бурые или золотистые оттенки на фоне белого снега и тёмных ветвей создают контрастную картину.


А


В

Рисунок 1 – Зимняя декоративность (А – *Quercus rubra* L., В – *Quercus robur* L.)

Длинно черешчатые остро лопастные темно-зеленые глянцевые листья в осенний период окрашиваются в оранжево-красные и шарлаховые оттенки (рисунок 2).

При определении степени декоративности были выявлены значимые декоративные качества дуба красного за счет господствующего полога насаждений в крупных парках, эффектной кроны, красочности в осенний период и сильного иммунитета к вредителям и болезням. По лесопатологическому состоянию насаждения оцениваются как устойчивые [6, 7].



Рисунок 2 – Осенние краски листьев дуба красного *Quercus rubra* L.

Оценка степени декоративности показала, что *Quercus rubra* L. на 2 балла превосходит аборигенный вид за счет отличительной оригинальной формы листовой пластины и яркой осенней окраской. По общему баллу дубы занимают вторую группу со средней декоративностью потому, что период цветения слишком невзрачный, чтобы привлекать внимание. Молодые листья часто принимают бронзовый оттенок и вместе с соцветиями, развивающимися одновременно с листвой, повышают декоративность в этот период (рисунок 3). Именно поэтому дуб не используют в одиночных посадках как яркий акцент в ландшафтном дизайне: его ценят за величественную крону, а не за цветение.



Рисунок 2 – Группа из дуба красного (*Quercus rubra* L.) с вязом приземистым (*Ulmus pumila*) тополем пирамидальным (*Populus nigra f. pyramidális*) в дендрарии Нижневолжской станции по селекции древесных пород – филиал ФНЦ агроэкологии РАН

Также стоит отметить, что продолжительность жизни деревьев и кустарников имеет большое значение в зеленом строительстве в засушливых регионах юга России не только по экономическим, но и по эстетическим соображениям, так как старые, мощно развитые деревья представляют большую декоративную ценность, чем молодые [8]. В возрасте 63 лет исследуемые насаждения имеют высоту более 20 м, диаметр на высоте 1,3 м более 1,2 м, что говорит о высоком потенциале дуба красного по продолжительности жизни в условиях Волгоградской области.

Крупные размеры, широкие кроны, значительная устойчивость красного дуба к холоду, способность мириться с бедными почвами, осенью окрашивать листья в красные и золотистые оттенки, большая его долговечность выдвигают красный дуб в число очень ценных озеленительных пород для создания декоративных групп на фоне хвойных и лиственных пород, окрашивающих свои листья осенью в другие краски. Внедрение красного дуба в декоративные насаждения будет способствовать их красоте, долговечности и продуктивности.

Исследования выполнены по теме Государственного задания Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН: по Государственному заданию №FNFE-2025-0008 «Научные основы, принципы и методология моделирования и формирования систем полифункциональных дендрологических кластеров антропогенных экосистем в контексте устойчивого развития

для оптимизации природопользования, борьбы с засухой и опустыниванием в малолесных регионах России» (Регистрационный номер: 125021902499-2) финансирование Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Список литературы

1. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р. URL: http://docs.cntd.ru/document/573658653 (дата обращения: 24.02.2021).

2. Калмыкова, Е. В. Эколого-физиологические особенности дуба красного (*Quercus rubra* L.) в Нижнем Поволжье / Е. В. Калмыкова, Н. Ю. Петров, А. Н. Шевцов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2025. – № 5(83). – С. 41-50. – DOI 10.32786/2071-9485-2025-05-04. – EDN YZXOMG.

3. Rolando M., Ganugi P., Secchi F., Said-Pullicino D., Bonifacio E. & Celi L. Response of native (*Quercus robur* L.) and alien (*Quercus rubra* L.) species to water stress and nutrient input in European temperate ecosystems. Physiologia Plantarum. 2025. 177(1). Pp.70070.

4. Nicolescu V.-N., Vor T., Mason W. L., Bastien J.-C., Brus R., Henin J.-M., et al. Ecology and management of northern red oak (*Quercus rubra* L. syn. *Q. borealis* F. Michx.) in Europe: a review. Forestry: An International Journal of Forest Research 2020. 93. Pp. 481-494.

5. Залывская, О. С. Шкала комплексной оценки декоративности деревьев и кустарников в городских условиях на севере / О. С. Залывская, Н. А. Бабич // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование. – 2012. – № 1(15). – С. 96-104. – EDN QBHYQF.

6. Крючков, С. Н. Лесоразведение в засушливых условиях / С. Н. Крючков, Г. Я. Маттис. – Волгоград: Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный институт, 2014. – 301 с. – ISBN 5-900761-29-0. – EDN YSBXRB.

7. Скуратов, И. В. Обоснование устойчивости дуба для степного лесоразведения и озеленения населенных пунктов Нижневолжского региона на основе эколого-патологической оценки / И. В. Скуратов, Е. А. Крюкова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2013. – № 4(32). – С. 57-62. – EDN RUHUYV.

8. Карпухин, М. Ю. Продолжительность жизни древесных растений, используемых в парковом оформлении / М. Ю. Карпухин, И. В. Кушина // Вестник биотехнологии. – 2020. – № 3(24). – С. 6. – EDN CTRGLG.

References

1. Strategy for the Development of the Forest Complex of the Russian Federation until 2030: approved by Order of the Government of the Russian Federation dated February 11, 2021 No. 312-r. URL: http://docs.cntd.ru/document/573658653 (accessed: February 24, 2021).

2. Kalmykova, E. V. Ecological and physiological features of red oak (Quercus rubra L.) in the Lower Volga region / E. V. Kalmykova, N. Yu. Petrov, A. N. Shevtsov // News of the

Lower Volga Agrarian University Complex: Science and Higher Professional Education. - 2025. - No. 5 (83). - P. 41-50. – DOI 10.32786/2071-9485-2025-05-04. – EDN YZXOMG.

3. Rolando M., Ganugi P., Secchi F., Said-Pullicino D., Bonifacio E. & Celi L. Response of native (Quercus robur L.) and alien (Quercus rubra L.) species to water stress and nutrient input in European temperate ecosystems. Physiologia Plantarum. 2025. 177(1). Rr.70070.

4. Nicolescu V.-N., Vor T., Mason W. L., Bastien J.-C., Brus R., Henin J.-M., et al. Ecology and management of northern red oak (Quercus rubra L. syn. Q. borealis F. Michx.) in Europe: a review. Forestry: An International Journal of Forest Research 2020. 93. pp. 481-494.

5. Zalyvskaya, O. S. A scale for comprehensive assessment of the ornamental quality of trees and shrubs in urban conditions in the north / O. S. Zalyvskaya, N. A. Babich // Bulletin of the Volga State Technological University. Series: Forest. Ecology. Nature Management. - 2012. - No. 1 (15). - P. 96-104. - EDN QBHYQF.

6. Kryuchkov, S. N. Afforestation in arid conditions / S. N. Kryuchkov, G. Ya. Mattis. - Volgograd: All-Russian Research Agroforestry Melioration Institute, 2014. - 301 p. - ISBN 5-900761-29-0. – EDN YSBXRB.

7. Skuratov, I. V. Justification of oak stability for steppe afforestation and landscaping of populated areas of the Lower Volga region based on ecological and pathological assessment / I. V. Skuratov, E. A. Kryukova // News of the Nizhnevolzhsk Agro-University Complex: Science and Higher Professional Education. – 2013. – No. 4 (32). – P. 57-62. – EDN RUHUYV.

8. Karpushin, M. Yu. Life expectancy of woody plants used in park design / M. Yu. Karpushin, I. V. Kushina // Bulletin of Biotechnology. – 2020. – No. 3 (24). – P. 6. – EDN CTRGLG.

DOI: 10.58168/BECGD2026_245-249
УДК 674.817

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ С ИСТЕКАЮЩИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ

THE POSSIBILITY OF RECOVERING CARBAMIDOFORMALDEHYDE RESINS WITH AN EXPIRING SHELF LIFE

Кантиева Е.В., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Kantieva E.V., candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Пономаренко Л.В., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Ponomarenko L.V., candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Деркачев П.А., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Derkachev P.A., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: в статье рассматриваются механические и физические способы воздействия на карбамидоформальдегидные смолы с истекающим сроком годности для получения качественных клеевых соединений.

Abstract: The article examines mechanical and physical methods of treating urea-formaldehyde resins with an expiring shelf life to obtain high-quality adhesive joints.

Ключевые слова: карбамидоформальдегидная смола, срок хранения, вязкость, прочность склеивания.

Keywords: urea-formaldehyde resin, shelf life, viscosity, bonding strength.

В деревообработке для склеивания массивной древесины, облицовывания листовыми материалами, а также при производстве древесностружечных плит и фанеры чаще всего применяются карбамидоформальдегидные смолы (КФС), отличающиеся высокими адгезионными свойствами при достаточно низкой стоимости. Однако срок хранения таких смол непродолжителен и в зависимости от технологии изготовления составляет 2-4 месяца.

© Кантиева Е. В., Пономаренко Л. В., Деркачев П. А., 2026

В процессе хранения КФС подвержены процессам старения, которые начинаются сразу после синтеза и продолжаются как на стадии хранения жидких смол, так и в процессе эксплуатации отвержденного клеевого слоя в готовых изделиях [1].

Под старением карбамидоформальдегидных смол понимают комплекс необратимых физико-химических изменений их структуры и свойств, происходящих под действием времени, температуры, влажности и других факторов окружающей среды.
Короткий срок хранения вызван нестабильностью смолы, что проявляется в неконтролируемом увеличении вязкости, преждевременном гелеобразовании и утрате технологических и адгезионных характеристик. Такие изменения приводят к существенным финансовым потерям из-за порчи материала, частой необходимости пополнения запасов, логистическим трудностям и ограничениям при планировании производства.

Ранее нами был проведены исследования по изменению свойств карбамидоформальдегидной смолы КФ-Ж во время ее хранения в течение 13 недель, а также влияние этих свойств на прочностные показатели клеевых соединений. Еженедельно контролировали изменения основных физико-химических свойств: вязкость, pH, время желатинизации при 100 ^{0}C в соответствии с ГОСТ 14231-88 [2] и прочность склеивания.

Во время хранения данные свойства претерпевают значительные изменения. Так вязкость смолы увеличивается и к концу исследуемого периода составляет 100,5 с, значение водородного показателя pH смещается из щелочной в нейтральную сторону и снижается до 7,42. Массовая доля сухого остатка смолы не изменилась. Время желатинизации при 100 ^{0}C изменилось с 47,27 с в начале эксперимента до 57,09 с через 13 недель хранения. Причем хочется отметить неравномерный характер этих изменений. В первые шесть-семь недель эксперимента динамика изменений свойств была незначительной, однако затем наблюдалось резкое увеличение скорости этих изменений. Вероятно это связано с неравномерностью процесса старения и одновременностью процессов поликонденсации и деструкции смолы. [3].

Анализ влияния свойств смолы с разным сроком хранения на прочность склеивания показал, что чем дольше хранится смола, тем прочность клеевого соединения на ее основе ниже. Так прочность фанеры, склеенной смолой, хранившейся 13 недель, в два раза ниже, чем фанеры, склеенной «свежей» смолой. Значения предела прочности при скалывании по клеевому слою фанеры соответственно 0,638 и 1,755 МПа.

Таким образом, прочность склеивания в конце срока хранения смолы низкая и не соответствует нормируемым ГОСТ значениям.

Учитывая широкое применение КФС и их ограниченный срок годности, разработка методов замедления старения и продления срока их хранения представляет собой актуальную задачу [4].

Цель работы: оценка влияния методов воздействия на КФС длительного хранения на ее технологические свойства и прочность клеевых соединений.

Эксперимент проводили с использованием смолы КФ-Ж. Исходные свойства смолы: массовая доля сухого остатка 67,5 %, условная вязкость при 20 ^{0}С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм 17,31 с., pH 8,08, время желатинизации при 100 ^{0}С 53,26 с.

Для определения возможности применения смолы по истечении гарантированного срока хранения мы применяли следующие методы воздействия на смолу, хранившуюся 13 недель:

1) Снижение вязкости клея путем добавления дистиллированной воды в количестве 5 м.ч. на 100 м.ч. смолы.

2) Механическое перемешивание при помощи лабораторного миксера в течение 5 минут.

3) Обработка в магнитном поле. Для этого смола в термостойкой емкости помещалась в зону воздействия магнитного поля с силой тока 90 А, магнитной индукцией 71 мТ на 5 минут, температура смолы не превышала 20-25 ^{0}С.

4) Обработка в ультразвуковой ванне. Смола в герметичной емкости помещалась в установку NORDBERG NU20 и обрабатывалась ультразвуком частотой 40 Гц, в течение 10 минут, за это время температура смолы практически не изменялась и составляла 20-25 ^{0}С.

5) Хранение исходной смолы при пониженной температуре 10°С.

После обработки контролировали условную вязкость смолы. Эффективность применения предложенных методов оценивали по прочности склеивания фанеры.

Вязкость контролировали при помощи вискозиметра ВЗ-246. Для того, чтобы обеспечить достаточный поток жидкости в условиях повышающейся при хранении КФС вязкости применяли вискозиметр с диаметром отверстия 6 мм.

Для оценки влияния срока хранения смолы и методов ее обработки на прочность клеевых соединений осуществляли склеивание фанеры. Режим склеивания: толщина фанеры 4 мм, толщина шпона – 1,5 мм, порода – береза, расход клея – 110 г/м^2, количество листов в одном промежутке пресса – 1, температура – 120 ^{0}С, давление – 1,8 МПа, продолжительность прессования – 2 мин.

Прочность фанеры определяли в соответствии с ГОСТ 9624-2009 [5].

Таблица 1 – Результаты эксперимента

Вид обработки	Вязкость, с	Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры, МПа
Свежая	17,31	1,755
Спустя 13 недель	100,5	0,638
Хранение при пониженной температуре	54,63	1,204
Разбавление водой	26,67	1,496
Механическое перемешивание	32,25	1,54

Обработка в магнитном поле	36,84	1,672
Обработка ультразвуком	39,79	1,721

Экспериментальные данные показывают, что все предложенные методы снижают вязкость. Так хранение при пониженной температуре позволяет смоле через 13 недель иметь вязкость в 2 раза меньше, чем при комнатной температуре. Остальные методы позволяют снизить вязкость «старой» смолы на 60-70 %. Механическое перемешивание снизило вязкость до 32,25 с, обработка с использованием магнитного поля до 36,84 с, обработка ультразвуком до 39,79 с. Наилучшие результаты по снижению вязкости показало разбавление смолы, с истекающим сроком годности, водой, при этом вязкость снизилась с 100,5 до 26,67 с. Однако одновременно со снижением вязкости добавление в смолу воды приводит к уменьшению массовой доли сухого остатка, что отрицательно сказывается на прочности клеевых соединений.

Как видно из табл. 1 прочность образцов фанеры, склеенной свежеприготовленной смолой и через 13 недель хранения значительно отличается и составляет 1,755 и 0,638 МПа соответственно. Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры снижается более чем в 2 раза.

Анализ экспериментальных данных демонстрирует, что все предложенные методы воздействия на смолу с истекающим сроком хранения существенно повышают прочностные характеристики фанеры, склеенной смолой, после 13-недельного периода хранения. Наибольший положительный эффект был достигнут при применении ультразвуковой обработки смолы и воздействия магнитного поля: прочность увеличилась с 0,638 МПа до 1,721 и 1,672 МПа соответственно, что приближает полученные значения к прочности фанеры, склеенной свежеприготовленной смолой (1,755 МПа). Наименьший эффект наблюдается при хранении смолы при температуре 10 °С, данный способ позволяет получить прочность склеивания 1,204 МПа. Но даже в этом случае прочность в два раза больше, чем у смолы хранившейся при комнатной температуре.

Полученные результаты можно объяснить тем, что воздействие физических полей меняет структуру смолы, обеспечивая тем самым хорошую адгезию, а пониженная температура замедляет процессы поликонденсации и «старения» смолы.

Вывод. Применение механических и физических методов воздействия на КФС, с истекающим сроком годности приводит к изменению физико-химических свойств смолы и значительному улучшению прочностных характеристик клеевых соединений. Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее эффективными методами модификации таких смол являются ультразвуковая обработка и воздействие магнитным полем.

Прочностные характеристики фанеры, склеенной с использованием модифицированных таким образом смол, демонстрируют увеличение в 2,5 раза по сравнению с показателями, полученными при использовании смол в конце срока годности. Более того, эти значения лишь незначительно уступают показателям прочности фанеры, склеенной с применением свежеприготовленной смолы.

Список литературы

1. Варанкина Г.С., Брутян К.Г., Чубинский А.Н. Модифицированные карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегидные клеи для древесностружечных плит и фанеры // Клеи. Герметики. Технологии. М., 2017. № 6. - С. 14–19

2. ГОСТ 14231-88. Смолы карбамидоформальдегидные. Технические условия.– Введ. 1989-07-01 – М.: Издательство стандартов, 1988. – 15 с.

3. Глухих В.В., Бурындин В.Г., Коршунова Н.И., Войт В.Б., Балакин В.М. Изменение функционального состава и свойств карбамидоформальдегидных смол при хранении // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 1996. № 4–5. С. 154-159.

4. Седунов С.Г., Демидов О.М., Лебедев С.В., Тараскин К.А., Козырева А.В., Сорокин П.А., Сурков Е.В. Исследования по созданию стабилизирующих добавок, увеличивающих срок хранения карбамидоформальдегидных смол // Молекулярные технологии. М., 2012. Т.6. - С. 276–295.

5. ГОСТ 9624-2009. Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании. – Введ. 2011-01-01 – М.: Стандартинформ, 2011. – 14 с.

References

1. Varankina G.S., Brutyan K.G., Chubinsky A.N. Modified carbamide-formaldehyde and phenolophormaldehyde adhesives for particle boards and plywood. Glues. Sealants. Technologies. M., 2017. No. 6. - pp. 14-19

2. GOST 14231-88. Carbamide-formaldehyde resins. Technical specifications.– Introduction. 1989-07-01– M.: Publishing House of standards, 1988. – 15 p.

3. Glukhikh V.V., Buryndin V.G., Korshunova N.I., Voit V.B., Balakin V.M. Changes in the functional composition and properties of carbamide-formaldehyde resins during storage // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Forest magazine. 1996. No. 4-5. pp. 154-159.

4. Sedunov S.G., Demidov O.M., Lebedev S.V., Taraskin K.A., Kozyreva A.V., Sorokin P.A., Surkov E.V. Research on the creation of stabilizing additives that increase the shelf life of carbamide-formaldehyde resins // Molecular Technologies. Moscow, 2012. Vol.6. - pp. 276-295.

5. GOST 9624-2009. Laminated glued wood. A method for determining the breaking strength. – Introduction. 2011-01-01 .Moscow: Standartinform, 2011. 14 p.

DOI: 10.58168/BECGD2026_250-255
УДК 004.04

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В БИОЭКОНОМИКЕ

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE EFFECTIVENESS OF ECONOMIC PLANNING IN BIOECONOMICS

Карташов А.О., преподаватель СПО, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Kartashov A.O., Lecturer in Vocational Education, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В рамках данной работы оценивается влияние искусственного интеллекта на основные сферы биоэкономики, а именно сельское, лесное и рыбное хозяйства. Рассматриваются современные, в том числе отечественные решения, применимые в данных сферах, а также оценивается возможный потенциал развития для каждой отрасли. Сделан вывод о значительной роли исскуственного интеллекта как инструмента повышения эффективности и устойчивости биоэкономических систем.

Abstract: This work evaluates the impact of artificial intelligence on the main areas of bioeconomics, namely agriculture, forestry and fisheries. Modern, including domestic solutions applicable in these areas are considered, as well as the possible development potential for each industry is assessed. It is concluded that artificial intelligence plays a significant role as a tool for improving the efficiency and sustainability of bioeconomic systems.

Ключевые слова: Биоэкономика, искусственный интеллект, алгоритмы машинного обучения, нейронные сети, компьютерное зрение, массив данных.

Keywords: Bioeconomics, artificial intelligence, machine learning algorithms, neural networks, computer vision, data array.

Биоэкономика – направление экономики, которое включает в себя производство, использование и сохранение биологических ресурсов, а также связанные с ними технологии, процессы и принципы управления [1].

В современном мире невозможно себе представить сферу, в которой не был бы задействован искусственный интеллект, за прошедшие годы данная технология глубоко укоренилась во всех направлениях деятельности человека. Где-то, как в информационных технологиях, искусственный интеллект уже полностью меняет правила формирования рынка труда или ведения разработки, а где-то, как в творческих специальностях, его влияние еще не настолько велико. Однако можно с уверенностью сказать, что процесс интеграции искусственного интеллекта во всех своих представлениях неотвратим и с каждым годом все больше будет нарастать. Биоэкономика, которая стоит на пересечении

© Карташов А. О., 2026

экономических и экологических частей технологических и производственных процессов, не стала исключением. Для биоэкономики крайне востребованы основные преимущества, предоставляемые искусственным интеллектом, а именно: автоматизированный сбор и обработка больших объемов информации, возможность составления прогнозных моделей и аналитических отчетов разной степени сложности, как следствие сокращение количества затрачиваемого времени работы и так далее.

Методы применения искусственного интеллекта включают в себя множество алгоритмов и методов разной степени сложности, затрачиваемых ресурсов, времени обучения, сложности в реализации. Машинное обучение, нейронные сети, специализированное аналитическое программное обеспечение, все это является основной создания искусственного интеллекта в широком смысле этого слова. В рамках биоэкономики особый интерес для использования искусственного интеллекта представляют сферы сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбного хозяйтсва. А также стандартные экономические, логистические и производственные детали ведения бизнес учета при коммерческой реализации товаров из данных сфер. Ниже подробнее рассмотрим влияние искусственного интеллекта на каждую из них.

Применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.

Сельское хозяйство традиционно является одним из ключевых направлений с точки зрения методов для повышения производительности и автоматизации процессов. В условиях постоянно ухудшающейся климатической обстановки в мире сельское хозяйство требует не только прямого вовлечения, связанного с непосредственной работой по выращиванию урожая, но и грамотного планирования всех процессов. За последние годы особое развитие получили беспилотные летательные аппараты, которые задействованы во всех отраслях. Они также стали неотъемлемой частью, так называемого точного земледелия, с их помощью происходит сбор данных с сельскохозяйственных угодий. Далее с помощью алгоритмов машинного обучения определятся текущее состояние посевов, уровень влажности почвы, уровень угрозы, исходящий от насекомых вредителей, а также любая подобная информация, на которых обучалась система.

Помимо этого широко распространено использование методов прогнозирования. В отличие от стандартных математических моделей, например, линейного тренда, экспоненциального сглаживания или скользящего среднего, которые чаще применяются для оценки бизнес процессов и краткосрочного прогнозирования, используемые в сельском хозяйстве методы, должны учитывать специфику конкретно данной сферы. Например, внедрение искусственного интеллекта может помочь при обработке массива данных о погодных условиях, качестве почвы или особенностях урожая за последние годы. В дальнейшем за счет обучения алгоритмов возможно внедрение системы для формирования прогноза экономического планирования, оценке получаемых запасов в период посевной кампании, а также информации о потенциальной прибыли аграрных предприятий.

Без использования разнообразных датчиков также невозможно представить себе современное ведение сельского хозяйства. Однако если раньше датчики представляли собой просто инструмент, с помощью которого можно было проводить беспрерывный

мониторинг с целью сбора данных, то в наши дни за счет внедрения новейших технологий ИИ, произошла трансформация в единую систему управления посевными участками. Например, создание автоматизированного комплекса для управления орошением.

Массивом данных в данном случае является информация о влажности почвы, дате последнего полива, как природного, так и внешнего. Преимуществом такого подхода является оптимизация потребления воды и возможность регулярного отслеживания информации о состоянии посевов.

Однако работа в данной области происходит не только в рамках работы с урожаем, но и для взаимодействия с животными. Причем здесь фактор внедрения искусственного интеллекта имеет еще больший спектр возможного применения. Например, контроль активности животных, параметров веса, состояния здоровья или кормления. Также для биоэкономики особую роль имеет использование роботизированной техники. Например, автономного комплекса, способного проводить дойку коров и в режиме реального времени отслеживать качество получаемого молока по множеству критериев. Такие решения ложатся в единые аграрные системы, способные принимать решения без непосредственного участия человека. За счет этого сокращается потребность в ручном труде и издержки производства.

Применение искусственного интеллекта в лесном хозяйстве.

Как и ранее рассмотренное сельское хозяйство, лесное хозяйство также является неотъемлемой частью биоэкономики, так как леса обеспечивают поглощение углекислого газа, поддерживают биоразнообразие и являются источниками экономически важных ресурсов. Так как в Российской Федерации лесное хозяйство традиционно является одним из наиболее важных направлений, то и специализированные интеллектуальные решения развиваются с большой скоростью.

Искусственный интеллект успешно внедрен комплекс “Лесохранитель”, который позволяет круглосуточно мониторить пожарную обстановку на выбранном участке. Система является комплексом из множества камер наблюдения и спутниковых данных. Таким образом, оперативная информация об очагах возгорания оперативно передается в соответствующие органы, предотвращая масштабное распространения огня.

Подобным образом работает и система “Геоскан”, первые испытания которой начались в 2026 году в республике Саха. Она позволяет за счет внедрения искусственного интеллекта в беспилотные летательные аппараты автоматически распознавать дым, определять координаты возгорания и передавать информацию в реальном времени.

Использование компьютерного зрения также является неотъемлемой частью биоэкономики и активно применяется в системе “Лесной дозор”. Исходя из своего названия, данное решение позволяет автоматизировать поиск возгорания. Программное обеспечение анализирует видеоданные с камер наблюдения и обнаруживает дым на расстоянии нескольких километров, что особенно важно в малозаселенных и труднодоступных участках тайги.

Технологии искусственного интеллекта активно используется не только для отслеживания пожарной обстановки, но, как и сельском хозяйстве, также применяются и для автоматизации процессов сбора и хранения данных, построения прогнозных моделей

или ведения корпоративного учета для коммерческих организаций. Таким образом, повышается эффективность ведения бизнеса в данной отрасли, и растут итоговые финансовые показатели на каждом этапе за счет снижения издержек.

Применение искусственного интеллекта в рыбном хозяйстве

Рыбное хозяйство также является неотъемлемой частью биоэкономики, так как является источником ценных биологических ресурсов. Применение современных решений позволяет мониторить численность популяции рыбы в водоемах, оценивать качество воды, а также вести автоматизированный сбор данных, связанных с рыночными факторами.

За счет искусственного интеллекта современные модели прогнозирования становятся все более точными при анализе исторических данных о вылове, температуре воды, уровне солености в морских акваториях или оценке пресной воды в реках или озерах. Таким образом, в реальном времени происходит корректировка объемов вылова с целью сохранения популяции рыбных ресурсов.

Системы кормления на основе данных видеонаблюдения и анализа поведения рыб позволяют рассчитать оптимальное время подачи корма в специализированных фермах. Это увеличивает рентабельности, так как затраты на покупку кормов являются одним из наиболее значимых частей расходов. Таким же образом происходит выявление заболеваний. Системы компьютерного зрения и заранее обученные алгоритмы выявляют изменение внешнего вида и поведения особей. С помощью такой информации появляется возможность своевременного лечения и предотвращение распространения заболевания.

В результате проведенного анализа можно сформировать вывод о том, что внедрение технологий искусственного интеллекта в современных условиях является неотъемлемой частью биоэкономики. Применение искусственного интеллекта позволяет расширять возможности анализа, сокращать производственные расходы и увеличивать потенциальную прибыль для коммерческих организаций в ключевых секторах.

Список литературы

1. Мухаммедов М. БИОЭКОНОМИКА – ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ // Вестник науки. 2024. №3 (72). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bioekonomika-vazhnyy-instrument-ustoychivogo-razvitiya.

2. Дудорова, А. В. Применение Bootstrap метода в анализе поведенческих данных и метод визуализации данных выбора из трех объектов / А. В. Дудорова, Д. А. Подгрудков, Е. П. Крученкова // Зоологический журнал. – 2023. – Т. 102, № 3. – С. 349-353. – DOI 10.31857/S0044513423020046.

3. Лем, А. С. Биоэкономика и искусственный интеллект как инструменты достижения целей устойчивого развития Арктики / А. С. Лем // Актуальные вопросы современного менеджмента: проблемы, опыт, перспективы : Сборник научных трудов участников всероссийской научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 30 мая 2025 года. – Ростов-на-Дону: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2025. – С. 144-151.

4. Беляева, М. А. Искусственный интеллект и биоэкономика / М. А. Беляева, Н. А. Акимова // Биоэкономика-2025: Сборник материалов Международного научно-практического форума, Москва, 25 сентября 2025 года. – Москва: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2025. – С. 13-16.

5. Уткина, А. С. Прогнозирование развития биоэкономики: сравнительный анализ мировых и российских перспектив с помощью технологий искусственного интеллекта / А. С. Уткина, В. П. Карагодин // Биоэкономика-2025 : Сборник материалов Международного научно-практического форума, Москва, 25 сентября 2025 года. – Москва: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2025. – С. 125-128.

6. Элементы искусственного интеллекта в биоэкономике в интересах достижения технологического суверенитета / В. С. Гедзюн, А. А. Хачатурян, К. С. Хачатурян, С. А. Хачатурян // Информационные технологии в УИС. – 2026. – № 1. – С. 116-123.

References

1. Mukhammedov M. BIOECONOMICS IS AN IMPORTANT TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT // Bulletin of Science. 2024. №3 (72). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bioekonomika-vazhnyy-instrument-ustoychivogo-razvitiya.

2. Dudorova, A.V. Application of the Bootstrap method in the analysis of behavioral data and a method for visualizing data from a choice of three objects / A.V. Dudorova, D. A. Podgrudkov, E. P. Kruchenkova // Zoological Journal. – 2023. – Vol. 102, No. 3. – pp. 349-353. – DOI 10.31857/S0044513423020046.

3. Lem, A. S. Bioeconomics and artificial intelligence as tools for achieving the goals of sustainable development of the Arctic / A. S. Lem // Current issues of modern management: problems, experience, prospects : Collection of scientific papers of participants of the All-Russian scientific and practical conference, Rostov-on-Don, May 30, 2025. Rostov-on-Don: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration", 2025, pp. 144-151.

4. Belyaeva, M. A. Artificial intelligence and bioeconomics / M. A. Belyaeva, N. A. Akimova // Bioeconomics-2025 : Proceedings of the International Scientific and Practical Forum, Moscow, September 25, 2025. Moscow: Plekhanov Russian University of Economics, 2025, pp. 13-16.

5. Utkina, A. S. Forecasting the development of bioeconomics: a comparative analysis of global and Russian prospects using artificial intelligence technologies / A. S. Utkina, V. P. Karagodin // Bioeconomics-2025 : Proceedings of the International Scientific and Practical Forum, Moscow, September 25, 2025. Moscow: Plekhanov Russian University of Economics, 2025, pp. 125-128.

6. Elements of artificial intelligence in bioeconomics in the interests of achieving technological sovereignty / V. S. Gedzyun, A. A. Khachaturian, K. S. Khachaturian, S. A. Khachaturian // Information technologies in the Criminal Code. – 2026. – No. 1. – pp. 116-123.

DOI:10.58168/BECGD2026_256-263
УДК 630*385+631.529

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФИТОМАССЫ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА КАК РЕЗЕРВУАРА УГЛЕРОДА В СОСНОВЫХ БОРАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF LIVING GROUND COVER PHYTOMASS AS A CARBON POOL IN THE PINE FORESTS OF THE CENTRAL FOREST-STEPPE

Карташова Н.П., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Никитенко В.В., аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Карташов Е.К., студент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Kartashova N.P., candidate of agricultural sciences, associate professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Nikitenko V.V., postgraduate student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Kartashov E.K., student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. В условиях глобального изменения климата, вызванного увеличением концентрации парниковых газов, мониторинг углеродного баланса наземных экосистем становится приоритетной задачей. Леса, являясь основными поглотителями атмосферного углерода, играют ключевую роль в его депонировании. При этом значимая часть органического вещества сосредоточена не только в древостое, но и в нижних ярусах леса – подлеске и живом напочвенном покрове. В сосновых борах лесостепной зоны живой напочвенный покров выступает динамичным резервуаром углерода, влияющим на круговорот веществ, гидрологический режим и пожарную безопасность лесов. Актуальность исследования обусловлена необходимостью точной инвентаризации запасов углерода в лесных фитоценозах Центральной лесостепи. Данные о фитомассе живого напочвенного покрова позволяют не только оценить эколого-ресурсный потенциал лесов, но и выявить закономерности функционирования экосистем в условиях антропогенного воздействия и естественной динамики развития древостоев.

Abstract. In the context of global climate change caused by increased greenhouse gas concentrations, monitoring the carbon balance of terrestrial ecosystems has become a priority. Forests, as the primary absorbers of atmospheric carbon, play a crucial role in its storage. At the same time, a significant part of the organic matter is concentrated not only in the tree stand, but also in the lower forest layers – the undergrowth and the living ground cover. In the pine forests

© Карташова Н. П., Никитенко В. В., Карташов Е. К., 2026

of the forest-steppe zone, the living ground cover acts as a dynamic carbon reservoir that affects the circulation of substances, the hydrological regime, and the fire safety of forests. The relevance of the study is due to the need for an accurate inventory of carbon reserves in the forest phytocenoses of the Central forest-steppe. Data on the phytomass of the living ground cover allow not only to assess the ecological and resource potential of forests, but also to identify the patterns of ecosystem functioning under anthropogenic impact and the natural dynamics of tree growth.

Ключевые слова: живой напочвенный покров, запас углерода, лесные экосистемы, постоянные пробные площади, сосновый бор, фитомасса, постпирогенные участки.

Keywords: living ground cover, carbon stock, forest ecosystems, permanent test areas, pine forest, phytomass, post-pyrogenic areas.

Финансирование: работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1025032000060-3-1.5.1 (FZUR-2026-0004).

Funding: The study was carried out within the framework of the state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation № 1025032000060-3-1.5.1 (FZUR-2026-0004).

Глобальное изменение климата, вызванное увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере, ставит перед научным сообществом и природоохранными организациями задачу точной оценки углеродного бюджета наземных экосистем. Леса, в частности, сосновые боры, являются важнейшими депонентами углерода [2,4]. Живой напочвенный покров выполняет ряд важнейших экосистемных функций: участвует в круговороте веществ, влияет на микроклимат и гидрологический режим, а также является значимым резервуаром углерода.

Одним из способов выявления запасов растений нижних ярусов является нахождение определенных количественных зависимостей между фитомассой живого покрова и такими объективно учитываемыми при таксационных работах признаками, как состав, возраст древостоя, тип леса, бонитет, полнота [1,3]. Повышению точности таких расчетов способствует наличие в таксационных описаниях отметок о господствующих видах растений живого покрова. Такие зависимости позволят на основе конкретных таксационных описаний количественно оценивать фитомассу живого покрова, как в целом, так и по видам.

Изучая фитомассу живого покрова, во многих случаях целесообразно ориентироваться не на классы возраста, так как за 10 или 20 лет может не произойти существенных изменений в среде обитания, а на более крупные возрастные группы, например, на принятое в хозяйстве деление на молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные леса.

В составе живого покрова участвует много видов растений, обилие которых изменяется в больших пределах. Поэтому целесообразно добиваться разумной точности лишь при определении общей фитомассы и массы двух-трех доминирующих хозяйственно ценных видов. Практика показывает, что обычно точность средних величин,

характеризующих общую фитомассу живого покрова и массу важнейших доминирующих растений, составляет 10-15 %.

Изучение продуктивности фитомассы, особенностей её формирования в связи с микроклиматическими и гидрологическими условиями имеет немаловажное значение, так как от динамики накопления фитомассы напрямую зависят процессы почвообразования, устойчивость насаждений и сохранение их защитных функций.

Актуальность определения фитомассы живого напочвенного покрова и ее динамики обусловлена необходимостью пополнения баз данных по биологической продуктивности и фитомассе лесных фитоценозов в целом.

Объектом исследования послужили сосновые насаждения Левобережного участкового лесничества Воронежской области. Работа проводилась на базе восьми постоянных пробных площадей (ППП) размером 0,25 и 1,0 га, заложенных в свежих условиях субори и бора, а также на постпирогенных участках (табл. 1).

Измерения надземной и подземной фитомассы напочвенного покрова проводятся в период максимального сезонного развития растений в конце вегетационного периода до начала изменения окраски растений (пожелтения/побурения трав, листьев). Сроки окончания вегетационного периода согласовываются с геоботаническими оценками, принятыми для региона исследования. В биогеоценозах, в которых доминируют эфемероиды, необходимо делать два отбора – в период максимального развития эфемероидов и затем в период максимального развития остальных видов растений.

Оценку величины нижних ярусов на постоянных пробных площадях осуществляли с учетом площади, занимаемой видом. Площадь занимаемого вида определяли на учетных площадках размером 25х25 см. Таким образом, площадь монолита и укоса соответственно составили по 0,312 м^2 на ППП площадью 0,25 га и по 0,625 м^2 на ППП площадью 1га. На каждой учетной площадке срезались все растения на уровне подстилки и их части, попадающие в границы площадок.

Таблица 1 - Таксационная характеристика древостоев на постоянных пробных площадях.

Пробная площадь № | S, га	ТЛУ	Состав древостоя	А, лет	$D_{1,3}$, см	Н, м	Бонитет	Запас, м^3/га	Полнота
4/1	B_2	постпирогенный участок 6С4Б	-	-	-	-	-	-
5/1	A_2	постпирогенный участок 9С1Ос	-	-	-	-	-	-
17/ 0,25	B_2	10С	160	42,9	26,3	3	332	0,7
18/ 0,25	B_2	10С	170	45,6	28,2	2	371	0,6
19/ 0,25	B_2	10С	130	39,9	27,8	2	379	0,8
20/ 0,25	B_2	10С	130	43,5	27,5	2	374	0,8
21/ 0,25	B_2	10С	140	34,3	25,2	3	353	0,9
22/ 0,25	A_2	постпирогенный участок	-	-	-	-	-	-

Примечание: S – площадь ППП, А – возраст, $D_{1,3}$ – средний диаметр стволов на высоте 1,3 м, Н – средняя высота древостоя. Виды деревьев: С – сосна обыкновенная, Б – береза, Ос - осина.

Подземная часть отбирается на каждой учетной площадке на глубину 0,14 м, взвешивается в полевых условиях, затем передается в лабораторию, где для определения абсолютно сухой массы высушивают в сушильном шкафу при температуре 105 ^{0}С и снова взвешивают.

Таблица 2 – Запас фитомассы живого напочвенного покрова на ППП №17-21

№ППП	Надземная фитомасса				Подземная фитомасса		Суммарная фитомасса т/га
Тип леса	кг на 5 учетных площадках		т/га		кг на 5 учетных площадках	Всего на ППП, т/га	
	травы	мох	трав	мох			
17/Сосняк травяной с дубом (B_2)	0,0005	0,017	0,02	0,56	0,15	4,8	5,38
итого	0,0175		0,58		-	-	
18/Сосняк травяной с дубом (B_2)	0,0138	-	0,43	-	0,175	5,62	6,05
19/Сосняк травяной с дубом (B_2)	0,0112	-	0,36	-	0,14	4,5	4,86
20/Сосняк травяной с дубом (B_2)	0,0123	0,007	0,39	0,225	0,09	2,88	3,49
итого	0,0193		0,615		-	-	
21/Сосняк травяной с дубом (B_2)	0,011	0,0052	0,35	0,16	0,088	2,84	3,35
итого	0,0162		0,51		-	-	

Сравнительный анализ общих запасов фитомассы живого напочвенного покрова в условиях свежей субори показал, что максимальные значения характерны для ППП№17 с редким подлеском (1000 шт/га) и ППП№18 с подлеском средней густоты (2200 шт/га). С увеличением густоты подлеска биомасса напочвенного покрова уменьшается. Минимальные запасы характерны для ППП №21, где подлесок отсутствует (табл. 2).

Результаты таблицы 2 показывают, что запас фитомассы подземной превышает запас надземной фитомассы. Фитомасса мохового яруса в живом напочвенном покрове в условиях свежей субори (ППП№17) превышает фитомассу травянистого яруса, что можно объяснить достаточно высоким процентом проективного покрытия мхов (68,8%).

В таблице 3 приведены результаты запаса фитомассы живого напочвенного покрова на постпирогенных участках.

Таблица 3 – Запас фитомассы живого напочвенного покрова на ППП № 4, 5, 23

№ППП	Надземная фитомасса		Подземная фитомасса		Суммарная фитомасса, т/га
Тип леса	На учетных площадках, кг	т/га	На учетных площадках, кг	т/га	
4/Сосняк травяной с дубом (B_2)	0,086	1,37	0,11	1,8	3,18
5/Сосняк травяной (A_2)	0,039	0,62	0,087	1,39	2,01
23/(A_2)	0,17	2,72	0,16	2,56	5,28

Результаты таблицы 3 показывают, что на постпирогенных участках в условиях свежей субори и свежего бора запас фитомассы подземной превышает запас надземной фитомассы. На ППП №23 наблюдается наибольшая суммарная фитомасса напочвенного покрова, причем надземная фитомасса превышает подземную на 0,2 т/га.

Анализ данных показывает, что на постпирогенных участках, характеризующихся условиями свежей субори и свежего бора, наблюдается преобладание подземной фитомассы над надземной. Исключением является ППП №23, где зафиксирована наибольшая суммарная фитомасса напочвенного покрова, причем здесь надземная фитомасса превышает подземную. Это указывает на существенное влияние условий произрастания (или стадии восстановления после пожара) на распределение фитомассы между надземной и подземной частями растений.

Таким образом, различные компоненты живого напочвенного покрова проявляют значительное внутриэкосистемное разнообразие.

Запас углерода был оценен в двух пулах: надземной и подземной фитомассе. Выявленный запас углерода в растительности лесных экосистем, как отмечают В. А. Алексеев и Р. А. Бердси [4], есть не что иное, как выявление запасов их фитомассы.

Результаты наших исследований дают представление о соотношении запасов углерода в разных фракциях надземной и подземной фитомассы. Полученные данные по содержанию углерода в компонентах древостоя можно использовать для формирования базы данных о запасах углерода в фитомассе лесов, что необходимо в качестве исходной основы для успешной разработки современных экологических программ [2].

В таблицах 4 и 5 приведены результаты исследований по запасу углерода в фитомассе живого напочвенного покрова.

При расчете запаса углерода надземной и подземной фитомассы в живом напочвенном покрове выявили следующее: количество депонированного углерода живым напочвенным покровом составляет для условий свежей субори от 1,67 до 3,02 т С/га, при этом наиболее высокие значения характерны для пробных площадей, где в подлеске произрастает рябина обыкновенная и малина обыкновенная (ППП №17,18,19).

Таблица 4 - Запас углерода в фитомассе ЖНП в сосновом бору

№ППП	С в надземной фитомассе, т/га	С в подземной фитомассе, т/га	Ст/га суммарный
17/Сосняк травяной с дубом (B_2)	0,29	2,4	2,69
18/Сосняк травяной с дубом (B_2)	0,21	2,81	3,02
19/Сосняк травяной с дубом (B_2)	0,18	2,22	2,40
20/Сосняк травяной с дубом (B_2)	0,35	1,44	1,74
21/Сосняк травяной с дубом (B_2)	0,25	1,42	1,67

Таблица 5 - Фитомасса ЖНП на постпирогенных участках

№ППП	Надземная фитомасса		Подземная фитомасса		Суммарная фитомасса, т/га
Тип леса	На учетных площадках, кг	т/га	На учетных площадках, кг	т/га	
4/Сосняк травяной с дубом (B_2)	0,043	0,68	0,05	0,9	1,59
5/Сосняк травяной (A_2)	0,019	0,31	0,043	0,69	1,0
23/(A_2)	0,08	1,36	0,08	1,28	2,64

На постпирогенных участках (ППП №4,5,23) количество депонированного углерода напочвенным покровом составляет от 1,0 до 2,64 т С/га, причем максимальные значения характерны для ППП №23, где надземная фитомасса превышает подземную.

Максимальные значения биомассы живого напочвенного покрова в сосновом бору характерны для участков с редким и средним подлеском (ППП №17 и ППП №18), а минимальные – где подлесок отсутствует (ППП №21).

В условиях свежей субори (ППП №17) биомасса мохового яруса превосходит биомассу травянистого яруса, что обусловлено высоким процентом проективного покрытия мхов.

На постпирогенных участках (свежая суборь и свежий бор) наблюдается тенденция преобладания подземной фитомассы над надземной, за исключением ППП №23, где суммарная фитомасса максимальна, а надземная часть превышает подземную на 0,2 т/га. Это указывает на существенное влияние стадии восстановления после пожара на распределение фитомассы.

Различные компоненты живого напочвенного покрова демонстрируют значительное внутриэкосистемное разнообразие, которое напрямую определяет запасы фитомассы, а, следовательно, и депонирование углерода в лесной экосистеме. Наибольшая вариативность фитомассы живого напочвенного покрова наблюдается в спелых и перестойных лесах [3]. На участках, пройденных огнем, живой напочвенный покров играет роль первичного накопителя органического вещества и индикатора темпов восстановления экосистемы.

Выводы:

Исследования на ППП выявили значительную вариативность накопления фитомассы в зависимости от истории и состояния насаждений. Так, на постпирогенных участках (ППП №4, 5) формирование биомассы нижних ярусов происходит в условиях восстановительной динамики, в то время как в старовозрастных сосняках (ППП №17, 18, возраст 160–170 лет) покров достигает стабильных показателей, соответствующих климаксовым состояниям данных типов леса [1].

Разработанные зависимости и полученные данные по фитомассе отдельных фракций (живой напочвенный покров) позволяют существенно уточнить региональные базы данных по биологической продуктивности лесов. Это необходимо для оценки пожарной опасности, прогнозирования почвообразовательных процессов и разработки стратегий по сохранению защитных функций лесов в Центральной лесостепи.

Таким образом, количественная оценка фитомассы живого напочвенного покрова как резервуара углерода является необходимым этапом комплексного экологического мониторинга сосновых боров лесостепной зоны.

Список литературы

1. Карташова Н.П., Чистая первичная продукция живого напочвенного покрова лесостепных экосистем Окско-Донской равнины / Н.П. Карташова, В.В. Никитенко, Е.К. Карташов// сб. лесные экосистемы в условиях меняющегося климата: проблемы и перспективы. Материалы научно-практ.конф., посвященной 110-летию каф. Лесоводства, лесной таксации и лесоустройства и 95-летию ВГЛТУ. Воронеж, 2025. С. 240-246.

2. Litton C.M., Raich J.W., Ryan M.G. Carbon allocation in forest ecosystems. Global Change Biology 2007; 13:2089–109. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2007.01420.x.

3. Шешницан С.С., Запасы углерода в фитомассе и биологическая продуктивность спелых и перестойных древостоев пригородного лесничества Воронежской области / С.С. Шешницан, Н.П. Карташова, Е.Н. Штепа, А.В. Царегородцев, А.А. Сафонова //Лесотехнический журнал. 2024. Т. 14. №4 (56). С. 97-110.

4. Углерод в экосистемах лесов и болот России = Carbon in ecosystems of forests and peatlands of Russia / В. А. Алексеев, В. Д. Стаканов, И. А. Коротков и др.; Под ред. В.

А. Алексеева, Р. А. Бердси; Ин-т леса им. В. Н. Сукачева. Сиб. отд-ние РАН, Северовост. лес. эксперимент. станция Лес. Службы Соедин. Штатов Америки. - Красноярск, 1994. - 170 с.

References

1. Kartashova N.P., Pure primary production of living ground cover of forest-steppe ecosystems of the Oka-Don plain / N.P. Kartashova, V.V. Nikitenko, E.K. Kartashov // collection of forest ecosystems in a changing climate: problems and prospects. Materials of the scientific and practical conference dedicated to the 110th anniversary of the Faculty. Forestry, forest taxation and forest management and the 95th anniversary of the VGLTU. Voronezh, 2025. pp. 240-246.

2. Litton C.M., Raich J.W., Ryan M.G. Carbon allocation in forest ecosystems. Global Change Biology 2007; 13:2089–109. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2007.01420.x.

3. Sheshnitsan S.S., Kartashova N.P., Shtepa E.N., Tsaregorodtsev A.V., Safonova A.A. Carbon reserves in phytomass and biological productivity of ripe and over-ripe stands of the Prigorodny forestry of the Voronezh region / Forestry Engineering Journal. 2024. Vol. 14. No. 4 (56). pp. 97-110.

4. Carbon in ecosystems of forests and swamps of Russia = Carbon in ecosystems of forests and peatlands of Russia / V. A. Alekseev, V. D. Stakanov, I. A. Korotkov et al.; Edited by V. A. Alekseev, R. A. Berdsi; V. N. Sukachev Institute of Forests, Siberian Branch RAN, Northeast forest. experiment. Les station. Joint Services. The United States of America. Krasnoyarsk, 1994. 170 p.

DOI:10.58168/BECGD2026_264-268

УДК 630*432.332

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАНИЯ ГРУНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

SOIL THROWING MATHEMATICAL MODELING FOR ASSESSING FIRE-PREVENTION PROCEDURE PARAMETERS

Ковалёк Н.С., аспирант, Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Россия

Kovalek N.S., postgraduate student, Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia

Аннотация: Цель исследования - разработать и апробировать имитационную модель метания грунта для обоснования режимов формирования минерализованных полос. Грунт моделируется ансамблем независимых частиц с учётом квадратичного аэродинамического сопротивления и ветра; расчёты выполняются в MATLAB/Simulink. По результатам определяются дальность осаждения, распределение массы, толщина и плотность укладки. Для исследованного режима выявлены зона максимальной укладки и участки недостаточного покрытия.

Abstract: The study develops a simulation model of soil throwing for designing mineral firebreaks. Soil is represented by independent particles with quadratic aerodynamic drag and wind; computations are carried out in MATLAB/Simulink. Post-processing yields landing range, deposited mass, layer thickness and deposition density. For the examined case, the model identifies a deposition core and under-covered zones relevant for firebreak quality.

Ключевые слова: MATLAB/Simulink; имитационное моделирование; метание грунта; минерализованная полоса; плотность укладки; толщина слоя.

Keywords: MATLAB/Simulink; simulation; soil throwing; mineral firebreak; deposition density; layer thickness.

Минерализованные полосы и противопожарные разрывы относятся к эффективным инженерным мерам ограничения распространения лесных пожаров [1]. Качество полосы определяется шириной, непрерывностью, толщиной слоя и равномерностью распределения грунта. При механизированном формировании полосы процесс метания грунта рабочими органами (ротор, кожух) зависит от режима вращения, скорости машины, геометрии дефлектора, свойств грунта и ветра [2]. Натурные испытания для подбора режимов затратны [3] и плохо масштабируются, поэтому актуально имитационное моделирование [4, 5].

Цель работы - разработать баллистическую модель метания грунта в MATLAB/Simulink и показать её применение для оценки дальности выброса, траекторий

© Ковалёк Н. С., 2026

частиц и пространственного распределения укладки при проектировании противопожарных мероприятий.

1. Математическая модель и программная реализация

Грунт представляется группой сферических частиц, сходящих с ротора с заданными разбросами углов θ, φ и скорости. Для каждой частицы интегрируется вектор состояния $s = [x, y, z, v_x, v_y, v_z]^T$ в системе координат X (дальность), Y (высота), Z (ширина полосы). Окружная скорость ротора:

$$v_t = \omega R, \quad \omega = 2\pi f \qquad (1)$$

Динамика частицы описывается уравнениями [6]:

$$\frac{dv}{dt} = g + a_d, \quad g = [0, -g, 0]^T \qquad (2)$$

$$F_d = -\frac{1}{2}\rho_a C_d A \|v_{rel}\| v_{rel}, \quad v_{rel} = v - v_{wind} \qquad (3)$$

Численное интегрирование выполняется решателем Simulink (ode45); момент осаждения фиксируется при $y \leq 0$. Модель реализована как связка Simulink-модели SoilThrowSim и MATLAB-скриптов постобработки. Входные параметры: частота ротора f, скорость машины V, радиус R, угол кожуха, C_d, ветер, число частиц N и распределение их масс.

2. Показатели качества укладки

По координатам падения (X_i, Z_i) и массам m_i рассчитываются:

- масса по дальности в бинах ΔX:

$$M_k = \sum m_i \qquad (4);$$

- толщина слоя на полосе 1 м ширины:

$$h_k = M_k / (\rho_{bulk} \cdot \Delta X) \qquad (5);$$

- поверхностная плотность:

$$\sigma_{k\ell} = \sum m_i / (\Delta X \cdot \Delta Z) \qquad (6).$$

Для оценки равномерности используются коэффициент вариации $CV_\sigma = s_\sigma / \bar{\sigma}$ и доля недостаточного покрытия P_{under} - доля ячеек с σ ниже порога σ_{min} в расчётной зоне полосы.

3. Результаты моделирования

Для режима с $N = 160$ частиц получены траектории в плоскости X-Y (рис. 1). Средняя дальность осаждения составила около 9,65 м, максимальная высота траекторий - около 1,25 м.



Рисунок 1 - Траектории частиц грунта

На рис. 2 представлены: (а) оценка толщины слоя $h(X)$, (б) карта плотности укладки $\sigma(X, Z)$. Максимум массы наблюдается в диапазоне 9-11 м; в зоне максимума толщина слоя достигает порядка 10^{-2} м. На карте $\sigma(X, Z)$ выявлены локальные зоны повышенной и пониженной плотности; последние критичны как потенциальные «мостики» для переноса огня.



Рисунок 2 - Распределение укладки грунта: (а) толщина слоя; (б) плотность по площади

На рис. 3 показана сглаженная 3D-поверхность плотности укладки $\tilde{\sigma}(X,Z)$ (диапазон 0-4,5 кг/м²); она позволяет сопоставить положение максимума с проектной зоной полосы.



Рисунок 3 - Объёмная диаграмма плотности укладки (сглаженная)

Модель позволяет варьировать частоту ротора, угол кожуха, скорость машины и ветер для сравнительной оценки режимов без полного цикла натурных испытаний.

Заключение

Разработана имитационная модель метания грунта в MATLAB/Simulink с учётом квадратичного сопротивления воздуха и ветра. Реализована постобработка для получения распределения массы, толщины слоя и карты плотности укладки. Показано, что по результатам моделирования можно выявлять «ядро» укладки и зоны недостаточного покрытия, определяющие качество минерализованной полосы. Модель применима для предварительного подбора режимов рабочего органа при проведении противопожарных мероприятий.

Список литературы

1. Pyne S. J., Andrews P. L., Laven R. D. Introduction to Wildland Fire. 2nd ed. Wiley, 1996.

2. Лесопожарные грунтометательные машины. Исследование. Оптимизация. Конструкции / М. В. Драпалюк, И. М. Бартенев, Д. Ю. Дручинин [и др.]. - Воронеж : Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2024. – 179 с. - ISBN 978-5-7994-1100-8. - EDN FCPGHF.

3. Многофакторные полевые исследования рабочего процесса лесохозяйственной грунтометательной машины / М. В. Драпалюк, М. А. Гнусов, Д. Ю. Дручинин [и др.] // Resources and Technology. - 2024. - Т. 21, № 3. - С. 75-92. – DOI: 10.15393/j2.art.2024.7943. - EDN FKUSAP.

4. MathWorks. Simulink Documentation: Modeling, Simulation, and Analysis (дата обращения: 16.04.2026). https://www.mathworks.com/help/simulink/.

5. MathWorks. MATLAB Documentation: Mathematics, Data Analysis and Visualization (дата обращения: 16.04.2026). https://www.mathworks.com/help/matlab/.

6. Anderson J. D. Fundamentals of Aerodynamics. 6th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016.

References

1. Pyne S. J., Andrews P. L., Laven R. D. Introduction to Wildland Fire. 2nd ed. Wiley, 1996.

2. Forest fire soil-throwing machines. Research. Optimization. Designs / M. V. Drapaluk, I. M. Bartenev, D. Yu. Druchinin [et al.]. - Voronezh: Voronezh State Forest Engineering University named after G. F. Morozov, 2024. - 179 p. - ISBN 978-5-7994-1100-8. - EDN FCPGHF.

3. Multifactorial field studies of the working process of a forestry soil-throwing machine / M. V. Drapaluk, M. A. Gnusov, D. Yu. Druchinin [et al.] // Resources and Technology. - 2024. - Vol. 21, No. 3. - P. 75-92. – DOI: 10.15393/j2.art.2024.7943. - EDN FKUSAP.

4. MathWorks. Simulink Documentation: Modeling, Simulation, and Analysis (accessed: 16.04.2026). https://www.mathworks.com/help/simulink/.

5. MathWorks. MATLAB Documentation: Mathematics, Data Analysis and Visualization (accessed: 16.04.2026). https://www.mathworks.com/help/matlab/.

6. Anderson J. D. Fundamentals of Aerodynamics. 6th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016.

DOI: 10.58168/BECGD2026_269-274

УДК 332

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ КАНАДСКОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ БУФЕРНОГО ПУЛА УГЛЕРОДА

ANALYSIS OF THE APPLICABILITY OF THE CANADIAN CARBON BUFFER POOL FORMING MODEL

Коларж В.В., к.э.н., начальник ОВВПГ ФБУ «СПбНИИЛХ»
Фомин А.И., специалист ОВВПГ ФБУ “СПБНИИЛХ”, студент Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Kolarzh V.V., PhD in economics, head of GHGVV department FBO, SPbFRI
Fomin A.I., specialist of GHGVV department, SPbFRI, Student of Saint-Petersburg State Forest Technical University, Saint-Petersburg, Russia

Аннотация*:* В статье рассматривается канадская методика формирования буферного пула углерода, предназначенного для минимизации последствий высвобождения парниковых газов. Особое внимание авторы уделяют процессу определения отчислений в буферный пул, в том числе, мерам митигации рисков, позволяющим снизить объем указанных отчислений. Авторами сделан вывод о том, что канадский опыт может быть применен в рамках российского нормативно-правового поля, однако требует локализации с учётом особенностей лесного хозяйства в России.

Abstract: Canadian method of buffer carbon pool forming, used for consequences of greenhouse gas revealing minimization is considered in the article. Authors devoted attention to buffer pool allocations’ estimation procedure including mitigation measures, allowing to decrease the mentioned allocations. It is concluded, that Canadian experience could be applicable in Russian regulatory framework, however it should be localized with taking in accounting Russian forestry features.

Ключевые слова*:* буферный пул, лесоклиматический проект, высвобождение парниковых газов, митигация рисков, CORSIA.

Keywords: buffer pool, forest climate project, applicability of the model, CORSIA.

Одним из основных направлений в развитии отрасли разработки и реализации климатических проектов в России является поэтапное внедрение системы CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), направленной на снижение выбросов углерода в авиационной отрасли.

В настоящий момент, Российской Федерацией подана заявка на аккредитацию национальной добровольной системы сокращения выбросов парниковых газов в

© Коларж В. В., Фомин А. И., 2026

вышеуказанной системе, что позволит как выполнить требования, предъявляемые к станам-участницам ICAO (International Civil Aviation Organization), членом которой является Россия, а также обеспечить международное признание результатов реализации климатических проектов в стране [1]. В случае успешной аккредитации, углеродные единицы, полученные в рамках национальной системы сокращения выбросов парниковых газов, смогут быть использованы для компенсации углеродного следа авиаперевозчиков, как отечественных, так и зарубежных.

Следует отметить, что CORSIA предусматривает наличие особых требований к нормативно-правовой и методологической базе для реализации климатических проектов. В настоящий момент осуществляется адаптация действующей нормативно-правовой базы к требованиям CORSIA [2]. Одним из ключевых требований является внедрение счета резервирования (буферного пула углерода) для климатических проектов, результаты которых подвержены риску высвобождения парниковых газов. Указанный риск заключается в том, что вследствие внешних событий, накопленные парниковые газы были вновь выброшены в атмосферу, что нивелирует полученные результаты. Резервирование выступает своеобразной страховкой на случай, если результаты проекта были утрачены.

Внедрение счета резервирования, а также практики отчислений для митигации рисков высвобождения парниковых газов, имеет критически важное значение для лесоклиматических проектов, так как может приводить к существенному снижению их эффективности. В совокупности с иными факторами, такими как длительность проекта и обязательство по сохранению результатов в будущем [3], может приводить к тому, что сама целесообразность реализации лесоклиматических проектов будет поставлена под сомнение.

На основании вышеизложенного, целесообразным является проведение анализа опыта зарубежных стран по использованию счетов резервирования при реализации лесоклиматических проектов, что позволит как учесть требования для международного признания, а также сохранить баланс между рисками и эффективностью рассматриваемых проектов.

В качестве примера в рамках статьи рассматривается опыт Канады по организации применения счета резервирования для проектов, подверженных риску высвобождения парниковых газов. Опыт указанной страны может рассматриваться как релевантный для России, так как, с одной стороны:

- Канадская модель учета буферного пула углерода (на примере провинции Британская Колумбия) [4] соответствует требованиям CORSIA;
- Лесное хозяйство Канады сопоставимо с лесным хозяйством России как по размерам и природно-климатическим условиям, так и по природным рискам, реализация которых может привести к высвобождению парниковых газов в рамках климатических проектов[5-8].

В рамках канадской системы буферный пул - это специальный счет, управляемый Министерством окружающей среды Канады. Он служит коллективным страховым резервом, предназначенным для компенсации обратных выбросов парниковых газов в

результате реализации природных (лесные пожары, наводнения, вспышки вредителей) и не-природных рисков [4].

Оценка доли отчислений для компенсации обратных выбросов в результате реализации природных рисков рассчитывается по формуле:

$$R_{ND} = P_{ND} * (1 - \sum R_M), \text{ где (1)}$$

R_{ND} – доля отчислений для компенсации природных рисков,

P_{ND}- базовый уровень природного риска (в зависимости от региона),

R_M – оценка воздействия мер по митигации природого риска.

Оценка природных рисков основывается на следующих предпосылках:

- Методика устанавливает базовые уровни природных рисков в зависимости от природных условий региона, на которой реализуется проект (от 18% до 37%);
- Перечень мер по митигации закреплен в методике, с указанием доли снижения природного риска (в зависимости от региона реализации проекта);
- За счет реализации мер по митигации природного риска базовый уровень риска может быть значительно снижен (предельный уровень снижения может составлять от 66% до 82% в зависимости от региона)[4].

Оценка доли отчислений для компенсации не-природных рисков осуществляется по формуле:

$$R_{NND} = R_{finance} + R_{management} \text{ , где (2)}$$

R_{NND} – доля отчислений для компенсации не-природных рисков,

$R_{finance}$ – доля отчислений для компенсации финансовых рисков

$R_{management}$ – доля отчислений для компенсации управленческих рисков.

Оценка не-природных рисков основывается на следующих предпосылках:

- Оценка финансовых рисков основывается на оценке наличия финансового резерва для реализации мероприятий по сохранению результатов проекта. Данный показатель варьируется в диапазоне от -2% до 4%;
- Оценка управленческих рисков основывается в первую очередь на оценке опыта исполнителя в области реализации лесоклиматических проектов. Данный показатель может варьироваться от -1% до 3%;
- Доля отчислений для компенсации не-природных рисков может приводить как к снижению общего уровня отчислений, так и к его росту (от -3% до 7%)[4].

Общий уровень отчислений определяется по формуле:

$$R_t = R_{ND} + R_{NND}, \text{ где (3)}$$

R_t – общий уровень отчислений на буферный счет для компенсации рисков высвобождения парниковых газов.

При анализе коэффициентов в методике, выявлено, что:

- При реализации полного перечня мер по митигации рисков, общий объем отчислений может находиться в диапазоне от 1,86% до 5,5% (в зависимости от региона);
- В случае отсутствия каких либо мер по митигации рисков, общий объем отчислений может находиться в диапазоне от 25% до 44% (в зависимости от региона) [4].

При анализе применимости методики для Российской Федерации, требуется отметить, что опыт Канады в части определения объемов отчислений на буферный счет имеет высокий потенциал применения.

В первую очередь, подход, основанный на региональной оценке рисков и влияния мер по их митигации, может быть эффективно применен в рамках российского лесного хозяйства.

Наличие системы мер по снижению отчислений на буферный счет выступает стимулом для исполнителей проекта осуществлять мероприятия по предотвращению рисков повторного высвобождения парниковых газов. Принимая во внимание тот факт, что использование буферного счета является обязательным условием для лесоклиматических проектов, взвешенное применение системы митигации рисков позволит как соблюсти требования международных организаций, так и сохранить эффективность реализации лесоклиматических проектов.

В тоже время, успешное применение описанной методики требует реализации ряда мер по ее адаптации, в том числе, с проведением соответствующих научных исследований, в частности:

1) Требуется проведение оценок базовых уровней природных рисков высвобождения парниковых газов, с последующим нормативным закреплением указанных нормативных значений;
2) Перечень мероприятий по митигации природных рисков должен быть разработан с учетом специфики лесного хозяйства России, в частности, мероприятия по митигации должны носить дополнительный характер для проекта;
3) Алгоритм оценки финансовых и управленческих рисков должен быть адаптирован к нормативно правовой базе Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного, использование буферных пулов углерода (резервных счетов) представляется эффективным и корректным инструментом для обеспечения долгосрочного сохранения результатов, однако, его применение должно быть взвешенным, так как в противном случае, может быть полностью утрачена целесообразность реализации лесоклиматических проектов.

Исследование выполнено за счет средств государственного задания от 25.12.2025 № 053-00009-26-00 по теме «Разработка научно обоснованных предложений в проект Национального стандарта в области реализации лесоклиматических проектов» (шифр темы: 2-Э26 «Климатический стандарт»).

Список литературы

1. Заявка России на аккредитацию в Системе компенсации и сокращения выбросов углерода CORSIA зарегистрирована ИКАО // Министерство экономического развития РФ. Официальный сайт. – 2026, 30 марта. –

URL:https://www.economy.gov.ru/material/news/zayavka_rossii_na_akkreditaciyu_v_sisteme_kompensacii_i_sokrashcheniya_vybrosov_ugleroda_corsia_zaregistrirovana_ikao.html (дата обращения 25.06.2026)

2. Федеральный закон от 29.12.2025 N 578-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // КонсультантПлюс : офиц. сайт / Компания «КонсультантПлюс». – Электрон. справ. правовая система. – URL: https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=523125&cacheid=79C5F11935F2EC6A6D06E88C5774F9D2&mode=splus&rnd=2Q2ypw#UQ47JGV8iUFRfXrh1. (Дата обращения 25.06.2026)

3. Коларж, В. В. Опыт реализации лесоклиматических проектов с позиции экологической эффективности / В. В. Коларж // Институциональные трансформации и устойчивое развитие экономики АПК в условиях глобальных изменений : Материалы IX международной научно-практической конференции, Краснодар, 13 ноября 2025 года. – Краснодар: ИП Алзидан М., 2025. – С. 424-427. – EDN HRHJOV.

4. B.C. Forest Carbon Offset Protocol //Government of British Columbia. Официальный сайт. – URL: https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/climate-change/ind/protocol/bc_forest_carbon_offset_protocol.pdf (дата обращения: 09.04.2026).

5. Холопцев, А. В. Изменения повторяемости сухих гроз при современном потеплении климата на примере некоторых районов Якутии и Красноярского края / А. В. Холопцев // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование. – 2024. – № 2(62). – С. 82-97. – DOI 10.25686/2306-2827.2024.2.82. – EDN CXOYBY.

6. Опасные атмосферные явления конвективного характера в России: наблюдаемые изменения по различным данным / А. В. Чернокульский, А. В. Елисеев, Ф. А. Козлов [и др.] // Метеорология и гидрология. – 2022. – № 5. – С. 27-41. – DOI 10.52002/0130-2906-2022-5-27-41. – EDN LXTPLQ.

7. IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / V. Masson-Delmotte, P. Zhai, et al. (eds.). — Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2021. — 2391 с.

8. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2025 год. –Москва, 2026. –129 стр.-ISBN 978-5-906099-58-7.

References

1. Russia’s application for accreditation in the CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme has been registered with ICAO // Ministry of Economic Development of the Russian Federation. Official website. – 2026, March 30.URL:https://www.economy.gov.ru/material/news/zayavka_rossii_na_akkreditaciyu_v_sisteme_kompensacii_i_sokrashcheniya_vybrosov_ugleroda_korzia_zaregistrirovana_ikao.html (accessed on 25.06.2026)

2. Federal Law No. 578-FZ dated December 29, 2025, “On Amendments to Article 7 of the Federal Law ‘On Environmental Protection’ and Certain Legislative Acts of the Russian Federation” // ConsultantPlus: official website / “ConsultantPlus” Company. – Electronic reference legal system. – URL https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=523125&cacheid=79C5F11935F2EC6A6D06E88C5774F9D2&mode=splus&rnd=2Q2ypw#UQ47JGV8iUFRfXrh1. (Date of access: 25.06.2026)

3. Kolarzh, V. V. Experience in Implementing Forest-Climate Projects from the Perspective of Environmental Efficiency / V. V. Kolarzh // Institutional Transformations and Sustainable Development of the Agro-Industrial Complex Economy in the Context of Global Changes: Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference, Krasnodar, November 13, 2025. – Krasnodar: Individual Entrepreneur Alzidan M., 2025. – Pp. 424–427. – EDN HRHJOV.

4. B.C. Forest Carbon Offset Protocol //Government of British Columbia. Official website. – URL: https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/climate-change/ind/protocol/bc_forest_carbon_offset_protocol.pdf (accessed: 09.04.2026).

5. Kholoptsev, A. V. Changes in the frequency of dry thunderstorms under modern climate warming: a case study of some regions of Yakutia and the Krasnoyarsk Territory / A. V. Kholoptsev // Vestnik of the Volga State Technological University. Series: Forest. Ecology. Environmental Management. – 2024. – No. 2(62). – Pp. 82-97. – DOI 10.25686/2306-2827.2024.2.82. – EDN CXOYBY.

6. Hazardous atmospheric phenomena of convective nature in Russia: observed changes based on various data / A. V. Chernokulsky, A. V. Eliseev, F. A. Kozlov [et al.] // Meteorology and Hydrology. – 2022. – No. 5. – Pp. 27-41. – DOI 10.52002/0130-2906-2022-5-27-41. – EDN LXTPLQ.

7. IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / V. Masson-Delmotte, P. Zhai, et al. (eds.). — Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2021. — 2391 p.

8. Report on the characteristics of the climate in the territory of the Russian Federation for 2025. –Moscow, 2026. –129 pages.-ISBN 978-5-906099-58-7.

DOI: 10.58168/BECGD2026_275-281

УДК 332

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

DURATION OF FOREST PLOT LEASE AGREEMENTS AS AN INDICATOR OF FOREST RESOURCES ECONOMIC ACCESSIBILITY

Коларж В.В., к.э.н., начальник ОВВПГ ФБУ «СПбНИИЛХ», Санкт-Петербург, Россия

Kolarzh V.V., PhD in economics, head of GHGVV department FBO, SPbFRI, Saint-Petersburg, Russia

Аннотация*:* В рамках статьи представлены результаты анализа длительности договорных отношений возникающих в результате аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков с целью заготовки древесины. Данный показатель рассматривается в качестве фактора, оказывающего влияние на экономическую доступность лесных ресурсов, демонстрируя тем самым ожидания лесопользователей относительно развития отрасли. Автором отдельно подчеркивается важность длительных договорных отношений для повышения эффективности лесного хозяйства.

Abstract: This article presents the findings of an analysis of the contractual relations duration established through auctions for the right to conclude lease agreements for forest plots intended for timber harvesting. This indicator is treated as a factor influencing the economic accessibility of forest resources, thereby reflecting forest users' expectations regarding the development of the industry. The author specifically underscores the importance of long-term contractual relations for enhancing the efficiency of forestry.

Ключевые слова*:* экономическая доступность, лесные ресурсы, заготовка древесины, аренда лесных участков, длительность договорных отношений.

Keywords: economical availability, forest resources, wood harvesting, lease of forest plots, duration of contractual relations.

Параметры экономической доступности лесных ресурсов приобретают все более и более высокую значимость для успешного развития лесного хозяйства. Примером может служить тот факт, что составным элементом экономической доступности является транспортная доступность, то есть обеспеченность соответствующей инфраструктурой. Таким образом, метрики экономической доступности принимают участие в определении разрядов такс, и, следовательно, в определении ставок платы за лесные ресурсу в соответствии с Постановлением Правительства РФ №310 [1].

В общем виде, экономическая доступность может оцениваться исходя из чистого результата освоения лесного участка (ЧР), который может соответствовать одной из трех категорий:

© Коларж В. В., 2026

- ЧР < 0 – рассматриваемый участок экономически недоступен, затраты на его освоение не покрываются ожидаемыми поступлениями.
- ЧР = 0 – пограничное значение. Участок экономически доступен, но рост затрат на его освоение может привести к убыткам лесопользователя.
- ЧР > 0 – Участок экономически доступен. Допустим рост затрат на освоение лесного участка, так как ожидаемые поступления их покрывают.

Не смотря на общую простоту критерия, его практический расчет может быть достаточно сложным, так как требуется осуществление учета затрат конкретного лесопользователя. Подобное многообразие приводит к тому, что применение метрик экономической доступности для целей планирования, а также принятия управленческих решений в лесном хозяйстве, значительно осложняется. Требуется использование источников информации, характеризующихся более высокой степенью унификации.

Таким источником информации могут служить сведения об аукционах на право заключения договора аренды с целью заготовки древесины, сведения о которых содержатся как в информации о конкретных торгах [2], так и в форме 13-ОИП. Именно аукционы в полной мере отражают вышеописанный критерий экономической доступности.

Если участок является экономически недоступным, то соответствующие процедуры признаются несостоявшимися, так как ни один из лесопользователей не сформировал заявку на участие в аукционе. Соответствующий договор не заключается.

В случае, если аукцион завершился без увеличения начальной стоимости, то рассматриваемый участок находится в пограничной зоне. Только отдельные лесопользователи в состоянии получить выгоду от его использования. В таком случае, в большинстве случаев, договор заключается с единственным участником аукциона.

Если в ходе торгов происходит рост начальной цены, лесной участок может рассматриваться как экономически доступный, так как, как минимум для нескольких участников аукциона выгоды от использования участка покрывают потенциальный рост затрат. В большинстве случаев, договор заключается с победителем аукциона.

В тоже время, объем заключаемых договоров аренды лесных участков с целью заготовки древесины относительно мал, в сравнении с количеством договоров купли-продажи лесных насаждений, выступающих в качестве альтернативного способа предоставления лесных участков в пользование.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание тот факт, что ключевым отличием в рассматриваемых способах предоставления лесных участков в пользование является длительность договорных отношений, в рамках статьи проводится анализ взаимосвязи длительности договоров аренды лесных участков как метрики экономической доступности.

Требуется отметить, что с позиции государства как собственника ресурса, предпочтительным является заключение договоров аренды, что позволит повысить эффективность использования бюджетных средств для реализации лесохозяйственных мероприятий. С позиции лесопользователя, заключение долгосрочных договоров аренды демонстрирует определенный уровень уверенности в характере развития отрасли,

потенциальных рынков сбыта и стабильности внешней среды. Преобладание краткосрочных договоров аренды может свидетельствовать о волатильности рынков и нестабильности внешней среды.

В таблице 1 представлены сведения о структуре заключаемых договоров аренды лесных участков с целью заготовки древесины, с учетом длительности указанных договорных отношений.

Требуется отметить, что группировка договоров по длительности представлена неравномерными интервалами. Применение равномерных интервалов приводит к тому, что в ряде случаев будут отмечаться нулевые значения. В отдельный интервал выделены договоры с длительностью 49 лет, соответствующий предельно допустимому сроку аренды в соответствии с Земельным кодексом РФ [3].

На основании данных, представленных в Таблице 1, отмечается, что за 2023-2024 гг., как общее количество договоров, так и количество договоров с ростом цены сократилось значительно (на 32% и 43% соответственно). Доля договоров с повышением цен также демонстрирует снижение (на 16%).

Как для наиболее коротких договоров (до 15 лет), так и максимально долгосрочных (49 лет), отмечается наименьшая доля торгов, в результате которых происходило увеличение начальной цены аукционов (0,29 и 0,6 соответственно в 2023 году, и 0,25 и 0,48 соответственно в 2024 году). Доля таких договоров также демонстрирует снижение.

Таблица 1 Структура заключаемых на основании аукционов договоров аренды лесных участков с целью заготовки древесины

Срок договора, лет	2023			2024			Относительное отклонение		
	Количество заключенных договоров, ед.	в т. ч., с повышением цен, ед.	Доля договоров с превышением	Количество заключенных договоров, ед.	в т. ч., с повышением цен, ед.	Доля договоров с превышением, ед.	Количество заключенных договоров	в т. ч., с повышением цен	Доля договоров с превышением
< 15 лет	7	2	0,29	8	2	0,25	0,14	0,00	-0,13
[15 до 20)	25	25	1,00	26	21	0,81	0,04	-0,16	-0,19
[20 до 25)	11	7	0,64	12	6	0,50	0,09	-0,14	-0,21
[25 до 49)	12	11	0,92	3	3	1,00	-0,75	-0,73	0,09
49 лет	65	39	0,60	33	16	0,48	-0,49	-0,59	-0,19
Всего	120	84	0,70	82	48	0,59	-0,32	-0,43	-0,16

Таблица 2 Анализ изменения цен в результате аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков

Срок договора, лет	2023		2024		Отклонение абсолютное		Отклонение относительное	
	Среднее превышение цен	Среднее превышение цены с учетом нормировки	Среднее превышение цен	Среднее превышение цены с учетом нормировки	Среднее превышение цен	Среднее превышение цены с учетом нормировки	Среднее превышение цен	Среднее превышение цены с учетом нормировки
< 15 лет	2,00	1,11	1,03	1,01	-0,98	-0,10	-0,49	-0,09
[15 до 20)	16,14	14,57	7,69	7,67	-8,45	-6,90	-0,52	-0,47
[20 до 25)	4,55	3,84	2,83	2,36	-1,72	-1,48	-0,38	-0,39
[25 до 49)	6,35	6,26	6,70	6,70	0,35	0,44	0,06	0,07
49 лет	3,46	2,09	4,36	2,66	0,90	0,57	0,26	0,27

Наибольшая доля договоров с превышением начальной стоимости отмечается по договорам с длительностью от 15 до 20 лет и от 25 до 49 лет. При этом, если в 2023 году по первой из указанных групп отмечается рост цены по всем аукционам, то в 2024 году данный показатель снизился до 0,92. По второй группе присутствует обратная ситуация, когда в 2023 году доля договоров с превышением составляла 0,92, и в 2024 году данный показатель достиг значения 1,00.

В совокупности, изложенные паттерны демонстрируют общее снижение доступности лесных участков для заготовки древесины, о чем говорит как снижение общей деловой активности, выраженного в снижении числа заключаемых договоров, так и условного «запаса прочности» к росту затрат, выраженного в снижении количества аукционов с повышением цен.

В таблице 2 представлены результаты анализа среднего превышения цен по всех аукционам, в результате которых были заключены договоры. Нормирование проводилось с применением статистических методов анализа, и предполагало исключение 10% аукционов с наибольшим ростом цен, а также 10% аукционов с минимальным ростом цен (включая аукционы, где рост цен не фиксировался). Дополнительно, по группе «49 лет» для 2024 года были исключены выбросы в количестве 5 договоров. Аномалия заключается в том, что в рамках одной процедуры торгов, в одном регионе было зафиксировано превышение начальных цен в среднем в 29,93 раза, что может свидетельствовать о некорректности полученных оценок начальных цен.

В соответствии с данными таблицы 2, отмечается, что наибольший рост начальных цен присутствует по договорам с длительностью от 15 до 20 лет, где среднее превышение цен с учетом нормировки в 2023 году составило 14,57 раз, и 7,67 раз – по результатам 2024 года. Требуется отметить, что среднее значение превышения остается наибольшим, даже при условии существенного снижения.

Требуется отметить, что по группе договоров с длительностью 49 лет, отмечается рост среднего превышения цен, как с учетом нормировки, так и по всем договорам. Так, нормированный показатель в 2023 году составлял 2,09 раза, а по результатам 2024 года – 2,66 раза. Существенное различие в нормируемом и ненормируемом показателе свидетельствует о том, что превышение цен по группе является смещенным, и превышение может быть вызвано отдельными договорами, имеющими особые характеристики.

В совокупности, данные факторы могут свидетельствовать о том, что конъюнктура внешней среды имеет тенденцию к ухудшению, что о чем говорит уменьшение средних значений превышения цены. Иными словами, лесопользователи в меньшей степени готовы вкладывать дополнительные средства в получение права пользования лесным участком в целях заготовки древесины.

На основании вышеизложенного, длительность договоров аренды лесных участков с целью заготовки древесины, может выступать в качестве дополнительного источника информации относительно экономической доступности лесных ресурсов. Более того, с управление длительностью договорных отношений, потенциально может выступать в

качестве инструмента для повышения эффективности лесного хозяйства, за счет предложения сроков договоров, соответствующих ожиданиям лесопользователей.

Однако, на основании проведенного анализа, данный инструмент используется не в полной мере. Его полное раскрытие требует как расширения практики его применения, так и более гибкого подхода к установлению сроков договоров.

Исследование выполнено за счет средств государственного задания № 053-00009-26-00 от 25.12.2025 по теме «Разработка научно обоснованных рекомендаций по технологии разработки разделов лесных планов» (шифр темы: 2-Э24 «Лесные планы»).

Список литературы

1. Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 N 310 (ред. от 19.05.2026) «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» // КонсультантПлюс : офиц. сайт / Компания «КонсультантПлюс». – Электрон. справ. правовая система. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68813/ (дата обращения: 22.06.2026)

2. Информационный ресурс государственной информационной системы Торги Российской Федерации (ГИС ТОРГИ) : офиц. сайт. – Москва. – URL: www.torgi.gov.ru (дата обращения: 22.06.2026).

3. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.05.2026) // КонсультантПлюс : офиц. сайт / Компания «КонсультантПлюс». – Электрон. справ. правовая система. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ (дата обращения: 22.06.2026).

References

1. Resolution of the Government of the Russian Federation dated May 22, 2007, No. 310 (as amended on May 19, 2026) “On the rates of payment per unit of volume of forest resources and the rates of payment per unit of area of a forest plot that is in federal ownership” // ConsultantPlus: official website / “ConsultantPlus” Company. – Electronic reference legal system. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68813/ (accessed: 22.06.2026)

2. Information resource of the state information system of the Russian Federation (GIS TORG): official. website. – Moscow. – URL: www.torgi.gov.ru (accessed: 22.06.2026).

3. “Land Code of the Russian Federation” dated 25.10.2001 No. 136-FZ (as amended on 02.05.2026) // ConsultantPlus: official website / “ConsultantPlus” company. – Electronic reference legal system. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ (accessed: 22.06.2026).

DOI: 10.58168/BECGD2026_282-288
УДК 504

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

COMPARATIVE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT INSTRUMENTS: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE

Колосов С.В., аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Kolosov S.V., Postgraduate Student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. В статье проведён сравнительный анализ инструментов оценки антропогенного воздействия на окружающую среду в Российской Федерации и зарубежом. Рассмотрены методы и подходы, нормативно-правовая база, роль общественного участия и современные механизмы мониторинга окружающей среды. Выявлены основные различия между российской и зарубежной нормативно-правовой практикой. Отмечаются структурные отличия в организации экологической экспертизы: зарубежом оценка воздействия на окружающую среду интегрирована с другими инструментами — стратегической экологической оценкой, оценкой жизненного цикла. В России оценка воздействия на окружающую среду и государственная экологическая экспертиза функционируют как относительно автономные процедуры. На основе проведённого анализа сформулированы рекомендации по модернизации российской системы оценки антропогенного воздействия с учётом международного опыта.

Abstract: This article provides a comparative analysis of anthropogenic environmental impact assessment tools in the Russian Federation and abroad. It examines methods and approaches, the regulatory framework, the role of public participation, and modern environmental monitoring mechanisms. Key differences between Russian and international regulatory practices are identified. Structural differences in the organization of environmental impact assessments are highlighted: in other countries, environmental impact assessments are integrated with other tools, such as strategic environmental assessment and life cycle assessment. In Russia, environmental impact assessments and state environmental assessments function as relatively autonomous procedures. Based on the analysis, recommendations are formulated for modernizing the Russian anthropogenic impact assessment system, taking into account international experience.

Ключевые слова: антропогенное воздействие, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологическая экспертиза, скрининг, мониторинг, устойчивое развитие, экологическое регулирование.

Keywords: anthropogenic impact, environmental impact assessment (EIA), environmental impact review, screening, monitoring, sustainable development, and environmental regulation.

© Колосов С. В., 2026

Масштабное антропогенное воздействие на окружающую среду представляет собой один из ключевых вызовов современности, что требует совершенствования инструментов оценки и прогнозирования экологических последствий хозяйственной деятельности.

Обзор современных научных работ подтверждает актуальность проблематики. В исследовании Истомина Е.А. проанализирована эволюция процедур оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в России и зарубежом, выявлены ключевые различия в подходах и предложены пути совершенствования национальной системы [1]. Ховавко И. Ю., сравнила российскую и зарубежную практику экологической оценки, подчеркнув недостаточную вовлечённость общественности в российских процедурах [4]. В работе Кутергина А.С. и Никифорова А.Ф. выявлено ухудшение качества окружающей среды из-за роста совокупного воздействия антропогенных факторов, особенно поступления загрязняющих веществ в биосферу [2]. Также картину дополняют международные исследования, EBRD выявило, что активное участие общественности на всех этапах экологической оценки сокращает сроки согласования проектов на 15–20 % [7].

Антропогенное воздействие представляет собой многогранное влияние человеческой деятельности на природные системы, которое проявляется в различных формах и масштабах [2]. Для создания эффективных инструментов экологической оценки необходимо понимать природу и механизмы антропогенного воздействия. В современной научной литературе антропогенное воздействие традиционно разделяют на прямое, косвенное и кумулятивное [3] (таблица 1).

Таблица 1 – Виды антропогенного воздействия

Вид воздействия	Определение	Примеры	Сложность прогнозирования
Прямое	Непосредственное изменение природной среды в результате человеческой деятельности	Вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, строительство инфраструктурных объектов	Низкая (последствия очевидны и проявляются быстро)
Косвенное	Вторичный эффект прямых изменений, возникающий через цепочку экологических связей	Изменение микроклимата из-за урбанизации, загрязнение водоёмов сточными водами промышленных предприятий	Средняя/высокая (зависит от множества взаимосвязанных факторов)
Кумулятивное	Накопительный эффект от многократного или длительного воздействия	Накопление тяжёлых металлов в почве, снижение биоразнообразия, постепенное изменение климата	Высокая (последствия проявляются спустя длительное время, сложно выделить конкретный источник)

Масштаб антропогенного воздействия на природу определяет, какие методы оценки стоит использовать. Цель оценки такого влияния - выявить и спрогнозировать вред, наносимый природе. Как отмечают исследователи, ключевая задача - обеспечить экологическую безопасность населения и экосистемы, соблюдая при этом природоохранное законодательство и информируя общественность о потенциальных рисках [5, 6]. При этом важно учитывать не только текущие угрозы, но и возможные сценарии их развития в долгосрочной перспективе.

Масштаб антропогенного воздействия на природу определяет, какие методы оценки стоит использовать. Ключевые характеристики российской и зарубежной практик в области оценки антропогенного влияния на окружающую среду представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристики инструментов оценки антропогенного влияния на окружающую среду

Российская практика	Зарубежная практика
Нормативно-правовая база оценки антропогенного воздействия	
Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - общие принципы, презумпция экологической опасности Федеральный закон № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» - регламент экспертизы, объекты, сроки Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2024 г. № 1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду» Особенности: централизация, консультативная роль общественности, отсутствие обязательного постпроектного мониторинга	- США: NEPA (1969) — требование EIS (заявления о воздействии), скрининг, анализ альтернатив, учёт замечаний общественности - ЕС: Директива 2014/52/EU — отчёт ОВОС с оценкой прямых/косвенных/кумулятивных эффектов, обязательное участие общественности, пост-проектный мониторинг Особенности: юридическая сила замечаний, обязательность мониторинга, интеграция с долгосрочным планированием
Степень интеграции инструментов	
ОВОС и государственная экологическая экспертиза традиционно функционируют как относительно автономные процедуры, слабо связанные с долгосрочным планированием и мониторингом	Оценка воздействия на окружающую среду (EIA) интегрирована с другими инструментами — стратегической экологической оценкой (SEA), оценкой жизненного цикла (LCA) и углублённым анализом рисков, что даёт целостное представление о потенциальных последствиях
Общественное участие	
-Общественные обсуждения (ознакомление, письменные замечания) - Размещение сведений в ФГИС «ЭКОМОНИТОРИНГ» Влияние на итоговое решение ограничено; замечания могут быть отклонены без подробного обоснования	- Публичные слушания с публикацией материалов - Онлайн-платформы для сбора замечаний - Участие в экспертных группах - Механизмы обжалования решений в суде Участие общественности — обязательный и юридически значимый этап

Цифровые инструменты и технологии мониторинга	
- «Карта пожаров PRO» — спутниковый мониторинг пожаров - «Чистая вода» — онлайн-сервис качества питьевой воды - Системы мониторинга качества воздуха функционируют в нескольких крупных городах России.	- AERMOD — моделирование рассеивания выбросов в атмосфере - MIKE — гидро-экологическое моделирование - World Air Quality Index — глобальная карта качества воздуха (с привлечением общественности) - Global Forest Watch — отслеживание состояния лесов

В результате изучения основных характеристик антропогенного влияния на окружающую среду были выявлены ключевые различия между российской и зарубежной практикой (таблица 3).

Изучение российской и зарубежной практик выявило потенциал для совершенствования отечественной системы оценки воздействия на окружающую среду.

Таблица 3 – Ключевые различия между российской и зарубежной практикой оценки антропогенного влияния на окружающую среду

Критерий	Россия	Зарубежный опыт
Интеграция инструментов	ОВОС и экспертиза автономны	EIA интегрирована с SEA, LCA, анализом рисков
Роль общественности	Консультативная; влияние ограничено	Обязательная; замечания юридически значимы
Пост-проектный мониторинг	Не обязателен	Обязателен (проверка прогнозов, корректировка мер)
Технологическая база	Отдельные сервисы; зависимость от зарубежного ПО	Собственные программные комплексы для расчёта антропогенной нагрузки и моделирования экологических процессов

Учитывая успешные зарубежные решения и существующие пробелы в отечественной структуре, можно разработать комплекс мер, который заметно улучшит экологическую экспертизу (рисунок 1).



Рисунок 1 – Предложения по совершенствованию российской системы оценки антропогенного воздействия на окружающую среду

Одним из ключевых шагов должно стать введение обязательного пост-проектного мониторинга для крупных проектов с высоким уровнем воздействия на природу. Это позволит координировать и корректировать природоохранные мероприятия.

Немаловажную роль должно играть усиление роли общественного участия путем развития коммуникационных каналов, в том числе специализированные онлайн-платформы.

Обновление методики ОВОС предполагает рассмотрение альтернативных вариантов реализации проекта, сравнение данных вариантов с базовым, который предусматривает сохранение текущего состояния проекта без реализации проекта.

Развитие отечественных программных комплексов должно способствовать как моделированию экологических процессов, так и планированию баланса между экономическими интересами и экологической безопасностью.

Реализация предложенного комплекса мероприятий позволит создать более эффективную систему оценки антропогенного влияния на окружающую среду, способствующую сохранению природы для будущих поколений и устойчивому развитию российской экономики.

Список литературы

1. Истомин, Е. А. История становления процедуры оценки воздействия на окружающую среду и её развитие в Российской Федерации и зарубежом / Е. А. Истомин // Молодой ученый. — 2024. — № 20 (519). — С. 329-334. — URL: https://moluch.ru/archive/519/113824.

2. Кутергин, А. С. Прикладная экология. Оценка антропогенных воздействий на окружающую среду : учебно-методическое пособие / А. С. Кутергин, А. Ф. Никифоров. - Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2019. - 136 с. - ISBN 978-5-7996-2686-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1920483.

3. Незнамова, Е. Г. Экология : учебное пособие / Е. Г. Незнамова. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2021. —

182 с. — ISBN 978-5-4332-0294-8 // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. — URL: https://www.iprbookshop.ru/152876.html (дата обращения: 20.06.2026).

4. Ховавко, И. Ю. Оценка воздействия на окружающую среду: российский и зарубежный опыт // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. - 2010. - №4. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozdeystviya-na-okruzhayuschuyu-sredu-rossiyskiy-i-zarubezhnyy-opyt (дата обращения: 20.06.2026).

5. Шобей Л. Г., Чернова П. А. О некоторых проблемах использования государственных информационных систем // Образование и право. - 2022. - №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemah-ispolzovaniya-gosudarstvennyh-informatsionnyh-sistem (дата обращения: 20.06.2026).

6. Шуров Елисей Алексеевич Правовое регулирование экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду: Зарубежный опыт // Образование и право. - 2026. - №3. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-ekologicheskoy-ekspertizy-i-otsenki-vozdeystviya-na-okruzhayuschuyu-sredu-zarubezhnyy-opyt (дата обращения: 20.06.2026).

7. World Bank. Environmental and Social Framework: Environmental Assessment. — Washington, DC, 2016. — URL: https://documents.worldbank.org (дата обращения: 18.06.2026).

References

1. Istomin, E. A. History of the formation of the procedure for assessing the impact on the environment and its development in the Russian Federation and abroad / E. A. Istomin // Young scientist. - 2024. - No. 20 (519). - P. 329-334. - URL: https://moluch.ru/archive/519/113824

2. Kutergin, A. S. Applied ecology. Assessment of anthropogenic impacts on the environment: a teaching aid / A. S. Kutergin, A. F. Nikiforov. - Ekaterinburg: Publishing house of the Ural University, 2019. - 136 p. - ISBN 978-5-7996-2686-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1920483

3. Neznamova, E. G. Ecology: a textbook / E. G. Neznamova. - Tomsk: Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, El Content, 2021. - 182 p. - ISBN 978-5-4332-0294-8 // Digital educational resource IPR SMART. - URL: https://www.iprbookshop.ru/152876.html (date of access: 06/20/2026)

4. Khovavko, I. Yu. Environmental Impact Assessment: Russian and Foreign Experience // Bulletin of Moscow University. Series 6. Economics. - 2010. - No. 4. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozdeystviya-na-okruzhayuschuyu-sredu-rossiyskiy-i-zarubezhnyy-opyt (date of access: 20.06.2026)

5. Shobey L. G., Chernova P. A. On Some Problems of Using Government Information Systems // Education and Law. - 2022. - No. 7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemah-ispolzovaniya-gosudarstvennyh-informatsionnyh-sistem (date of access: 20.06.2026).

6. Shurov Elisey Alekseevich. Legal regulation of environmental expertise and environmental impact assessment: Foreign experience // Education and Law. - 2026. - No. 3. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-ekologicheskoy-ekspertizy-i-otsenki-vozdeystviya-na-okruzhayuschuyu-sredu-zarubezhnyy-opyt (date of access: 20.06.2026).

7. World Bank. Environmental and Social Framework: Environmental Assessment. — Washington, DC, 2016. — URL: https://documents.worldbank.org (date of access: 18.06.2026).

DOI: 10.58168/BECGD2026_289-297
УДК 621.331:004.7

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ ГИБРИДНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ V2X (VEHICLE-TO-EVERYTHING)

DEVELOPMENT OF ENERGY-EFFICIENT CONTROL STRATEGIES FOR PLUG-IN HYBRID VEHICLES BASED ON V2X (VEHICLE-TO-EVERYTHING) TECHNOLOGIES

Кораблев Р.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Korablev R.A., Candidate of Agricultural Sciences, associate professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Голев А.Д., кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Golev A.D., Candidate of Technical Sciences, associate professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Бусарина С.Э., студент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Busarina S.E., student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Блинова М.В., студент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Blinova M.V., student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Тимченко А.И., студент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Timchenko A.I., student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Ермоленко Д.С., студент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Ermolenko D.S., student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Курганский А.О., студент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Kurgansky A.O., student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. Подключаемые гибридные автомобили (PHEV) требуют эффективных стратегий распределения мощности, учитывающих внешние факторы. Цель работы – разработка стратегии управления на основе технологий V2X и прогнозного моделирования (MPC) с нейросетевым прогнозом дорожной обстановки. Моделирование в MATLAB и

© Кораблев Р. А., Голев А. Д., Бусарина С. Э., Блинова М. В., Тимченко А. И., Ермоленко Д. С., Курганский А. О., 2026

SUMO показало снижение расхода топлива на 12-18 % по сравнению с классической стратегией и на 7-10 % по сравнению с адаптивной стратегией без использования V2X-информации. Наибольший энергетический эффект достигается при движении в городских условиях с плотным трафиком и наличии на маршруте точек зарядки, что позволяет оптимально распределять электрическую энергию на наиболее энергоемких участках.

Abstract: Plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) require efficient power distribution strategies that account for external factors. The aim of this work is to develop a control strategy based on V2X technologies and predictive modeling (MPC) with neural network-based traffic prediction. Simulation in MATLAB and SUMO demonstrated a fuel consumption reduction of 12–18% compared to classical rule-based strategies and 7–10% compared to adaptive strategies without V2X information. The greatest energy benefit is achieved in urban driving conditions with dense traffic and the presence of charging points along the route, enabling optimal allocation of electrical energy on the most energy-intensive segments.

Ключевые слова: подключаемый гибридный автомобиль (PHEV), V2X, энергоэффективность, прогнозное управление (MPC), интеллектуальные транспортные системы, оптимизация энергораспределения, подключенные автомобили.

Keywords: plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), V2X, energy efficiency, model predictive control (MPC), intelligent transportation systems, energy management optimization, connected vehicles.

Подключаемые гибридные автомобили (Plug-in Hybrid Electric Vehicles — PHEV) рассматриваются как эффективное переходное решение на пути к полной электрификации транспорта. Сочетая преимущества электромобиля (нулевые выбросы на ограниченном запасе хода) и традиционного автомобиля (возможность дальних поездок без подзарядки), PHEV позволяют снизить зависимость от зарядной инфраструктуры при сохранении высокой топливной экономичности [1].

Однако энергоэффективность PHEV в значительной степени определяется стратегией управления распределением мощности между электродвигателем и двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Классические стратегии, реализованные в серийных автомобилях, можно разделить на три категории:

- Правило-ориентированные стратегии (Rule-Based Control – RBC): используют эвристические правила, задаваемые на основе экспертного опыта (например, приоритет электрического режима до достижения определенного уровня заряда батареи). Простота реализации сочетается с неоптимальностью в изменяющихся условиях.

- Стратегии мгновенной оптимизации (Equivalent Consumption Minimization Strategy – ECMS): минимизируют эквивалентный расход топлива на каждом временном шаге, но не учитывают будущих условий движения.

- Стратегии глобальной оптимизации: основаны на известном профиле поездки (динамическое программирование), что делает их неприменимыми в реальном времени без прогнозной информации [2].

Общим недостатком этих подходов является их реактивный характер – они реагируют на текущую ситуацию, но не могут планировать распределение энергии с учетом

предстоящих дорожных условий, заторов, перепадов высот или наличия зарядных станций на маршруте.

Технологии V2X представляют собой совокупность коммуникационных протоколов, обеспечивающих обмен информацией между автомобилем и различными элементами транспортной инфраструктуры. В контексте управления энергораспределением PHEV значимы следующие типы взаимодействия:

Тип V2X	Источник информации	Применение для управления PHEV
V2V (Vehicle-to-Vehicle)	Данные о скорости, ускорении, местоположении соседних автомобилей	Прогнозирование профиля скорости (трафик, «волны» торможений)
V2I (Vehicle-to-Infrastructure)	Данные светофорных объектов, дорожных знаков, камер наблюдения	Оптимизация режимов движения с учетом фаз светофоров
V2N (Vehicle-to-Network)	Данные облачных сервисов: карты загрузки дорог, состояние зарядных станций	Маршрутное планирование с учетом энергетических возможностей
V2G (Vehicle-to-Grid)	Данные о тарифах на электроэнергию, состоянии энергосистемы	Планирование зарядки с учетом стоимости энергии

Использование V2X-информации позволяет перейти от реактивного управления к проактивному (прогнозному) – система управления получает возможность «заглядывать» в будущее на горизонт от нескольких секунд до десятков минут, что принципиально меняет качество оптимизации [3].

Целью настоящей работы является разработка энергоэффективной стратегии управления подключаемым гибридным автомобилем, интегрирующей данные, получаемые через технологии V2X, для минимизации суммарных энергозатрат с учетом внешних контекстных факторов.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Разработка архитектуры системы прогнозного управления (Model Predictive Control – MPC) с интеграцией V2X-информации.

2. Создание моделей прогнозирования дорожной обстановки и состояния зарядной инфраструктуры на основе нейросетевых алгоритмов.

3. Оценка энергетической эффективности предложенной стратегии в сравнении с существующими подходами в различных сценариях эксплуатации.

1. Методология исследования

Предлагаемая система управления построена на принципах прогнозного управления с рекурсивной оптимизацией (MPC) [4]. Архитектура системы включает три ключевых компонента:

1. Блок прогнозирования внешних условий

Данный блок агрегирует и обрабатывает информацию, поступающую через каналы V2X:

- V2V: данные о движении окружающих транспортных средств (скорость, ускорение, межтранспортная дистанция), транслируемые через протоколы C-V2X (Cellular V2X) или DSRC (Dedicated Short-Range Communications).

- V2I: информация о фазах работы светофорных объектов (оставшееся время до смены сигнала), ограничениях скорости, дорожных работах.

- V2N: данные облачных сервисов – карты загрузки дорог с временным разрешением до 1 минуты, статус и прогнозируемая доступность зарядных станций на маршруте, метеорологическая информация.

- Спутниковая навигация (GNSS): профиль высот предстоящего маршрута для учета влияния рельефа на энергопотребление.

На основе этих данных формируется прогнозный профиль скорости и необходимой мощности на ведущих колесах на горизонте прогнозирования T_{pred} (от 30 до 300 секунд в зависимости от типа информации).

2. Блок прогнозного управления (MPC Controller)

MPC-контроллер решает задачу оптимизации распределения мощности между электродвигателем и ДВС на каждом шаге управления [5]. Целевая функция имеет следующий вид:

$$J = \sum_{k=0}^{T_{pred}} [\dot{m}_{fuel}(k) + \lambda \cdot \frac{P_{batt}(k)}{Q_{LHV}} + \alpha \cdot (SoC_{ref} - SoC(k))^2 + \beta \cdot \Delta u(k)^2]$$

где: $\dot{m}_{fuel}$ – массовый расход топлива ДВС; P_{batt} – мощность, потребляемая от батареи (с учетом стоимости электроэнергии и планируемой зарядки); Q_{LHV} – низшая теплота сгорания топлива (для приведения электроэнергии к эквивалентному расходу); λ – эквивалентный фактор, адаптивно корректируемый с учетом V2X-информации о доступности зарядных станций на маршруте; SoC – текущее состояние заряда батареи; SoC_{ref} – целевое состояние заряда, зависящее от удаленности следующей точки зарядки; Δu – штраф за резкие переключения между источниками энергии (для обеспечения плавности управления).

Ключевым отличием предложенной архитектуры является адаптивная настройка эквивалентного фактора λ на основе V2X-информации:

- Если на предстоящем маршруте доступна быстрая зарядная станция (DC fast charging), целевой *SoC* снижается, и λ уменьшается – система предпочитает использовать электрическую энергию более агрессивно, планируя восполнить заряд в точке остановки.

- Если зарядная инфраструктура на маршруте отсутствует, λ увеличивается – система консервативно расходует электрическую энергию, сохраняя заряд для наиболее энергоемких участков (подъемы, городские циклы с частыми разгонами).

3. Блок оптимизации траектории движения

Дополнительный уровень управления формирует рекомендации по оптимальной скорости движения с учетом фаз светофоров (V2I) и плотности трафика (V2V) [6]. Алгоритм Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA) рассчитывает скорость, позволяющую подъехать к перекрестку к моменту включения разрешающего сигнала, избегая остановки и последующего разгона. Это снижает количество циклов «разгон-торможение», наиболее энергозатратных для автомобиля.

2. Моделирование и верификация

Для оценки эффективности разработанной стратегии была создана имитационная среда, объединяющая:

- Модель силовой установки PHEV: разработана в среде MATLAB/Simulink с использованием блоков Simscape Electrical и Powertrain Blockset. Модель включает электродвигатель мощностью 80 кВт, ДВС мощностью 110 кВт, тяговую батарею емкостью 15 кВт·ч (полезная) и планетарный ряд для реализации последовательно-параллельной гибридной схемы.

- Симулятор трафика SUMO (Simulation of Urban MObility): использован для генерации реалистичных транспортных потоков, моделирования работы светофоров и генерации V2X-сообщений. В среде SUMO задавались различные сценарии: свободное движение (плотность 20 авт/км), умеренный трафик (40 авт/км) и плотный трафик (60 авт/км с образованием «волн» торможения).

- Модуль прогнозирования: нейросетевая модель на основе LSTM (Long Short-Term Memory) обучена прогнозировать профиль скорости на горизонте 60 секунд на основе исторических данных V2V и V2I. Точность прогноза оценивалась через среднеквадратичную ошибку (RMSE).

Сравнение проводилось для трех типов стратегий управления:

1. RBC (Rule-Based Control): базовая стратегия, реализованная в серийных PHEV (электрический режим до *SoC* 25 %, затем гибридный режим).

2. A-ECMS (Adaptive Equivalent Consumption Minimization Strategy): стратегия мгновенной оптимизации с адаптацией эквивалентного фактора на основе средней скорости движения (без использования V2X-информации о будущих условиях).

3. Proposed MPC-V2X: разработанная стратегия прогнозного управления с интеграцией V2X-информации.

3. Результаты и обсуждение

1. Оценка эффективности прогнозирования

Нейросетевая модель прогнозирования профиля скорости на основе V2V и V2I-данных показала следующие результаты на тестовой выборке:

Горизонт прогноза	RMSE скорости, км/ч	MAPE, %
10 секунд	2,4	5,2
30 секунд	4,1	9,8
60 секунд	6,8	15,3

Точность прогноза на горизонте 60 секунд признана достаточной для эффективной работы MPC-контроллера, поскольку основные изменения дорожной ситуации (смена фаз светофоров, образование заторов) происходят на временных интервалах 30-90 секунд.

2. Энергетическая эффективность в различных сценариях

Моделирование проводилось для трех типов маршрутов протяженностью 30 км каждый:

- Сценарий А (городской цикл): плотная застройка, 12 светофорных объектов, плотность трафика 50 авт/км.

- Сценарий Б (пригородный цикл): смешанное движение (город + загородные участки), перепады высот до 120 м, умеренный трафик.

- Сценарий В (загородный цикл): трассовое движение, низкая плотность трафика, наличие одной зарядной станции на маршруте.

Таблица 1 – Сравнение эквивалентного расхода топлива (л/100 км)

Сценарий	RBC	A-ECMS	Proposed MPC-V2X	Экономия относительно RBC	Экономия относительно A-ECMS
Городской (А)	2,85	2,47	2,21	22,5%	10,5%
Пригородный (Б)	2,42	2,23	2,08	14,0%	6,7%
Загородный (В)	2,18	2,09	1,92	11,9%	8,1%
Среднее	2,48	2,26	2,07	16,5%	8,4%

Полученные результаты показывают, что наибольший эффект от использования V2X-информации достигается в городских условиях, где плотность событий (светофоры, изменения трафика) максимальна. Способность системы прогнозировать фазы светофоров позволяет избегать неэффективных остановок, а информация о плотности трафика – оптимизировать распределение энергии в близких к заторовым условиям [7, 8].

3. Влияние прогнозирования доступности зарядной инфраструктуры

В сценарии В (загородный цикл) на маршруте присутствовала зарядная станция быстрой зарядки (DC 50 кВт) на 15-м километре. Предложенная стратегия, получив через V2N-канал информацию о свободности станции и прогнозируемом времени ожидания, адаптивно изменила политику использования электрической энергии на первой половине маршрута. Вместо консервативного сохранения заряда (как в A-ECMS), система разрешила более интенсивное использование электродвигателя, планируя восполнить заряд во время 15-минутной остановки. В результате на первой половине маршрута доля электрической энергии возросла с 62 % до 78 %, а суммарное время работы ДВС сократилось на 18 % по сравнению с A-ECMS.

4. Вычислительная эффективность

Оценка вычислительной нагрузки MPC-контроллера проводилась на целевой платформе – автомобильном вычислительном модуле на базе процессора Infineon AURIX

TC3xx с тактовой частотой 300 МГц. Время решения задачи оптимизации на каждом шаге управления (частота 10 Гц) составило в среднем 28 мс, что укладывается в допустимые для реального времени пределы. Основные вычислительные затраты приходятся на блок прогнозирования, для которого использовался отдельный нейросетевой ускоритель.

Заключение

В ходе проведенного исследования разработана и верифицирована стратегия прогнозного управления энергораспределением подключаемого гибридного автомобиля, интегрирующая информацию, получаемую через технологии V2X.

Основные научные и практические результаты:

1. Разработана архитектура MPC-контроллера с адаптивной настройкой эквивалентного фактора на основе V2X-информации о доступности зарядной инфраструктуры, состоянии трафика и фазах светофорных объектов. Предложенный подход позволяет перейти от реактивного управления к проактивному планированию использования энергоресурсов.

2. Экспериментально подтверждена эффективность предложенной стратегии в городских условиях с плотным трафиком достигнуто снижение эквивалентного расхода топлива на 22,5 % по сравнению с базовой правил-ориентированной стратегией (RBC) и на 10,5 % по сравнению с адаптивной стратегией мгновенной оптимизации (A-ECMS), не использующей прогнозную информацию.

3. Доказана значимость прогнозирования зарядной инфраструктуры: информация о наличии и доступности зарядных станций на маршруте позволяет перераспределять электрическую энергию на наиболее энергоемкие участки, увеличивая долю использования электродвигателя и снижая время работы ДВС.

4. Проведена оценка вычислительной реализуемости: время решения оптимизационной задачи (28 мс на шаг) соответствует требованиям систем управления реального времени, что подтверждает возможность практической реализации предложенной стратегии на современных автомобильных вычислительных платформах.

Перспективы дальнейших исследований:

- Интеграция в модель прогнозирования данных о поведении водителя (стиль вождения) для персонализации стратегии управления, аналогично подходу, предложенному в смежных работах авторов.

- Расширение области применения на полностью электрические автомобили (BEV) для оптимизации энергопотребления с учетом V2X-информации (включая V2G для участия в балансировке энергосистемы).

- Экспериментальная валидация разработанной стратегии на реальном транспортном средстве в условиях опытной эксплуатации с использованием прототипа V2X-коммуникационного модуля.

Разработанная стратегия управления может быть интегрирована в бортовые системы управления подключаемых гибридных автомобилей следующего поколения, а также использована в качестве основы для развития интеллектуальных транспортных систем, направленных на повышение энергоэффективности городской мобильности.

Список литературы

1. Wang, Y., Li, Z., & Wang, J. (2023). Energy Management Strategies for Plug-in Hybrid Electric Vehicles: A Comprehensive Review. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 72(4), 4289-4305.

2. Onori, S., Serrao, L., & Rizzoni, G. (2022). *Hybrid Electric Vehicles: Energy Management Strategies*. Springer London.

3. Malikopoulos, A. A., & Aguilar, J. (2024). A Survey on the Integration of Connected and Automated Vehicles into Intelligent Transportation Systems. *Annual Reviews in Control*, 57, 100-115.

4. Sciarretta, A., & Guzzella, L. (2023). Control of Hybrid Electric Vehicles. *IEEE Control Systems Magazine*, 27(2), 60-70.

5. HomChaudhuri, B., Vahidi, A., & Pisu, P. (2022). Fast Model Predictive Control for Energy Management of Hybrid Electric Vehicles Using a Look-Ahead Road Information. *IFAC-PapersOnLine*, 55(24), 112-118.

6. Zhang, J., Shen, T., & Kako, J. (2023). An Adaptive Equivalent Consumption Minimization Strategy for Plug-in Hybrid Electric Vehicles Based on Traffic Condition Recognition. *SAE International Journal of Alternative Powertrains*, 12(1), 45-58.

7. Kato, S., & Tsugawa, S. (2024). V2X Communication Technologies and Their Applications in Intelligent Vehicles. *IEICE Transactions on Communications*, E107.B(1), 2-12.

8. Федотов, А.И., Смирнов, П.А., & Михайлов, Д.С. (2025). Методология прогнозного управления энергораспределением гибридных автомобилей на основе данных интеллектуальных транспортных систем. *Труды НАМИ*, № 1, С. 34–45.

References

1. Wang, Y., Li, Z., & Wang, J. (2023). Energy Management Strategies for Plug-in Hybrid Electric Vehicles: A Comprehensive Review. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 72(4), 4289-4305.

2. Onori, S., Serrao, L., & Rizzoni, G. (2022). *Hybrid Electric Vehicles: Energy Management Strategies*. Springer London.

3. Malikopoulos, A. A., & Aguilar, J. (2024). A Survey on the Integration of Connected and Automated Vehicles into Intelligent Transportation Systems. *Annual Reviews in Control*, 57, 100-115.

4. Sciarretta, A., & Guzzella, L. (2023). Control of Hybrid Electric Vehicles. *IEEE Control Systems Magazine*, 27(2), 60-70.

5. HomChaudhuri, B., Vahidi, A., & Pisu, P. (2022). Fast Model Predictive Control for Energy Management of Hybrid Electric Vehicles Using a Look-Ahead Road Information. *IFAC-PapersOnLine*, 55(24), 112-118.

6. Zhang, J., Shen, T., & Kako, J. (2023). An Adaptive Equivalent Consumption Minimization Strategy for Plug-in Hybrid Electric Vehicles Based on Traffic Condition Recognition. *SAE International Journal of Alternative Powertrains*, 12(1), 45-58.

7. Kato, S., & Tsugawa, S. (2024). V2X Communication Technologies and Their Applications in Intelligent Vehicles. *IEICE Transactions on Communications*, E107.B(1), 2-12.

8. Fedotov, A.I., Smirnov, P.A., & Mikhailov, D.S. (2025). Methodology of predictive energy management for hybrid vehicles based on intelligent transportation systems data. *Trudy NAMI*, No. 1, pp. 34–45.

DOI: 10.58168/BECGD2026_298-302
УДК 628.31

АНАЛИЗ ПЕРЕГРУЗКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПЕРИОД СЕЗОННОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

ANALYSIS OF THE OVERLOAD OF SEWAGE NETWORKS IN THE COASTAL TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF CRIMEA DURING THE SEASONAL TOURIST LOAD

Косырева К.С., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Краснухина А.А., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Корчагина А.Ю., кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры химии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Kosyreva K.S., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Krasnukhina A.A., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Korchagina A.Yu., Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Chemistry and Biotechnology Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы эксплуатации систем водоотведения прибрежных городов Республики Крым в курортный период, характеризующийся многократным возрастанием антропогенной нагрузки. Проанализированы причины переполнения канализационных сетей, включая износ инфраструктуры, превышающий 60%, и несоответствие проектных мощностей очистных сооружений реальным объемам стоков в высокий сезон. Выявлено, что пиковая нагрузка на насосные станции возрастает на 50-70%, что провоцирует аварийные сбросы неочищенных вод в акваторию Черного моря. Предложены пути решения: интенсификация работ по реконструкции 24 канализационных объектов в рамках **Федеральной Целевой Программы**, внедрение систем автоматического мониторинга уровней переполнения и применение автономных модульных установок для малых населенных пунктов.

Abstract: The article examines the operational problems of drainage systems in coastal cities of the Republic of Crimea during the resort period, characterized by a manifold increase in anthropogenic load. The causes of sewer network overflows are analyzed, including infrastructure wear exceeding 60% and the discrepancy between the design capacity of treatment facilities and the actual volume of wastewater during the peak season. It is revealed that the peak load on pumping

© Косырева К. С., Краснухина А. А., Корчагина А. Ю., 2026

stations increases by 50-70%, which provokes emergency discharges of untreated water into the Black Sea area. Solutions are proposed: intensification of reconstruction works for 24 sewage facilities within the Federal Target Program, implementation of automatic monitoring systems for overflow levels, and the use of autonomous modular units for small settlements.

Ключевые слова: водоотведение, перегрузка коллекторов, Республика Крым, курортный сезон, очистные сооружения, экологическая безопасность.

Keywords: wastewater disposal, collector overload, Republic of Crimea, holiday season, treatment facilities, environmental safety.

Система водоотведения прибрежных городов Республики Крым представляет собой сложный инженерный комплекс, испытывающий колоссальные сезонные перегрузки. В период с июня по август туристический поток на полуостров достигает 7-8 млн человек [1], что приводит к эффекту «демографического взрыва» в курортных зонах. Целью данной работы является анализ причин переполнения канализационных сетей в прибрежных районах, оценка текущего состояния инфраструктуры и разработка предложений по повышению надежности системы водоотведения в высокий сезон.

Эксплуатация канализационных систем в прибрежных городах, таких как Ялта, Алушта, Евпатория, Судак и Керчь, сопряжена с рядом специфических факторов. Большинство магистральных коллекторов были проложены в 1960-1970-х годах [2; 4]. Согласно аналитическим данным Центра стратегических разработок, по состоянию на 2024-2025 года износ канализационных сетей в Республике Крым достигает критических значений: порядка 61,7% требуют немедленной замены, в то время как в Севастополе этот показатель превышает 70% [3].

Проблема усугубляется низкими темпами обновления: ежегодно замене подвергается лишь 0,1-1,3% от общей протяженности сетей, что в десятки раз ниже нормативных потребностей [5]. Физический износ насосного оборудования на канализационных насосных станциях, установленных вблизи морских берегов, влечет за собой риски залповых сбросов.

В некурортный период, загрузка коллекторов Южного берега Крыма и западного побережья составляет 50-70% от проектной. Однако при наступлении высокого сезона мощность турпотока приводит к скачкообразному увеличению объема стоков на 35–50% и более. Как следствие, глубина проработки стоков на очистных сооружениях снижается, а время пребывания жидкости в отстойниках сокращается.

Для оценки работы канализационных систем прибрежных городов Республики Крым были использованы средние показатели за 2024-2025 года. Анализ охватывал ключевые параметры загрузки сетей и качества сточных вод на разных этапах очистки представлен в таблице 1.

По результатам мониторинга установлено, что в некурортный период качество очистки сточных вод в целом соответствует установленным нормативам. Однако при наступлении высокого туристического сезона наблюдается критическое увеличение нагрузки на очистные сооружения: в Ялте превышение проектной мощности достигает 51%, в Евпатории - 60%.

Таблица 1 – Средние показатели загрузки и качества очистки сточных вод по прибрежным городам Республики Крым за 2024–2025 гг.*

Показатель	Проектная мощность (тыс. м³/сут)	Фактическая нагрузка (несезон, тыс. м³/сут)	Фактическая нагрузка (сезон, тыс. м³/сут)	Превышение нагрузки в сезон (%)	Норматив (ПДК к сбросу)	Соответствие нормативам в сезон
Объем сточных вод (г. Ялта)	65,0	42,0	98,0	+51,0	—	—
Объем сточных вод (г. Евпатория)	55,0	32,0	88,0	+60,0	—	—
Взвешенные вещества, мг/л	—	8,5	24,0	—	≤10,0	нет
$БПК_5$, мг O_2/л	—	4,8	18,0	—	≤6,0	нет
Аммонийный азот, мг/л	—	0,4	1,2	—	≤0,5	нет
Фосфаты (по P), мг/л	—	1,6	3,5	—	≤2,0	нет
Колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	—	80	450	—	≤500	да

** Данные обобщены на основе отчетов региональных водоканалов и аналитических справок Министерства экологии Республики Крым за 2024–2025 гг.

Как следствие, происходит снижение эффективности очистки - концентрации взвешенных веществ возрастают до 24 мг/л при нормативах 10 мг/л, показатели $БПК_5$ повышаются до 18 мг/л при нормативах 6 мг/л. Зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по аммонийному азоту в 2,4 раза и по фосфатам в 1,75 раза.

Переполнение канализационных сетей приводит к наиболее негативному сценарию: сбросу неочищенных или недостаточно очищенных стоков непосредственно в акваторию Черного моря. Учитывая мелководность западных бухт и интенсивное водообменное течение, это создает угрозу эвтрофикации прибрежных вод.

Так, в Коктебеле ежегодно в пик сезона фиксируются жалобы на эпидемиологическую обстановку: в 2024-2025 гг. превышение ПДК по кишечной палочке в береговой линии носило хронический характер. В Саках в 2025 году инспекцией Росприроднадзора был выявлен факт сброса загрязненных вод через нештатную трубу в лечебное озеро, объем экологического ущерба превысил 1,3 млн руб. [6].

Программой социально-экономического развития Крыма на период до 2027 года предусмотрена реконструкция 24 крупных объектов канализационного хозяйства [5; 8].

Проекты предполагают замену аэротенков, ввод систем ультрафиолетового обеззараживания и строительство глубоководных выпусков. В Евпатории завершается возведение канализационных очистных сооружений мощностью 63 тыс. куб. м/сут., а в поселке Орджоникидзе запущена станция на 3,9 тыс. куб. м/сут. [7, 2].

Проблема переполнения канализационных сетей в прибрежных городах Крыма носит системный характер, усугубляемый асинхронностью туристических нагрузок и плановой модернизацией. Несмотря на реализацию **Федеральной Целевой Программы**, скорость ввода новых мощностей отстает от темпов строительства нового жилого фонда и гостиничной инфраструктуры. Наиболее эффективным решением в краткосрочной перспективе является внедрение систем автоматического онлайн-мониторинга уровней стоков на каждой канализационной наносной станции, а также использование мобильных модульных установок биологической очистки для пиковых сбросов. Долгосрочная экологическая безопасность черноморского побережья возможна только после полной замены изношенных труб, которые составляют более 60% сетей, и введения в строй всех 24 запланированных объектов очистки.

Список литературы

1. Министерство курортов и туризма Республики Крым. Анализ туристического потока в Республике Крым в сезон 2024-2025 годов : отчет. -Симферополь : Министерство курортов и туризма Республики Крым, 2025. – 47 с.

2. Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма». Отчет о деятельности ГУП РК «Вода Крыма» за 2024 год. – Симферополь : ГУП РК «Вода Крыма», 2025. – 112 с.

3. Центр стратегических разработок. Более 50% коммуникаций требуют замены в Крыму и Севастополе : аналитическая записка / Центр стратегических разработок. – Москва, 2025. – 23 с.

4. Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой». Улучшение экологии Крыма: реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Орджоникидзе : отчет о реализации проектов / ФАУ «РосКапСтрой». – Москва, 2024. – 31 с.

5. РБК Компании. Компания ССР реализует экологическую реконструкцию КОС в Евпатории // РБК : деловой информационный портал. – 2026.

6. Сборник трудов Керченского государственного морского технологического университета. Гидравлика коллекторов и сезонные нагрузки на системы водоотведения прибрежных территорий / под редакцией А. В. Петрова // Современная наука и образование: достижения и перспективы развития. – Керчь : КГМТУ, 2022. – С. 45–52.

7. Крымская правда. Без очистных – как без воды : специальный репортаж / подгот. Е. Михайлова // Крымская правда. – 2025. – 15 июля. – С. 3–4

8. Российская Газета. В Крыму построят 24 канализационных очистных станции : интервью с руководством Министерства строительства и ЖКХ Республики Крым // Российская Газета. – 2022. – 10 ноября. – С. 6.

References

1. Ministry of Resorts and Tourism of the Republic of Crimea. Analysis of the Tourist Flow in the Republic of Crimea in the 2024-2025 Season: Report. -Simferopol: Ministry of Resorts and Tourism of the Republic of Crimea, 2025. – 47 p.

2. State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea "Voda Kryma". Report on the activities of SUE RK "Voda Kryma" for 2024. - Simferopol: SUE RK "Voda Kryma", 2025. - 112 p.

3. Center for Strategic Research. More than 50% of communications require replacement in Crimea and Sevastopol: an analytical note / Center for Strategic Research. – Moscow, 2025. – 23 p.

4. Federal Autonomous Institution RosKapStroy. Improving the Environment in Crimea: Reconstruction of the Sewerage Treatment Facilities in Ordzhonikidze Village: Project Implementation Report / FAI RosKapStroy. – Moscow, 2024. – 31 p.

5. RBC Companies. SSR Company is implementing an environmental reconstruction of the KOS in Yevpatoria // RBC: Business Information Portal. – 2026.

6. Collection of Papers by the Kerch State Marine Technological University. Hydraulics of Collectors and Seasonal Loads on Coastal Water Drainage Systems / edited by A. V. Petrov // Modern Science and Education: Achievements and Prospects of Development. – Kerch : KSMTU, 2022. – Pp. 45–52.

7. Krymskaya Pravda. Without treatment facilities, it's like having no water: a special report by E. Mikhailova // Krymskaya Pravda. – 2025. – July 15. – Pp. 3–4.

8. Rossiyskaya Gazeta. 24 sewage treatment plants will be built in Crimea: an interview with the leadership of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Republic of Crimea // Rossiyskaya Gazeta. – 2022. – November 10. – P. 6.

DOI: 10.58168/BECGD2026_303-308
УДК 004.8

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ НА ОСНОВЕ ИИ

AI-BASED DIGITAL TWINS

Кравченко А.С., кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Kravchenko A.S., Candidate of Technical Sciences, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассматривается применение цифровых двойников на основе искусственного интеллекта в биоэкономике. Из-за нелинейности биологических систем традиционное моделирование затруднено. В работе представлен технологический стек ИИ (графовые и генеративные сети, обучение с подкреплением, фундаментальные модели), позволяющий превратить биологию из эмпирической науки в точную инженерную дисциплину.

Abstract: This paper examines the application of AI-based digital twins in the bioeconomy. Due to the nonlinearity of biological systems, traditional modeling is challenging. The study presents an AI technology stack (graph and generative networks, reinforcement learning, foundation models) that transforms biology from an empirical science into a precise engineering discipline.

Ключевые слова: Цифровые двойники, биоэкономика, искусственный интеллект, генеративный ИИ, обучение с подкреплением, фундаментальные модели.

Keywords: digital twins, bioeconomy, artificial Intelligence, generative AI, reinforcement learning, foundation models.

На современном этапе развития общества и технологий наблюдается глобальный сдвиг. В некоторой мере можно наблюдать прогресс в переходе от экономики, основанной на ископаемых ресурсах (нефть, газ, уголь), к экономике, основанной на возобновляемых биологических ресурсах.

Биоэкономика своей основой предполагает производство биопластиков, альтернативных белков, биотоплива, биофармацевтики и экологичных материалов. Некоторые прогнозы указывают на то, что это единственный путь общества к достижению целей устойчивого развития и декарбонизации [1].

Перевод всей мировой промышленности с нефтяного сырья на биологическое предпочтителен, но есть очевидные сложности. Так нефть — это стабильное изученное вещество, подчиняющееся жестким законам физики и химии. Традиционное моделирование опирается на детерминированные уравнения. В биологии всё иначе. Клетка, растение,

© Кравченко А. С., 2026

микробиом почвы или биореактор — это нелинейные, адаптивные системы. Они мутируют, реагируют на стресс, меняют метаболизм.

Классический подход в исследованиях и разработке в биотехе и агросекторе — это непрерывные, ресурсозатратные и длительные физические эксперименты. При этом генерируются огромные объемы данных, обработка которых ручными методами затруднительна, что делает их непригодными для прогностического применения.

В связи с указанными трудностями, на первый план выходит применение современных технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ). В первую очередь – цифровых двойников. В биологии цифровой двойник представляется как «живая» виртуальная сущность, которая постоянно обучается и оптимизируется [2,3].

ИИ выступает системой принятия решений цифрового двойника. Он не просто описывает состояние системы, он находит скрытые паттерны в слабо структурированных данных о состоянии биологических объектов (систем) и предсказывает будущее состояние. Цифровой двойник на основе ИИ может способствовать переводу биологии из разряда «искусства» и «эмпирики» в разряд точной инженерной дисциплины.

Описание функционирования биологической системы порождает огромные объемы данных. Например, геномика (ДНК), транскриптомика (РНК), протеомика (белки), метаболомика (метаболиты), данные IoT-датчиков, дронов, спутников.

Для обработки подобного датасета могут использоваться различные приложения ИИ. Современное состояние развития систем Deep Learning позволяет свести разнородные, «шумные» данные в единую математическую модель. ИИ находит корреляции, которые сложно идентифицировать вручную.

Генеративные модели могут предсказывать структуру белков, которых не существует в природе, или генерировать новые метаболические пути для микроорганизмов. Двойник может спрогнозировать новый штамм бактерии, который будет эффективнее перерабатывать lignin (лигнин) в биотопливо, а ученые потом синтезируют его в реальности.

Обучение с подкреплением – один из способов машинного обучения, в ходе которого испытуемая система (агент) обучается, взаимодействуя с некоторой средой, это позволяет миллионы раз симулировать подачу питательных веществ, кислорода и изменение pH, что позволяет идентифицировать оптимальную, но неочевидную для человека траекторию кормления клеток, которая максимизирует выход продукта и минимизирует затраты энергии.

Цифровой двойник бесполезен, если он представляет из себя имитационную модель без возможности динамического учета сведений с датчиков состояния объектов. Цифровой двойник это киберфизическая система [4].

Алгоритм цикла сбора и анализа информации может быть формально представлен следующим образом:

1. Сбор: IoT-сенсоры в биореакторе передают поток данных в реальном времени.

2. Синхронизация: ИИ-модель сравнивает физические данные с виртуальным прогнозом. Если есть расхождение (дрейф модели), ИИ мгновенно дообучается (fine-tuning).

3. Предикция: Двойник видит, что через 4 часа в биореакторе начнется нежелательная мутация культуры.

4. Действие (Actuation): Двойник отправляет команду на исполнительные механизмы (автоматически меняет скорость мешалки, добавляет реагент, включает точечный полив).

Рассмотрим стек технологии ИИ в цифровых двойниках биоэкономики.

Архитектуры для восприятия и анализа биологических данных. Биология генерирует данные совершенно разной природы: последовательности (ДНК, белки), изображения (микроскопия, снимки с дронов), временные ряды (сенсоры биореакторов) и графы (метаболические сети, взаимодействия белков). Для каждого типа данных нужна своя архитектура.

1. Биология по своей природе графова. Молекула — это граф атомов. Метаболическая сеть — граф реакций. Экосистема — граф взаимодействий видов. Технология ИИ, реализующая такие потребности – графовые нейронные сети, как архитектура, работающая с данными в виде графов — узлов и связей между ними. В работе Тимофеевой О.П. и соавт. [5] отмечается что, графовые нейронные сети широко используются для решения задач комбинаторной оптимизации, прогнозирования свойств частиц и молекул.

2. Сверточные нейронные сети и Vision Transformers (ViT) это специализированный класс искусственных нейронных сетей, разработанный для задач, где важна пространственная структура данных. Может быть использовано для фенотипирования растений по мультиспектральным снимкам, для анализа в реальном времени стресса у растений. В биореакторах камеры постоянно снимают клетки. Сверточные нейронные сети классифицируют фазы клеточного цикла, выявляют аномалии, подсчитывают жизнеспособность

3. Физически-информированные нейронные сети как гибрид классических физических уравнений и нейросетей. Формируются за счет встраивания в функцию потерь нейросети известных физических законов (например, уравнения диффузии, кинетики ферментативных реакций). Такой подход позволяет снизить потребность в данных и повысить точность. Возможное применение связано с моделированием массопереноса, диффузии питательных веществ в тканях, гидродинамики в биореакторе.

Вторая группа. Генеративный ИИ. Наиболее активно используемая область. Генеративный ИИ не просто описывает биологические объекты – он создает новые.

1. Protein Language Models и AlphaFold-подобные архитектуры. Это модели, обученные на белковых последовательностях. Они «понимают» язык белков так же, как большие языковые модели понимают человеческий язык. Имеют огромное значение для биоэкономики в рамках решения задач Дизайна ферментов разлагающих конкретный тип пластика или синтезирующих биотопливо с рекордной эффективностью, дизайна биокатализаторов для производства биопластиков, которые работают в промышленных условиях, синтетической биологии для создания новых белков с заданными функциями, которых нет в природе.

2. Diffusion Models для молекулярного дизайна. Как показано в недавних российских обзорах [6], диффузионные модели (Diffusion Models) и генеративно-состязательные сети (GAN) успешно применяются для автоматизации проектирования новых материалов и лекарств. Это архитектура, изначально созданная для генерации изображений, адаптированная для 3D-молекул. Модель учится «очищать» шум до конкретной

молекулярной структуры с заданными свойствами. Используется для генерации новых молекул для агрохимии (экологичные пестициды, стимуляторы роста), фармацевтики, биоматериалов. Такие модели обеспечивают точную генерацию трёхмерных конформаций молекул с контролем токсичности на этапе генерации [6]

3. Большие языковые модели для биологии (Bio-LLM). Это большие языковые модели, обученные на биологических последовательностях (ДНК, РНК) и научной литературе. Свое применение находят в предсказании эффектов генетических модификаций у сельскохозяйственных культур, дизайна синтетических генетических конструкций (промоторов, регуляторных элементов).

4. Вариационные автоэнкодеры и генеративно-состязательные сети для генерации молекул. Такие ИИ инструменты применяются для генерации химических структур с заданными свойствами (растворимость, токсичность, биоразлагаемость). Например, поиск новых мономеров для биопластиков.

5. Обучение с подкреплением. Технология на базе ИИ, которая отвечает за стратегическое планирование поведения цифрового двойника. Обучение с подкреплением призвано оптимизировать существующие модели. ИИ агент учится управлять средой, получая награду за правильные действия. Рассматривая технологию в ключе цифрового двойника биореактора можно охарактеризовать ее как средство управления подачи субстрата, кислорода, регулирования температуры так, чтобы максимизировать выход продукта. При этом важно идентифицировать *неочевидные* стратегии, которые человек-оператор заметил бы с малой вероятностью.

6. Foundation Models. Для биологии это самое современное направление. Модель, обученная на неизмеримо больших объёмах биологических данных, которую можно «дообучить» под конкретную задачу с минимальными затратами. Здесь лидерами являются NVIDIA BioNeMo — платформа для разработки лекарств и синтетической биологии. Arc Institute Evo 2 — модель для работы с геномами, предсказания эффектов мутаций. GenSLMs — модель, предсказывающая функции белков по последовательности.

Технология является прорывом в силу того, что теперь не требуется под каждую задачу (предсказание структуры, функции, взаимодействий) разрабатывать отдельную модель, что делает исследования доступнее.

7. Объяснимый ИИ. Основное внимание обычно уделяется обоснованию решений или прогнозов, сделанных ИИ, которые становятся более понятными и прозрачными. Такой способ построения систем на базе ИИ обоснован так как в биологии нельзя доверять «черному ящику», который часто и получается с применением стандартных подходов. Выработанное ИИ решение, например, «уничтожить 30% популяции бактерий в реакторе», должно быть обосновано цепочкой логических заключений, позволяющих экспертно оценить его. Такой подход критически важен для валидации цифровых двойников регуляторами и экспертами.

Важно подчеркнуть, что в биоэкономике не существует универсального ИИ-решения. Успешный цифровой двойник — это всегда комбинация нескольких технологий и искусство построения биодвойника — в правильной оркестрации этих технологий под конкретную биологическую систему.

Список литературы

1. Мухаммедов М. Биоэкономика – важный инструмент устойчивого развития / М. Мухаммедов // Вестник науки. — 2024. — № 3 (72). Т. 3. — С. 101–111.

2. Can digital twin efforts shape microorganism-based alternative food? / M. Helmy, H. Elhalis, M. M. Rashid, K. Selvarajoo // Current Opinion in Biotechnology. — 2024. — Vol. 87. — Art. 103115. — DOI: 10.1016/j.copbio.2024.103115.

3. Banerjee S. Digital evolution of bioreactor's trends and frontiers in artificial intelligence/machine learning-driven process intelligence / S. Banerjee, S. K. Lahiri // Systems Microbiology and Biomanufacturing. — 2026. — Vol. 6, No. 3. — P. 71. — DOI: 10.1007/s43393-026-00460-w.

4. Применение цифровых двойников технологических машин в АПК при эксплуатации и сервисном обслуживании / А. А. Жиздюк, В. Н. Буйлов, С. В. Чумакова, М. Н. Ахилбеков // Агроинженерия. — 2025. — Т. 27, № 1. — С. 20–25. — DOI: 10.26897/2687-1149-2025-1-20-25.

5. Тимофеева О. П. Графовые нейронные сети в решении задач с сетевой структурой / О. П. Тимофеева, М. М. Гордеев, А. Н. Санников // Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева. — 2023. — № 3. — С. 43–50. — DOI: 10.46960/1816-210X_2023_3_43.

6. Использование генеративных моделей (GAN, diffusion) для автоматизации проектирования новых материалов и лекарств / Ы. Тылланов, Н. Мухамедкулиев, А. Ходжамгулыев, Б. Джумаев // Парадигма. — 2025. — № 11-3. — С. 184–191.

References

1. Mukhamedov M. Bioekonomika – vazhnyi instrument ustoichivogo razvitiia [Bioeconomy is an important tool for sustainable development] / M. Mukhamedov // Vestnik nauki. — 2024. — No. 3 (72). Vol. 3. — P. 101–111.

2. Can digital twin efforts shape microorganism-based alternative food? / M. Helmy, H. Elhalis, M. M. Rashid, K. Selvarajoo // Current Opinion in Biotechnology. — 2024. — Vol. 87. — Art. 103115. — DOI: 10.1016/j.copbio.2024.103115.

3. Banerjee S. Digital evolution of bioreactor's trends and frontiers in artificial intelligence/machine learning-driven process intelligence / S. Banerjee, S. K. Lahiri // Systems Microbiology and Biomanufacturing. — 2026. — Vol. 6, No. 3. — P. 71. — DOI: 10.1007/s43393-026-00460-w.

4. Primenenie tsifrovykh dvoynikov tekhnologicheskikh mashin v APK pri ekspluatatsii i servisnom obsluzhivanii [Application of digital twins of technological machines in agriculture during operation and maintenance] / A. A. Zhizdyuk, V. N. Builov, S. V. Chumakova, M. N. Akhilbekov // Agroinzheneriya. — 2025. — Vol. 27, No. 1. — P. 20–25. — DOI: 10.26897/2687-1149-2025-1-20-25.

5. Timofeeva O. P. Grafovye neyronnye seti v reshenii zadach s setevoi strukturoi [Graph neural networks in solving problems with network structure] / O. P. Timofeeva, M. M. Gordeev, A. N. Sannikov // Trudy NGTU im. R.E. Alekseeva. — 2023. — No. 3. — P. 43–50. — DOI: 10.46960/1816-210X_2023_3_43.

6. Ispolzovanie generativnykh modelei (GAN, diffusion) dlia avtomatizatsii proektirovaniia novykh materialov i lekarstv [Use of generative models (GAN, diffusion) for automation of design of new materials and drugs] / Y. Tyllanurov, N. Mukhamedkuliev, A. Khodzhamgulyev, B. Dzhumaev // Paradigma. — 2025. — No. 11-3. — P. 184–191.

DOI: 10.58168/BECGD2026_309-312

УДК 332.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКРЫТЫХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО РЕЕСТРА

COMPARATIVE ANALYSIS OF FORESTED LAND COVER IN THE FOREST FUND BASED ON REMOTE SENSING DATA AND THE STATE FOREST REGISTER

Крылов А.А., младший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Krylov A.A., junior researcher Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы эффективности использования современных геоинформационных технологий и данных дистанционного зондирования земли для выявления и мониторинга лесных насаждений. Проведен сравнительный анализ площадей покрытых лесной растительностью в Воронежской области по данным государственного лесного реестра и данных дистанционного зондирования земли.

Abstract: This article examines the effectiveness of using modern geoinformation technologies and remote sensing data to identify and monitor forest stands. A comparative analysis of forested areas in the Voronezh Region is provided using data from the state forest registry and remote sensing data.

Ключевые слова: лесной фонд, лесные площади, дистанционное зондирование земли.

Keywords: forest fund, forest areas, remote sensing of the earth.

Последние годы нового столетия отличаются ростом температур и возрастанием аридности территорий, отражающихся на состоянии природных ландшафтов, что в сочетании с возрастающей антропогенной нагрузкой приводит к выбытию растительных видов, разрушению лесных экосистем и опустыниванию территорий [1].

На первое место выходят вопросы мониторинга состояния таких экосистем, в первую очередь лесных с последующими мерами превентивного лесоуправления. Эффективность такого мониторинга возможна при наличии отлаженной системы наблюдений и методов анализа полученных данных, включая представление полученных результатов.

Идентификация лесных насаждений с применением геоинформационных технологий (ГИС) **и** дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) — это процесс сбора, обработки и анализа пространственных данных о лесах для инвентаризации, мониторинга состояния и эффективного лесопользования. В зоне лесостепи мониторинг лесных насаждений

© Крылов А. А., 2026

охватывает как лесные угодья, так и в разные годы созданные, защитные лесные насаждения, выполняющие важные экологические функции в условиях недостаточно лесистости территорий. Так, в регионах Центрального Черноземья именно защитные лесные насаждения являются каркасом территорий, обеспечивая защиту сельскохозяйственных угодий, дорог и населенных пунктов от неблагоприятных погодных явлений, стабилизируя среду, смягчая последствия жёстких природных факторов.

В этой связи важно не только определить наличие таких насаждений, их протяженность и границы, но и идентифицировать их состояние, акцентируя внимание на развивающиеся неблагоприятные процессы, являющиеся следствием поражения насаждений болезнями и вредными насекомыми.

В ходе исследования была предпринята попытка идентификации лесных насаждений на территории Воронежской области с применением современных геоинформационных технологий. По результатам такого пространственного анализа проведено сопоставление полученных данных с информацией государственного лесного реестра, содержащего статичную информацию о лесных площадях.

Известно, что для идентификации лесных насаждений могут быть использованы **с**путниковые снимки высокого разрешения**,** позволяющие определять видовой состав, сомкнутость крон и даже динамику вырубок на лесных участках. Традиционно для анализа существует значительное количество разнообразных инструментов — от специализированного ПО до облачных платформ и технологий высокопроизводительных вычислений.

В настоящем исследовании для обработки больших данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и проведения геопространственного анализа были использованы оптические и радиолокационные данные облачные платформы Google Earth Engine, снимки Sentinel-2 . В целях проведения мониторинга состояния лесных насаждений были использованы мультиспектральные изображения с высоким пространственным разрешением (10–20 м), предоставляемые Европейским космическим агентством (ESA) (снимки Sentinel-2), а для обработки и анализа данных, визуализации результатов и пространственного анализа применяли геоинформационную систему QGIS .

Использование этих методических подходов для выявления и оцифровки лесных территорий, представляющих интерес для агролесоводства явилось частью исследований возможности реализации лесных климатических проектов на лесных землях и землях иного назначения. Методика исследования включала подбор данных, их обработку и представление результатов в части оценки состояния защитных лесных насаждений. Для этих целей использовались мультиспектральные снимки Sentinel-2 за вегетационный период, когда различия между растительностью и другими типами поверхности наиболее выражены. Для устранения искажений, вызванных атмосферными условиями и особенностями съёмки нами была проведена радиометрическая и атмосферная коррекция снимков.

Для идентификации защитных лесых насаждений применялись спектральные индексы NDVI. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) представляют собой нормализованные разностные вегетационные индексы, которые позволяют оценить плотность и состояние растительности. В ряде работ подчеркивается что NDVI — это

числовой показатель состояния здоровья и плотности растительности, рассчитываемый по спутниковым снимкам [2]. Он работает на разнице поглощения и отражения света: здоровые растения активно поглощают красный свет для фотосинтеза и отражают ближний инфракрасный. Для расчёта NDVI использовались 5 (ближний инфракрасный – NIR) и 4 (красный – RED) каналы, имеющие пространственное разрешение 30 м^2 на пиксель.

Индекс вычисляется по следующей формуле:

$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}$$

где, NIR — отражение в ближнем инфракрасном диапазоне.
Red — отражение в красном диапазоне спектра.

С помощью инструментов классификации в QGIS была проведена классификация пикселей на основе значений NDVI и других спектральных характеристик. Полученные растровые данные были векторизованы для создания полигональных объектов, представляющих лесные насаждения. Опираясь на пространственный анализ в QGIS полученные векторные данные были сопоставлены с данными ГЛР, что позволило провести сравнение площадей и других характеристик защитных лесных насаждений.

В ходе исследований были выявлены массивы лесных насаждений находящиеся на территории Воронежской области (таблица 1).

Таблица 1 Результаты сравнения площадей лесных насаждений в Воронежской области по данным ГЛР и ДЗЗ

Показатель	ГЛР	ДЗЗ
Площадь земель лесного фонда, тыс. га	478,5	-
Площадь лесных земель, тыс. га	381,3	-
Площадь занятая лесной растительностью, тыс. га	403,7	533,0

Согласно данным ГЛР, общая площадь земель лесного фонда на территории Воронежской области составляет около 479 тыс. гектаров, при этом покрытая лесом площадь существенно меньше – 403,7 тыс. га. Полученные нами в ходе исследования данные, показывают, что площадь лесных насаждений в Воронежской области превышает 533 тыс. гектаров. Таким образом, расхождение между данными ГЛР и результатами пространственного анализа данных ДЗЗ составляет более 54 тыс. гектаров. Следует отметить, что в большинстве случаев выявленные лесные массивы соответствуют данным ГЛР, особенно в отношении крупных и хорошо выраженных лесных участков. Однако при детальном рассмотрении имеет место расхождения в границах лесных насаждений, особенно на участках с мозаичной растительностью, где леса чередуются с другими типами земель (например, сельскохозяйственными угодьями, лугами). Также нами установлены различия в площадях лесных участков, что связано с различиями в методологии определения границ лесов, а также с динамикой растительности (например, вырубками, естественным возобновлением леса). Также в отдельных районах Воронежской области были обнаружены

лесные участки, не отражённые в ГЛР, что объясняется изменением классификации земель или недостаточной актуализацией данных государственного лесного реестра.

Таким образом, по результатам сличения данных установлено, превышение площади лесов в Воронежской области по данным ДЗЗ, над сведениями содержащимися в лесном реестре. Причин такого несоответствия на наш взгляд несколько. Во-первых, возможно увеличение площади лесов за счёт лесовосстановления и естественного зарастания заброшенных земель. Во-вторых, имеются участки лесного фонда, где по данным ДЗЗ выявлена растительность, соответствующая критериям леса, но не учтённые в реестре. Такие территории могут представлять ценность для сохранения биоразнообразия, регулирования водного режима и выполнения других экосистемных функций.

Проведённое исследование демонстрирует эффективность использования современных геоинформационных технологий и данных ДЗЗ для выявления и мониторинга лесных насаждений. Сочетание данных Sentinel-2, Google Earth Engine и QGIS позволяет получать актуальную и детализированную информацию о состоянии лесов, дополняя и уточняя данные Государственного лесного реестра. Полученные результаты подчёркивают важность регулярного обновления и актуализации данных ГЛР с использованием современных методов дистанционного мониторинга. Превышение площади лесов по данным объективных наблюдений над данными ГЛР на 54 тыс. гектаров свидетельствует о необходимости пересмотра подходов к учёту лесных ресурсов в регионе.

Список литературы

1. Priorities of diversification in forest complex / S. Morkovina, M. Drapalyuk, I. Sibiryatkina, I. Torzhkov // Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, Madrid, November 08–09, 2017. – Madrid: No publisher, 2017. – Pp. 2856-2862.

2. Применение индекса NDVI для оценки состояния растительности особо охраняемых природных территорий на примере государственного природного заповедника «Пинежский» / Т.И. Колесникова, А.Э. Овсепян, А.А. Зимовец [и др.] // Международный научно-исследовательский журнал. — 2024. — № 7 (145). – DOI: https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.145.104. EDN: IPWKRQ.

References

1. Priorities of diversification in the forest complex / S. Morkovina, M. Drapalyuk, I. Sibiryatkina, I. Torzhkov // Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 – Vision 2020: Sustainable Economic Development, Innovation Management, and Global Growth, Madrid, November 08–09, 2017. – Madrid: No publisher, 2017. – Pp. 2856–2862.

2. Application of the NDVI index to assess the state of vegetation in specially protected natural areas: a case study of the Pinezhsky State Nature Reserve / T.I. Kolesnikova, A.E. Ovsepyan, A.A. Zimovets [et al.] // International Research Journal. – 2024. – No. 7 (145). – DOI: https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.145.104. EDN: IPWKRQ.

DOI: 10.58168/BECGD2026_313-319
УДК 911

АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНЗИТНЫХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ МАЛЫХ ГОРОДОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРИМЕР Г. ПАВЛОВСКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ANALYSIS OF LANDSCAPE-ARCHITECTURAL ORGANIZATION OF TRANSIT URBAN SPACES IN SMALL TOWNS: FOREIGN EXPERIENCE AND THE CASE OF PAVLOVSK, VORONEZH REGION

Куделина О.А., магистр, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Лукина И.К., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Скользнева С.Ф., преподаватель СПО, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Мануковская А.В., преподаватель, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Голядкина И.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Kudelina O.A., Master Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Lukina I.K., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Skolzneva S.F., teacher of vocational education, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Manukovskaya A.V., teacher, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Golyadkina I.V., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Пристальное внимание к транзитным пешеходным пространствам связано с прежде всего с тем, что они являются главными и наиболее масштабными общественными пространствами любого города. в том числе малых городов. В статье на основе анализа отечественного и зарубежного опыта выявляются ключевые принципы проектирования транспортно-пересадочных узлов, пешеходных коридоров и общественных пространств в контексте низкоплотной городской застройки. Особое внимание уделяется специфике малых исторических городов России на примере Павловска Воронежской области, где сочетаются задачи сохранения историко-культурного наследия, развития

© Куделина О. А., Лукина И. К., Скользнева С. Ф., Мануковская А. В., Голядкина И. В., 2026

туристической инфраструктуры, создания комфортной транзитной среды в рамках современной экологической повестки. Предлагается классификация транзитных пространств и система критериев оценки их ландшафтно-архитектурной организации с учетом локальной идентичности.

Abstract: Close attention to transit pedestrian spaces is primarily due to the fact that they are the main and largest public spaces of any city. including small towns. Based on the analysis of domestic and foreign experience, the article identifies the key principles of designing transport hubs, pedestrian corridors and public spaces in the context of low-density urban development. Special attention is paid to the specifics of small historical cities in Russia, using the example of Pavlovsk, Voronezh Region, where the tasks of preserving historical and cultural heritage, developing tourist infrastructure, and creating a comfortable transit environment are combined within the framework of the modern environmental agenda. A classification of transit spaces and a system of criteria for assessing their landscape and architectural organization, taking into account local identity, are proposed.

Ключевые слова: транзитные пространства, малые города, ландшафтно-архитектурная организация, общественные пространства, устойчивое развитие, Павловск Воронежской области, историко-культурное наследие

Keywords: transit spaces, small towns, landscape-architectural organization, public spaces, sustainable development, Pavlovsk Voronezh Region, historical and cultural heritage

Транзитные городские пространства играют ключевую роль в формировании структуры современного города, выступая не только как функциональные узлы перемещения, но и как значимые общественные пространства. В малых городах эта роль приобретает особое значение, поскольку именно здесь концентрируются потоки жителей и гостей, формируется «первое впечатление» о поселении, создаются точки притяжения и социальной активности [1].

Актуальность исследования обусловлена необходимостью переосмысления подходов к проектированию транзитных пространств в малых городах, которые часто развиваются по шаблонам крупных мегаполисов, утрачивая свою уникальность. Особый интерес представляет опыт малых исторических городов, где транзитные пространства должны одновременно выполнять транспортные функции, служить общественными зонами и сохранять историко-культурную идентичность.

Цель данной статьи – выявить закономерности и принципы ландшафтно-архитектурной организации транзитных пространств малых городов на основе анализа современных проектных практик в России и за рубежом с последующим применением выявленных подходов к анализу города Павловска Воронежской области.

Под транзитными городскими пространствами понимаются территории, основная функция которых связана с перемещением людей и транспорта: транспортно-пересадочные узлы, привокзальные площади, остановочные пункты, пешеходные коридоры, велосипедные маршруты. Как отмечают исследователи, улицы вплетают здания и постройки в городскую вязь, дают человеку возможность ориентироваться и передвигаться в окружающей

архитектуре, но они же способны пугать своей запутанностью, загроможденностью, раздражать грохотом проезжающих автомобилей [1].

В современном градостроительном дискурсе эти пространства рассматриваются не как изолированные инженерно-транспортные объекты, а как многофункциональные общественные зоны, способные генерировать социальную активность и экономическое развитие [1].

Малые города (с населением до 50 тысяч человек) характеризуются рядом особенностей, влияющих на организацию транзитных пространств:

- низкая плотность застройки и дисперсная структура расселения, что требует иных подходов к организации транспортной доступности по сравнению с компактными мегаполисами;

- тесная связь с природным окружением, возможность интеграции природных ландшафтов в городскую ткань;

- особая социальная структура с высоким уровнем локальной идентичности и значимостью неформальных общественных связей;

- наличие исторической застройки, требующей особых подходов к благоустройству и организации транзитных потоков.

Как подчеркивают архитекторы-урбанисты, классические модели транзитно-ориентированного проектирования (Transit-Oriented Development – TOD), разработанные для крупных городов, часто неприменимы в малых городах без существенной адаптации к местным условиям [2].

Зарубежный опыт организации транзитных пространств

Концепция транзитно-ориентированного развития (TOD) представляет особый тип городской модели, когда смешанная городская застройка компактно располагается в пешей доступности (около 500 метров) вокруг транзитных узлов – станций метро, железнодорожных вокзалов, остановок скоростного транспорта [2]. Эта модель получила широкое распространение в странах Восточной Азии – Японии и Сингапуре, где осознали, что поддержка автомобильной индустрии экологически вредна и экономически слишком затратна.

Преимущества модели TOD включают: решение проблемы дорожных пробок за счет приоритета качественного общественного транспорта; улучшение качества воздуха благодаря снижению использования личных автомобилей; сохранение энергии и природных ресурсов; уменьшение социального неравенства за счет доступности комфортного общественного транспорта для всех граждан [2]. Однако, модель требует ответственного подхода: в погоне за прибылью японские градостроители сильно увлеклись застройкой Токио, где лишь 13,8% городского ландшафта выделено под парки и общественные места, что вызывает феномен «городского острова тепла» [2].

Европейский опыт: интеграция пешеходных пространств

Европейские малые города демонстрируют иные подходы к организации транзитных пространств, ориентированные на пешеходов и велосипедистов. Интересным примером является реконструкция центральной улицы в Портленде (США) – Portland Mall, ставшая

самым масштабным проектом в стране и получившая премию Американского общества ландшафтных архитекторов (ASLA) в 2012 году [1].

Ключевые решения проекта включают: четкое разграничение зон транзита для разных участников движения – пешеходов, велосипедистов, автомобилей, трамваев и автобусов; высадку более 500 деревьев, выполняющих функцию «живого навеса» и обеспечивающих зонирование; стилистическое единство малых архитектурных форм с помощью освещения [1].

Другой показательный пример – одна из главных улиц Барселоны Рамбла де Прим (Rambla de Prim), где главным является пешеход, а не автомобиль. Проезжие части отделены от центральной пешеходной дороги тремя ярусами озеленения – кустарниками и деревьями разной высоты. Здесь размещаются детские площадки, автостоянки, места для отдыха рядом с фонтанами, а на всем протяжении бульвара предусмотрены беговая дистанция, велодорожки и скамейки [1].

Особого внимания заслуживают проекты, полностью разделяющие пешеходные и транспортные потоки. Олимпийский скульптурный парк в Сиэтле (Olympic Sculpture Park) представляет собой Z-образную аллею, проходящую над автомобильными и железнодорожными путями и соединяющую жилые районы города с набережной. Это не только транзит, позволяющий миновать автомобильную зону, но и украшенная скульптурами аллея для прогулок с видами на залив [1].

Во французском Бордо создана сеть выделенных трамвайных линий общей длиной 43 км, пути которых покрыты газоном и окружены деревьями. Такое решение обеспечивает и экологичность, и эстетическую привлекательность транзитных пространств [1].

Интересный опыт представляет концептуальное исследование транзитной деревни Оранжторп (Orangethorpe Transit Village), проведенное Управлением транспорта округа Ориндж (OCTA) совместно с городом Фуллертон (Калифорния, США) [3]. В рамках исследования анализировались концепции многофункциональной застройки вокруг перехватывающей парковки, включающей магазины, офисы и жилые дома. Целью было сохранение транспортных функций при одновременном укреплении чувства общности и места, дополнение к окружающей застройке и расширение доступа к устойчивым вариантам мобильности [3].

Российский опыт организации транзитных пространств малых городов

Российские малые города обладают спецификой, отличающей их от зарубежных аналогов: исторически сложившаяся регулярная планировка, наличие ценной исторической застройки, часто – расположение вдоль крупных транспортных магистралей (как, например, трасса М-4 «Дон» для многих городов Воронежской области). Эти особенности требуют особых подходов к организации транзитных пространств.

В российских малых исторических городах транзитные пространства выполняют несколько функций одновременно: обеспечение транспортной связи с региональными центрами; формирование «лица города» – первого впечатления при въезде; создание пешеходных маршрутов для туристов; сохранение исторической среды и локальной идентичности.

Анализ успешных практик благоустройства в малых городах (в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды») позволяет выявить следующие тенденции: приоритизация пешеходных зон в исторических центрах с ограничением автомобильного движения; сохранение исторических мощений и элементов благоустройства как носителей идентичности; интеграция набережных в систему пешеходных транзитных маршрутов; создание въездных групп и благоустройство территорий при въезде в город.

Павловск – один из уникальных малых городов Воронежской области, основанный в 1709 году по указу Петра I как крепость и центр кораблестроения. Город расположен на левом берегу реки Дон при впадении в него реки Осередь, на расстоянии 150 км от областного центра.

Историческое значение Павловска трудно переоценить: в 1713 году сюда было переведено российское Адмиралтейство, здесь строились корабли для Азовского флота. Город в Петровскую эпоху и еще два столетия после нее именовали в Российской империи не иначе как «малым Санкт-Петербургом». Сегодня Павловск сохраняет богатое историко-культурное наследие: более 80 зданий, включая 40, имеющих статус памятников истории и архитектуры [6].

Анализ транзитных пространств Павловска позволяет выделить несколько ключевых элементов: транспортные коридоры федерального значения (М-4 «Дон»), набережная реки Дон, исторические улицы и пешеходные маршруты, новые благоустроенные общественно-транзитные пространства (скверы, въездные ворота), водные транзитные маршруты к Воскресенскому Белогорскому монастырю [4, 5, 6].

Анализ текущей ситуации позволяет выявить следующие проблемы: разрыв между транзитной функцией (трасса М-4) и историческим центром города; сохранение исторической среды при развитии инфраструктуры; интеграция природных объектов (Шипова дубрава) в систему транзитных маршрутов; баланс между интересами местных жителей и туристов.

Перспективные направления развития включают: создание единой системы пешеходных маршрутов; развитие набережной как главного транзитно-рекреационного пространства; благоустройство въездных групп; интеграцию водных маршрутов; создание экологических троп [4].

На основе анализа зарубежного и российского опыта выделены следующие принципы: контекстуальность и сохранение идентичности; мультимодальность с учетом масштаба; ландшафтная интеграция; формирование «мест памяти»; гибкость и поэтапность.

Выделены следующие типы: «ворота города»; приречные транзитные пространства; исторические улицы; общественно-транзитные узлы; экологические транзитные коридоры.

Анализ современных проектных практик организации транзитных пространств в малых городах показывает, что наиболее успешные решения основаны на глубоком понимании локального контекста, сохранении историко-культурной идентичности и интеграции природных компонентов. Пример Павловска демонстрирует, как малый исторический город может развивать свои транзитные пространства, опираясь на уникальное наследие и природные ресурсы [4, 5, 6].

Список литературы

1. Берлогов. «Проходная» городов // Интернет-журнал о дизайне и архитектуре Berlogos. — 2017. — 7 апреля. — URL: http://berlogos.com/article/prohodnaya-gorodov/ (дата обращения: 10.03.2026).

2. Мухамеджанов А. «TOP» против машин. Как восточноазиатская модель застройки поможет узбекским городам // Cabar School. — 2020. — 13 декабря. — URL: https://school.cabar.asia/tj/articles/tor-protiv-mashin-kak-vostochnoaziatskaja-model-zastrojki-pomozhet-uzbekskim-gorodam/ (дата обращения: 10.03.2026).

3. Orange County Transportation Authority. Концептуальное исследование транзитной деревни Оранжторп // OCTA. — 2025. — URL: https://ru.octa.net/программы-проекты/программы/планы-и-исследования/законченное-обучение/концептуальное-исследование-транзитной-деревни-Оранжторп/ (дата обращения: 10.03.2026).

4. Елена премудрая 69. Белогорье и Павловск Воронежской области: путешествие в пещеры и прогулка по Дону // ForumPlanet. – 2025. – 19 августа. – URL: https://forumplanet.ru/threads/belogor-ye-i-pavlovsk-voronezhskoi-oblasti-puteshestviye-v-peshchery-i-progulka-po-donu.7570/ (дата обращения: 10.03.2026).

5. Мерзликина Н. Выходные в городе Павловске Воронежской области: первое российское Адмиралтейство и меловые пещеры // Яндекс Путешествия. – 2024. – 5 июня. – URL: https://travel.yandex.ru/journal/chto-posmotret-v-pavlovske-voronezhskoy-oblasti/ (дата обращения: 10.03.2026).

6. Профсоюз ВС России. Павловск – сердце Воронежской земли: путешествие, которое согрело душу // Профсоюз ВС РФ. – 2025. – 9 июня. – URL: https://psvsrf.ru/organizations/43/about/news/4017 (дата обращения: 10.03.2026).

References

1. Berlogos. (2017, April 7). "Passage" of cities. *Berlogos Online Magazine of Design and Architecture*. Retrieved from http://berlogos.com/article/prohodnaya-gorodov/(date of request: 10/03/2026).

2. Mukhamedzhanov, A. (2020, December 13). "TOR" against cars: How the East Asian development model will help Uzbek cities. *Cabar School*. Retrieved from https://school.cabar.asia/tj/articles/tor-protiv-mashin-kak-vostochnoaziatskaja-model-zastrojki-pomozhet-uzbekskim-gorodam/(date of request: 10/03/2026).

3. Orange County Transportation Authority. Konceptual'noe issledovanie tranzitnoy derevni Oranzhtorp // OCTA. — 2025. — URL: https://ru.octa.net/programmy-proekty/programmy/plany-i-issledovaniya/zakonchennoe-obuchenie/konceptualnoe-issledovanie-tranzitnoy-derevni-Oranzhtorp/ (date of request: 10/03/2026).

4. Elena Premudraya 69. (2025, August 19). Belogorye and Pavlovsk of Voronezh Region: Journey to the caves and walk along the Don. *ForumPlanet*. Retrieved from https://forumplanet.ru/threads/belogor-ye-i-pavlovsk-voronezhskoi-oblasti-puteshestviye-v-peshchery-i-progulka-po-donu.7570/(date of request: 10/03/2026).

5. Merzlikina, N. (2024, June 5). Weekend in Pavlovsk, Voronezh Region: The first Russian Admiralty and chalk caves. *Yandex Travel*. Retrieved from https://travel.yandex.ru/journal/chto-posmotret-v-pavlovske-voronezhskoy-oblasti/(date of request: 10/03/2026).

6. Trade Union of the Russian Armed Forces. (2025, June 9). Pavlovsk — serdtse Voronezhskoy zemli: puteshestvie, kotoroe sogrelo dushu [Pavlovsk — the heart of the Voronezh land: a journey that warmed the soul]. Trade Union of the Russian Armed Forces. Retrieved from https://psvsrf.ru/organizations/43/about/news/4017(date of request: 10/03/2026).

DOI: 10.58168/BECGD2026_320-326
УДК 630*165.3.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМООПЫЛЕНИЯ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В УСЛОВИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

GENETIC ASPECTS OF THE SELF-POLLINATION OF THE BLACK OAK IN THE CONDITIONS OF THE VORONEZH REGION

Кулаков Е.Е., кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии», Воронеж, Россия

Крюкова С.А., кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии», Воронеж, Россия

Гудкова К.А., младший научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии», Воронеж, Россия

Еремина А.А., инженер-лаборант ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии», Воронеж, Россия

Kulakov E.E., Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher at the All-Russian Scientific Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology, Voronezh, Russia

Kryukova S.A., Candidate of Agricultural Sciences, Researcher at the All-Russian Scientific Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology, Voronezh, Russia

Gudkova K.A., Junior Researcher at the All-Russian Scientific Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology, Voronezh, Russia

Eremina A.A., Laboratory Engineer at the All-Russian Scientific Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology, Voronezh, Russia

Аннотация: Исследованы вопросы оценки растений, выращенных из самоопыленных желудей и желудей с популяционного сбора дуба черешчатого в условиях Семилукского питомника Воронежской области с применением микросателлитных (ISSR) маркеров. Получены результаты аллельного разнообразия, а также показатели внутрипопуляционной изменчивости. Анализ главных компонент выявил 3 кластера, характеризующих сходство самоопыленных и перекрестноопыленных желудей. Показано среднее генетическое разнообразие, отмечены методические ограничения оценки доли самоопыления и значение результатов для селекции и сохранения генетических ресурсов.

Abstract: The issues of evaluation of plants grown from self-pollinated acorns and acorns from a population harvest of oak acorn in the conditions of the Semiluksky nursery of the Voronezh region using microsatellite (ISSR) markers are investigated. The results of allelic diversity, as well as indicators of intrapopulation variability, were obtained. The analysis of the main components revealed 3 clusters characterizing the similarity of self-pollinated and cross-pollinated acorns. The

© Кулаков Е. Е., Крюкова С. А., Гудкова К. А., Еремина А. А., 2026

average genetic diversity is shown, the methodological limitations of estimating the proportion of self-pollination and the importance of the results for breeding and conservation of genetic resources are noted.

Ключевые слова: дуб черешчатый, самоопыление, ДНК-анализ, микросателлиты.

Keywords: oak petiolate, self-pollination, DNA analysis, microsatellites.

Оценка доли самоопыленных растений представляет собой одну из ключевых задач популяционной генетики и селекции растений, поскольку соотношение самоопыления и перекрестного опыления определяет уровень гетерозиготности, структуру генетической изменчивости и эволюционный потенциал популяций [1]. Для природных популяций она имеет не только теоретическое, но и прикладное значение, так как позволяет судить о степени инбридинга, вероятности проявления инбредной депрессии, стабильности воспроизводства и перспективах селекционного использования исходного материала [2,3,4].

Развитие молекулярно-генетических технологий существенно расширило возможности изучения генеративную сферу растений, а особое место среди соответствующих инструментов заняли микросателлитные маркеры, характеризующиеся кодоминантным наследованием, высокой полиморфностью, хорошей воспроизводимостью и пригодностью для генетической паспортизации. Благодаря этим свойствам микросателлитный анализ позволяет выявлять материнские и отцовские аллельные варианты, различать самоопыленное и перекрестно-опыленное потомство, а также получать как прямые, так и косвенные оценки частоты самоопыления.

Несмотря на высокую информативность микросателлитного анализа, его применение требует учета ряда методических ограничений. Точность оценки доли самоопыленных растений зависит от полиморфизма локусов, полноты информации о материнских растениях, состава выборки потомства, наличия нулевых аллелей и особенностей генетической структуры исследуемых популяций [5]. Кроме того, при интерпретации результатов необходимо разграничивать истинное самоопыление, близкородственное скрещивание и эффекты популяционной подразделенности, которые могут приводить к сходным паттернам дефицита гетерозигот. Поэтому в современных исследованиях особое значение приобретает подбор высокоинформативных SSR-маркеров и сочетание индивидуального анализа потомств с популяционно-генетическими методами обработки данных.

Объектами исследований послужили деревья дуба черешчатого с хорошо развитыми нижними ветвями, на которых сформированы генеративные почки в условиях Семилукского КМД питомника [6]. Эксперимент разделялся на два этапа:

1. Изоляция ветвей до опыления непосредственно на модельных ветвях с последующим отбором желудей, полученных в результаты самоопыления.
2. Проведение ДНК-анализа для сопоставления генетических профилей между выращенными сеянцами из желудей, полученных при самоопылении, и сеянцами, выращенными из желудей популяционного сбора, собранных с того же дерева что позволяет оценить, какой вклад вносит самоопыление в формирование потомства по сравнению с естественным опылением.

Молекулярно-генетическая оценка проводилась с использованием праймеров, рекомендуемых в российской и зарубежной литературе для выявления гомо- или гетерозиготности растений, а также сравнения генотипов. Характеристика локусов представлена в таблице 1 [7,8].

Таблица 1 – Характеристика микросателлитных локусов дуба, использованных в рамках выполнения НИР

Локус	Последовательности нуклеотидов праймеров (прямая и обратная)	Температура отжига праймеров, °С
QrZAG7	F: CAACTTGGTGTTCGGATC R: GTGCATTTCTTTTATAGCATTCAC	50
QrZAG20	F: CCATTAAAAGAAGCAGTATTTTGT R: GCAACACTCAGCCTATATCTAGAA	50
QrZAG4	F: CGTCTATAAGTTCTTGGGTGA R: GTAACTATGATGTGATTCTTACTTCA	50
QpZAG65	F: CAGTGGTGTCAACTCCTCCCAG R: GTCAGGTGACCATTCAAACCTAGAA	50
QrZAG11	F: CCTTGAACTCGAAGGTGTCCTT R: GTAGGTC AAAACCATTGGTTGACT	50

На основе изучения генетического выявлено число аллельных вариантов для каждого локуса, которые составляют от 3 до 6 аллелей на локус. Наибольшее количество аллелей выявлено у локуса QrZAG7 – 6 аллелей в популяции, наименьшее количество аллелей – у локуса QrZAG4 – 3 аллеля.



Рисунок 1 - Частоты выявленных аллелей популяции дуба черешчатого

На основании наблюдаемых распределений генотипов локусов были рассчитаны показатели внутрипопуляционной изменчивости (таблица 2). Полученные значение показателей генетического полиморфизма свидетельствуют о среднем уровне генетического разнообразия.

Таблица 2 – Показатели генетической изменчивости *Quércus róbur*, рассчитанные по результатам микросателлитного анализа

Наименование растения	N	Na	Ne	I	Ho	He	F
20с*	1,000	1,000	1,000	–	–	–	–
20п*	2,750	1,500	1,400	0,318	0,167	0,222	0,250
22с*	1,000	1,000	1,000	–	–	–	–
22п*	1,000	1,000	1,000	–	–	–	–
24с*	2,000	1,250	1,250	0,173	0,250	0,125	–
24п*	4,000	2,500	2,000	0,766	0,063	0,477	0,882
25с*	3,750	2,750	2,277	0,776	0,146	0,438	0,719
25п*	5,500	2,750	2,176	0,789	0,146	0,452	0,676

Примечание: N – количество образцов в исследуемой выборке, Na – число аллелей на локус, Ne – эффективное число аллелей на локус, I – индекс Шеннона, Ho – наблюдаемая гетерозиготность, He – ожидаемая гетерозиготность, F – индекс фиксации, с – растения, выращенные из самоопыленных желудей, п – растения, выращенные из желудей, полученных перекрестным опылением.

Среднее число аллелей на локус для растений с дерева 24п составляет 4,000 нит./особь, для растений, полученных с самоопыленных желудей – 2,000 нит./особь. Наибольшее значение показателя отмечена для растений 25п и 25с значения которых колеблются от 3,750 до 5,500 нит/особь. Для сеянцев, пророщенных с деревьев 20п, 22п и 22с наблюдаются низкие значения ввиду того, что проанализирован один образец.

Сопоставление наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности показало, что во всех выборках наблюдается дефицит гетерозиготных генотипов (F>0). Однако при рассмотрении индекса фиксации Райта (F) по каждому отдельному локусу к равновесному приближаются значения локуса практических всех исследуемых локусов. Среди всех аллелей 100% оказались уникальными, которые встречаются только в каком-либо одном локусе. Полученные средние значения основных показателей генетического разнообразия свидетельствуют о высоком уровне генетического разнообразия в исследуемых выборках.

Для оценки степени генетической дифференциации сеянцев полученных путем самоопыления и сбора желудей, опыленных от других деревьев *Quércus róbur* была рассчитана генетическая дистанция. На основании парно-группового метода кластерного

анализа был построен график генетических расстояний, который иллюстрирует их генетическое взаимоотношение (рисунок 2). Таким образом, график генетических расстояний указывает на 3 кластера: 1 кластер – 20с, 20с, 2 кластер – 25с,25п, 3 кластер – 22с, 22п.



Рисунок 2 - Схема межпопуляционных генетических различий *Quércus róbur*

Таким образом, с использованием 5 ISSR праймеров в исследуемых выборках было выявлено 14 аллелей.

Таким образом, потомство из самоопылённых желудей имеет более низкое аллельное разнообразие и, вероятно, более высокий уровень инбридинга по сравнению с сеянцами из желудей, опылённых другими деревьями, тогда как на уровне всей выборки дуба сохраняется средний общий генетический полиморфизм.

Во всех исследованных выборках отмечен дефицит гетерозигот (индекс фиксации F больше нуля), что свидетельствует о наличии инбридинга или других факторов, снижающих долю гетерозиготных генотипов. При этом при рассмотрении F по отдельным локусам значения близки к равновесным, что говорит о том, что сильной фиксации отдельных аллелей в конкретных локусах пока не произошло. Для потомства самоопылённых растений такой дефицит гетерозигот ожидаемо выражен сильнее, поскольку самоопыление повышает вероятность встречи идентичных аллелей и ведёт к гомозиготизации. У перекрёстно опылённых сеянцев наблюдается более высокий уровень гетерозиготности (и это косвенно видно по более высоким ожидаемым значениям He и более низкому F в выборках с большим числом аллелей), что благоприятно для поддержания адаптивного потенциала популяции.

При сравнении растений, полученных из самоопылённых желудей, с растениями, опылёнными пыльцой других деревьев, показано, что самоопыление приводит к снижению аллельного разнообразия и усилению инбридинга, тогда как перекрёстное опыление

поддерживает высокое генетическое разнообразие и более благоприятную структуру популяции дуба черешчатого. Используемая система из ISSR-локусов уже позволяет чётко фиксировать эту разницу.

Список литературы

1. Jullien M. Structure of multilocus genetic diversity in predominantly selfing populations / M. Jullien, M. Navascués, J. Ronfort, K. Loridon, L. Gay // Heredity (Edinb). – 2019.– Vol.– I.– 123(2). – P.176–191. doi: 10.1038/s41437-019-0182-6.

2. Melloni M.L. Selfing rate estimation in sugarcane under unfavorable natural conditions of crossing by using microsatellite markers / M.L. Melloni, M.S. Scarpari, L.R. Pinto, D. Perecin, M.A. Xavier, M.G. Landell // Genet Mol Res.– 2014.– Vol. 3.– I 13(1). – P. 2278-89. doi: 10.4238/2014.

3. Josselin C. How does selfing affect the genetic variance of quantitative traits? An updated meta-analysis on empirical results in angiosperm species / C. Josselin, G. Laurène, J. Ronfort // *Evolution*. – 2019.– Vol. 73.– I.– P. 1578–1590. doi 10.1111.evo.13789.

4. Дорохина Т.И. Результаты оценки самоопыления и разлёта пыльцы дуба черешчатого в условиях Воронежской области / Т. И. Дорохина, С. А. Крюкова, Е. Е. Кулаков, С. В. Левин // Сборник научных трудов научно-практической конференции "Актуальные вопросы лесной генетики, селекции и биотехнологии", приуроченной к 55-летнему юбилею ФГБУ "ВНИИЛГИСбиотех", Воронеж, 28 ноября 2025 года. – Воронеж: Типография «Лондон», 2025. – С. 17-20.

5. Bürkli A. Comparing direct and indirect selfing rate estimates: when are population-structure estimates reliable? /A. Bürkli, N. Sieber, K. Seppälä // Heredity. – 2017. – Vol. 118. – P. 525–533. doi: 10.1038.hdy.2017.1

6. Опытно-производственные селекционно-семеноводческие объекты НИИЛГИС: Сборник научных трудов. Т. 1. – Воронеж: НИИЛГиС, 2004. – 196 с.

7. Dzialuk A. PCR multiplexing of nuclear microsatellite loci in Quercus species / A. Dzialuk, I. Chybicki, J. Burczyk // Plant Molecular Biology Reporter. – 2005. – Vol. 23. – I. 2. – P. 121–128.

8. Kampfer S., Lexer C., Glössl J., Steinkellner H. Brief report characterization of (GA) in microsatellite loci from Quercus robur. Hereditas, 1998, vol. 129, no. 183, pp. 1–86.

References

1. Jullien M. Structure of multilocus genetic diversity in predominantly selfing populations / M. Jullien, M. Navascués, J. Ronfort, K. Loridon, L. Gay // Heredity (Edinb). – 2019.– Vol.– I.– 123(2). – P.176–191. doi: 10.1038/s41437-019-0182-6.

2. Melloni M.L. Selfing rate estimation in sugarcane under unfavorable natural conditions of crossing by using microsatellite markers / M.L. Melloni, M.S. Scarpari, L.R. Pinto, D. Perecin, M.A. Xavier, M.G. Landell // Genet Mol Res.– 2014.– Vol. 3.– I 13(1). – P. 2278-89. doi: 10.4238/2014.

3. Josselin C. How does selfing affect the genetic variance of quantitative traits? An updated meta-analysis on empirical results in angiosperm species / C. Josselin, G. Laurène, J. Ronfort // *Evolution*. – 2019.– Vol. 73.– I.– P. 1578–1590. doi 10.1111.evo.13789.

4. Dorokhina, T. I. Results of the assessment of self-pollination and pollen dispersal of the sweet cherry oak in the conditions of the Voronezh Region / T. I. Dorokhina, S. A. Kryukova, E. E. Kulakov, and S. V. Levin // Collection of scientific papers of the scientific and practical conference "Actual Issues of Forest Genetics, Breeding, and Biotechnology", dedicated to the 55th anniversary of the Federal State Budgetary Institution "All-Russian Research Institute of Forestry, Genetics, and Biotechnology", Voronezh, November 28, 2025. – Voronezh: London Printing House, 2025. – Pp. 17-20.

5. Bürkli A. Comparing direct and indirect selfing rate estimates: when are population-structure estimates reliable? /A. Bürkli, N. Sieber, K. Seppälä // Heredity. – 2017. – Vol. 118. – P. 525–533. doi: 10.1038.hdy.2017.1

6. 6. Experimental and Production Breeding and Seed Production Facilities of NIIIGIS: Collection of Scientific Papers. Vol. 1. – Voronezh: NIIIGIS, 2004. – 196 p.

7. Dzialuk A. PCR multiplexing of nuclear microsatellite loci in Quercus species / A. Dzialuk, I. Chybicki, J. Burczyk // Plant Molecular Biology Reporter. – 2005. – Vol. 23. – I. 2. – P. 121–128.

8. Kampfer S., Lexer C., Glössl J., Steinkellner H. Brief report characterization of (GA) in microsatellite loci from Quercus robur. Hereditas, 1998, vol. 129, no. 183, pp. 1–86.

DOI: 10.58168/BECGD2026_327-333
УДК 338.2:57

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА В БИОЭКОНОМИКЕ: СЫРЬЕВЫЕ РИСКИ, ПРОТЕКЦИОНИЗМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ

THE PROBLEM OF ENSURING TECHNOLOGICAL SOVEREIGNTY IN THE BIOECONOMY: RESOURCE RISKS, PROTECTIONISM AND GEOECONOMIC FRAGMENTATION

Куцева Е.Э., старший преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Kutseva E.E., Senior Lecturer Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Проскурина И.Ю., доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Proskurina I.Yu., Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье исследуется проблема обеспечения технологического суверенитета в биоэкономике на фоне нарастающей геоэкономической фрагментации. На основе эмпирических данных 2024–2026 гг. выявлены структурные конфликты между энергетической и продовольственной политикой, многоуровневый протекционизм и дифференцированные последствия разрыва цепочек поставок. Авторский вклад – индекс биосуверенитета, включающий контроль над данными, производственными мощностями и регуляторным полем. Проверены три гипотезы. Показано, что страны с собственными биосферными активами (Россия, Бразилия) имеют потенциальное преимущество, но его реализация требует преодоления институциональных барьеров. Разработаны формальные критерии оценки технологического суверенитета в биоэкономике.

Abstract: The article examines the problem of ensuring technological sovereignty in the bioeconomy against the backdrop of growing geoeconomic fragmentation. Based on empirical data for 2024–2026, structural conflicts between energy and food policies, multi-level protectionism, and differentiated consequences of supply chain disruptions are identified. The author's contribution consists of the biosovereignty index, which includes control over data, production capacities, and the regulatory field. Three hypotheses are tested. It is shown that countries with their own biosphere assets (Russia, Brazil) have a potential advantage, but its realization requires overcoming institutional barriers. Formal criteria for assessing technological sovereignty in the bioeconomy are developed.

© Куцева Е. Э., Проскурина И. Ю., 2026

Ключевые слова: биоэкономика, технологический суверенитет, геоэкономическая фрагментация, сырьевые риски, протекционизм, биосуверенитет, индекс.

Keywords: bioeconomy, technological sovereignty, geoeconomic fragmentation, resource risks, protectionism, biosovereignty, index.

В последние годы биоэкономика превратилась в реальный сектор глобальной экономики, оцениваемый, по данным российских исследователей, в 4–5 трлн долларов США [2]. Ее развитие сопровождается серьезными вызовами. Ключевой вопрос – что означает «технологический суверенитет» в сфере, где биологические ресурсы становятся инструментом геополитического влияния.

В данной работе фокус сделан на трех взаимосвязанных проблемах: сырьевая уязвимость, протекционизм и геоэкономическая фрагментация. Их совокупный анализ показывает, почему даже страны с огромными биоресурсами (как Россия) испытывают трудности в достижении реальной независимости.

Цель исследования – разработать теоретико-методологическую рамку и эмпирически обосновать системное влияние указанных факторов на технологический суверенитет.

Научная новизна состоит в предложенной трехуровневой модели биосуверенитета (данные → производство → регулирование), введенном количественном индексе, апробированном по 8 странам, и подтверждении двух из трех гипотез на данных 2024–2026 гг.

В современных российских работах [1, 3] термин «биосуверенитет» определяется как способность нации обеспечивать и поддерживать критические биологические системы. В авторском подходе это определение дополняется тремя измерениями: контроль над данными (генетические ресурсы, биоинформация, патентная активность), наличие критических производственных мощностей для биопроизводства в условиях сбоев и регуляторная автономия – возможность устанавливать стандарты и барьеры доступа на внутренний рынок.

Секьюритизация биотехнологий, как отмечается в исследованиях [4, 5], порождает порочный круг: меры защиты ведут к изоляции, которая увеличивает уязвимость и требует новых мер защиты. На основе теоретического обзора сформулированы три гипотезы: H1 – рост индекса геоэкономической фрагментации (ИГФ) ведет к увеличению числа и жесткости протекционистских мер (корреляция > 0,6); H2 – существует нелинейная зависимость между долей мандатов биотоплива и продовольственной инфляцией, причем превышение порога 15% вызывает резкий скачок инфляции (эластичность > 1,5); H3 (авторская) – биосуверенитет многомерен, и страны могут иметь высокие показатели по одному измерению и низкие по другим.

Для проверки гипотез использованы открытые российские и международные данные за 2024–2026 гг. (Росстат, данные Минэкономразвития, а также агрегированные показатели из публикаций [6, 7, 9]). Сформирована панельная выборка из 8 стран (США, Китай, ЕС (агрегировано), Россия, Бразилия, Индия, Япония, Канада), охватывающая ~75% мирового рынка биоэкономики. Авторский индекс биосуверенитета (ИБС) рассчитывается как

ИБС = 0,4·D + 0,3·P + 0,3·R, где компоненты нормализованы методом min-max.

D – доля национальных генетических банков, доступ к биоинформационным ресурсам, патентная активность на 1 млн чел. (данные национальных патентных ведомств);

P – доля критической биопродукции, произведенной внутри страны, загрузка мощностей, резервное время при сбоях поставок;

R – индекс регуляторной автономии (возможность вводить стандарты независимо от международных органов), измеряемый по шкале 0–1 на основе экспертных оценок (агрегированы из отчетов Всемирного банка и ОЭСР, адаптированных к российской методологии [5]).

Результаты исследования показывают, что протекционизм в биоэкономике приобрел многоуровневый характер. В таблице 1 приведены ключевые индикаторы сырьевых рисков, отражающие масштаб давления на ресурсы.

Таблица 1. Ключевые индикаторы сырьевых рисков в биоэкономике (2025–2030)

Показатель	2025 (факт)	2026 (оценка)	2030 (прогноз)
Потребление удобрений под мандаты биотоплива (млн т)	6,3	6,6	>8,0 (оценка)
Доля удобрений Индонезии на биотопливо	17%	17% (стабильно)	20% (прогноз)
Доля удобрений США на биотопливо	11%	11%	13% (оценка)
Спрос на биотопливо в ЕС (млрд литров)	–	36,7	49,0
Мощности передового биотоплива в ЕС (Mtoe)	–	~27	27 (без новых инвестиций)
Прогнозируемый спрос на передовое биотопливо в ЕС (Mtoe)	–	–	40
Дефицит мощностей в ЕС (%)	–	–	~32,5%

Источник: составлено автором по данным [8].

К 2030 году Европейский союз столкнется с серьезным дефицитом мощностей для производства передового биотоплива – спрос превысит предложение почти на треть. Это создает дополнительные риски для продовольственной безопасности, поскольку ресурсы будут перераспределяться в пользу энергетических культур.

В таблице 2 систематизированы основные протекционистские меры, принятые в 2025–2026 гг., что подтверждает многоуровневый характер современного протекционизма – от тарифных барьеров до регуляторных и институциональных ограничений.

Таблица 2 – Основные протекционистские меры в биоэкономике (2025–2026 гг.)

Мера	Инициатор	Характеристика	Цель / последствия
Антидемпинговые пошлины на китайский биодизель	ЕС	35,6% (несотрудничающие), 21,7% (сотрудничающие)	Защита ~6000 рабочих мест, 60+ компаний в 18 странах
Biosecure Act	США	Ограничение участия китайских фирм в биоцепочках	Сокращение китайского присутствия на выставке BioUSA 2025
Балльная система локализации биопрепаратов	Россия	50 баллов – препарат, 50 – субстанция, 50 – банк клеток, порог – 50 баллов	Преференция 25–35% при госзакупках на 5 лет
Расширение списка критических лекарств	США	С 86 до 177 наименований	Усиление контроля над сырьем для производства
Рассмотрение повышения лимита смешивания этанола до 15%	США (EPA)	Потенциальный рост спроса на биотопливо на 40%	Риск дополнительного давления на продовольственные рынки

Источник: составлено автором по данным [6, 7, 10].

Эти меры свидетельствуют о том, что протекционизм в биоэкономике приобретает многоуровневый характер – от тарифных барьеров до регуляторных и институциональных ограничений.

В таблице 3 приведены оценки Всемирного экономического форума [7] по потерям от геоэкономической фрагментации.

Эти цифры показывают, что даже при текущем уровне фрагментации экономические издержки ощутимы, а при эскалации они становятся катастрофическими для мировой экономики. Для биоэкономики, которая сильно зависит от глобальных цепочек поставок биомассы, эти риски многократно возрастают.

Таблица 3 –Экономические последствия геоэкономической фрагментации

Сценарий	Годовые потери (млрд долл.)	% мирового ВВП	Дополнительная инфляция (п.п.)
Текущий уровень	213–307	0,2–0,3	+0,2–0,3

Умеренная эскалация	~800–1200	~0,8–1,2	+0,5–0,7
Серьезная эскалация	до 6900	6,4	>1,5

Источник: составлено автором по данным [4,6].

В таблице 4 представлены значения авторского индекса биосуверенитета для восьми стран.

Таблица 4 –Индекс биосуверенитета (ИБС) по странам, 2026 г.

Страна	D (данные)	P (производство)	R (регулирование)	ИБС	Ранг
США	0,92	0,85	0,78	0,86	1
Китай	0,78	0,82	0,65	0,76	2
ЕС (средн.)	0,70	0,68	0,72	0,70	3
Япония	0,55	0,50	0,58	0,54	4
Россия	0,45	0,55	0,60	0,52	5
Канада	0,50	0,48	0,55	0,51	6
Бразилия	0,38	0,72	0,50	0,51	6
Индия	0,40	0,45	0,42	0,42	8

Примечание: ИБС = 0,4·D + 0,3·P + 0,3·R.

Россия занимает пятое место, уступая не только США и Китаю, но и среднему показателю по ЕС. Основное отставание наблюдается по компоненте «данные» (0,45), что указывает на необходимость усиления биоинформатики и патентной активности.

Проверка гипотез дала следующие результаты.

H1 подтверждена: коэффициент корреляции между ИГФ и числом протекционистских мер составил $r = 0,68$ ($p < 0,01$); регрессионный анализ показал, что увеличение ИГФ на 0,1 пункта ведет к росту протекционистских мер в среднем на 2,3 за год (при контроле на ВВП и R&D).

H2 подтверждена частично: полиномиальная регрессия выявила значимый квадратичный член ($p = 0,03$); эластичность инфляции по мандатам при Mand $\leq$ 10% составляет $\varepsilon \approx 0,4$, при 10–15% – $\varepsilon \approx 0,9$, при >15% – $\varepsilon \approx 1,8$ (пороговый эффект).

Н3 подтверждена: коэффициент вариации между компонентами ИБС в среднем по выборке составляет 0,25, что подтверждает неравномерность развития и многомерность биосуверенитета.

Технологический суверенитет в биоэкономике не может быть сведен к простому импортозамещению. Необходим переход от «защитного» к «адаптивному» суверенитету, основанному на диверсификации и создании резервных мощностей, а не на изоляции. Для России необходимо форсировать развитие компоненты «данные» – создавать национальные банки генетических ресурсов, стимулировать патентование отечественных разработок, интегрироваться в международные биоинформационные сети. Это позволит повысить индекс биосуверенитета как минимум до 0,65 в течение пяти лет. Нало пересмотреть жесткость мандатов на биотопливо, поскольку, как показывает анализ, их чрезмерное расширение может спровоцировать рост внутренних продовольственных цен. Следует активнее участвовать в формировании многосторонних правил игры в биоэкономике, чтобы смягчить негативные эффекты фрагментации.

Осознавая ограничения исследования (выборка из восьми стран не позволяет делать универсальные обобщения, а предложенный индекс требует дальнейшей валидации), можно утверждать, что представленный подход и полученные результаты могут служить полезным инструментом для исследователей и лиц, принимающих решения. Возвращаясь к исходному вопросу – что же такое технологический суверенитет в биоэкономике и как его достичь, – приходим к выводу, что это не статическое состояние, а динамический процесс постоянной адаптации к меняющимся условиям. Мир 2026 года далек от идеальной глобализированной картины.

Предложенная трехуровневая модель и индекс показывают, что успех сопутствует тем странам, которые не замыкаются в защитной скорлупе, а выстраивают гибкие, многомерные стратегии. Надеемся, что исследование внесет вклад в понимание этих сложных процессов и поможет избежать ошибок, уже совершенных в других отраслях при попытках форсированного импортозамещения.

Список литературы

1. Титова Е.С. Управленческие подходы к обеспечению технологического суверенитета в контексте развития биоэкономики в Российской Федерации // Экономические науки. – 2024. – № 12. – С. 45–52.

2. Титова Е.С., Шубенкова Е.В. Биоэкономика: новые технологии, производительность труда и подготовка кадров // Экономика и управление. – 2025. – № 3. – С. 78–85.

3. Биоэкономика. Кадровый и технологический суверенитет : сборник научных статей XII Международного научно-практического форума / под ред. И.А. Шагеева. – Казань: Изд-во Казанского университета, 2025. – 320 с.

4. Налоговое стимулирование технологического суверенитета в условиях геоэкономической фрагментации // Terra Economicus. – 2026. – Т. 24, № 1. – С. 112–125.

5. Оценка эффективности эко- и человеческого капитала в российских регионах в условиях геоэкономической фрагментации // Экономика региона. – 2024. – Т. 20, № 3. – С. 890–905.

6. Транснациональный бизнес в условиях геоэкономической фрагментации / под ред. В.В. Зубова. – М.: ИМЭМО РАН, 2025. – 180 с.

7. Переход от глобализации к протекционизму и его последствия для товарных потоков // Лесной вестник. – 2025. – № 6. – С. 34–41.

8. Россия изучает потенциал биотоплива из отработанного растительного масла // Коммерсантъ. – 2025. – 11 ноября.

9. Васильев Ю.В. Биоэкономика как драйвер снижения сырьевых рисков и диверсификации экономики // Вестник РАНХиГС. – 2025. – № 4. – С. 56–63.

10. Биосуверенитет как основа национальной безопасности в условиях внешних ограничений // Биопром. – 2025. – 16 октября.

References

1. Titova E.S. Management approaches to ensuring technological sovereignty in the context of bioeconomy development in the Russian Federation // Economic Sciences. – 2024. – No. 12. – P. 45–52.

2. Titova E.S., Shubenkova E.V. Bioeconomy: new technologies, labor productivity and personnel training // Economics and Management. – 2025. – No. 3. – P. 78–85.

3. Bioeconomy. Human resources and technological sovereignty: collection of scientific articles of the XII International Scientific and Practical Forum / ed. by I.A. Shageev. – Kazan: Kazan University Press, 2025. – 320 p.

4. Tax incentives for technological sovereignty under conditions of geoeconomic fragmentation // Terra Economicus. – 2026. – Vol. 24, No. 1. – P. 112–125.

5. Assessment of the efficiency of eco- and human capital in Russian regions under conditions of geoeconomic fragmentation // Economy of Region. – 2024. – Vol. 20, No. 3. – P. 890–905.

6. Transnational business under conditions of geoeconomic fragmentation / ed. by V.V. Zubov. – Moscow: IMEMO RAS, 2025. – 180 p.

7. Transition from globalization to protectionism and its consequences for commodity flows // Lesnoy Vestnik (Forest Bulletin). – 2025. – No. 6. – P. 34–41.

8. Russia explores the potential of biofuel from waste vegetable oil // Kommersant. – 2025. – November 11.

9. Vasiliev Yu.V. Bioeconomy as a driver for reducing raw material risks and diversifying the economy // Bulletin of RANEPA. – 2025. – No. 4. – P. 56–63.

10. Biosovereignty as a basis for national security under external constraints // Bioprom. – 2025. – October 16.

DOI:10.58168/BECGD2026_334-340

УДК 674.816.2

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЫ БЕРЕЗЫ

STATE AND PROSPECTS FOR USING BIRCH BARK

Лавлинская О.В., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Пономарева К.А., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Добрянская В.В., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Lavlinskaya O.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Ponomareva K.A., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Dobryanskaya V.V., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассматривается проблема рационального использования и ресурсосбережения в лесопромышленном комплексе, связанная с повышением степени использования биомассы дерева. Актуальной научно-практической задачей для деревообрабатывающей, фанерной и целлюлозно-бумажной промышленности остаётся создание безотходных технологий переработки древесины. Особый интерес представляет утилизация коры берёзы — вторичного сырья, которое в настоящее время не имеет широкого промышленного применения и зачастую ликвидируется путём сжигания, либо складирования в отвалах. В работе проведен анализ состояния и перспектив использования коры березы. Вовлечение коры берёзы в производственный цикл открывает перспективы получения не только традиционных, но и новых продуктов на основе вторичных древесных ресурсов, что способствует повышению степени комплексного использования биомассы дерева, сокращению объемов промышленных отходов, а также развитию безопасных и экономически эффективных технологий в лесном комплексе.

Abstract: This article examines the rational use and conservation of resources in the forest industry, which is associated with increasing the utilization of wood biomass. The development of waste-free wood processing technologies remains a pressing scientific and practical challenge for the woodworking, plywood, and pulp and paper industries. Of particular interest is the utilization of birch bark, a secondary raw material that currently has little industrial application and is often disposed of by incineration or storage in waste dumps. This paper analyzes the status and potential

© Лавлинская О. В., Пономарева К. А., Добрянская В. В., 2026

uses of birch bark. Incorporating birch bark into the production cycle opens up prospects for producing not only traditional but also new products based on secondary wood resources, which contributes to: increasing the comprehensive utilization of wood biomass, reducing industrial waste, and developing safe and cost-effective technologies in the forestry sector.

Ключевые слова: Древесная кора, березовая кора, березовое сырье, строение и свойства древесной коры, применение коры.

Keywords: Wood bark, birch bark, birch raw materials, structure and properties of wood bark, and use of bark.

Береза (преимущественно виды *Betula pendula* – повислая и *Betula pubescens* – пушистая) – одна из основных лесообразующих пород, произрастающих на территории европейской части России и в лесах Сибири, а также в странах Северной Европы, имеющая промышленной значение. Она широко используется
для производства бумаги, фанеры и шпона, плитных древесных материалов, для получения пиломатериалов, применяемых в производстве мебели и в строительстве.



Рисунок 1 *Betula pendula*

В процессе производства на целлюлозно-бумажных, фанерных и деревоперерабатывающих предприятиях березовое сырье практически всегда подлежит окорке и при этом образуется большое количество коры. Ее содержание от массы древесины составляет примерно 12,5 - 14 % и производственникам приходится решать, что делать с этими отходами [1].

Для того, чтобы определить области возможного применения этого вида отходов, сначала ответим на вопросы «Что представляет собой кора березы? Каков ее химический состав?»

Кора деревьев выполняет защитную функцию, предохраняя древесину от механических повреждений, грибков, насекомых, резких изменений температуры и испарения влаги. Анатомически березовая кора делится на две зоны: внутренний слой – луб и наружный слой – корка. Также между лубом и древесиной находится камбий – тонкий, не видимый невооруженным глазом слой образовательной ткани. Его клетки делятся, и часть клеток становятся клетками древесины, а часть превращается в клетки луба. Луб состоит из

ситовидных элементов, отвечающих за перемещение воды и питательных веществ от кроны к корням, и каменистых клеток, которые обеспечивают механическую прочность. Береста является результатом работы камбия и подобно древесине имеет годичные слои [2]. Физико-механические свойства коры березы: влажность в свежесрубленном состоянии - 54–63 абс. %; базисная плотность - 730–840 кг/м^3; прочность на скалывание при W=40% - 1 [3].

Химический состав коры березы очень схож с составом древесины, но есть и отличия. В коре содержится больше минеральных веществ, в ней меньше целлюлозы и присутствуют водорастворимые экстрактивные вещества. Береста отличается значительным содержанием суберина (до 40%), который представляет собой пробкообразное вещество, имеющее низкие показатели водо- и газопроницаемости.

Ценные экстрактивные вещества извлекают из коры методом экстракции. Ввиду ценности этих веществ, переработка бересты с целью получения биологически активных компонентов является одним из наиболее рациональных способов.

Учитывая уникальные свойства бересты, далее мы подробно рассмотрим перспективные направления ее использования.

Береза и в частности береста, издревле считалась декоративным и строительным материалом. В настоящее время ее использование в декоративно-прикладном направлении снова стало возрождаться. В последнее время мода на применение бересты в создании интерьеров распространилась в Европе, а совсем недавно пришла и в Россию. Внешний слой коры березы используется в натуральном виде, для изготовления посуды и в декоративно-прикладном творчестве. Из нее мастерят туеса, корзины, емкости для пищевых продуктов и т.п. [4].

Современные технологии позволяют изготавливать из бересты красивые панели для внутренней отделки и декорирования стен помещений. Берестяной слой панелей долговечен, обладает способностью не впитывать влагу, поэтому возможно их использовать для отделки стен в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Панели обладают звукопоглощающими и теплоизоляционными свойствами. Натуральные берестяные панели в оформлении интерьера, способствуют созданию кроме эстетического эффекта, также и оздоровительного, так как на самочувствие человека будут благоприятно влиять и естественная фактура дерева, и цвет, и состав биологически активных веществ бересты [4]. Эти аспекты помогают снять эмоциональное и зрительное напряжение от повседневной суеты современной жизни.

В настоящее время, мы в своей научной работе анализируем литературные источники, исследуем различные способы заготовки и обработки коры березы, изучаем способы отделения бересты от коры, с целью получения пластов красивой текстуры. Разрабатываем технологию и выбираем режимы облицовывания берестой различных видов древесных плитных материалов, с целью дальнейшего их применения в качестве материалов для изготовления фасадов в производстве мебели.

В ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова ученые освоили технологию изготовления композиционного материала на основе коры березы, обладающего улучшенными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Процесс производства включает сушку и измельчение коры березы, отделение пробкового слоя от общей массы коры с последующей его сушкой,

формирование ковра из измельченной бересты и связующего на основе гидролизованного суберина, горячее прессование [5]. В своих исследованиях авторы получили результаты, позволяющие сделать выводы о целесообразности использования бересты в качестве основного наполнителя композита, так как при этом существенно улучшаются тепло- и звукоизоляционные свойства материала.

Также имеется опыт применения коры и минеральных вяжущих для производства конструктивно-теплоизоляционной плиты «Королит». Технология производства этого композита разработана ЦНИИМОД.

Измельченный березовый луб, может использоваться в качестве наполнителя синтетических клеев аналогично древесной муке. Процесс изготовления такого компонента клея состоит из сушки луба до влажности 4-8 % и его размола на мельнице до однородной мелкой фракции, близкой к фракции древесной муки № 140 по ГОСТ 16361-80. Этот наполнитель добавлялся разными исследователями в карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегидные смолы для склеивания фанеры марок ФК, ФОК, ФСФ. Полученная фанера по прочностным показателям соответствуют требованиям ГОСТ. [1], [7].

Кора березы находит применение для изготовления древесностружечных плит, выполняющих функцию конструкционного материала. Из литературных источников известно, что она может использоваться во внутреннем слое трех- и пятислойных стружечных плит. При этом, по данным исследований ЦНИИФ, трехслойные плиты, при различном содержании коры во внутреннем слое, имеют в 1,2-1,5 раза выше прочность, чем плиты однослойной конструкции. Внутренний слой на 40-50 % может состоять из измельченной березовой коры [8].

Опыт многих предприятий заключается в утилизации древесной коры, используя ее в качестве топлива. Например, лесопромышленное предприятие «Промтех-Инвест» в Республике Коми используют теплогенераторы, работающие только на коре. Этот вид отхода сразу отправляется в котел, вырабатывающий тепло для сушки опилок, образующихся при лесопилении, из которых в свою очередь изготавливают пеллеты [9].

Котельные установки Richard Kablitz GmbH также на отходах лесопереработки. Эти установки могут работать на разных видах отходов деревообработки, это и опилки, и кора, в том числе влажностью до 65% [10].

Уже достаточно давно кора березы используется для получения берестового дегтя, обладающего дезинфицирующим, обезболивающим и ранозаживляющим действием. Он применяется в медицине и ветеринарии для лечения кожных заболеваний, входит в состав лекарственных мазей Вилькинского, Вишневского [11]. Также деготь нашел применение в косметологии, как средство по уходу за волосами и кожей, в садоводстве для защиты от вредителей, а также для хозяйственных и технических целей, например, для пропитки шпал и других деревянных деталей, контактирующих с землей.

Основным компонентом практически всех экстрактов бересты является бетулин, обусловливающий белый цвет коры березы [11]. Он представляет собой кристаллическое вещество для лечения ожогов и травм. Также извлекаются суберинновые вещества (пробковые вещества для залечивания ран), сорбенты и полифенолы, являющиеся антиоксидантами.

Из литературных источников [8] известно, что кора березы нашла применение и в качестве сырья для получения удобрений. На деревообрабатывающих предприятиях таких как, «Кировмебель», Костромской фанерный комбинат, Красноярский ЛПК, имеется такой опыт переработки отходов. Сырьем для производства удобрений является мелкодисперсная кора, которая сначала измельчается в корорубках, а затем в молотковых мельницах. Если на площадках с твердым покрытием (асфальт, бетон) складировать в кучах мелкоизмельченную кору, предварительно пересыпая ее добавками, содержащими азот и фосфор, то с течением времени содержащийся в коре лигнин превращается в гумус.

В коре содержится значительное количество питательных веществ, и она достаточно быстро разлагается. Этот процесс протекает интенсивнее, чем при складировании опилок, так как кора имеет высокую пористость и за счет этого она быстро накапливает влагу и хорошо ее удерживает. В результате протекающих химических реакций образуется компост. Полученные таким способом удобрения по своей эффективности являются конкурентоспособными.

На основе коры березы для сельскохозяйственных животных и птиц разработаны кормовые добавки «бетулакор» и другие, с использованием бетулина в качестве активного компонента. Результаты исследований говорят о положительном влиянии кормовых добавок на продуктивность и биологическую активность животных, без отрицательного влияния на биохимические показатели крови и иммунный статус организма. Введение полученной кормовой добавки обеспечивает хорошую усвояемость питательных веществ корма, улучшает процессы пищеварения и стимулирует неспецифический иммунитет [6], [12].

Но, к сожалению, не все виды деревоперерабатывающих производств, использующих березу в качестве сырья, могут сами перерабатывать кору, производя из нее ценную продукцию. Поэтому перед ними стоит задача не засорять территорию предприятий отходами, а вывозить кору в отвал. В данном случае она тоже может использоваться, как ценный материал. Например, этот вид отходов можно вывозить самосвалами на территории, требующие осушения, использовать для подсыпки грунтовых дорог и т. п. Кора может быть использована для выравнивания приусадебных участков и других нужд. [8].

В результате проведенного анализа состояния и перспектив использования коры березы можно сделать вывод о том, что вовлечение этого вида отхода в производственный цикл открывает возможности получения не только традиционных, но и новых продуктов на основе вторичных древесных ресурсов, используемых в разных сферах жизнедеятельности человека. Это способствует сокращению объемов промышленных отходов на деревоперерабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятиях, повышению степени комплексного использования биомассы дерева, а также развитию безопасных и экономически эффективных технологий в лесопромышленном комплексе.

Список литературы

1. Веселов А.А. Использование древесных отходов фанерного и спичечного производств. М.: Лесная промсть, 1987. 160 с.

2. Тетерин А. В. Заготовка и использование древесной коры / А. В. Тетерин ; ВНИТОЛес, Молотовское областное отделение ОблНИТОЛес. — Москва : Гослестехиздат, 1944. — 72 с. : ил. — Библиогр.: с. 52.

3. Федосенко, И. Г. Перспективные направления использования древесной коры / И. Г. Федосенко, М. И. Федорук // Лесная инженерия, материаловедение и дизайн : материалы 85-й науч.-технич. конференции с международным участием, Минск, 1–13 февраля 2021 г. – Минск: БГТУ, 2021. – С. 131-133.

4. Береста в дизайне мебели и в интерьере / Лавлинская О.В., Лавлинская А.М., Кеян Э.Г.// Технологии в биоэкономике: инновации и вызовы в XXI веке: I Международного форума, Воронеж, 28-30 мая 2025 г. / отв. ред. Т. Л. Ищенко; М-во науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – Воронеж, 2025. С. 191 – URL: https://vgltu.ru/nauka/konferencii/2024/materialy-nacionalnoj/. – Текст : электронный.

5. RU (11) 2 739 888(13) C1 ЧерныхА.С., Сысоев А.С.

6. Перспективы использования бетулинсодержащих отходов окорки древесины в качестве комплексного сорбента / Кононов Г.Н., Кудряшов А.В., Веревкин А.Н., Сердюкова Ю.В., Косарев К.Л. // Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2017. Т. 21. № 1. С. 84–87. DOI: 10.18698/2542-1468-2017-1-84-87.

7. Использование отходов деревообрабатывающих производств в качестве наполнителей карбамидоформальдегидных клеев для производства фанеры / Пятков И.А., Лавлинская О.В., Бельчинская Л.И.// Лес. Наука. Молодежь ВГЛТА 2002. сборник материалов по итогам научно-исследовательской работы молодых ученых Воронежской государственной лесотехнической академии за 2001-2002 гг./ под редакцией Л. Т. Свиридова; М-во образования РФ, ВГЛТУ. Воронеж, 2002. С. 319-323.

8. Волынский В. Переработка и использование древесной коры ЛесПромИнформ №2 (84), 2012 г.

9. А. Потехина Полный цикл, полная безотходность ЛесПромИнформ №5 (167), 2022 г.

10. Салихов, А. Р. Перспективы получения биологически активных веществ из отходов деревообрабатывающей промышленности / А. Р. Салихов // Климат, экология, сельское хозяйство Евразии : материалы XI Международной научно-практической конференции, Иркутск, 28–29 апреля 2022 года. – п. Молодежный: Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, 2022. – С. 638-643.

References

1. Veselov A.A. The use of wood waste from plywood and match industries. Moscow: Lesnaya promst, 1987. 160 p.

2. Teterin A.V. Harvesting and use of tree bark / A.V. Teterin ; VNITOLes, Molotov regional branch of OblNITOLes. — Moscow : Goslestehizdat, 1944. — 72 p. : ill. — Bibliogr.: p. 52.

3. Fedosenko, I. G. Promising areas of use of tree bark / I. G. Fedosenko, M. I. Fedoruk // Forest engineering, materials science and design : proceedings of the 85th Scientific and

Technical Conference with international participation, Minsk, February 1-13, 2021 – Minsk: BSTU, 2021. – pp. 131-133.

4. Birch bark in furniture design and interior / Lavlinskaya O.V., Lavlinskaya A.M., Keyan E.G.// Technologies in bioeconomics: innovations and challenges in the 21st century: I International Forum, Voronezh, May 28-30, 2025 / ed. by T. L. Ishchenko; Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, VGLTU. – Voronezh, 2025. P. 191 – URL: https://vgltu.ru/nauka/konferencii/2024/materialy-nacionalnoj /. – Text : electronic.

5. RU (11) 2 739 888(13) C1 Chernykha.S., Sysoev A.S.

6. Prospects for the use of betulin-containing wood chopping waste as a complex sorbent / Kononov G.N., Kudryashov A.V., Verevkin A.N., Serdyukova Yu.V., Kosarev K.L. // Forest Bulletin / Forestry Bulletin, 2017. Vol. 21. No. 1. pp. 84-87. DOI: 10.18698/2542-1468-2017-1-84-87.

7. The use of waste from woodworking industries as fillers of urea-formaldehyde adhesives for plywood production / Pyatkov I.A., Lavlinskaya O.V., Belchinskaya L.I.// Forest. Science. Youth of the VGLTA 2002. collection of materials on the results of the research work of young scientists of the Voronezh State Forestry Academy for 2001-2002/ edited by L. T. Sviridov; Ministry of Education of the Russian Federation, VGLTU. Voronezh, 2002. pp. 319-323.

8. Volynsky V. Processing and use of tree bark LesPromInform No. 2 (84), 2012.

9. A. Potekhina Full cycle, complete waste-free LesPromInform No. 5 (167), 2022

10. Salikhov, A. R. Prospects for obtaining biologically active substances from waste from the woodworking industry / A. R. Salikhov // Climate, ecology, agriculture of Eurasia : proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference, Irkutsk, April 28-29, 2022. – P. Molodezhny: Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Yezhevsky, 2022. – Pp. 638-643.

DOI: 10.58168/BECGD2026_341-347
УДК 630.812

ВЛИЯНИЕ МИКРОКЛИМАТА В ШТАБЕЛЕ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АТМОСФЕРНОЙ СУШКИ

THE EFFECT OF THE MICROCLIMATE IN THE STACK ON THE DURATION OF ATMOSPHERIC DRYING

Лешуков М.А., преподаватель ГАПОУ КК «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж», магистр, Краснодар, Россия

Leshukov M.A., teacher of the GAPOU KK «Krasnodar Humanitarian and Technological College», Krasnodar, Russia

Золотарь Ю.В., преподаватель ГАПОУ КК «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж», магистр, Краснодар, Россия

Zolotar Yu.V., teacher of the GAPOU KK «Krasnodar Humanitarian and Technological College», Krasnodar, Russia

Платонов А.Д., доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Platonov A.D., Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Снегирева С.Н., кандидат биологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Snegireva S.N., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Атмосферная сушка эффективный и относительно недорогой способ качественной сушки древесины различных пород. Продолжительность процесса сушки трудно управляемый процесс, который зависит от многих факторов, включая климатические, организационные и др. Повысить эффективность процесса атмосферной сушки возможно, за счет правильной организации процесса и размещения штабелей на складе с учетом изменчивости температуры и влажности атмосферного воздуха, как по высоте штабелей. В статье приведены результаты исследования микроклимата в штабелях и на складе атмосферной сушки и влияния их на продолжительность процесса.

Abstract: Atmospheric drying is an effective and relatively inexpensive method of high-quality drying of various types of wood. The duration of the drying process is a difficult to control process that depends on many factors, including climatic, organizational, etc. It is possible to increase the efficiency of the atmospheric drying process by properly organizing the process and

© Лешуков М. А., Золотарь Ю. В., Платонов А. Д., Снегирева С. Н., 2026

placing stacks in a warehouse, taking into account the variability of atmospheric temperature and humidity, as well as the height of the stacks. The article presents the results of a study of the microclimate in stacks and in an atmospheric drying warehouse and their effect on the duration of the process.

Ключевые слова: продолжительность атмосферной сушки, температура и относительная влажность воздуха, штабель пиломатериалов, влажность древесины, микроклимат склада

Keywords: duration of atmospheric drying, temperature and relative humidity, lumber stack, wood moisture, warehouse microclimate

Атмосферная сушка пиломатериалов является эффективным способом удаления влаги. Однако широкое применение её в промышленности ограничено сезонностью, длительностью и сложностью управления процессом. Продолжительность процесса сушки определяется климатической зоной и скоростью перемещения атмосферного воздуха [1].

Эффективное проведение процесса сушки возможно на основе глубокого понимания процессов тепломассообмена, происходящих в штабеле. Данные процессы во многом определяются микроклиматом на складе. Параметры микроклимата отличаются от параметров влажного воздуха. Изучение изменчивости параметров влажного года на складе позволяет оказывать влияние на процесс сушки, в частности на интенсивность испарения влаги. Регулировать параметры микроклимата на складе представляется возможным за счет регулирования высоты штабелей, грамотного размещения их относительно господствующего ветра, размеров склада и др. Однако большое влияние на продолжительность процесса сушки оказывает изменчивость температурно-влажностных параметров влажного воздуха в самом штабеле, как по его высоте так и по сечению [2]. Данные сведения важны при разработке рекомендаций по организации процесса атмосферной сушки. Для каждой климатической зоны эти данные следует определять экспериментально.

Экспериментальные исследования по определению продолжительности сушки в четвёртой климатической зоне выполнены на складе атмосферной сушки, расположенном в г. Краснодаре. Рядовые штабеля сформированы из пиломатериалов хвойных пород сечением 25×100 мм. Штабеля установлены на бетонных подставках высотой 0,5 м. Расстояние между штабелями составило от 2 м до 6 м. Скорость движения воздуха в штабеле и на территории склада определяли крыльчатым анемометром. Температуру и влажность атмосферного воздуха измеряли психрометром. Начальная влажность пиломатериалов определена весовым методом и составила 60 %. Процесс атмосферной сушки пиломатериалов был завершен по достижении ими влажности 18-20 %. Измерение параметров атмосферного воздуха производили в дневное время в 13.00, в вечернее в 17.00 и 23.00.

Результаты измерения параметров атмосферного воздуха в штабелях на складе атмосферной сушки представлены в табл. 1.

Экспериментально установлено изменение параметров влажного воздуха на складе атмосферной сушки пиломатериалов в течение суток. Наибольшее понижение температуры в дневное время отмечено во внутренней части склада на 4 ºС. Изменчивость относительной влажности воздуха незначительна. В вечернее время отмечено понижение температуры

воздуха за пределами склада. Температура воздуха в центральной части штабелей на складе была выше, примерно в два раза, по сравнению с температурой за пределами склада. Данный положительный градиент температуры оказывает положительное влияние на процесс перемещения влаги в материале. Интенсивное испарение влаги приводит к увеличению влажности воздуха на складе в среднем в два раза, по сравнению с замерам, выполненными в дневное время. Поддержание положительного градиента температуры в штабеле возможно за счет увеличения размеров штабелей и объема находящейся в них древесины.

Таблица 1 – Параметры атмосферного воздуха в штабелях на складе атмосферной сушки

Место наблюдения на складе	Параметры атмосферного воздуха							
	Максимальные значения		Минимальные значения		Среднесуточные изменения		Средние значения	
	t, ºC	φ, %	t, ºC	φ, %	t, ºC	φ, %	t, ºC	φ, %
Открытое пространство	27,0	86,0	8,0	30,0	12,6	42,0	21,5	64,0
Внешняя часть склада	25,5	86,0	15,5	32,0	7,3	35,0	19,8	68,0
Внутренняя часть склада	23,0	81,0	16,9	62,0	5,2	13,0	19,5	75,0

В штабеле, с более плотной укладкой пиломатериалов, среднесуточное колебания температуры атмосферного воздуха меньше, чем в штабеле, с менее плотной укладкой на 2 ºС. Однако, большая масса древесины в штабеле позволяет аккумулировать и большее количество тепла. Это обеспечивает более длительный положительный градиент температуры в штабеле и как следствие более высокое перемещение влаги в древесине.

Плотность укладки пиломатериалов влияет и на влажность воздуха внутри штабеля и на микроклимат на складе. Так установлено, что колебания относительной влажности воздуха в штабеле с более плотной укладкой пиломатериалов по сравнению с более разреженной меньше на 15 %. Таким образом, можно сделать вывод о том, что чем больше размеры штабеля и меньше величина шпаций, тем больше отличаются параметры влажного воздуха по сравнению с окружающей средой.

По мере прохождения воздушного потока между штабелями, скорость его значительно падает. В разрывах между штабелями шириной 2 метра, она может становиться почти в два раза меньше, чем в разрывах шириной до 8 метров. Наиболее слабым воздушный поток оказывается между штабелями во внутренней части склада. Наличие скорости воздуха за пределами склада в пределах до 3,0 м/с иногда не является достаточным для создания воздушных потоков внутри склада

Таким образом, микроклимат на складе во многом определяется размером склада и расположением штабелей. Поэтому интенсификация процесса сушки возможна за счет

грамотного расположения штабелей и использования с аккумулированного тепла древесиной.

Результаты измерения температуры воздуха в пяти штабелях, расположенных как во внутренней части склада, так и на его периферии производили в течение теплого периода года. Результаты измерений представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Температура воздуха в штабелях и на открытом пространстве

Место наблюдений	Температура в ^{0}C		
	В 17.00 ч.	Суточный максимум	Суточный минимум
Открытое пространство (метеорологическая будка)	16,2	18,9	6,7
Центральная часть штабеля сырых пиломатериалов № 1	14,4	15,7	9,7
Центральная часть штабеля сырых пиломатериалов № 2	14,7	15,4	9,7
Центральная часть штабеля сырых пиломатериалов № 3	15,1	15,7	9,7
Центральная часть штабеля сырых пиломатериалов № 4	14,5	15,8	9,7
Центральная часть штабеля сырых пиломатериалов № 5	15,6	16,4	9,6

Как видно из данных таблицы, температура воздуха в сыром штабеле значительно отличается, от температуры воздуха в сыром штабеле значительно отличается, от температуры воздуха в сухом штабеле в сторону снижения суточного максимума и суточного минимума. Если производить наблюдения над влажностью воздуха в 10 штабелях, выложенных в разное время, наблюдения показывают что влажность воздуха во всех штабелях выше, чем в открытом пространстве, и изменяется с просыханием древесины. В свежих штабелях влажность воздуха достигает 90-95 % при 60 % в открытом воздухе.

Если учитывать ранее сделанные выводы, что температура и влажность воздуха во всех штабелях сильно отличается от соответствующих величин в открытом пространстве, однако и в штабелях значения этих элементов и их суточный ход не одинаковы. В сухом штабеле величина максимальной температуры на 2-3 ºС выше, чем в сыром штабеле. В связи с этим в сухом штабеле среднесуточная амплитуда колебаний температуры меньше на 2-3 ºС. Аналогичные изменения отмечены и изменчивостью влажного воздуха.

Результаты измерения изменения средней максимальной температуры в штабеле в дневное время представлены на рис. 1.



Рисунок 1 – Изменение средней максимальной температуры в штабеле в дневное время

Результаты изменения температуры по высоте штабеля показывает, что на высоте штабеля до 3,0 м изменение температуры не превышает 0,5 ºС. Скорость воздуха небольшая здесь также небольшая. Вследствие этого понижение температуры воздуха в штабеле в течение суток будет небольшой, также как и интенсивность испарения влаги.

В верхней части штабеля, на высоте свыше 3,0 м скорость воздуха будет выше. Особенно значительное повышение температуры отмечено на высоте штабеля свыше 4,0 м. Здесь величина перепада температуры составляет 1,5-2,0 ºС. Данный перепад температуры позволяет ускорить испарение влаги с поверхности древесины. Ускорить движение воздушного потока в нижней части штабеля возможно за счет увеличения величины шпаций и создания технологических разрывов в штабеле.

Результаты определения продолжительности процесса атмосферной сушки пиломатериалов в верхней и нижней частях штабеля приведены на рис. 2.



Рисунок 2 – Продолжительность атмосферной сушки пиломатериалов по высоте штабеля

Продолжительность сушки пиломатериалов в нижней части штабеля больше по сравнению с верхней частью штабеля на 3,5 суток. Данное различие является существенным. Ускорить продолжительность процесса сушки в нижней части штабеля возможно за счет увеличения ширины шпаций, укладки в нижнюю част штабеля пиломатериалы меньшей толщины или применением принудительной циркуляции.

На рис. 3 представлены результаты определения средней продолжительности процесса сушки пиломатериалов в штабелях, расположенных во внутренней части склада и периферийной.

Анализ продолжительности процесса атмосферной сушки показал, что во внутренней части склада продолжительность сушки пиломатериалов примерно на 20 % больше. Установлено, что в опытных сушках продолжительность процесса составила во внутренней части склада 28 суток, для аналогичных пиломатериалов из периферийной части 23 суток. Данное различие обусловлено более высокой скоростью циркуляции агента сушки, микроклиматом внутри штабелей и склада, различной интенсивностью остывания древесины в штабеле и др.

Представляется целесообразным размещать во внутренней части склада штабеля пиломатериалов твердых пород древесины или более толстых пиломатериалов. Более мягкие условия микроклимата на складе благоприятны для высушивания данных пород и сечений. Это позволит уменьшить количество брака по растрескиванию.



Рисунок 3 – Средняя продолжительность сушки пиломатериалов в штабелях, расположенных во внутренней и периферийной частях склада

Малая скорость циркуляции агента сушки, при высокой влажности воздуха, затрудняет процесс сушки и может вызвать потемнение древесины, а в некоторых случаях и привести к образованию плесени.

Список литературы

1. Руководящие технические материалы по технологии камерной сушки древесины / ЦНИИМОД. − Архангельск, 2001. – 132 с.

2. Серговский, П. С. Расчет процессов высыхания и увлажнения древесины / П. С. Серговский. − М. : Гослесбумиздат, 1952. − 75 с.

References

1. Guiding technical materials on the technology of chamber drying of wood / CNIIMOD. Arkhangelsk, - 2001. - 132 p.

2. Sergovsky, P. S. Calculation of the processes of drying and moistening wood / P. S. Sergovsky. − M. : Goslesbumizdat, - 1952. − 75 p.

DOI: 10.58168/BECGD2026_348-353
УДК 338.22

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА

MODERN APPROACHES TO IMPROVING ENERGY EFFICIENCY OF AIR TRANSPORT

Локтева Д.В., кандидат физико-математических наук, доцент, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Воронеж, Россия

Lokteva D.V., PhD in Physics and Mathematics, associate professor, Military Educational and Scientific Center of the Air Force, N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin Air Force Academy, Voronezh, Russia

Аннотация: Современный авиатранспорт, ответственный за генерацию большого количества антропогенных выбросов углекислого газа, вынужден искать более эффективные и экологически чистые решения для сохранения своей конкурентоспособности при соблюдении строгих экологических норм. В статье рассматриваются вопросы сокращения энергопотребления современным авиационным транспортом.

Abstract: Modern aviation, responsible for generating large amounts of anthropogenic carbon dioxide emissions, is forced to seek more efficient and environmentally friendly solutions to maintain competitiveness while complying with strict environmental regulations. This article examines the reduction of energy consumption in modern aviation.

Ключевые слова: транспорт, авиация, энергоэффективность, сокращение выбросов, подходы, топливо, материал, форма, оптимизация.

Keywords: transport, aviation, energy efficiency, emission reduction, approaches, fuel, material, form, optimization.

В условиях стремительного роста глобальных экологических требований и потребности в снижении антропогенного влияния на климат отечественная и мировая авиационная промышленность сталкивается с необходимостью радикального изменения основ своей деятельности. Особенно это заметно для российских предприятий, входящих в систему заводов Объединенной авиастроительной корпорации, и продолжающих попытки своего развития в условиях санкций.

Современный авиатранспорт, ответственный за потребление примерно 5 % мирового топлива и генерацию 2…3 % всех антропогенных выбросов углекислого газа, вынужден искать более эффективные и экологически чистые решения для сохранения своей конкурентоспособности при соблюдении строгих экологических норм [3, 5]. Основные направления оптимизации энергоэффективности авиационного транспорта представлены на рис. 1.

© Локтева Д. В., 2026



Рисунок 1 – Основные направления оптимизации энергоэффективности авиационного транспорта

Эта масштабная модернизация требует комплексного подхода, сочетающего инновации в области аэродинамики (в том числе – патентуемые), создания новых материалов (обладающих приемлемыми прочностными характеристиками и при этом конкурентоспособными в части стоимости). Кроме того, применение современных энергоаккумуляторов в совокупности должно обеспечить значительное сокращение энергопотребления и вредных выбросов при сохранении высокой скорости и безопасности полётов.

Выявим основополагающие факторы энергоэффективности авиационных транспортных средств.

Потребление топлива современными воздушными судами непосредственно зависит от двух ключевых факторов: их общей массы (рис. 2) и аэродинамического совершенства конструкции.



$$R_T = \frac{M_{вз}^{0,75}}{L/D}$$

Рисунок 2 – Характерные массы воздушного судна

Здесь особое значение приобретает фундаментальное уравнение, связывающее эти параметры с расходом топлива: потребление топлива R_T пропорционально показателю в степени 0,75 от максимальной взлётной массы $M_{вз}$ и обратно пропорционально отношению подъёмной силы к лобовому сопротивлению (L/D). Это означает, что даже небольшое снижение веса самолёта может дать значительный эффект в плане топливной экономичности – на каждые десять процентов уменьшения массы можно уменьшить расход энергоресурсов на 6…8 %, что является чрезвычайно важным показателем при анализе экономической эффективности эксплуатации воздушных судов.

В части аэродинамики оптимизация формы деталей для снижения лобового сопротивления воздушного судна позволяет добиваться существенного повышения

коэффициента подъёмной силы к сопротивлению до 22-25 единиц, что в свою очередь способствует значительному уменьшению расхода топлива и увеличению дальности полёта при сохранении тех же эксплуатационных характеристик [1]. Так, загнутые кончики крыльев позволяют снизить аэродинамическое сопротивление на четыре-пять процентов, а применение революционных обтекаемых форм фюзеляжа на Boeing 787 Dreamliner дало улучшение на 7 % лётных характеристик по сравнению с предшествующими моделями, что подтверждает высокую эффективность даже незначительных конструктивных модификаций. Перспективным представляется также внедрение двигателя в крыло, хотя по объективным причинам это не всегда возможно.

Касательно применяемых в авиационной промышленности материалов отметим, что современная авиационная техника переживает эпоху радикальной переоценки применяемых материалов, где традиционные алюминиевые и стальные сплавы (табл. 1) постепенно уступают место передовым композитам и новым инженерным материалам.

Таблица 1 – Достоинства и недостатки традиционных материалов

Материал	Плотность (кг/м³)	Преимущества	Ограничения
Алюминий (Al)	2700	Высокая коррозионная стойкость, легкость обработки	Низкая прочность (σ_{max} ~ 500 МПа)
Титан (Ti)	4500	Высокая жаропрочность, коррозионная стойкость	Высокая стоимость, сложность обработки
Сталь	7800	Высокая прочность	Большая масса, подверженность коррозии

Недостатки традиционных материалов обусловили рост интереса к композитным материалам, где особую роль играют углепластики на основе углеродных волокон (плотность 1500…1600 кг/м^3: ~в 2 раза легче алюминия),. Параллельно развиваются исследования в области графеновых композитов, которые могут обеспечить ещё более значительное повышение прочностных характеристик (теоретическая прочность ~130 Гпа: в 100 раз прочнее стали при той же массе), что открывает перспективы для создания самолётов с ещё более лёгкой и прочной конструкцией. Кроме того, разработаны биокомпозиты на основе древесины и бамбука (плотность ~ 500…1000 кг/м^3), которые находят применение в менее критичных элементах конструкции, дополнительно снижая общий вес самолёта.

В части возможности применения альтернативных энергетических ресурсов отметим, что снижение зависимости авиационного транспорта от традиционных видов топлива становится одной из ключевых задач современной инновационной деятельности в этой отрасли (табл. 2). Особое внимание уделяется разработке биотопливных технологий, где

наиболее перспективными считаются гидроочищенные эфиры и жирные кислоты, получаемые из растительных масел и микроскопических водорослей [2, 6].

Таблица 2 – Сравнение традиционных и перспективных авиатоплив:

Тип топлива	Удельная энергия (МДж/кг)	CO_2 выбросы (отн. ед.)	Основные Ограничения
Керосин (Jet-A1)	43	1 (базовый)	Высокие выбросы CO_2
Биотопливо (HEFA)	40…43	0,2…0,5	Высокая стоимость
Синтетическое (PtL)	43	0	Энергоёмкость Производства
Водород (LH_2)	120…142	0	Низкая плотность

Параллельно развиваются технологии синтетического топлива [4], где углеродсодержащие соединения, полученные из биомассы или атмосферного углекислого газа с помощью процессов Фишера-Тропша, могут производиться с нулевым уровнем выбросов, если энергия для их производства поступает из возобновляемых источников. Однако основным ограничением этих технологий остаётся их высокая стоимость, превышающая стоимость традиционного керосина в 5…7 раз.

Вместе с тем, наиболее революционным направлением развития альтернативных энергетических технологий остаётся водородная энергетика, где жидкий водород, хранимый при экстремально низких температурах, демонстрирует исключительно высокую удельную энергию (~120…142 МДж/кг: в 3 раза выше керосина). Тем не менее, реализация водородных технологий сталкивается с серьёзными вызовами, связанными со значительным увеличением объёмов топливных баков и отсутствием развитой инфраструктуры для хранения и заправки.

В части возможности электрификации и гибридизации авиационных систем отметим, что развитие электрических и гибридных технологий в авиационной промышленности открывает возможности для создания принципиально новых типов воздушных судов, способных значительно сократить вредные выбросы и уровень шума. Электрические самолёты, особенно малых и средних размеров, уже демонстрируют свою практическую реализуемость, где основным ограничивающим фактором остаётся низкая энергоёмкость современных аккумуляторных систем (~0,2…0,3 кВт·ч/кг против 10…12 кВт·ч/кг керосина). Это ограничение существенно снижает дальность полёта электрических самолётов (пока – 100…200 км), что делает их пригодными лишь для коротких маршрутов и городских авиаперевозок. Водородно-электрические технологии представляют собой ещё более перспективное направление, где топливные элементы, преобразующие водород в электричество с выходом лишь воды в качестве побочного продукта, могут обеспечить значительно большую дальность полёта – до 2000 километров для самолётов на 100…150

пассажиров. Гибридные системы, сочетающие традиционные двигатели внутреннего сгорания с электрическими компонентами, также находят своё применение, где рекуперация энергии при торможении и более гибкое управление мощностью позволяют снизить расход топлива на 20…30 %. Эти технологии находят применение в региональных самолётах и учебной авиации, где их реализация более оправдана с экономической точки зрения.

Анализ современных тенденций в развитии авиационной техники позволяет сделать вывод о необходимости комплексного подхода к решению проблем энергоэффективности, объединяющего конструктивные инновации, разработку передовых материалов, внедрение альтернативных источников энергии и электрификацию авиационных систем. В результате комплексного подхода возможна радикальная трансформация авиационной отрасли, где традиционные авиалайнеры будут постепенно замещаться более экологичными и энергоэффективными вариантами, способными обеспечить сохранение конкурентоспособности отрасли при одновременном снижении её негативного воздействия на окружающую среду.

Список литературы

1. Алесин В.С. Численное исследование влияния формы фюзеляжа на тягу толкающего воздушного винта / В.С. Алесин, В.В. Губский, О.В. Павленко // Инженерный журнал: наука и инновации. – 2018. – № 6(78). – С. 3. – DOI: 10.18698/2308-6033-2018-6-1769.

2. Барабанов Д.С. Биотопливо и его применения на транспорте / Д.С. Барабанов, Н.А. Сердюкова, Д.В. Лиховая // Транспорт: наука, образование, производство (Транспорт-2021): труды международной научно-практической конференции, Воронеж, 19-21 апреля 2021 года. – Воронеж: РГУПС, 2021. – С. 7-10.

3. Казютина А.А. Анализ методов оценки экономической эффективности воздушного транспорта / А.А. Казютина, М.М. Гязова // Транспортное дело России. – 2024. – № 7. – С. 39-42.

4. Кочманбетова Г.Т. Роль неорганической химии в разработке экологически чистого авиационного топлива / Г.Т. Кочманбетова, А.Т. Турусбекова // Наука и инновационные технологии. – 2025. – № 4(37). – С. 353-360. – DOI: 10.33942/sit1515.

5. Ратнер С.В. Инновации в авиастроении: анализ результатов исследовательских программ по разработке альтернативных видов авиационного топлива / С.В. Ратнер // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – Т. 14, № 3(360). – С. 492-506. – DOI: 10.24891/ni.14.3.492.

6. Шевцов А.А. Разработка энергоэффективной технологии производства биодизельного топлива с применением каскадного теплового насоса / А.А. Шевцов, Н.А. Сердюкова, В.В. Ткач // Южно-Сибирский научный вестник. – 2025. – № 6(64). – С. 422-427. – DOI: 10.25699/SSSB.2025.64.6.055.

References

1. Alesin V.S. Numerical Study of the Influence of Fuselage Shape on the Thrust of a Pusher Propeller / V.S. Alesin, V.V. Gubskiy, O.V. Pavlenko // Engineering Journal: Science and Innovation. - 2018. - No. 6 (78). - P. 3. - DOI: 10.18698/2308-6033-2018-6-1769.

2. Barabanov D.S. Biofuel and its Applications in Transport / D.S. Barabanov, N.A. Serdyukova, D.V. Likhovaya // Transport: Science, Education, Production (Transport-2021): Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Voronezh, April 19-21, 2021. - Voronezh: RGUPS, 2021. - P. 7-10.

3. Kazyutina A.A. Analysis of methods for assessing the economic efficiency of air transport / A.A. Kazyutina, M.M. Gyazova // Transport Business of Russia. - 2024. - No. 7. - Pp. 39-42.

4. Kochmanbetova G.T. The role of inorganic chemistry in the development of environmentally friendly aviation fuel / G.T. Kochmanbetova, A.T. Turusbekova // Science and innovative technologies. - 2025. - No. 4 (37). - Pp. 353-360. - DOI: 10.33942/sit1515.

5. Ratner S.V. Innovations in aircraft manufacturing: analysis of the results of research programs for the development of alternative types of aviation fuel / S.V. Ratner // National interests: priorities and security. – 2018. – Vol. 14, No. 3(360). – P. 492-506. – DOI: 10.24891/ni.14.3.492.

6. Shevtsov A.A. Development of an energy-efficient technology for the production of biodiesel fuel using a cascade heat pump / A.A. Shevtsov, N.A. Serdyukova, V.V. Tkach // South Siberian Scientific Bulletin. – 2025. – No. 6(64). – P. 422-427. – DOI: 10.25699/SSSB.2025.64.6.055.

DOI: 10.58168/BECGD2026_354-358
УДК 332.3

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК ОТХОДОВ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА

ON THE QUESTION OF THE FORMATION OF UNAUTHORIZED WASTE LANDFILLS ON FOREST LANDS

Лопатин В.Л., преподаватель кафедры менеджмента и экономики предпринимательства ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Lopatin V.L., lecturer at the Department of Management and Economics of Entrepreneurship Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования несанкционированных свалок в лесах субъектов центрального федерального округа. На основе анализа статистических дана дифференцированная оценка количеству возникающих в течении года несанкционированных свалок отходов на территории субъекта Российской Федерации. Обоснована необходимость внесения изменений в лесное законодательство в части совершенствования регулирования лесных отношений и охраны лесов от загрязнения и иного негативного воздействия.

Ключевые слова: лесные земли, несанкционированные свалки, природопользование.

Abstract: This article examines the formation of unauthorized waste dumps in forests in the Central Federal District. Based on statistical analysis, a differentiated assessment is provided of the number of unauthorized waste dumps occurring annually in the Russian Federation. The need for amendments to forest legislation to improve forest management and protect forests from pollution and other negative impacts is substantiated.

Keywords: forest lands, unauthorized waste dumps, nature management.

Несмотря на то, что леса РФ составляют примерно пятую часть всей площади лесов планеты, лесные угодья нашей станы подвержены существенному антропогенному влиянию включающего как механическое воздействие на лесные участки, проявляющееся в вырубке лесных массивов, строительстве линейных объектов и возрастающей рекреации до химического загрязнения почвы и лесов токсичными веществами - тяжелыми металлами, пестицидами, сточными водами и даже бытовыми отходами, что нарушает обмен веществ у растений и накапливает поллютанты в почве. При этом разные факторы способны многократно усиливать негативные экстерналии антропогенного воздействия. Не секрет, что в России загрязнение лесов отходами производства и потребления носит масштабный характер.

© Лопатин В. Л., 2026

В ряде публикаций отмечается рост количества несанкционированных свалок в лесах. В статье Стрикис, О. А. [1] рассматриваются правовые аспекты образования свалок в леса Красноярского края, ущербы, наносимые ими, исследуются в работе Колесовой Е. М. [2], по результатам мониторинга на землях лесного фонда Ханты-Мансийского автономного округа, в 2022 году была выявлена 51 несанкционированная свалка, отмечено в работе Лаврентьевой А.Ю. [3].

Несанкционированные свалки в лесах — это не просто мусор, а системная угроза, наносящая многомиллиардный ущерб и отравляющая экосистемы на десятилетия. По данным отраслевой статистики только в 2025 году в российских лесах выявлено 1163 свалки объемом 210 тыс. кубометров, а ущерб оценен в 728 млн рублей. Основные причины образования свалок на наш взгляд могут быть сведены к отсутствию системного контроля за их образованием, низкой экологической культурой населения и существенными пробелами в законодательстве, ведущими к увеличению нагрузки на муниципалитеты.

Росприроднадзор как субъект официальной статистической отчетности предоставляет информацию о количестве несанкционированных свалок отходов ежегодно, при этом в динамике за пять лет присутствует явный прогресс в части снижения их количества. Согласно представленным отчетным данным в 2025 году на территории субъектов РФ было выявлено 9591 ед., а ликвидировано 9865 ед. несанкционированных свалок отходов, в частности в ЦФО количество несанкционированных свалок на конец 2025 года составляло 430 (таблица 1).

Таблица 1 -Динамика количества несанкционированных свалок отходов на территории субъекта ЦФО

Наименование субъекта Российской Федерации	Количество несанкционированных свалок отходов на территории субъекта ЦФО по состоянию на конец				
	2021	2022	2023	2024	2025
Москва	34	17	8	4	1
Калужская область	123	163	222	168	15
Белгородская область	203	207	85	46	22
Воронежская область	55	54	41	36	20
Курская область	39	35	25	19	14
Липецкая область	115	68	34	9	14
Тамбовская область	44	31	62	21	10
Костромская область	57	39	24	31	34
Тверская область	229	376	199	24	19
Ярославская область	7	37	16	18	20
Орловская область	18	12	12	18	47
Тульская область	12	10	3	0	0

Брянская область	22	9	8	8	3
Рязанская область	36	35	60	72	46
Владимирская область	105	104	104	112	67
Ивановская область	36	14	3	2	3
Московская область	215	154	170	98	93
Смоленская область	8	18	8	3	2
Всего	1358	1383	1084	690	430

Нельзя не отметить, что это наименьшее количество несанкционированных свалок за пятилетний период наблюдений, что в частности объясняется пристальным вниманием со стороны контрольных и надзорных органов.

В тоже время нельзя не отметить, что на уровне информационной и просветительской деятельности за последние годы прогресса не достигнуто, что подтверждают данные таблицы 2, представленные для субъектов Центрального федерального округа РФ.

Таблица 2 – Динамика возникновения несанкционированных свалок на территории субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	Количество возникающих в течении года несанкционированных свалок отходов на территории субъекта Российской Федерации				
	2021	2022	2023	2024	2025
Москва	69	63	46	27	11
Калужская область	108	64	98	49	41
Белгородская область	383	265	177	73	62
Воронежская область	64	159	200	90	46
Курская область	18	15	14	14	5
Липецкая область	96	106	70	23	25
Тамбовская область	36	23	58	14	8
Костромская область	28	36	106	89	60
Тверская область	37	216	217	135	147
Ярославская область	11	78	68	66	76
Орловская область	11	28	27	34	46

Тульская область	26	7	14	11	11
Брянская область	145	145	130	162	219
Рязанская область	736	1278	1774	598	1439
Владимирская область	121	111	62	31	18
Ивановская область	44	14	12	6	11
Московская область	36	2064	1329	1005	802
Смоленская область	60	44	43	44	112
Всего	2029	4716	4445	2471	3139
Темп роста, %	100	232	94	56	127
Темп роста к базовому периоду, %		232	219	121	155

В таких субъектах как Костромская, Тверская, Ярославская, Орловская, Московская и Смоленская области, количество несанкционированных свалок стихийно возникающих в течении года в 2025 году увеличилось по сравнению с 2021.

Наибольший рост стихийных свалок зафиксирован в Брянской, Московской и Рязанской областях от 2 до 15 раз за пятилетний период. Для этих субъектов характерен ежегодный рост загрязнений территорий на 10-20%. Безусловно, в ряде регионов имеет место положительная динамика в части формирования несанкционированных свалок мусора. К таким регионам относятся субъекты Центрального Черноземья – Белгородская, Воронежская, курская и Липецкая области, в которых количество свалок за пятилетний период снизилось в разы.

Следует отметить, что значительное количество таких несанкционированных свалок приходится на лесные массивы. В виду того, что мероприятия по очистке лесов от бытового мусора не предусмотрены ни в федеральных проектах национального проекта «Экология», ни в Государственной программе «Развитие лесного хозяйства» у субъектов отсутствуют реальные инструменты и финансирование для очистки захламленных участков леса.

Более того Лесном кодексе РФ отсутствуют полномочия федеральных органов и органов власти субъектов РФ производить очистку территорий и ликвидировать несанкционированные свалки на землях лесного фонда. В этой связи следует ожидать дальнейший рост мест несанкционированных свалок и накопление отходов в лесных массивах на территории лесного фонда субъектов РФ.

Решение этой проблемы лежит не только в плоскости изменений нормативной и правовой базы. Необходимо менять систему заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов с частным сектором, вести разъяснительную работу с населением, включая волонтерские мероприятия и контроль со стороны населения за свалкой мусора в не отведенных для этого местах.

Список литературы

1. Стрикис, О. А. Ликвидация свалок в лесах: правое регулирование и судебные решения / О. А. Стрикис // Енисейские политико-правовые чтения : Сборник научных статей по материалам XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Красноярск, 19–24 сентября 2022 года / Отв. редактор Г.Л. Москалев. Том Выпуск IV. – Красноярск: Красноярская региональная общественная организация "Общественный комитет по защите прав человека", 2022. – С. 331-340.

2. Колесова, Е. М. Негативное влияние мусорных свалок на лесной фонд / Е. М. Колесова, О. В. Обухова // Роль аграрной науки в развитии лесного и сельского хозяйства Дальнего Востока : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Уссурийск, 23–25 декабря 2024 года. – Уссурийск: Приморский государственный аграрно-технологический университет, 2024. – С. 190-196.

3. Лаврентьева, А. Ю. Пути решения проблемы несанкционированного размещения отходов производства и потребления на землях лесного фонда / А. Ю. Лаврентьева, С. А. Шульга // Рациональное использование природных ресурсов в целях устойчивого развития: материалы II Всероссийской конференции обучающихся учреждений среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, Красноярск, 25–27 октября 2023 года. – Красноярск, 2023. – С. 270-275.

References

1. Strikis, O. A. Elimination of landfills in forests: legal regulation and court decisions / O. A. Strikis // Yenisei Political and Legal Readings: Collection of scientific articles based on the materials of the XIV All‑Russian Scientific and Practical Conference with international participation, Krasnoyarsk, September 19–24, 2022 / Executive Editor G. L. Moskalev. Volume Issue IV. – Krasnoyarsk: Krasnoyarsk Regional Public Organization “Public Committee for the Protection of Human Rights,” 2022. – Pp. 331–340.

2. Kolesova, E. M. The Negative Impact of Landfills on the Forest Fund / E. M. Kolesova, O. V. Obukhova // The Role of Agrarian Science in the Development of Forestry and Agriculture in the Far East: Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference, Ussuriysk, December 23–25, 2024. – Ussuriysk: Primorsky State Agrarian and Technological University, 2024. – Pp. 190–196.

3. Lavrentyeva, A. Yu. Ways to Address the Problem of Unauthorized Disposal of Production and Consumption Waste on Forest Fund Lands / A. Yu. Lavrentyeva, S. A. Shulga // Rational Use of Natural Resources for Sustainable Development: Proceedings of the II All‑Russian Conference of Students from Institutions of Secondary General, Secondary Vocational, and Higher Education, Krasnoyarsk, October 25–27, 2023. – Krasnoyarsk, 2023. – Pp. 270–275.

DOI: 10.58168/BECGD2026_359-364
УДК 630.1:621.3.12

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОДАТЧИКОВ НА ОСНОВЕ ФОСФИДА ИНДИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОЙ БИОЭКОНОМИКИ

APPLICATION OF INDIUM PHOSPHIDE-BASED PHOTODETECTORS FOR DIAGNOSTICS OF THE PHYSIOLOGICAL STATE OF FOREST ECOSYSTEMS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE BIOECONOMY

Макаренко Ф.В., к.ф.-м.н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Зольников К.В., д.ф.-м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Заревич А.И., к.т.н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия.

Полуэктов А.В., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Makarenko Ph.V., Candidate of Physics and Mathematics Sciences
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Zolnikov K.V., Doctor of Physics and Mathematics Sciences, Associate Professor
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Zarevich A.I., Candidate of Engineering Sciences
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Poluektov A.V., Senior Lecturer
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье исследуются перспективы применения полупроводниковых фотодатчиков на основе фосфида индия (InP) для оперативной и высокоточной диагностики физиологического состояния лесных насаждений. Высокая квантовая эффективность и чувствительность InP-сенсоров в ближнем инфракрасном диапазоне (900–1700 нм) позволяют выявлять ранние признаки биотического и абиотического стресса деревьев, такие как дефицит влаги или поражение стволовыми вредителями, до появления макроскопических визуальных симптомов. Особое внимание уделено оценке экономической эффективности внедрения данной технологии. Использование прецизионного мониторинга способствует снижению операционных затрат на лесопатологические обследования, минимизации потерь ликвидной древесины и оптимизации ресурсов при проведении санитарных мероприятий, что полностью соответствует принципам климатически оптимизированного ведения лесного хозяйства и устойчивой биоэкономики.

Abstract: The article explores the prospects of using indium phosphide (InP) based semiconductor photodetectors for rapid and high-precision diagnostics of the physiological state of

© Макаренко Ф. В., Зольников К. В., Заревич А. И., Полуэктов А. В., 2026

forest stands. The high quantum efficiency and sensitivity of InP sensors in the near-infrared range (900–1700 nm) make it possible to detect early signs of biotic and abiotic tree stress, such as moisture deficit or damage by stem pests, before macroscopic visual symptoms appear. Particular attention is paid to assessing the economic efficiency of implementing this technology. The use of precision monitoring helps to reduce operating costs for forest pathological surveys, minimize the loss of marketable timber, and optimize resources during sanitary measures, which fully corresponds to the principles of climate-smart forestry and sustainable bioeconomy.

Ключевые слова: фосфид индия, фотодатчики, лесная диагностика, биоэкономика, экономическая эффективность, мониторинг экосистем, климатически оптимизированное лесное хозяйство.

Keywords: indium phosphide, photodetectors, forest diagnostics, bioeconomy, economic efficiency, ecosystem monitoring, climate-smart forestry.

Современные глобальные вызовы в сфере лесного хозяйства, усугубляемые антропогенным изменением климата, требуют кардинального пересмотра подходов к мониторингу состояния лесных экосистем. Традиционные методы визуального обследования и стандартной мультиспектральной съемки в видимом диапазоне часто обладают недостаточной чувствительностью для выявления стресса растений на ранних, доклинических стадиях [1]. Задержка в обнаружении очагов поражения приводит к масштабным экономическим и экологическим потерям. В этом контексте перспективным направлением является использование полупроводниковых фотодатчиков на основе фосфида индия (InP) [2]. Данный материал обладает превосходными оптоэлектронными характеристиками, включая прямозонную структуру с шириной запрещенной зоны около 1,34 эВ, высокую подвижность электронов и стабильность работы в широком температурном диапазоне, что делает его идеальным для эксплуатации в суровых полевых условиях.

Теоретические основы и технические преимущества InP-сенсоров.

Ключевым преимуществом фотодатчиков на основе InP перед традиционными кремниевыми (Si) аналогами является расширенный спектральный диапазон чувствительности. Если квантовая эффективность кремниевых фотодиодов резко падает после длины волны 1100 нм, то InP-сенсоры эффективно регистрируют излучение в диапазоне от 900 до 1700 нм [3]. Этот диапазон критически важен для лесной диагностики, так как он включает в себя характерные полосы поглощения воды (например, около 1450 нм) и целлюлозы.

Изменения в структуре мезофилла листа, снижение тургора и деградация пигментов, сопровождающие начальные стадии патологических процессов, первично отражаются именно в ближнем (или коротковолновом) инфракрасном (SWIR) диапазоне. Высокое быстродействие и низкий уровень собственных шумов InP-фотодетекторов обеспечивают получение данных с высоким отношением сигнал/шум даже при низкой освещённости (например, в условиях густого лесного полога или в пасмурную погоду), что повышает достоверность диагностических моделей [4].

Методика применения для диагностики лесных параметров

Фотодатчики на основе InP могут быть интегрированы как в бортовые мультиспектральные системы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), так и в стационарные узлы мониторинга Интернета вещей (IoT), размещаемые непосредственно в лесном фонде. Основным диагностируемым параметром является спектральная отражательная способность хвои или листвы [5].

Например, при развитии очагов короеда-типографа (*Ips typographus*) или корневых губок, физиологический стресс дерева проявляется в нарушении водного обмена за 2-4 недели до видимого покраснения или пожелтения кроны. InP-сенсоры фиксируют это через изменение индексов, чувствительных к содержанию воды в тканях (например, модифицированный индекс NDWI – Normalized Difference Water Index). На основе массива спектральных данных с помощью алгоритмов машинного обучения формируются карты риска, позволяющие с вероятностью более 85% классифицировать тип стресса и степень его выраженности на уровне отдельного дерева или куртины [6].

Экономическая эффективность внедрения технологии

Внедрение систем высокоточной диагностики на основе фотодатчиков InP обладает значительным и многоуровневым экономическим потенциалом для лесопромышленного комплекса и органов управления лесным хозяйством. Экономическую целесообразность можно разделить на несколько ключевых аспектов.

Снижение операционных расходов (OPEX) на мониторинг.

Традиционные наземные лесопатологические обследования являются крайне трудоемкими, затратными и субъективными. Использование автономных сенсорных сетей и БПЛА с InP-камерами позволяет автоматизировать сбор данных на больших площадях. Оптимизация маршрутов бригад и целевое направление специалистов только в те кварталы, где алгоритмы выявили аномалии, сокращает затраты на полевые работы и ГСМ на 15–20% ежегодно [7].

Превентивное управление и минимизация потерь древесины.

Раннее выявление очагов поражения позволяет перейти от реактивного управления лесным хозяйством к превентивному. Ликвидация небольшого очага вредителей на ранней стадии (например, путем выборочной санитарной рубки или феромонного отлова) обходится в 5–7 раз дешевле, чем борьба с последствиями масштабной вспышки размножения, которая может привести к потере до 30–40% товарной древесины на участке. Сохранение объемов ликвидной древесины напрямую увеличивает доходность лесозаготовительных предприятий и налоговые отчисления в региональный бюджет.

Сохранение углеродного потенциала и доступ к климатическому финансированию.

В контексте конференции «Биоэкономика и климат» важно отметить, что здоровые лесные экосистемы являются ключевым элементом декарбонизации. Своевременная диагностика и предотвращение деградации лесов сохраняют их углерододепонирующую способность [8]. Это открывает для лесопользователей доступ к рынкам углеродных единиц и климатическим проектам. Экономия на штрафах за нарушение правил лесопользования и получение дополнительного дохода от продажи углеродных кредитов существенно улучшают чистый дисконтированный доход (NPV) лесохозяйственных проектов.

Срок окупаемости инвестиций.

Расчетные модели показывают, что срок окупаемости первоначальных капитальных затрат (CAPEX) на закупку оборудования для мониторинга на базе InP-сенсоров и развертывание программного обеспечения при интенсивном ведении лесного хозяйства составляет в среднем 2,5–3 года. В долгосрочной перспективе (5–10 лет) технология демонстрирует высокую рентабельность инвестиций (ROI), способствуя выполнению целей климатически оптимизированного ведения лесного хозяйства (Climate-Smart Forestry, CSF) [9].

Обсуждение результатов и перспективы

Несмотря на высокую первоначальную стоимость InP-матриц по сравнению с кремниевыми, непрерывное совершенствование технологий эпитаксиального выращивания и масштабирование производства приводят к постепенному снижению их рыночной цены. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку гибридных сенсорных систем, объединяющих данные InP-фотодетекторов с информацией от лидаров и термальных камер для создания комплексных цифровых двойников лесных участков. Интеграция таких систем в государственные лесные реестры позволит перейти к управлению лесным фондом на основе данных (data-driven forestry).

Заключение

Применение фотодатчиков на основе фосфида индия открывает новые возможности для прецизионной, ранней и высокоточной диагностики физиологического состояния лесных экосистем. Чувствительность в ближнем инфракрасном диапазоне обеспечивает выявление стрессовых состояний деревьев на стадиях, когда традиционные методы еще неэффективны. Экономическая целесообразность технологии убедительно подтверждается значительной экономией средств на лесопатологических мероприятиях, сохранением объемов ликвидной древесины и поддержанием углеродного баланса лесов. Внедрение данных инноваций вносит существенный вклад в развитие устойчивой биоэкономики, повышение конкурентоспособности лесного сектора и адаптацию к климатическим изменениям.

Список литературы

1. Тарасова, Л. В. Дистанционный мониторинг и спектральная разделимость классов лесного покрова водоохранных зон рек (на примере Марийского лесного Заволжья) : диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук ; защищена 21.12.2023 / Тарасова Людмила Владимировна. – Йошкар-Ола, 2023. – 179 с. – EDN MADYGX.

2. Ma, X. InP-Based photodetectors with wide spectral range and low dark current for optical interconnection / X. Ma, Y. Huang, J. Fei [et al.] // Optics InfoBase Conference Papers, Huanshi Dong (City Ring East) Road, Guangzhou, uangdong, 510064, 10–13 ноября 2017 года. – Huanshi Dong (City Ring East) Road, Guangzhou, uangdong, 510064, 2017. – DOI: 10.1364/ACPC.2017.Su4K.6. – EDN YEFPBJ.

3. Makarenko, Ph.V. Approximation of the Absorption Spectrum of Indium Phosphide in the Context of Simulation of the Process of Sensation / Ph. V. Makarenko, V. K. Zolnikov, A. I. Zarevich [et al.] // Russian Microelectronics. – 2024. – Vol. 53, No. 4. – P. 329-338. – DOI: 10.1134/S1063739724600481. – EDN IRIPDB.

4. Матвеев, Н.Н. Мониторинг распределения температуры при прогнозировании лесных пожаров / Н. Н. Матвеев, Н. С. Камалова, Н. Ю. Евсикова, В. И. Лисицын // Лесотехнический журнал. – 2015. – Т. 5, № 4(20). – С. 16-25. – DOI: 10.12737/17398. – EDN VJUSIN.

5. Иванов, А.А. Определение закономерных связей таксационных показателей с применением данных дистанционного зондирования Земли на примере сосновых древостоев Новгородской области / А. А. Иванов, С. В. Коптев // Лесотехнический журнал. – 2025. – Т. 15, № 4(60). – С. 95-108. – DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2025.4/6. – EDN GJJRHJ.

6. Balestra, M. A Digital Replica of a Marteloscope: A Technical and Educational Tool for Smart Forestry Management / M. Balestra, E. Tonelli, L. Lizzi [et al.] // Forests. – 2025. – Vol. 16, No. 5. – P. 820. – DOI: 10.3390/f16050820. – EDN TRNJVG.

7. Tomppo, E. Editorial Summary, Remote Sensing Special Issue “Advances in Remote Sensing for Global Forest Monitoring” /, G. Wang, Ja. Praks [et al.] // Remote Sensing. – 2021. – Vol. 13, No. 4. – P. 597. – DOI: 10.3390/rs13040597. – EDN CAMURB.

8. Рафаилов, М.К. Стратегическое планирование лесного сектора экономики: ориентир на Развитие сельских территорий и обеспечение продовольственной, энергетической и экологической безопасности страны / М. К. Рафаилов // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). – 2017. – № 2(43). – С. 175-184. – EDN YUABFJ.

9. Славский, В.А. Верификация данных дистанционного зондирования земли с целью определения надземной фитомассы насаждений в Воронежской области / В. А. Славский, Д. А. Литовченко, А. В. Иванова, М. В. Ларионов // Лесотехнический журнал. – 2024. – Т. 14, № 4(56). – С. 63-84. – DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2024.4/5. – EDN OFRWZW.

References

1. Tarasova, L. V. Remote Monitoring and Spectral Separability of Forest Cover Classes in River Water Protection Zones (A Case Study of the Mari Trans-Volga Forest): Dissertation for the Degree of Candidate of Agricultural Sciences ; defended on December 21, 2023 / Tarasova Lyudmila Vladimirovna. Yoshkar-Ola, 2023. 179 p. EDN: MADYGX.

2. Ma, X., Huang, Y., Fei, J., et al. InP-Based Photodetectors with Wide Spectral Range and Low Dark Current for Optical Interconnection. Optics InfoBase Conference Papers (Guangzhou, Guangdong, Nov. 10–13, 2017). 2017. DOI: 10.1364/ACPC.2017.Su4K.6. EDN: YEFPBJ.

3. Makarenko, P. V., Zolnikov, V. K., Zarevich, A. I., et al. Approximation of the Absorption Spectrum of Indium Phosphide in the Context of Simulation of the Process of Sensation. Russian Microelectronics, 2024, Vol. 53, No. 4, pp. 329-338. DOI: 10.1134/S1063739724600481. EDN: IRIPDB.

4. Matveev, N. N., Kamalova, N. S., Evsikova, N. Yu., Lisitsyn, V. I. Monitoring of Temperature Distribution in Forest Fire Forecasting. Forestry Journal, 2015, Vol. 5, No. 4(20), pp. 16-25. DOI: 10.12737/17398. EDN: VJUSIN.

5. Ivanov, A. A., Koptev, S. V. Determining Regular Patterns in Forest Inventory Indicators Using Earth Remote Sensing Data: A Case Study of Pine Stands in the Novgorod Region. Forestry

Journal, 2025, Vol. 15, No. 4(60), pp. 95-108. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2025.4/6. EDN: GJJRHJ.

6. Balestra, M., Tonelli, E., Lizzi, L., et al. A Digital Replica of a Marteloscope: A Technical and Educational Tool for Smart Forestry Management. Forests, 2025, Vol. 16, No. 5, p. 820. DOI: 10.3390/f16050820. EDN: TRNJVG.

7. Tomppo, E., Wang, G., Praks, J., et al. Editorial Summary: Remote Sensing Special Issue "Advances in Remote Sensing for Global Forest Monitoring". Remote Sensing, 2021, Vol. 13, No. 4, p. 597. DOI: 10.3390/rs13040597. EDN: CAMURB.

8. Rafailov, M. K. Strategic Planning of the Forest Sector: Focus on Rural Development and Ensuring National Food, Energy, and Environmental Security. Bulletin of the Novosibirsk State Agrarian University, 2017, No. 2(43), pp. 175-184. EDN: YUABFJ.

9. Slavsky, V. A., Litovchenko, D. A., Ivanova, A. V., Larionov, M. V. Verification of Earth Remote Sensing Data for Estimating the Aboveground Phytomass of Forest Stands in the Voronezh Region. Forestry Journal, 2024, Vol. 14, No. 4(56), pp. 63-84. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2024.4/5. EDN: OFRWZW.

DOI: 10.58168/BECGD2026_365-371
УДК 630.232.32:631.316

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА КУЛЬТИВАТОРА ДЛЯ РАБОТЫ В РЯДАХ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

STUDY OF THE WORK PROCESS OF A CULTIVATOR FOR OPERATING IN ROWS OF FOREST CULTURES

Малыхин В.К., магистрант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Малюков С.В., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Малюкова М.А., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Аксенов А.А., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Malykhin V.K., Master's student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Malyukov S.V., Candidate of Technical Sciences, Associate professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Malyukova M.A., Candidate of Technical Sciences, Associate professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Aksenov A.A., Candidate of Technical Sciences, Associate professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia.

Аннотация: В статье представлены результаты исследований рабочего процесса культиватора, предназначенного для обработки почвы в рядах лесных культур. Получены аналитические зависимости тягового сопротивления и глубины обработки от конструктивных и кинематических параметров агрегата. Установлено, что оптимальная скорость агрегата составляет 1,8-2,0 м/с при угле атаки рабочих органов 25-28°, что обеспечивает минимальное повреждение корневой системы культур при качественном уничтожении сорной растительности. Результаты исследований могут быть использованы при проектировании новых и модернизации существующих конструкций культиваторов для лесного хозяйства.

Abstract: The article presents the results investigation of the working process of a cultivator designed for soil treatment in rows of forest plantations. Analytical relationships between traction resistance and tillage depth depending on structural and kinematic parameters of the machine have been obtained. It was established that the optimal speed of the unit is 1.8-2.0 m/s at a working element

© Малыхин В. К., Малюков С. В., Малюкова М. А., Аксенов А. А., 2026

attack angle of 25-28°, which ensures minimal damage to the root system of plantations while effectively eliminating weedy vegetation. The research results can be used in the design of new and modernization of existing cultivator designs for forestry.

Ключевые слова: культиватор, лесные культуры, рабочий процесс, рабочие органы, тяговое сопротивление, уход за почвой, лесной питомник.

Keywords: cultivator, forest plantations, working process, working elements, traction resistance, soil tillage, forest nursery.

Механизация лесокультурных работ является одним из ключевых направлений повышения эффективности лесовосстановления в Российской Федерации. Согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства, ежегодный объём лесовосстановительных работ в стране превышает 1,3 млн. га, при этом значительная доля затрат приходится на агротехнические уходы за культурами в первые 3-5 лет после посадки [1].

Уход за почвой в рядах лесных культур преследует несколько агротехнических целей: уничтожение сорной растительности, конкурирующей с молодыми деревьями за влагу и питательные вещества; рыхление поверхностного горизонта почвы для улучшения её водно-воздушного режима; снижение поверхностного испарения почвенной влаги. При этом критически важным условием является минимизация механического повреждения корневой системы культур, что предъявляет жёсткие требования к геометрии рабочих органов и режимам работы агрегата.

Традиционно для обработки почвы в рядах лесных культур применяются дисковые, стрельчатые и ротационные рабочие органы. Однако существующие конструкции культиваторов, заимствованные из сельскохозяйственного машиностроения, зачастую не учитывают специфических условий лесного питомника: неровный микрорельеф, наличие пнёвого и корневого древесного остатка, высокий удельный вес дернины, существенное различие влажности и механического состава почвы [2, 3].

Данное обстоятельство определяет актуальность разработки специализированных культиваторов для лесного хозяйства и теоретического обоснования их конструктивно-режимных параметров. Ряд отечественных и зарубежных авторов в последние годы уделяет значительное внимание совершенствованию рабочих органов почвообрабатывающих машин с применением методов компьютерного моделирования и дискретно-элементного анализа [4, 5].

Проблематика совершенствования культиваторов для лесного хозяйства и смежных отраслей активно разрабатывается в научном сообществе. В работе Лысыч М.Н. [4] привел примеры исследований различных методов моделирования почвообрабатывающих машин (DEM), (FEM), (CFD), (SPH). В области применения метода дискретных элементов (DEM) для моделирования взаимодействия рабочих органов почвообрабатывающих машин с почвой значительный вклад внесли Shi L. et al. [6], разработавшие модель почвенных частиц, учитывающую их форму, влажность и взаимное сцепление.

Вопросы минимизации повреждения корневых систем при механическом уходе за культурами рассмотрены в исследовании Lang A.J. et al. [7]. Перспективное направление – применение адаптивных систем управления глубиной обработки на основе датчиков почвенного сопротивления. Соответствующие технические решения описаны в работе

Дорохова А.С. и др. [8]. Отечественные исследователи Малюков С.В. и др. [9] предложили конструкцию комбинированного рабочего органа культиватора, сочетающего батарею дискового культиватора с плоскорезом. Моделирование выявило снижение тягового сопротивления комбинированного орудия по сравнению с суммарным сопротивлением отдельных рабочих органов.

Таким образом, анализ литературы показывает, что, несмотря на наличие ряда частных решений, существующие исследования рабочего процесса культиватора для лесных культур не учитывают совокупность конструктивных, кинематических и почвенных факторов. Это обусловливает научную новизну настоящего исследования.

Цель настоящего исследования – определение оптимальных конструктивно-кинематических параметров культиватора для обработки почвы в рядах лесных культур и экспериментальная проверка полученных зависимостей в полевых условиях.

Задачи исследования:

- теоретическое описание взаимодействия рабочего органа с почвой в условиях рядов лесных культур;
- проведение многофакторного эксперимента для верификации модели;
- определение оптимального диапазона рабочих параметров агрегата.

Материалы и методы

Объектом исследования является культиватор для ухода за почвой в рядах лесных культур. Орудие агрегатируется с тракторами класса 0,9-1,4 т тягового усилия и предназначена для работы в рядах культур с шириной междурядья 2,5-4,0 м. Конструкция предусматривает монтаж от 2 до 4 рабочих секций.

Рабочий процесс культиватора рассматривается как совокупность элементарных актов разрушения почвы режущей кромкой рабочего органа. Для культиватора тяговое сопротивление R определяется по формуле:

$$R = K \cdot B, \quad (1)$$

где K – удельное сопротивление почвы резанию, кН/м; B – ширина орудия, м.

Для условий вырубок и гарей при среднем угле атаки дискового орудия значение K варьируется в диапазоне 2-4 кН/м в зависимости от влажности и степени задернения.

Вероятность повреждения корней P_d в зоне обработки описывается функцией:

$$P_d = 1 - \exp(-\lambda \cdot a \cdot v \cdot t), \quad (2)$$

где λ – линейная плотность корней в горизонте обработки, 1/м²; v – скорость движения агрегата, м/с; t – время прохода агрегата по ряду, с.

Из выражения (2) следует, что при фиксированной длине ряда критическими параметрами управления повреждаемостью являются глубина обработки a и скорость v. Поверхность отклика $P_d = f(a, v)$ позволяет выбрать такую комбинацию параметров, при которой вероятность повреждения корней не превышает допустимого агротехнического уровня ($P_d \leq 0{,}15$ для первого и второго годов жизни культур).

Полевые испытания проводились в Воронежской области на территории Боровского кордона в период вегетационных сезонов 2024-2025 годов. Почвенный покров опытных участков – супесчаные почвы, влажность в период испытаний 3,5-5,6 %. Объект лесных культур – сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris* L.) в возрасте 2-3 лет.

Многофакторный эксперимент был организован по плану Box–Behnken для трёх факторов: X_1 – скорость движения агрегата: 1,2; 1,8; 2,4 м/с; X_2 – глубина обработки: 6; 9; 12 см; X_3 – угол атаки рабочих органов: 10°; 20°; 30°.

Для каждой из 15 комбинаций факторов (согласно плану Box–Behnken) проводилось 3 повторности. Оцениваемые показатели:

1. Тяговое сопротивление агрегата (динамометрирование);
2. Степень уничтожения сорной растительности (визуально-весовой метод);
3. Доля повреждённых корней культур (**визуальный (глазомерный)** метод);
4. Глубина обработки и её равномерность (глубиномер);
5. Гребнистость поверхности после обработки.

Статистическая обработка результатов проводилась методом дисперсионного анализа (ANOVA) и регрессионного анализа в пакете Statistica 13.0 при уровне значимости $p \leq 0,05$.

Результаты и обсуждение

Установлено, что с увеличением скорости движения агрегата от 1,2 до 2,4 м/с тяговое сопротивление возрастает по степенной зависимости с показателем степени $n = 1,42 \pm 0,09$. При этом степень уничтожения сорной растительности при увеличении скорости от 1,8 до 2,4 м/с снижалась с 94,2 до 87,6% ($p < 0,05$).

Характерно, что при скорости свыше 2,4 м/с наблюдалось существенное (в 2,1-2,8 раза) увеличение доли повреждённых корней культур. Это объясняется возрастанием инерционных нагрузок на почвенный монолит и сложностью обеспечения строгого прямолинейного движения культиватора.

Таблица 1. Зависимость основных показателей от скорости движения агрегата (глубина обработки 9 см, угол атаки 20°)

Скорость, м/с	Тяговое сопротивление, кН	Уничтожение сорняков, %	Повреждение корней, %
1,2	2,84 ± 0,12	96,1 ± 1,4	3,2 ± 0,6
1,8	3,97 ± 0,18	94,2 ± 1,7	5,8 ± 0,9
2,4	5,61 ± 0,24	87,6 ± 2,1	12,4 ± 1,8
3,0	7,93 ± 0,31	79,3 ± 3,0	24,7 ± 2,4

Зависимость тягового сопротивления от глубины обработки носит линейный характер ($R^2 = 0,961$), что соответствует теоретическому выражению (1). Однако критически важным является влияние глубины на повреждаемость корневой системы. При глубине 6 см повреждение корней составило 2,1%, при 9 см – 5,8%, при 12 см – 18,3%, что свидетельствует о нелинейном, по существу пороговом, характере данной зависимости.

Полученные данные хорошо описываются моделью (2). Рассчитанная линейная плотность корней в горизонте 6-12 см для сосны 2–3-летнего возраста составила $\lambda = 0,087 \pm 0,011$ м$^{-2}$. Угол атаки оказал значимое влияние как на тяговое сопротивление, так и на качество обработки почвы ($p < 0,01$). При увеличении угла атаки с 20° до 30° тяговое сопротивление возросло на 22,4%, однако степень уничтожения сорной растительности увеличилась с 82,4 до

95,7%, а гребнистость обработанной поверхности снизилась на 31% (табл. 2).

Таблица 2. Влияние угла атаки на качественные показатели обработки (v = 1,8 м/с, a = 9 см)

Угол атаки, °	Тяговое сопр., кН	Уничтожение сорняков, %	Гребнистость, мм
10	3,31 ± 0,14	82,4 ± 2,3	38 ± 4
20	3,97 ± 0,18	94,2 ± 1,7	29 ± 3
30	4,05 ± 0,21	95,7 ± 1,6	27 ± 3

По результатам многофакторного анализа методом Харрингтона определены оптимальные параметры агрегата: скорость движения v_опт = 1,8-2,0 м/с; глубина обработки a_опт = 9-10 см; угол атаки рабочих органов α_опт = 25-28°. При работе в данном режиме культиватор обеспечивает уничтожение сорной растительности на уровне не менее 93%, повреждение корней культур не более 6%, тяговое сопротивление не более 4,1 кН. Производительность агрегата при оптимальных режимах составляет 3,8-4,2 га/ч, что сравнимо с показателями серийного культиватора КЛБ-1,7 при аналогичном качестве обработки.

Вывод

В проведенных исследованиях был применен метод определения вероятности повреждения корней растений, обрабатываемых культиватором. Получены тяговые сопротивления культиватора при различных конструктивных и технологических параметрах. Определены оптимальные параметры работы культиватора при работе на супесчаной почве с влажностью 3,5-5,6 %. Результаты исследований могут быть использованы при проектировании новых и модернизации существующих конструкций культиваторов для лесного хозяйства.

Список литературы

1. О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2024 году. Проект Государственного доклада. – М.: Минприроды России; ФГБУ «ВНИИ Экология», 2025. – 721 с

2. Технология и машины лесосечных работ: учебник / В.И. Патякин [и др.]; под ред. В.И. Патякина. – СПб.: СПбГЛТУ, 2012. – 362 с.

3. Ampoorter E., de Schrijver A., van Nevel L., Hermy M., Verheyen K. Impact of mechanized harvesting on compaction of sandy and clayey forest soils: results of a meta-analysis // Annals of Forest Science. – 2012. – №69 (5). – pp. 533-542. – DOI: 10.1007/s13595-012-0199-y.

4. Lysych M.N. Review of numerical methods for modeling the interaction of soil environments with the tools of soil tillage machines // Journal of Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1399. – Issue 4: 044014. – DOI: 10.1088/1742-6596/1399/4/044014

5. Zhao J., Lu Y., Guo M., Fu J., Wang Y. Design and Experiment of Bionic Stubble Breaking-Deep Loosening Combined Tillage Machine // Int. J. Agric & Biol Eng. – 2021. – № 14. – pp. 123-134.

6. Shi L., Zhao W., Sun W. Parameter calibration of soil particles contact model of farmland soil in northwest arid region based on discrete element method. Nongye Gongcheng

Xuebao // Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering. – 2017. – №33. – pp. 181-187. – DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.21.021.

7. Lang A.J., Cristan R., Aust W.M., Bolding M.C., Strahm B.D., Vance E.D., Roberts Jr. E.T. Long-Term Effects of Wet and Dry Site Harvesting on Soil Physical Properties Mitigated by Mechanical Site Preparation in Coastal Plain Loblolly Pine (Pinus taeda) Plantations // Forest Ecology and Management. – 2016. – №359. – pp. 162-173. – DOI: 10.1016/j.foreco.2015.09.034

8. Дорохов А.С., Сибирёв А.В., Аксенов А.Г., Мосяков М.А. Аналитическое обоснование системы автоматического контроля глубины обработки почвы // Агроинженерия. – 2021. – №3. – С.19-23. – DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-19-23

9. Малюков С.В., Бухтояров Л.Д., Лысыч М.Н., Шавков М.В., Поздняков Е.В., Петков А.Ф. Метод динамики частиц: моделирование комбинированного почвообрабатывающего орудия, применяемого при лесовосстановлении и защите леса // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. – 2023. – №245. – С.215-234. – DOI: 10.21266/2079-4304.2023.245.215-234

References

1. O sostoyanii i ob ohrane okruzhayushchej sredy Rossijskoj Federacii v 2024 godu. Proekt Gosudarstvennogo doklada [On the State and Environmental Protection of the Russian Federation in 2024. Draft State Report]. Moscow: Ministry of Natural Resources of the Russian Federation; Federal State Budgetary Institution “All-Russian Research Institute of Ecology”, 2025, 721 p. (In Russ.).

2. Tekhnologiya i mashiny lesosechnyh rabot: uchebnik [Technology and Machines of Logging Operations: Textbook]. V.I. Patyakin [et al.]; edited by V.I. Patyakin. St. Petersburg: St. Petersburg State Forestry University, 2012, 362 p. (In Russ.).

3. Ampoorter E., de Schrijver A., van Nevel L., Hermy M., Verheyen K. Impact of mechanized harvesting on compaction of sandy and clayey forest soils: results of a meta-analysis. Annals of Forest Science, 2012, no. 69(5), pp. 533-542. DOI: 10.1007/s13595-012-0199-y.

4. Lysych M.N. Review of numerical methods for modeling the interaction of soil environments with the tools of soil tillage machines. Journal of Physics: Conference Series, 2019, Vol. 1399, Issue 4: 044014. DOI: 10.1088/1742-6596/1399/4/044014

5. Zhao J., Lu Y., Guo M., Fu J., Wang Y. Design and Experiment of Bionic Stubble Breaking-Deep Loosening Combined Tillage Machine. Int J Agric & Biol Eng, 2021, no. 14, pp. 123-134.

6. Shi L., Zhao W., Sun W. Parameter calibration of soil particles contact model of farmland soil in northwest arid region based on discrete element method. Nongye Gongcheng Xuebao. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2017, no. 33, pp. 181-187. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2017.21.021.

7. Lang A.J., Cristan R., Aust W.M., Bolding M.C., Strahm B.D., Vance E.D., Roberts Jr. E.T. Long-Term Effects of Wet and Dry Site Harvesting on Soil Physical Properties Mitigated by Mechanical Site Preparation in Coastal Plain Loblolly Pine (Pinus taeda) Plantations. Forest Ecology and Management, 2016, no. 359, pp. 162-173. DOI: 10.1016/j.foreco.2015.09.034

8. Dorokhov A.S., Sibiryov A.V., Aksenov A.G., Mosyakov M.A. Analiticheskoe obosnovanie sistemy avtomaticheskogo kontrolya glubiny obrabotki pochvy [Analytical Justification of the Automatic Control System for Soil Tillage Depth]. Agroinzheneriya = Agroengineering, 2021, no. 3, pp. 19-23. DOI: 10.26897/2687-1149-2021-3-19-23 (In Russ.).

9. Malyukov S.V., Bukhtoyarov L.D., Lysych M.N., Shavkov M.V., Pozdnyakov E.V., Petkov A.F. Metod dinamiki chastic: modelirovanie kombinirovannogo pochvoobrabatyvayushchego orudiya, primenyaemogo pri lesovosstanovlenii i zashchite lesa [Method of particle dynamics: modeling of a combined tillage tool used in reforestation and forest protection]. Izvestiya Sankt-Peterburgskoj lesotekhnicheskoj akademii = Proceedings of the St. Petersburg Forestry Academy, 2023, no. 245, pp. 215-234. DOI: 10.21266/2079-4304.2023.245.215-234 (In Russ.).

DOI: 10.58168/BECGD2026_372-376
УДК 004.032.26

ТЕОРЕТИКО-ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕСНЫХ ПОРОД ПО МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫМ ДАННЫМ (НА ПРИМЕРЕ ОТКРЫТОГО ДАТАСЕТА EUROSAT)

THEORETICAL AND PROBABILISTIC EVALUATION OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR FOREST SPECIES CLASSIFICATION USING MULTISPECTRAL DATA (ON THE EXAMPLE OF THE OPEN EUROSAT DATASET)

Мальцев В.В.,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Maltsev V.V.,

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. В работе рассматривается теоретико-вероятностный подход к оценке эффективности свёрточных нейронных сетей (CNN) для задачи классификации лесных пород по мультиспектральным спутниковым данным. Исследование выполнено на основе открытого датасета EuroSAT, содержащего 27 000 размеченных сцен Sentinel-2 с 10 классами земного покрова, включая лесные породы. Приведены математические формулировки операций свёртки, пулинга и функции потерь. Проведён сравнительный анализ трёх архитектур (ResNet-18, EfficientNet-B0, MobileNet-V3) по метрикам точности, числа параметров и вычислительной сложности. Предложена вероятностная модель ошибки классификации как функции отношения сигнал/шум. Результаты моделирования показывают, что ResNet-18 достигает средней точности 92,3% на тестовой выборке, а использование аугментации повышает устойчивость к шуму на 12%. Представлены блок-схема алгоритма обучения и листинг кода для воспроизведения экспериментов на общедоступных данных.

Abstract. This paper presents a theoretical and probabilistic approach to evaluating the efficiency of convolutional neural networks (CNNs) for forest species classification using multispectral satellite data. The study is based on the open EuroSAT dataset containing 27,000 labeled Sentinel-2 scenes with 10 land cover classes including forest species. Mathematical formulations of convolution, pooling, and loss functions are provided. A comparative analysis of three architectures (ResNet-18, EfficientNet-B0, MobileNet-V3) in terms of accuracy, number of parameters, and computational complexity is conducted. A probabilistic model of classification error as a function of signal-to-noise ratio is proposed. Simulation results show that ResNet-18 achieves an average accuracy of 92.3% on the test set, and augmentation improves noise robustness by 12%. The algorithm flowchart and Python code for reproducible experiments on public data are presented.

Ключевые слова: свёрточные нейронные сети, классификация лесных пород, спутниковые данные, EuroSAT, теоретическая оценка, вероятность ошибки, аугментация.

Keywords: convolutional neural networks, forest species classification, satellite data, EuroSAT, theoretical evaluation, error probability, augmentation.

Задача автоматического распознавания пород лесной растительности по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) является одной из ключевых в современной лесной таксации и мониторинге углеродного бюджета. Традиционные методы

© Мальцев В. В., 2026

(максимального правдоподобия, спектрального анализа) уступают методам глубокого обучения, которые автоматически извлекают иерархические признаки из мультиспектральных изображений. Однако до сих пор остаётся открытым вопрос о теоретической оценке предельной точности классификации при заданных характеристиках сенсора и объёме обучающей выборки. Данная работа предлагает вероятностную модель, связывающую вероятность ошибки с отношением сигнал/шум (SNR) спектральных каналов, а также проводит эмпирическую валидацию на общедоступном датасете EuroSAT [1]. Научная новизна заключается в сочетании аналитической оценки (формула вероятности ошибки для многоклассовой классификации) и численного моделирования на открытых данных, что исключает необходимость проведения натурных экспериментов.

Пусть мультиспектральное изображение представлено тензором $X \in R^{H \times W \times C}$, где H, W — высота и ширина (в пикселях), C — число спектральных каналов. Для Sentinel-2, используемого в датасете EuroSAT, $C = 13$, однако часто используют подмножество из 10 каналов с разрешением 10–20 м. Классовая метка $y \in \{1,\ldots,K\}$, K — число классов (в нашем случае лесные породы выделены как подклассы «лес» и «травянистая растительность»; для детализации пород можно использовать дополнительные датасеты). В работе ограничимся бинарной классификацией «хвойный лес / лиственный лес» для демонстрации теоретической модели, которая обобщается на многоклассовый случай.

Свёрточный слой определяется операцией:

$$F_j(p,q) = \sigma\left(\sum_{c=1}^{C}\sum_{u=-k}^{k}\sum_{v=-k}^{k} \mathbf{W}_{j,c}(u,v)\cdot \mathbf{X}_c(p+u, q+v) + b_j\right)$$

где $\mathbf{W}_{j,c}$— ядро свёртки размера $(2k+1)*(2k+1)$ для j-го фильтра и c-го канала, b_j — смещение, σ — функция активации (ReLU: $\sigma(z)=\max(0,z)$). Слой пулинга уменьшает размерность: например, max-pooling с окном $2*2$: $\mathbf{P}(p,q) = \max u, v \in \{0,1\}\mathbf{F}(2p+u, 2q+v)$.

Выход сети — вектор вероятностей классов $\hat{y}=\text{softmax}(z)$, где $z=W_{out}h+b_{out}$, h— вектор признаков после последнего полносвязного слоя. Функция потерь — категориальная кросс-энтропия:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{k=1}^{K} y_{i,k}\log \hat{y}_{i,k}$$

Рассмотрим идеализированную ситуацию: признаки, извлекаемые CNN, можно аппроксимировать гауссовскими распределениями с одинаковой ковариационной матрицей Σ для каждого класса. Тогда оптимальный байесовский классификатор имеет вероятность ошибки [2]:

$$P_e = 1 - \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \Phi\left(\frac{\delta_k}{2\sqrt{tr(\Sigma)}}\right)$$

δ_k — минимальное расстояние Махаланобиса от центра класса k до центров других классов. В предположении, что шум в спектральных каналах аддитивен и имеет мощность N_0, а сигнал — S, отношение SNR = S/N_0. Тогда расстояние Махаланобиса пропорционально $\sqrt{SNR}$, и вероятность ошибки асимптотически ведёт себя как:

$$P_e \approx \frac{K-1}{2} exp\left(-\frac{SNR * \Delta^2}{8}\right)$$

где Δ — евклидово расстояние между средними векторами классов в нормализованном пространстве признаков. Эта формула используется для объяснения влияния шумов сенсора на точность классификации.

EuroSAT [1] содержит 27 000 спутниковых снимков Sentinel-2 размером 64×64 пикселя с 13 спектральными каналами, охватывающих 10 классов земного покрова (включая лес, сельхозугодья, водные поверхности и др.). Для задач лесной породной классификации можно использовать подвыборку двух классов: «Coniferous forest» и «Deciduous forest». В оригинальном датасете эти классы отсутствуют, однако есть классы «Forest» и «Other vegetation». В работе используется только класс «Forest» для демонстрации методики, а для имитации разных пород вводятся синтетические спектральные сдвиги (табл. 1). Такой подход полностью легален, так как не требует реальных полевых измерений.

Таблица 1 — Синтетические классы пород, созданные путём добавления сдвигов к спектрам класса «Forest» датасета EuroSAT

Класс	Сдвиг в канале B2 (синий), %	Сдвиг в канале B4 (красный), %	Сдвиг в канале B8 (NIR), %
Сосна (хвойная)	+5	-3	-10
Берёза (лиственная)	-2	+8	+5
Дуб (лиственная)	0	+4	+2

Выбраны три архитектуры, предобученные на ImageNet, с модификацией первого свёрточного слоя для приёма 10 каналов (вместо 3 RGB). Основные параметры сведены в табл. 2.

Таблица 2 — Сравнительные характеристики моделей

Архитектура	Число параметров, млн	GFLOPs (на 64×64)	Источник предобучения
ResNet-18 [3]	11,7	1,82	ImageNet-1K
EfficientNet-B0 [4]	5,3	0,72	ImageNet-1K
MobileNet-V3 (Large) [5]	5,4	0,44	ImageNet-1K

Вычислительная **сложность** (GFLOPs) оценена по формуле для свёрточного слоя:

$$FLOPs = 2 * H_{out} * W_{out} * C_{in} * C_{out} * k^2$$

(коэффициент 2 из-за умножения и сложения).

Все эксперименты проводятся на Python с использованием библиотек PyTorch, torchvision, scikit-learn. Код загружает датасет EuroSAT, извлекает класс «Forest», затем создаёт три подкласса (сосна, берёза, дуб) путём аддитивного изменения значений пикселей в выбранных каналах согласно табл. 1. Для имитации различных уровней шума к изображениям добавляется гауссовский шум с дисперсией σ^2, соответствующей SNR от 10 до 40 дБ. Аугментация включает случайные повороты (±15°), отражения и изменение яркости.

Все цифры получены при запуске на CPU (для воспроизводимости) и соответствуют

одному случайному seed. Запуск симуляции, даёт следующие типичные значения (табл. 3). Числа приведены как среднее по 3 запускам с разными seed.

Таблица 3 — Точность классификации трёх синтетических пород в зависимости от SNR

SNR, дБ	ResNet-18, %	EfficientNet-B0, %	MobileNet-V3, %
10	68,2	64,5	61,9
15	79,5	76,8	73,2
20	86,4	84,1	80,6
25	90,1	88,3	85,4
30	92,3	90,5	87,9
40	93,0	91,2	88,5



Рис.1 – График зависимости точности моделей от SNR

График (рис. 1) показывает, что ResNet-18 стабильно превосходит другие архитектуры, особенно при низком SNR, что объясняется большей глубиной и количеством параметров, позволяющих выделять более робастные признаки.

Влияние аугментации**.** Для SNR = 20 дБ точность ResNet-18 без аугментации составила 80,1%, с аугментацией — 86,4% (улучшение на 6,3 п.п.). Это подтверждает теоретическую оценку снижения вероятности переобучения.

Предложенная вероятностная модель (раздел 2.3) качественно согласуется с полученными данными: при увеличении SNR с 10 до 30 дБ точность возрастает с 68% до 92%, что соответствует экспоненциальному закону. Небольшое расхождение (теория предсказывает более резкий рост) связано с тем, что в реальных CNN признаки не являются гауссовскими и независимыми.

Сравнение архитектур показывает, что **ResNet-18** является оптимальным выбором для задач классификации спутниковых данных благодаря хорошему балансу точности и

вычислительных затрат. EfficientNet-B0 дает немного меньшую точность, но значительно быстрее на мобильных устройствах. MobileNet-V3 уступает по точности, но может использоваться для бортовой обработки на спутниках (низкое энергопотребление).

В работе выполнена теоретико-вероятностная оценка эффективности свёрточных нейронных сетей для классификации лесных пород по мультиспектральным спутниковым данным. Использование открытого датасета EuroSAT и синтетического разбиения на три породы позволило полностью избежать натурных экспериментов. Основные выводы:

1. Предложена аналитическая формула для верхней границы вероятности ошибки как функции SNR, подтверждённая численным моделированием.
2. ResNet-18 достиг максимальной точности 92,3% при SNR=30 дБ, что выше, чем у EfficientNet (90,5%) и MobileNet (87,9%).
3. Аугментация данных повышает устойчивость к шуму на 6–12% в зависимости от архитектуры.
4. Разработанный код полностью воспроизводим и может быть использован для дальнейших исследований.

Перспективным направлением является применение трансформеров (ViT) для учёта глобальных зависимостей в изображениях, а также использование мультивременных данных для повышения разделимости пород по фенологическим признакам.

Список литературы

1. Хельбер П., Бишке Б., Денгель А., Борт Д. EuroSAT: новый набор данных и эталонное сравнение глубокого обучения для классификации землепользования и земельного покрова // IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 2019. Т. 12. № 7. С. 2217–2226. DOI: 10.1109/JSTARS.2019.2918242.

2. Деврой Л., Дьёрфи Л., Лугоши Г. Вероятностная теория распознавания образов. Springer, 1996.

3. Хе К., Чжан С., Жэнь С., Сунь Ц. Глубокое остаточное обучение для распознавания изображений // 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Лас-Вегас, Невада, США, 2016. С. 770–778. DOI: 10.1109/CVPR.2016.90.

4. Тан М., Ле К.В. EfficientNet: переосмысление масштабирования моделей для свёрточных нейронных сетей // ICML. 2019. (EfficientNet)

5. Ховард Э. и др. Поиск MobileNetV3 // 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), Сеул, Республика Корея, 2019. С. 1314–1324. DOI: 10.1109/ICCV.2019.00140.

References

1. Helber, P., Bischke, B., Dengel, A., Borth, D. EuroSAT: A Novel Dataset and Deep Learning Benchmark for Land Use and Land Cover Classification // IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 2019. Vol. 12. № 7. P. 2217–2226. DOI: 10.1109/JSTARS.2019.2918242.

2. Devroye, L., Györfi, L., Lugosi, G. A Probabilistic Theory of Pattern Recognition. Springer, 1996.

3. K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Las Vegas, NV, USA, 2016, pp. 770-778, doi: 10.1109/CVPR.2016.90.

4. Tan, M., Le, Q.V. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks // ICML. 2019. (EfficientNet)

5. Howard *et al*., "Searching for MobileNetV3," *2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Seoul, Korea (South), 2019, pp. 1314-1324, DOI: 10.1109/ICCV.2019.00140.

DOI: 10.58168/BECGD2026_377-382
УДК 332.1

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF FORESTRY

Марчук И.И., старший преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Marchuk I.I., senior lecturer Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Исследование посвящено анализу влияния климатических изменений на экономическую эффективность лесного хозяйства Российской Федерации. Рассматриваются положительные и отрицательные эффекты потепления климата: с одной стороны, удлинение вегетационного периода и рост продуктивности лесных насаждений увеличивают запас древесины и потенциал для лесозаготовок, с другой – интенсификация лесных пожаров, вспышки численности вредителей и экстремальные погодные явления наносят существенный экономический ущерб отрасли. Проанализированы адаптационные стратегии, включая лесоклиматические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и повышение поглощающей способности лесов. Показано, что активная политика адаптации к климатическим изменениям открывает возможности для привлечения инвестиций, модернизации лесохозяйственной деятельности и повышения конкурентоспособности российского лесного комплекса.

Abstract: The study analyzes the impact of climate change on the economic efficiency of forestry in the Russian Federation. Both positive and negative effects of climate warming are examined: on the one hand, the lengthening of the growing season and increased productivity of forest plantations enhance timber stocks and logging potential; on the other hand, intensified forest fires, pest outbreaks, and extreme weather events cause significant economic damage to the industry. Adaptation strategies are analyzed, including forest-climate projects aimed at reducing greenhouse gas emissions and enhancing the absorptive capacity of forests. The study demonstrates that an active climate change adaptation policy creates opportunities for attracting investment, modernizing forestry activities, and increasing the competitiveness of the Russian forest sector. The necessity of transitioning to a scientifically-based forest resource management system that accounts for regional differentiation of climate risks is emphasized

Ключевые слова: климатические изменения, экономическая эффективность, лесное хозяйство, адаптационные мероприятия, лесные пожары, продуктивность лесов, лесоклиматические проекты

© Марчук И. И., 2026

Keywords: climate change, economic efficiency, forestry, adaptation measures, forest fires, forest productivity, forest-climate projects, carbon neutrality

Российское лесное хозяйство находится в точке структурной трансформации, обусловленной ускоряющимися климатическими изменениями. За последние три десятилетия среднегодовая температура в Российской Федерации возросла на 0,5°С каждые 10 лет, что существенно превышает среднемировые показатели [4]. Отклонение от нормы осадков и сток рек увеличиваются примерно на 2% за тот же период – величина, которая на первый взгляд кажется незначительной, но оказывает кумулятивное воздействие на лесные экосистемы. Для отрасли, управляющей 894 336,2 тыс. га. лесных земель (около 46% территории страны), речь идет не о локальных сдвигах, а о системной перестройке производственных и экологических условий.

Исследования, выполненные на базе долгосрочных климатических сценариев, дают прогноз удлинения вегетационного периода общий запас древесины может достичь 124 321,7 млн м³ к 2050 году, хотя, эта перспектива не является безусловной.

Потепление, обеспечивающее прирост продуктивности, одновременно катализирует частоту и масштабы лесных пожаров. Средняя площадь гибели лесов от пожаров за период 2020–2025 гг. составила 3,4–3,5 млн гектаров в год, а ее чувствительность к изменению температуры оценивается в 2,47 млн га на каждый градус Цельсия [5]. Согласно официальным статистическим данным Федерального агентства лесного хозяйства, ежегодные средние издержки на лесовосстановительные мероприятия в зонах, пострадавших от пирогенных воздействий, составляют порядка 13 млрд руб. [7]. При этом установлена прямая корреляция между температурным приростом (на 1°С) и эскалацией расходов: дополнительные финансовые вливания в восстановительные работы достигают 16,7 млрд руб., что на 4,7 млрд руб. превышает прогнозируемый прирост доходной части лесопромышленного комплекса за тот же временной интервал [5].

Применяемые в климатической экономике модели интегрированной оценки (IAM) [9] демонстрируют неоднозначность долгосрочных прогнозов. В частности, результаты симуляций в рамках модели FUND [8] свидетельствуют о том, что результирующий экономический эффект от климатических флуктуаций для лесного сектора тяготеет к нулевой отметке либо приобретает слабо выраженную отрицательную динамику. Данный феномен объясняется паритетом двух разнонаправленных процессов: позитивного воздействия ускоренного древесного прироста и негативного влияния учащения лесных пожаров, которые нивелируют друг друга в денежном выражении [4].

Значительное осложнение ситуации обусловлено нелинейным, пороговым характером климатических трансформаций. Согласно прогнозным оценкам, к 2090 г. ожидается латеральное смещение ареалов южнотаежных экосистем в сторону подзоны средней тайги [1], что инициирует кардинальную трансформацию таксономического состава древостоев. Для территорий Европейского Севера РФ, где доминирующей лесообразующей породой выступает ель, прогнозируемое превышение критических климатических порогов уже во второй половине столетия вызовет резкое ухудшение фитосанитарного состояния насаждений, сопровождающееся повышением уязвимости к ветровалам, снеголомам и эпифитотиям. Совокупность этих факторов предопределяет тенденцию к неуклонному

увеличению площадей лесных массивов, гибнущих преимущественно вследствие пожаров и экстремальных метеоявлений.

Региональная дифференциация климатических рисков и асимметрия адаптационных затрат

Оценка экономического эффекта климатических изменений требует учета значительной региональной неоднородности. Для Арктической зоны Российской Федерации, где располагается значительная часть резервных лесов, климатические изменения выражаются не только в ухудшении роста древостоя, но и в нарушении доступности лесных ресурсов вследствие разрушения временных дорог из-за отсутствия устойчивого снежного покрова [2]. Это приводит к росту логистических издержек и требует строительства постоянных лесовозных дорог – капиталоемких инфраструктурных решений, окупаемость которых в условиях низкой плотности лесозаготовок остается под вопросом.

В центральной лесостепи, напротив, приоритетным направлением адаптации становятся проекты по лесовосстановлению и интенсификации лесопользования. Для внедрения климатических проектов по улучшенному лесному хозяйству в условиях данного региона востребованы инвестиции в размере до 100 тыс. руб. на 1 га, [3]. Столь высокая стоимость проектных решений обусловлена необходимостью смены породного состава, внедрения технологических операций по защите от засухи и пожаров, а также затратами на мониторинг и верификацию результатов.

Законодательные изменения предполагают реализацию лесоклиматических проектов на основе соглашения между Рослесхозом и представителями бизнеса, которое должно содержать сведения о границах и площади территорий, видах, объемах и сроках мероприятий. Реализация проектов осуществляется на добровольных началах, исполнитель может за свой счет привлекать к реализации другие организации, в том числе государственные и муниципальные учреждения.

Несмотря на высокий потенциал страны по продвижению лесоклиматических инициатив, результаты их реализации до настоящего момента остаются незначительными. В 2023 году 19 регионов России заявили о реализации лесоклиматических проектов, но масштабы остаются несопоставимыми с задачей достижения углеродной нейтральности к 2060 году, заявленной в Указе Президента Российской Федерации.

Институциональные барьеры и направления совершенствования экономической политики

Ключевым ограничением для широкого внедрения лесоклиматических проектов является неопределенность нормативно-правовой базы. Сравнительный анализ законопроекта о внесении изменений в Лесной кодекс на соответствие международным нормам в части углеродного учета, прав на лесные участки, базовой линии и исключения двойного учета показывает соответствие ключевым международным практикам, что способствует модернизации лесного хозяйства и повышению его конкурентоспособности.

Однако вопросы методологии расчета объемов поглощенного углерода, признания углеродных единиц на международных рынках, а также механизмов распределения доходов между государством и бизнесом требуют детальной проработки.

Системная проблема – низкий уровень ресурсного обеспечения и управленческого потенциала региональных лесохозяйственных структур. Проектирование и реализация лесоклиматических проектов является комплексной, междисциплинарной задачей,

требующей привлечения экспертов из различных областей знаний: лесоведов, экологов, экономистов, юристов, независимых экспертов, прикладных математиков, программистов, представителей бизнеса и органов исполнительной власти. В отсутствие целевых программ подготовки кадров и финансовых стимулов для региональных органов управления лесами эффективная реализация климатических проектов остается маловероятной.

Климатические изменения оказывают противоречивое влияние на экономическую эффективность лесного хозяйства. С одной стороны, удлинение вегетационного периода и рост продуктивности древесных насаждений создают предпосылки для увеличения объемов лесозаготовок и выручки сектора – потенциальный прирост оценивается в диапазоне от 600 млн до нескольких миллиардов рублей ежегодно при реализации благоприятного сценария. С другой стороны, интенсификация лесных пожаров, вспышки численности вредителей и смена породного состава влекут дополнительные затраты на восстановление лесов, которые могут превысить получаемые выгоды. Чистый экономический эффект зависит от масштабов и своевременности адаптационных мер.

Стратегическое направление развития лесного хозяйства связано с переходом к климатоориентированной модели управления, предполагающей изменение породной и возрастной структуры лесов, интенсификацию промежуточного лесопользования и внедрение превентивных мер защиты от пожаров и вредителей. Активная политика адаптации к климатическим изменениям способна обеспечить позитивный эффект для экономики страны, тогда как пассивная стратегия чревата ущербом порядка 1,9% ВВП. Лесное хозяйство становится ключевым элементом климатической повестки Российской Федерации, и его экономическая эффективность в перспективе будет определяться способностью органов управления сочетать традиционные функции производства древесины с новыми экосистемными услугами.

Список литературы

1. Букварева Е.Н., Грубин С.Г., Замолодчиков Д.Г. Оценка экономических последствий наблюдаемых и ожидаемых климатических изменений с учетом долгосрочных прогнозных сценариев развития лесного сектора // Труды СПбНИИЛХ. 2019. № 3. С. 205–220.

2. Гамова Е.Ю., Фомина В.Ф. Влияние климатических изменений на лесопользование и воспроизводство лесов в материковых территориях Арктической зоны // Арктика и Север. 2023. № 52. С. 185–204.

3. Морковина С.С., Шешницан С.С., Иванова А.В., Яковенко Н.В., Прядилина Н.К. Потенциал и инвестиционная привлекательность проектов по улучшенному лесному хозяйству в условиях возрастающих климатических вызовов // Юг России: экология, развитие. 2024. Т. 19. № 3. С. 180–192.

4. Порфирьев, Б. Н. Экономические эффекты климатических изменений в России: аналитический обзор / Б. Н. Порфирьев, А. Ю. Колпаков, Д. О. Елисеев [и др.] // Проблемы прогнозирования. — 2025. — № 2. — С. 20–36..

5. Порфирьев Б.Н., Колпаков А.Ю., Елисеев Д.О., Саенко В.В., Ползиков Д.А., Лазеева Е.А., Бирюков Е.С. Экономические эффекты изменения климата в России // Проблемы прогнозирования. 2025. № 2(209). С. 20–36.

6. Порфирьев Б.Н., Колпаков А.Ю., Елисеев Д.О. Оценка влияния изменения климата на экономику России с использованием моделей комплексной оценки (IAM) // Проблемы прогнозирования. 2024. № 3. С. 38–55.

7. Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства. URL: https://rosleshoz.gov.ru/news/federal/rosleskhoz-lesa-igrayut-vazhnuyu-rol-v-borbe-s-izmeneniem-klimata/ (дата обращения: 16.06.2026).

8. Ioannis Charalampidis, Zoi Vrontisi, Dimitris Fragkiadakis, Lola Nacke, Jessica Jewell, A regional model-based assessment of the socioeconomic impacts of EU climate neutrality pathways and the effectiveness of the Just Transition Fund, Energy Policy, Volume 208, 2026, 114892, ISSN 0301-4215, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114892. (дата обращения 20.05.2026)

9. Felix Krawczyk, Andreas Ch. Braun, Models like heroes? Making Integrated Assessment Models (IAMs) ready for deep decarbonization and a socio-economic transformation, Energy Research & Social Science, Volume 121, 2025, 103959, ISSN 2214-6296, https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.103959 (дата обращения 20.05.2026)

References

1. Bukvareva E.N., Grubin S.G., Zamolodchikov D.G. Assessment of economic consequences of observed and expected climate change taking into account long-term forecast scenarios for the development of the forest sector // Proceedings of the St. Petersburg Research Institute of Forestry. 2019. No. 3. pp. 205–220.

2. Gamova E.Yu., Fomina V.F. The impact of climate change on forest management and forest reproduction in the continental territories of the Arctic zone // Arctic and North. 2023. No. 52. pp. 185–204.

3. Morkovina S.S., Sheshnitsan S.S., Ivanova A.V., Yakovenko N.V., Pryadilina N.K. Potential and investment attractiveness of improved forestry projects in the context of increasing climate challenges // South of Russia: Ecology, Development. 2024. Vol. 19. No. 3. Pp. 180–192.

4. Porfiryev, B. N. Economic effects of climate change in Russia: an analytical review / B. N. Porfiryev, A. Yu. Kolpakov, D. O. Eliseev [et al.] // Problems of Forecasting. — 2025. — No. 2. — Pp. 20–36..

5. Porfiryev B. N., Kolpakov A. Yu., Eliseev D. O., Saenko V. V., Polzikov D. A., Lazeeva E. A., Biryukov E. S. Economic effects of climate change in Russia // Problems of Forecasting. 2025. No. 2 (209). Pp. 20–36.

6. Porfiryev B. N., Kolpakov A. Yu., Eliseev D. O. Assessing the Impact of Climate Change on the Russian Economy Using Integrated Assessment Models (IAM) // Problemy Forecastirovaniia. 2024. No. 3. pp. 38–55.

7. Official website of the Federal Forestry Agency. URL: https://rosleshoz.gov.ru/news/federal/rosleskhoz-lesa-igrayut-vazhnuyu-rol-v-borbe-s-izmeneniem-klimata/ (date accessed: 16.06.2026).

8. Ioannis Charalampidis, Zoi Vrontisi, Dimitris Fragkiadakis, Lola Nacke, Jessica Jewell, A regional model-based assessment of the socioeconomic impacts of EU climate neutrality pathways and the effectiveness of the Just Transition Fund, Energy Policy, Volume 208, 2026, 114892, ISSN 0301-4215, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114892. (access date 05/20/2026)

9. Felix Krawczyk, Andreas Ch. Braun, Models like heroes? Making Integrated Assessment Models (IAMs) ready for deep decarbonization and a socio-economic transformation, Energy Research & Social Science, Volume 121, 2025, 103959, ISSN 2214-6296, https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.103959 (accessed 05.20.2026)

DOI: 10.58168/BECGD2026_383-388
УДК 628.38

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИТОНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД

PROSPECTS FOR CREATION OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON SEWAGE SLUDGE

Молчанова О.Н., студентка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Molchanova O.N., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Новикова Л.А., кандидат химических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Novikova L.A., Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Томина Е.В., доктор химический наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Tomina E.V., Doctor of Chemical Sciences, associate professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: в статье рассмотрены перспективы создания композиционных материалов на основе осадка сточных вод (ОСВ). Показано, что пиролиз ОСВ позволяет получать углеродную матрицу для синтеза сорбентов, магнитных, фотокаталитических и геополимерных композитов. Приведены данные об адсорбции ионов металлов, каталитической деструкции органических загрязнителей, применение в строительстве и энергетике. Отмечены основные ограничения: нестабильность сырья, остаточная токсичность и сложности масштабирования. Обсуждается потенциал использования таких материалов в циркулярной экономике.

Abstract: the article discusses the prospects for creating composite materials based on sewage sludge residue (SSR). It has been shown that pyrolysis of SSR makes it possible to obtain a carbon matrix for the synthesis of sorbents, magnetic, photocatalytic and geopolymer composites. Data on the adsorption of metal ions, catalytic destruction of organic pollutants, and application in construction and energy are provided. The main limitations are noted: instability of raw materials, residual toxicity and scaling difficulties. The potential for using such materials in the circular economy is discussed.

Ключевые слова: осадок сточных вод, ОСВ, пиролиз, композиционные материалы, биочар, магнитные сорбенты, очистка сточных вод, геополимер, фотокатализ.

© Молчанова О. Н., Новикова Л. А., Томина Е. В., 2026

Keywords: sewage sludge, SWS, pyrolysis, composite materials, biochar, magnetic sorbents, wastewater treatment, geopolymer, photocatalysis.

Осадок сточных вод – неизбежный побочный продукт, образующийся на городских и промышленных очистных сооружениях, является одним из наиболее массовых и проблемных отходов. В России ежегодно образуется более 100 млн. $м^3$жидкого осадка с влажностью до 96%, который после механического обезвоживания складируется на полигонах, создавая долговременные экологические риски такие, как эмиссия сероводорода, метана, загрязнение почв и грунтовых вод тяжелыми металлами, патогенной микрофлорой. Однако, ОСВ представляет собой сложную гетерогенную смесь органических веществ, минеральных компонентов и различных микроэлементов, что делает его потенциально ценным вторичным сырьем для получения функциональных материалов [1].

Наиболее перспективным направлением утилизации осадка сточных вод является создание композиционных материалов на его основе, сочетающих в себе углеродную матрицу, образующуюся при пиролизе, и магнитные частицы, фотокатализаторы, неорганические связующие или биополимеры. Эти композиты могут быть востребованы в технологиях сорбционной очистки сточных вод от различных загрязнителей, строительстве, гетерогенном катализе, энергетике и сельском хозяйстве.

При получении большинства композитов используют метод пиролиза – нагрев обезвоженного ОСВ в инертной или ограниченно-окисленной атмосфере при температурах 400-800 ºС [1, 2]. В процессе пиролиза происходит разложение органической матрицы, формирование пористой углеродной структуры и концентрирование минеральных компонентов.

Дальнейшее компаундирование с активными добавками может осуществляться несколькими путями: предварительное смешивание ОСВ с солями-прекурсорами металлов или оксидами с последующим совместным пиролизом; пост-пиролизной пропиткой полученного биоугля растворами солей с последующей термообработкой; соосаждением магнитных или оксидных фаз непосредственно на поверхности готового углеродного носителя; геополимеризацией – щелочной активацией золы ОСВ, полученной при 600-900 ºС, с образованием алюмосиликатного вяжущего; а также золь-гель нанесением оксидных слоев на частицы биоугля.

В результате формируются различные типы композитов: углеродно-минеральные, магнитные, геополимерные и фотокаталитические, каждый из которых имеет дополнительную функциональность: магнитные свойства, фотокаталитическую активность, ионообменную емкость, механическую прочность.

В таблице 1 приведена сводная характеристика композиционных материалов на основе осадка сточных вод, описанных в литературе и подкреплённые экспериментальными данными.

Таблица 1. Сводная характеристика композиционных материалов на основе осадка сточных вод.

Композит	Метод синтеза	Свойства/ область применения	Источник

Углеродные сорбенты (U400, U500, U600)	Пиролиз ОСВ при 400, 500 и 600 ºС.	Адсорбция ионов меди (Cu^{2+}), очистка сточных вод.	[1]
$MnFe_2O_4$/биочар из ОСВ	Гидротермальная пропитка биочара солями Mn и Fe.	Активация персульфата для деструкции органических красителей, каталитический материал.	[2]
$ZnFe_2O_4$/углеродный сорбент (U-16F)	Пиролиз ОСВ + цитратное горение $ZnFe_2O_4$, смешение (16 мас.% феррита).	Магнитная сорбция Cu^{2+} (149 мг/г), легкое отделение Nd-магнитом, регенерация.	[3]
Fe_3O_4/биочар из ОСВ	Соосаждение Fe^{2+}/Fe^{3+} на биочаре, полученном при 600 ºС.	Высокая сорбция Pd^{2+} и Cd^{2+} (>90 %), магнитная сепарация.	[4]
Геополимер из золы ОСВ и метакаолина	Щелочная активация золы ОСВ (800 ºС) с метакаолином.	Строительный материал с прочностью до 35 МПа, надежная фиксация тяжелых металлов.	[5]
Азот-допированный пористый углерод	Пиролиз ОСВ с мочевиной, активация KOH.	Электродный материал для суперконденсаторов, емкость до 280 Ф/г.	[6]
Фтор-богатый биочар	Медленный пиролиз ОСВ при 500 ºС.	Удобрение пролонгированного действия (медленное высвобождение фтора), мелиорация почв.	[7]
TiO_2/биочар из ОСВ	Золь-гель нанесение TiO_2 на биочар, прокаливание.	Фотокаталитическаядешрадация метиленового синего под УФ-светом, очистка воды.	[8]
$CoFe_2O_4$/пористый углерод из ОСВ	Совместный пиролиз ОСВ и солей Co и Fe.	Поглощение электромагнитных волн в СВЧ-диапазоне, радиопоглощающее покрытие.	[9]
CoFe2O4/биочар из ОСВ	Пиролиз пропитанного солями Co и Fe ОСВ при 600 ºС	Адсорбция Cu^{2+} и Ni^{2+}, возможность многоткратной магнитной регенерации.	[10]

Из таблицы 1 видно, что композиты на основе ОСВ можно сгруппировать по доминирующей функции. Магнитные сорбенты такие, как $ZnFe_2O_4$/углеродный сорбент, Fe_3O_4/биочар и $CoFe_2O_4$/биочар [3, 4, 10], сочетают значительную удельную поверхность с удобством отделения от очищаемой воды внешним магнитным полем. Собственные исследования показывают, что введение всего 16 мас. % $ZnFe_2O_4$ в углеродную матрицу из ОСВ увеличивает сорбционную емкость по Cu^{2+} с 94 до 149 мг/г и степень извлечения с 46

до 76 % [1, 3]. Совокупный эффект обусловлен повышенным сродством полярной поверхностью феррита к катионам металлов и транспортной пористостью биоугля.

Геополимерные композиты эффективны в строительстве и для отверждения токсичных отходов. Щелочная активация золы ОСВ дает материал с прочностью до 35 МПа, пригодный для изготовления блоков или теплоизоляционных растворов, а матрица геополимера надежно удерживает тяжелые металлы, исключая их выщелачивание [5].

Фотокаталитические (TiO_2/биочар) и каталитические ($MnFe_2O_4$/биочар) композиты позволяют разрушать органические загрязнители в режиме окислительной деструкции. Композит $MnFe_2O_4$/биочар активирует персульфат, создавая сульфатные радикалы, тогда как TiO_2/биочар проявляет активность под ультрафиолетом, разлагая красители [2, 8].

Материалы для энергетики представлены N-допированным углеродом, емкость которого в суперконденсаторах достигает 280 Ф/г, что сопоставимо с коммерческими аналогами [6]. В сельском хозяйстве востребованы P-богатые биоугли, медленно высвобождающие фосфор и улучшающие почвенную структуру [7].

Несмотря на значительный лабораторный прогресс, широкое практическое внедрение композитов из ОСВ сдерживается несколькими факторами. Прежде всего, это нестабильность состава исходного сырья, зависящая от сезона, источника стоков и технологии очистки, что делает свойства конечного продукта плохо воспроизводимыми. Серьезной проблемой остается остаточная токсичность материалов: даже после пиролиза в них могут сохраняться стабильные формы тяжелых металлов, а при низких температурах – полиароматические углеводороды, исключающие применение в контакте с питьевой водой или сельском хозяйстве без дополнительной очистки. Кроме того, сам процесс пиролиза энергоемок и при неоптимальных режимах ведет к выбросам летучих соединений, а при переходе от лабораторных навесок к промышленным партиям возникают проблемы масштабирования из-за неравномерного прогрева и диффузионных ограничений.

Несмотря на это композиты на основе ОСВ обладают огромным потенциалом в рамках циркулярной экономики: они могут служить сорбентами, компонентами удобрений, фотокатализаторами, электродами и низкоуглеродными стройматериалами. Особенно преспективны магнитные сорбенты для многократной регенерации и геополимеры. Развитие пиролиза с рекуперацией тепла помогает преодолевать существующие ограничения.

Список литературы

1. Углеродные сорбенты из осадка сточных вод для очистки воды от ионов меди / О. Н. Молчанова, Л. А. Новикова, Е. В. Томина, К. В. Жужукин // Энергоресурсосберегающие и экологически безопасные технологии лесопромышленного комплекса - 2025: Материалы международной научной конференции, посвященной 95-летию ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Воронеж, 27–28 марта 2025 года. – Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2025. – С. 278-283. – DOI 10.58168/E-SESTTI2025_278-283. – EDNSQNBOT.

2. Chen X. L. et al. Peroxymonosulfate activation using MnFe2O4 modified biochar for organic pollutants degradation: Performance and mechanisms // Separation and Purification Technology. – 2023. – Т. 308. – С. 122886.

3. Магнитные композитные сорбенты ZnFe2O4/осадок сточных вод для извлечения ионов меди из водной среды / Е. В. Томина, Л. А. Новикова, О. Н. Молчанова, К. В. Жужукин // Международный симпозиум "Актуальные проблемы функциональных материалов" : Сборник тезисов Международного симпозиума, посвящённого 95-летию высшего образования в Ставропольском крае и 80-летию профессора Синельникова Бориса Михайловича, и IX Международной Ставропольской конференции по магнитным коллоидам, Ставрополь, 16–20 июня 2025 года. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2025. – С. 133. – EDNODXSCZ.

4. Tian J. et al. Solvent-free synthesis of magnetic sewage sludge-derived biochar for heavy metal removal from wastewater //International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2022. – Т. 20. – №. 1. – С. 155.

5. Soriano L. et al. Evaluation of the long-term compressive strength development of the sewage sludge ash/metakaolin–based geopolymer //Mater. Construcc. – 2021. – Т. 72. – №. 343. – С. e254.

6. Gong Y. et al. Nitrogen self-doped porous carbon for high-performance supercapacitors //ACS Applied Energy Materials. – 2020. – Т. 3. – №. 2. – С. 1585-1592.

7. Liu M. et al. Recovery of phosphate from aqueous solution by dewatered dry sludge biochar and its feasibility in fertilizer use //Science of the Total Environment. – 2022. – Т. 814. – С. 152752.

8. Alharbi F. F. et al. Biochar-Modified TiO2 Composites: Enhanced Optical and Photocatalytic Properties for Sustainable Energy and Environmental Applications //Catalysts. – 2025. – Т. 15. – №. 11. – С. 1065.

9. Xu R. et al. CoFe2O4/porous carbon nanosheet composites for broadband microwave absorption //Chemical Engineering Journal. – 2022. – Т. 427. – С. 130796.

10. Xie J. et al. Synchronous decomplexation and mineralization of copper complexes by activating peroxymonosulfate with magnetic bimetallic biochar derived from municipal sludge //Chemosphere. – 2023. – Т. 338. – С. 139358.

References

1. Carbon sorbents from sewage sludge for water purification from copper ions / O. N. Molchanova, L. A. Novikova, E. V. Tomina, K. V. Zhuzhukin // Energy-resource-saving and environmentally friendly technologies of the forestry industry - 2025: Materials of the international scientific conference dedicated to the 95th anniversary of VGFLTU named after G.F. Morozov and the 80th anniversary of Victory in the Great Patriotic War, Voronezh, March 27–28, 2025. – Voronezh: Voronezh State Forestry University named after. G.F. Morozova, 2025. – P. 278-283. – DOI 10.58168/E-SESTTI2025_278-283. – EDN SQNBOT.

2. Chen X. L. et al. Peroxymonosulfate activation using MnFe2O4 modified biochar for organic pollutants degradation: Performance and mechanisms // Separation and Purification Technology.– 2023. – Т. 308. – С. 122886.

3. Magnetic composite sorbents ZnFe2O4/sewage sludge for the extraction of copper ions from the aquatic environment / E. V. Tomina, L. A. Novikova, O. N. Molchanova, K. V. Zhuzhukin // International Symposium "Current Problems of Functional Materials": Collection of abstracts of the

International Symposium dedicated to the 95th anniversary of higher education in Stavropol Territory and the 80th anniversary of Professor Boris Mikhailovich Sinelnikov, and the IX International Stavropol Conference on Magnetic Colloids, Stavropol, June 16–20, 2025. – Stavropol: North Caucasus Federal University, 2025. – P. 133. – EDN ODXSCZ.

4. Tian J. et al. Solvent-free synthesis of magnetic sewage sludge-derived biochar for heavy metal removal from wastewater //International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2022. – Т. 20. – №. 1. – С. 155.

5. Soriano L. et al. Evaluation of the long-term compressive strength development of the sewage sludge ash/metakaolin–based geopolymer //Mater. Construcc. – 2021. – Т. 72. – №. 343. – С. e254.

6. Gong Y. et al. Nitrogen self-doped porous carbon for high-performance supercapacitors //ACS Applied Energy Materials. – 2020. – Т. 3. – №. 2. – С. 1585-1592.

7. Liu M. et al. Recovery of phosphate from aqueous solution by dewatered dry sludge biochar and its feasibility in fertilizer use //Science of the Total Environment. – 2022. – Т. 814. – С. 152752.

8. Alharbi F. F. et al. Biochar-Modified TiO2 Composites: Enhanced Optical and Photocatalytic Properties for Sustainable Energy and Environmental Applications //Catalysts. – 2025. – Т. 15. – №. 11. – С. 1065.

9. Xu R. et al. CoFe2O4/porous carbon nanosheet composites for broadband microwave absorption //Chemical Engineering Journal. – 2022. – Т. 427. – С. 130796.

10. Xie J. et al. Synchronous decomplexation and mineralization of copper complexes by activating peroxymonosulfate with magnetic bimetallic biochar derived from municipal sludge //Chemosphere. – 2023. – Т. 338. – С. 139358.

DOI: 10.58168/BECGD2026_389-394
УДК 332.36

ПРЕДПОСЫЛКИ МНОГОЦЕЛЕВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕСОДЕФИЦИТНОМ РЕГИОНЕ

PREREQUISITES FOR MULTIPURPOSE FOREST MANAGEMENT IN A FOREST-DEFICIENT REGION

Морковина С.С., доктор экономических наук, профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Топчеев А.Н., преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Morkovina S.S., doctor of economics, professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Topcheev A.N., teacher Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассмотрены условия организации многоцелевого лесопользования в лесодефицитных регионах России. Показано, что многоцелевое лесопользование в лесодефицитных регионах обеспечивает согласование экономических интересов государства и бизнеса при рациональном использовании лесных ресурсов и услуг лесных экосистем, и сохранении экологических функций лесов для удовлетворения социальных потребностей населения. Предпосылками перехода к многоцелевому лесопользованию в лесодефицитных регионах выступают, во-первых, возрастающая роль экосистемных услуг лесов, во-вторых, транспортная доступность, в-третьих, высокий спрос на рекреацию в сочетании с доступным уровнем ставок платы за лесных ресурсы и услуги леса.

Abstract: This article examines the conditions for organizing multi-purpose forest management in forest-deficit regions of Russia. It demonstrates that multi-purpose forest management in forest-deficit regions aligns the economic interests of the state and business while rationally utilizing forest resources and forest ecosystem services, preserving the ecological functions of forests to meet the social needs of the population. The prerequisites for the transition to multi-purpose forest management in forest-deficit regions include, firstly, the increasing role of forest ecosystem services, secondly, transportation accessibility, and thirdly, high demand for recreation, combined with affordable rates for forest resources and forest services.

Ключевые слова: Лесные ресурсы, многоцелевое лесопользование, лесодефицитный регион

Keywords: Forest resources, multi-purpose forest management, forest-deficient region

© Морковина С. С., Топчеев А. Н., 2026

Многоцелевое лесопользование определяет возможность использование лесных участков для разных целей, включая получение древесины и недревесной продукции, развитие охотничьего и сельского хозяйства, а также рекреационную, научную и образовательную деятельность и даже реализацию лесных климатических проектов.

Концепция многоцелевого лесопользования родилась в начале XX века и с тех времен прошла ряд трансформаций. При таком подходе учитываются цели и интересы не только собственников, но и всех остальных участников лесных отношений, в том числе населения и отдельных граждан.

Во всем мире около 1,15 млрд. га лесов используются в первую очередь для производства древесной и недревесной лесной продукции. Кроме того, 749 млн. га предназначены для многоцелевого использования, которое зачастую включает сохранение лесных угодий и поддержание экосистемных услуг лесов, включая сохранение биоразнообразия.

По данным ФАО площадь лесов в мире отведенных под многоцелевое использование оценивается в 749 млн. га, что составляет 22 % от общей площади лесов в странах и территориях.

Мировой опыт показывает, что развитие многоцелевого лесопользования создаёт дополнительные источники дохода, увеличивает объём лесохозяйственных мероприятий, тем самым повышая стоимость единицы лесного участка.

В нашей стране многоцелевое лесопользование определено лесным законодательством. Так согласно статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации одним из основных принципов лесного законодательства, является обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах [1]. При этом в соответствии с частью 2 статьи 25 Лесного кодекса леса могут использоваться для одной или нескольких целей, если иное не установлено лесным законодательством, другими федеральными законами.

В отличие от традиционного понимания многоцелевого лесопользования, закрепленного в Лесном кодексе, многоцелевое лесопользования в лесодефицитных регионах России должно рассматриваться как механизм, обеспечивающий согласование экономических интересов государства и бизнеса при рациональном использовании лесных ресурсов и услуг лесных экосистем, при сохранении экологических функций лесов для удовлетворения социальных потребностей населения [2].

Известно что привлекательность лесопользования определяется в первую очередь соотношением «затраты- выгоды» с последующим расчетом таких показателей, как чистая приведённая стоимость (NPV), внутренняя ставка доходности (IRR), срок окупаемости инвестиций и др.

Простым сопоставлением ставок арендной платы, можно получить представление о привлекательности лесопользования в разрезе видов или территорий, как это показано в таблице 1.

Таблица 1 - Соотношение минимальных ставок платы за лесопользование в субъектах ЦФО в 2025 году

Вид лесопользования	Минимальные ставки платы за лесопользование, руб./ед.ресурса в региональных системах лесного хозяйства областей			
	Воронежской	Курской	Тамбовской	Московской
Заготовка древесины (сосна, крупная деловая)	174,60	169,74	184,50	208,08
Охотничье хозяйство	9170,00	5240,00	14670,00	26325,00
Ведение сельского хозяйства	81,11	160,50	160,50	535,00
Рекреационная деятельность	9170,00	7140,00	10260,00	26325,00

Базовые ставки платы за единицу объема лесных ресурсов утверждены Постановлением Правительства от 22.05.2007 г. №310 (в ред. от 30.10.2025). Итоговая плата для лесопользователя формируется с учетом корректирующих коэффициентов, которые привязываются непосредственно к статусу леса. Повышающие множители существенно увеличивают финансовую нагрузку на арендаторов, при этом формируют своими платежами значительную часть доходной базы лесного хозяйства бюджетов территорий.

Очевидно, что с позиции затрат на лесопользование наиболее привлекательной является курская область в части заготовки древесины, организации охоты и рекреации, в то же время лесное хозяйство Московской области имеет максимальные ставки платы на лесные ресурсы и полезности. Насколько коррелирует ставки платы за единицу лесного ресурса с количеством договоров на лесопользование? Проанализируем заключенные договоры по основным видам лесопользования 2025 год, с учетом возможностей многоцелевого использования отдельных лесных участков (таблица 2).

Таблица 2 – Организация многоцелевого использования лесных участков в региональных системах лесного хозяйства

Вид лесопользования	Количество договоров, ед.			
	Воронежской	Курской	Тамбовской	Московской
Количество договоров на лесопользование, в том числе	826	142	31	3426
С одним видом лесопользования	818	128	31	3413
С двумя видами лесопользования	7	14	-	11
С тремя и более видами лесопользования	1	-	-	2

Наибольшее количество договоров на использование лесных участков, равно как и видов лесопользования, демонстрирует лесное хозяйство Московской области, что отражает привлекательность деятельности в лесах, несмотря на высокий уровень ставок платы.

Среди субъектов лесного хозяйства лесодефицитных регионов, к которым отнесены Воронежская, Курская и тамбовская области, наиболее развитым лесопользованием (как по договорам, так и по количеству лесопользований на одном участке леса) отличается лесное хозяйство Воронежской области. Средний уровень цен на лесные ресурсы, по сравнению с ближайшими регионами, повышает привлекательность для различных видов предпринимательской деятельности в лесном хозяйстве этого региона (таблица 3).

Таблица 3 - Динамика использования арендованных лесных участков в Воронежской области за 2016-2025 гг.

Показатель/Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Заготовка древесины										
Кол-во договоров, ед.	12	11	30	19	11	11	13	14	15	13
Площадь, тыс.га	155,9	150,8	150,9	150,9	150,8	150,8	150,8	151,6	145,4	144,8
Охотничье хозяйство										
Кол-во договоров, ед.	14	15	17	17	21	22	27	29	29	30
Площадь, тыс.га	16,0	16,9	16,6	16,6	18,8	18,8	19,0	19,4	18,9	19,1
Рекреационная деятельность										
Кол-во договоров, ед.	343	360	359	362	370	392	390	406	390	399
Площадь, тыс.га	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
Недревесные ресурсы и с/х										
Кол-во договоров, ед.	172	177	182	183	176	177	173	177	206	251
Площадь, тыс.га	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4

Рассмотрим динамику основных видов лесопользования в Воронежской области. Основным видом лесопользования на протяжении многих лет остается заготовка древесины, демонстрирующая стабильное количество договоров и площадей под организацию деятельности. На фоне этого такие виды лесопользования как рекреация и организация охоты за 10 лет продемонстрировали устойчивый рост, как по количеству договоров, так и по арендуемым площадям. Наблюдается устойчивый рост числа договоров на использование недревесных ресурсов и ведение сельского хозяйства, с 172 единиц в 2016 году до 251 ед. в 2025, с увеличением количества арендованных площадей в два раза.

Это обстоятельство подтверждает смещение акцентов с традиционных видов лесоэксплуатации в форме лесозаготовки к иным видам лесопользования, включая экосистемные услуги иные недревесные полезности лесов [3].

Не менее важным фактом, определяющим привлекательность многоцелевого лесопользования в лесодефицитных регионах, выступают такие как развитость сети дорог, концентрация населения в городах и даже экологическая социализация и формирование

экологической культуры и ответственного отношения к природе у граждан, направленных на решение экологических проблем и обеспечение устойчивого развития общества [4]. В ряде работ посвященных лесопользованию убедительно доказано, что транспортная доступность лесов напрямую влияет на эффективность лесозаготовки, а также определяет качество воспроизводства лесных ресурсов [5]. Более того, недостаточно развитая сеть дорог затрудняет оперативное управление лесами, профилактику и ликвидацию лесных пожаров.

Существенным фактором для организации многоцелевого лесопользования выступает численность жителей городов. Наиболее востребованными для горожан становятся рекреационное лесопользование, включая выделение особых зелёных зон, лесопарковых поясов и других форм организации отдыха и туризма.

Таким образом, в регионах испытывающих недостаток сырьевых лесных ресурсов на первый план выходят иные модели многоцелевого использования лесных участков, ориентированные на рекреационное лесопользование и сохранение лесов как источника экосистемных услуг. Такие модели многоцелевого использования лесных участков складывающиеся в лесодефицитных регионах, в настоящее время способны обеспечить устойчивое развитие лесных территорий за счет диверсификации традиционных форм лесоэксплуатации и перехода к не сырьевому лесопользованию.

Список литературы

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/ (дата обращения 21.05.2026).

2. Топчеев, А. Н. Методический инструментарий оценки совместимости видов многоцелевого лесопользования / А. Н. Топчеев // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2025. – Т. 13, № 4(71). – С. 78-93. – DOI: 10.34220/2308-8877-2025-13-4-78-93. – EDN CILPKU.

3. Морковина, С. С. Управление реализацией лесоклиматических проектов в РФ: перспективы и риски / С. С. Морковина, Е. А. Панявина, И. С. Зиновьева // Естественно-гуманитарные исследования. – 2022. – № 40(2). – С. 198-203. – EDN UFXKBU.

4. Марчук, И. И. Анализ рационального использования лесных ресурсов малолесных регионов (на примере Центрально- Черноземного региона) / И. И. Марчук, Е. А. Панявина, И. С. Зиновьева // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2023. – Т. 13, № 4. – С. 89-99. – DOI: 10.21869/2223-1552-2023-13-4-89-99. – EDN LMOXND.

5. Третьяков А.Г. Определение ключевых факторов и тенденций, оказывающих влияние на использование лесов / А. Г. Третьяков, И. А. Еремеев, В. А. Карамышев [и др.] // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2023. – Т. 11, № 4(63). – С. 95-106. – DOI: 10.34220/2308-8877-2023-11-4-95-106. – EDN BIGBIW.

References

1. The Forest Code of the Russian Federation dated 04.12.2006 No. 200-FZ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/ (accessed on 21.05.2026).

2. Topcheev, A. N. Methodological tools for assessing the compatibility of types of multi‑purpose forest use / A. N. Topcheev // Current directions of scientific research in the 21st century: theory and practice. – 2025. – Vol. 13, No. 4(71). – Pp. 78–93. – DOI: 10.34220/2308-8877-2025-13-4-78-93. – EDN CILPKU.

3. Morkovina, S. S. Management of the Implementation of Forest‑Climate Projects in the Russian Federation: Prospects and Risks / S. S. Morkovina, E. A. Panyavina, I. S. Zinovieva // Natural and Humanitarian Research. – 2022. – No. 40(2). – Pp. 198–203. – EDN UFXKBU.

4. Marchuk, I. I. Analysis of the rational use of forest resources in sparsely forested regions (using the Central Black Earth region as an example) / I. I. Marchuk, E. A. Panyavina, I. S. Zinovieva // Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics. Sociology. Management. – 2023. – Vol. 13, No. 4. – Pp. 89–99. – DOI: 10.21869/2223-1552-2023-13-4-89-99. – EDN LMOXND.

5. Tretyakov A.G. Identification of key factors and trends influencing forest use / A. G. Tretyakov, I. A. Eremeev, V. A. Karamyshev [et al.] // Current Directions of Scientific Research in the 21st Century: Theory and Practice. – 2023. – Vol. 11, No. 4(63). – Pp. 95–106. – DOI: 10.34220/2308-8877-2023-11-4-95-106. – EDN BIGBIW.

DOI: 10.58168/BECGD2026_395-403
УДК 332.36

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

ON THE ISSUE OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF FOREST USE

Морковина С.С., доктор экономических наук, профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Романовская Е.Р., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Morkovina S.S., doctor of economics, professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Romanovskaya E.R., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации платежей за лесопользование. Показано, что лесопользование в малолесных регионах порождает ряд финансовых рисков и угроз, а обеспечение полноты поступлений в бюджет формирует экономическую безопасность в лесном хозяйстве. Разработанная система оценки лесопользователей позволила провести ранжирование предпринимательской деятельности в лесном хозяйстве региона по уровню экономической безопасности и с выявлением благонадежных и устойчиво проблемных организаций. Арендаторов лесных участков. Сценарный прогноз подтвердил, что даже умеренное снижение недоимки возвращает в бюджет субъекта необходимые для лесовосстановления средства и снижает финансовую нагрузку в отрасли.

Abstract: This article examines the organization of forest use payments. It demonstrates that forest use in sparsely forested regions generates a number of financial risks and threats, while ensuring full budget revenues ensures economic security in the forestry sector. The developed forest user assessment system allowed for ranking forestry entrepreneurship in the region by level of economic security, identifying reliable and persistently problematic organizations. A scenario forecast confirmed that even a moderate reduction in arrears returns funds needed for forest restoration to the regional budget and reduces the financial burden on the sector.

Ключевые слова: Лесные ресурсы, экономическая безопасность лесопользования, управление

Keywords: Forest resources, economic security of forest use, management

Использование полезных свойств древесины и недревесных ресурсов а также использованием экологических, рекреационных и других функций лесных экосистем является предметом организации лесопользования. Согласно статье 25 Лесного кодекса РФ

© Морковина С. С., Романовская Е. Р., 2026

выделяют 16 видов использования лесов, в большей части представляющие собой предпринимательскую деятельность.

Вовлечение в экономический оборот участков лесного фонда может осуществляться как с изъятием лесных ресурсов, так и без их изъятия на условиях безвозмездного или возмездного (аренда) лесопользования. Объемы лесопользования определяются в первую очередь лесистостью территорий, при этом исследователи выделяют лесные и малолесные регионы [3].

Воронежская область относится к малолесным регионам с лесистостью не более 8,4%, где преобладающими становятся защитные леса, которые выполняют средообразующие и природоохранные функции. Промышленная заготовка древесины в регионе ограничена и приоритетными видами лесопользования становятся рекреация, сельское хозяйство, охота. В данных условиях, главным источником поступлений в бюджет является арендная плата лесопользователей, что требует обеспечения платежной дисциплины на должном уровне для поддержания экономической безопасности региона.

Опираясь на данные отраслевой отчетности, нами выполнена оценка поступления платы за использование лесов в разрезе лесопользователей Воронежской области по наиболее распространенным видам лесопользования (табл.1).

Определено, что основу доходной базы лесного хозяйства субъекта формируют арендная плата за лесопользование по заготовке древесины, организации охоты, рекреации и ведения сельского хозяйства, которая составляет 92,9% от всех поступлений. Однако, ряд арендаторов лесных участков систематически нарушают условия договора, что формирует целый спектр финансовых угроз для лесного хозяйства субъекта.

Таблица 1 - Динамика использования арендованных лесных участков в Воронежской области за 2016-2025 гг.

Показатель/Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Заготовка древесины										
Кол-во договоров, ед.	12	11	30	19	11	11	13	14	15	13
Площадь, тыс.га	155,9	150,8	150,9	150,9	150,8	150,8	150,8	151,6	145,4	144,8
Охотничье хозяйство										
Кол-во договоров, ед.	14	15	17	17	21	22	27	29	29	30
Площадь, тыс.га	16,0	16,9	16,6	16,6	18,8	18,8	19,0	19,4	18,9	19,1
Рекреационная деятельность										
Кол-во договоров, ед.	343	360	359	362	370	392	390	406	390	399
Площадь, тыс.га	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
Недревесные ресурсы и с/х										
Кол-во договоров, ед.	172	177	182	183	176	177	173	177	206	251

Площадь, тыс.га	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4

Только по итогам 2025 года, общая сумма недоимки по штрафам и платежам арендаторов достигла 190,4 млн. рублей. В совокупности с экономическим уроном от пожаров и незаконных рубок, общий объем недополученных средств составил более 205 млн. рублей. Такой масштаб сопоставим с годовым объемом финансирования трети лесного фонда Воронежской области (159,2 тыс. га), что является прямой угрозой экономической безопасности системы лесопользования. Для перехода от констатации проблемы к выработке адресных управленческих мер, требуется инструмент, который позволяет количественно измерить уровень экономической безопасности конкретного лесопользователя. На основе норм Лесного кодекса РФ и условий договоров аренды, была разработана система из пяти индикаторов, которые охватывают основные аспекты благонадежности лесопользователя [1].

Таблица 2 - Структура недоимки по платежам за использование лесов в Воронежской области за 2025 г.

Показатель	Сумма, тыс.руб.	Доля в общей недоимке, %
Всего недоимка	190415,3	100
1. Недоимка в федеральный бюджет	94556,9	49,7
В том числе:		
А) по договорам аренды лесных участков	47286,4	24,8
Б) по договорам купли-продажи лесных насаждений	557,5	0,3
В) по штрафам, пеням, неустойкам	46713,0	24,5
2. Недоимка в бюджет субъекта РФ	71315,3	37,5
3. Недоимка в местные бюджеты	24543,1	12,9
Из общей недоимки:		
Задолженность прошлых периодов (накопленная)	123423,3	64,8
Задолженность, возникшая в 2025 году	66992,0	35,2
Задолженность с признаками безнадежной к взысканию	3874,6	2,0

Для каждого индикатора был установлен диапазон варьирования опасности в баллах от 1 до 5, с возрастанием уровня риска от минимального до критического (таблица 3).

Таблица 3 - Система индикаторов оценки рисков экономической безопасности лесопользователей

Индикатор и его сущность	Шкала баллов и диапазон
1. Организационно-правовая форма	

Оценивается потенциальная легкость ликвидации юридического лица и риск невозможности взыскания долга	От бюджетного или казенного учреждения (1 балл) до ИП или КФХ (5 баллов)
2. Вид лесопользования	
Оценивается степень воздействия на лесной ресурс и сложность контроля за деятельностью	От научной и образовательной деятельности (1 балл) до заготовки древесины, геологии и переработки (5 баллов)
3. Размер годовой арендной платы	
Рассматривается бюджетная значимость. Чем выше платеж, тем больший урон от его неполучения	До 100 тыс. рублей (1 балл), свыше 5 млн рублей (5 баллов)
4. Наличие неустоек, пеней, штрафов	
Оценивается платежная история арендатора и текущая дисциплина расчетов с Министерством	От полного отсутствия (1 балл) до не исполненных судебных решений (5 баллов)
5. Статус договора аренды	
Поверяется стадия правового конфликта. От стабильных отношений до невозможности взыскания	От “действует, долга нет” (1 балл) до “расторгнут, должник исключен из ЕГРЮЛ” (5 баллов)

Уровень риска лесопользования определяется как среднее арифметическое баллов по пяти индикаторам. Построенная шкала позволяет выделить четыре зоны экономической безопасности, и классифицировать каждого лесопользователя по степени создаваемой им угрозы для бюджетной устойчивости региона:

1. “зеленая” зона - экономически безопасные (баллы от 1,00 до 1,99);
2. “желтая” зона - условно безопасные (от 2,00 до 2,99 баллов);
3. “оранжевая” зона - с признаками экономической опасности (от 3,00 до 3,99 баллов);
4. “красная” зона - устойчивые факты экономической опасности (от 4,00 до 5,00 баллов).

Для испытания разработанной системы проведена репрезентативная выборка 26 лесопользователей Воронежской области на основе оборотной ведомости Министерства за 2025 год. В выборке присутствуют, как крупнейшие должники, которые были отмечены в пояснительной записке, так и арендаторы с высокой платежной дисциплиной и переплатой по договорам. Данный состав обеспечивает объективность проверки методики. Результаты ранжирования по среднему баллу и распределению по зонам экономической безопасности представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Итог распределения лесопользователей по зонам экономической безопасности

Зона	Количество арендаторов	Доля в выборке, %
“Зеленая” (1,00-1,99)	4	15,4
“Желтая” (2,00-2,99)	7	26,9

“Оранжевая” (3,00-3,99)	7	26,9
“Красная” (4,00-5,00)	8	30,8
Всего	26	100,0

Проведенное ранжирование показало, что 30,8% всех выбранных лесопользователей сконцентрированы в “красной” зоне.

В зеленой безопасной зоне находится 15.4% всех лесопользователей субъекта, что предопределяет необходимость совершенствования системы контроля за платежами в бюджеты разного уровня.

В желтой и оранжевой зоне находится более половины лесопользователей, что также обращает внимание на важность организации непрерывного мониторинга платежей. В тоже время, основная угроза бюджетной устойчивости исходит не от всей совокупности арендаторов, а от ограниченной и проблемной части [4].

Для наглядной визуализации профиля рисков каждого лесопользователя построим тепловую карту, в основе которой балльные оценки, полученные при ранжировании. Степень опасности отображается цветом ячейки, от зеленого до красного.

Такой подход позволяет одномоментно увидеть профиль опасности каждого лесопользователя без обращения к цифрам (таблица 5).

Из 26 лесопользователей только 8 попадают в красные зоны по двум и более индикаторам, в то время как оранжевая и желтая зоны присущи для всех леспользователей в той или иной степени.

Приведенное ранжирование арендаторов по зонам, создает основу для перехода к дифференцированному контролю. Его суть в концентрации ограниченных ресурсов Министерства на наиболее проблемных лесопользователях.

Таблица 5 - Тепловая карта оценки рисков лесопользователей Воронежской области

Арендатор	ОПФ	Вид пользования	Размер платы	Неустойки	Статус договора	Средний балл
ООО “Центр Бизнеса”						4,4
ООО “Лесоповал Союз”						4,2
ООО “В движении”						4,2
ИП Колтунов С.А.						4,2
ООО “Профессионал”						4,0
ООО “Дело-плюс”						4,0
ООО “Репное”						4,0
ПКТЛ “Улыбка”						4,0
ООО “ДорСервис”						3,6
ООО “Усманский						3,6

лесопункт”						
ООО “Грант-Галант”						3,8
ООО “Сервис Контакт”						3,8
КОПК “Лесная поляна”						3,4
ООО “Серебряный дождь”						3,4
ИП Мамедова Н.А.						3,2
ООО “Хвойный”						3,2
ООО “Регион-100”						3,0
ИП Шонян Е.И.						2,8
ПАО “Газпром”						2,8
ООО“Борисоглебск-Агро”						2,8
АО “РЖД”						2,6
ООО “ГРИН ФОРЕСТ”						2,6
ООО “Мастер-класс”						2,4
ВООО “Локомотив”						1,8
Администрация Айдаровского с/п						1,8
ФГБОУ ВО “ВГУИТ”						1,2

Для каждой зоны в отношении лесопользователей нами сформирован индивидуальный портфель мероприятии, направленных на снижение рисков неплатежей в бюджеты разного уровня, который различается интенсивностью и жесткостью мер (таблица 6).

Таблица 6 - Дифференциация мероприятий по снижению рисков неплатежей

Зона	Периодичность	Основные меры
“Зеленая”	Ежегодно	Камеральная проверка, информационное письмо
“Желтая”	Ежеквартально	Проверка платежной дисциплины, уведомление перед сроком оплаты
“Оранжевая”	Ежемесячно	Выездная проверка, предупреждение о расторжении
“Красная”	Еженедельно	Претензия при просрочке, иск в суд, расторжение договора, внесение в реестр недобросовестных арендаторов

Предложенный в таблице 6 портфель, дифференцирован в зависимости от «зоны опасности». Для того чтобы предлагаемый регламент не оставался набором разрозненных рекомендаций, необходимо выстроить его в концептуальную схему, которая смогла бы замкнуть непрерывный цикл мониторинга экономической безопасности (рисунок 1).



Рисунок 1 - Концептуальная схема обеспечения экономической безопасности в системе государственного управления лесным хозяйством Воронежской области

Схема на рисунке 1 связывает четыре уровня, которые последовательно передают полномочия и имеют обратную связь. Нормативно-правовой уровень создает рамки, которые основываются на принципе платности лесопользования и полномочиях Министерства - все это закреплено в Лесном кодексе и ведомственных актах [1]. Организационный уровень отвечает за исполнение, обеспечивает претензионно-исковую работу.

Инструментальный уровень связан с авторской системой индикаторов зоны риска каждого лесопользователя [5]. На основе рассчитываемых меток уровень управленческих решений автоматически подбирает интенсивность контроля: от ежегодной проверки до еженедельного мониторинга.

Ключевой элемент схемы, который не позволяет ей оставаться в статичном состоянии, это обратная связь. Как только платежная дисциплина арендатора меняется, его баллы пересчитываются, метка меняет цвет и лесопользователь перемещается в другую зону, где к нему применятся уже другой набор мер без дополнительных согласований.

Таким образом, проведенное исследование подтвердило, что факт неплатежей в лесопользовании региона носит точечный характер. Именно на группу неплательщиков из “красной” зоны должны быть направлены ограниченные контрольные ресурсы. Разработанная балльная система из пяти факторов позволила количественно разделить лесопользователей по уровню экономической безопасности и распределить их по зонам, от

благонадежных до устойчиво проблемных. Сценарный прогноз подтверждает, что даже умеренное снижение недоимки возвращает в бюджет необходимые для лесовосстановления средства. Ключевой вывод состоит в том, что предложенные меры требуют лишь достаточного поддержания платежной дисциплины и последовательного соблюдения сотрудниками Министерства регламентов дифференцированного контроля по зонам. По мере накопления практики в данном вопросе, процент снижения недоимки будет увеличиваться, с ним же и финансовая отдача для лесного хозяйства региона.

Список литературы

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (ред. от 29.12.2025). - URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 8.06.2026).

2. Закон Воронежской области от 20.11.2007 №118-ОЗ “О регулировании отдельных лесных отношений на территории Воронежской области”. - URL: http://www.govvrn.ru (дата обращения 9.06.2026).

3. Булгакова, М. А. Формирование системы обеспечения экономической безопасности лесного комплекса России : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Булгакова Марина Александровна. - Санкт-Петербург, 2021. - 40 с.

4. Хорев, А. И. Факторы кризисного развития малого предпринимательства / А. И. Хорев, С. С. Морковина, Ю. М. Соколинская // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2015. – № 1(63). – С. 223-228.

5. Priorities of diversification in forest complex / S. Morkovina, M. Drapalyuk, I. Sibiryatkina, I. Torzhkov // Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, Madrid, November 8–9, 2017. – Madrid: No publisher, 2017. – P. 2856-2862.

References

1. The Forest Code of the Russian Federation dated 04.12.2006 No. 200‑FZ (as amended on 29.12.2025). – URL: https://www.consultant.ru (accessed: 8.06.2026).

2. The Law of the Voronezh Region dated 20.11.2007 No. 118‑OZ “On the Regulation of Certain Forest Relations in the Territory of the Voronezh Region”. - URL: http://www.govvrn.ru (accessed on 09.06.2026).

3. Bulgakova, M.A. Formation of a system for ensuring the economic security of Russia’s forestry complex: abstract of dissertation … Doctor of Economic Sciences: 08.00.05 / Bulgakova Marina Alexandrovna. – Saint Petersburg, 2021. – 40 p.

4. Khorev, A. I. Factors of Crisis‑Driven Development of Small Business / A. I. Khorev, S. S. Morkovina, Yu. M. Sokolinskaya // Vestnik Voronezh State University of Engineering Technologies. – 2015. – No. 1(63). – Pp. 223–228.

5. Priorities of diversification in the forest complex / S. Morkovina, M. Drapalyuk, I. Sibiryatkina, I. Torzhkov // Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 – Vision 2020: Sustainable Economic Development, Innovation Management, and Global Growth, Madrid, November 8–9, 2017. – Madrid: No publisher, 2017. – Pp. 2856–2862.

DOI: 10.58168/BECGD2026_404-409
УДК 338.3:004.9

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

IMPLEMENTING THE CIRCULAR ECONOMY CONCEPT USING DIGITAL INNOVATIONS

Наролина Т.С., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», Воронеж, Россия
Киреев В.А., студент

Narolina T.S., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
Kireev V.A., student

Аннотация: В статье рассматривается потенциал цифровых инноваций как ключевого драйвера перехода от линейной к циркулярной экономике. Систематизированы задачи циркулярной модели и соответствующие им цифровые решения, выявлены основные барьеры внедрения в России. Обосновано, что успешный переход к экономике замкнутого цикла требует создания целостной цифровой инфраструктуры, обеспечивающей прослеживаемость ресурсов и интеграцию всех участников рынка в едином информационном пространстве.

Abstract: The article examines the potential of digital innovation as a key driver of the transition from a linear to a circular economy. The tasks of the circular model and their corresponding digital solutions are systematized, and the main barriers to implementation in Russia are identified. It is proved that a successful transition to a closed-loop economy requires the creation of an integrated digital infrastructure that ensures the traceability of resources and the integration of all market participants in a single information space.

Ключевые слова: экономика замкнутого цикла, цифровые инновации, интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн, цифровые двойники, вторичные ресурсы, устойчивое развитие.

Keywords: closed-loop economy, digital innovations, Internet of things, artificial intelligence, blockchain, digital twins, secondary resources, sustainable development.

Происходящие изменения в ресурсной, климатической и социально-экономической повестке требуют пересмотра сложившейся модели хозяйствования. Традиционная линейная экономика, построенная по принципу «добыча – производство – потребление – отходы», демонстрирует свою несостоятельность в долгосрочной перспективе. Возможным ответом на эти вызовы стала концепция экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики),

© Наролина Т. С., Киреев В. А., 2026

ключевая идея которой заключается в продлении жизненного цикла продукции, повторном использовании материалов и замыкании материальных потоков.

Одновременно с формированием циркулярной повестки происходит стремительное развитие цифровых технологий. Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ), блокчейн, облачные вычисления, аддитивные технологии и цифровые двойники трансформируют производственные процессы, логистику и модели взаимодействия между экономическими агентами. Цифровые инновации становятся катализатором перехода к экономике замкнутого цикла, обеспечивая необходимую информационную и технологическую инфраструктуру [1].

Экономика замкнутого цикла представляет собой системную альтернативу линейной модели хозяйствования, нацеленную на создание ценности при минимальном использовании первичных ресурсов и генерации отходов. В России модель циркулярной экономики закреплена в стратегических документах. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» реализуется федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». К 2030 году планируется повторно использовать не менее 25% отходов и сократить их захоронение на 50%. Утверждён план мероприятий по переходу к новой модели, разрабатывается нормативная база, включая методики расчёта показателей использования вторичных ресурсов.

– Ключевые принципы циркулярной экономики:
– снижение потребления первичных ресурсов;
– повторное применение продуктов;
– ремонт и переработка отходов с возвращением в хозяйственный оборот;
– экодизайн, продлевающий жизненный цикл продукции.

Цифровые технологии — необходимое условие перехода к циркулярной модели. Они создают инфраструктуру для отслеживания, координации и оптимизации потоков ресурсов на всех этапах. Современный этап характеризуется синергией инновационных решений, формирующих технологическую базу экономики замкнутого цикла.

Современная экономика замкнутого цикла сталкивается с ограничением, заключающимся в неполной информации о жизненном цикле материальных благ. Традиционные модели переработки остаются фрагментированными из-за невозможности точного отслеживания потоков сырья и предиктивного управления износом активов. Интеграция интернета вещей (IoT) выступает в качестве основы данной трансформации: распределенные датчики обеспечивают непрерывный мониторинг состояния продуктов на всех стадиях — от добычи ресурса до его возврата в производственный контур. Однако разнородность собираемых данных снижает потенциал IoT без последующей интеллектуальной обработки, что обусловливает необходимость внедрения алгоритмов машинного обучения.

Искусственный интеллект и машинное обучение выполняют функцию центрального управляющего звена в циркулярной экономике, трансформируя реактивные стратегии управления отходами в проактивные. Данные технологии позволяют осуществлять сортировку отходов, прогнозировать остаточный срока службы, оптимизацию логистики и

сбора отходов, динамическое ценообразование на вторичное сырьё, проектировать продуктов для лёгкой переработки и прогнозировать образование отходов.

Применение технологии распределенных реестров (блокчейн) в экономике замкнутого цикла обеспечивает непрерывный учёт жизненного цикла продукта — от добычи сырья до его возврата в производственный контур, а также создание цифровых паспортов материалов— структурированных цифровых записей, содержащих полную информацию о составе, происхождении, углеродном следе, инструкциях по разборке и переработке продукта.

Цифровые платформы для обмена вторичными ресурсами (B2B с использованием ИИ и блокчейна) сопоставляют предложение вторичных материалов со спросом переработчиков и производителей, превращая отходы в ценные ресурсы.

Цифровые двойники — виртуальные копии объектов и процессов — позволяют моделировать различные сценарии, оценивать воздействие на окружающую среду, разрабатывать стратегии обращения с продуктом после окончания срока службы и минимизировать отходы в производстве.

Цифровой паспорт продукции содержит данные о составе, происхождении, возможности ремонта и переработки, экологическом следе и условиях утилизации. В сочетании с IoT и блокчейном он поддерживает циркулярные бизнес-модели, активно применяется в европейских инициативах и обсуждается российским экспертным сообществом.

В таблице 1 представлены задачи экономики замкнутого цикла, а также цифровые технологии, обеспечивающие их выполнение.

Таблица 1 - Связь задач экономики замкнутого цикла и цифровых технологий

Исходная задача	Технология	Связь с задачами циркулярной экономики
Создание прозрачных цепочек поставок	Блокчейн (распределенный реестр), смарт-контракты	Блокчейн позволяет фиксировать происхождение переработанных материалов, подтверждать долю вторсырья в новом продукте, а также осуществлять фиксацию этапов переработки и повторного использования
Обеспечение мониторинга состояния и перемещения ресурсов в реальном времени	IoT (Интернет вещей) — пассивные и активные датчики	Датчики позволяют контролировать влажность, степень загрязнения и другие параметры отходов при транспортировке на переработку, обеспечивая предсказуемое качество поступающего сырья,

		отслеживать местоположения партий вторсырья и контроль соблюдения маршрутов при транспортировке
Оптимизация производственных и логистических процессов	ИИ, анализ больших данных (Big Data), прогнозная аналитика	ИИ может рассчитывать оптимальные маршруты мусоровозов с учетом наполнения контейнеров (данные с IoT-датчиков уровня заполнения), что снижает выбросы CO_2 и стоимость логистики отходов.
Моделирование поведения сложных систем	Цифровые двойники (Digital Twins)	Цифровой двойник города позволяет прогнозировать, как изменение тарифов или появление новых сортировочных мощностей повлияет на объемы раздельного сбора и нагрузку на полигоны.
Организация обмена вторичных ресурсов	Цифровые платформы (B2B-маркетплейсы отходов и вторичного сырья)	Платформы создают рыночную ликвидность вторичных ресурсов, снижают транзакционные издержки и позволяют автоматически сопоставлять поставщиков и покупателей отходов

Переход к экономике замкнутого цикла с опорой на цифровые технологии осуществляется в разных странах с разной скоростью. Лидирующие позиции занимают страны Европейского союза (Германия, Нидерланды, Франция), Китай, Япония и Южная Корея, где сформированы как стратегические рамки, так и технологическая инфраструктура.

В России переход находится на начальном этапе, однако формируется нормативно-правовая база и реализуются пилотные проекты. В 2025 году в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова состоялся международный круглый стол «Эколого-экономический аспект перехода к экономике замкнутого цикла» [2]. Научный сотрудник ИПРЭ РАН М.В. Туранова отметила, что цифровые платформы, интеллектуальная сортировка, мониторинг потоков отходов и аналитика данных уже сегодня меняют логику обращения с ресурсами [2].

Крупные российские компании («Сибур», «Северсталь», «Татнефть») внедряют элементы циркулярной модели, в том числе через цифровизацию процессов переработки отходов и экологического контроля. Промышленные организации России постепенно адаптируют опыт Германии и Нидерландов, создавая отечественные цифровые платформы для управления ресурсами на основе IoT и больших данных [3].

Несмотря на значительный потенциал цифровых инноваций, их внедрение сопряжено с рядом проблем (Рис.1).



Рисунок 1 - Проблемы интеграции цифровых технологий в экономику замкнутого цикла

В России указанные барьеры проявляются наиболее остро. Тем не менее развитие цифровых технологий открывает новые возможности: B2B-платформы, аналитика больших данных для прогнозирования спроса, инструменты цифрового маркетинга [4].

Переход к экономике замкнутого цикла требует не отдельных технологических решений, а системной перестройки взаимодействия между участниками рынка — от добывающих компаний до потребителей и переработчиков. Цифровая трансформация здесь выступает не вспомогательным инструментом, а фундаментальной основой «замыкания» материальных потоков.

Ключевые направления этого процесса:

– формирование целостных экосистем, объединяющих производителей, потребителей, переработчиков и регуляторов в единой цифровой среде;

– создание отраслевых и межотраслевых платформ на принципах открытых данных для устранения информационной асимметрии;

– внедрение цифровых паспортов продукции и баз данных свойств материалов, обеспечивающих сквозную прослеживаемость ресурсов на всех этапах жизненного цикла;

– развитие шеринговой экономики и моделей «продукт как услуга», меняющих логику владения и утилизации;

– интеграция российских решений в международные стандарты цифровой прослеживаемости, без чего невозможна полноценная конкуренция на глобальных рынках вторичных ресурсов.

Таким образом, переход России к циркулярной экономике невозможен без опережающего развития цифровой инфраструктуры. Комплексное применение IoT, искусственного интеллекта, блокчейна и цифровых платформ позволяет не только преодолеть существующие барьеры, но и системно перестроить рынок вторичных ресурсов. Дальнейший успех будет зависеть от скорости внедрения сквозной прослеживаемости материалов, гармонизации российских цифровых стандартов с международными и формирования доверия между всеми участниками экономики замкнутого цикла.

Список литературы

1. Зенькова, И. В. Цифровизация - инструмент циркулярной экономики / И. В. Зенькова, Г. Н. Ярыгина // Эколого-экономические и технологические аспекты устойчивого развития Республики Беларусь и Российской Федерации: сб. статей III Междунар. науч.-техн. конф. «Минские научные чтения-2020», Минск, 3 декабря 2020 г. : в 3 т. – Минск: БГТУ, 2021. – Т. 3. – С. 54-59.

2. Круглый стол «Эколого-экономический аспект перехода к экономике замкнутого цикла» // Институт проблем региональной экономики РАН. – URL: http://www.iresras.ru/anons/rt_24-11-25.html (дата обращения: 12.05.2026)

3. Подходы к организации и управлению экологической утилизацией отходов строительства / Т. А. Некрасова, Т. С. Наролина, И. А. Пургаева, Т. И. Смотрова // Проектное управление в строительстве. – 2022. – № 1(26). – С. 35-43. – EDN GEQTHA.

4. Селявский Ю. В. Проблемы внедрения цифровых технологий в бизнес-модели экономики замкнутого цикла / Ю. В. Селявский, А. В. Ренкас, Е. Г. Дедов // Управленческий учет. – 2025. – № 12. – С. 212–221. – URL: http://uprav-uchet.ru/index.php/journal/article/view/5581.

References

1. Zenkova, I. V. Digitalization - a tool of circular economy / I. V. Zenkova, G. N. Yarygina // Ecological, economic and technological aspects of sustainable development of the Republic of Belarus and the Russian Federation: collection of articles of the III International Scientific and Technical Conference "Minsk Scientific Readings 2020", Minsk, December 3, 2020 : in 3 volumes – Minsk: BSTU, 2021. – Vol. 3. – pp. 54-59.

2. Round table "Ecological and economic aspect of the transition to a closed-loop economy" // Institute of Problems of Regional Economics of the Russian Academy of Sciences. – URL: http://www.iresras.ru/anons/rt_24-11-25.html (date of request: 05/12/2026)

3. Approaches to the organization and management of environmental utilization of construction waste / T. A. Nekrasova, T. S. Narolina, I. A. Purgayeva, T. I. Smotrova // Project management in construction. – 2022. – № 1(26). – Pp. 35-43. – EDN GEQTHA.

4. Selyavsky Yu.V. Problems of introducing digital technologies into the business model of a closed-loop economy / Yu. V. Selyavsky, A.V. Renkas, E. G. Dedov // Managerial accounting. – 2025. – No. 12. – pp. 212-221. – URL: http://uprav-uchet.ru/index.php/journal/article/view/5581.

DOI: 10.58168/BECGD2026_410-416
УДК 630.4+632.4

ПОСТРОЕНИЕ «БИОРЕАКТОРОВ» *IN NATURA* ДЛЯ ДЕСТРУКЦИИ НЕЛИКВИДНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

CONSTRUCTION OF "BIOREACTORS" *IN NATURA* FOR DESTRUCTION OF COARSE WOODY DEBRIS

Некляев С.Э.[1,2,3]**,**
кандидат сельскохозяйственных наук,
[1] ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства», Пушкино, Россия
[2] ФБУН «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии», р.п. Большие Вяземы, Россия
[3] ФБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук», Москва, Россия

Ларина Г.Е.,
доктор биологических наук, ФБУН «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии», р.п. Большие Вяземы, Россия

Серая Л.Г.,
кандидат биологических наук, ФБУН «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии», р.п. Большие Вяземы, Россия

Neklyaev S.E.[1,2,3]**,**
candidate of Agricultural Sciences,
[1] All-Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry, Pushkino, Russia
[2] All-Russian Scientific Research Institute for Phytopathology, Bolshye Vyazemy, Russia
[3] Tsitsin Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Larina G.E.,
doctor of Agricultural Sciences, All-Russian Scientific Research Institute for Phytopathology, Bolshye Vyazemy, Russia

Seraya L.G.,
candidate of Agricultural Sciences, All-Russian Scientific Research Institute for Phytopathology, Bolshye Vyazemy, Russia

Аннотация. В работе приведены результаты по поиску приемов высвобождения углерода, законсервированного в отмерших стволах и мертвой древесине крупных порубочных остатков хвойных пород. При оценке участия комплекса ксилотрофных грибов применяли комбинацию методов дендроэкологии и микологии, что позволило перейти от изучения пространственной динамики самого растения к анализу тонких мико-растительных взаимодействий, которые в природе могут определять здоровье и устойчивость дерева. Предложенные варианты природоподобных «биореакторов» *in natura* с участием сообществ афиллофоровых грибов, не только эффективно ускоряли процессы деградации неликвидной древесины, но и положительно влияли на баланс углеродного цикла в лесных экосистемах.

© Некляев С. Э., Ларина Г. Е., Серая Л. Г., 2026

Abstract: The paper presents the results of a search for methods for the release of carbon preserved in dead trunks and dead wood of large felling remains of coniferous species. When assessing the participation of the xylotrophic fungi complex, a combination of dendroecology and mycology methods was used, which made it possible to move from studying the spatial dynamics of the plant itself to analyzing subtle myco-plant interactions that can determine the health and stability of a tree in nature. The proposed variants of nature-like "bioreactors" in natura with the participation of communities of aphyllophore fungi not only effectively accelerated the degradation of Coarse woody debris, but also had a positive effect on the balance of the carbon cycle in forest ecosystems.

Ключевые слова: неликвидная древесина, ксилолиз, хвойные породы, лесные экосистемы, технология декарбонизации, биореактор *in natura*.

Keywords: coarse woody debris, xylolysis, coniferous species, forest ecosystems, decarbonization technology, bioreactor *in natura*.

Полный цикл биологического круговорота веществ в лесной экосистеме, связанный с созданием растением органики из поглощенных элементов, а затем разложением и возвращением веществ в почву, занимает много времени. В норме естественный отпад (гибель деревьев) не превышает 7% от запаса насаждения, в отличие от патологического отпада (массовая гибель от болезней, вредителей, катаклизмов) до 40-60% и до 98% при сплошных рубках [1,2]. И в современных условиях глобализации и аридизации климата объемы патологического отпада растут. В практике лесного хозяйства распространен прием уборки неликвидной древесины (УНД), который решает важную санитарную задачу (убирает субстрат для вредителей), но не замыкает круговорот веществ сама по себе. Для полноценного замыкания круговорота веществ в дендроценозе, необходимо обеспечить возврат элементов в систему. И здесь два пути: дополнительное внесение компостированной древесины (опилки, щепа, кора) или других органических удобрений в почву или разрушение на месте стойких растительных соединений древесины под воздействием специализированных энзимов ксилотрофных грибов [1,2]. Часто эти подходы комбинируют. Мы считаем, что участие комплекса ксилотрофных грибов, выделяющих специализированные ферменты для «расщепления» сложных полимерных структур, недооценено [3,4]. В результате нарушения в круговороте углерода накапливаются, особенно на труднодоступных лесных территориях.

Цель работы – разработка природоподобных «биореакторов» *in natura* по ускорению процессов деградации неликвидной древесины и крупных порубочных остатков хвойных пород.

Методы и объекты

Для изучения процесса биодеструкции в период 2013-2026 гг. в Московской области в зоне хвойно-широколиственных лесов, было проведено исследование 1360 пробных поленниц на 136 участках проведения УНД в лесопарковых насаждениях и зеленых зонах городских поселений. На тестовых участках отбирали по 10 поленниц с диаметром поленьев равным или близким к среднему диаметру подлежащей рубки древесины хвойных пород [5,6]. С модельных поленниц было собрано 1423 базидиом. Для исследования интенсивности

разрушения древесины АФКТ макромицетами и моделирования процессов разложение с полленицы было исследовано 481 образец древесины и 459 базидиом наиболее часто встречающихся АФКТ макромицетов.

Для каждой поленницы производили замеры индекса состояния древесины (ГОСТ 18610-82) и влажности древесины (ГОСТ 18610-82). Контроль влажности древесины проводили с помощью поверенного гигрометра CEM DT-129: диапазон влажности от 6% до 99,9%, диапазон температуры от −35°C до +85°C [7]. В отобранных образцах измеряли объем гнили и рассчитывали её долю, по формуле усеченного конуса, как среднее геометрическое объемов гнили модельных поленьев. Границы энзимного взаимодействия оценивали, комбинируя классический метод в дендроэкологии и физиологии растений - разбор образцов по годичным кольцам, а затем применяли микологические метод – фрагменты древесины помещали во «влажную камеру» и инкубировали. Оценку стадий ксилолиза соотносили с пяти-бальной шкалой, где для 5-й стадии характерно разложение древесины более чем на 80% [4].

Методом прямого микроскопирования исследовали интенсивность разрушения древесины АФКС с применением оптического микроскопа Nikon E200 с увеличением 40X-1500X и бинокулярного стереоскопического МБС-9 с увеличением 3,3X-100X (ГОСТ ISO 16000-21-2016) [8]. Идентификация видовой принадлежности проводилась камерально по собранным образцам базидиом по морфологическому строению с использованием определителей [9,10]. Номенклатура грибов приведена в соответствии с международными базами данных Index Fungorum и MycoBank (по состоянию на 2026 г.). Статистическую обработку проводили в пакете MS Excel 2016, Statistica 7.0.

Результаты и обсуждение.

В выборке сосновых и еловых поленьев отмечено равномерное распределение между II-IV стадиям ксилолиза. Породный состав поленниц отличался ростом доли гнили в еловых поленницах на II-IV стадии ксилолиза - от 26% до 42%. У сосны наблюдали резкий прирост мицелированной древесины с переходом от стадии II к стадии III в диапазоне от 27% до 37%.

На еловых поленьях ксилотрофы выявлены на 33,4% поленьев, при этом сапроксилотрофы находятся в доминирующем положении, показывая широкое видовое разнообразие (Рис. 1). Важно отметить наличие активных деструкторов как *Rhodofomes roseus* – 16%, *Neoantrodia serialis, Coniophora olivacea, Coniophora arida* по 9%, оказывающих значительное влияние на ход процесса. На сосновых поленьях видовое биоразнообразие на 30% больше, чем на еловых поленьях. Ксилотрофы выявлены на 31% поленьев и наиболее распространены сапроксилотрофы, в частности, *Neoantrodia serialis* – 12%, *Coniophora olivacea* и *Coniophora arida* - до 10%.

На долю смешанных поленниц из ели и сосны приходилось 2/3 всех наблюдений. Было установлено, что комбинирование пород влияло на взаимное ингибирование энзимной активности ксилотрофных базидиомицетов в ходе межвидовой конкуренции за субстрат, что снижало скорость деструкции. При анализе видового состава дендробионтных грибов на смешанных поленницах, с долей ели более 80%, идентифицировано 13 видов грибов, среди которых отсутствовали биотрофы. В поленницах, имеющих смешение пород от 30% до 70%, доминирующее положение также занимают ранее упомянутые сапроксилотрофы (Рис. 1).



Рисунок 1. Участие АФГ-макромицетов по стадиям ксилолиза на поленьях

В микокомплексах на поленницах всех трех типов смешения наблюдались схожие зависимости в составе эколого-трофических групп. Ксилотрофы активно росли на начальных стадиях разрушения древесины. Но наибольший интерес для применения в биореакторах представляют грибы родов *Trichaptum, Fomitopsis, Gloeophyllum.* Среди сапроксилотрофов для биореакторов перспективны олиготрофы из рода *Neoantrodia, Coniophora, Fuscopostia, Rhodonia, Phlebiopsis* и сапроксилотрофы, поселяющиеся на древесине сосны, из рода *Incrustoporia, Antrodia, Rigidoporus*, оказавшись в поленницах, в которых присутствуют еловые поленья.

Структура биореактора, основанного на межвидовой конкуренции за субстрат, более четко выявляется при анализе характера разрушения древесины по экологическим группам. Если на II стадии деструкции на ели ксилотрофы занимают 66%, то на ели они достигают 49% субстрата. На следующей стадии разрыв увеличивается, если на ели они обнаруживаются на 60% субстрата, то на ели доля субстрата, занимаемая мицелием, составляет 28%, с ростом доли гнили, вызванной деятельностью сапроксилотрофов, до 72%, когда на ели они занимают только 40%. К IV стадии эти тенденции усиливаются. Если отношение между группами на ели почти паритетное, то на сосне, сапроксилотрофы сохраняют доминирование (Рис. 2).



Рисунок 2. Изменение доли гнили с участием афиллофоровых макромицетов по экологическим группам в поленницах хвойных пород: КСТ - ксилотрофы, СПКСТ - сапроксилотрофы

В еловых поленницах 1-го года наблюдений, сложенных из поленьев на II стадии деструкции, с добавлением 30% поленьев на IV стадии деструкции к в 4-ому году наблюдений, доля поленьев на IV стадии возросла до 88%, к шестому году – до 96%. В сосновых поленницах, сложенных по тому же принципу, доля сосновых поленьев на IV стадии возросла к 4-ому году до 73%, к шестому году – до 89%.

В поленницах, где смешение пород составляло от 30% до 70% отмечено заметное изменение только состояния поленьев, которые в 1-ый год находились на II стадии. Их переход на следующие стадии ксилоза к 4-ому году составил 30%-50% от первоначального объема, а к шестому году – 48-65%. К шестому году наблюдений не было отмечено ни одного полена на IV стадии ксилолиза в смешанных поленницах.

Сравнение данных по изменению распределения поленьев по стадиям ксилолиза показало, что в поленницах, где доля одной породы составляла от 80% до 100% ксилолиз происходил быстрее. Установлено, что разрушение еловых поленьев шло быстрее на 4-ом году наблюдений: III стадии составила 20-25%, IV стадии – 30-40%, а к шестому году на IV стадию перешло 77% поленьев.

Заключение.

Знания о взаимосвязях и биоразнообразие эколого-трофических групп афиллофоровых макромицетов в естественных процессах, позволяют моделировать и управлять процессами деградации неликвидной древесины, а также восстановлением баланса углеродного цикла в лесных экосистемах. Экспериментально показано, что биодеструкция в поленницах с преобладанием одной породы происходит быстрее, по причине снижения интерференции и создания условий перехода мицелия с одного субстрата на другой в низких конкурентных условиях. Выделены перспективные ксилотрофы, в качестве ключевого биологического механизма в составе, предлагаемых «биореакторов» *in natura*: из рода *Trichaptum, Fomitopsis, Gloeophyllum, а также* олиготрофы сапроксилотрофов из рода *Neoantrodia, Coniophora, Fuscopostia, Rhodonia, Phlebiopsis,*

Incrustoporia, Antrodia, Rigidoporus. В результате мы получаем «биореакторы» деструкции неликвидной древесины и крупных порубочных остатков *in natura*. Работы по изучения процессов инокуляции древесины продолжаются.

Список литературы

1. Knorr, K., Weisser, W. W., & Spitze, D. The impact of natural and pathological mortality on carbon cycling in forests //*Oecologia*. –2003. – 137(4). – P. 556–564.

2. Piao, S., Zhang, X., Chen, A. et al. The impacts of climate extremes on the terrestrial carbon cycle //A review. Sci. China Earth Sci. –2019. – 62. – P.1551–1563. DOI:10.1007/s11430-018-9363-5.

3. Сафонов М.А., Сафонова Т.И. Методы изучения разнообразия и экологии ксилотрофных грибов: эпистемологический анализ // Journal of Agriculture and Environment. — 2023. — №4 (32). — URL: https://jae.cifra.science/archive/4-32-2023-april/10.23649/JAE.2023.32.6 (дата обращения: 22.06.2026). DOI: 10.23649/JAE.2023.32.6.

4. Некляев С.Э., Ларина Г.Е., Серая Л.Г. Особенности активного микогенного ксилолиза на сосне обыкновенной в зоне хвойно-широколиственных лесов // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии, 2023. Вып. 244. С. 164–183. DOI: 10.21266/2079-4304.2023.244.164-183.

5. Ивойлов А.В., Большаков С.Ю., Силаева Т.Б. Изучение видового разнообразия макромицетов. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2017. – 160 с.

6. Кураков А.В., Кокаева Л.Ю. Методы изучения разнообразия грибов в наземных и водных экосистемах. – М.: Издательство Национальной академии микологии. 2023. – 128 с.

7. Ларина Г.Е., Ковалева Е.С., Серая Л.Г. Инструментальный контроль фитопатологии грибной природы у древесных пород на примере рода Acer L. // Современная микология в России. – Т. 12. – М.: Национальная академия микологии, 2026. – С. 356-358.

8. Камзолкина, О.В., Богданова А.Г. Методические пособие по микроскопии в исследованиях грибов и водорослей. – Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2017. – 115 с.

9. Стороженко В.Г., Крутов В.И., Руоколайнен А.В., Коткова В.М., Бондарцева М.А. Атлас-определитель дереворазрушающих грибов Русской равнины. – М.: КМК, 2014. – 198 с.

10. Niemelä, T. Suomen käävät – The polypores of Finland // Norrlinia. – 2016. – Vol. 31. – P. 1–430.

References

1. Knorr, K., Weisser, W. W., & Spitze, D. The impact of natural and pathological mortality on carbon cycling in forests //*Oecologia*. –2003. – 137(4). – P. 556–564.

2. Piao, S., Zhang, X., Chen, A. et al. The impacts of climate extremes on the terrestrial carbon cycle //A review. Sci. China Earth Sci. –2019. – 62. – P.1551–1563. DOI:10.1007/s11430-018-9363-5.

3. Safonov M.A., Safonova T.I. Methods of studying the diversity and ecology of xylotrophic fungi: an epistemological analysis // Journal of Agriculture and Environment. — 2023.

— №4 (32). — URL: https://jae.cifra.science/archive/4-32-2023-april/10.23649/JAE.2023.32.6 (date of request: 06/22/2026). DOI: 10.23649/JAE.2023.32.6. (In Russian)

4. Neklyaev S.E., Larina G.E., Seraya L.G. Features of active mycogenic xylolysis on Scots pine in the zone of coniferous and broadleaf forests // Izvestiya St. Petersburg Forestry Academy, 2023. Issue 244. pp. 164-183. DOI: 10.21266/2079-4304.2023.244.164-183 (In Russian)

5. Ivoilov A.V., Bolshakov S.Yu., Silaeva T.B. Study of the species diversity of macromycetes. – Saransk: Publishing House of Mordovia. University, 2017. 160 p. (In Russian)

6. Kurakov A.V., Kokaeva L.Y. Methods of studying the diversity of fungi in terrestrial and aquatic ecosystems. Moscow: Publishing House of the National Academy of Mycology. 2023. – 128 p. (In Russian)

7. Larina G.E., Kovaleva E.S., Seraya L.G. Instrumental control of phytopathology of the fungal nature in tree species using the example of the genus Acer L. // Modern mycology in Russia, vol. 12, Moscow: National Academy of Mycology, 2026, pp. 356-358. (In Russian)

8. Kamzolkina O.V., Bogdanova A.G. Methodical manual on microscopy in the research of fungi and algae. Moscow: Association of Scientific Publications of the KMC, 2017. 115 p. (In Russian)

9. Storozhenko V.G., Krutov V.I., Ruokolainen A.V., Kotkova V.M., Bondartseva M.A. Atlas-determinant of wood-destroying fungi of the Russian plain. Moscow: KMK, 2014. 198 p. (In Russian)

10. Niemelä, T. Suomen käävät – The polypores of Finland // Norrlinia. – 2016. – Vol. 31. – P. 1–430.

DOI: 10.58168/BECGD2026_417-428
УДК 621.22-82:630

АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗРАБОТКА ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОГО АККУМУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ANALYSIS OF ENERGY EFFICIENCY AND DEVELOPMENT OF A HYDROPNEUMATIC ACCUMULATING DEVICE FOR HYDRAULIC SYSTEMS OF FORESTRY TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL MACHINES

Никонов В.О.,
доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Посметьев В.И.,
доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Савинков М.А.,
преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Nikonov V.O.,
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Posmetyev V.I.,
Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Savinkov M.A.,
Lecturer Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. Рассмотрена проблема низкой энергоэффективности транспортно-технологических машин лесного комплекса из-за циклических нагрузок. Выполнен анализ патентной документации и предложена многоуровневая классификация пневмогидравлических аккумуляторов по типу разделителя, конструкции и способам повышения КПД. Выявлено, что существующие устройства не удовлетворяют требованиям компактности и автоматической рекуперации. Предложена авторская конструкция с двумя гидроцилиндрами и внешним газовым аккумулятором. Проведён сравнительный анализ, показавший преимущества разработки. Обосновано внедрение устройства в гидроманипулятор, подвеску и тормозную систему автолесовозов.

Abstract. The problem of low energy efficiency in forestry transport and technological machines caused by cyclic loads is considered. An analysis of patent documentation is performed, and a multilevel classification of pneumohydraulic accumulators according to separator type, design, and methods of increasing efficiency is proposed. It is found that existing devices do not meet the requirements of compactness and automatic energy recuperation. An original design featuring two hydraulic cylinders and an external gas accumulator is proposed. A comparative analysis is carried out, demonstrating the advantages of the development. The implementation of the device in the hydraulic manipulator, suspension, and braking system of log trucks is substantiated.

© Никонов В. О., Посметьев В. И., Савинков М. А., 2026

Ключевые слова: пневмогидравлический аккумулятор, рекуперация энергии, энергоэффективность, транспортно-технологическая машина, лесовозный автомобиль, гидроцилиндр, гидрораспределитель, навесная система.

Keywords: hydropneumatic accumulator, energy recovery, energy efficiency, transport and technological machine, logging truck, hydraulic cylinder, hydraulic distributor, attachment system.

Одной из ключевых проблем лесного хозяйства является высокая энергоёмкость транспортно-технологических машин – лесовозов, харвестеров, форвардеров, трелёвочных тракторов, лесопогрузчиков, рубильных машин и другой техники, – связанная с циклическим характером нагрузки: подъём и опускание гидроманипуляторов, торможение на спусках, работа навесного оборудования, колебания подвески на неровностях дороги и нагрузки на сцепные устройства. Значительная часть энергии при этом рассеивается в виде тепла, снижая общий КПД машины и увеличивая расход топлива. Рекуперативные системы на базе пневмогидравлических аккумуляторов позволяют временно сохранять энергию рабочей жидкости при торможении или опускании груза, а затем возвращать её для ускорения или подъёма. Однако существующие аккумулирующие устройства обладают рядом недостатков: большие масса и габариты, ограниченное быстродействие, неспособность работать в широком диапазоне давлений, отсутствие автоматического переключения между режимами накопления и отдачи. Для всей совокупности лесных машин, эксплуатируемых в условиях бездорожья, ограниченного компоновочного пространства и интенсивных циклических нагрузок, перечисленные недостатки приобретают критический характер [1-9].

В связи с этим целью работы является анализ энергоэффективности существующих и перспективных пневмогидравлических аккумулирующих устройств и обоснование преимуществ предлагаемой авторами конструкции, которая за счёт применения двух гидроцилиндров с автоматическим переключением и внешнего газового аккумулятора обеспечивает высокую энергоэффективность, малые массогабаритные показатели и возможность автоматической рекуперации энергии в гидроманипуляторе, подвеске, сцепных устройствах, тормозной и навесной системах транспортно-технологических машин [2].

На основе анализа патентной документации предложена многоуровневая классификация устройств аккумулирования энергии рабочей жидкости, охватывающая физику разделения сред, конструктивные особенности, а также методы повышения энергоэффективности. Данная классификация разделена на три независимые таблицы (табл. 1-3). Каждая таблица посвящена одному из трёх классификационных признаков, выделенных в ходе анализа: тип разделительного элемента, конструктивное исполнение и способ повышения энергоэффективности.

Таблица 1 – Классификация по типу разделительного элемента

Группа	Варианты реализации (подтипы)	Преимущества	Недостатки

Группа	Варианты реализации (подтипы)	Преимущества	Недостатки
Без физического разделителя	Гравитационные, проточные камеры	Предельная простота конструкции; отсутствие эластомерных элементов, подверженных старению	Неизбежное растворение газа в жидкости, приводящее к кавитации; жёсткое требование вертикальной ориентации; оправданы лишь в системах огромного объёма
С условным разделителем	Вихревые накопители	Инерционное разделение сред без подвижных частей	Нестабильность разделения; применяются только в узких областях
С эластичным разделителем	Диафрагменные	Нулевое трение; высокая частота срабатываний	Зависимость от прочности мембраны; диффузия газа через неметаллическую оболочку
	Баллонные	Лидеры по быстродействию и ремонтопригодности в среднем и высоком диапазоне давлений; доминирование на рынке	Диффузия газа через резинокордную оболочку; ограниченная стойкость при больших перепадах давления
Группа	Варианты реализации (подтипы)	Преимущества	Недостатки
С эластичным разделителем	Металлосильфонные	Полное решение проблемы газовой проницаемости; возможность работы с гелием в криогенных условиях; единственный выбор для сверхнизких или высоких температур	Ограниченная циклическая усталость металла; повышенная стоимость сварных гармоник
С жёстким разделителем	Поршневые с манжетами, с лабиринтными уплотнениями, с магнитно-жидкостными затворами	Безальтернативны в системах сверхвысокого давления и агрессивных средах; прогресс в лабиринтных уплотнениях практически исключает трение покоя;	Повышенные масса и габариты; утечки через уплотнения поршня (особенно в манжетных схемах); трение покоя в традиционных исполнениях

Группа	Варианты реализации (подтипы)	Преимущества	Недостатки
		магнитно-жидкостные затворы удерживают герметичность в микрозазоре	

Таблица 2 – Классификация по конструктивному исполнению

Группа	Варианты реализации (подтипы)	Преимущества	Недостатки
Форма корпуса	Тороидальные сферические	Оптимальны по массе, выдерживают максимальные давления; стандарт в авиации	Сложность изготовления сферических оболочек; ограниченный объём
	Цилиндрические с приварными днищами	Применяются для больших объёмов; технологичность изготовления	Менее выгодное соотношение объём / масса, чем у сферических
	Плоские прямоугольные	Сверхкомпактные, штампуются для топливных систем	Ограничены по давлению из-за неоптимальной формы
	Трубчатые	Простота встраивания в линейные гидролинии	Низкая энергоёмкость на единицу объёма
Многокамерные кластеры	С каскадным изменением объёма газовой полости	Возможность каскадного регулирования суммарного объёма и давления; высокая энергетическая плотность	Сложная система клапанов и необходимость точной синхронизации камер
Схема подключения гидролинии	Тупиковые (накопление-отдача)	Эффективны для рекуперации и накопления энергии; простота подключения	Не фильтруют пульсации; в тупиковом режиме возможен застой жидкости
	Проточные (фильтрация пульсаций)	Незаменимы для фильтрации пульсаций и вымывания продуктов износа; постоянный обмен жидкости	Меньшая энергоёмкость из-за проточного характера; более сложная арматура

Группа	Варианты реализации (подтипы)	Преимущества	Недостатки
Интеграция с гидроаппаратурой	Встроенные предохранительные клапаны, магнитострикционные датчики, блоки управления зарядкой	Единый компактный блок; автоматическая компенсация утечек газа в процессе эксплуатации; повышение надёжности и быстродействия	Удорожание; сложность ремонта и диагностики неисправностей интегрированных компонентов

Таблица 3 – Классификация по способу повышения энергоэффективности

Группа	Варианты реализации (подтипы)	Преимущества	Недостатки
Пассивные методы	Заполнение металлорезиной (алюминиевая пена)	Турбулизация газа, многократное ускорение теплопередачи на корпус; простота реализации	Увеличение массы газовой полости; постепенное разрушение пористой структуры при циклировании
	Спиральные рассекатели	Интенсификация внутреннего теплообмена без значительного утяжеления	Неравномерность теплообмена по объёму; ограниченный эффект при малых объёмах
	Технология жидкостного поршня	Капли жидкости как множество микроскопических теплообменников мгновенно поглощают теплоту сжатия; радикальное приближение к изотерме	Унос жидкости в газовую магистраль; необходимость сепарации; повышенные гидравлические потери
Активные методы	Интеграция элементов Пельтье	Термоэлектрическое управление циклом; возможность точной стабилизации температуры	Потребление внешней электроэнергии; ограниченная мощность охлаждения / нагрева
	Принудительная циркуляция хладагента через внешнюю рубашку	Эффективный отвод / подвод тепла; управляемость	Существенное усложнение и утяжеление конструкции; потребность в дополнительном насосе и теплообменнике

Группа	Варианты реализации (подтипы)	Преимущества	Недостатки
Гибридные накопители	Двухфазные рабочие тела (сверхкритический CO_2)	На порядок увеличивается плотность запасаемой энергии за счёт фазового перехода; компактность	Сложность реализации; высокие давления; чувствительность к температуре
Материаловедческие решения	Мембраны из нанокомпозитов	Минимизация диффузионных потерь газа; увеличение срока службы мембраны	Высокая стоимость нанокомпозитных материалов
	Эластомеры с минимальным внутренним трением	Снижение динамических потерь в самом разделителе; улучшение КПД цикла	Технологические ограничения по диапазону рабочих температур и химической совместимости

Представленная классификация (табл. 1-3) демонстрирует широкое разнообразие конструктивных решений и методов повышения эффективности пневмогидравлических аккумуляторов. Однако анализ преимуществ и недостатков каждой группы показывает, что ни одно из существующих устройств в полной мере не удовлетворяет комплексу требований, предъявляемых гидросистемами транспортно-технологических машин лесного комплекса, – сочетанию малой удельной массы, высокого КПД, автоматического управления рекуперацией и компактности. Именно на устранение выявленных ограничений направлена авторская разработка, детально рассматриваемая ниже.

Предлагаемое авторами устройство (рис. 1) устраняет основные недостатки прототипа и существующих аналогов. В его состав входят два поршневых гидроцилиндра (левый и правый), каждый из которых имеет газовую полость *А* и жидкостную полость *Б*. Газовая полость обоих цилиндров через общую газовую магистраль подключена к внешнему газовому аккумулятору, обеспечивающему постоянное давление рабочего газа. Управление потоками жидкости осуществляется четырьмя двухпозиционными двухходовыми гидрораспределителями с электромагнитным управлением *10-13*. На торцах цилиндров закреплены датчики крайних верхних и крайних нижних положений поршней, передающие сигналы в блок управления. Дополнительно в гидравлическую схему включены обратные клапаны *14-17*, регулируемый предохранительный клапан *19,* фильтр *21*, дистанционно управляемый гидронасос *18* и гидробак *22* [3].



А – газовая полость; *Б* – жидкостная полость; *1* – внешний газовый аккумулятор; *2, 3* – левый и правый гидроцилиндры; *4, 5* – поршни; *6, 7* – датчики крайнего верхнего положения; *8, 9* – датчики крайнего нижнего положения; *10-13* – двухпозиционные двухходовые гидрораспределители с электромагнитным управлением; *14-17* – обратные клапаны; *18* – дистанционно управляемый гидронасос; *19, 20* – регулируемые предохранительные клапаны; *21* – фильтр; *22* – гидробак; *23-34* – гидравлические линии

Рисунок 1 – Принципиальная схема пневмогидравлического аккумулирующего устройства

Принцип действия заключается в последовательном автоматическом чередовании зарядки и разрядки цилиндров. В исходном состоянии левый цилиндр находится под давлением газа, подаваемого из внешнего аккумулятора в полость *А*; жидкостная полость *Б* через открытый гидрораспределитель соединена с напорной магистралью – энергия отдаётся потребителю. Когда поршень левого цилиндра достигает крайнего нижнего положения, срабатывает соответствующий датчик. По его сигналу блок управления переключает гидрораспределители: левый цилиндр переводится в режим зарядки (насос нагнетает жидкость в полость *Б*, сжимая газ в полости *А*), а правый цилиндр – в режим подачи рабочей жидкости. После заполнения левого цилиндра его поршень поднимается в крайнее верхнее положение, вновь срабатывает датчик, и система автоматически возвращается к исходной конфигурации: левый цилиндр начинает отдавать энергию, а правый заряжаться. Такой цикл повторяется непрерывно, исключая паузы в подаче энергии и участие оператора [3].

Сравнение с существующими аналогами выявляет несколько ключевых преимуществ предлагаемой конструкции. Во-первых, уменьшена габаритная высота благодаря горизонтальному расположению цилиндров вместо вертикальных мембранных аккумуляторов. Во-вторых, достигнуто снижение удельной массы до 0,10-0,14 кг/кДж за счёт отказа от толстостенных мембранных корпусов и оптимизации арматуры. В-третьих, автоматическое последовательное переключение режимов «заряд-разряд» обеспечивает непрерывность потока энергии. В-четвёртых, наличие дополнительной магистрали с обратными клапанами открывает возможность рекуперации энергии от внешних гидроустройств – подвески, тормозной системы, гидроманипулятора, сцепного устройства, навесной системы. Наконец, параллельная работа двух цилиндров позволяет поднять КПД цикла до 91-94 % против 82-93 % у ближайших аналогов.

Для количественной оценки преимуществ предлагаемого устройства было проведено сопоставление его характеристик с характеристиками наиболее распространённых типов пневмогидравлических аккумуляторов, отражённых в патентах. В таблице 4 обобщены качественные преимущества и недостатки каждого конструктивного решения, а в таблице 5 приведены уточнённые по результатам анализа справочных данных и каталогов производителей технико-эксплуатационные параметры.

Проведённый сравнительный анализ конструкций и технико-эксплуатационных параметров пневмогидравлических аккумулирующих устройств показал, что существующие решения (мембранные, поршневые, многоконтейнерные циклические, телескопические, а также устройства с фазопереходными материалами) обладают рядом принципиальных ограничений применительно к гидросистемам транспортно-технологических машин лесного ком-

плекса. Основными недостатками являются повышенная удельная масса (0,15-0,28 кг/кДж), ограниченное быстродействие (0,1-0,3 с), отсутствие автоматического переключения режимов накопления и отдачи, а также неспособность эффективно рекуперировать энергию от нескольких внешних потребителей одновременно. Эти факторы снижают общий КПД машин и увеличивают расход топлива.

Таблица 4 – Преимущества и недостатки конструкций пневмогидроаккумуляторов

Конструкция	Преимущества	Недостатки
Мембранный	Малые инерционность и трение, компактность	Низкая стойкость при больших перепадах давления, диффузия газа
Поршневой	Высокое рабочее давление, долговечность	Большие масса и габариты, утечки через уплотнения
Двухцилиндровый с внешним ресивером (прототип)	Разделение полостей высокого и низкого давления, повышенная надёжность	Большие габариты, отсутствие автоматического переключения
Многоконтейнерный циклический	Высокая энергетическая плотность (мало масла), глубокое циклирование	Сложная система клапанов, необходимость точной синхронизации
С телескопическим цилиндром	Постоянное давление в широком диапазоне хода	Сложность изготовления, повышенное трение
С фазопереходным материалом	Сохранение тепла сжатия, повышение КПД на 15-20 %	Дополнительная масса и стоимость, ограниченный ресурс
Предлагаемая конструкция	Малые масса / габариты, автоматическое переключение, рекуперация	Требуется надёжная электронная система управления

Таблица 5 – Сравнение технико-эксплуатационных параметров

Параметр	Мембранный	Поршневой	Циклический (многоконт.)	Телескопический	Предлагаемый
Рабочее давление, Мпа	до 35	до 50	до 40	до 30	до 42
Энергоёмкость, кДж/л	3-5	6-9	12-15	6-8	10-13
КПД цикла «заряд-разряд», %	78-85	85-90	88-93	82-87	91-94
Удельная масса, кг/кДж	0,15-0,2	0,2-0,28	0,12-0,16	0,18-0,24	0,1-0,14
Время срабатывания, с	0,04-0,08	0,1-0,18	0,2-0,3	0,12-0,2	0,06-0,1
Надёжность (наработка на отказ), циклов	$5 \cdot 10^5$	$1 \cdot 10^6$	$8 \cdot 10^5$	$6 \cdot 10^5$	$> 1 \cdot 10^6$

Двухцилиндровая система с внешним газовым аккумулятором, датчиками крайних положений поршней и четырьмя электроуправляемыми гидрораспределителями – устраняет указанные ограничения. Устройство обеспечивает удельную массу на уровне 0,1-0,14 кг/кДж, что на 20-50 % ниже, чем у ближайших аналогов, а КПД цикла «заряд-разряд» достигает 94 %. Автоматическое поочерёдное переключение цилиндров исключает паузы в подаче энергии, а предусмотренная дополнительная магистраль с обратными клапанами позволяет подключать контуры рекуперации от подвески, тормозной системы и гидроманипулятора. Благодаря этому предлагаемое устройство не только аккумулирует энергию, вырабатываемую насосом, но и возвращает в гидросистему энергию, которая в традиционных схемах рассеивается в виде тепла.

На основании полученных результатов рекомендуется внедрение предлагаемого пневмогидравлического аккумулирующего устройства в гидравлические системы широкого спектра транспортно-технологических машин лесного комплекса. В гидроманипуляторах харвестеров, форвардеров, лесопогрузчиков и лесовозов оно позволит накапливать потенциальную энергию опускаемой пачки хлыстов или сортиментов и возвращать её при последующем подъёме, что, по предварительным оценкам, обеспечивает экономию топлива до 10 % на погрузочно-разгрузочных операциях. В подвеске лесовозов, форвардеров и трелёвочных тракторов устройство способно поглощать энергию колебаний, возникающих при движении по лесовозным усам и технологическим коридорам, и направлять её на выравнивание рамы или питание вспомогательных гидропотребителей, повышая плавность хода. В тормозных системах всех колёсных машин (лесовозов, форвардеров) реализуется

рекуперативное торможение на затяжных спусках, что не только снижает износ фрикционных накладок, но и уменьшает расход топлива ориентировочно не менее чем на 10 %. В навесной системе харвестерных головок и рубильных модулей аккумулятор запасает энергию холостого хода гидронасоса и кратковременно отдаёт её для привода пильного механизма или протяжного устройства, повышая производительность. Кроме того, установка устройства в сцепные системы лесовозных автопоездов, трелёвочных тракторов и форвардеров даёт возможность рекуперировать энергию динамических нагрузок, возникающих при трогании и торможении пачки, и использовать её для демпфирования рывков или привода лебёдки.

Перспективы дальнейших исследований охватывают несколько направлений, актуальных для всех типов лесных машин. Во-первых, необходима оптимизация алгоритмов управления гидрораспределителями с применением адаптивных и нейросетевых регуляторов, способных учитывать случайный характер внешних нагрузок, типичный для лесосечных и транспортных операций, и прогнозировать оптимальные моменты переключения в зависимости от вида выполняемой работы. Во-вторых, целесообразно исследовать возможность применения облегчённых конструкционных материалов (высокопрочных алюминиевых сплавов, базальто- и углепластиков) для корпусов цилиндров и газового аккумулятора с целью дальнейшего снижения массы, что особенно важно для машин, эксплуатируемых на слабонесущих грунтах. В-третьих, перспективным представляется интегрирование устройства с системой утилизации теплоты отработавших газов дизельных двигателей, используемых на лесовозах, харвестерах и форвардерах, для подогрева газа в ресивере, что позволит повысить начальное давление и энергоёмкость цикла. В-четвёртых, заслуживает внимания создание гибридных накопителей, объединяющих пневмогидравлический аккумулятор с электрическим суперконденсатором, что улучшит динамические характеристики гидропривода и расширит диапазон рекуперируемой мощности, обеспечивая устойчивую работу в условиях переменных нагрузок. Реализация указанных мероприятий позволит снизить эксплуатационный расход дизельного топлива машинами лесного комплекса на 12-18 % и сократить вредные выбросы, что полностью соответствует задачам программы развития лесного машиностроения.

Список литературы

1. Посметьев, В. И. Методика расчета и результаты оптимизации конструктивных параметров рекуперативной навесной системы трактора при агрегатировании с лесными почвообрабатывающими орудиями / В. И. Посметьев, М. А. Савинков, В. В. Посметьев [и др.] // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2025. – № 4(406). – С. 130-142. – DOI: 10.37482/0536-1036-2025-4-130-142.

2. Посметьев, В. И. Теоретические обоснования новых технических решений, обеспечивающих повышение эксплуатационных свойств лесовозных автомобилей / В. И. Посметьев, В. О. Никонов, В. В. Посметьев. – Воронеж : Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2024. – 275 с. – ISBN 978-5-7994-1127-5.

3. Савинков, М. А. Анализ перспективных устройств для аккумулирования энергии рабочей жидкости в гидроприводах транспортно-технологических машин / М. А. Савинков,

В. И. Посметьев, В. О. Никонов, И. О. Храпов // Адаптация лесного хозяйства к изменению климата : природоориентированные решения и цифровизация. Forestry – 2024 : Материалы Международного лесного форума, Воронеж, 31 октября – 01 2024 года. – Воронеж : Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова, 2024. – С. 107-113. – DOI: 10.58168/FFYS2024_107-113.

4. Dindorf R., Takosoglu, J., Wos P. Review of hydro-pneumatic accumulator models for the study of the energy efficiency of hydraulic systems. Energies 2023, 16, 6472, DOI: 10.3390/en16186472.

5. Alatalo J., Liedes T., Pylvanainen M. Simulation model of a piston type hydro-pneumatic accumulator. Proceedings of the 9-th EUROSIM & the 57-th SIMS September 12-th-16-th, 2016, Oulu, Finland. – pp. 235-242, DOI: 10.3384/ecp17142235.

6. Ajit Kumar, K. Dasgupta, J. Das Performance investigation of a hydro-pneumatic type accumulator used in a hydrostatic drive system of off-road vehicles. URL : https://d-nb.info/1193179823/34 (дата обращения 14.06.2026).

7. Zhan Y., Hou M., Yao Y., Jia J., Yi B., Qu D. Analytical model of passive heave compensator considering gas exchange between accumulator and gas bottles. J. Mar. Sci. Eng. 2025, 13, 745, DOI: 10.3390/jmse13040745.

8. Du H., Bian X., Xiong W. Energy analysis and verification of a constant-pressure elastic-strain energy accumulator based on exergy method. Sustainability 2022, 14, 11689, DOI: 10.3390/su141811689.

9. Xu Z., Zhou J., Chen H., Xu B., Shen, Z. Optimizing accumulator performance in hydraulic systems through support vector regression and rotational factors. Processes 2024, 12, 1036, DOI: 10.3390/pr12051036.

References

1. Posmetyev V. I., Savinkov M. A., Posmetyev V. V. et al. *Metodika rascheta i rezul'taty optimizatsii konstruktivnykh parametrov rekuperativnoi navesnoi sistemy traktora pri agregatirovanii s lesnymi pochvoobrabatyvayushchimi orudiyami* [Method of Calculation and Optimization Results of Design Parameters of Recuperative Attachment System of Tractor When Aggregated with Forest Tillage Implements], Lesnoy Zhurnal, 2025, №. 4(406), pp. 130-142. DOI : 10.37482/0536-1036-2025-4-130-142.

2. Posmetyev V. I., Nikonov V. O., Posmetyev V. V. *Teoreticheskie obosnovaniya novykh tekhnicheskikh reshenii, obespechivayushchikh povyshenie ekspluatatsionnykh svoistv lesovoznykh avtomobilei* [Theoretical Substantiation of New Technical Solutions Ensuring Improvement of Operational Properties of Logging Trucks], Voronezh, Voronezhskii gosudarstvennyi lesotekhnicheskii universitet im. G. F. Morozova, 2024, 275 p.

3. Savinkov M. A., Posmetyev V. I., Nikonov V. O., Khrapov I. O. *Analiz perspektivnykh ustroistv dlya akkumulirovaniya energii rabochei zhidkosti v gidroprivodakh transportno-tekhnologicheskikh mashin* [Analysis of Promising Devices for Energy Accumulation of Working Fluid in Hydraulic Drives of Transport and Technological Machines], Adaptatsiya lesnogo khozyaistva k izmeneniyu klimata : prirodoorientirovannye resheniya i tsifrovizatsiya. Forestry – 2024 [Adaptation of Forestry to Climate Change: Nature-Oriented Solutions and Digitalization.

Forestry – 2024] : conference papers, Voronezh, Voronezhskii gosudarstvennyi lesotekhnicheskii universitet im. G. F. Morozova, 2024, pp. 107-113, DOI: 10.58168/FFYS2024_107-113.

4. Dindorf R., Takosoglu J., Wos P. Review of hydro-pneumatic accumulator models for the study of the energy efficiency of hydraulic systems, Energies, 2023, vol. 16, Article 6472, DOI: 10.3390/en16186472.

5. Alatalo J., Liedes T., Pylvanainen M. Simulation model of a piston type hydro-pneumatic accumulator, Proceedings of the 9th EUROSIM & the 57th SIMS, Oulu, Finland, 2016, pp. 235-242, DOI: 10.3384/ecp17142235.

6. Ajit Kumar, Dasgupta K., Das J. Performance investigation of a hydro-pneumatic type accumulator used in a hydrostatic drive system of off-road vehicles. URL : https://d-nb.info/1193179823/34 (accessed : June 14, 2026).

7. Zhan Y., Hou M., Yao Y., Jia J., Yi B., Qu D. Analytical model of passive heave compensator considering gas exchange between accumulator and gas bottles, Journal of Marine Science and Engineering, 2025, vol. 13, Article 745, DOI: 10.3390/jmse13040745.

8. Du H., Bian X., Xiong W. Energy analysis and verification of a constant-pressure elastic-strain energy accumulator based on exergy method, Sustainability, 2022, vol. 14, Article 11689, DOI: 10.3390/su141811689.

9. Xu Z., Zhou J., Chen H., Xu B., Shen Z. Optimizing accumulator performance in hydraulic systems through support vector regression and rotational factors, Processes, 2024, vol. 12, Article 1036, DOI: 10.3390/pr12051036.

DOI: 10.58168/BECGD2026_429-439
УДК 621.22-82

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИНАХ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

SYSTEM ANALYSIS OF WORKING FLUID ENERGY RECOVERY METHODS IN FORESTRY TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL MACHINES

Никонов В.О.,
доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Посметьев В.И.,
доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Аксенов А.А.,
кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры машиностроительных технологий ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Nikonov V.O.,
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Posmetyev V.I.,
Doctor of Technical Sciences, Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Aksenov A.A.,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. Рассмотрена проблема низкой энергоэффективности транспортно-технологических машин лесного комплекса, вызванная цикличностью рабочих операций и дросселированием рабочей жидкости в гидросистемах. Проведён системный анализ более двадцати типов лесозаготовительной, лесохозяйственной, лесодорожной и лесоохранной техники (харвестеры, форвардеры, скиддеры, мульчеры, рубительные машины, бульдозеры, экскаваторы, лесопосадочные агрегаты и др.) с целью выявления фаз цикла, допускающих рекуперацию энергии. Для каждой группы машин предложены рациональные гидравлические схемы возврата энергии: гидропневматические (на базе пневмогидроаккумуляторов), электрогидравлические (с обратимыми машинами и накопителями) и комбинированные. Результаты систематизированы в сводных таблицах, содержащих описание принципа рекуперации, а также преимущества и недостатки каждого технического решения. Сформулированы рекомендации по дифференцированному внедрению рекуперативных систем, показано, что их применение обеспечивает экономию топлива до 12-15 % на погрузочно-разгрузочных операциях, не менее 10 % при рекуперативном торможении и сокращение времени разгона роторных орудий до 60 %.

Abstract. The problem of low energy efficiency of forestry transport and technological machines caused by cyclic operations and throttling of working fluid in hydraulic systems is considered. A system analysis of more than twenty types of logging, silvicultural, forest road construction, and fire-fighting machinery (harvesters, forwarders, skidders, mulchers, chippers, bulldozers, excavators, planting machines, etc.) is carried out to identify cycle phases that allow

© Никонов В. О., Посметьев В. И., Аксенов А. А., 2026

energy recovery. Rational hydraulic energy recovery schemes are proposed for each machine group: hydropneumatic (based on hydropneumatic accumulators), electrohydraulic (with reversible machines and energy storage), and combined. The results are systematized in summary tables containing a description of the recovery principle as well as the advantages and disadvantages of each technical solution. Recommendations for the differentiated implementation of recuperative systems are formulated. It is shown that their application provides fuel savings of up to 12–15 % in loading/unloading operations, at least 10 % in regenerative braking, and a reduction in the start-up time of rotary tools by up to 60 %.

Ключевые слова: рекуперация энергии, рабочая жидкость, гидропривод, лесная машина, пневмогидроаккумулятор, электрогидравлическая система, экономия топлива, циклические нагрузки, лесозаготовительная техника.

Keywords: energy recovery, working fluid, hydraulic drive, forestry machine, hydropneumatic accumulator, electrohydraulic system, fuel economy, cyclic loads, logging machinery.

Актуальность внедрения систем рекуперации энергии рабочей жидкости в лесных транспортно-технологических машинах определяется совокупностью экономических, экологических и технико-эксплуатационных факторов. Лесозаготовительная отрасль относится к числу наиболее энергоёмких: доля затрат на топливо в себестоимости сортиментов может достигать 30-40 %, причём значительная часть энергии, вырабатываемой силовой установкой, расходуется на поддержание работы гидропривода технологического оборудования. Машины лесного комплекса – харвестеры, форвардеры, скиддеры, мульчеры, рубительные и лесопосадочные агрегаты – работают в режиме резко выраженной цикличности. Подъём и опускание манипулятора с массивным грузом, разгон и торможение поворотной платформы, пульсирующая подача заготовляемой древесины, ударные нагрузки на фрезы и роторы сопровождаются многократными превращениями потенциальной и кинетической энергии в тепло, рассеиваемое в окружающую среду через гидрораспределители и радиаторы. Традиционные гидросистемы с дроссельным управлением не позволяют использовать этот энергетический потенциал, что ведёт к перерасходу топлива, интенсивному нагреву рабочей жидкости и ускоренному износу компонентов привода [1-3].

В то же время современные схемы рекуперации – гидропневматические (на базе пневмогидроаккумуляторов), электрогидравлические (с обратимыми электрическими машинами и накопителями энергии) и комбинированные – открывают возможность возвращать до 40-80 % затраченной энергии обратно в рабочий цикл. Их применение особенно оправдано в условиях лесосеки, где частые переходные процессы и высокие инерционные массы делают возврат энергии ощутимым вкладом в общую эффективность. Помимо прямой экономии топлива, рекуперативные системы способствуют снижению тепловой напряжённости гидропривода, демпфированию гидроударов, повышению плавности движений и точности позиционирования рабочих органов. Это не только увеличивает производительность, но и продлевает ресурс дорогостоящих гидроагрегатов, снижая эксплуатационные затраты предприятий. В условиях ужесточения экологических

норм и роста цен на углеводородное топливо внедрение энергосберегающих гидравлических систем становится не просто конкурентным преимуществом, а необходимым условием устойчивого развития лесного машиностроения [4-9].

Несмотря на очевидную перспективность, рекуперация энергии рабочей жидкости в лесных машинах не получила пока массового распространения, а имеющиеся на рынке технические решения носят разрозненный характер и ориентированы преимущественно на отдельные типы машин. Отсутствует обобщённая классификация способов рекуперации применительно ко всему спектру лесозаготовительной, лесохозяйственной и лесотранспортной техники. В связи с этим задача настоящей работы заключается в системном анализе всех типов лесных машин и агрегатов, в которых технически возможна и энергетически целесообразна рекуперация энергии рабочей жидкости. Требуется выявить конкретные рабочие органы и операции цикла, где потери энергии максимальны, определить рациональные схемы возврата энергии – от простейших гидропневматических до электрогидравлических – и сопоставить их преимущества и недостатки с учётом реальных условий эксплуатации (удары, вибрация, запылённость, низкие температуры).

Проведённый анализ охватил всю основную номенклатуру лесных машин: харвестеры, форвардеры, скиддеры, валочно-пакетирующие машины, фронтальные лесопогрузчики, лесовозы с гидроманипуляторами, мобильные рубительные и пнедробильные установки, мульчеры, кусторезы, ямобуры, лесопосадочные машины, культиваторы, плуги, грунтомёты, лесопожарные и дорожно-строительные агрегаты (бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, дреноукладчики), а также окорочные станки и стационарные гидролебёдки. Для каждой из этих машин выявлены источники рекуперируемой энергии, предложены принципиальные гидравлические схемы её возврата и определены ключевые достоинства и ограничения. Результаты анализа систематизированы в сводных таблицах 1-3, в которых компактно представлены: тип машины и рабочий орган, принцип рекуперации энергии рабочей жидкости, а также технические преимущества и недостатки каждого способа. Такой подход позволяет конструкторам и эксплуатационникам обоснованно выбирать рекуперативные решения, адаптированные к конкретным задачам лесного комплекса.

Таблица 1 – Рекуперация энергии рабочей жидкости в лесозаготовительных машинах

Машина / рабочий орган	Принцип рекуперации энергии рабочей жидкости	Преимущества	Недостатки
Харвестер (манипулятор)	Гидропневматический: при опускании стрелы жидкость из поршневой полости вытесняется в пневмогидроаккумулятор (ПГА); при подъёме накопленная жидкость подаётся на вход насоса или напрямую в цилиндр. Электрогидравлический: обратимый гидромотор-насос с электромашиной-генератором и	КПД до 80 % (электрогидравлика); гашение гидроударов; значительное снижение пиковых нагрузок на ДВС	Электрогидравлика дорога, чувствительна к влаге и вибрации; ПГА даёт нелинейное давление, КПД 40-55 %

Машина / рабочий орган	Принцип рекуперации энергии рабочей жидкости	Преимущества	Недостатки
	накопителем		
Харвестер (поворотная платформа)	Гидропневматический: торможение платформы гидромотором в насосном режиме, поток заряжает ПГА; при разгоне жидкость из ПГА возвращается в гидромотор	Торможение без потери ресурса, интенсивный разгон, утилизация инерционной энергии	Усложнение гидроразводки; аккумулятор должен выдерживать пиковые давления
Харвестер (харвестерная головка – протяжка)	Повышение давления в контуре протяжки: жидкость, вытесненная при опускании манипулятора или торможении платформы, направляется на вход насоса протяжки или в напорную линию гидромотора подачи	Покрытие пиковой мощности (до 200 кВт) без провалов ДВС; критически важно для толстомерных хлыстов	Сложная система клапанов и контроллеров; риск кавитации при несинхронизированных потоках
Форвардер (манипулятор и коник)	Гидропневматический: при опускании пачки в коник жидкость из поршневой полости цилиндра подъёма стрелы вытесняется в ПГА; при следующем подъёме накопленная энергия возвращается на вход насоса или напрямую в цилиндр	Простота, надёжность в грязи; снижение расхода топлива при высокой цикличности; плавное опускание груза	Ограниченная энергоёмкость при многих циклах без паузы; необходима точная настройка давления зарядки азотом
Форвардер (трансмиссия)	Электрогидравлическая: гидростатическая трансмиссия с обратимыми гидромашинами; при торможении гидромотор работает как насос, заряжая гидроаккумулятор или накопитель; затем энергия используется для разгона	Высокая эффективность рекуперативного торможения на уклонах и частых остановках; экономия топлива при переездах	Тяжёлая и дорогая система; чувствительность вязкости жидкости к морозам, требуются подогреватели
Машина / рабочий орган	Принцип рекуперации энергии рабочей жидкости	Преимущества	Недостатки
Трелёвочный трактор (скиддер) (лебёдка)	Гидравлическая: при разматывании троса под натяжением гидромотор лебёдки переходит в насосный режим, заряжая ПГА или питая вспомогательные контуры	Уменьшение нагрева масла на спусках; снижение нагрузки на тормоз лебёдки; утилизация потенциальной энергии пачки на склоне	Малая доля возврата в общем цикле; требуется дополнительное охлаждение при длительном рекуперативном торможении
Валочно-пакетирующая машина	Комбинированная гидропневматическая: ПГА в контурах подъёма и поворота; вытесненная жидкость	Совмещение демпфирования ударов при валке с возвратом энергии	Сложность балансировки давлений при одновременной

Машина / рабочий орган	Принцип рекуперации энергии рабочей жидкости	Преимущества	Недостатки
	аккумулируется и подаётся в контур пильного механизма или на вход насоса	на пиление; высокая надёжность в рамках традиционной гидравлики	работе нескольких контуров; риск разрядки аккумулятора при удержании нагруженной стрелы
Лесопогрузчик фронтальный (стрела с грейфером)	Гидропневматическая рекуперация опускания стрелы с пачкой в штабель / транспортное средство, аналогично форвардеру: жидкость из поршневой полости в ПГА, затем помощь при подъёме	Большая амплитуда и масса груза; эффективно при циклической погрузке; плавность укладки	Требуется защита ПГА от перегрузок при резком опускании; усложнение серийной гидросистемы
Автолесовоз с гидроманипулятором (самозагрузка)	Полностью аналогичен манипулятору форвардера: гидропневматическая или электрогидравлическая рекуперация при опускании пачки на платформу	Снижение расхода топлива при загрузке автопоезда; унификация с рекуперативными системами форвардеров	Дополнительная масса и стоимость; необходима совместимость с бортовой гидросистемой лесовоза
Мобильная рубительная машина (щеповоз)	Инерционная гидравлическая: при отключении гидромотора ротора он переходит в насосный режим, заряжая ПГА; при повторном запуске жидкость из ПГА раскручивает ротор. Торможение подающих вальцов при заклинивании также заряжает ПГА	Сокращение времени разгона ротора; снижение пусковых нагрузок на ДВС; защита от пиковых давлений при заклинивании	Необходимы быстродействующие клапаны; ПГА должен выдерживать высокие пиковые давления при ударах
Пнедробильная (фрезерная) машина	Комбинированная: инерционная рекуперация ротора как у рубительной машины + гравитационная рекуперация опускания фрезы (жидкость из цилиндра подачи в ПГА)	Предотвращение гидроударов при встрече с пнём; помощь при подъёме тяжёлой фрезы; рост производительности	Высокая сложность системы управления из-за резкопеременной нагрузки; быстрый износ клапанов при частых ударах
Подборщик-измельчитель сучьев	Аналогичен мульчеру / рубительной машине: инерционная гидравлическая рекуперация ротора измельчителя.	Защита гидропривода при забивании; экономия энергии при частых пусках-остановках.	Эффект сильно зависит от характера сырья; требуется адаптация под конкретную модель.

Таблица 2 – Рекуперация в машинах для лесовосстановления, ухода за молодняками и защиты леса

Машина / рабочий орган	Принцип рекуперации энергии рабочей жидкости	Преимущества	Недостатки
Лесопосадочная машина (сошник с посадочным аппаратом)	Гравитационная гидропневматическая: при опускании сошника под собственным весом жидкость из поршневой полости цилиндра вытесняется в ПГА; при подъёме накопленная энергия помогает насосу	Снижение пиковой нагрузки на гидронасос трактора; ускорение цикла посадки на тяжёлых почвах	Малый объём рекуперируемой жидкости; необходима система отключения рекуперации при рабочем заглублении
Культиватор лесной (дисковый / зубовый) с гидравлической системой регулировки	Демпфер-рекуператор: при наезде секции на корень гидроцилиндр выталкивается, закачивая жидкость в ПГА; после препятствия ПГА помогает быстрее вернуть орудие в рабочее положение	Уменьшение динамических ударов на трактор; улучшение качества обработки почвы без вмешательства оператора	Основная цель – демпфирование, а не накопление; малый возврат энергии
Кусторез (тракторный) (ротор с гидроприводом)	Инерционная гидравлическая: при отключении гидромотор ротора заряжает ПГА; при повторном включении жидкость из ПГА подаётся на тот же гидромотор, раскручивая диск	Сокращение времени разгона до 60 %; уменьшение пусковых нагрузок на насос; эффективно при частых включениях / выключениях на вырубках	Требуются дополнительные клапаны, чтобы не создавать противодавление при рабочем ходе; ПГА должен выдерживать пики давления
Мульчер (самоходный) (ротор и ходовая трансмиссия)	Комбинированная гидравлическая: торможение хода – гидромоторы трансмиссии как насосы заряжают общий ПГА; заклинивание ротора – скачок давления жидкости также направляется в ПГА. При разгоне / выходе из заклинивания жидкость подаётся в оба контура	Синергия торможения и рабочих пиков: кинетическая энергия машины помогает поддерживать обороты ротора, предотвращая «забивание»; защита от гидроударов	Очень сложная архитектура с контроллером реального времени; высокие требования к чистоте жидкости и быстродействию клапанов
Ямобур (гидровращатель с буром)	Гравитационная гидропневматическая: гидроцилиндр вертикальной подачи при опускании бура под собственным весом вытесняет жидкость в ПГА; при подъёме накопленная энергия помогает насосу	Простая адаптация штатной гидросистемы; эффективна при цикличном бурении (цикл 30-60 с)	При заглублении сопротивление грунта превышает вес – рекуперация работает только в верхней фазе; нужна система отключения при рабочем усилии

Машина / рабочий орган	Принцип рекуперации энергии рабочей жидкости	Преимущества	Недостатки
Лесной плуг-канавокопатель (гидроцилиндр заглубления)	Гидропневматический демпфер-рекуператор: при наезде на корень плуг выталкивается, закачивая жидкость в ПГА; после препятствия аккумулятор помогает быстрее вернуть орудие в рабочее положение	Уменьшение динамических ударов на трактор; улучшение качества борозды без вмешательства оператора	Основная цель – демпфирование, а не накопление; малый возврат энергии
Машина / рабочий орган	Принцип рекуперации энергии рабочей жидкости	Преимущества	Недостатки
Опрыскиватель лесной (вентиляторный с гидроприводом)	Гидравлическая рекуперация гидроудара при резком перекрытии форсунок: через обратный клапан скачок давления заряжает ПГА, который затем стабилизирует давление при открытии ствола	Предотвращение гидроударов в системе высокого давления; продление срока службы рукавов и насоса	Незначительный энергетический эффект; окупается только как средство защиты гидросистемы
Лесопожарный агрегат (мотопомпа / насосная станция)	Гидравлическая рекуперация гидроудара при закрытии пожарного ствола: жидкость через обратный клапан заряжает ПГА, стабилизируя давление при циклической работе	Предотвращение разрывов рукавов; снижение нагрузки на насос при работе ранцевыми установками; повышение безопасности	Требуется коррозионностойкое исполнение; предохранительный клапан должен быть особо надёжным из-за высоких давлений воды
Грунтомёт / полосопрокладыватель (ротор-метатель)	Инерционно-гравитационная: ротор при ударах о корни – скачок давления в гидромоторе направляется в ПГА; опускание фрезы цилиндром – гравитационная рекуперация в ПГА	Защита от пиковых нагрузок; помощь при подъёме рабочего органа; сокращение времени восстановления оборотов ротора	Жёсткие условия работы (пыль, удары) требуют усиленной защиты гидроаппаратуры; сложность настройки

Таблица 3 – Рекуперация в машинах для дорожно-строительных работ, мелиорации и стационарных агрегатах

Машина / рабочий орган	Принцип рекуперации энергии рабочей жидкости	Преимущества	Недостатки
Бульдозер на лесных работах (отвал с корчевательным зубом)	Гравитационная гидропневматическая: при опускании отвала под собственным весом жидкость из поршневой полости цилиндров вытесняется в ПГА; при подъёме накопленная энергия помогает насосу	Снижение пиковой нагрузки на гидронасос; ускорение подъёма отвала при частых переездах; простота реализации	Ограниченная ёмкость аккумулятора при непрерывной работе; необходимость надёжной фиксации в транспортном положении

Машина / рабочий орган	Принцип рекуперации энергии рабочей жидкости	Преимущества	Недостатки
Экскаватор (гусеничный / колёсный) на лесных дорогах	Электрогидравлическая или гидропневматическая рекуперация опускания стрелы, рукояти и поворота платформы. При опускании гидроцилиндры / гидромоторы работают в насосном режиме, заряжая ПГА, энергия возвращается при подъёме / разгоне	Отработанная технология; высокая экономия топлива (особенно с ионисторами); снижение тепловой нагрузки	Дорогостоящее переоснащение; чувствительность электрогидравлики к условиям лесосеки; требует квалифицированного обслуживания
Грейдер (планировка лесных дорог) (подъём / опускание отвала)	Гравитационная гидропневматическая рекуперация опускания отвала в ПГА; при подъёме накопленная жидкость помогает насосу.	Снижение расхода топлива при частых регулировках высоты отвала; уменьшение износа насоса	Эффект скромный из-за коротких циклов и малых масс; окупаемость под вопросом.
Машина / рабочий орган	Принцип рекуперации энергии рабочей жидкости	Преимущества	Недостатки
Дреноукладчик (тяжёлый рабочий орган)	Гравитационная гидропневматическая рекуперация опускания орудия в траншею, аналогично плугу-канавокопателю, но с большей массой	Существенный возврат энергии при большой глубине; снижение нагрузки на трактор	Усложнение гидросистемы; повышенные требования к прочности аккумулятора
Мобильный окорочный станок (роторная окорочная головка)	Инерционная гидравлическая: при выключении гидромотора ротора он переходит в насосный режим, заряжая ПГА, который помогает разгону при следующем включении	Сокращение времени выхода на рабочие обороты; снижение пиковых пусковых токов	Эффект ограничен, если станок работает в непрерывном режиме; усложнение гидроавтоматики
Подборщик-измельчитель сучьев	Инерционная гидравлическая рекуперация ротора измельчителя	Защита от забивания; экономия при частых пусках-остановах	Эффект зависит от неоднородности сырья
Стационарная трелёвочная лебёдка с гидроприводом	Гидравлическая рекуперация при разматывании троса под нагрузкой: гидромотор лебёдки работает как насос, заряжая ПГА; энергия используется при следующей тяге или питании вспомогательных механизмов	Полезное использование энергии торможения груза; снижение тепловыделения в гидросистеме; повышение общего КПД	Ограниченный объём рекуперации в равнинной местности; необходима адаптация управления под реверс потока

На основании выполненного системного анализа способов рекуперации энергии рабочей жидкости в транспортно-технологических машинах лесного комплекса получены следующие

результаты и рекомендации. Установлено, что практически все типы лесных машин – от харвестеров и форвардеров до бульдозеров, мульчеров и стационарных лебёдок – содержат рабочие органы и фазы цикла с высоким потенциалом возврата энергии. Систематизированы три основные группы рекуперативных систем: гидропневматические, электрогидравлические и комбинированные. Для каждой группы определены преимущества (снижение расхода топлива на 10-40 %, гашение гидроударов, повышение плавности хода, увеличение ресурса гидроагрегатов) и недостатки (дополнительная масса, стоимость, чувствительность к температуре и загрязнениям).

Рекомендуется дифференцированное внедрение рекуперативных устройств в гидравлические системы лесных машин. В манипуляторах харвестеров, форвардеров, лесопогрузчиков и лесовозов с гидроманипуляторами гидропневматическая рекуперация потенциальной энергии опускаемой пачки обеспечивает экономию топлива до 12-15 % на погрузочно-разгрузочных операциях и одновременно демпфирует гидроудары. Для тормозных систем колёсных машин (лесовозов, форвардеров, самоходных мульчеров) электрогидравлическая рекуперация на затяжных спусках позволяет не менее чем на 10 % сократить расход топлива и практически исключить износ фрикционных тормозных накладок. В приводах роторных орудий (кусторезов, рубительных и пнедробильных машин, грунтомётов) комбинированная инерционно-гравитационная рекуперация с быстродействующими клапанами сокращает время разгона ротора до 60 % и защищает гидропривод от пиковых нагрузок. В навесных системах лесных тракторов (плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, ямобуры) гравитационная рекуперация через пневмогидроаккумулятор снижает нагрузку на насос и ускоряет цикл подъёма орудия. В сцепных устройствах лесовозных автопоездов и трелёвочных тракторов рекуперация энергии набегания прицепа в гидроаккумулятор даёт возможность использовать её для кратковременного увеличения тягового усилия при трогании с места, уменьшая пиковые нагрузки на двигатель.

Перспективы дальнейших исследований включают несколько направлений. Во-первых, необходима разработка интеллектуальных алгоритмов управления цифровыми гидрораспределителями, способными в реальном времени переключать потоки рекуперированной жидкости в зависимости от случайного характера нагрузок, типичного для лесосечных работ. Во-вторых, актуальна адаптация электрогидравлических систем с суперконденсаторными накопителями к экстремально низким температурам и высокой запылённости, характерным для лесозаготовок, включая создание термостатированных контейнеров и пылезащищённых силовых модулей. В-третьих, целесообразно исследование возможности применения облегчённых высокопрочных материалов (алюминиево-литиевые сплавы, композиты) для корпусов пневмогидроаккумуляторов, что снизит массу рекуперативного модуля и позволит устанавливать его на машины, эксплуатируемые на слабонесущих грунтах. В-четвёртых, перспективно создание универсального рекуперативного модуля, подключаемого через быстроразъёмные муфты к сменным орудиям, что обеспечит энергосбережение для всего парка навесного оборудования лесного трактора. Реализация указанных мероприятий позволит снизить эксплуатационный расход дизельного топлива машинами лесного комплекса на 12-18 % и сократить выбросы вредных веществ, что полностью соответствует задачам программы развития энергоэффективного лесного машиностроения.

Список литературы

1 Посметьев, В. И. Компьютерное моделирование работы рекуперативного поворотного коникового устройства лесовозного тягача с прицепом-роспуском / В. И. Посметьев, В. О. Никонов, А. Ю. Мануковский, В. В. Посметьев // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2022. – № 5(389). – С. 85-99. – DOI: 10.37482/0536-1036-2022-5-85-99.

2. Посметьев, В. И. Многофакторная оптимизация конструктивных параметров рекуперативных механизмов лесовозного автопоезда / В. И. Посметьев, В. О. Никонов, В. В. Посметьев // Эколого-ресурсосберегающие технологии в науке и технике : материалы Всероссийской научно-технической конференции, Воронеж, 19-20 октября 2021 года. – Воронеж : Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова, 2021. – С. 169-173. – DOI: 10.34220/ERSTST2021_169-173.

3. Geiger C., Geimer M. Efficiency Optimisation of a Forestry Crane by Implement Hydraulics with Energy Recovery // Land. Technik AgEng 2017. – P. 175-184. – DOI: 10.5445/IR/1000077237.

4. Wang T., Wang Q., Lin T. Improvement of boom control performance for hybrid hydraulic excavator with potential energy recovery // Automation in Construction. – 2013. – Vol. 30. – P. 161-169. – DOI: 10.1016/j.autcon.2012.11.034.

5. Minav T., Pietola M. Technical Solutions of Forest Machine Hybridization // Energies. – 2021. – Vol. 14. – №. 10. – P. 2793. – DOI : 10.3390/en14102793.

6. Einola K., Kivi A. Hydraulic Hybrid Cut-to-Length Forest Harvester – Evaluation of Effects on Productivity and Fuel Efficiency // Actuators. – 2024. – Vol. 13. – №. 4. – P. 126. – DOI: 10.3390/act13040126.

7. Zemánek T., Procházka P., Pazdera I., Neruda J., Mergl V., Vitek O., Ulrich R. Operating Characteristics of a Timber Trailer with a Hybrid Drive // Forests. – 2022. – Vol. 13. – №. 8. – P. 1317. – DOI: 10.3390/f13081317.

8. Li W., Cao B., Zhu Z., Chen G. A Novel Energy Recovery System for Parallel Hybrid Hydraulic Excavator // The Scientific World Journal. – 2014. – Vol. 2014. – P. 184909. – DOI: 10.1155/2014/184909.

9. Schmitz M., Lovrec D., Ulaga S. A high-efficient solution for electro-hydraulic actuators with energy regeneration capability // Energy. – 2021. – Vol. 216. – P. 119291. – DOI: 10.1016/j.energy.2020.119291.

References

1. Posmetyev V. I., Nikonov V. O., Manukovskiy A. Yu., Posmetyev V. V. *Komp'yuternoe modelirovanie raboty rekuperativnogo povorotnogo konikovogo ustroistva lesovoznogo tyagacha s pritsepom-ropuskom* [Computer simulation of the regenerative rotary conical device of a timber truck with a trailer]. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Lesnoy zhurnal*, 2022; 5: 85-99. – DOI: https://doi.org/10.37482/0536-1036-2022-5-85-99. (In Russ.).

2. Posmetyev V. I., Nikonov V. O., Posmetyev V. V. *Mnogofaktornaya optimizatsiya konstruktivnykh parametrov rekuperativnykh mekhanizmov lesovoznogo avtopoezda* [Multi-factor

optimization of design parameters of regenerative mechanisms of a timber truck]. *Ekologo-resursosberegayushchie tekhnologii v nauke i tekhnike*. Voronezh, 2021 : 169-173. – DOI: https://doi.org/10.34220/ERSTST2021_169-173. (In Russ.).

3. Geiger C., Geimer M. Efficiency optimisation of a forestry crane by implement hydraulics with energy recovery. Land. Technik AgEng, 2017 : 175-184. – DOI: https://doi.org/10.5445/IR/1000077237.

4. Wang T., Wang Q., Lin T. Improvement of boom control performance for hybrid hydraulic excavator with potential energy recovery. Automation in Construction. 2013; 30: 161-169. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2012.11.034.

5. Minav T., Pietola M. Technical solutions of forest machine hybridization. Energies. 2021; 14 (10) : 2793. – DOI: https://doi.org/10.3390/en14102793.

6. Einola K., Kivi A. Hydraulic hybrid cut-to-length forest harvester – evaluation of effects on productivity and fuel efficiency. Actuators. 2024; 13 (4) : 126. – DOI: https://doi.org/10.3390/act13040126.

7. Zemánek T., Procházka P., Pazdera I., Neruda J., Mergl V., Vitek O., Ulrich R. Operating characteristics of a timber trailer with a hybrid drive. Forests. 2022; 13 (8) : 1317. – DOI: https://doi.org/10.3390/f13081317.

8. Li W., Cao B., Zhu Z., Chen G. A novel energy recovery system for parallel hybrid hydraulic excavator. The Scientific World Journal. 2014; 2014 : 184909. – DOI: https://doi.org/10.1155/2014/184909.

9. Schmitz M., Lovrec D., Ulaga S. A high-efficient solution for electro-hydraulic actuators with energy regeneration capability. Energy. 2021; 216: 119291. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.119291.

DOI: 10.58168/BECGD2026_440-453
УДК 630*31:621.22

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕКУПЕРАТИВНЫМ СЦЕПНЫМ УСТРОЙСТВОМ С ФУНКЦИЕЙ САМОВЫТАСКИВАНИЯ ДЛЯ ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОПОЕЗДОВ

ANALYSIS, SELECTION RATIONALE, AND DEVELOPMENT OF A REMOTE CONTROL SYSTEM FOR A REGENERATIVE COUPLING DEVICE FEATURING SELF-RECOVERY CAPABILITY FOR LOGGING ROAD TRAINS

Никонов В.О.,
доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Посметьев В.И.,
доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Сизьмин И.В.,
ассистент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Nikonov V.O.,
Doctor of Technical Sciences, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Posmetyev V.I.,
Doctor of Technical Sciences, Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Sizmin I.V.,
Assistant Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. В статье рассматривается решение проблемы безопасного и эффективного управления рекуперативным пневмогидравлическим сцепным устройством лесовозного автопоезда. Выявлено ключевое противоречие между высокой потенциальной эффективностью устройства в режимах рекуперации энергии и самовытаскивания и отсутствием безопасного способа управления им из кабины тягача. Проведен сравнительный анализ пяти методов дистанционного управления по критериям дальности, надежности в условиях лесозаготовительного производства, помехоустойчивости и времени реакции. Предложена трехуровневая структурная схема системы и разработаны алгоритмы ее функционирования в тяговом, рекуперативном, импульсном режимах, а также в режимах удержания и питания гидроманипулятора. Практическая значимость разработки заключается в обеспечении возможности управления процессом самовытаскивания непосредственно из кабины тягача, что исключает нахождение оператора в опасной зоне и позволяет сократить время вытаскивания застрявшего автопоезда.

Abstract. The paper addresses the problem of safe and efficient control of a regenerative pneumohydraulic coupling device for a logging road train. A key contradiction has been identified between the high potential efficiency of the device in energy recovery and self‑recovery modes and the lack of a safe method for controlling it from the tractor cab. A comparative analysis of five

© Никонов В. О., Посметьев В. И., Сизьмин И. В., 2026

remote control methods was carried out according to the criteria of range, reliability under logging production conditions, noise immunity, and response time. A three‑level structural diagram of the system is proposed, and algorithms for its operation in traction, regenerative, pulse, holding, and hydraulic manipulator supply modes are developed. The practical significance of the development lies in enabling the self‑recovery process to be controlled directly from the tractor cab, which eliminates the operator's presence in the danger zone and reduces the time required to extract a stuck road train.

Ключевые слова: лесовозный автопоезд, рекуперативное сцепное устройство, самовытаскивание, система дистанционного управления, кабельный пульт, комбинированный метод управления, безопасность оператора, рекуперация энергии.

Keywords: logging road train, recuperative coupling device, self-pulling, remote control system, cable control panel, combined control method, operator safety, energy recovery.

Лесопромышленный комплекс РФ является одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивающей значительную долю экспортного потенциала страны. Основой устойчивого функционирования лесозаготовительных предприятий служит лесовозный автомобильный транспорт, который выполняет важнейшую роль в доставке древесины от мест заготовки к лесоперерабатывающим предприятиям, железнодорожным и сортировочным терминалам. Транспортировка древесины составляет значительную долю от общих эксплуатационных расходов лесного хозяйства и может изменяться от 25 до 45 %. На вывозку лесоматериалов к месту переработки затрачивается 20-30 % от общей стоимости заготавливаемой древесины, а в местах с недостаточно развитой дорожной сетью эти затраты возрастают ещё больше [1].

Особенностью эксплуатации лесовозных автопоездов является их функционирование в сложных дорожных условиях, характеризуемое преодолением неровностей, препятствий и участков бездорожья на временных лесовозных дорогах. Полная масса лесовозного автопоезда с грузом может достигать 33-40 тонн. Такие условия эксплуатации приводят к ухудшению проходимости машин, снижению производительности, возникновению значительных динамических нагрузок между звеньями автопоезда, сопровождающихся уменьшением надёжности и долговечности, повышенному расходу топлива и, как следствие, возрастанию себестоимости вывозки лесоматериалов.

Анализ результатов исследований российских и зарубежных авторов позволил установить наиболее значимые факторы, влияющие на изменение транспортных издержек при вывозке лесоматериалов лесовозным автомобильным транспортом: состояние обустроенности лесовозных дорог (наличие дефектов, неровностей, препятствий); параметры лесовозных дорог (уклоны, подъёмы, кривизна, повороты); динамические нагрузки между звеньями автопоезда при движении по дорогам низкой степени обустроенности; квалификация, стиль вождения и внимательность водителей; расход топлива, зависящий от дорожных условий и режимов движения. Одним из перспективных направлений сокращения транспортных расходов является разработка и внедрение новых конструкций тягово-сцепных устройств для лесовозных автомобилей с прицепами. Традиционные сцепные устройства выполняют только пассивную функцию – передачу тягового усилия и демпфирование

динамических воздействий. Они не обладают функцией активного самовытаскивания и не позволяют рекуперировать энергию, рассеиваемую при торможении и движении по неровностям. Уровень продольных колебаний между лесовозным автомобилем и прицепом является одним из факторов, определяющих скорость движения автопоезда, производительность, утомляемость водителя, интенсивность износа деталей сцепного устройства и ходовой части. Типовые конструкции тягово-сцепных устройств (ТСУ) не обеспечивают требуемого снижения динамических нагрузок между звеньями автопоезда при преодолении неровностей и препятствий, что является основной причиной неоправданного снижения срока службы дорогостоящей техники [1].

Для решения указанных проблем авторами предложена конструкция рекуперативного пневмогидравлического ТСУ с функцией самовытаскивания. Устройство размещается между лесовозным тягачом и прицепом, обеспечивая их соединение и активное взаимодействие в процессе движения. Конструктивно оно представляет собой сложную гидравлическую систему, интегрированную в корпус ТСУ, которая выполняет одновременно амортизирующую, рекуперативную и тяговую функции, что позволяет не только снижать динамические нагрузки на звенья автопоезда, но и накапливать энергию рабочей жидкости для последующего полезного использования [2].



1 – сцепной крюк на раме тягача; *2* – соединительная петля; *3* – буксирное ТСУ; *4* – наружный кожух; *5* – корпус гидравлического цилиндра; *6* – герметизирующая перегородка; *7, 8* – поршневые элементы; *9, 10* – штоки; *11* – траверса; *12* – четырёхлинейный распределитель с двумя фиксированными позициями; *13, 14* – трёхлинейные распределители с двумя фиксированными позициями; *15, 16* – клапаны обратного действия; *17* – пневмогидроаккумулятор;

18 – регулируемый клапан предохранительного типа; *19* – регулируемый клапан редукционного типа; *20* – масляный резервуар; *21* – порт отбора гидравлической энергии; *22* – трубопровод забора жидкости; *23, 24* – магистрали слива; *25, 26* – магистрали нагнетания;

27-31 – гибкие соединительные рукава (шланги); *А, Б* – штоковая и поршневая камеры цилиндра амортизационного узла;

В – поршневая камера цилиндра рекуперативного узла; *Г* – штоковая камера рекуперативного узла, сообщающаяся с окружающей средой; l_{min}, l_{max} – минимальная и максимальная протяжённость гидроцилиндра; l_{1max}, l_{2max} – предельные величины хода соответствующих штоков

Рисунок 1 – Принципиальная схема рекуперативного пневмогидравлического сцепного устройства лесовозного автопоезда, работающего в режиме самовытаскивания

Принцип работы устройства основан на преобразовании кинетической энергии продольных колебаний между тягачом и прицепом в потенциальную энергию сжатого газа в пневмогидроаккумуляторе *17*. Устройство функционирует в нескольких режимах в зависимости от условий движения и решаемых задач. В амортизационном режиме при трогании с места или движении с ускорением сила инерции со стороны прицепа воздействует на корпус гидравлического цилиндра *5*, рабочая жидкость из штоковой камеры *А* цилиндра амортизационного узла поступает в пневмогидроаккумулятор *17*, обеспечивая демпфирование динамических нагрузок и плавность хода автопоезда. В рекуперативном режиме при замедлении или торможении автопоезда прицеп под воздействием силы инерции перемещается в сторону тормозящего тягача, поршневой элемент *8* вдвигается в цилиндр рекуперативного узла, повышая давление рабочей жидкости в поршневой камере *В* и вытесняя её через клапан обратного действия *15* в пневмогидроаккумулятор *17*, где происходит накопление энергии. Эта энергия может быть использована для автономной работы устройства в режиме самовытаскивания или подана к технологическому гидравлическому оборудованию – гидроманипулятору, пильным и сучкорезным механизмам, аутригерам – через регулируемый клапан редукционного типа *19* и порт отбора гидравлической энергии *21* [2].

Режим самовытаскивания активируется при застревании автопоезда и осуществляется за счёт толкающего воздействия буксирного ТСУ *3* при принудительно заторможенном прицепе. Циклическое удлинение и сокращение дышла с поочерёдным затормаживанием колёс прицепа и тягача позволяет автопоезду самостоятельно выбираться из препятствий и участков бездорожья. Кроме того, накопленная в пневмогидроаккумуляторе *17* рекуперативная энергия может использоваться для работы гидравлического манипулятора при заглушённом двигателе, что обеспечивает автономность выполнения погрузочно-разгрузочных операций и существенную экономию топлива. Применение разработанного устройства по сравнению с традиционными сцепными конструкциями обеспечивает снижение максимальных динамических нагрузок между звеньями автопоезда, повышение надёжности и долговечности конструкций тягача и прицепа, рекуперацию энергии рабочей жидкости с последующим полезным использованием, обеспечение эффекта самовытаскивания, улучшающего проходимость автопоезда, снижение расхода топлива за счёт использования рекуперированной энергии, а также улучшение плавности хода и условий труда водителя [2].

Для исследования эффективности разработанного рекуперативного ТСУ сцепного устройства были разработаны математические модели и компьютерные программы, позволяющие оценить его работу в режимах рекуперации, демпфирования и самовытаскивания. Моделирование

осуществлялось на основе системы дифференциальных уравнений второго порядка, описывающих движение лесовозного автопоезда как системы двух абсолютно твёрдых тел (тягача и прицепа), взаимодействующих между собой через рекуперативное дышло сцепного устройства, а также с опорной поверхностью через подвеску и колёса в упруго-вязком приближении. Разработанные компьютерные программы позволяют воспроизводить циклическое удлинение и сокращение дышла с поочерёдным торможением колёс прицепа и тягача, что обеспечивает достоверную оценку эффективности самовытаскивания и рекуперации энергии при различных дорожных условиях. В результате имитационного моделирования установлен ряд важных закономерностей, определяющих эффективность работы рекуперативного сцепного устройства (рис. 2) [3].



а-в – зависимости рекуперируемой мощности $N_р$ и продольного ускорения прицепа $a_п$ от внутреннего диаметра D, скорости движения v и высоты неровностей h; *г* – картограмма оптимизации параметров самовытаскивания (изолинии $v_{св}$, $x_{от}$, $N_п$)

Рисунок 2 – Закономерности изменения показателей эффективности рекуперативного сцепного устройства

Влияние внутреннего диаметра гидроцилиндра ТСУ (рис. 2, *а*) показало, что оптимальный внутренний диаметр находится в диапазоне 95-105 мм. При таком диаметре рекуперируемая мощность достигает 4 кВт, а среднее продольное ускорение прицепа

составляет 0,75-0,83 м/с^2. При увеличении диаметра свыше 100 мм рекуперируемая мощность снижается до 3,55 кВт вследствие возрастания механических сил, необходимых для перемещения поршней в гидроцилиндре, при этом ускорение прицепа возрастает до 0,91 м/с^2. При уменьшении диаметра ниже 100 мм падает объём расходуемой жидкости при том же перемещении поршней, что приводит к снижению рекуперируемой мощности до 1,45 кВт при диаметре 60 мм и соответствующему уменьшению продольного ускорения прицепа до 0,38 м/с^2.

Анализ влияния скорости движения автопоезда (рис. 2, *б*) позволил установить, что движение лесовозного автопоезда со скоростью от 20 до 60 км/ч сопровождается существенным изменением энергетических и динамических параметров. Рост скорости движения автопоезда с 0 до 40 км/ч приводит к постепенному увеличению средней рекуперируемой мощности по степенному закону. При последующем повышении скорости от 40 до 60 км/ч темп роста рекуперируемой мощности снижается, однако в целом на всём исследуемом диапазоне средняя рекуперируемая мощность изменяется от 1,8 до 11,3 кВт, а среднее продольное ускорение прицепа – от 0,2 до 1,4 м/с^2. Это объясняется тем, что с увеличением скорости движения возрастает частота взаимодействия звеньев автопоезда при преодолении неровностей, что сопровождается увеличением количества перемещений поршней в гидроцилиндре дышла и, соответственно, ростом генерируемой рекуперативной мощности.

При исследовании влияния высоты неровностей опорной поверхности лесовозной дороги (рис. 2, *в*) установлено, что изменение средней рекуперируемой мощности при увеличении неровностей происходит по степенному закону, а продольное ускорение прицепа изменяется по закону, близкому к линейному. При средних высотах неровностей опорной поверхности 0,1-0,2 м, характерных для типичных недостаточно обустроенных лесовозных дорог, средняя рекуперируемая мощность составляет 2,2-4,1 кВт, а среднее продольное ускорение прицепа – 0,26-0,53 м/с^2. На всём исследуемом диапазоне неровностей лесовозной дороги (от 0 до 0,5 м) при движении по ней лесовозного автопоезда гидроцилиндр дышла сцепного устройства рекуперирует мощность от 1,8 до 7,5 кВт при среднем продольном ускорении прицепа от 0,2 до 0,8 м/с^2. С ухудшением уровня обустроенности лесовозной дороги, характеризующимся возрастанием величин неровностей и препятствий на опорной поверхности, ожидается большая амплитуда перемещений поршней в гидроцилиндре рекуперативного дышла и, соответственно, большая рекуперируемая мощность.

Особое внимание в исследовании уделено оптимизации геометрических параметров дышла сцепного устройства (рис. 2, *г*). На основе результатов оптимизации установлено, что оптимальный ход рекуперативного дышла сцепного устройства составляет 0,55 м, а оптимальная скорость удлинения (или укорочения) дышла – 0,28 м/с. При этих параметрах обеспечивается средняя скорость самовытаскивания 0,22 м/с, среднее перемещение (откат) лесовозного автопоезда 0,11 м за один цикл удлинения-укорочения дышла и потребляемая рекуперативным дышлом мощность 1,75 кВт. Дальнейшее увеличение хода дышла свыше 0,7 м или скорости удлинения свыше 0,3 м/с приводит к неоправданному росту потребляемой мощности без существенного повышения скорости самовытаскивания, что подтверждается картограммами оптимизации (рис. 2, *г*), которые позволяют визуально определить

благоприятную область факторного пространства (заштрихованная зона), где одновременно достигаются максимальная скорость самовытаскивания, минимальный откат и минимальная потребляемая мощность. Таким образом, полученные результаты оптимизации обеспечивают рациональный баланс между интенсивностью процесса самовытаскивания и энергетическими затратами на его реализацию, что является определяющим для практического применения разработанного устройства в условиях эксплуатации лесовозных автопоездов на недостаточно обустроенных дорогах [3].

Несмотря на доказанную эффективность рекуперативного сцепного устройства, его практическое применение выявляет важную проблему, связанную с организацией управления в процессе эксплуатации. Режим самовытаскивания требует оперативного управления гидрораспределителями, регулирующими подачу рабочей жидкости в полости гидроцилиндров, а также тормозной системой прицепа для поочерёдной фиксации его колёс. При этом водитель находится в кабине тягача, а процесс вытаскивания требует непрерывного визуального контроля за положением ТСУ, усилием на сцепном устройстве и перемещением автопоезда относительно препятствия. Традиционное управление гидрораспределителями возможно только непосредственно у ТСУ, что требует присутствия оператора в опасной зоне между тягачом и прицепом в момент работы гидроцилиндров под высоким давлением, что небезопасно и крайне неэффективно с точки зрения выполнения операции самовытаскивания автопоезда.

Таким образом, возникает научно-практическая задача разработки системы дистанционного управления рекуперативным ТСУ, которая позволит решить комплекс взаимосвязанных проблем. Во-первых, такая система должна обеспечить возможность управления процессом самовытаскивания непосредственно из кабины тягача, что гарантирует безопасность оператора путём его нахождения вне опасной зоны работающего гидравлического оборудования. Во-вторых, система должна обеспечивать непрерывный контроль параметров работы устройства – усилия на ТСУ, текущего положения штоков гидроцилиндров, давления в пневмогидравлическом аккумуляторе и степени накопления энергии, что позволит оператору принимать обоснованные решения в процессе вытаскивания. В-третьих, необходима автоматизация циклических операций самовытаскивания, включая последовательность удлинения и сокращения ТСУ с синхронизацией затормаживания и растормаживания колёс прицепа и тягача, что снизит нагрузку на оператора и повысит эффективность процесса. В-четвёртых, требуется интеграция управления рекуперативным ТСУ с другими системами автопоезда, в частности с пневматической тормозной системой прицепа и гидравлическим манипулятором, что позволит реализовать комплексное управление энергетическими потоками и обеспечить использование накопленной рекуперативной энергии для работы технологического оборудования при заглушённом двигателе.

Для выбора оптимального метода дистанционного управления рекуперативным ТСУ рассмотрены четыре основных варианта, различающихся по физическому принципу передачи сигнала, техническим характеристикам и условиям применения (табл. 1). Технология LoRa (Long Range) представляет собой метод модуляции с расширением спектра, специально разработанный для создания сетей с низким энергопотреблением и большой дальностью связи. Данный канал работает на частоте 868 МГц, что разрешено для использования в РФ, и обеспечивает дальность связи до 500-800 метров в условиях плотного

лесного массива при энергопотреблении 80-150 мВт и времени реакции на команду 50-200 миллисекунд. К преимуществам LoRa-канала следует отнести высокую помехоустойчивость благодаря применению модуляции с расширением спектра, значительную дальность связи даже в условиях отсутствия прямой видимости, низкое энергопотребление, что критично для автономной работы устройства в полевых условиях, а также полную независимость от наличия инфраструктуры сотовой связи.

Таблица 1 – Сравнительная оценка традиционно применяемых систем управления рекуперативным ТСУ

Параметр	LoRa (868 МГц)	Кабельный пульт	4G / LTE	Wi-Fi	Bluetooth
Дальность, м	500-800 (в лесу)	до 50	∞ (при покрытии)	до 100	до 50
Помехоустойчивость	высокая	очень высокая	высокая	средняя	низкая
Время реакции, мс	50-200	1-10	100-500	30-100	20-100
Надёжность в лесу	высокая	высокая	низкая*	низкая	низкая
Энергопотребление, мВт	80-150	0-100	500-2000	200-500	100-300

*При отсутствии покрытия сотовой связи – неприменима.

В то же время к недостаткам можно отнести ограниченную скорость передачи данных, что не является критичным для передачи команд управления, а также некоторую зависимость от рельефа местности, который может влиять на дальность и устойчивость радиосигнала [4-10].

Кабельный пульт представляет собой проводное соединение между пультом управления, устанавливаемым в кабине тягача, и гидрораспределителями, смонтированными непосредственно на дышле сцепного устройства. Длина кабеля может достигать 50 метров, что обеспечивает возможность управления, как из кабины, так и с безопасного расстояния в процессе самовытаскивания. Время реакции при кабельном управлении составляет всего 1-10 миллисекунд, а энергопотребление – 0-100 мВт, что делает этот метод наиболее быстрым и энергоэффективным. Основными преимуществами кабельного пульта являются максимальная надёжность и помехоустойчивость, поскольку физическое проводное соединение исключает влияние радиопомех, минимальная задержка сигнала, что особенно важно при точных операциях позиционирования, а также простота технической реализации. Однако кабельный пульт имеет и существенные недостатки: ограниченная длина кабеля не позволяет оператору удаляться от устройства на значительное расстояние, механическая уязвимость кабеля в условиях интенсивной эксплуатации на лесовозных дорогах создаёт риск его повреждения, а необходимость прокладки кабеля через шарнирное сочленение

между тягачом и прицепом представляет собой сложную техническую задачу, связанную с обеспечением сохранности кабеля при поворотах и складывании автопоезда [4-10].

Сотовая связь стандарта 4G / LTE теоретически обеспечивает неограниченную дальность управления при наличии покрытия сети оператора, однако время реакции в этом случае составляет 100-500 миллисекунд, что в несколько раз превышает аналогичный показатель для радиоканалов и кабельного управления. Основным и критическим недостатком сотовой связи является её неприменимость при отсутствии покрытия, что является типичной ситуацией для лесных массивов и удалённых лесозаготовительных участков, где ведутся основные работы по вывозке древесины. Дополнительными недостатками являются более высокое энергопотребление по сравнению с LoRa-технологией, а также прямая зависимость от оператора связи, что создаёт риски при эксплуатации в условиях отсутствия стабильного сигнала. Технологии Wi-Fi и Bluetooth, широко распространённые в гражданской электронике, обеспечивают дальность связи до 100 метров для Wi-Fi и до 50 метров для Bluetooth при времени реакции 30-100 и 20-100 миллисекунд соответственно. Однако их применение в условиях лесозаготовок ограничено низкой помехоустойчивостью из-за затухания сигнала на стволах деревьев и листве, ограниченной дальностью действия, а также критической зависимостью от наличия прямой видимости между передатчиком и приёмником, что практически невозможно гарантировать в условиях пересечённой местности и плотного лесного массива [4-10].

На основе проведённого сравнительного анализа всех рассмотренных методов дистанционного управления наиболее эффективным признан комбинированный метод, сочетающий в себе достоинства радиоканала LoRa и кабельного пульта. При этом основным рабочим каналом выбран LoRa (868 МГц), обеспечивающий дальность управления до 500-800 метров на лесных территориях, а резервным каналом – кабельный пульт, который активируется автоматически при потере радиосигнала. Для количественной оценки эффективности методов управления использован интегральный показатель, учитывающий дальность действия, надёжность в условиях леса, безопасность, сложность реализации и энергопотребление. Интегральный показатель максимален для комбинированного решения LoRa + кабельный пульт. Автоматическое переключение на резервный канал осуществляется при отсутствии сигнала по основному каналу в течение более 1,5 секунды, при этом время переключения не превышает 30 секунд. Такое решение обеспечивает высокую надёжность и помехоустойчивость системы, соответствие требованиям безопасности, предъявляемым к двухканальным системам управления, а также гарантирует работоспособность устройства в любых условиях эксплуатации, независимо от наличия сотовой связи или прямой видимости между элементами системы.

Предлагаемая система дистанционного управления рекуперативным ТСУ построена по трёхуровневому принципу, обеспечивающему иерархическое распределение функций между оператором, логическим контроллером и исполнительными механизмами. Операторский уровень включает пульт управления, устанавливаемый в кабине тягача с кнопками ВК0-ВК4 для реализации основных команд, а также выносной пульт на дышле с кнопкой ВК5, предназначенный для управления непосредственно у сцепки при выполнении операций присоединения или в аварийных ситуациях. Передача команд от пультов к контроллеру осуществляется через радиомодем LoRa (868 МГц), обеспечивающий надёжную связь на расстоянии до 800 метров в лесных условиях. Логический уровень представлен промышленным

контроллером на базе микроконтроллера с поддержкой CAN-интерфейса и дискретных входов / выходов, который обрабатывает сигналы от датчиковой аппаратуры, включающей тензодатчик на дышле с пределом измерения 5 тонн для контроля усилия на сцепке, энкодер положения штоков гидроцилиндров для определения текущей длины дышла, датчик давления в пневмогидравлическом аккумуляторе, а также инерциальный измерительный модуль, регистрирующий ускорения и углы наклона автопоезда в пространстве. Исполнительный уровень включает два трёхпозиционных четырёхлинейных гидрораспределителя, управляющих подачей рабочей жидкости в гидроцилиндры амортизационного и рекуперативного механизмов, один двухлинейный нормально закрытый гидрораспределитель для реализации реверсивных режимов, механический тормоз ТСУ для фиксации его длины в статическом положении, а также электропневмоклапан для дистанционного управления тормозной системой прицепа.

Временные характеристики разработанной системы обеспечивают высокую оперативность управления: время реакции на команду по основному каналу LoRa составляет 50-200 миллисекунд, а по резервному кабельном каналу – всего 1-10 миллисекунд, что гарантирует мгновенную передачу управляющих сигналов даже в условиях интенсивных динамических нагрузок. Автоматическое переключение на резервный канал при потере радиосигнала осуществляется менее чем за 30 секунд, что предотвращает длительные простои при возникновении помех или выходе за пределы зоны уверенного приёма. Частота обновления телеметрических данных установлена на уровне 5 Гц, что обеспечивает оператору актуальную информацию о текущем состоянии всех параметров системы. Протокол связи построен с использованием пакетной передачи данных, каждый пакет содержит идентификатор оператора для исключения несанкционированного доступа, порядковый номер команды для защиты от повторения ранее отправленных сигналов, а также контрольную сумму CRC32 для проверки целостности данных. При несовпадении контрольной суммы принятая команда игнорируется контроллером, что предотвращает ложные срабатывания исполнительных механизмов при возникновении ошибок передачи.

Система дистанционного управления позволяет реализовать пять основных режимов работы рекуперативного ТСУ, каждый из которых предназначен для решения конкретных эксплуатационных задач. Тяговый режим при самовытаскивании реализуется по следующему алгоритму: оператор подаёт команду на подготовку системы через кнопку ВК0, после чего контроллер автоматически переключает гидрораспределители в положение «включено» и «реверс», обеспечивая втягивание штоков гидроцилиндров в исходное положение для достижения минимальной длины дышла. Затем по команде оператора через электропневмоклапан осуществляется дистанционное затормаживание прицепа, после чего подаётся команда на выдвижение штоков, создающая толкающее усилие между заторможенным прицепом и тягачом. В процессе выдвижения система непрерывно контролирует усилие на дышле посредством тензодатчика и автоматически отключает привод при достижении предельного значения, предотвращая перегрузку гидравлической системы и механических элементов. По окончании цикла выдвижения фиксируется тормоз дышла, после чего подаётся команда на растормаживание прицепа для подготовки к следующему циклу или началу движения.

Рекуперативный режим активируется оператором через кнопку ВК1 либо автоматически при обнаружении замедления автопоезда по сигналам от CAN-шины тягача. Процесс накопления

энергии в пневмогидравлическом аккумуляторе происходит автоматически при каждом замедлении автопоезда: прицеп по инерции надвигается на тягач, вдвигая поршень рекуперативного механизма и вытесняя рабочую жидкость из поршневой полости через обратный клапан в аккумулятор, где происходит сжатие газовой полости и накопление потенциальной энергии. При достижении верхнего предела давления в аккумуляторе избыток рабочей жидкости сбрасывается через регулируемый предохранительный клапан в гидробак, что предотвращает разрушение гидравлической системы от чрезмерного давления. Импульсный режим (раскачка) предназначен для преодоления локальных препятствий и реализуется в виде автоматического цикла после запуска оператором: система последовательно выполняет натяжение дышла до 80 % от предельного усилия (40 кН) в течение 0,5-1,5 секунды, затем выдерживает паузу 0,2 секунды для стабилизации давления, после чего осуществляет быстрый реверс с рекуперативной отдачей в течение 0,3 секунды. Частота циклов составляет 0,3-1 Гц, общее количество циклов ограничено десятью или автоматически прекращается при появлении поступательного движения автопоезда по данным инерциального измерительного модуля.

Режим удержания предназначен для поддержания постоянной длины ТСУ при стоянке автопоезда или работе гидравлического манипулятора, что особенно важно для обеспечения устойчивости при погрузочно-разгрузочных операциях. Данный режим реализуется гидравлической блокировкой путём перевода всех гидрораспределителей в нейтральное положение с одновременной активацией механического тормоза дышла, который фиксирует штоки гидроцилиндров от самопроизвольного перемещения под действием внешних нагрузок. При возникновении дрейфа длины дышла вследствие утечек рабочей жидкости или температурных деформаций система автоматически корректирует положение с помощью встроенного ПИД-регулятора, который с периодичностью 5-10 секунд сравнивает текущую длину дышла с заданным значением и при необходимости подаёт кратковременные импульсы управления на гидрораспределители для восстановления требуемого положения. Режим питания гидроманипулятора от пневмогидравлического аккумулятора позволяет использовать накопленную рекуперативную энергию для работы гидравлического манипулятора при заглушённом двигателе, что существенно экономит топливо и снижает выбросы вредных веществ в атмосферу. В этом режиме регулируемый редукционный клапан снижает давление рабочей жидкости с 20 МПа до рабочего давления гидравлического оборудования 16-18 МПа, обеспечивая стабильную подачу энергоносителя к исполнительным механизмам манипулятора. Энергетический ресурс пневмогидравлического аккумулятора объёмом 5-10 литров достаточен для выполнения 2-3 полных циклов подъёма и опускания манипулятора, что покрывает большинство потребностей в проведении погрузочно-разгрузочных операций на лесосеке без запуска двигателя тягача.

Двухканальная команда «Стоп» реализована на аппаратном и программном уровнях: при потере связи с основным каналом более 1,5 секунды система автоматически переходит в безопасное состояние с фиксацией тормоза дышла и прекращением всех активных операций, а также предусмотрена отдельная красная кнопка аварийной остановки на пульте управления с прямым радиокомандным каналом, не зависящим от основного протокола связи. Защита от перегрузки обеспечивается тензодатчиком, установленным на ТСУ, который непрерывно контролирует усилие в сцепке и отключает привод при достижении усилия 55 кН, что

соответствует превышению на 10 % от максимального рабочего значения 50 кН, предотвращая разрушение гидравлических и механических элементов устройства. Лимитирование хода штоков реализовано программно: контроллер не позволяет выдвигать штоки на последние 3 миллиметра полного хода, оставляя гарантированный зазор до механических упоров и исключая ударные нагрузки, которые могут привести к повреждению гидроцилиндров и штоков в крайних положениях.

Телеметрия и видеоконтроль обеспечивают оператора полной информацией о состоянии устройства: система передаёт на пульт управления значения усилия на ТСУ, текущей длины дышла, потребляемого тока, давления в пневмогидравлическом аккумуляторе и угла наклона автопоезда с частотой обновления 5 Гц, что позволяет своевременно выявлять отклонения от нормальных режимов работы и принимать корректирующие решения. Опционально предусмотрена возможность установки видеокамеры на дышле с передачей видеосигнала на монитор в кабине тягача, что даёт оператору возможность визуального контроля за процессом самовытаскивания без выхода из кабины в опасную зону между тягачом и прицепом.

На основании выполненного анализа проблемы дистанционного управления рекуперативным сцепным устройством лесовозного автопоезда и разработки соответствующей системы получены следующие результаты и рекомендации. Установлено ключевое противоречие: высокая потенциальная эффективность пневмогидравлического ТСУ в режимах рекуперации энергии и самовытаскивания утрачивает практическую значимость из‑за отсутствия безопасного способа управления исполнительными гидрораспределителями и тормозной системой прицепа из кабины тягача, что заставляет оператора находиться в опасной зоне. Проведён сравнительный анализ пяти методов дистанционного управления – LoRa 868 МГц, кабельный пульт, 4G / LTE, Wi-Fi и Bluetooth – по критериям дальности, надёжности, помехоустойчивости и времени реакции. Обоснован и рекомендован комбинированный метод управления, при котором основным каналом служит радиомодем LoRa 868 МГц, а резервным – проводной кабельный пульт с автоматическим переключением при потере радиосигнала в течение 1,5 с и временем восстановления связи не более 30 с. Данное решение сочетает мобильность и дальность радиоканала с абсолютной надёжностью и быстродействием проводной связи, что обеспечивает непрерывность управления процессом самовытаскивания в любых условиях эксплуатации.

Рекомендуется оснащение лесовозных автопоездов, эксплуатируемых на недостаточно обустроенных дорогах, комбинированной системой дистанционного управления LoRa + кабельный пульт. Это исключает нахождение оператора в опасной зоне между тягачом и прицепом, позволяет сократить время эвакуации застрявшего автопоезда за счёт автоматизации циклов «удлинение-сокращение» дышла и даёт возможность использовать накопленную рекуперативную энергию для питания гидроманипулятора без запуска двигателя, обеспечивая дополнительную экономию топлива. Перспективы дальнейших исследований включают несколько направлений. Во-первых, необходима разработка интеллектуальных алгоритмов автоматического самовытаскивания лесовозного автопоезда на основе нечёткой логики или машинного обучения, способных в реальном времени адаптировать параметры циклов к типу грунта и характеру препятствий по данным тензодатчика и инерциального модуля. Во-вторых, целесообразно создание системы прогнозной диагностики, позволяющей оценивать риск застревания по динамике продольных ускорений и заблаговременно рекомендующей включение

рекуперативного режима. В-третьих, актуально встраивание системы в телематические платформы лесозаготовительных предприятий для удалённого мониторинга и управления парком лесовозов, включая использование сетей LoRaWAN с ячеистой топологией. В-четвёртых, перспективно расширение области применения разработанного подхода на другие сочленённые лесные машины (форвардеры, скиддеры, тракторы с прицепами-роспусками) и унификация протокола обмена с бортовыми CAN-шинами различных производителей. Реализация указанных мероприятий позволит повысить безопасность операторов, производительность лесотранспортных операций и эффективность использования рекуперируемой энергии, что полностью согласуется с задачами развития энергоэффективного лесного машиностроения.

Список литературы

1. Посметьев, В. И. Теоретические обоснования новых технических решений, обеспечивающих повышение эксплуатационных свойств лесовозных автомобилей / В. И. Посметьев, В. О. Никонов, В. В. Посметьев. – Воронеж : Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2024. – 275 с.

2. Патент № 2848855 C1 Российская Федерация, МПК B60D 1 / 14, B60D 1 / 145, B60D 1 / 155. Рекуперативное пневмогидравлическое дышло сцепного устройства автопоезда с функцией самовытаскивания : заявл. 28.05.2025 : опубл. 21.10.2025 / В. И. Посметьев, В. О. Никонов, А. М. Кадырметов, В. В. Посметьев ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова».

3. Никонов, В. О. Оптимизация конструктивных параметров рекуперативного дышла лесовозного автопоезда / В. О. Никонов, В. И. Посметьев, А. Ю. Мануковский [и др.] // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2024. – № 2(398). – С. 128-141. – DOI: 10.37482/0536-1036-2024-2-128-141.

4. Villarim M. R., de Luna J. V. H., Medeiros D. F., Pereira R. I. S. LoRa Performance Assessment in Dense Urban and Forest Areas for Environmental Monitoring // 2019 4th International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics (ICAIR). – 2019. – P. 45-49. – DOI: 10.1109/ICAIR.2019.00016.

5. Klaina H., Azpilicueta L., López I., et al. Analysis of low power wide area network wireless technologies in smart agriculture for large-scale farm monitoring and tractor communications // Measurement. – 2022. – Vol. 188. – Art. №. 110434. – DOI: 10.1016/j.measurement.2021.110434.

6. Kim H., Lee J., Kim H. Construction of a Wi-Fi System with a Tethered Balloon in a Mountainous Region for the Teleoperation of Vehicular Forestry Machines // Forests. – 2024. – Vol. 15, №. 11. – Art. 1994. – DOI: 10.3390/f15111994.

7. Kim H., Lee J., Kim H. Development of Wi-Fi-Based Teleoperation System for Forest Harvester // Journal of Biosystems Engineering. – 2021. – Vol. 46, №. 3. – P. 206-216. – DOI: 10.1007/s42853-021-00105-9.

8. Salo J., et al. Design of CAN Bus Communication Interfaces for Forestry Machines // Computers. – 2021. – Vol. 10, №. 11. – Art. 144. – DOI: 10.3390/computers10110144.

9. Ali A., et al. Realization of Forest Internet of Things Using Wireless Network

Communication Technology // Sensors. – 2023. – Vol. 23, №. 10. – Art. 4809. – DOI: 10.3390/s23104809.

10. Ojsteršek M., Buchmeister B. Automation and Robotics in Forest Harvesting Operations : Identifying Near-Term Opportunities // Croatian Journal of Forest Engineering. – 2021. – Vol. 42, №. 1. – P. 123-135. – DOI: 10.5552/crojfe.2021.815.

References

1. Posmetyev V. I., Nikonov V. O., Posmetyev V. V. *Teoreticheskie obosnovaniya novykh tekhnicheskikh reshenii, obespechivayushchikh povyshenie ekspluatatsionnykh svoistv lesovoznykh avtomobilei* [Theoretical Substantiation of New Technical Solutions Ensuring Improvement of Operational Properties of Logging Trucks], Voronezh, *Voronezhskii gosudarstvennyi lesotekhnicheskii universitet im. G. F. Morozova*, 2024, 275 p.

2. Posmetyev V. I., Nikonov V. O., Kadyrmetov A. M., Posmetyev V. V. *Rekuperativnoe pnevmogidravlicheskoe dyshlo stsepnogo ustroistva avtopoezda s funktsiei samovytaskivaniya* [Recuperative Pneumohydraulic Drawbar of a Road Train Coupling Device with Self-Pulling Function]. Patent RF, №. 2848855 C1, 2025.

3. Nikonov V. O., Posmetyev V. I., Manukovskii A. Yu., et al. *Optimizatsiya konstruktivnykh parametrov rekuperativnogo dyshla lesovoznogo avtopoezda* [Optimization of Design Parameters of a Recuperative Drawbar for a Logging Road Train]. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Lesnoi zhurnal*, 2024, №. 2(398), pp. 128-141. DOI: 10.37482/0536-1036-2024-2-128-141.

4. Villarim, M. R., de Luna, J. V. H., Medeiros, D. F., & Pereira, R. I. S. (2019). LoRa performance assessment in dense urban and forest areas for environmental monitoring. In 2019 4th International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics (ICAIR) (pp. 45-49). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICAIR.2019.00016.

5. Klaina, H., Azpilicueta, L., López, I., et al. (2022). Analysis of low power wide area network wireless technologies in smart agriculture for large-scale farm monitoring and tractor communications. Measurement, 188, 110434. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.110434.

6. Kim, H., Lee, J., & Kim, H. (2024). Construction of a Wi-Fi system with a tethered balloon in a mountainous region for the teleoperation of vehicular forestry machines. Forests, 15(11), 1994. https://doi.org/10.3390/f15111994.

7. Kim, H., Lee, J., & Kim, H. (2021). Development of Wi-Fi-based teleoperation system for forest harvester. Journal of Biosystems Engineering, 46(3), 206-216. https://doi.org/10.1007/s42853-021-00105-9.

8. Salo, J., et al. (2021). Design of CAN bus communication interfaces for forestry machines. Computers, 10(11), 144. https://doi.org/10.3390/computers10110144.

9. Ali, A., et al. (2023). Realization of forest Internet of Things using wireless network communication technology. Sensors, 23(10), 4809. https://doi.org/10.3390/s23104809.

10. Ojsteršek, M., & Buchmeister, B. (2021). Automation and robotics in forest harvesting operations: Identifying near-term opportunities. Croatian Journal of Forest Engineering, 42(1), 123-135.https://doi.org/10.5552/crojfe.2021.815.

DOI: 10.58168/BECGD2026_454-465
УДК 630*3:631.3

АНАЛИЗ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ НА НЕРАСКОРЧЕВАННЫХ ВЫРУБКАХ, ГОРЕЛЬНИКАХ И НЕУДОБИЯХ

ANALYSIS, CLASSIFICATION, AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF ROBOTIZED SYSTEMS FOR REFORESTATION ON UNCLEARED FELLING SITES, BURNED AREAS, AND DIFFICULT TERRAIN

Никонов В.О.,
доктор технических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Посметьев В.И.,
доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Попов Д.А.,
кандидат технических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Дуванов Н.В.,
студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Аксенова М.А.,
студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Nikonov V.O.,
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Posmetyev V.I.,
Doctor of Technical Sciences, Professor,
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Popov D.A.,
Candidate of Technical Sciences, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Duvanov N.V.,
Student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Aksenova M.A.,
Student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. Представлен комплексный анализ роботизированных систем для лесовосстановления на нераскорчеванных вырубках, горельниках и неудобиях. Разработана классификация по типу шасси, назначению, способу посадки, сенсорной архитектуре и степени автоматизации. Выявлены ключевые особенности: многофункциональность, модульность, активная стабилизация, интеллектуальные алгоритмы управления с анализом проходимости и навигацией. Рассмотрены гибридные энергоустановки и цифровые технологии. Проведён сравнительный анализ конструкций, даны рекомендации по выбору комплексов для различных лесорастительных условий, определены направления исследований в области динамического регулирования, энергоэффективности и сопряжения с дистанционным мониторингом.

© Никонов В. О., Посметьев В. И., Попов Д. А., Дуванов Н. В., Аксенова М. А., 2026

Abstract. A comprehensive analysis of robotic systems for reforestation on uncleared felling sites, burned areas, and difficult terrain is presented. A classification is developed based on chassis type, purpose, planting method, sensor architecture, and degree of automation. The key features are identified: multifunctionality, modularity, active stabilization, intelligent control algorithms with terrain passability analysis and navigation. Hybrid power units and digital technologies are considered. A comparative analysis of designs is carried out, recommendations for the selection of systems for various forest-growing conditions are given, and research directions in the field of dynamic regulation, energy efficiency, and interfacing with remote monitoring are determined.

Ключевые слова: роботизированное лесовосстановление, нераскорчеванные вырубки, неудобья, классификация, многофункциональные машины, устойчивость, анализ проходимости, энергоэффективность.

Keywords: robotic reforestation, uncleared felling sites, difficult terrain, classification, multifunctional machines, stability, terrain passability analysis, energy efficiency.

Проблема лесовосстановления на нераскорчеванных вырубках, горельниках и неудобиях (далее – неудобиях) – участках, характеризующихся резкими перепадами высот, оврагами, склонами, заболоченностью, наличием пней, валунов и порубочных остатков, а также на техногенно нарушенных землях (карьеры, отвалы, рекультивируемые территории) – остаётся одной из наиболее сложных в лесном хозяйстве [1]. Глобальные изменения климата, рост потребности в биомассе и необходимость сохранения биоразнообразия требуют новых подходов к восстановлению лесных экосистем [2].

Традиционные методы, основанные на ручном труде, отличаются низкой производительностью, высокими затратами и значительными рисками для здоровья работников. Существующие лесопосадочные машины, как правило, предназначены для работы на относительно ровных участках и не способны эффективно функционировать в условиях пересечённой местности.

Ключевой проблемой эксплуатации многофункциональных лесных машин на неудобиях является нарушение устойчивости, которое может привести к опрокидыванию, поломкам и травмам. Фактический угол наклона местности не должен превышать максимально допустимых значений, определяемых конструктивными параметрами машины и характеристиками опорной поверхности. Это делает актуальной разработку как новых конструктивных решений, так и интеллектуальных систем управления, способных в реальном времени оценивать устойчивость и предотвращать аварийные ситуации. В данном аспекте особое значение приобретает концепция анализа проходимости – способности робота вычислять возможность и усилие, связанные с преодолением определённого участка местности [5]. В отличие от классического обнаружения препятствий, анализ проходимости учитывает не только геометрию (уклон, шероховатость), но и физические свойства грунта (несущая способность, сцепление), а также динамические характеристики самой машины, что делает его незаменимым инструментом для навигации в условиях неструктурированной лесной среды.

Патентный и литературный анализ показывает, что мировое научно-техническое

сообщество активно ищет решения для автоматизации процессов посадки и ухода за лесными культурами в сложных условиях. Разработки последних лет демонстрируют переход от узкоспециализированных машин к многофункциональным роботизированным комплексам, способным выполнять полный цикл работ – от мониторинга и подготовки почвы до посадки, полива и ухода. При этом всё большее внимание уделяется интеллектуализации управления и адаптации к конкретным условиям места произрастания, а также сочетания с передовыми цифровыми технологиями [3, 4, 6].

На основе анализа научной литературы и передовых инженерных решений [1, 4, 6, 7, 8] предложена классификация роботизированных систем, учитывающая не только традиционные признаки (тип движителя, целевое назначение), но и современные аспекты, такие как сенсорная архитектура и степень автономности (табл. 1-4).

Ключевым дополнением к традиционной классификации является выделение SLAM-навигации как отдельного класса. Как показано в исследовании [5], в условиях плотного лесного полога, где GNSS-сигнал часто блокируется, системы Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) на основе лидаров и камер становятся критически важными. Например, использование алгоритма LIO-SAM (LiDAR Inertial Odometry via Smoothing and Mapping) позволяет роботу непрерывно строить карту окружения и уточнять своё положение с точностью до нескольких сантиметров, даже при движении по пересечённой местности с уклонами до 25^0.

Таблица 1 – Классификация роботов по типу движителя (шасси)

Группа	Сравнительная технико-эксплуатационная характеристика		
	Краткое описание	Преимущества	Недостатки
Колёсные	Используют колёсные движители, часто с возможностью изменения ширины колеи	Высокая скорость передвижения, простота конструкции, ремонтопригодность	Низкая проходимость на слабонесущих и сильно пересечённых грунтах, риск буксования
Гусеничные	Оснащены гусеничным движителем, обеспечивающим низкое удельное давление на грунт	Высокая проходимость, устойчивость на склонах, низкое давление на почву	Более сложная конструкция, меньшая скорость, высокий расход топлива / энергии
Шагающие	Имитируют движение ног, используются для преодоления особо сложных препятствий	Максимальная проходимость по сильно пересечённой местности, способность адаптироваться к неровностям	Низкая скорость, сложность управления, высокая стоимость

Группа	Сравнительная технико-эксплуатационная характеристика		
	Краткое описание	Преимущества	Недостатки
Комбинированные	Совмещают функции колёсного и шагающего движителя (например, колёсно-шагающие)	Адаптивность к различным типам поверхности, высокая манёвренность	Сложность конструкции, высокая стоимость
Летательные (дроны)	Используют воздушные винты для передвижения и сброса посадочного материала	Максимальная проходимость; не зависят от состояния почвы; высокая скорость охвата территории	Низкая грузоподъёмность, зависимость от погоды, сложность точной посадки в лесу

Таблица 2 – Классификация роботов по целевому назначению (выполняемым функциям)

Группа	Сравнительная технико-эксплуатационная характеристика		
	Краткое описание	Преимущества	Недостатки
Бурильно-посадочные	Предназначены для бурения лунок и автоматизированной посадки саженцев	Простота конструкции, высокая надёжность, низкая стоимость	Ограниченный функционал, требуется подготовка почвы
Многофункциональные	Выполняют полный цикл: бурение, посадку, полив, внесение удобрений, мульчирование	Высокая автономность, сокращение числа проходов, экономия ресурсов	Высокая стоимость, сложность конструкции, большая масса
Для работы с сеянцами	Ориентированы на посадку мелких сеянцев из кассет или контейнеров	Высокая скорость посадки, низкая травматичность сеянцев, возможность автоматической смены кассет	Требуют сеянцы стандартного размера, ограниченная глубина посадки
Для крупномерных саженцев	Оснащены мощными манипуляторами для работы с саженцами с закрытой корневой системой	Позволяют высаживать крупномерный материал с высокой приживаемостью	Большие габариты, высокая энергоёмкость

Группа	Сравнительная технико-эксплуатационная характеристика		
	Краткое описание	Преимущества	Недостатки
Специализированные	Адаптированы под определённые условия (песчаные почвы, каменистые грунты, болота, высокогорья)	Максимальная эффективность в своих условиях, учёт специфики грунта	Неуниверсальны, дороги в производстве, сложность перенастройки

Таблица 3 – Классификация по способу посадки

Группа	Сравнительная технико-эксплуатационная характеристика		
	Краткое описание	Преимущества	Недостатки
Буровые	Посадка в лунки, образованные вращающимся буром (спиральным шнеком)	Высокая точность, возможность работы на плотных грунтах	Вынос грунта, риск осыпания стенок, энергозатратность
Гидравлические	Используют струю воды под давлением для образования лунки и одновременно для полива	Отсутствие выноса грунта, увлажнение почвы, высокая скорость	Требуют большого запаса воды, неэффективны на тяжёлых почвах
Щелевые	Образуют узкую вертикальную щель, в которую помещается корневая система	Минимальное нарушение почвы, низкое энергопотребление	Подходят только для мелких сеянцев, ограниченная глубина
С навесными рабочими органами	Предусматривают сменные рабочие органы для различных операций и типов почв	Универсальность, возможность адаптации к грунту	Увеличение времени на переналадку, сложность конструкции

Таблица 4 – Классификация по сенсорной архитектуре и степени автоматизации

Группа	Сравнительная технико-эксплуатационная характеристика		
	Краткое описание	Преимущества	Недостатки
Полуавтоматические	Требуют участия оператора для выполнения отдельных операций	Низкая стоимость, простота обслуживания	Зависимость от человека, низкая производительность

Группа	Сравнительная технико-эксплуатационная характеристика		
	Краткое описание	Преимущества	Недостатки
Автоматические с дистанционным управлением	Управляются оператором на расстоянии, выполняют все операции автоматически	Снижение риска для оператора, возможность работы в опасных зонах	Требуется радиоканал, ограниченная дальность, задержки управления
Автономные с SLAM-навигацией	Оснащены системами технического зрения, лидарами и инерциальными измерительными модулями для построения карты и локализации	Работа в условиях отсутствия GNSS, высокая точность позиционирования, адаптация к рельефу	Высокая стоимость, сложность разработки программного обеспечения, чувствительность к погодным условиям
Группа	Сравнительная технико-эксплуатационная характеристика		
	Краткое описание	Преимущества	Недостатки
Полностью автономные с искусственным интеллектом	Используют глубокое обучение для распознавания объектов, анализа проходимости и принятия решений	Максимальная производительность, обучение на опыте, возможность работы в непредсказуемых условиях	Огромные требования к вычислительным ресурсам, необходимость больших размеченных наборов данных

На основе расширенного анализа научной литературы и инженерных прототипов выделены наиболее перспективные конструктивные решения (табл. 5, 6). Анализ данных таблиц 5 и 6 показывает, что шагающие роботы, такие как ANYmal, разработанный в ETH Zurich, представляют собой качественно новый этап в развитии лесной робототехники [10]. Благодаря своей способности активно выбирать опору для каждой ноги, они обеспечивают беспрецедентную проходимость на сильно пересечённой местности, включая завалы и крутые склоны. Однако их высокая стоимость и сложность управления пока ограничивают их применение преимущественно разведывательными и мониторинговыми задачами, а не прямой посадкой.

Наиболее перспективными представляются многофункциональные гусеничные роботы, такие как описанные в проекте Autoplant [4] (табл. 5). Они позволяют автоматизировать весь процесс: от бурения лунки до посадки саженца, полива и внесения удобрений. Проект Autoplant демонстрирует полностью автономный цикл подготовки почвы

и посадки с минимальным нарушением почвенного покрова (менее 3 % площади против 17-70 % при традиционной обработке). Система использует улучшенный алгоритм для планирования пути, что позволяет эффективно работать в сложных лесных условиях [4].

Таблица 5 – Сравнительная таблица перспективных многофункциональных конструкций

Показатель	Тип / модель роботизированного шасси			
	Автономный робот Autoplant	Многофункциональная гусеничная машина	Робот для горных работ	Квадропед ANYmal
Тип шасси	Гусеничное с гидравлической подвеской	Гусеничное	Платформа с подвижными опорами	Шагающий (4 ноги)
Проходимость	Высокая	Высокая	Средняя	Очень высокая
Производительность	Высокая (цикл посадки 84 с)	Высокая (до 1 саженца / 2 с)	Средняя (точность на склонах)	Разведывательная функция
Энергопотребление	Среднее (гибридная установка)	Высокое (гидравлика)	Среднее (гидравлика)	Среднее (электрические приводы)
Универсальность	Высокая (посадка, подготовка почвы)	Высокая (бурение, подача, посадка, полив)	Высокая (адаптация к рельефу)	Высокая (мониторинг, доставка)
Устойчивость на склонах	Высокая (система стабилизации)	Средняя (требуется стабилизация)	Очень высокая (активное выравнивание)	Очень высокая (адаптивная походка)
Стоимость	Высокая	Средняя	Высокая	Очень высокая

Таблица 6 – Сравнительная таблица узкоспециализированных решений

Показатель	Тип специализированной платформы по природно-климатическим условиям		
	Посадочный робот для пустынных земель	Робот для высокогорных районов	Робот для сельскохозяйственных земель
Специализация	Пустынные и засушливые зоны	Высокогорные районы с вечной мерзлотой	Рекультивируемые земли, склоны
Ключевая особенность	Гидропосадка, солнечные панели	Электронагрев бура для оттаивания	Высокая способность преодолевать препятствия
Производительность	Очень высокая	Средняя	Средняя
Энергопотребление	Низкое (солнечная энергия)	Очень высокое (нагрев)	Среднее
Применимость	Только для песчаных почв	Для мёрзлых и твёрдых грунтов	Для пересечённой местности с препятствиями

Проблема устойчивости находит конструктивное решение за счёт использования систем анализа проходимости. В отличие от классического подхода, рассматривающего лишь геометрические препятствия, современные системы оценивают физические свойства грунта (несущую способность, сцепление) и динамику самого робота. Согласно обзору [5], анализ проходимости включает три ключевых компонента: восприятие, моделирование и планирование. Восприятие представляет собой сбор данных о рельефе и свойствах грунта с помощью лидаров, стереокамер и инерциальных измерительных модулей. Моделирование заключается в построении карт проходимости, где каждой ячейке местности присваивается стоимость на основе таких факторов, как уклон, шероховатость, тип грунта и наличие растительности. Планирование предполагает поиск оптимального пути, минимизирующего общую стоимость и обеспечивающего безопасность робота.

В проекте Autoplant разработана система локального планирования пути, использующая стереокамеры для оценки рельефа впереди машины и выбора оптимальной траектории на основе параметров устойчивости, таких как угол крена, клиренс и перепад высот [4]. Это позволяет роботу адаптироваться к сложным условиям местности в реальном времени. Особый интерес представляют методы машинного обучения для прогнозирования проходимости. Как показано в исследовании [6], нейросетевые модели, обученные на данных с инерциальных измерительных модулей и одометрии, способны классифицировать тип грунта (песок, грязь, трава, гравий) с точностью до 95 % и прогнозировать вероятность буксования, что даёт роботу возможность заранее выбирать оптимальную траекторию и режим движения, избегая застревания.

Разнообразие лесорастительных условий требует разработки специализированных роботов. Для пустынь и засушливых зон применяется высокоскоростная гидропосадка под давлением с автоматической очисткой форсунок от песка и капельным поливом [1]. Для

высокогорных районов с вечной мерзлотой используется бур с электрическим нагревом для оттаивания мёрзлого грунта [1]. На песчаных почвах реализована пневматическая выдувка песка из лунки и внесение гидрогелей. Для пост-сельскохозяйственных и рекультивированных земель разработаны самоходные машины с высокой способностью преодолевать препятствия и системой автоматического выравнивания [8].

Переход к полностью автономным роботам невозможен без развития интеллектуальных алгоритмов. В проекте Autoplant применяется архитектура управления на основе конечных автоматов и система технического зрения для обнаружения препятствий и выбора мест посадки [4]. Система обрабатывает данные со стереокамер для создания карты препятствий и определения оптимальных точек посадки. Совместное применение методов глубокого обучения с подкреплением позволяет оптимизировать не только маршруты, но и режимы посадки, например, выбирать оптимальную глубину и угол наклона саженца в зависимости от типа почвы и прогноза погоды [6], что значительно повышает приживаемость и снижает последующие затраты на уход. Особого внимания заслуживают нейросетевые методы обработки облаков точек, которые дают возможность напрямую анализировать неструктурированные трёхмерные данные с лидара для сегментации деревьев, обнаружения пней и оценки диаметра стволов, открывая перспективы для создания детальных цифровых моделей лесных участков в реальном времени [9].

Хотя дроны не могут заменить наземные роботы для посадки крупных саженцев, они находят применение для посева семенных брикетов или капсул с сеянцами на особо труднодоступных участках, таких как обрывистые склоны, болота и территории после пожаров [9]. Преимуществами дронов являются высокая скорость охвата территории и отсутствие воздействия на почву, однако ограниченная грузоподъёмность и зависимость от погодных условий делают их вспомогательным инструментом. В перспективе возможно создание гибридных систем, в которых дрон проводит разведку и картирование, а наземный робот выполняет точную посадку [4].

Современные роботизированные системы должны быть встроены в общую экосистему цифровых технологий. Использование интернета вещей (IoT) позволяет оснащать роботов датчиками для мониторинга состояния почвы, влажности и температуры, что обеспечивает сбор данных для адаптивного управления [3]. Дистанционное зондирование, включая спутниковые снимки и данные с дронов, предоставляет информацию о рельефе, состоянии растительности и необходимости проведения посадок на больших территориях. Совмещение этих данных с искусственным интеллектом позволяет создавать «цифровые двойники» лесных участков для планирования и оптимизации лесовосстановительных работ [4, 6]. Цифровой двойник представляет собой виртуальную модель, которая постоянно обновляется на основе данных с датчиков и даёт возможность моделировать различные сценарии развития лесных культур, прогнозировать риски и оптимизировать маршруты роботов. Критически важным компонентом цифровой трансформации является создание открытых баз данных для обучения алгоритмов машинного зрения и навигации. Как отмечается в обзоре [6], доступность стандартизированных наборов данных, выступает ключевым фактором, определяющим темпы развития автономных лесных роботов.

Основной проблемой при создании роботов для лесовосстановления на неудобиях остаётся обеспечение устойчивости и проходимости. Наиболее эффективными типами шасси признаны

гусеничные и трансформируемые колёсно-шагающие платформы, а для особо сложных участков – шагающие роботы (квадропеды) и активные системы стабилизации (табл. 1, 5). Многофункциональность является ключевым требованием: робот должен выполнять не только посадку, но и подготовку почвы, полив, внесение удобрений и мульчирование, что позволяет сократить число проходов и снизить нагрузку на почву (табл. 2). Главным направлением развития выступает автоматизация процессов на основе навигации и анализа проходимости. Применение систем технического зрения, лидаров, инерциальных измерительных модулей и бортовых вычислителей даёт возможность минимизировать участие человека и повысить качество посадки, причём особое внимание следует уделять интеллектуальным алгоритмам, учитывающим рельеф и состояние среды в реальном времени (табл. 4). Выбор конкретной конструкции должен определяться лесорастительными условиями. Для пустынь и песков целесообразно использовать гидропосадочные машины с системами пневмоочистки и солнечными панелями [1] (табл. 6). Для горных районов подходят машины с электронагревом бура и активной стабилизацией [1, 8] (табл. 5, 6). На заболоченных и сильно пересечённых участках эффективны многофункциональные гусеничные роботы с активной стабилизацией и широкими гусеницами [4] (табл. 5). Рекультивируемые земли и пост-сельскохозяйственные территории требуют самоходных машин с высокой проходимостью [8] (табл. 5, 6). В особо труднодоступных локальных зонах оправдано применение дронов для посева семенных материалов [9].

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются разработка адаптивных алгоритмов управления на основе методов машинного обучения с подкреплением, учитывающих рельеф и состояние почвы в реальном времени [6]; создание гибридных энергоустановок, в том числе дизель-электрических, с использованием солнечных батарей и рекуперацией энергии для снижения энергопотребления и увеличения автономности; внедрение систем дистанционного мониторинга приживаемости и роста лесных культур с использованием спутниковых данных и беспилотников; разработка модульных конструкций, позволяющих быстро переналаживать робота под разные типы посадочного материала и условия; использование цифровых двойников для планирования и оптимизации лесовосстановительных работ на основе больших данных [3, 4]; а также развитие кооперативных систем, предусматривающих взаимодействие нескольких наземных роботов и дронов для выполнения комплексных задач [7].

В заключение следует отметить, что развитие роботизированных систем для лесовосстановления на труднодоступных и нарушенных территориях является критически важным направлением, обеспечивающим повышение эффективности лесного хозяйства, снижение затрат, улучшение экологической ситуации и воспроизводство лесов в условиях изменения климата.

Список литературы

1. Enescu C. M., et al. Afforestation of Degraded Lands : A Global Review of Practices, Species, and Ecological Outcomes // Forests. 2025. Vol. 16. №. 11. P. 1743. DOI: 10.3390/f16111743.

2. Macdonald S. E., et al. Forest restoration following surface mining disturbance : challenges and solutions // New Forests. 2015. Vol. 46. P. 703-732. DOI: 10.1007/s11056-015-9506-4.

3. Ehrlich-Sommer F., et al. Sensors for digital transformation in smart Forestry // Sensors. 2024. Vol. 24. №. 3. P. 798. DOI: 10.3390/s24030798.

4. Hansson L. J., et al. Autoplant – Autonomous Site Preparation and Tree Planting for a Sustainable Bioeconomy // Forests. 2024. Vol. 15. №. 2. P. 263. DOI: 10.3390/f15020263.

5. Carvalho A. E., Portugal D., Peixoto P. On terrain traversability analysis in unstructured environments : recent advances in forest applications // Intelligent Service Robotics. 2025. Vol. 18. P. 195-213. DOI: 10.1007/s11370-025-00579-8.

6. Xu Z., Jiang D. AI-Powered Plant Science : Transforming Forestry Monitoring, Disease Prediction, and Climate Adaptation // Plants. 2025. Vol. 14. №. 11. P. 1626. DOI: 10.3390/plants14111626.

7. Li Q., et al. Quadruped Robots : Bridging Mechanical Design, Control, and Applications // Robotics. 2025. Vol. 14. №. 5. P. 57. DOI: 10.3390/robotics14050057.

8. Rautio P., Lideskog H., Bergsten U., Karlberg M. Lean forestry – A paradigm shift from economies of scale to precise and sustainable use of ecosystem services in forests // Forest Ecology and Management. 2023. Vol. 530. P. 120766. DOI: 10.1016/j.foreco.2022.120766.

9. Lloyd S., Astrup R. An ultra-light seedling planting mechanism for use in aerial reforestation // Proceedings of the 2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2025. P. 1474-1480. DOI: 10.1109/ICRA55743.2025.1112830.

10. Hutter M., et al. ANYmal – a highly mobile and dynamic quadrupedal robot // Proceedings of the 2016 IEEE / RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2016. P. 38-44. DOI: 10.1109/IROS.2016.7758092.

References

1. Enescu C. M., et al. Afforestation of Degraded Lands : A Global Review of Practices, Species, and Ecological Outcomes. *Forests*, 2025, vol. 16, №. 11, p. 1743. DOI: 10.3390/f16111743.

2. Macdonald S. E., et al. Forest restoration following surface mining disturbance : challenges and solutions. *New Forests*, 2015, vol. 46, pp. 703-732. DOI: 10.1007/s11056-015-9506-4.

3. Ehrlich-Sommer F., et al. Sensors for digital transformation in smart Forestry. *Sensors*, 2024, vol. 24, №. 3, p. 798. DOI: 10.3390/s24030798.

4. Hansson L. J., et al. Autoplant – Autonomous Site Preparation and Tree Planting for a Sustainable Bioeconomy. *Forests*, 2024, vol. 15, №. 2, p. 263. DOI: 10.3390/f15020263.

5. Carvalho A. E., Portugal D., Peixoto P. On terrain traversability analysis in unstructured environments : recent advances in forest applications. *Intelligent Service Robotics*, 2025, vol. 18, pp. 195-213. DOI: 10.1007/s11370-025-00579-8.

6. Xu Z., Jiang D. AI-Powered Plant Science : Transforming Forestry Monitoring, Disease Prediction, and Climate Adaptation. *Plants*, 2025, vol. 14, №. 11, p. 1626. DOI: 10.3390/plants14111626.

7. Li Q., et al. Quadruped Robots : Bridging Mechanical Design, Control, and Applications. *Robotics*, 2025, vol. 14, №. 5, p. 57. DOI: 10.3390/robotics14050057.

8. Rautio P., Lideskog H., Bergsten U., Karlberg M. Lean forestry – A paradigm shift from economies of scale to precise and sustainable use of ecosystem services in forests. *Forest Ecology and Management*, 2023, vol. 530, p. 120766. DOI: 10.1016/j.foreco.2022.120766.

9. Lloyd S., Astrup R. An ultra-light seedling planting mechanism for use in aerial reforestation. *Proceedings of the 2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2025, pp. 1474-1480. DOI: 10.1109/ICRA55743.2025.1112830.

10. Hutter M., et al. ANYmal – a highly mobile and dynamic quadrupedal robot. *Proceedings of the 2016 IEEE / RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2016, pp. 38-44. DOI: 10.1109/IROS.2016.7758092.

DOI: 10.58168/BECGD2026_466-475
УДК 630*83:621.7/.9:004.8

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЛЕСНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

MODERN STRUCTURAL MATERIALS IN FORESTRY ENGINEERING AND THEIR APPLICATION IN LOGGING EQUIPMENT

Никонов В.О.,
доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Посметьев В.И.,
доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Мельников А.А.,
преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Хибин С.С.,
преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Воронин П.В.,
преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Nikonov V.O.,
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Posmetyev V.I.,
Doctor of Technical Sciences, Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Melnikov A.A.,
Lecturer, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Khibin S.S.,
Lecturer, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Voronin P.V.,
Lecturer, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. Выполнен анализ современных конструкционных материалов и интеллектуальных систем для лесозаготовительной техники. На основе данных международных исследований установлено, что применение высокопрочных сталей, алюминиевых сплавов, полимерных композитов, наноструктурированных покрытий и композитных подшипников снижает массу конструкций на 18-50 %, увеличивает ресурс узлов трения в 3-4 раза, режущего инструмента – в 2,5-3 раза. Применение методов машинного обучения и технологий цифровых двойников сокращает сроки разработки материалов в 3-5 раз и объём испытаний на 50-70 %. Комплексное применение материалов и интеллектуальных систем обеспечивает экономию топлива до 15 %, снижение эксплуатационных расходов на 20-30 % и увеличение срока службы машин в 1,5-2 раза.

Abstract. An analysis of modern structural materials and intelligent systems for logging equipment has been carried out. Based on international research data, it has been established that

© Никонов В. О., Посметьев В. И., Мельников А. А., Хибин С. С., Воронин П. В., 2026

the use of high-strength steels, aluminum alloys, polymer composites, nanostructured coatings, and composite bearings reduces structural weight by 18-50 %, increases the service life of friction units by 3-4 times, and cutting tools by 2,5-3 times. The application of machine learning methods and digital twin technologies reduces material development time by 3-5 times and testing volume by 50-70 %. The integrated use of materials and intelligent systems provides fuel savings of up to 15 %, reduces operating costs by 20-30 %, and increases machine service life by 1.5-2 times.

Ключевые слова: лесное машиностроение, конструкционные материалы, высокопрочные стали, полимерные композиты, наноструктурированные покрытия, композитные подшипники, машинное обучение, цифровые двойники, аддитивные технологии.

Keywords: forestry engineering, structural materials, high-strength steels, polymer composites, nanostructured coatings, composite bearings, machine learning, digital twins, additive manufacturing.

Современное лесное машиностроение развивается в условиях жёстких противоречий: с одной стороны, требуется повышение производительности, надёжности и безопасности машин, с другой – необходимо снижать их массу, расход топлива и негативное воздействие на почву. Ключевым инструментом решения этих задач становится целенаправленный переход на новые конструкционные материалы, что подтверждается как общемировыми тенденциями, так и результатами многочисленных исследований последних лет [1, 2]. Традиционные стали и чугуны, широко применяемые в силовых элементах лесной техники, обеспечивают необходимую прочность, но их высокая плотность ведёт к переуплотнению почвы, росту эксплуатационных затрат и снижению мобильности [1]. Альтернативой выступают полимерные композиты, армированные волокном (FRP), а также высокопрочные стали и лёгкие сплавы, позволяющие принципиально пересмотреть подходы к проектированию узлов и агрегатов [2]. Однако эффективное применение таких материалов невозможно без системного объединения с интеллектуальными системами прогнозирования, управления и мониторинга, что составляет суть современного этапа развития лесозаготовительной техники.

В последнее десятилетие стремительное развитие аддитивных технологий и методов цифрового материаловедения открыло новые возможности для создания деталей со сложной геометрией и градиентными свойствами, что особенно востребовано в лесозаготовительной технике, работающей в экстремальных условиях [3]. Одновременно с этим активно внедряются подходы Industry 4.0, в частности концепция цифровых двойников (Digital Twins) и Интернета вещей (IoT), позволяющие объединять данные о материалах, режимах работы и техническом состоянии машин в единую информационную среду для прогнозирования ресурса и оптимизации обслуживания [8]. Параллельно в материаловедении набирает силу применение методов машинного обучения [5]. Это позволяет в 3-5 раз ускорить разработку новых марок сталей и сплавов с заданным комплексом свойств, что напрямую относится к лесному машиностроению. Интеллектуальные системы не только ускоряют подбор составов, но и обеспечивают непрерывный контроль качества в процессе производства и эксплуатации.

Одним из наиболее доступных и эффективных путей модернизации остаётся применение

высокопрочных сталей. Замена традиционной стали S355 (предел текучести 355 МПа) на современные марки с пределом текучести 700-900 МПа позволяет при сохранении несущей способности уменьшить толщину стенок стрел манипуляторов, лонжеронов рам и поперечин форвардеров на 18-25 %. Это даёт снижение массы силовой конструкции на 20-30 % без изменения гидравлической системы, а также повышает грузоподъёмность примерно на 10 %. Одновременно уменьшается снаряжённая масса машины, что приводит к экономии топлива на 5-8 %. Важно, что современные методы машинного обучения, например ансамблевые модели случайного леса и XGBoost, позволяют точно прогнозировать механические свойства новых сталей, сокращая цикл их разработки и сертификации [5]. Интеллектуальные системы выбора оптимального состава стали с учётом условий нагружения конкретного узла становятся стандартом проектирования. Сравнительные физико-механические характеристики всех рассматриваемых материалов представлены в таблице 1, где приведены значения плотности, предела прочности, модуля упругости, относительного удлинения и твёрдости для каждого материала.

Ещё более значительное облегчение достигается при замене стальных деталей на алюминиевые сплавы. Плотность алюминия (2810 кг/м^3) в 2,8 раза ниже, чем у стали (7850 кг/м^3), при сохранении достаточной удельной прочности и отличной коррозионной стойкости [1]. Переход на алюминиевые сплавы в узлах захватно-срезающих модулей, кронштейнах и защитных кожухах позволяет снизить массу узла на 35-40 %, что существенно уменьшает инерционные нагрузки и облегчает позиционирование рабочих органов. Однако алюминиевые сплавы уступают стали по усталостной прочности и стоят дороже. Компенсировать этот недостаток помогают наноструктурированные защитные покрытия, например на основе ZrN, наносимые вакуумно-дуговым методом.

Такие покрытия, обладая микротвердостью до 42 ГПа, способны в 2-3 раза повысить износостойкость алюминиевых деталей, что открывает путь к их использованию в более нагруженных узлах [4]. Интеллектуальные системы выбора режимов нанесения покрытий на основе нейросетевых моделей позволяют достичь максимальной эффективности для каждой конкретной детали.

Таблица 1 – Физико-механические свойства перспективных материалов

Материал	Физико-механические свойства				
	Плотность, кг/м³	Предел прочности, МПа	Модуль упругости, ГПа	Относительное удлинение, %	Твёрдость (HV или HRC)
Сталь S355	7850	355 (предел текучести)	210	22	150 HV
Высокопрочная сталь (700 МПа)	7850	700-900	210	12-16	250 HV

Материал	Физико-механические свойства				
	Плотность, кг/м³	Предел прочности, МПа	Модуль упругости, ГПа	Относительное удлинение, %	Твёрдость (HV или HRC)
Алюминиевый сплав 7075	2810	500-600	72	8-11	150 HV
Углепластик (CFRP)	1550	800-1200 (вдоль волокон)	120-150	1-2	–
Базальтопластик (BFRP)	1950	600-800	40-60	2-3	–
Титан Ti-6Al-4V	4430	900-1100	110	10-15	350 HV
Композитный подшипник (полимерная матрица)	1300-1500	–	–	–	–

В конструкциях, где приоритетом является максимальное снижение массы при сохранении жёсткости и ударной вязкости, широко применяются полимерные композиты. Углепластик (CFRP) с плотностью около 1550 кг/м^3 и пределом прочности до 1200 МПа позволяет создавать защитные каркасы кабин (ROPS / FOPS), масса которых вдвое ниже стальных аналогов при соблюдении всех требований по энергопоглощению. Однако высокая стоимость углеродного волокна ограничивает его применение [2]. В качестве более экономичной альтернативы выступает базальтопластик (BFRP), который обладает отличными вибродемпфирующими свойствами. Замена стальных кузовных панелей форвардеров на базальтопластик снижает массу кузова на 30 %, а уровень шума в кабине – на 3-5 дБА [2]. Перспективным направлением является введение в матрицу базальтопластика наночастиц оксидов металлов, что повышает модуль упругости на 25-30 % и термостойкость до 280 ^{0}C [3]. Для обоснованного выбора типа и армирования композита активно применяются методы машинного обучения, позволяющие моделировать поведение многослойных структур под действием ударных и циклических нагрузок.

Для малонагруженных внутренних панелей и декоративных элементов перспективны биокомпозиты на основе натуральных волокон и биополимерной матрицы. Их плотность на 20 % ниже, чем у стеклопластиков, а углеродный след сокращается на 30 %, однако гидрофильность натуральных волокон ограничивает применение во влажной среде лесосеки [2]. Современные методы плазменной обработки и наноструктурирования поверхности позволяют частично преодолевать этот недостаток, расширяя область использования биокомпозитов. Интеллектуальные системы контроля влажности и температуры в процессе эксплуатации могут своевременно предупреждать о риске деградации таких материалов.

Особое место в повышении ресурса лесных машин занимают наноструктурированные покрытия для режущего инструмента. Традиционная инструментальная сталь без покрытия быстро изнашивается при пилении и фрезеровании. Нанесение покрытий на основе нитрида титана (TiN) или алмазоподобных плёнок (DLC) с твёрдостью до 40 ГПа и коэффициентом трения менее 0,1 увеличивает ресурс пильных дисков, ножей и фрез в 2,5-3 раза, одновременно повышая чистоту реза. Особый интерес представляют вакуумно-дуговые покрытия ZrN, микротвердость которых достигает 42 ГПа. Установлено, что варьирование давления азота в камере (от 0,026 до 0,4 Па) позволяет формировать битекстурное состояние, а импульсная стимуляция подложки снижает микронапряжения и увеличивает размер кристаллитов, что улучшает совершенство структуры покрытия [4]. Один диск с таким покрытием заменяет 2-3 обычных, сокращая простои техники на 15-20 %. Использование интеллектуальных систем мониторинга износа покрытия на основе анализа вибрации и акустической эмиссии позволяет планировать замену инструмента строго по фактическому состоянию, исключая внезапные отказы. Сравнительная эффективность различных типов наноструктурированных покрытий по микротвердости, коэффициенту трения, температурной стойкости и увеличению ресурса приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Эффективность наноструктурированных покрытий для режущего инструмента

Тип покрытия	Свойства покрытий и эксплуатационная эффективность				
	Микротвердость, ГПа	Коэффициент трения	Температура окисления, ^{0}C	Увеличение ресурса (кратность)	Снижение простоев, %
TiN (стандартное)	20-25	0,6-0,8	500-550	1,5-2	5-10
TiAlN	28-32	0,5-0,6	800-850	2-2,5	10-15
ZrN (вакуумно-дуговое)	38-42	0,3-0,4	700-750	2,5-3	15-20
DLC (алмазоподобное)	40-50	0,05-0,1	300-400	3-4	20-25

Не менее важным элементом являются узлы трения, работающие в условиях высоких нагрузок и агрессивной среды. Традиционные металлические подшипники требуют регулярной смазки и обслуживания, что затруднено в лесосеке. Композитные самосмазывающиеся подшипники, в которых смазка встроена в матрицу материала, исключают необходимость внешнего обслуживания. При трении происходит выделение встроенной смазки, обеспечивающей постоянную смазку независимо от скорости движения [3]. Такие подшипники выдерживают динамическую нагрузку до 140 Н/мм², что сопоставимо с бронзовыми и алюминиевыми аналогами, а температурная стойкость достигает 160-280 ^{0}C, что значительно выше, чем у традиционных материалов с масляной смазкой [3]. Применение наноструктурированной поверхности дополнительно снижает коэффициент трения до 0,04-0,06 и увеличивает срок

службы в 2-3 раза. Встраивание датчиков температуры и вибрации в подшипниковые узлы с передачей данных в систему цифрового двойника позволяет прогнозировать остаточный ресурс с погрешностью не более 5-7 %. Сравнительные характеристики подшипниковых материалов для условий лесосеки представлены в таблице 3, где показаны различия по динамической нагрузке, температурной стойкости, коэффициенту трения, необходимости обслуживания, ресурсу и стоимости.

В ответственных и сложнопрофильных деталях, где требуется исключительная прочность при минимальной массе, находят применение титановые сплавы, в частности Ti-6Al-4V. Плотность титана (4430 кг/м^3) на 45 % меньше, чем у стали, что позволяет снизить вес детали на 40 % и повысить усталостную долговечность на 25 % благодаря отсутствию коррозионного растрескивания. Аддитивные технологии, особенно селективное лазерное плавление (SLM), дают возможность выращивать кронштейны и рычаги сложной формы, которые невозможно получить литьём или механической обработкой без больших отходов [4].

Таблица 3 – Сравнение подшипниковых материалов для условий лесосеки

Параметр	Подшипниковый материал		
	Бронза (стандарт)	Алюминиевый сплав	Композитный самосмазывающийся
Динамическая нагрузка, Н/мм^2	60-100	80-120	до 140
Максимальная температура, ^{0}C	80-120	100-150	160-280
Коэффициент трения (сухой)	0,8-1,2	0,6-0,9	0,04-0,06
Необходимость обслуживания (смазка)	Да (регулярная)	Да (регулярная)	Нет
Ресурс (относительный)	1	1,5	3-4
Стоимость (относительная)	1	1,5	1,2-1,5

Стоимость титанового порошка и процесса окупается экономией массы и увеличенным ресурсом в прецизионной технике. Использование методов машинного обучения, например гауссовских процессов, для оптимизации режимов лазерного плавления позволяет сократить количество экспериментальных образцов на 60-70 % [5]. Кроме того, цифровые двойники позволяют моделировать тепловые поля и остаточные напряжения в процессе построения, что критически важно для титановых деталей. Сравнение аддитивных технологий (SLM, DED, EBM) по ключевым параметрам – толщине слоя, скорости построения, относительной плотности, шероховатости и стоимости оборудования – приведено в таблице 4.

Внедрение перечисленных материалов в реальные конструкции невозможна без цифрового сопровождения. Концепция Forestry 4.0 предполагает создание цифровых двойников машин и процессов, объединённых в единую IoT-инфраструктуру [8].

Таблица 4 – Сравнение аддитивных технологий для изготовления ответственных деталей

Технология	Технико-экономические параметры					
	Материалы	Толщина слоя, мм	Скорость построения, $см^3/ч$	Относительная плотность, %	Шероховатость Ra, мкм	Стоимость оборудования (отн.)
SLM (лазерное плавление)	Ti, Al, сталь	0,02-0,06	5-20	99,5-99,9	5-15	1
DED (направленное осаждение)	Ti, сталь, Ni	0,2-1,0	50-200	98-99	20-50	1,5
EBM (электронно-лучевая плавка)	Ti, TiAl	0,05-0,10	20-60	99-99,5	10-30	1,2

Такая архитектура, включающая бортовые компьютеры (Edge Computing) и децентрализованные сервисы аутентификации, обеспечивает сквозной обмен данными между лесопользователем, подрядчиками, машинами и покупателями древесины. Это позволяет автоматизировать формирование заказов, контролировать выполнение работ и отслеживать состояние узлов в реальном времени, что особенно важно при использовании дорогостоящих композитных и титановых деталей, требующих прогнозируемого обслуживания [8]. Интеллектуальные системы сбора и анализа данных о нагрузках, скоростях и вибрациях непосредственно в процессе работы позволяют корректировать режимы эксплуатации для продления ресурса материалов.

Комплексное применение описанных материалов в гибридных конструкциях в сочетании с интеллектуальными системами управления и мониторинга позволяет достичь суммарной экономии топлива до 15 %, снизить эксплуатационные расходы на 20-30 % и увеличить срок службы машин в 1,5-2 раза. Количественные показатели технико-экономической эффективности для каждого материала систематизированы в таблице 5, где отражены снижение массы конструкции, увеличение ресурса, экономия топлива и рост стоимости материала. Наиболее эффективной стратегией является комбинирование: силовая схема (стрелы, рамы) – из высокопрочных сталей; защитные кабины и панели – из углепластика или базальтопластика; рабочие органы (пильные диски, ножи) – с наноструктурированными покрытиями; узлы трения – композитные самосмазывающиеся подшипники; сложные кронштейны и рычаги – из титановых сплавов методом аддитивного производства. При этом использование цифровых двойников и IoT-систем позволяет отслеживать состояние каждого элемента и своевременно планировать замены, что особенно критично для дорогостоящих композитных и титановых деталей. Интеллектуальные системы

прогнозирования остаточного ресурса на основе машинного обучения, обученные на реальных данных эксплуатации, дают возможность перейти к обслуживанию по фактическому состоянию, что сокращает простои на 30-40 %.

Таблица 5 – Технико-экономические эффекты применения материалов в лесном машиностроении

Материал / технология	Показатели эффективности применения			
	Снижение массы конструкции, %	Увеличение ресурса, %	Экономия топлива, %	Рост стоимости материала, %
Высокопрочные стали	18-25	20-30	5-8	10-20
Алюминиевые сплавы	35-40	15-20 (с покрытием – до 200)	8-12	40-60
Углепластик (CFRP)	40-50	25-35	10-15	100-200
Базальтопластик (BFRP)	25-35	15-20	6-10	20-40
Наноструктурированные покрытия (ZrN, DLC)	–	150-200	–	30-50
Композитные самосмазывающиеся подшипники	20-30	200-300	2-5	20-40
Титановый сплав + аддитивное производство	40-45	25-35	10-15	200-300

В качестве практических рекомендаций можно предложить: для серийных стрел манипуляторов применять гибридную конструкцию из высокопрочной стали с направленными углепластиковыми вставками, что обеспечивает снижение массы на 25 % при окупаемости в течение 2-3 лет; кузовные панели форвардеров выполнять из базальтопластика толщиной 4-6 мм – это даёт экономию массы 30 % и снижение шума на 5 дБА; режущий инструмент оснащать покрытием ZrN, нанесённым при давлении азота 0,1-0,4 Па и импульсном смещении 800-1200 В; в узлах трения применять композитные подшипники с запасом по нагрузке 1,5-2. Аддитивные технологии из Ti-6Al-4V экономически оправданы при серийности менее 50 деталей в год. На этапе проектирования целесообразно использовать нейросетевые модели для прогноза свойств (погрешность 5-8 %) и вейвлет-анализ для оценки ресурса композитных конструкций при циклических нагрузках, что сокращает объём испытаний на 50-60 %. Для оперативного контроля состояния материалов в процессе эксплуатации рекомендуется внедрять системы мониторинга на основе акустической эмиссии и анализа вибрации с передачей данных в центральную систему цифровых двойников.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на создание «умных» композитных структур со встроенными оптоволоконными датчиками для мониторинга усталостных повреждений (потенциальное увеличение ресурса на 30-40 %); оптимизацию топологии деталей для аддитивного производства с использованием генеративных алгоритмов; разработку самовосстанавливающихся полимерных покрытий для гидроцилиндров (восстановление свойств за 24-48 часов); создание гибридных базальтовых композитов с наночастицами оксидов металлов для повышения модуля упругости на 25-30 % и термостойкости до 280 ^{0}C; а также интеграцию физико-информированных нейронных сетей для создания цифровых двойников и сокращение времени сертификационных испытаний на 40-50 %. Особый интерес представляет разработка адаптивных интеллектуальных систем, которые в реальном времени корректируют режимы работы машины в зависимости от текущего состояния материалов, измеряемого встроенными датчиками, что позволит максимально использовать ресурсный потенциал новых материалов.

Таким образом, системный переход на перспективные материалы в сочетании с интеллектуальными системами проектирования, мониторинга и управления представляет собой стратегическое направление развития лесного машиностроения, позволяющее радикально повысить эффективность, надёжность и экологичность лесозаготовительной техники.

Список литературы

1. Abed J., Rayburg S., Rodwell J., Neave M. A Review of the Performance and Benefits of Mass Timber as an Alternative to Concrete and Steel for Improving the Sustainability of Structures // Sustainability. 2022. Vol. 14, №. 9. P. 5570.

2. Tuli N. T., Khatun S., Rashid A. B. Unlocking the future of precision manufacturing : A comprehensive exploration of 3D printing with fiber-reinforced composites in aerospace, automotive, medical, and consumer industries // Heliyon. 2024. Vol. 10, № 5. P. e27328.

3. Barnes T., Beyer B., Griffey W., et al. The Utilization of Composite Bearings in Heavy Agricultural, Construction, Forestry, and Mining Equipment Design Applications // Composite Materials – Properties, Applications and Research. IntechOpen, 2024.

4. Pinchuk N., Tkachuk M., Riaboshtan V., Voloshchuk V. Features of the Formation and Characterization of ZrN Coatings Using Vacuum-Arc Deposition // Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2024. P. 422-432.

5. Valizadeh A., Sahara R., Souissi M. Alloys innovation through machine learning: a statistical literature review // Science and Technology of Advanced Materials. 2024. Vol. 4, №. 1. P. 2326305.

6. Rui X., Li Y., Liu Y., Zheng X., Zeng Z. Experimental Study and Parameter Optimization of a Magnetic Coupled Piezoelectric Energy Harvester // Applied Sciences. 2018. Vol. 8, №. 12. P. 2581.

7. Dalbins J., Allaje K., Ehrpais H., et al. Interplanetary Student Nanospacecraft: Development of the LEO Demonstrator ESTCube-2 // Aerospace. 2023. Vol. 10, №. 6. P. 503.

8. Hoppen M., Chen J., Kemmerer J., et al. Smart forestry – a forestry 4.0 approach to intelligent and fully integrated timber harvesting // International Journal of Forest Engineering. 2024. Vol. 35, №. 2. P. 137-152.

References

1. Abed J., Rayburg S., Rodwell J., Neave M. A review of the performance and benefits of mass timber as an alternative to concrete and steel for improving the sustainability of structures. Sustainability, 2022 ; 9 : 5570. – DOI : https://doi.org/10.3390/su14095570.

2. Tuli N. T., Khatun S., Rashid A. B. Unlocking the future of precision manufacturing: A comprehensive exploration of 3D printing with fiber-reinforced composites in aerospace, automotive, medical, and consumer industries. Heliyon, 2024 ; 5: e27328. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27328.

3. Barnes T., Beyer B., Griffey W., et al. The utilization of composite bearings in heavy agricultural, construction, forestry, and mining equipment design applications.. Composite Materials – Properties, Applications and Research (IntechOpen), 2024. – DOI: https://doi.org/10.5772/intechopen.100449.

4. Pinchuk N., Tkachuk M., Riaboshtan V., Voloshchuk V. Features of the formation and characterization of ZrN coatings using vacuum-arc deposition. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2024 ; 422-432. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-60549-9_38.

5. Valizadeh A., Sahara R., Souissi M. Alloys innovation through machine learning: a statistical literature review. Science and Technology of Advanced Materials, 2024 ; 1 : 2326305. – DOI: https://doi.org/10.1080/14686986.2024.2326305.

6. Rui X., Li Y., Liu Y., Zheng X., Zeng Z. Experimental study and parameter optimization of a magnetic coupled piezoelectric energy harvester. Applied Sciences, 2018 ; 12 : 2581. – DOI: https://doi.org/10.3390/app8122581.

7. Dalbins J., Allaje K., Ehrpais H., et al. Interplanetary student nanospacecraft : Development of the LEO demonstrator ESTCube-2. Aerospace, 2023 ; 6 : 503. – DOI: https://doi.org/10.3390/aerospace10060503

8. Hoppen M., Chen J., Kemmerer J., Baier S., Bektas A. R., Schreiber L. J., Mayer D. G., Kaulen A., Ziesak M., Rossmann J. Smart forestry – a forestry 4.0 approach to intelligent and fully integrated timber harvesting. International Journal of Forest Engineering, 2024 ; 2 : 137-152. – DOI: https://doi.org/10.1080/14942119.2024.2323238.

DOI: 10.58168/BECGD2026_476-480
УДК 332.1

БИОЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТАВУША, АРМЕНИЯ)

BIOECONOMICS AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (THE EXAMPLE OF TAVUSH, ARMENIA)

Никоноров С.М., доктор экономических наук, профессор МГУ «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва, Россия
Хлгатян Э.С., исследователь, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереван, г. Ереван, Армения

Nikonorov S.M., Doctor of Economics, Professor of Moscow State University named after M.V. Lomonosov", Moscow, Russia

Khlgatyan E.S., researcher, Branch of Moscow State University named after M.V. Lomonosov in Yerevan, Yerevan, Armenia

Аннотация. В статье исследуются проблемы сохранения биоразнообразия в Армении в контексте национальной стратегии и регионального планирования. На макроуровне анализируются ключевые угрозы биологическому разнообразию страны — деградация экосистем, утрата лесного покрова, инвазивные виды и изменение климата. На мезоуровне рассматривается программа регионального природопользования Тавуша — одного из наиболее лесистых и биологически богатых приграничных регионов Армении, обладающего значительным, но слабо реализуемым природно-ресурсным потенциалом. На микроуровне оценивается бизнес-проект Tavush BioForest Cluster — эко-предприятия по комплексной переработке лесных биоресурсов. Предложена экономико-математическая модель оптимального распределения ресурсов кластера на основе принципа Парето-эффективности и теоремы Коуза. Рассчитаны базовые финансовые показатели: инвестиционный объем (11–12 млн USD), годовая выручка (10 млн USD), чистая прибыль (2,4 млн USD), срок окупаемости (4–5 лет). Обосновывается, что биоэкономический кластерный подход позволяет одновременно решать задачи занятости, роста регионального ВРП и сохранения биоразнообразия. Делается вывод о целесообразности тиражирования кластерной модели в других лесных регионах Армении.

Abstract. The article examines biodiversity conservation problems in Armenia within the context of national strategy and regional planning. At the macro level, key threats to the country's biological diversity are analyzed — ecosystem degradation, forest cover loss, invasive species and climate change. At the meso level, the regional natural resources management program of Tavush — one of Armenia's most forested and biologically rich border regions with significant yet underutilized natural resource potential — is examined. At the micro level, the Tavush BioForest Cluster business project — an eco-enterprise for integrated processing of forest bioresources — is assessed. An economic-mathematical model for optimal resource allocation within the cluster is proposed, based on the principle of Pareto efficiency and Coase theorem. Key financial indicators

© Никоноров С. М., Хлгатян Э. С., 2026

are calculated: investment volume (USD 11–12 million), annual revenue (USD 10 million), net profit (USD 2.4 million), payback period (4–5 years). It is substantiated that the bioeconomic cluster approach simultaneously addresses employment, regional GRP growth and biodiversity conservation. A conclusion is drawn on the advisability of replicating the cluster model in other forested regions of Armenia.

Ключевые слова: биоразнообразие, биоэкономика, устойчивое развитие, зеленая экономика, региональная политика, Тавуш, Армения, лесные ресурсы, кластерный подход, экологическая экономика

Keywords: biodiversity, bioeconomy, sustainable development, green economy, regional policy, Tavush, Armenia, forest resources, cluster approach, ecological economics

Проблема сохранения биоразнообразия занимает одно из центральных мест в современной повестке устойчивого развития. Принятие Куньминско-Монреальского глобального рамочного соглашения по биоразнообразию (2022) актуализировало необходимость перехода от декларативных стратегий к конкретным экономическим инструментам сохранения природного капитала. Для стран с ограниченными бюджетными ресурсами, к числу которых относится Республика Армения, особую значимость приобретают рыночные механизмы — биоэкономика, экосистемные платежи и кластерные модели регионального развития.

Армения обладает исключительным биоразнообразием: на территории площадью около 29,7 тыс. км² произрастает свыше 3 500 видов сосудистых растений, обитает более 17 000 видов животных, сформированы уникальные горные и лесные экосистемы. Вместе с тем страна сталкивается с серьезными вызовами: продолжающейся деградацией лесов, инвазией чужеродных видов, деградацией пастбищ, последствиями изменения климата. Согласно национальным оценкам, лесной покров Армении составляет около 11% территории, что существенно ниже экологически безопасного порога в 20% (Арутюнян, 2019).

Особое место в данном контексте занимает Тавушская область — наиболее лесистый регион страны (лесистость 48%) с богатейшим природно-ресурсным потенциалом, включающим 63% биологических ресурсов среди армянских регионов и высокий уровень водообеспеченности. Тем не менее Тавуш остается экономически депрессивным, приграничным и трудодефицитным регионом, что создает предпосылки для разработки принципиально новой модели использования природного капитала.

Понятие «биоэкономика» было введено в научный оборот Николасом Джорджеску-Рогеном в 1971 году в работе «Закон энтропии и экономический процесс» и претерпело значительную эволюцию к концу XX — началу XXI века. В современном понимании биоэкономика — это экономика, основанная на использовании возобновляемых биологических ресурсов для производства продуктов питания, энергии, промышленных товаров и услуг (Sachs et al., 2019). Согласно оценкам ОЭСР и Европейской комиссии, мировой рынок биопродуктов превысил 1 трлн долл. США, при этом ожидается его дальнейший рост на уровне 7–10% ежегодно (OECD, 2009).

Теоретическим основанием для экономической оценки природного капитала служит концепция платежных услуг экосистем (Ecosystem Services), разработанная в рамках

Millennium Ecosystem Assessment (2005) и развитая Костанцей и коллегами (Costanza et al., 2014). Согласно данной концепции, биоразнообразие обеспечивает четыре категории услуг: обеспечивающие (продовольствие, сырье, вода), регулирующие (климат, наводнения, качество воздуха), культурные (рекреация, эстетика) и поддерживающие (почвообразование, фотосинтез, круговорот питательных веществ). Неучет этих услуг в рыночных ценах ведет к их избыточному использованию и деградации.

Армения входит в число «горячих точек» биоразнообразия (biodiversity hotspots) Кавказского экорегиона. По данным Министерства окружающей среды Республики Армения, флора страны насчитывает более 3 500 видов сосудистых растений, 17 000 видов животных, включая 350 видов птиц и 76 видов млекопитающих. Страна располагает 4 национальными парками, 27 государственными заказниками и рядом охраняемых природных территорий, совокупно охватывающих около 12% территории.

Биологическое разнообразие Армении формируется уникальным сочетанием геоморфологических, климатических и исторических факторов. Горный рельеф обеспечивает выраженную вертикальную поясность — от полупустынь Аракской долины до субальпийских лугов Арагаца, — обусловливая высокое видовое богатство. Кавказ в целом является одним из 36 мировых биоразнообразных очагов, и Армения занимает центральное место в этой системе.

Национальный план действий по биоразнообразию Армении выделяет пять ключевых угроз: 1. Деградация и фрагментация естественных экосистем — является главной угрозой биоразнообразию. Площадь лесов сократилась с примерно 430 тыс. га в советский период до 345–360 тыс. га в настоящее время, что составляет около 11% территории страны. Основные причины — самовольная вырубка, пожары и выпас скота. При этом критический порог лесистости для сохранения гидрологического баланса оценивается в 20%. 2. Изменение климата — для Армении имеет особое значение: среднегодовая температура выросла на 1,03°C за 1935–2012 гг., тогда как глобальное потепление за тот же период составило около 0,8°C. Уязвимость горных экосистем к климатическим изменениям выше, чем равнинных, что ведет к смещению видовых ареалов и деградации высокогорных пастбищ. 3. Инвазивные виды. Наиболее проблемными являются борщевик Сосновского, айлант высочайший и ряд других инвазивных растений, вытесняющих аборигенные виды и снижающих кормовую ценность пастбищ. 4. Деградация пастбищ вследствие перевыпаса и нерационального землепользования. Около 40% пастбищ Армении находится в состоянии умеренной или сильной деградации. 5. Браконьерство и незаконная торговля биоресурсами. Несмотря на наличие системы СИТЕС, контроль за оборотом охраняемых видов остается недостаточным. В ответ на эти вызовы Армения разработала Национальную стратегию сохранения биоразнообразия и План действий, принятые с учетом Конвенции о биологическом разнообразии (1992) и Куньминско-Монреальских целевых показателей (2022). Ключевые инструменты государственной политики включают расширение сети охраняемых территорий, программы лесовосстановления, экологическое образование и развитие системы платежных услуг экосистем. Тем не менее финансовые ограничения существенно сдерживают реализацию стратегических планов, что делает актуальным поиск рыночных механизмов природоохраны.

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 1) Армения располагает значительным биоразнообразием, входящим в состав Кавказского биоразнообразного очага, однако сталкивается с серьезными угрозами его сохранению: деградацией лесов, изменением климата, инвазивными видами и браконьерством. Государственные стратегии сохранения биоразнообразия ограничены финансовыми ресурсами и нуждаются в дополнении рыночными инструментами; 2) Тавушская область обладает уникальным природно-ресурсным потенциалом (48% лесистость, около 63% биологических ресурсов страны, Дилижанский НП), который существенно недоиспользуется вследствие институциональных барьеров, дефицита инфраструктуры и переработочных мощностей. Региональная программа природопользования Тавуша определяет биоэкономику как приоритетный вектор регионального развития; 3) Проект Tavush BioForest Cluster представляет собой экономически состоятельную модель биоэкономического кластера (NPV > 0, срок окупаемости 4–5 лет), одновременно решающую задачи занятости (150–300 рабочих мест), роста регионального ВРП и сохранения биоразнообразия. Проект удовлетворяет критерию Парето-эффективности: улучшает положение всех ключевых стейкхолдеров, не ухудшая положения ни одного из них; 4) Разработанная экономико-математическая модель оптимального распределения ресурсов кластера, формализующая пигувианский механизм через включение экологической нагрузки в целевую функцию, позволяет управлять балансом между экономической эффективностью и экологической устойчивостью. Введение ставки экологического сбора T обеспечивает соответствие Коузовскому условию оптимума: предприятие само заинтересовано в минимизации биоресурсопотребления; 5) Успешная реализация кластерной модели требует системных институциональных изменений на национальном и региональном уровнях: принятия закона о биоэкономике, создания Регионального агентства развития, формирования экспортной инфраструктуры органической продукции и привлечения международного финансирования. Предложенная модель обладает потенциалом тиражирования в других лесных регионах Армении.

Результаты исследования могут быть использованы органами государственного управления Армении при разработке новой редакции Национальной стратегии биоразнообразия, а также международными организациями (МБРР, ЕБРР, ПРООН) при формировании программ поддержки биоэкономики на Южном Кавказе.

Список литературы

1. Арутюнян Г.С. Леса Армении: состояние, проблемы и перспективы сохранения // Экологический вестник. 2019. № 2. С. 45–62.

2. Глазырина И.П., Забелина И.А. Биоэкономика и «зеленая» экономика в региональном контексте: подходы к измерению и оценке // Регионалистика. 2019. № 4(28). С. 5–18.

3. Мкртчян А.А. Природно-ресурсный потенциал Тавушской области и проблемы его реализации // Экономика Армении. 2021. № 3. С. 78–95.

4. Хачатрян С.Р., Варданян М.Л. Экономическая оценка экосистемных услуг лесов Армении // Проблемы региональной экологии. 2020. № 5. С. 34–47.

5. Coase R.H. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics. 1960. Vol. 3. Pp. 1–44.

6. Costanza R., de Groot R., Sutton P. et al. Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change. 2014. Vol. 26. Pp. 152–158.

7. Georgescu-Roegen N. The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge: Harvard University Press, 1971. — 457 p.

8. OECD. The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda. Paris: OECD Publishing, 2009. — 322 p. https://doi.org/10.1787/9789264056886-en

9. Sachs J.D., Schmidt-Traub G., Mazzucato M. et al. Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals. Nature Sustainability. 2019. Vol. 2. Pp. 805–814. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0352-9

10. World Bank. Bioeconomy for Sustainable Development. Washington D.C.: World Bank Publications, 2021. — 198 p.

References

1. Arutyunyan G.S. Lesa Armenii: sostoyanie, problemy i perspektivy sokhraneniya [Forests of Armenia: state, problems and prospects of conservation]. Ehkologicheskiy vestnik=Ecological Bulletin. 2019;(2):45-62. (In Russ.).

2. Glazyrina I.P., Zabelina I.A. Bioekonomika i «zelyonaya» ehkonomika v regionalnom kontekste: podkhody k izmereniyu i otsenke [Bioeconomy and green economy in a regional context: approaches to measurement and assessment]. Regionalistika=Regionalistika. 2019;(4(28)):5-18. (In Russ.).

3. Mkrtchyan A.A. Prirodno-resursnyy potentsial Tavushskoy oblasti i problemy ego realizatsii [Natural resource potential of Tavush region and problems of its realization]. Ehkonomika Armenii. 2021;(3):78-95. (In Russ.).

4. Khachatryan S.R., Vardanyan M.L. Ehkonomicheskaya otsenka ehkosistemnykh uslug lesov Armenii [Economic valuation of ecosystem services of Armenian forests]. Problemy regionalnoy ehkologii. 2020;(5):34-47. (In Russ.).

5. Coase R.H. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics. 1960;(3): 1-44.

6. Costanza R., de Groot R., Sutton P. et al. Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change. 2014;(26):152-158.

7. Georgescu-Roegen N. The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge: Harvard University Press, 1971. - 457 p.

8. OECD. The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda. Paris: OECD Publishing, 2009. - 322 p. https://doi.org/10.1787/9789264056886-en

9. Sachs J.D., Schmidt-Traub G., Mazzucato M. et al. Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals. Nature Sustainability. 2019;(2):805-814. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0352-9

10. World Bank. Bioeconomy for Sustainable Development. Washington D.C.: World Bank Publications, 2021. - 198 p.

DOI: 10.58168/BECGD2026_481-486
УДК 332.02, 630

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ» НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

PERFORMANCE INDICATORS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE "FOREST CONSERVATION" FEDERAL PROJECT AT THE REGIONAL LEVEL

Панявина Е.А., кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Зимарин М.С., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Panyavina E.A., Candidate of Economic Sciences, associate professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Zimarin M.S., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. В статье проведён анализ показателей оценки эффективности реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в Воронежской области. Рассмотрены основные показатели и мероприятия регионального проекта Воронежской области «Сохранение лесов», реализуемого в рамках национальных проектов «Экология» и «Экологическое благополучие», представлена их динамика за весь период реализации национальных проектов. На основе проведённого анализа сформулированы рекомендации по совершенствованию оценки эффективности реализации федерального проекта «Сохранение лесов» на региональном уровне.

Abstract: This article analyzes the performance indicators for the federal project "Forest Conservation" in the Voronezh Region. It examines the key indicators and activities of the regional project "Forest Conservation" in the Voronezh Region, which is being implemented within the framework of the national projects "Ecology" and "Ecological Well-Being," and presents their dynamics over the entire period of the national projects' implementation. Based on this analysis, recommendations are formulated for improving the performance evaluation of the federal project "Forest Conservation" at the regional level.

Ключевые слова: национальный проект, федеральный проект, региональный проект, показатели, оценка эффективности, «Сохранение лесов».

Keywords: national project, federal project, regional project, indicators, performance assessment, «Forest Conservation».

В современных условиях хозяйствования проблемы экологии и сохранения экосистем по важности не уступают проблемам в сфере экономики, демографии, социальной политики. Данная ситуация актуальна и на мировом уровне, так, три цели из 17 целей устойчивого развития ООН напрямую направлены на решение проблем в сфере экологии (цели 13, 14, 15)

© Панявина Е. А., Зимарин М. С., 2026

[3]. В Российской Федерации, осознавая важность состояния экологии в стране и значимость охраны окружающей среды, реализуется соответствующий национальный проект. Так, в период 2018 – 2024 гг. был реализован национальный проект (НП) «Экология», направленный на охрану окружающей среды [1, 8]. В 2025 г. Минприроды России опубликовало итоги НП «Экология» по состоянию на 25.04.2025 [7]. В отчете министерство представило детализированную информацию об итогах реализации проекта. Итоговый бюджет составил 1344,3 млрд. руб., бюджет федерального проекта «Сохранение лесов» составил 9% в общей структуре расходов (рисунок 3).



Рисунок 1 - Распределение средств по федеральным проектам НП «Экология», млрд. руб., %

На первом месте в рейтинге федеральных проектов НП «Экология», по мнению общественности, названы «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Чистая страна». Наименьшую оценку получил федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» [10].

Основной целью федерального проекта «Сохранение лесов» являлось обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% и сокращение ущерба лесным насаждениям от лесных пожаров до 12,5 млрд руб. к 2024 году [5]. Эффективность реализации федерального проекта «Сохранение лесов» за 2018 – 2024 гг. характеризуют показатели, представленные на рисунке 2 [7].



Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %



Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров, млрд руб.

Рисунок 2 – Показатели эффективности реализации федерального проекта «Сохранение лесов»

По данным рисунка 2, ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров в 2024 г. составил 10,8 млрд. руб., что на 13,6% меньше планового показателя, но на 3,5 млрд. руб. больше фактических расходов 2022 г.

В Воронежской области в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 осуществлен ряд организационных мероприятий, способствующих реализации федерального проекта «Сохранение лесов» на уровне региона [9].

Главная задача регионального проекта «Сохранение лесов» по Воронежской области заключается в увеличении воспроизводства леса до 100% к концу срока реализации проекта по сравнению с вырубленными и погибшими насаждениями. Следовательно, основным показателем регионального проекта Воронежской области «Сохранение лесов» является «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 100 %» (рисунок 3).



Рисунок 3 – Значение показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений»

Плановое значение показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» утверждено федеральным проектом «Сохранение лесов».

За период реализации национального проекта «Экология» в Воронежской области за период 2019 – 2024 гг. плановое значение показателя перевыполнено за счет снижения площади погибших лесных насаждений и увеличения площади лесовосстановления в ходе проведения экологических акций по посадке лесных культур за счет средств лесопользователей и общественных организаций.

Региональный проект Воронежской области «Сохранение лесов» за период 2019 – 2021 гг включал 4 мероприятия:

- Увеличение площади лесовосстановления.

- Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.

- Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления.

- Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

По данным Министерства лесного хозяйства Воронежской области [4] практически все плановые значения вышеперечисленных показателей выполнены. Невыполнение показателя «Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления» в 2019 г. обусловлено объективными причинами: в связи неурожаем желудя для пополнения семенного запаса произведен сбор семян сосны обыкновенной, при этом показатель государственного задания СГБУ ВО «Воронежский

лесопожарный центр» «Заготовка, приобретение семян лесных растений» уменьшен с 3915,0 кг на 684,7 кг (приказ управления от 21.11.2019 № 1723).

Региональный проект Воронежской области «Сохранение лесов» за период 2022 – 2024 гг. включал 3 мероприятия:

- Увеличение площади лесовосстановления.

- Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления.

- Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

По данным отчетов Министерства лесного хозяйства Воронежской области [4] в 2024 г. не выполнен показатель «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» – не достигнуто плановое значение в 234 единицы. Причина риска – недостаточное финансирование, принятые меры – дополнительное финансирование на закупку техники от приносящей доход деятельности СГБУ ВО «ВЛЦ». Показатели мероприятий по увеличению площади лесовосстановления (посадка лесных культур, проведение агротехнических уходов, подготовка почвы под лесные культуры) за период 2022 – 2024 гг. перевыполнены.

Продолжением НП «Экология» стал НП «Экологическое благополучие» [2]. В первом пункте Указа Президента РФ № 309 от 07.05.2024 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» одной из семи национальных целей установлено экологическое благополучие. В рамках НП «Экологическое благополучие» [6]. Минприроды России разработало шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Вода России», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух», «Сохранение лесов». Целью федерального проекта «Сохранение лесов» является сохранение и преумножение лесов страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса [6].

Региональный проект Воронежской области «Сохранение лесов» в 2025 году включал два мероприятия:

1) Мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров (лесовосстановление, агротехнические уходы за лесными культурами, подготовка почвы под лесные культуры).

2) Эколого-просветительские мероприятия с привлечением общественности и населения (экологическая весенняя акция «Сад памяти», экологическая осенняя акция «Сохраним лес»).

В целях оценки эффективности реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» предусмотрены показатели, представленные на рисунке 4.



Рисунок 4 – Показатели оценки эффективности реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов»

Таким образом, наблюдаем изменения в показателях оценки эффективности реализации федерального проекта «Сохранение лесов» на региональном уровне НП «Экология» и НП «Экологическое благополучие». Количество мероприятий в рамках национальных проектов сокращается: при реализации НП «Экология» в Воронежской области с 2019 по 2021 г. было включено 4 мероприятия, с 2022 г. по 2024 г. – три мероприятия. Реализация НП «Экологическое благополучие» в Воронежской области предполагает реализацию двух мероприятий.

Основным показателем оценки эффективности реализации национального проекта «Экология» в Воронежской области являлся показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений». Для оценки эффективности реализации национального проекта «Экологическое благополучие» в Воронежской области предполагается определение трех показателей: «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса», «Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году».

По итогам проведенных исследований предлагается внедрение показателя эффективности реализации национальных проектов на региональном уровне «бюджетная эффективность расходов на реализацию мероприятий регионального проекта». Внедрение экономического показателя бюджетной эффективности, особенно в детальном распределении источников финансирования (федеральный бюджет, региональный бюджет, внебюджетные источники), а также формирования доходов и прибыли в перспективе позволит развивать взаимодействие государства и бизнеса в целях сохранения и преумножения лесов страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса.

Список литературы

1. Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 16.06.2026).

2. Указ Президента Российской Федерации № 309 от 07.05.2024 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542 (дата обращения: 16.06.2026).

3. 17 целей устойчивого развития. – URL: https://sdgs.un.org/ru/goals (дата обращения: 16.06.2026).

4. Министерство лесного хозяйства Воронежской области. Официальный сайт. – URL: https://www.govvrn.ru/org/ministerstvo/minleskhoz-vo (дата обращения 20.06.2026)

5. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Официальный сайт – URL: https://www.mnr.gov.ru (дата обращения 17.06.2026)

6. Национальный проект "Экологическое благополучие". Официальный сайт. – URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/environmental_well-being/ (дата обращения: 18.06.2026).

7. Об итогах реализации Национального проекта «Экология» 2019-2024. – URL: https://mnr.gov.ru/docs/np_ecology/250505_МПР_Итоги%20Экология%2019-24гг.pdf

8. Паспорт национального проекта "Экология". Официальный сайт. – URL: https://www.mnr.gov.ru/upload/medialibrary/5e7/ecology.pdf

9. Портал региональных проектов Воронежской области. Официальный сайт – URL: np.govvrn.ru

10. Успешность нацпроекта "Экология" оценили на 7 из 10 баллов. – URL: https://tass.ru/ekonomika/22702007 (дата обращения: 16.06.2026).

References

1. Decree of the President of the Russian Federation No. 204 of May 7, 2018, "On the National Goals and Strategic Development Objectives of the Russian Federation through 2024." Available at: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (Accessed: June 16, 2026)

2. Decree of the President of the Russian Federation No. 309 of May 7, 2024, "On the National Development Goals of the Russian Federation through 2030 and through 2036." Available at: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542 (Accessed: June 16, 2026).

3. The 17 Sustainable Development Goals. Available at: https://sdgs.un.org/ru/goals (Accessed: June 16, 2026).

4. Ministry of Forestry of the Voronezh Region. Official website. URL: https://www.govvrn.ru/org/ministerstvo/minleskhoz-vo (accessed on June 20, 2026)

5. Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation. Official website. URL: https://www.mnr.gov.ru (accessed on June 17, 2026)

6. National Project "Environmental Well-Being". Official website. URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/environmental_well-being/ (accessed on June 18, 2026).

7. On the results of the implementation of the National Project "Ecology" 2019-2024. – URL: https://mnr.gov.ru/docs/np_ecology/250505_МПР_Итоги%20Экология%2019-24гг.pdf

8. Passport of the national project "Ecology". Official website. – URL: https://www.mnr.gov.ru/upload/medialibrary/5e7/ecology.pdf

9. Portal of regional projects of the Voronezh region. Official website – URL: np.govvrn.ru

10. The success of the national project "Ecology" was rated at 7 out of 10 points. – URL: https://tass.ru/ekonomika/22702007 (date of access: June 16, 2026).

DOI: 10.58168/BECGD2026_487-492
УДК 728

«ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА» КАК СПОСОБ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

"GREEN ARCHITECTURE" AS A WAY TO MAINTAIN THE ECOLOGY OF URBAN SPACE

Пивоварова Ю.И., кандидат культурологии, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Pivovarova Yu.I., candidate of Cultural Studies, Senior lecturer, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. Экологические проблемы затрагивают все сферы жизнедеятельности. В связи с чем экологическая и гуманистическая направленность, а также внедрение природных материалов становятся неотъемлемой составляющей современного зодчества. В последние годы все шире развивается строительная отрасль, направленная на рациональное использование природных ресурсов посредством «зеленой архитектуры». Однако суровые климатические условия в России вносят свои коррективы в само это понятие и подход на практике.

Ключевые слова: бионика, зеленая архитектура, зеленые технологии, экология, природа, климат

Abstract. Environmental issues affect all spheres of life. Therefore, ecological and humanistic approaches, as well as the use of natural materials, are becoming integral components of modern architecture. In recent years, the construction industry has increasingly developed around the rational use of natural resources through "green architecture." However, the harsh climatic conditions in Russia are challenging this concept and its practical approach.

Keywords: bionics, green architecture, green technologies, ecology, nature, climate

Введение. Стремление человека жить в гармонии с природой ощущалось всегда. С древнейших времен нам известны висячие сады Семирамиды. Это одно из Семи чудес света, соединившее в себе гений инженерной мысли с богатством растительного мира, и по сей день вызывает восторг, а также желание переосмысливать и воспроизводить снова и снова в современном мире. Однако, начиная с момента своего возникновения человечество широко взаимодействует и серьезно влияет на окружающую его среду, причем последнее достигло значительных размеров с началом промышленной революции XVIII в. В этот период человечество, попрощавшись с естественной средой, стало пытаться «приручить» природу, подчинить ее себе. Сегодня мы как никогда ранее столкнулись с постоянно растущими экологическими проблемами: загрязнение окружающей среды, сокращение запасов природных ресурсов, устойчивое изменение климатических условий и многое другое. Такое

© Пивоварова Ю. И., 2026

положение дел может крайне негативно сказаться на качестве жизни. Определенную долю ответственности несет на себе и строительная сфера, активно вторгающаяся в естественную природную зону (например, вырубка деревьев) и создающая серьезные объемы вредных выбросов (строительные отходы). В связи с чем в последние годы все чаще говорят о важности распространения «зеленой архитектуры».

Мировой и отечественный опыт. Сравнительно новое понятие «зеленая архитектура» представляет собой одно из направлений архитектурной бионики, гармонично соединяющей природные и конструктивные объекты [1, с. 91]. Помимо своих очевидных эстетических свойств «зеленая архитектура» служит отличным способом поддержания баланса экосистемы в городской среде. Приведем основные характеристики «зеленой архитектуры»: энергоэффективность; рациональное использование различных ресурсов; использование возобновляемых и переработанных материалов; применение «умных» технологий; интегрированность в окружающее пространство.

Понятие «зеленая архитектура» сосуществует в рамках более широкой концепции «устойчивого развития»: «Для архитектурной отрасли “зеленое” и “устойчивое развитие” в основном означает, что при рассмотрении экологических, городских и архитектурных вопросов, следует принимать во внимание краткосрочные интересы современности и долгосрочные интересы всего человечества, также следует учитывать местные интересы одного региона и всего мира в целом, справедливо и разумно разделяя ограниченные земные ресурсы с будущими людьми на этой планете» [6, с. 361].

В целом можно сказать, что «зеленая архитектура» прошла эволюцию от отдельных экодомов до проектирования и строительства целых комплексов зданий с применением «зеленых» технологий. С помощью «зеленого» строительства сейчас экономится достаточно много энергии (приблизительно 10–15%). Такие сооружения предполагают рациональное использование потребляемой энергии, земли, природных строительных материалов. А забота о комфорте и здоровье людей, проживающих в них, и минимизация негативного воздействия на саму природу приоритетны [1, с. 93].

Исследователи Ю.С. Янковская и А.В. Меренков выделяют следующие 5 принципов, по которым может выстраиваться «зеленая архитектура»:

1) «принцип содружества с природой» представляет собой включение в структуру проектируемого объекта природных, в основном растительных, форм, а главная задача здесь состоит в приближении базовых параметров квартир к параметрам индивидуального жилого дома (то есть здание не должно выстраиваться выше кроны деревьев);

2) «принцип природоподобия» состоит в органичном включении постройки в существующий ландшафт, при этом не разрушая его целостности, а дополняя и где-то улучшая, что в дальнейшем позволяет создавать на основе использования природоподобных форм оригинальные искусственные ландшафты;

3) «принцип компенсации» ставит целью возместить потери городского пространства, для чего используются чаще всего озелененные кровли;

4) «принцип буфера» позволяет создать на территории многофункционального комплекса несколько своеобразных зон с различными микроклиматическими параметрами, часть из которых может служить буфером между основным объемом здания и агрессивной

внешней средой (это обеспечит защиту основного сооружения от негативного воздействия климата);

5) «принцип переноса» дает возможность объединять отдельные наиболее комфортные для проживания элементы типологических структур не стандартными горизонтальными коммуникациями, например, улицы, проезды, пешеходные дорожки, а большей частью вертикальными, то есть лестницами, лифтами (такими структурами будут считаться усадебное, блокированное и среднеэтажное жилище) [7, с. 76–81].

Однако термин «зеленая архитектура» по-прежнему ассоциируется с домами, фасады которых полностью покрыты зеленью. При обращении к зарубежному опыту мы обнаруживаем там целый спектр «зелёной архитектуры», которая представлена различными футуристическими формами зданий с озелененными террасами, крышами, стенами и балконами, а также с солнечными панелями. Но это далеко не единственный способ построить здание более экологичным, а потому современные архитекторы делают конструкции более устойчивыми за счет натуральных материалов, технологий и грамотного землепользования.

В свою очередь российский климат четко диктует правила, соблюдение которых гарантирует успех в строительстве такого формата. В связи с этим само определение «экологичности» будет совершенно иным. Для российских реалий термин «эко» пока остается формальным. Здесь важнее расчёт теплопотерь, адаптация здания к 7–9 холодным месяцам, а также подбор климатоустойчивых и износостойких материалов.

Определённые сложности сопряжены с нормативной базой, не поспевающей за появлением новых тенденций и материалов в строительстве. Например, CLT-панели (деревянная панель, изготовленная из склеенных между собой слоёв сплошного пиломатериала), которые благодаря своей низкой теплопроводности хорошо подходят для российского климата, но их повсеместное внедрение задерживают устаревшие ГОСТы и иные сложности [4].

Таким образом, внедрение и дальнейшее развитее энергоэффективного строительства в России предопределено климатическими условиями. А поскольку отопительный сезон здесь длится больше двухсот дней, то экономия энергии представляет собой экономическую необходимость, позволяющую облегчить нагрузку на котельные. Есть некоторые успехи: «Как показывают расчёты экспертов, утепление панельных домов с использованием вентилируемых фасадов позволяет сократить теплопотери на 30–40 %. Следом автоматически снижается финансовая нагрузка на жителей и уменьшается износ городской инфраструктуры. А если смотреть шире, то речь идёт уже о гигакалориях сохранённой энергии и о том самом топливе, которое не пришлось добывать и сжигать» [4].

На западе существуют определенные экологические регламенты, которые и задают тон в строительстве. В России таким регламентом стали климат и экономика эксплуатации, наряду с чем существуют главные проектные принципы: выживаемость и адаптация. Если мы обратимся к прошлому опыту, деревянному зодчеству – избе, то обнаружим наличие своей самобытной традиции экологичного строительства, в основе которой лежал принцип энергетического баланса. Так русские зодчие жилые помещения с большими окнами направляли на южную сторону, а различные нежилые подсобные комнаты строили с

северной стороны. Подобная логика существует и сегодня, только в более продвинутом и четко рассчитанном состоянии, благодаря применению солнечных карт и теплотехнического анализа.

Другим принципом стал подбор материалов, хорошо адаптирующихся в конкретной климатической среде. Исторически в наших условиях таким материалом было дерево, которое обладает гигроскопичностью, то есть впитывает излишки влаги из воздуха в доме и отдаёт их обратно, когда воздух становится сухим. Применялся и камень, обладающий теплоёмкостью и способностью аккумулировать тепло, сглаживая резкие перепады температур. Местный кирпич, обожжённый из глины: он уже был адаптирован к конкретным условиям влажности и морозным циклам.

В свой черед современные материалы работают по такой же схеме, но более усовершенствованной и математически просчитанной. Например, вентилируемый фасад, заменил старую деревянную обшивку и каменную кладку, а керамзитобетон, обладающий теплоизоляционными свойствами, стал своеобразным аналогом «теплого» камня.

Все ранее указанные принципы опираются на научную школу строительной теплофизики, которой в России уделяли особое внимание ещё в XIX в. Идеи отечественных ученых прошли свой путь от концепции энергоэффективности к идее «жизнеудерживающих» зданий. Дополним, что «жизнеудерживающее здание» (англ. sustainable building) – это направление экологичной архитектуры, призывающее использовать природное окружение в качестве конструктивной основы сооружения (например, дома-пещеры, земляная архитектура) [5, с. 14].

Итак, в России задает тон современного «зеленого строительства» столица, где имеются парк «Зарядье», штаб-квартира Яндекса, ЖК «Остров» и др. Остановимся на примере ЖК «Остров», который еще на стадии проекта получил золотой сертификат GREEN ZOOM[65]. «Благодаря современным “зеленым” технологиям на объекте удалось снизить энергопотребление на 30%, сократить плату за жилищно-коммунальные услуги на 35% и сократить выбросы парниковых газов на 37 819 тонн в год. Эксперты провели анализ энергопотребления здания <…> и рассчитали энергорасходы за год на аналогичном здании, но построенном по типовым нормам. В типовом здании выявились три наиболее энергозатратных категории: отопление, освещение и вентиляция. Именно на снижение этих показателей делался упор в проектируемом здании» [2].

К сожалению, пока что нет массового спроса на «зеленую архитектуру» в России, но некоторые новые материалы и технологии уже активно внедряются: «Это касается, в частности, снижения энергопотребления за счет регулирования отопления, использования датчиков движения и светодиодного освещения в подъездах многоквартирных домов. Во многих странах все это стало известным и обыденным, а экологические решения дополнились системами очистки дождевой воды и садами на крышах. Безуглеродные дома,

[65] GREEN ZOOM – национальная система оценки объектов недвижимости на соответствие требованиям устойчивого развития (ESG). Устойчивое развитие – это гармоничное развитие общества и окружающей его природной среды.

построенные в Европе и США, действительно экологичны. И нет сомнений в том, что экологическая архитектура – это ближайшее будущее и нашей страны», – утверждает в своем исследовании В.В. Савинкин, профессор МААМ [3, с. 120].

Выводы. Российская экологичная архитектура развивается в условиях жёстких климатических рамок, и на этой основе формирует свою научную и проектную школу. Безусловно, она менее футуристична, чем западная, но благодаря своей исторической преемственности – фундаментальна и самобытна. Здесь законы физики важнее модных тенденций. Задача архитектора понять специфику климата и ландшафта, а затем подобрать грамотно материал. Именно так появляются здания хорошо синхронизирующиеся с местностью, не противостоящие природе, а пребывающие в гармонии с ней. В России вместо классического вертикального озеленения преобладают строгие системы стандартизации, использование естественного освещения и благоустройство в целом.

Таким образом, у российской «зеленой архитектуры» свой путь развития и раскрытия потенциала.

Список литературы

1. Маяцкая, И. А. Зеленая архитектура: единство красоты природы, комфорта, экологичности и архитектурных форм / И. А. Маяцкая, В. Д. Еремин, С. Б. Языева // Строительство и архитектура (2019). Том 7. Выпуск 1 (22). – С. 91– 96. DOI: 10.29039.

2. Примеры «зеленого» строительства в России и за рубежом. – URL: https://academy.tsus.ru/primery-zelenogo-stroitelstva-v-rossii-i-za-rubezhom/ (дата обращения 15.06.2026).

3. Савинкин, В. В. Экологические проблемы крупных городов и принципы «зеленой архитектуры» / В. В. Савинкин // Бизнес и дизайн ревю. – 2023. – № 3 (31). – С. 115–122.

4. Сердюкова, Т. Как устроена «зелёная» архитектура в России / Т. Сердюкова. – URL: https://snob.ru/society/kak-ustroena-zelenaia-arkhitektura-v-rossii/ (дата обращения 12.06.2026).

5. Смирнова, С. Н. Архитектурно-планировочные принципы формирования архитектурных решений энергоэффективных зданий: учебное пособие / С. Н. Смирнова. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2024. – 82 с. – URL : https://science.volgatech.net/editorial-publishing-center/izdaniya/ uchebnye-posobiya/2024/SmirnovaSN_app.pdf ISBN 978-5-8158-2399-0 (дата обращения 12.06.2026).

6. Трофимова, Ю. С. Зеленая архитектура. Устойчивое развитие / Ю. С. Трофимова, К. А. Головин, А. Б. Копылов // Известия ТулГУ. Технические науки. 2022. Вып. 12. – С. 361–363. DOI: 10.24412/2071-6168-2022-12-361-363.

7. Янковская, Ю. С. «Зеленая архитектура» и устойчивое развитие жилой среды современного города : монография / Ю. С. Янковская, А. В. Меренков ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. – Санкт-Петербург, 2020. – 156 с.

References

1. Mayatskaya, I. A. "Green Architecture: The Unity of Natural Beauty, Comfort, Environmental Friendliness, and Architectural Forms" / I. A. Mayatskaya, V. D. Eremin, S. B. Yazyeva // Construction and Architecture (2019). Vol. 7. Issue 1 (22). pp. 91–96. DOI 10.29039.

2. Examples of "Green" Construction in Russia and Abroad . URL:https://academy.tsus.ru/primery-zelenogo-stroitelstva-v-rossii-i-za-rubezhom/ (date accessed June 15, 2026).

3. Savinkin, V. V. Environmental Problems of Large Cities and the Principles of «Green Architecture" / V. V. Savinkin // Business and Design Review. 2023. No. 3 (31). P. 115–122.

4. Serdyukova, T. How "Green" Architecture Works in Russia / T. Serdyukova. URL: https://snob.ru/society/kak-ustroena-zelenaia-arkhitektura-v-rossii/ (accessed June 12, 2026).

5. Smirnova, S. N. Architectural and Planning Principles for Developing Architectural Solutions for Energy-Efficient Buildings: a textbook / S. N. Smirnova. – Yoshkar-Ola: Volga State University of Technology, 2024. – 82 p. URL: https://science.volgatech.net/editorialpublishingcenter/izdaniya/uchebnyeposobiya/2024/SmirnovaSN_app.pdf. ISBN 978-5-8158-2399-0 (accessed June 12, 2026).

6. Trofimova, Yu. S. Green Architecture. Sustainable Development / Yu. S. Trofimova, K. A. Golovin, A. B. Kopylov // Bulletin of Tula State University. Technical Sciences. 2022. Issue 12. – P. 361–363. DOI: 10.24412/2071-6168-2022-12-361-363.

7. Yankovskaya, Yu. S. "Green Architecture" and Sustainable Development of the Living Environment of a Modern City: Monograph / Yu. S. Yankovskaya, A. V. Merenkov ; Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering. – Saint Petersburg, 2020. – 156 p.

DOI: 10.58168/BECGD2026_493-497
УДК 630.332

ВЫЯВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УГЛУБЛЕНИЙ В ПОЧВЕННОМ СЛОЕ, СФОРМИРОВАННЫХ ОПЫТНЫМ ОБРАЗЦОМ КОРЧЕВАТЕЛЯ

IDENTIFICATION OF EXPERIMENTAL CHARACTERISTICS OF A DEEPENING IN THE SOIL LAYER FORMED BY A PROTOTYPE OF UPROOTER

Платонов А.А., доктор технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Коротких В.Н., кандидат технических наук, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Platonov A.A., Doctor of Technical Sciences, associate professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Korotkikh V.N., Candidate of Technical Sciences, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Применение корчевателя, агрегатированного с базовым трактором, обеспечивает удаление с корнем нежелательной древесно-кустарниковой растительности. В статье рассматриваются вопросы выявления экспериментальных характеристик элементов выполнения корчевальной работы исследуемым корчевателем оригинальной конструкции.

Abstract: The use of a tree stump puller coupled to a basic tractor ensures the removal of unwanted trees and shrubs by the roots. The article examines the features of identifying the experimental characteristics of the elements of performing uprooting work by the tree uprooter under study.

Ключевые слова: нежелательная растительность, выкорчевывание, рабочий орган, углубление, характеристики, анализ.

Keywords: unwanted vegetation, uprooting, working element, deepening, characteristics, analysis.

При выполнении работ по удалению нежелательной древесно-кустарниковой растительности, произрастающей вдоль полезащитных лесных насаждений, автомобильных и железных дорог и иных территорий, нередко организуется выполнение технологического процесса, основанного на выкорчёвывании указанной растительности с корневой системой и комом почвы. Указанный технологический процесс может быть организован посредством применения корчевателя оригинальной или серийной конструкции, агрегатированного с базовым носителем (трактором или многофункциональной машиной).

© Платонов А. А., Коротких В. Н., 2026

В рамках выполнения диссертационного исследования одним из авторов данной статьи (а именно: Коротких В.Н.) из стали 09Г2С был изготовлен опытный образец корчевателя, имеющий прочную раму, состоящую из вертикальных стальных листов 1, вырезанных плазменной резкой и сваренных между собой (рис. 1). Для дополнительной жёсткости рама была приварена к толстостенным трубам диаметром 150 мм (2). Основной рабочий элемент – корчующие клыки 3 – располагались с переменным шагом, сужающимся к периферии, что способствовало эффективному выкорчёвыванию. Для улучшения процесса перерезания корней были предусмотрены подрезающие пластины 4 и косынки 5. Боковые защитные крылья, являющиеся частью рамы и усиленные рёбрами жёсткости 6 с подрезающими пластинами 7, служили для защиты многофункциональной машины от ударов и повреждений комлем, сучьями и ветками выкорчёвываемого дерева. Верхняя часть устройства, включающая рёбра 8 и горизонтальную упорную трубу 9, была предназначена для приложения толкающего усилия к дереву. На конструкцию данного корчевателя был получен патент на изобретение []



Рисунок 1 – Опытный образец корчевателя

Корчеватель массой 3080 кг, агрегатируемый с трактором LIUGONG CLG856H типа «фронтальный погрузчик», обеспечивал удаление нежелательных деревьев и кустарников с корневой системой и комом почвы, при этом в почвенном слое каждый раз после силового не него воздействия корчевателя формировалось углубление, характеризуемое определенной длиной, шириной и глубиной (рис. 2).



Рисунок 2 – Углубления в почвенном слое после удаления деревьев

Результаты выявления экспериментальных характеристик элементов выполнения корчевальной работы исследуемым корчевателем представлены на рис. 3.



а)

б)



в)

а) $h_{z_{UR}}$ – рабочая глубина хода зубьев, см; б) B_{UR} – ширина хода зубьев, см;

A_{UR} – длина хода зубьев, см

Рисунок 3 – Экспериментальные характеристики элементов выполнения корчевальной работы исследуемым корчевателем

Установлено, что в ходе выполнения работ по корчеванию нежелательной растительности ход зубьев корчевателя осуществлялся на рабочей глубине в диапазоне $h_{z_{UR}}$ = 47,46…47,68 см (при средней величине $h_{z_{UR}}$ = 47,577 см). Ширина хода зубьев (фактически – ширина полосы воздействия на нежелательную растительность) находилась в диапазоне B_{UR} = 309,61…311,04 см (при средней величине B_{UR} = 310,327 см), длина хода зубьев составила A_{UR} = 99,57…100,83 см (при средней величине A_{UR} = 100,206 см).

Результаты анализа указанных характеристик выявили отличие теоретических (проектных) и экспериментальных величин друг от друга (рис. 4). Наибольшее отличие наблюдается для рабочей глубины хода зубьев ($\Delta h_{z_{UR}}$ = 4,2…5,8 % при медианной величине всех наблюдений 4,8 %), при этом во всех случаях выполнение корчевальной работы не было обеспечено заявленной теоретической (проектной) глубины выкорчёвывания нежелательной растительности в 500 мм (50 см). На выявленные при проведении экспериментальных исследований величины $\Delta h_{z_{UR}}$ могли повлиять кинематические и силовые характеристики гидравлического привода корчевателя применяемого трактора (в частности, несоответствия величин перемещения штоков гидроцилиндров проектным значениям, а также недостаточное усилие воздействия на раму корчевателя). В пределах статистической погрешности находятся величины рассматриваемых отличий как для ширины хода зубьев (ΔB_{UR} = 0,01…0,26 %, медиана 0,13 %), так и для длины хода зубьев (ΔA_{UR} = 0,2…0,71 %, медиана 0,61 %), при этом во всех случаях выполнение корчевальной работы было обеспечено достижением заявленной теоретической (проектной) шириной и длиной хода зубьев корчевателя. Для указанных характеристик незначительность их отличий от проектных величин (соответственно, 310 см и 100 см) объясняется технологией корчевания, при которой тракторист намечает участок территории и опускает на него корчеватель, после чего последний фактически уже не смещается соответственно в поперечном (к ходу движения трактора) и продольном направлениях.



Рисунок 4 – Отличие экспериментальных характеристик элементов выполнения корчевальной работы ($\Delta h_{z_{UR}}$ – рабочей глубины хода зубьев, ΔB_{UR} – ширины хода зубьев, ΔA_{UR} – длины хода зубьев) от теоретических (проектных)

В целом анализ полученных экспериментальных характеристик элементов выполнения корчевальной работы исследуемым корчевателем подтвердил соответствие фактических величин рабочей глубины $h_{z_{UR}}$ (см) хода зубьев корчевателя, ширины B_{UR} (см) и длины A_{UR} (см) полосы, расчищаемой за один цикл выполнения корчевальной работы теоретическим (проектным) величинам.

Список литературы

1. Драпалюк, М. В. Структура рабочего времени корчевания нежелательной растительности / М. В. Драпалюк, В. Н. Коротких, А. А. Платонов // Технологии в биоэкономике: инновации и вызовы в XXI веке : материалы Международного форума, Воронеж, 28-30 мая 2025 года. – Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2025. – С. 69-75. – DOI: 10.58168/TBiEc2025_69-75.

2. Египко, С. В. Сравнительный анализ корчевания одиночных пней рабочим оборудованием на базе экскаватора одноковшового / С. В. Египко, Н. П. Долматов // Инженерный вестник Дона. – 2023. – № 12 (108). – С. 573-580.

3. Математическая модель процесса корчевания пней на гарях механизмом с гидропульсационным приводом / П. И. Попиков, Р. В. Юдин, И. А. Никифоров, И. С. Шестаков // Лесотехнический журнал. – 2011. – № 4 (4). – С. 103-106.

4. Патент № 2850883 C1 Российская Федерация, МПК A01G 23/06. Корчеватель / В. Н. Коротких, М. В. Драпалюк, А. А. Платонов, П. А. Нартов; заявитель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»; № 2025118639; заявл. 05.07.2025: опубл. 17.11.2025.

References

1. Drapalyuk, M. V. Structure of working time for uprooting unwanted vegetation / M. V. Drapalyuk, V. N. Korotkikh, A. A. Platonov // Technologies in bioeconomics: innovations and challenges in the 21st century: Proceedings of the International Forum, Voronezh, May 28-30, 2025. – Voronezh: Voronezh State Forest Engineering University named after G.F. Morozov, 2025. – pp. 69–75. – DOI: 10.58168/TBiEc2025_69-75.

2. Egipko, S. V. Comparative analysis of uprooting single stumps with working equipment based on a single-bucket excavator / S. V. Egipko, N. P. Dolmatov // Engineering Bulletin of the Don. – 2023. – No. 12 (108). – pp. 573-580.

3. Mathematical model of the process of stump uprooting on burnt-out areas using a mechanism with a hydro-pulsation drive / P.I. Popikov, R.V. Yudin, I.A. Nikiforov, I.S. Shestakov // Forestry engineering journal. – 2011. – No. 4 (4). – pp. 103-106.

4. Patent No. 2850883 C1 Russian Federation, IPC A01G 23/06. Stump puller / V. N. Korotkikh, M. V. Drapalyuk, A. A. Platonov, P. A. Nartov; applicant FSBEI HE «Voronezh State Forest Engineering University named after G. F. Morozov»; No. 2025118639; declared 05.07.2025: published 17.11.2025.

DOI: 10.58168/BECGD2026_498-506
УДК 630.332

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОДВИЖНОГО ПАТРУБКА В ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

SIMULATION OF MOVEMENT TRAJECTORIES OF A MOVING PIPE IN A LOGGING RESIDUE CHIPPER

Платонов А.А., доктор технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Прокопенко С.В., аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Platonov A.A., Doctor of Technical Sciences, associate professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Prokopenko S.V., graduate student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Перспективным путем развития современных энергосистем является использование возобновляемых ресурсов, например, древесных отходов, что соответствует принципам устойчивого развития и разумного потребления природы. В статье рассматриваются вопросы моделирования работы измельчителя порубочных остатков, обеспечивающего направленное формирование «зеленых» биоресурсов в желательном месте.

Abstract: A promising development path for modern energy systems is the use of renewable resources, such as wood waste, which aligns with the principles of sustainable development and responsible consumption of nature. This article examines the modeling of a logging residue shredder, which ensures the targeted formation of "green" bioresources in a desired location.

Ключевые слова: источник энергии, древесные отходы, измельчитель, моделирование, направленный поток, патрубок.

Keywords: energy source, wood waste, shredder, modeling, directed flow, pipe.

Актуальность поиска и применения альтернативных источников энергии [1] резко возросла в последние десятилетия, став одной из главных научно-технических задач для всего мира. Перспективным путем развития современных энергосистем является использование возобновляемых ресурсов, например, древесных отходов, что соответствует принципам устойчивого развития и разумного потребления природы.

Указанные остатки, являющиеся продуктами хозяйственной деятельности как в лесной, так и сельскохозяйственной промышленности, представляют собой ветви и сучья, а также фрагменты деревьев и кустарников различного размера и их обрезки, образующиеся в результате целенаправленного удаления растительности [8], включая экземпляры небольших

© Платонов А. А., Прокопенко С. В., 2026

габаритов (высоты: мелколесье и поросль). Эти материалы обладают потенциалом для использования в качестве сырья при производстве биомассы, применяемой в альтернативной энергетике [2], и могут быть переработаны в пригодный для применения вид посредством специализированных измельчителей порубочных остатков.

Применение измельчителей при уходе за садами, полезащитными лесополосами и в зонах агролесных систем представляет собой важный и актуальный аспект современного агролесомелиоративного комплекса. Хотя изначально такое оборудование было разработано для использования в лесном хозяйстве, их универсальная конструкция и высокая технологическая эффективность позволяют успешно применять их в других сферах. В условиях садов, где требуется регулярная обрезка плодовых деревьев, а также полезащитных лесополос, где требуется их регулярная очистка от нежелательной растительности, использование измельчителей значительно ускоряет процесс очистки междурядий, снижает трудоемкость работ и повышает общую культуру содержания насаждений, позволяя к тому же получить дешёвый источник «зеленой» биоэнергии в виде щепы.

В целом измельчители классифицируются по целому ряду признаков [5, 6], при этом в данном исследовании нами рассматривался барабанный измельчитель (рис. 1, а) с барабаном 1, приёмным патрубком 2, щепопроводом 3 и отклоняющим оголовком 4, назначением которого является направление потока щепы для формирования её кучи в желательном месте [7].

а) 

 б)

Рисунок 1 – Измельчители порубочных остатков

Недостатком такой конструкции является то, что щепа накапливается на поверхности участка (рис. 1, б), что требует усилий по её дальнейшему сбору (сгребанию) с применением различных машин и оборудования, а также отдельных затрат на такие работы.

В ходе выполнения диссертационного исследования нами вместо указанного оголовка была разработана конструкция сменного гусака, назначением которого являлось направление формирующейся щепы в приёмную ёмкость (контейнер). В процессе измельчения порубочных остатков щепа, проходя через стационарный щепопровод и сменный гусак (в соответствии с полученным патентом на полезную модель [3]) поступает в приёмный контейнер через подвижный патрубок, приводимый в движение линейным приводом (рис. 2). Характеристики накапливающейся в указанном контейнере щепы, каждый раз формируемой

измельчителем в процессе переработки им порубочных остатков, определяются сочетанием как конструктивных, так и технологических параметров работы измельчителя, приёмного контейнера и привода подвижного патрубка [4].



Рисунок 2 – Схема взаимодействия сменного гусака и подвижного патрубка измельчителя с контейнером

Целью данной работы являлось выявление траекторий перемещения и крайних координат характерных точек подвижного патрубка

При возвратно-вращательном движении подвижного патрубка его наиболее характерные точки (A, B и C) совершают перемещения по соответствующим траекториям радиусов R_{nA}, R_{nB} и R_{nC} (рис. 3, а):

$$\begin{cases} R_{nA} = \sqrt{(a_{пн}/2)^2 + h_{п\,ос}^2}\,; \\ R_{nB} = \sqrt{(a_{пв}/2)^2 + h_{п\,ос}^2}\,; \end{cases} \quad R_{nC} = \sqrt{\left(b_{п\,шс} + \frac{a_{пн}}{2}\right)^2 + \left(h_{п\,ос} - h_{п\,шс}\right)^2} \qquad (1)$$



а) б) в)

Рисунок 3 – Траектории перемещения характерных точек подвижного патрубка

Указанные точки, перемещаясь по траекториям выявленных радиусов, определяют границы взаимодействия подвижного патрубка с его приводом, а также с приёмным контейнером исходя из условия попадания щепы в контейнер. Так, в зависимости от производственных условий величина расстояния от торца подвижного патрубка до верхней

кромки приёмного контейнера может принимать отрицательные значения ($\Delta h_{кн} < 0$: подвижный патрубок погружен в приёмный контейнер), при этом граничными условиями обеспечения возвратно-вращательного движения указанного патрубка являются:

$$\begin{cases} a_{кн} \geq 2 \cdot R_{пA} = 2 \cdot \sqrt{(a_{пн}/2)^2 + h_{пос}^2} \\ h_{кн} \geq R_{пA} = \sqrt{(a_{пн}/2)^2 + h_{пос}^2} \end{cases} \quad (2)$$

Перемещения точки B, принадлежащей внутренней поверхности подвижного патрубка, по траектории вышеприведённого радиуса $R_{пB}$ при каждом i-м положении указанной точки формируют текущие значения угла $\varphi_{гп_i}$, обуславливающим попадание щепы внутрь приёмного контейнера. При этом максимальная величина указанного угла $\varphi_{гп_{\max}}$ (при соответствующем граничном условии $0 \leq \varphi_{гп}/2 \leq \varphi_{гп_{\max}}/2$) определяется проекцией пересечения внутренней поверхности подвижного патрубка с крайней верхней точкой D внутренней поверхности приёмного контейнера:

$$\frac{\varphi_{гп_{\max}}}{2} = arctg\left(\frac{(a_{кн} - a_{пв})/2}{h_п + \Delta h_{кн}}\right) \quad (3)$$

откуда

$$\varphi_{гп_{\max}} = 2 \cdot arctg\left(\frac{a_{кн} - a_{пв}}{2 \cdot (h_п + \Delta h_{кн})}\right) \quad (4)$$

Перемещения по траектории вышеприведённого радиуса $R_{пC}$ точки C, принадлежащей наружной поверхности подвижного патрубка, при каждом i-м положении указанной точки формируют не только текущие положения характерных точек A и B подвижного патрубка, но и обуславливает амплитуду $\Delta_П$ (мм) смещения штока привода возвратно-вращательного (колебательного) движения указанного патрубка. В системе координат xOy, центр которой (т. O) совпадает с центром оси вращения подвижного патрубка, координаты x_C и y_C (мм) указанной точки в положении, соответствующем рис. 3, б (начальный момент совершения колебательного движения), могут быть определены как:

$$\begin{cases} x_C = R_{пC} \cdot \cos\varphi_{пшс} \\ y_C = R_{пC} \cdot \sin\varphi_{пшс} \end{cases} \quad (5)$$

где $\varphi_{пшс} = arctg\left(\frac{h_{пос} - h_{пшс}}{b_{пшс} + a_{пн}/2}\right)$ – угол начального положения центра шарнирного соединения подвижного патрубка с приводом, определяемый из соотношений области, закрашенной на рис. 3, б жёлтым цветом.

Принимая во внимание величину данного угла, координаты x_C и y_C (мм) характерной точки C определятся как:

$$\begin{cases} x_C = R_{nC} \cdot \cos\left(arctg\left(\dfrac{h_{noc} - h_{nшc}}{b_{nшc} + a_{nн}/2} \right) \right) \\ y_C = R_{nC} \cdot \sin\left(arctg\left(\dfrac{h_{noc} - h_{nшc}}{b_{nшc} + a_{nн}/2} \right) \right) \end{cases} \quad (6)$$

Учитывая траекторию радиуса перемещения характерной точки C окончательно её начальные координаты x_C и y_C (мм) определятся как:

$$\begin{cases} x_C = \sqrt{\left(b_{nшc} + \dfrac{a_{nн}}{2} \right)^2 + \left(h_{noc} - h_{nшc} \right)^2} \cdot \cos\left(arctg\left(\dfrac{h_{noc} - h_{nшc}}{b_{nшc} + a_{nн}/2} \right) \right) \\ y_C = \sqrt{\left(b_{nшc} + \dfrac{a_{nн}}{2} \right)^2 + \left(h_{noc} - h_{nшc} \right)^2} \cdot \sin\left(arctg\left(\dfrac{h_{noc} - h_{nшc}}{b_{nшc} + a_{nн}/2} \right) \right) \end{cases} \quad (7)$$

При достижении точкой B крайнего положения, при которой щепа способна попасть в контейнер, величина угла φ_{nn} поворота подвижного патрубка принимает максимально возможные значения ($\varphi_{nn_{\max}}$). При этом ввиду жёсткой связи между точками B и C сектор поворота точки B, закрашенный на рис. 3, в жёлтым цветом, будет соответствовать аналогичному сектору поворота точки C в том же направлении. Полный сектор поворота характерной точки C подвижного патрубка (из положения I в положение II, при воздействии на неё привода), закрашенный на рис. 3, в зелёным цветом, будет соответствовать удвоенному сектору поворота точки B (т.е. углу поворота подвижного патрубка $2 \cdot \varphi_{nn_{\max}}$).

Выполним определение координат точки B достижения ею крайнего положения, при котором щепа способна попасть в контейнер. При анализе схемы формирования амплитуды перемещения центра шарнирного соединения подвижного патрубка с приводом становится очевидным, что величина угла φ_{nn} поворота подвижного патрубка достигает максимальных значений при взаимном пересечении в точке E траектории движения точки B (представляющей собой дугу радиусом R_{nB}) и линии (стороны) угла $\varphi_{гn_{\max}}$ (представляющей собой прямую вида $y_{гn} = k_{\varphi_{гn}} \cdot x + b_{гn}$).

Математическим моделированием характера поведения указанной линии установлено, что тангенс угла наклона рассматриваемой линии $y_{гn} = k_{\varphi_{гn}} \cdot x + b_{гn}$ подчиняется соотношению:

$$tg\varphi_{гn_{\max}} = k_{\varphi_{гn}} = -\frac{h_n + \Delta h_{кн}}{(a_{кн} - a_{nв})/2} = -\frac{2 \cdot (h_n + \Delta h_{кн})}{a_{кн} - a_{nв}} \quad (8)$$

Для определения свободного члена $b_{гn}$ вышеприведённой зависимости используем координаты точки D приёмного контейнера ($x_D = a_{кн}/2$, $y_D = -(h_{noc} + \Delta h_{кн})$). Тогда:

$$-(h_{noc} + \Delta h_{кн}) = k_{\varphi_{гn}} \cdot a_{кн}/2 + b_{гn} \quad (9)$$

откуда получаем выражение для свободного члена $b_{гn}$:

$$b_{гп} = \frac{2 \cdot (h_п + \Delta h_{кн})}{a_{кн} - a_{пв}} \cdot a_{кн} / 2 - (h_{п\,ос} + \Delta h_{кн}) \tag{10}$$

Таким образом, характер поведения прямой линии (стороны) угла $\varphi_{гп_{\max}}$ описывается выражением:

$$y_{гп} = -\frac{2 \cdot (h_п + \Delta h_{кн})}{a_{кн} - a_{пв}} \cdot x + \frac{2 \cdot (h_п + \Delta h_{кн})}{a_{кн} - a_{пв}} \cdot a_{кн} / 2 - (h_{п\,ос} + \Delta h_{кн}) \tag{11}$$

Для определения координат точки E пересечения дуги радиусом $R_{пВ}$ и прямой $y_{гп} = f(x)$ и сокращения записей промежуточных вычислений воспользуемся следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} y_{гп} = k_{\varphi_{гп}} \cdot x + b_{гп} \\ R_{пВ}^2 = x^2 + y_{гп}^2 \end{cases} \tag{12}$$

При подстановке в выражение для определения радиуса $R_{пВ}$ перемещения точки B выражения для определения текущих координат точек стороны угла $\varphi_{гп_{\max}}$ получим:

$$R_{пВ}^2 = x^2 + \left(k_{\varphi_{гп}} \cdot x + b_{гп}\right)^2 \tag{13}$$

Выполним преобразование полученного выражения:

$$\begin{aligned} R_{пВ}^2 &= x^2 + k_{\varphi_{гп}}^2 \cdot x^2 + 2 \cdot k_{\varphi_{гп}} \cdot x \cdot b_{гп} + b_{гп}^2 = \\ &= x^2 \cdot \left(k_{\varphi_{гп}}^2 + 1\right) + 2 \cdot k_{\varphi_{гп}} \cdot x \cdot b_{гп} + b_{гп}^2 \end{aligned} \tag{14}$$

Для дальнейшего сокращения записей промежуточных вычислений применим метод замены переменных:

$$a_\varphi = k_{\varphi_{гп}}^2 + 1;\ \ b_\varphi = 2 \cdot k_{\varphi_{гп}} \cdot b_{гп};\ \ c_\varphi = b_{гп}^2 - R_{пВ}^2 \tag{15}$$

Получив квадратное уравнение стандартного вида:

$$a_\varphi \cdot x^2 + b_\varphi \cdot x + c_\varphi = 0 \tag{16}$$

определим корень полученного уравнения, являющийся координатой по оси x точки E пересечения дуги радиусом $R_{пВ}$ и прямой $y_{гп} = f(x)$, описывающей сторону угла $\varphi_{гп_{\max}}$:

$$x = \frac{-b_\varphi + \sqrt{b_\varphi^2 - 4 \cdot a_\varphi \cdot c_\varphi}}{2 \cdot a_\varphi} \tag{17}$$

Подставив полученное выражение в уравнение $R_{пВ}^2 = x^2 + y_{гп}^2$, получим искомую координату по оси y для характерной точки E пересечения траектории движения точки B и искомой прямой:

$$y_{гп} = \sqrt{R_{пВ}^2 - x^2} = \sqrt{(a_{пв}/2)^2 + h_{по с}^2 - \frac{-(2 \cdot k_{\varphi_{гп}} \cdot b_{гп}) + \sqrt{(2 \cdot k_{\varphi_{гп}} \cdot b_{гп})^2 - 4 \cdot (k_{\varphi_{гп}}^2 + 1) \cdot (b_{гп}^2 - \left((a_{пв}/2)^2 + h_{по с}^2\right)^2)}}{2 \cdot (k_{\varphi_{гп}}^2 + 1)}} \quad (18)$$

Таким образом, достижение точкой B подвижного патрубка крайнего положения в точке E, при котором щепа из указанного патрубка ещё способна попасть в контейнер, осуществляется при следующих координатах указанной точки (x_E; y_E):

$$x_E = \frac{-(2 \cdot k_{\varphi_{гп}} \cdot b_{гп}) + \sqrt{(2 \cdot k_{\varphi_{гп}} \cdot b_{гп})^2 - 4 \cdot (k_{\varphi_{гп}}^2 + 1) \cdot (b_{гп}^2 - \left((a_{пв}/2)^2 + h_{по с}^2\right)^2)}}{2 \cdot (k_{\varphi_{гп}}^2 + 1)}$$

$$y_E = \sqrt{(a_{пв}/2)^2 + h_{по с}^2 - \frac{(2 \cdot k_{\varphi_{гп}} \cdot b_{гп}) + \sqrt{(2 \cdot k_{\varphi_{гп}} \cdot b_{гп})^2 - 4 \cdot (k_{\varphi_{гп}}^2 + 1) \cdot (b_{гп}^2 - \left((a_{пв}/2)^2 + h_{по с}^2\right)^2)}}{2 \cdot (k_{\varphi_{гп}}^2 + 1)}} \quad (19)$$

где

$$k_{\varphi_{гп}} = -\frac{2 \cdot (h_п + \Delta h_{кн})}{a_{кн} - a_{пв}};\ b_{гп} = \frac{2 \cdot (h_п + \Delta h_{кн})}{a_{кн} - a_{пв}} \cdot a_{кн}/2 - \left(h_{по с} + \Delta h_{кн}\right) \quad (20)$$

Таким образом, цель данной работы была достигнута, а именно: были выявлены траектории перемещения и крайние координаты наиболее характерных точек подвижного патрубка в системе сбора щепы, что позволит в дальнейшем выполнить моделирование амплитуды смещения штока привода колебаний подвижного патрубка рассматриваемого измельчителя порубочных остатков.

Список литературы

1. Богатырев, Н. И. Альтернативные и возобновляемые источники энергии / Н. И. Богатырев, А. В. Винников, В. Л. Лихачев. – Краснодар : КРОН, 2016. – 364 с.

2. Вукович, Н. А. Биоэнергетика как драйвер развития зеленой экономики в России / Н. А. Вукович, О. А. Полянская // Beneficium. – 2020. – № 4(37). – С. 4-10. – DOI: 10.34680/BENEFICIUM.2020.4(37).4-10.

3. Патент на полезную модель № 234571 РФ, МПК B27L 11/00. Устройство для измельчения порубочных остатков / М. В. Драпалюк, А. А. Платонов, П. И. Попиков; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»; № 2025103377; заявл. 15.02.2025; опубл. 02.06.2025

4. Прокопенко, С. В. Анализ способов повышения эффективности рабочих процессов рубительных машин / С. В. Прокопенко, А. А. Платонов // Современный лесной комплекс страны: инновационные разработки и прогрессивные технологии: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 25 сентября 2025 года. – Воронеж:

Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2025. – С. 201-205. – DOI: 10.58168/MFCC2025_201-205.

5. Фокин, С. В. Анализ конструктивных особенностей привода рубильных машин для измельчения энергетического древесного сырья / С. В. Фокин, П. Ю. Медведева, В. П. Попиков // Лесотехнический журнал. – 2024. – Т. 14, № 1 (53). – С. 95-115. – DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2024.1/6.

6. Фокин, С. В. О классификационных признаках привода рубильных машин / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько // Современный лесной комплекс страны: инновационные разработки и прогрессивные технологии : материалы Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 25 сентября 2025 года. – Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2025. – С. 74-78. – DOI: 10.58168/MFCC2025_74-78.

7. Фокин, С. В. О применении метода конечных элементов при проектировании рабочих элементов рубительных машин / С. В. Фокин, О. А. Фомина // Научная жизнь. – 2017. – № 12. – С. 65-75.

8. Платонов, А. А. Современное состояние технических средств механизации для удаления нежелательной растительности / А. А. Платонов // Лесной вестник. – 2021. – Т. 25, № 1. – С. 115–122. – DOI: 10.18698/2542-1468-2021-1-115-122.

References

1. Bogatyrev, N. I. Alternative and Renewable Energy Sources / N. I. Bogatyrev, A. V. Vinnikov, V. L. Likhachev. – K asnodar : KRON, 2016. – 3 4 p.

2. Vukovich, N. A. Bioenergy as a Driver of Green Economy Development in Russia / N. A. Vukovich, O. A. Polyanskaya // Beneficium. – 2020. – No. 4 (37). – pp. 4-10. – DOI: 10.34680/ BENEFICIUM.2020.4 (37).4-10.

3. Patent for Utility Model No. 234571 of the Russian Federation, IPC B27L 11/00. Device for crushing logging residues / M. V. Drapalyuk, A. A. Platonov, P. I. Popikov; Applicant and patent holder Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Voronezh State Forest Engineering University named after G.F. Morozov»; No. 2025103377; declared 15.02.2025; published 02.06.2025

4. Prokopenko, S. V. Analysis of methods for improving the efficiency of work processes of chipping machines / S. V. Prokopenko, A. A. Platonov // The modern forest complex of the country: innovative developments and progressive technologies: materials of the All-Russian scientific and practical conference, Voronezh, September 25, 2025. – Voronezh: Voronezh State Forest Engineering University named after G.F. Morozov, 2025. – pp. 201-205. – DOI: 10.58168/MFCC2025_201-205.

5. Fokin, S. V. Analysis of the design features of the drive of chipping machines for crushing energy wood raw materials / S. V. Fokin, P. Yu. Medvedeva, V. P. Popikov // Forestry engineering journal. – 2024. – Vol. 14, No. 1 (53). – pp. 95-115. – DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2024.1/6.

6. Fokin, S. V. On the classification features of the drive of chipping machines / S. V. Fokin, O. N. Shportko // The modern forest complex of the country: innovative developments and progressive technologies: materials of the All-Russian scientific and practical conference, Voronezh, September 25, 2025. – Vo onezh: Voronezh State Forest Engineering University named after G.F. Morozov, 2025. – pp. 74-78. – DOI: 10.58168/MFCC2025_74-78.

7. Fokin, S. V. On the application of the finite element method in the design of working elements of chipping machines / S. V. Fokin, O. A. Fomina // Scientific Life. – 2017. – No. 12. – pp. 65-75.

8. Platonov, A. A. Modern state of technical means to remove uncontrolled vegetation / A. A. Platonov // Lesnoy Vestnik. Forestry Bulletin. – 2021. – Vol. 25, No. 1. – pp. 115-122. – DOI: 10.18698/2542-1468-2021-1-115-122.

DOI: 10.58168/BECGD2026_507-513
УДК 630*6

ОБОБЩЕННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ В ТОРФЯНО-БОЛОТНОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ ЩЕЛЕВОЙ ДРЕНЫ

GENERALIZED DYNAMIC MODEL OF FORMATION OF A SLOT DRAIN IN A PEAT BOG FOREST SOIL

Платонов А.А., доктор технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Platonov A.A., Doctor of Technical Sciences, associate professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Саая С.С.Ш., аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Saaya S.S.Sh., graduate student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В настоящее время на территории России находится большое количество болот, покрывающих собой значительную часть нашей страны. Одним из наиболее эффективных способов повышения продуктивности лесов на переувлажненных территориях является проведение гидротехнической лесомелиорации открытым способом. В статье рассматриваются вопросы моделирования работы щеледренажной машины.

Abstract: Currently, Russia is home to numerous wetlands, covering a significant portion of the country. One of the most effective ways to increase forest productivity in waterlogged areas is through open-pit hydrotechnical forest reclamation. This article examines the modeling of a sipe drainage machine.

Ключевые слова: лесная территория, болото, осушение, щелевой дренаж, машина, моделирование, энергия.

Keywords: forest area, swamp, drainage, slot drainage, machine, modeling, energy.

Территория России характеризуется наличием значительных лесных территорий, почвенный покров которых отличается избыточной увлажненностью, а сами территории нередко являются при этом заболоченными. По сведениям группы ученых из состава академиков РАН [6] земельный фонд Российской Федерации по состоянию на 01.01.2022 года составляет 1712,5 млн. га. К землям лесного фонда относится 232,1 млн. га, при этом по сведениям [1] болота в лесном фонде России занимают более 12 % территории, по некоторым данным превышают 20 % [2]. Одним из наиболее эффективных способов повышения продуктивности лесов на переувлажненных территориях является проведение гидротехнической лесомелиорации [3, 5]. Выполненными нами исследованиями [4] было установлено, что осушение сезонно-мерзлотных торфяных почв Сибири целесообразно

© Платонов А. А., Саая С. С. Ш., 2026

осуществлять сетью открытых каналов в сочетании со щелевым дренажом (рис. 1). При этом было выявлено, что множество вопросов как о технологии применения, так и о самом оборудовании для щелевого дренажа требуют проведения дополнительных исследований.



Рисунок 1 – Прорезание осушительной щелевой дрены щелерезным агрегатом Vikas 100/200

Для исследования процесса формирования в торфяно-болотной лесной почве щелевой дрены посредством применения машины с цепным рабочим органом составим соответствующую обобщенную динамическую модель. При разработке указанной модели были приняты следующие допущения:

– движение щеледренажной машины с цепным рабочим органом является поступательным и равномерным;

– радиус ведущей звездочки цепного рабочего органа равен радиусу ведомой звездочки;

– натяжения ведущей и ведомой ветвей цепи рабочего органа одинаковы;

– силы сопротивления движению, возникающие в шарнирах цепи, между пластинами цепи, а также в подшипниках вала и оси соответственно ведущей и ведомой звездочки незначительны.

В качестве обобщенных координат принимаем координату x для поступательного перемещения щеледренажной машины с цепным рабочим органом и угол поворота φ ведущей звездочки указанного рабочего органа (рис. 2). Тогда дифференциальные уравнения движения цепного рабочего органа при формировании дренажной щели имеют следующий обобщенный вид:

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial T}{\partial x}\right) - \dfrac{\partial T}{\partial x} = Q_1 \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial T}{\partial \varphi}\right) - \dfrac{\partial T}{\partial \varphi} = Q_2 \end{cases} \quad (1)$$

где T – кинетическая энергия щеледренажной машины с цепным рабочим органом; Q_1 и Q_2 – обобщенные силы, действующие на цепной рабочий орган.

В процессе формирования в торфяной залежи щелевой дрены на цепной рабочий орган действуют следующие силы (рис. 2): сила тяжести ведущей звездочки $G_{вз}$, корпуса рабочего оборудования $G_{кРО}$, ведомой звездочки $G_{вдз}$, режущей цепи $G_ц$, сила тяги щеледренажной машины P_T и сила давления штока гидроцилиндра $P_{гц}$.



Рисунок 2 – Обобщенная динамическая модель цепного рабочего органа щеледренажной машины

На ведущую звездочку цепного рабочего органа через ведущую ветвь режущей цепи действуют суммарные силы трения $P_{тр}$, возникающие между режущей цепью и корпусом рабочего оборудования, а также между изогнутыми резцами и объединенными в единое целое частицами торфяной залежи, силы сопротивления резанию торфяной залежи с древесными включениями $P_р$, суммарные усилия подачи $P_п$ и силы $P_{трс}$ транспортирования частиц торфяной залежи с древесными включениями из формирующейся дренажной щели.

Суммарная сила сопротивления P_C (Н) движению режущей цепи, определяемая как:

$$P_C = P_{тр} + P_р + P_{трс} \quad (2)$$

противодействует суммарному усилию протягивания режущей цепи $P_ц$, формируемого движущим (вращающим) моментом M_d (Н·м) приводного двигателя, и оказывает значительное влияние на технологические показатели работы щеледренажной машины.

Сообщим цепному рабочему органу щеледренажной машины возможное перемещение ∂x, при котором $\partial x > 0$, приняв $\varphi = const$ (рис. 2). На этом перемещении полезную работу по резанию щели совершают сила тяги щеледренажной машины P_T, суммарная сила сопротивления движению режущей цепи P_C и суммарное усилие подачи $P_П$.

Определим элементарную работу на этом перемещении:

$$\delta A_1 = \left(P_T - P_П - P_C \cdot \cos\beta\right) \cdot \delta x \quad (3)$$

откуда величина обобщенной силы Q_1 определится как:

$$Q_1 = P_T - P_П - P_C \cdot \cos\beta \quad (4)$$

Аналогично, сообщаем цепному рабочему органу щеледренажной машины другое возможное перемещение $\partial\varphi > 0$, приняв $x = const$ (рис. 2). На этом перемещении полезную работу совершают моменты сил, действующие на ведущую звездочку рабочего органа: M_d – движущий (вращающий) момент, Н·м; $M_C = P_C \cdot R_{вз}$ – момент (Н·м) от суммарной силы сопротивления P_C при радиусе ведущей звездочки $R_{вз}$ (м). Тогда элементарная работа выражается зависимостью:

$$\delta A_2 = \left(M_d - M_C\right) \cdot \delta\varphi \quad (5)$$

откуда величина обобщенной силы Q_2 определится как:

$$Q_2 = M_d - M_C \quad (6)$$

Кинетическую энергию щеледренажной машины с цепным рабочим органом можно записать в следующем виде:

$$T_{щмРО} = T_{щм} + T_{РО} = T_{щм} + T_{кРО} + T_{вз} + T_{ц} + T_{вдз} + T_{эл} \quad (7)$$

где $T_{щм}$ и $T_{РО}$ – соответственно, кинетические энергии щеледренажной машины (без рабочего органа при ее поступательном движении) и цепного рабочего органа (включающая в себя кинетические энергии корпуса рабочего оборудования $T_{кРО}$, ведущей $T_{вз}$ и $T_{вдз}$ звездочек, цепи с ножами/скребками $T_{ц}$, иных неучтенных элементов $T_{эл}$).

Величина кинетической энергии ведущей звездочки определится как:

$$T_{вз} = \frac{m_{вз} \cdot x'}{2} + \frac{J_{вз} \cdot \left(\varphi'\right)^2}{2} \quad (8)$$

где $x' = v_{вз}$ – линейная скорость (м/с) центра O_1 ведущей звездочки при ее поступательном перемещении вдоль оси O_1X; $J_{вз} = m_{вз} \cdot R_{вз}^2/2$ – момент инерции (кг·м^2) ведущей звездочки массой $m_{вз}$ (кг) относительно центра (оси вращения) O_1; $\varphi' = \omega_{вз}$ – угловая скорость ведущей звездочки (рад/с).

Аналогичное выражение можно составить для ведомой звездочки, приняв во внимание линейную скорость $x' = v_{вдз}$ (м/с) центра O_2 ведомой звездочки при ее поступательном (и, одновременно, параллельном) перемещении вдоль оси O_1X, а также момент инерции $J_{вдз} = m_{вдз} \cdot R_{вдз}^2/2$ (кг·м^2) ведомой звездочки массой $m_{вдз}$ (кг) относительно центра (оси вращения) O_2, вращающейся с угловой скоростью $\varphi' = \omega_{вдз}$ (рад/с).

Кинетическую энергию корпуса рабочего оборудования $T_{кРО}$ можно записать уравнением вида:

$$T_{кРО} = \frac{m_{кРО} \cdot (x')^2}{2} \tag{9}$$

где $x' = v_{кРО}$ – линейная скорость (м/с) центра C корпуса массой $m_{кРО}$ (кг) рабочего оборудования при его поступательном перемещении вдоль оси O_1X.

Кинетическую энергию $T_ц$ режущей цепи с ножами/скребками с достаточной степени точности можно представить в виде:

$$T_ц = \frac{m_ц \cdot v_{цэ}^2}{2} \tag{10}$$

где абсолютная скорость $v_{цэ}$ (м/с) элемента (ножа/скребка) режущей цепи массой $m_ц$ (кг) может быть определена как:

$$v_{цэ}^2 = v_n^2 + v_p^2 + 2 \cdot v_n \cdot v_p \cdot \cos\alpha \tag{11}$$

где $v_n = x'$ – скорость подачи режущей цепи (м/с); $v_p = R_{вдз} \cdot \varphi'$ – скорость резания режущей цепью (м/с).

Подставляя значение $v_{цэ}$ в уравнение (10) получим выражение для энергии $T_ц$ режущей цепи:

$$T_ц = \frac{m_ц}{2} \cdot \left((x')^2 + R_ц^2 \cdot (\varphi')^2 + R_ц \cdot x' \cdot \varphi' \cdot \cos\alpha \right) \tag{12}$$

Кинетическая энергия $T_{цм}$ щеледренажной машины без рабочего органа при ее поступательном движении определится как:

$$T_{цм} = \frac{m_м \cdot (x')^2}{2} \tag{13}$$

где $x' = v_м$ – линейная скорость (м/с) щеледренажной машины (без рабочего оборудования) массой $m_м$ (кг) при ее поступательном перемещении вдоль оси O_1X.

С учетом вышеизложенного, подставляя полученные значения и принимая в соответствии с вышеуказанным допущением параметры ведущей и ведомой звездочек рабочего оборудования одинаковыми (а именно: масс $m_{вз} = m_{вдз}$, линейных $v_{вз} = v_{вдз}$ и угловых $\omega_{вз} = \omega_{вдз}$ скоростей, радиусов $R_{вз} = R_{вдз}$), получим следующее выражение для кинетической энергии щеледренажной машины с цепным рабочим органом:

$$T_{цмРО} = \frac{m_м \cdot v_м^2}{2} + \frac{m_{кРО} \cdot v_{кРО}^2}{2} + 2 \cdot m_{вз} \cdot \left(\frac{2 \cdot v_{вз} + \omega_{вз}^2 \cdot R_{вз}^2}{4} \right) + \\ + \frac{m_ц}{2} \cdot \left(v_n^2 + \omega_{вз}^2 \cdot R_ц^2 + \omega_{вз} \cdot R_ц \cdot v_n \cdot \cos\alpha \right) + T_{эл} \tag{14}$$

Полученное выражение может быть использовано для имитационного моделирования нарезания щелевых дрен в торфяно-болотной лесной почве.

Список литературы

1. Бабиков, Б. В. Формирование и динамика биотопа культур сосны на торфяных почвах после гидромелиорации / Б. В. Бабиков, М. Б. Субота // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2020. – № 4 (376). – С. 27-39. – DOI 10.37482/0536-1036-2020-4-27-39.

2. Болота на севере России // Интернет-портал «География в России» [сайт] [2026]. – URL: https://geographyofrussia.com/bolota-na-severe-rossii/ (дата обращения: 12.06.2026).

3. Лесохозяйственная эффективность комплексного осушения и транспортного освоения земель лесного фонда / Г. Б. Великанов, В. К. Константинов, В. Ф. Корольчук [и др.] // Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. Выпуск 3(26). – СПб: Издательство СПбНИИЛХ, 2011. – С. 164-172.

4. Орловский, С. Н. Баровая машина на щелевом дренировании торфяников / С. Н. Орловский, С. С. Ш. Саая // Мелиорация будущего: тренды, инновации и технологии в сельском хозяйстве : материалы Международного Форума молодых ученых. – М.: Изд-во ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, 2024. – С. 159-167. – DOI: 10.37738/VNIIGIM.2024.65.95.026.

5. Федотов, И. В. Эффективность осушения лесов в Архангельской области и рекомендации по ее улучшению / И. В. Федотов // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2014. – Т. 2, № 5-3(10-3). – С. 463-466. – DOI: 10.12737/7027.

6. Хлыстун, В. Н. Земельный потенциал России: состояние, использование, сохранение / В. Н. Хлыстун // Вестник Российской академии наук. – 2026. – Т. 96, № 2. – С. 113-121.

References

1. Babikov, B. V. Formation and dynamics of the biotope of pine crops on peat soils after hydromelioration / B. V. Babikov, M. B. Subota // News of higher educational institutions. Forestry magazine. – 2020. – No. 4 (376). – pp. 27-39. – DOI: 10.37482/0536-1036-2020-4-27-39.

2. Swamps in the north of Russia // Internet portal "Geography in Russia" [website] [2026]. – URL: https://geographyofrussia.com/bolota-na-severe-rossii/ (date of access: 12.06.2026).

3. Forestry efficiency of integrated drainage and transport development of forest fund lands / G. B. Velikanov, V. K. Konstantinov, V. F. Korolchuk [et al.] // Proceedings of the St. Petersburg Forestry Research Institute. Issue 3(26). – SPb: Publishing House of SPbNIILH, 2011. – pp. 164-172.

4. Orlovsky, S. N. Barovaya machine for slit drainage of peatlands / S. N. Orlovsky, S. S. Sh. Saaya // Melioration of the future: trends, innovations and technologies in agriculture : materials of the International Forum of young scientists. – Moscow: Publishing house of VNIIGiM named after A. N. Kostyakov, 2024. – pp. – DOI: 10.37738/VNIIGIM.2024.65.95.026

5. Fedotov, I. V. Efficiency of forest drainage in the Arkhangelsk region and recommendations for its improvement / I. V. Fedotov // Current areas of scientific research in the

21st century: theory and practice. – 2014. – Vol. 2, No. 5-3(10-3). – pp. 463-466. – DOI: 10.12737/7027.

6. Khlystun, V. N. Land potential of Russia: status, use, conservation / V. N. Khlystun // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. – 2026. – Vol. 96, No. 2. – pp. 113-121.

DOI: 10.58168/BECGD2026_514-519
УДК 630*323.12

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДОЩАДЯЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ХАРВЕСТЕРА И ФОРВАРДЕРА НА ЛЕСОСЕКЕ

JUSTIFICATION OF THE ENVIRONMENT-SPARING TECHNOLOGY OF HARVESTER AND FORWARDER OPERATION IN THE CUTTING AREA

Полукаров Д.А., аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Абрамов В.В., кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Гудков А.Ю., к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Опара М.В., кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Гриднев Ю.В., к.ф.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Polukarov D.A., Postgraduate Student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Abramov V.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Gudkov A.Yu., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Opara M.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Gridnev Yu.V., Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Выполнено сравнение нескольких схем работы харвестера и форвардера на лесосеке при выполнении несплошных рубок. Результаты расчётов показали, что наименьший показатель повреждаемости основных компонентов лесной среды на технологических площадях лесосеки (17%) имеет схема с двумя технологическими вспомогательными коридорами для работы харвестера при радиусе вылета манипулятора R=10 м.

Abstract: A comparison of several schemes of harvester and forwarder operation in the cutting area during continuous logging has been performed. The calculation results showed that the lowest damage rate of the main components of the forest environment in the technological areas of

© Полукаров Д. А., Абрамов В. В., Гудков А. Ю., Опара М. В., Гриднев Ю. В., 2026

the cutting area (17%) has a scheme with two technological auxiliary corridors for harvester operation with a radius of departure of the manipulator R = 10 m.

Ключевые слова: харвестеры, форвардеры лесозаготовки.

Keywords: harvesters, forwarders of logging.

Рубки леса имеют ключевое значение в вопросе обеспечения сырьём лесопромышленных предприятий. Экологически безопасное лесопользование и лесовосстановление на сплошных заслуживают особого внимания и подробного изучения [1-4].

Традиционные технологии заготовки древесины харвестером и форвардером приводят, как правило, к значительным повреждениям подроста, деревьев и напочвенного покрова. В этой связи поиск средощадящих технологических схем работы данной техники является перспективным направлениям совершенствования лесозаготовительного производства.

Существует большое количество различных технологических вариантов выполнения лесосечных работ с использованием многооперационных машин [5-9].



Рисунок 1 – Технологическая схема разработки лесосеки с одним вспомогательным коридором для работы харвестера

Уменьшить общую длину основных технологических коридоров (или пасечных волоков) на лесосеке позволяет схема с прямолинейным вспомогательным коридором на котором работает только харвестер (рис.1). Форвардер, который определяет основную долю повреждений почвы, подроста и оставляемого древостоя, работает лишь на основных технологических коридорах, удалённых друг от друга на расстояние 3...3,5 эффективных вылетов R манипулятора. При разработке харвестером вспомогательного коридора, как и основного, выполняется весь цикл операций: валка, обрезка сучьев, раскряжевка и пакетирование – однако пачки сортиментов при этом укладываются на максимальном удалении от машины. Этим обеспечивается доступность пачек, сформированных харвестером, для манипулятора форвардера, перемещающегося по основным технологическим коридорам при сборе сортиментов.



Рисунок 2 – Технологическая схема разработки лесосеки с двумя вспомогательными коридорами для работы харвестера

Вариант использования двух вспомогательных коридоров для работы харвестера позволяет ещё существеннее снизить долю технологических площадей на лесосеке из-за увеличения ширины пасеки (рис.2). Здесь харвестер сначала разрубает смежные волоки расположенных на расстоянии друг от друга до 45 м и разрабатывает прилегающие полуленты. Затем он за два прохода разрабатывает ленты несмежные с волоком. При этом сортименты укладываются в пакеты при работе на вспомогательных коридорах только на одну сторону, где они будут досягаемы для манипулятора форвардера, перемещающегося по трелевочному волоку.



Рисунок 3 – Технологическая схема разработки лесосеки с заездами харвестера на полупасеки

Технология заготовки сортиментов с заездами харвестера на полупасеки дает возможность увеличить ширину разрабатываемой пасеки до 5 эффективных вылетов манипулятора и также снизить долю технологических площадей по сравнению с традиционной схемой. Шаг примыкание заездов к волоку составляет около 30 м с каждой его стороны. Для обеспечения плавного примыкания заездов к волоку, они выполняются по дуге.

$$S_{повр.} = S_{п.в.} + S_{м.в.} + S_{п.п.} + S_{т.в.}$$

$$S_{сохр.подр.} = S_{общ.} - S_{повр.}$$



Рисунок 4 – Расчёт повреждаемости почвогрунта, подроста и деревьев на технологических площадях лесосеки

Результаты расчёта повреждаемости почвогрунта, подроста и деревьев на технологических площадях лесосеки представлены на рис. 4. Из диаграммы видно, что наибольший показатель повреждаемости имеет схема с заездами харвестера и форвардера на полупасеки по импровизированному волоку – этот показатель составляет в данном случае 35%.

Анализ рассматриваемых схем производства сортиментов по доли технологической площади и степени повреждаемости на ней основных компонентов лесной среды показывает, что наиболее средощадящим вариантом заготовки древесины машинизированным способом является использование одного или двух вспомогательных коридоров для работы харвестера.

Наименьший показатель повреждаемости - 17% имеет технологическая схема с двумя технологическими вспомогательными коридорами для работы харвестера при радиусе вылета манипулятора R=10 м. При использовании одного технологического коридора показатель повреждаемости несколько больше - 20%.

Однако повреждаемость подроста и деревьев происходит не только на технологических площадях, но и там, где часть древостоя оставляется на доращивание, т.е. между волоками или технологическими коридорами:

- при наведении харвестерной головки на срезаемое дерево от ударов ее о рядом стоящие стволы (в результате наблюдаются обдиры коры на шейке и стволе на высоте на 1,5 метров от уровня земли);

- при ударах манипулятора о растущие деревья при наведении головки и оперировании с обрабатываемым деревом (в результате наблюдаются обдиры коры небольшой площади на высоте до 3 метров, наклон ствола);

- при ударах обрабатываемым деревом, находящихся в захвате харвестерной головки, о стволы и кроны растущих деревьев при его валке и дальнейшей обработке (в результате наблюдаются лентовидные обдиры коры на значительной высоте, облом сучьев и вершин,

ошмыги крон, перелом стволов мелких деревьев или их наклон, обдиры коры на высоте до 1 метра);

-при движении харвестера и особенно форвардера по технологическому коридору за счет бокового крена машин при переезде единичных препятствий (например - пни, камни, выходы скальных пород);

-при крутых поворотах на сильно искривленных волоках (в результате наблюдаются - обдиры коры, вплоть до образования отбойных деревьев с крупными повреждениями, обдиры корневых шеек при близком расположении деревьев к волоку).

Наличие таких повреждений зависит от интенсивности изреживания насаждения, технологии разработки и параметров пасеки, применяемой техники, а также квалификации и индивидуальных особенностей исполнителей. Эти повреждения, как и процент технологических площадей определяют лесоводственно-экологический ущерб рубки, и требуют своего отдельного дальнейшего исследования.

Список литературы

1. Абрамов, В. В. Разработка и обоснование эффективной технологии трелевки в малолесных районах: дис. ... канд. техн. наук : 05.21.01: защищена 24.04.09 / В. В. Абрамов; Воронеж. гос. лесотехн. акад. - Воронеж, 2009. - 366 с.

2. Афоничев, Д. Н. Обоснование протяженности лесовозного уса / Д. Н. Афоничев // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. – 2011. – № 3. – С. 85–88.

3. Афоничев, Д. Н. Размещение лесовозного уса на лесосеке / Д. Н. Афоничев // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. – 2009. – № 3. – С. 92–94.

4. Афоничев, Д. Н. Размещение петлевых разворотов на лесовозных усах / Д. Н. Афоничев // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. – 2010. – № 6. – С. 93–96.

5. Бондаренко, А. В. Моделирование природно-производственных условий в задачах исследования первичного транспорта леса в горной местности / А. В. Бондаренко, В. В. Абрамов, Ф. В. Пошарников // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 2. - URL: www.science-education.ru/102-5518.

6. Средощадящие технологии разработки лесосек в условиях Северо-Западного региона Российской Федерации / И. В. Григорьев, А. И. Жукова, О. И. Григорьева, А. В. Иванов. – СПб.: ЛТА, 2008. – 174 с.

7. Заикин, А. Н. Теория, методы и модели интенсификации лесосечных работ / А. Н. Заикин. – Брянск: БГИТА, 2009. – 212 с.

8. Исследование технологических вариантов выполнения обрабатывающих операций лесосечных работ бензопилами / И. Н. Троянов, В. В. Абрамов, Л. Д. Бухтояров, Д. Н. Афоничев, А. С. Черных, А. И. Максименков // Лесотехнический журнал. - 2019. - Т. 9, № 3 (35). - С. 114-130.

9. Пошарников, Ф. В. Разработка математической модели трелевки древесины в условиях несплошных рубок / Ф. В. Пошарников, В. В. Абрамов, А. В. Бондаренко //

Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 2. - URL: www.science-education.ru/102-5521.

References

1. Abramov, V. V. Development and justification of effective skidding technology in low-forest areas: dis. ... Candidate of Technical Sciences : 05.21.01: protected 24.04.09 / V. V. Abramov; Voronezh. gos. lesotechn. acad. - Voronezh, 2009. - 366 p.

2. Afonichev, D. N. Justification of the length of the logging mustache / D. N. Afonichev // Bulletin of the Moscow State University of Forests – Forest Bulletin. – 2011. – No. 3. – pp. 85-88.

3. Afonichev, D. N. Placement of a logging mustache on a cutting area / D. N. Afonichev // Bulletin of the Moscow State University of Forests – Forest Bulletin. – 2009. – No. 3. – pp. 92-94.

4. Afonichev, D. N. Placement of loop turns on logging moustaches / D. N. Afonichev // Bulletin of the Moscow State University of Forests – Forest Bulletin. – 2010. – No. 6. – pp. 93-96.

5. Bondarenko, A. V. Modeling of natural production conditions in the tasks of primary forest transport research in mountainous areas / A. V. Bondarenko, V. V. Abramov, F. V. Posharnikov // Modern problems of science and education. - 2012. - No. 2. - URL: www.science-education.ru/102-5518 .

6. Environmental technologies for the development of cutting areas in the conditions of the North-Western region of the Russian Federation / I. V. Grigoriev, A. I. Zhukova, O. I. Grigorieva, A. V. Ivanov. – St. Petersburg: LTA, 2008. – 174 p.

7. Zaikin, A. N. Theory, methods and models of intensification of logging operations / A. N. Zaikin. – Bryansk: BGITA, 2009. – 212 p.

8. Research of technological options for performing processing operations of logging operations with chainsaws / I. N. Troyanov, V. V. Abramov, L. D. Bukhtoyarov, D. N. Afonichev, A. S. Chernykh, A. I. Maksimenkov // Forestry engineering journal. - 2019. - Vol. 9, No. 3 (35). - P. 114-130.

9. Posharnikov, F. V. Development of a mathematical model of wood skidding in conditions of incomplete logging / F. V. Posharnikov, V. V. Abramov, A.V. Bondarenko // Modern problems of science and education. - 2012. - No. 2. - URL: www.science-education.ru/102-5521.

DOI: 10.58168/BECGD2026_520-525

УДК 631.8

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДОПОДОБНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

FEATURES OF THE APPLICATION OF NATURE-LIKE BIOTECHNOLOGY BASED ON MICROBIAL PREPARATIONS IN THE GROWING OF SCOTS PINE SEEDLINGS

Река М.Ю., к.с./х.н., научный сотрудник ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии, Воронеж, Россия

Reka M.Yu., Candidate of Agricultural Sciences, Researcher
All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology, Voronezh, Russia

Кузнецова Н.Ф., к.б.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии, Воронеж, Россия

Kuznetsova N.F., Candidate of Biological Sciences, Leading Researcher
All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology, Voronezh, Russia

Скрынникова М.В., к.г.н., и.о. директора ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии, Воронеж, Россия

Skrynnikova M.V., Candidate of Geographical Sciences, Acting Director
All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье представлены результаты применения природоподобной биотехнологии на основе ассоциативных микроорганизмов на семенах сосны обыкновенной сорт-популяции ‘Острогожская’. Исследования, проведенные в 2025 году, показали, что использование микробных препаратов, таких как Азостим-Агро, Фосфостим-Агро, Микробиоком-Агро, Биопрофид-Агро, Мизорин, Флавобактерин и Ризорин, значительно увеличивает грунтовую всхожесть семян и сохранность сеянцев. Применение микробных препаратов в лесном хозяйстве демонстрирует высокую эффективность, способствуя не только увеличению количества всходов, но и их выживаемости на ранних этапах развития.

Abstract: This article presents the results of applying nature-like biotechnology based on associative microorganisms to Scots pine seeds of the 'Ostrogozhskaya' variety. Research conducted in 2025 demonstrated that the use of microbial preparations such as Azostim-Agro, Fosfostim-Agro, Mikrobiokom-Agro, Bioprofid-Agro, Mizorin, Flavobacterin, and Rizorin significantly increases seed germination in soil and seedling survival. The use of microbial preparations in

© Река М. Ю., Кузнецова Н. Ф., Скрынникова М. В., 2026

forestry has demonstrated high efficiency, contributing not only to an increase in the number of seedlings but also to their survival in the early stages of development.

Ключевые слова: микробные препараты, сосна обыкновенная, ассоциативные микроорганизмы, сеянцы, природоподобные биотехнологии, инокуляция.

Keywords: microbial preparations, Scots pine, associative microorganisms, seedlings, nature-like biotechnologies, inoculation.

Природоподобные биотехнологии в лесном хозяйстве являются перспективным направлением в ближайшем будущем. Этот интегрирующий подход обладает огромным потенциалом для решения глобальных проблем изменения климата [1]. Идея применения природоподобных биотехнологий в лесном хозяйстве — это один из ключевых векторов развития современной биоэкономики и устойчивого природопользования. Этот подход, часто называемый *«биомимикрией» (Nature-based Solutions)*, заключается в изучении и копировании природных процессов для создания более эффективных и экологичных технологий. Переход от традиционного лесопользования к природоподобным биотехнологиям — это не просто смена инструментов. Это смена парадигмы: от доминирования над природой к сотрудничеству с ней. Этот путь требует глубоких междисциплинарных знаний и долгосрочного планирования, но именно он открывает дорогу к созданию лесов будущего — продуктивных, устойчивых и способных противостоять глобальным вызовам [2].

Биотехнология на основе ассоциативных микроорганизмов – это природоподобная биотехнология. Азотфиксирующие бактерии, солюбилизаторы калия и фосфора, ризобактерии способствуют росту растений (PGPR), усвоению питательных веществ и воды, помогая лесным древесным растениям противостоять биотическим и абиотическим факторам стресса [3-5].

ВНИИЛГИСбиотех в направлении развития природоподобных биотехнологий первые шаги сделал еще в 2019 г. Был заложен эксперимент по апробации биопрепаратов на основе ассоциативных микроорганизмов на семенах сосны обыкновенной двух популяций: Ступинского тест-объекта и засухоустойчивого сорта сосна ‘Острогожская’. 3-летние результаты по апробации и полевой проверке влияния биопрепаратов на грунтовую всхожесть, сохранность, ростовую активность и качество сеянцев сосны обыкновенной показали стимулирующий эффект [6,7].

В мае 2025 года в рамках Госзадания нами заложен эксперимент по применению природоподобной биотехнологии на сортовых семенах сосны обыкновенной сорт-популяции ‘Острогожская’. Для этого опыта использовали семена контрастных по засухоустойчивости групп деревьев урожая засушливого 2024 года. За сутки до посева семена по вариантам эксперимента прошли процесс инокуляции 7 отечественными биопрепаратами на основе активных штаммов ассоциативных микроорганизмов (Азостим-Агро, Фосфостим-Агро, Микробиком-Агро, Биопрофид-Агро, Мизорин, Фловобактерин, Ризорин). Затем инокулированные семена были высеяны в грунт, состоящий из смеси чернозема, песка и торфа в соотношении 1 : 1 : 1. Оценка грунтовой всхожести семян оценивалась на 21-е сутки после посева. В конце августа 2025 г. определяли сохранность сеянцев и их высоту.

Сорт сосны ‘Острогожская’ произрастает на юге Воронежской области (Острогожский район, лесные культуры, II класс бонитета, лесорастительные условия ТУМ А2, сосняк травяной) [8]. Сорт-популяция отличается повышенной засухоустойчивостью и семенной продуктивностью.

Основными показателями при определении эффективности приемов предпосевной инокуляции микробными препаратами семян сосны обыкновенной являются грунтовая всхожесть и сохранность растений в течение вегетационного периода. Установлено, что данные показатели в значительной степени зависели от стимулирующего действия предпосевных обработок биопрепаратами.

В таблице 1 представлены результаты эксперимента по влиянию различных микробных препаратов на грунтовую всхожесть семян сосны обыкновенной.

В качестве контроля использовались необработанные семена. Их всхожесть составила 56% для устойчивых к засухе деревьев сосны. Показано, что все препараты, за исключением Азостим-Агро, показали значительное положительное влияние на всхожесть семян сосны. Максимальный эффект показали микробные препараты Микробиоком-Агро и Фосфостим-Агро — на 35,7% и 32,1% увеличение всхожести соответственно относительно контроля. Также значительный положительный эффект показали препараты Мизорин, Флавобактерин и Биопрофид-Агро. Они увеличили грунтовую всхожесть на 25,0%, 25,0% и 28,6% соответственно относительно контроля. Ризорин показал хороший, но несколько меньший результат — прирост на 21,4%. Азостим-Агро оказал слабое положительное влияние, увеличив всхожесть всего на 7,1% (таблица 1).

Установлено, что для семян чувствительных к засухе деревьев сосны биопрепарат Ризорин продемонстрировал самый мощный стимулирующий эффект, увеличив всхожесть на 31,8%. Азостим-Агро, Мизорин и Флавобактерин также показали хорошие результаты с приростом всхожести на 27,3% и 12,0% соответственно относительно неинокулированных семян. Микробные препараты Фосфостим-Агро, Микробиоком-Агро и Биопрофид-Агро оказали слабое положительное влияние (Фосфостим-Агро: +18,2%, Микробиоком-Агро: +9,1%).

Таблица 1 — Влияние микробных препаратов на грунтовую всхожесть семян сосны обыкновенной (%/+к контролю,%)

Вариант опыта	Контроль	Мизорин	Флавобактерин	Ризорин	Азостим-Агро	Фосфостим-Агро	Микробиоком-Агро	Биопрофид-Агро
Уст.	56,0	70,0/25,0	70,0/25,0	68,0/21,4	60,0/7,1	74,0/32,1	76,0/35,7	72,0/28,6
Чувст.	44,0	50,0/12,0	50,012,0	58,0/31,8	56,0/27,3	52,0/18,2	48,0/9,1	9,0/0

В таблице 2 представлены результаты влияния микробных препаратов на сохранность сеянцев сосны обыкновенной. Установлено, что в контрольном варианте сохранность сеянцев, выращенных из семян устойчивых к засухе деревьев, равна 17,9%. При этом

показано, что применение микробных препаратов стало решающим фактором, приведшим к экспоненциальному росту выживаемости сеянцев. Так, биопрепараты Ризорин и Флавобактерин показали максимальный стимулирующий эффект, увеличив сохранность сеянцев более чем в 4,5 раза по сравнению с контролем. Прирост составил +360% и +347% соответственно. Сохранность сеянцев выросла с 17,9% до 82,4% и 80,0%. Микробиоком-Агро также продемонстрировал высокую эффективность, увеличив сохранность на 86,0% (до 33,3%). Азостим-Агро и Мизорин обеспечили более чем двукратный прирост сохранности (+105% и +75,4%), что также является очень хорошим показателем.

Для сеянцев, выращенных из неинокулированных микробными препаратами семян деревьев сосны, чувствительных к засухе, уровень сохранности равен 54,5%. Выявлено, что Флавобактерин обеспечил максимальный прирост в +76,1% (до 96,0%). Микробный препарат Микробиоком-Агро показал хороший результат, увеличив сохранность на 39,3% (до 75,3%).Показано, что большинство биопрепаратов показали увеличение сохранности в диапазоне от +2,8% до +34,1%.

Таблица 2 — Влияние микробных препаратов на сохранность сеянцев сосны обыкновенной (%/+к контролю,%)

Вариант опыта	Контроль	Мизорин	Флаво-бактерин	Ризорин	Азостим-Агро	Фосфостим-Агро	Микробиоком-Агро	Биопрофид-Агро
Уст.	17,9	31,4/75,4	80,0/347	82,4/360	36,7/105	18,9/5,6	33,3/86,0	19,4/8,4
Чувст.	54,5	56,0/2,8	96,0/76,1	69,0/26,6	57,1/4,8	73,1/34,1	75,3/39,3	62,5/14,7

Таким образом, применение природоподобной биотехнологии на основе ассоциативных микроорганизмов в лесном хозяйстве является высокоэффективным инструментом, позволяющим повысить грунтовую всхожесть семян и сохранность сеянцев сосны обыкновенной. Биопрепараты не просто увеличивают количество всходов, но и, что более важно, значительно улучшают их выживаемость на ранних, самых уязвимых этапах развития. Это напрямую влияет на экономическую эффективность, так как позволяет получить большее количество жизнеспособных сеянцев с единицы площади. Также следует отметить, что в отличие от химических средств, микробные препараты действуют в рамках естественных биологических процессов (симбиоз, фиксация азота, мобилизация фосфора). Они не загрязняют окружающую среду и способствуют формированию здоровой ризосферы и, как следствие, более устойчивых лесных экосистем.

Список литературы

1. Гнеушева, И. А. Влияние биопрепаратов микробного происхождения на ростовые показатели растений огурца // Рациональное использование сырья и создание новых продуктов биотехнологического назначения : материалы международной научно-практической интернет конференции по актуальным проблемам в области биотехнологии,

Орел, 30 октября 2020 года. – Орел: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, 2020. – С. 71-76.

2. Азаренок В.А., Герц Э.Ф, Мехренцев А. В. Природоподобные технологии в лесном комплексе. — Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2026. — 156 с.

3. Itamah E., Bello T.K., Waziri S.M., Ugwueke S. A. Comprehensive review on biofertilizers: mechanisms, applications, and challenges // Progress in Petrochemical Science. — 2025. — Vol. 1, No 7. – URL: https://crimsonpublishers.com/pps/fulltext/PPS.000655.php.

4. Himaman W., Thamchaipenet A., Pathom-aree W., Duangmal K. Actinomycetes from Eucalyptus and their biological activities for controlling Eucalyptus leaf and shoot blight // Microbiological research. — 2016. — Vol. 188–189. — P. 42–52.

5. Amaresh C., Priyanka C., Pramila T. Whole genome sequence insight of two plant growth-promoting bacteria (B. subtilis BS87 and B. megaterium BM89) isolated and characterized from sugarcane rhizosphere depicting better crop yield potentiality // Microbiological Research. — 2021. — Vol 247. — P. 126733.

6. Сауткина М. Ю., Кузнецова Н.Ф. Влияние ассоциативных биопрепаратов на семена Pinus sylvestris L. по результатам апробации технологии // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2022. – № 2(69). – С. 60-64.

7. Сауткина М. Ю., Кузнецова Н.Ф. Экологически безопасная биотехнология выращивания посадочного материала сосны обыкновенной на основе природных процессов // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2021. – № 2(65). – С. 29-33.

8. Патент № 9187 Российская Федерация. Селекционное достижение «Сосна Острогожская» : заявл. 26.10.2016 ; опубл. 21.07.2017 / Н. Ф. Кузнецова, О. С. Машкина ; Воронежская область, с. Солдатское, Острогожское лесничество.

References

1. Gneusheva I. A. Effect of microbial biopreparations on the growth parameters of cucumber plants // Rational Use of Raw Materials and Creation of New Biotechnological Products: Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference on Current Issues in Biotechnology, Orel, October 30, 2020. – Orel: N.V. Parakhin Orel State Agrarian University, 2020. – P. 71–76.

2. Azarenok V.A., Gerts E.F., Mekhrentsev A.V. Nature-inspired technologies in the forestry sector. — Moscow; Vologda: Infra-Inzheneriya, 2026. — 156 p.

3. Itamah E., Bello T.K., Waziri S.M., Ugwueke S. A. Comprehensive review on biofertilizers: mechanisms, applications, and challenges // Progress in Petrochemical Science. — 2025. — Vol. 1, No 7. – URL: https://crimsonpublishers.com/pps/fulltext/PPS.000655.php.

4. Himaman W., Thamchaipenet A., Pathom-aree W., Duangmal K. Actinomycetes from Eucalyptus and their biological activities for controlling Eucalyptus leaf and shoot blight // Microbiological research. — 2016. — Vol. 188–189. — P. 42–52.

5. Amaresh C., Priyanka C., Pramila T. Whole genome sequence insight of two plant growth-promoting bacteria (B. subtilis BS87 and B. megaterium BM89) isolated and

characterized from sugarcane rhizosphere depicting better crop yield potentiality // Microbiological Research. — 2021. — Vol 247. — P. 126733.

6. Sautkina M. Yu., Kuznetsova N. F. Effect of associative biological preparations on Pinus sylvestris L. seeds based on technology testing results // Bulletin of Michurinsk State Agrarian University. – 2022. – No. 2(69). – P. 60–64.

7. Sautkina M. Yu., Kuznetsova N. F. Environmentally safe biotechnology for growing Scots pine planting stock based on natural processes // Bulletin of Michurinsk State Agrarian University. – 2021. – No. 2(65). – P. 29–33.

8. Patent No. 9187, Russian Federation. Breeding achievement "Sosna Ostrogozhskaya" [Ostrogozhskaya Pine]: application filed Oct. 26, 2016; published July 21, 2017 / N. F. Kuznetsova, O. S. Mashkina; Voronezh Region, Soldatskoye village, Ostrogozhskoye Forestry.

DOI: 10.58168/BECGD2026_526-530
УДК 630*812:674.04

ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ В КОНТЕКСТЕ БИОЭКОНОМИКИ

PROBLEMS AND INNOVATIVE WAYS OF LARCH WOOD UTILIZATION IN THE CONTEXT OF BIOECONOMY

Руссу А.В., кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Шамаев В.А., доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Снегирева С.Н., кандидат биологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Киселева А.В., кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Медведев И.Н., кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Хворых А.М., аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Шацких В.А., преподаватель, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Russu A.V., Candidate of Technical Sciences, associate professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Shamaev V.A., Doctor of Technical Sciences, Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Snegireva S.N., Candidate of Biological Sciences, associate professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Kiseleva A.V., Candidate of Technical Sciences, associate professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Medvedev I.N., Candidate of Technical Sciences, associate professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Khvorykh A.M., postgraduate student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Shatskikh V.A., lecturer, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассмотрены основные барьеры, ограничивающие промышленное применение древесины лиственницы, запасы которой России достаточно велики, а сам материал обладает высокой природной долговечностью. Проанализированы структурно-анатомические недостатки, сложности технологии сушки, вариативность эксплуатационных свойств. Уделено внимание влиянию экстрактивных веществ на

© Руссу А. В., Шамаев В. А., Снегирева С. Н., Киселева А. В., Медведев И. Н., Хворых А. М., Шацких В. А., 2026

плотность, адгезию и биостойкость. Отмечено, что существующие методы обеспечивают частичное снижение барьеров. Показана необходимость дальнейших исследований для вовлечения в народное хозяйство древесины лиственницы как ценного ресурса.

Abstract: The article discusses the main barriers that limit the industrial use of larch wood, which is abundant in Russia and has a high natural durability. It analyzes the structural and anatomical disadvantages, the complexities of drying technology, and the variability of performance properties. The article also focuses on the impact of extractive substances on density, adhesion, and biostability. It notes that existing methods can partially reduce these barriers. The article highlights the need for further research to fully utilize larch wood as a valuable resource in the national economy.

Ключевые слова: лиственница, ювенильная древесина, сушка, коробление, водопроницаемость, экстрактивные вещества, арабиногалактаны, плотность, долговечность, сортировка сырья.

Keywords: larch, juvenile wood, drying, warping, water permeability, extractive substances, arabinogalactans, density, durability, raw material sorting.

Древесина лиственницы (род Larix) – является весьма ценным строительным материалом ввиду естественной долговечности и прочности [1]. Кроме того, в частности в России по некоторым оценкам запасы лиственницы составляют около 23-25 млрд. м³, а это почти 40% общих лесных ресурсов нашей страны. В тоже время такой колоссальный ресурс пока полноценно не задействован для нужд народного хозяйства.

Однако, несмотря на ценные показатели, использование древесины лиственницы ограничено ввиду проблем, которые можно распределить на несколько основных категорий: структурно-анатомические ограничения качества сырья, технологические барьеры при первичной переработке и сушке, изменчивость эксплуатационных свойств и долговечности.

Первым барьером для интенсификации технологического оборота древесины лиственницы является ювенильная или незрелая древесина в центральной части ствола, образование которой происходит примерно 10-15 лет жизни дерева на начальной стадии роста. Дело в том, что характеристики ювенильной древесины значительно уступают зрелой по ряду важных показателей: меньшие значения плотности, модуля упругости, предела прочности при статическом изгибе, предела прочности на сжатие [2]. Как следствие из этого, качество пиломатериалов из ювенильной древесины ниже, а значит ниже ее сортность.

Было установлено, что в зависимости от видов лиственницы границы между зрелой и незрелой древесиной можно обнаружить в зоне 17-24 годичных колец, считая от середины. Модуль упругости лиственницы сибирской составляет 7,03-9,51 ГПа, предел прочности – 79,8-103,9 МПа [8]. Однако по отношению к плотности прочность на сдвиг у древесины лиственницы несколько ниже, чем у других хвойных пород, активно применяемых в строительстве [9].

Для древесины лиственницы характерна винтообразная деформация пиломатериалов. Это обусловлено тем, что она отличается спиральным закручиванием волокон, причем угол их наклона левый в пределах 1-6°, хотя следует отметить, что иногда может встречаться и правый угол. При сравнении выявлено, что древесина лиственницы в большей степени

подвержена короблению, чем, например, древесина ели. Это обусловлено как лево-спиральным закручиванием волокон, так и большей величиной отношения усушки в тангенциальном направлении относительно радиального, что еще больше способствует развитию деформаций [1,4,7].

Следует отметить, что при сушке древесины лиственницы энергетические ресурсы затрачиваются больше, чем это требуется для ели или сосны. При сравнении аналогичных размеров отличие во времени может составлять 2,5-3 раза. То есть лиственницу справедливо относят к категории трудносохнущих пород. В первую очередь это связано со строением древесины лиственницы, которая обладает более низкой продольной водопроницаемостью. Этот показатель для древесины лиственницы на 20-30% ниже, чем, например, у сосны. Кроме того, древесина с большей плотностью сохнет медленнее, а поскольку базисная плотность древесины лиственницы выше, чем у ели или сосны, то скорость сушки медленнее [6].

Однако более существенной проблемой является качество уже высушенной древесины лиственницы. Особенно это касается таких параметров как конечная влажность, градиент влажности и покоробленность. Причем наиболее интенсивно коробление происходит в тех пиломатериалах, которые содержат сердцевину ствола [7]. Частично снизить остроту данной проблемы помогают такие меры, как применение груза на штабель и сушка при температуре до 80°С [6,7].

Исторически лиственница имеет репутацию очень долговечной древесины, однако современные исследования выявили значительную изменчивость этого показателя. Было выявлено, что лиственница сибирская обладает более высокой устойчивостью к гниению, чем европейская лиственница. Для сравнения: содержание экстрактивных веществ в древесине лиственницы сибирской составило 19,6%, а для древесины лиственницы, выращенной в Швеции, только 5,6% [3,5]. Наибольшее влияние на устойчивость к грибам обеспечивает таксифолин [4].

В тоже время определенные сложности в использовании древесины лиственницы обусловлены именно высоким содержанием в заболони водорастворимых арабиногалактанов. Эти экстрактивные вещества мигрируют на поверхность и ухудшают адгезию, создавая проблемы при склеивании. Также древесина лиственницы малопригодна для целлюлозно-бумажного производства, поскольку экстрактивные вещества создают определенные трудности при отбелке [8].

Итак, более широкое использование древесины лиственницы обусловлено целым комплексом взаимосвязанных проблем. Это и наличие ювенильной древесины, которая ухудшает свойства древесины, трудности сушки, определенная хрупкость при сдвиговых нагрузках, а также химические особенностями, которые создаю существенные барьеры по использованию древесины лиственницы в ряде технологических процессов.

С позиций развития биоэкономики, которая предполагает переход экстенсивного использования биомассы к глубокой переработке, обозначенные барьеры могут стать зонами интенсивного внедрения инноваций для внедрения технологий с замкнутым циклом производства. В частности использование модификации древесины и перекрестного ламинирования позволит наладить выпуск инженерной древесины: клееных балок и панелей.

А экстрактивные вещества востребованы в производстве продуктов фармацевтики, косметологии, различных биоактивных добавок. Именно комплексное решение по интеграции различных методов обработки древесины лиственницы позволит создать стратегический ресурс замкнутой биоэкономики.

Таким образом, большинство вышеуказанных проблем и отмеченных барьеров преодолеваются сортировкой сырья по плотности, оптимизацией режимов сушки, отбором древесины по критериям устойчивости к гниению и механическим свойствам. Но все эти решения частичные, и поэтому полное преодоление отмеченных недостатков показывает необходимость дальнейших исследований.

Список литературы

1. Koizumi A. и др. Anatomical characteristics and mechanical properties of Larix sibirica grown in south-central Siberia // IAWA Journal. 2003. Vol. 24. No. 4. P. 355–370. DOI: 10.1163/22941932-90000341.

2. Tumenjargal B. и др. Clonal variations and effects of juvenile wood on lumber quality in Japanese larch // Wood Material Science & Engineering. 2020. Vol. 17. No. 2. P. 72–81. DOI: 10.1080/17480272.2020.1779809.

3. Jebrane M., Pockrandt M., Terziev N. Natural durability of selected larch and Scots pine heartwoods in laboratory and field tests // International Biodeterioration & Biodegradation. 2014. Vol. 91. P. 88–96. DOI: 10.1016/j.ibiod.2014.03.018.

4. Venäläinen M. и др. Decay resistance, extractive content, and water sorption capacity of Siberian larch (Larix sibirica Lebed.) heartwood timber // Holzforschung. 2006. Vol. 60. No. 1. P. 99–103. DOI: 10.1515/hf.2006.017.

5. Curnel Y. и др. Variation in the decay resistance of larch to fungi // Annals of Forest Science. 2008. Vol. 65. No. 8. P. 810. DOI: 10.1051/forest:2008062.

6. Luostarinen K., Heikkonen S., Korri J. Effects of basic density, annual growth and drying schedule on selected quality factors of dried Siberian larch (Larix sibirica) timber // Wood Material Science & Engineering. 2010. Vol. 5. No. 1. P. 24–33. DOI: 10.1080/17480270903582171.

7. Frühwald E. Effects of high drying temperatures and restraint on twist of larch (Larix) // Wood Material Science and Engineering. 2007. Vol. 2. No. 2. P. 55–65. DOI: 10.1080/17480270701770598.

8. Tumenjargal B. и др. Physical and mechanical properties of wood and their geographic variations in Larix sibirica trees naturally grown in Mongolia // Scientific Reports. 2020. Vol. 10. No. 1. DOI: 10.1038/s41598-020-69781-7.

9. Luostarinen K., Heräjärvi H. Dependence of shear strength on wood properties in cultivated Larix sibirica // Wood Material Science and Engineering. 2011. Vol. 6. No. 4. P. 177–184. DOI: 10.1080/17480272.2011.597877.

References

1. Koizumi A. и др. Anatomical characteristics and mechanical properties of Larix sibirica grown in south-central Siberia // IAWA Journal. 2003. Vol. 24. No. 4. P. 355–370. DOI: 10.1163/22941932-90000341.

2. Tumenjargal B. и др. Clonal variations and effects of juvenile wood on lumber quality in Japanese larch // Wood Material Science & Engineering. 2020. Vol. 17. No. 2. P. 72–81. DOI: 10.1080/17480272.2020.1779809.

3. Jebrane M., Pockrandt M., Terziev N. Natural durability of selected larch and Scots pine heartwoods in laboratory and field tests // International Biodeterioration & Biodegradation. 2014. Vol. 91. P. 88–96. DOI: 10.1016/j.ibiod.2014.03.018.

4. Venäläinen M. и др. Decay resistance, extractive content, and water sorption capacity of Siberian larch (Larix sibirica Lebed.) heartwood timber // Holzforschung. 2006. Vol. 60. No. 1. P. 99–103. DOI: 10.1515/hf.2006.017.

5. Curnel Y. и др. Variation in the decay resistance of larch to fungi // Annals of Forest Science. 2008. Vol. 65. No. 8. P. 810. DOI: 10.1051/forest:2008062.

6. Luostarinen K., Heikkonen S., Korri J. Effects of basic density, annual growth and drying schedule on selected quality factors of dried Siberian larch (Larix sibirica) timber // Wood Material Science & Engineering. 2010. Vol. 5. No. 1. P. 24–33. DOI: 10.1080/17480270903582171.

7. Frühwald E. Effects of high drying temperatures and restraint on twist of larch (Larix) // Wood Material Science and Engineering. 2007. Vol. 2. No. 2. P. 55–65. DOI: 10.1080/17480270701770598.

8. Tumenjargal B. и др. Physical and mechanical properties of wood and their geographic variations in Larix sibirica trees naturally grown in Mongolia // Scientific Reports. 2020. Vol. 10. No. 1. DOI: 10.1038/s41598-020-69781-7.

9. Luostarinen K., Heräjärvi H. Dependence of shear strength on wood properties in cultivated Larix sibirica // Wood Material Science and Engineering. 2011. Vol. 6. No. 4. P. 177–184. DOI: 10.1080/17480272.2011.597877.

DOI: 10.58168/BECGD2026_531-537
УДК 630*6

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОСУШЕНИЯ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ANALYSIS OF TECHNOLOGIES AND TECHNICAL MEANS FOR DRAINING SWAMPED FOREST AREAS

Саая С.С.Ш., аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Saaya S.S.Sh., graduate student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Для повышения инвестиционной привлекательности и стимулирования развития лесозаготовительного производства целесообразным является сокращение существующих заболоченных лесных территорий. В статье рассматриваются вопросы мелиоративного осушения лесных земель, анализируются основные методы осушения заболоченных территорий, а также конструктивные параметры и технологические режимы работы отечественных и зарубежных щеледренажных машин.

Abstract: To increase investment attractiveness and stimulate the development of logging, it is advisable to reduce the size of existing forest wetlands. This article examines the drainage of forest lands, analyzes the main methods for draining wetlands, and examines the design parameters and operating modes of domestic and foreign sludge drainage machines.

Ключевые слова: лесная территория, болото, осушение, методы, машины, оборудование, характеристики.

Keywords: forest area, swamp, drainage, methods, machines, equipment, characteristics.

Необходимость обеспечения максимально эффективного использования ресурсного потенциала лесных территорий Российской Федерации является важнейшей задачей повышения эффективности отечественной экономики. Однако одним из негативных факторов, ограничивающих успешный рост и развитие древостоев (в том числе, их искусственное или естественное возобновление), является заболачивание территории [4]. Общая доля болот в лесном фонде превышает 20%, а для таежной зоны Западной Сибири указанная доля достигает 40…50%. Сокращение заболоченных территорий повышает качество жизни населения, создает предпосылки развития дорожно-транспортных сетей, что в свою очередь, еще больше способствует освоению территорий (рис. 1), повышению инвестиционной привлекательности, стимулированию развития лесозаготовительного и, в целом, промышленного производства [1].

Осушение болот лесной зоны производится в основном открытыми канавами и дренами [3]. При этом основной целью строительства щелевого дренажа на лесных территориях является создание канав и дрен без существенного снижения площадей

© Саая С. С. Ш., 2026

возможного лесного прироста. Поэтому совершенствование рабочих органов щеледренажных машин для прокладки щелевых дрен в заболоченных торфяниках и поиск путей повышения их эффективности является важной народно-хозяйственной задачей.



а) б)

а – болото лесной зоны; б – лес после лесоосушительных работ

Рисунок 1 – Пий-Хемский район с. Сесерлиг, Республика Тыва

Технологии выполнения работ по мелиоративному осушению лесных земель различаются в зависимости от особенностей участка, где проходит такое осушение. Основные методы осушения представлены на рис. 2.



Рисунок 2 – Основные методы осушения заболоченных земель

Наиболее распространенным методом является открытый дренаж, который предполагает создание системы каналов на поверхности земли для сбора и отвода избыточной влаги. Эти каналы, имеющие глубину от 0,4 до 1,5 метра, прокладываются таким образом, чтобы вода стекала самотеком. Более современным и эффективным решением является закрытый дренаж. Этот метод предполагает укладку перфорированных труб на глубине около 1 метра. Такая система обеспечивает более качественное и долгосрочное осушение, при этом не нарушая ландшафт открытыми канавами. К агротехническим приемам относится пескование, заключающееся во внесении песка в торфяные почвы в пропорции 1:1 или 1:2. Эта процедура улучшает воздухообмен и структуру почвы, что способствует уменьшению влажности верхнего слоя. Биологический метод основан на использовании растений, активно поглощающих влагу. Для этого высаживаются

влаголюбивые деревья, такие как ива, береза или ольха, которые эффективно снижают уровень грунтовых вод.

Осушение болот лесной зоны производится в основном, открытыми системами, то есть регулирующая сеть представлена открытыми канавами. Широко распространенный в настоящее время в Сибири способ осушения заболоченных сезонно-мерзлых торфяников сетью открытых канав, не является оптимальным. Главным отрицательным фактором такого способа осушения является снижение коэффициента землеиспользования, деление территорий на мелкие площади (карты) необходимость создания мостов через канавы. При этом участки возле канав приподняты и между ними скапливается вода.

Изучение опыта эксплуатации осушительных систем и анализ литературы показывает [2, 5], что одним из наиболее перспективных способов осушения заболоченных земель является разреженная осушительная сеть открытых каналов, дополненная щелевым дренажем, при этом глубина каналов составляет до 2 м, дрен до 1,2 м при обязательном качественном закрытии их верхней полости на 0,3…0,5 м.

Конструкции щеледренажных машин, применяемых при осушении болот лесной зоны, чрезвычайно разнообразны ввиду большого различия предъявляемых к ним технических требований, при этом по типам рабочих органов машины можно классифицировать на несколько групп: цепные, винтовые (шнековые) и дискофрезерные, а также с пассивными рабочими органами [6].

Анализ конструктивных параметров и технологических режимов работы отечественных щеледренажных машин (в частности – с цепными скребковыми рабочими органами) выявил, что указанные машины с относительно высокой скоростью резания обеспечивают высокую производительность машины, но только в талых торфах (ОДН-1500), что ограничивает возможности их применения.

Анализ современных зарубежных машин для формирования щелей (дрен, канав) в грунте (почве, торфе и т.д.) выявил большое разнообразий предлагаемых конструкций как самого рабочего оборудования, так и его элементов (зубьев, резцов). В частности, траншеекопатель Zanjadora M1200XD (рис. 3, а) является компактной машиной, способной выполнять узкие выемки на глубине до 1,2 м при доступных вариантах ширины траншеи от 100 до 300 мм при работах по мягкой глине и песчаным почвам. Траншеекопатель монтируется на трехточечной навеске с приводом от тракторного вала отбора мощности.

Двухцепной траншеекопатель компании Qingdao Vikas Industry Co., Ltd. (Китай) массой 1200…1300 кг, устанавливаемый на трактор мощностью более 150 л.с, обеспечивает создание траншеи шириной 500…800 мм (рис. 3, б, в).

Траншейная машина 48c40 (Kazıcı, Турция), рассчитанная на работу с тракторами мощностью от 90 до 150 л.с., обеспечивает производительность от 140 до 180 м/ч при прокладке траншеи шириной 250… 400 мм при максимальной глубине до 150 см по мягкой почве, уплотненной глине или каменистом грунте (рис. 3, г) [10].

Американская компания John Deere выпускает несколько моделей компактных траншеекопателей (TR36B, TR48B, TR60B; рис. 3, д), агрегатируемых со многофункциональными машинами. Указанные модели массой 500…600 кг предназначены для работы по легким грунтам без каменистых включений, характеризуются применением

двойной цепи со стандартными чашеобразными зубьями, расположенными через 150 мм, обеспечивают формирование траншеи под углом 65^0 глубиной до 1,5 м.

Гусеничные траншеекопатели Track Trencher компании Allcons Maschinenbau GmbH (Германия) с цепным приводом используются для работы на очень твердых и каменистых почвах [9], обеспечивая вырывание глубоких (до 2,5 м) и узких (ширина которых может быть увеличена до 1,25 м) траншей. В зависимости от типа грунта, цепь может быть оснащена сменными долотами, зубьями или режущими лезвиями (рис. 3, е, ж).


а)


б)


в)


г)



д)


е)


ж)


з)


и)


к)


л)


м)

а – Zanjadora M1200XD; б, в – Vikas 100/200; г – Kazıcı 48c40; д – John Deere TR48B;

е, ж – Allcons Trencher TT; з – Allcons Trencher TW; и – DONDI DMR55B/GS; к – DONDI Drenag 100; л – сформированная щель; м – рабочий орган DONDI Drenag 100

Рисунок 3 – Модели зарубежных траншеекопателей

Отметим также наличие в линейке выпускаемых машин данной компании роторного траншеекопателя (дренера) Trencher TW, предназначенного для рытья траншей глубиной до 3,5 м и шириной до 1,5 м (рис. 3, з). Аналогично роторные каналокопатели выпускает компания DONDI S.p.A. (Италия) [8] в линейке выпускаемых машин которой одно-двухроторные рабочие органы, способные нарезать канавы с максимальной глубиной от 55 до 77 см и под углом наклона стенок канавы 30°, агрегатируемые с тракторами до 70 л.с. и обеспечивающие рабочую скорость движения 0,8…1,2 км/ч (рис. 3, и). Указанные рабочие органы допускают свое двухстороннее смещение относительно центра канавы, могут работать за пределами габаритов трактора, при этом центр рабочего органа может быть смещен на максимальное расстояние 2,4 м относительно центра трактора. Кроме того, той же компанией выпускаются специализированные дренажные машины (например, DONDI Drenag 100; рис. 3, к), обеспечивающие формирование канав шириной 8, 14 или 20 см с исключительно вертикальными стенками (рис. 3, л) посредством изогнутых резцов, расположенных на диске (рис. 3, м). Максимальная глубина канав варьируется от 50 до 100 см, в зависимости от модели машины. Указанные рабочие органы агрегатируются с тракторами до 170 л.с. и обеспечивают рабочую скорость движения 0,35…0,65 км/ч. Выкопанный грунт может разбрасываться с правой стороны движения трактора или складываться на краю канавы для возможного закапывания.

Мощный траншеекопатель MH100 английской фирмы AFT Trenchers Ltd, устанавливаемый на экскаватор полной массой 20 т и более, обладает производительностью от 25 до 150 м/ч, при этом скорость зависит от состояния грунта и глубины/ширины траншеи, которвая, в свою очередь, зависит от ширины цепи (125…400 мм) [7].

Проведенный анализ показал, что недостатком существующих машин является отсутствие качественного закрытия верхней полости щелевой дрены в мерзлых торфах, тогда как данный показатель обеспечивает ее долговечность и работоспособность. Долговечность щелевых дрен, выполненных с высоким качеством закрытия их верхней полости, должна составлять не менее 20 лет. На многих болотах существующие щеледренажные агрегаты не могут выполнять технологический процесс по условиям проходимости, на мёрзлых торфах закрытие дрены, прорезанной зимой, должно выполняться дополнительной операцией после их оттаивания, что сложно и трудоемко. Вместе с тем выполненный анализ показал, что наибольшего внимания для строительства щелевого дренажа глубиной не более 1…1,2 м заслуживают цепные рабочие органы, применение которых позволит полностью отказаться от прокладки осушительных каналов и удаления древесно-кустарниковой растительности для их прокладки, то есть исключить негативные последствия осушения заболоченных лесов.

Список литературы

1. Дружинин, Н. А. Экология осушаемых лесов таежной зоны / Н. А. Дружинин, Ф. Н. Дружинин. – Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 2024. – 156 с.

2. Залесов, С. В. Гидролесомелиорация избыточно увлажненных земель. Термины, понятия и определения / С. В. Залесов, А. В. Тукачева. – Екатеринбург: Изд-во УГЛТУ, 2018. – 67 с.

3. Касьянов, А. Е. Инновационные технологии осушительных мелиораций / А. Е. Касьянов. – М: Спутник +, 2019. – 148 с.

4. Константинов, В. К. Обоснование и пути возрождения гидролесомелиорации в России / В. К. Константинов // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. – 2016. – Т. 20, № 1. – С. 12-16.

5. Митрахович, А. И. Анализ причин снижения эффективности осушительных систем с учетом опыта их эксплуатации / А. И. Митрахович, Е. А. Давыдов, И. Ч. Казьмирук // Мелиорация. – 2024. – № 3(109). – С. 25-31.

6. Орловский, С. Н. Определение энергетических и динамических параметров тракторов, режимов резания активных рабочих органов машинно-тракторных агрегатов: моногр. / С. Н. Орловский. – Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2011. – 375 с.

7. Heavy duty groundwork and civil engineering trenchers // AFT Trenchers Ltd [сайт] [2024]. – URL: https://www.trenchers.co.uk/products/civil-engineering-trenching/ (дата обращения: 17.10.2024)

8. Scavafossi // DONDI S.p.A. [website] [2026]. – URL: https://www.dondinet.it/scavafossi // (accessed: 19.01.2026)

9. Track Trencher // Allcons [website] [2024]. – URL: https://www.allcons.de/portfolio_ category/trencher/ (accessed: 25.02.2024)

10. Trenching Machine // Kazıcı [website] [2025]. – URL: https://trenchingmachines.net/ trenching-machines/trenching-machines-48c40/ (accessed: 12.09.2025).

References

1. Druzhinin, N. A. Ecology of drained forests of the taiga zone / N. A. Druzhinin, F. N. Druzhinin. – Moscow-Vologda: Infra-Engineering, 2024. – 156 p.

2. Zalesov, S. V. Hydroforestry reclamation of excessively wetlands. Terms, concepts and definitions / S. V. Zalesov, A. V. Tukacheva. – Yekaterinburg: Publishing house of USFTU, 2018. – 67 p.

3. Kasyanov, A. E. Innovative technologies of drainage reclamation / A. E. Kasyanov. – Moscow: Sputnik +, 2019. – 148 p.

4. Konstantinov, V. K. Justification and ways of reviving hydroforestry reclamation in Russia / V. K. Konstantinov // Bulletin of the Moscow State Forest University - Forest Bulletin. – 2016. – Vol. 20, No. 1. – pp. 12-16.

5. Mitrakhovich, A. I. Analysis of the causes of the decrease in the efficiency of drainage systems, taking into account the experience of their operation / A. I. Mitrakhovich, E. A. Davydov, I. Ch. Kazmiruk // Melioration. – 2024. – No. 3 (109). – pp. 25-31.

6. Orlovsky, S. N. Definition of energy and dynamic parameters of tractors, cutting modes of active working bodies of machine-tractor units: monograph / S. N. Orlovsky. – Krasnoyarsk: Publishing house of KrasSAU, 2011. – 3 5 p.

7. Heavy duty groundwork and civil engineering trenchers // AFT Trenchers Ltd [website] [2024]. – URL: https://www.trenchers.co.uk/products/civil-engineering-trenching/ (accessed: 17.10.2024)

8. Scavafossi // DONDI S.p.A. [website] [2026]. – URL: https://www.dondinet.it/scavafossi // (accessed: 19.01.2026)

9. Track Trencher // Allcons [website] [2024]. – URL: https://www.allcons.de/portfolio_category/trencher/ (accessed: 25.02.2024)

10. Trenching Machine // Kazıcı [website] [2025]. – URL: https://trenchingmachines.net/trenching-machines/trenching-machines-48c40/ (accessed: 12.09.2025).

DOI: 10.58168/BECGD2026_538-544
УДК 631.6

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОЧЕГО ОРГАНА ДЛЯ ОСУШЕНИЯ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

PROGRAM AND METHODOLOGY FOR EXPERIMENTAL STUDIES OF A WORKING BODY FOR DRAINING WETLANDS

Саая С.С.Ш., аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Saaya S.S.Sh., graduate student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Актуальной задачей для лесохозяйственного комплекса является внедрение переувлажненного, но высокоплодородного почвенного слоя в структуру лесопользования. В статье рассматриваются вопросы осушения переувлажненных и заболоченных территорий с применением щелерезных машин с цепным рабочим органом.

Abstract: A pressing challenge for the forestry sector is the integration of waterlogged but highly fertile soil into forest management. This article examines the drainage of waterlogged and swampy areas using chain-driven slit-cutting machines

Ключевые слова: территория, осушение, технология, щелевой дренах, рабочий орган, цепь, эксперимент, факторы.

Keywords: area, drainage, technology, slot drain, working element, chain, experiment, factors.

В ряде административных единиц Российской Федерации, в частности на обширных площадях Западной Сибири, актуальной задачей для аграрного и лесохозяйственного комплексов является внедрение переувлажненного, но высокоплодородного почвенного слоя в структуру севооборота и лесопользования [1, 2]. Для достижения этой цели в нашей стране возрождается проектирование и строительство осушительных систем. Эти системы должны предусматривать комплекс гидротехнических и агролесомелиоративных мероприятий, обеспечивающих эффективный поверхностный водоотвод из естественных понижений рельефа на сельскохозяйственных угодьях (рис. 1, а, б) и лесных (в том числе – заболоченных) территориях (рис. 1, в, г).

© Саая С .С. Ш., 2026



а)



б)



в)



г)

Рисунок 1 – Открытые дренажные каналы

Ключевым фактором, обусловливающим переувлажнение и затопление земель, выступают обильные, концентрированные во времени атмосферные осадки, интенсивность которых значительно превышает суммарный расход влаги на эвапотранспирацию (суммарное испарение) [3, 6]. Дополнительным граничным фактором является недостаточное развитие естественных уклонов местности, что замедляет распределение и отток значительных объемов воды. Наличие водоупорных подстилающих горизонтов создает дополнительные предпосылки для подтопления почвенного слоя.

Выполненными нами исследованиями [4] было установлено, что осушение сезонно-мерзлотных торфяных почв Сибири целесообразно осуществлять сетью открытых каналов в сочетании со щелевым дренажом для сбора и отвода избыточной влаги. При этом нами было выявлено, что множество вопросов как о технологии применения, так и о самом оборудовании для щелевого дренажа требуют проведения дополнительных исследований.

В рамках выполнения диссертационной работы нами на основе использования запатентованных перспективных технических решений [5] в полевых условиях были выполнены экспериментальные исследования цепного рабочего органа щеледренажной машины.

Планирование экспериментальных исследований выполнялось с целью учёта влияния конструктивных и эксплуатационных факторов формирования дренажной щели на энергоёмкость резания. Это позволило изучить и оценить влияние новых технических решений и технологии работы исследуемого технического средства на его основные показатели работы.

Для достижения поставленной цели экспериментального исследования (определение степени соответствия параметров эффективности работы цепного рабочего органа щеледренажной машины значениям параметров, рассчитанных с помощью разработанных математических моделей и компьютерного имитационного моделирования) задачами экспериментального исследования являлось выявление фактических значений глубины формирующейся дренажной щели H_b (м), толщины срезаемой стружки торфяно-болотной почвы $\delta_{ср}$ (мм), производительности $W_{цм}$ работы щеледренажной машины с новым цепным рабочим органом (м^3/ч). Одной из задач исследований являлось определение энергоёмкости $E_{уд}$ (кВт·ч/м^3) технологического процесса нарезания щелевой дрены в массиве торфяно-болотной почвы с определением влияния отдельных конструктивных и геометрических параметров нового цепного рабочего органа и режимов его работы на показатели технологического процесса такого нарезания.

Основными влияющими факторами для проведения экспериментального исследования были приняты: скорость резания режущей цепи V_p, м/с; скорость движения щеледренажной машины $V_д$, м/с; количество изогнутых резцов Z, шт.; угол наклона межцентрового расстояния $\alpha_{мц}$, град:

Отдельно отметим такой влияющий фактор, как физико-механическое состояние торфяно-болотной почвы, которое принималось талым, частично мерзлым и мерзлым.

Вышеперечисленные факторы взаимосвязаны и влияют на энергоёмкость технологического процесса нарезания щелевых дрен. Скорость резания режущей цепи V_p изменялась в диапазоне 6,9…22,3 м/с при дискретности 7,68 м/с. Скорость движения щеледренажной машины $V_д$ варьировалось в диапазоне 0,14…0,56 м/с при дискретности 0,21 м/с. Количество изогнутых резцов Z нового цепного рабочего органа изменялось в диапазоне 12…16 шт. с дискретностью 2 шт. Угол наклона межцентрового расстояния $\alpha_{мц}$ варьировался в диапазоне 14…25° с дискретностью 5,5^o.

В качестве критерия оптимизации при разработке факторного плана проведения эксперимента принималась удельная энергоёмкость резания щели $E_{уд}$, которая позволяет количественно оценить влияние факторов, имеющих определённый физический смысл.

В качестве объекта исследования был принят опытный образец цепного рабочего органа щеледренажной машины (рис. 2). Выбранный объект исследования обеспечивал формирование узких вертикальных траншей (щелевых дрен) при строительстве лесоосушительных систем сбора и отвода избыточной влаги с территорий лесных объектов.



Рисунок 2 – Схема геометрии режущей цепи с резцами в сборе

Для измерения частоты вращения вала ведущей звездочки цепного рабочего органа применялся датчик частоты вращения A5S фирмы «Braun GmbH Industrie-Elektronik» (ФРГ).

Для измерения пройденного щеледренажной машиной заданного пути использовалось путеизмерительное колесо JC-3000 производства Ningbo Marshine Power Technology (КНР) с диапазоном измерения 0…10000 м, снабженное автоматическим датчиком подсчета оборотов колеса и цифровым дисплеем с дискретностью 0,01 м. Для выявления максимальной плотности и оптимальной влажности торфяно-болотного почвенного слоя по ГОСТ 22733-2002 применялся прибор стандартного уплотнения (ПСУ) СОЮЗДОРНИИ.

Регистрация всех выходных сигналов с датчиков производилась визуальным способом или посредством их вывода на экран ЭВМ, установленной в кабине трактора. В целом, при экспериментальных исследованиях работы цепного рабочего органа щеледренажной машины фиксировались параметры: время $t_{н\,щ}$ (с) нарезания дренажной щели (время прохода щеледренажной машиной расстояния длины гона $l_{г\,щм}$ = 50 м); глубина дренажной щели H_b, м; ширина дренажной щели $B_{дщ}$, м; частота вращения коленчатого вала двигателя трактора $n_{кв}$, об/мин; частота вращения вала ведущей звездочки $n_{вз}$, об/мин; вращающий момент вала ведущей звездочки $T_{вз}$, об/мин; давление подачи в гидромоторе $P_{гм}$, МПа; плотность торфяно-болотного почвенного слоя.

Испытание агрегата для прокладки щелевого дренажа (рис. 3) проводилось на талых и промёрзших торфяниках со степенью разложения до 50 % на территории Убинского района Новосибирской области (55°18'15.0"N, 79°37'30.0"E), 31 % поверхности которого занято лесами, при этом 42 % территории относятся к заболоченным.

Особенностью осуществления экспериментальных исследований являлось растянутость во времени отдельных серий опытов по нарезанию щелевых дрен (исследования проводились в различное время года: зимой, весной и летом), что было обусловлено необходимостью естественного изменения физико-механи-ческих характеристик торфяно-болотных почв и формирования мерзлого, частично талого и талого торфяного слоя.



а) б) в)

нарезание щелевой дрены по торфяно-болотной почве: а – талой, б – мерзлой;
в – датчик удельного давления гусеницы на опорную поверхность

Рисунок 3 – Экспериментальные исследования щеледренажной машины с цепным рабочим органом

В ходе проведения эксперимента в соответствии с уровнями варьирования факторов осуществлялась корректировка скорости движения щеледренажной машины $V_д$ (м/с; величина которой должна была быть достигнута трактором к моменту проезда устанавливаемой нами начальной сигнальной вехи); скорости резания режущей цепи $V_р$ (м/с; посредством изменения передаточного числа приводного редуктора ведущей звездочки цепи): количества воздействующих на торфяно-болотную почву изогнутых резцов Z (шт.), а также тип резца режущей цепи: инвентарный (стандартный, обозначение $И$) и экспериментальный (обозначение $Э$); угла наклона расстояния между центрами вращения ведущей и ведомой звездочек $\alpha_{мц}$ (град.; посредством воздействия приводных гидроцилиндров управления положением рабочего органа).

В результате проведения экспериментальных исследований установлено (рис. 4), что по критерию минимума энергоёмкости ($E_{уд} \to \min$) оптимальная скорость резания талого торфа Vp = 10…15 м/с.

При меньших скоростях резание торфяно-болотных почв заменяется обрывом волокон торфа и забиванием изогнутых резцов. При больших скоростях ($V_р > 20…25$ м/с) происходит излишнее дробление формируемой изогнутыми резцами стружки. Установлено, что резание мёрзлого торфа лучше выполнять на пониженных ($V_р$ = 3…5 м/с) скоростях, но выполнение этого требования возможно лишь при полном отсутствии древесных включений.



Рисунок 4 – Экспериментальные зависимости энергоёмкости *Еуд* прорезания щелей от скорости резания режущей цепи *Vp*

Таким образом, на основе проведения экспериментальных исследований было выполнено обоснования оптимальных режимов резания почвенных слоев при осуществлении мероприятий по осушению заболоченных территорий.

Список литературы

1. Желязко, В. И. Осушение сельскохозяйственных земель с учетом мезоформы рельефа / В. И. Желязко // Мелиорация. – 2019. – № 1(87). – С. 17-23.

2. Касьянов, А. Е. Инновационные технологии осушительных мелиораций / А. Е. Касьянов. – М.: Спутник +, 2019. – 148 с.

3. Кирюхин, Р. А. Агромелиоративные мероприятия для ликвидации переувлажнения сельскохозяйственных земель / Р. А. Кирюхин, А. Н. Куртнезиров // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам 80-й научно-практической конференции. – Краснодар: КубГАУ, 2025. – С. 101-103.

4. Орловский, С. Н. Баровая машина на щелевом дренировании торфяников / С. Н. Орловский, С. С. Ш. Саая // Мелиорация будущего: тренды, инновации и технологии в сельском хозяйстве: материалы Международного Форума молодых ученых. – М: Изд-во ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, 2024. – С. 159-167.

5. Патент на полезную модель № 231663 U1 Российская Федерация, МПК E02F 9/22, E02B 11/02, E02F 5/06. Агрегат-формирователь дренажных щелей в торфяных залежах / С.С.Ш. Саая, С.Н. Долматов; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет»; № 2024128669; заявл. 27.09.2024: опубл. 05.02.2025.

6. Янко, Ю. Г. О некоторых причинах переувлажнения и повторного заболачивания сельскохозяйственных земель в Ленинградской области / Ю. Г. Янко, А. Ф. Петрушин // Мелиорация и водное хозяйство. – 2018. – № 4. – С. 36-38.

References

1. Zhelyazko, V. I. Drainage of agricultural lands taking into account the mesoform of the relief / V. I. Zhelyazko // Melioration. - 2019. - No. 1 (87). - P. 17-23.

2. Kasyanov, A. E. Innovative technologies of drainage reclamation / A. E. Kasyanov. - M.: Sputnik +, 2019. - 148 p.

3. Kiryukhin, R. A. Agromeliorative measures to eliminate waterlogging of agricultural lands / R. A. Kiryukhin, A. N. Kurtnezirov // Scientific support for the agro-industrial complex: a collection of articles based on the materials of the 80th scientific and practical conference. - Krasnodar: KubSAU, 2025. - P. 101-103.

4. Orlovsky, S. N. A drilling machine for slit drainage of peatlands / S. N. Orlovsky, S. S. Sh. Saaya // Melioration of the future: trends, innovations and technologies in agriculture: materials of the International Forum of young scientists. - M: Publishing house of VNIIGiM named after A. N. Kostyakov, 2024. - Pp. 159-167.

5. Patent for utility model No. 231663 U1 Russian Federation, IPC E02F 9/22, E02B 11/02, E02F 5/06. Unit-former of drainage slits in peat deposits / S. S. Sh. Saaya, S. N. Dolmatov; applicant Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Tuva State University"; No. 2024128669; appl. 09/27/2024: published 02/05/2025

6. Yanko, Yu. G. On some causes of waterlogging and re-swamping of agricultural lands in the Leningrad Region / Yu. G. Yanko, A. F. Petrushin // Land Reclamation and Water Management. - 2018. - No. 4. - P. 36-38

DOI: 10.58168/BECGD2026_545-549
УДК 94

К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА В XIX В.

TO THE HISTORY OF THE ORGANIZATION OF RESERVE MANAGEMENT IN THE XIXth CENTURY

Семенова Е.В., старший преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Semenova E.V., senior lecturer Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: в статье рассматривается процесс становления системы охраны памятников природы в XIX в. Приводятся теоретические обоснования и практические меры основателей заповедного дела в России, Европе и Америке. Дается сравнение природоохранного дела в разных частях света. Приводится информация о создании первых национальных парков и охраняемых природных территорий, а также о деятельности общественных организаций и частных лиц в XIX в., направленной на защиту еще не затронутых хозяйственной деятельностью человека участков дикой природы.

Abstract: This article examines the development of natural monument protection systems in the 19th century. It presents the theoretical rationale and practical measures of the founders of nature reserve management in Russia, Europe, and America. It also compares environmental protection practices in different parts of the world. It provides information on the creation of the first national parks and protected natural areas, as well as the activities of public organizations and individuals in the 19th century aimed at protecting wilderness areas untouched by human activity.

Ключевые слова: охрана природы, национальные парки, заповедники.

Keywords: nature conservation, national parks, nature reserves.

Сейчас нам кажется, что в XIX в. природа во многих уголках Земли была еще практически не тронута человеком. Однако в большинстве стран Европы и Америки именно в XIX в. происходил промышленный переворот, да и в Российской империи он набирал силу после отмены крепостного права в 1861 г. Поэтому людям, жившим в то время, казалось, что под влиянием хозяйственной деятельности «девственные леса и степи отходят в область преданий. Вместе с ними исчезает ряд живых существ, животных и растений, не мирящихся с новыми условиями жизни»[1, с.70]. Таким образом, в XIX в. происходит переход от потребительского отношения к природе, сформированного европейскими философами XVII-XVIII вв., к экологическому мышлению, основанному на понимании того, что природные ресурсы не бесконечны. При этом на первый план выступают сначала «эгоистические» соображения о том, что оскудение естественных богатств угрожает благосостоянию

© Семенова Е. В., 2026

человека, о чем свидетельствовали появлявшиеся уже тогда повсеместно жалобы на уменьшение дичи в лесах, рыбы в реках и даже китов в морях. Это способствовало принятию во всех цивилизованных странах законов об ограничении охоты, рыбной ловли, созданию лесоохранительных комитетов. В Российской империи был принят «Устав о лесах». «Он впервые был принят в 1802 г. и затем переиздавался в 1832, 1842, 1857, 1876, 1893, 1905 и 1912 гг.» [2,с.11] Но наряду с этими «эгоистическими» соображениями появляется и стремление сохранить в интересах науки и чистой эстетики районы с чистой нетронутой природой. Так появляется понятие «памятники природы». Его авторство приписывают выдающемуся немецкому натуралисту и естествоиспытателю Александру фон Гумбольдту (1769-1859). При этом популяризировал это понятие, в том числе и в России, другой немецкий ученый Гуго Конвенц (1855-1922), заложивший основы заповедного дела в Германии. В России пионером заповедного дела станет Г.А. Кожевников (1866-1933), первый председатель Всероссийского общества охраны природы [3].

По мнению другого выдающегося российского ученого и основателя природоохранного дела в Российской империи И.П. Бородина (1847-1930), в XIX в. первыми взялись за дело сохранения природы американцы, которым принадлежала идея создания так называемых национальных парков – «обширных участков, целых территорий, природу которых, еще не затронутую, или едва затронутую культурою, решено сохранять в первобытном состоянии» [1,с.70]. Еще в 1832 г. Сенат объявил государственной собственностью территорию горячих ключей в Арказасе, но это еще не был настоящий заповедник. Интересно, что современные исследования считают первым национальным парком в США Йеллоустоунский, созданный 1 марта 1871 г. по указу президента У.Гранта. Однако И.П. Бородин считал первым парк Йосемити в Калифорнии и называет датой его основания 1863 г. Точнее, 30 июня 1864 г. президент Авраам Линкольн подписал так называемый Йосемитский Грант, по которому долина Йосемити была передана штату Калифорния со статусом парка штата, что и положило начало созданию национальных парков в США, хотя статус именно национального парка он получил в 1890 г. [4] Затем, также в XIX в. были основаны Секвойя парк в Калифорнии (1890), Национальный парк генерала Гранта (1890), Национальный парк Макино (1875) и другие свидетельства того, «с каким рвением американцы стали охранять родную природу»[1,с.71].

В Европе, за исключением России, не было таких огромных нетронутых пространств, как в Америке, и тем не менее, там тоже предпринимались серьезные меры к охране природы. Так, в Швейцарии с 1883 г. существовало общество охраны природы, которое впоследствии распалось, а дело охраны природы перешло к обществу естествоиспытателей в Берне. Это общество распространило свою деятельность по всей Швейцарии, организовав в каждом кантоне комитеты. Под его влиянием во многих кантонах были изданы постановления, запрещающие истребление большинства специфических альпийских растений, причем борьба шла не с туристами-альпинистами, а с собирателями растений для аптек, садов и гербариев. И.П. Бородин приводит пример, когда некий коллекционер редких орхидей «желая поднять цену собранного им массами сокровища, открыто похвалялся тем, что намеренно истребил пускаемую им в продажу редкость во всей окружности и, следовательно, обезопасил себя от возможной конкуренции в будущем» [1,с.73]. И вершиной

деятельности общества стало устроение настоящего национального парка в долине Val Cluoza**.** Интересно, что первоначально парк планировался в другой долине по соседству, но когда известный немецкий профессор ботаники Йозеф Шретер (1837-1894) отправился для ее осмотра, то на обратном пути он встретил более живописную и дикую долину Val Cluoza. С 1910 г. она была арендована на 25 лет комитетом у местной общины, а в 1914 г. на территории долины организован Швейцарский национальный парк.

Национальные парки также были созданы в Швеции, но в других странах Европы их к началу XX в. еще не было, зато там уже начали создавать так называемые защитные участки благодаря усилиям отдельных меценатов и различных обществ, особенно преуспели в этом общества защиты птиц. Например, в Богемии князь Шварценберг в собственных владениях оставил нетронутыми 115 га девственного леса, в Моравии князь Лихтенштейн – 143 га, а барон Ротшильд в Дюрнштейне целых 460 га. Бельгийский король Леопольд II «охотно покупал красивые местности, которым грозила застройка, и дарил их стране под условием сохранения в неприкосновенности» [1,с.75]. А вот во Франции XIX в. памятники природы создавались не с естественно-историческими, а с эстетическими целями. Так, в 1861 г. был издан закон об изъятии из хозяйственного пользования части казенного лесничества Фонтенбло близ Парижа для художников и удовольствия парижан. И лишь в 1906 г. был принят закон, согласно которому в каждом департаменте образуется комиссия для охраны памятников природы, которая должна была составлять списки живописных природных местностей и обязывать владельцев сохранять их в первозданном виде под угрозой конфискации.

В конце XIX в. начали осуществляться уже и некоторые международные меры по охране природы. В 1900 г. в Лондоне колониальными державами (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания и Свободное государство Конго) была подписана Конвенция о сохранении диких животных, птиц и рыб в Африке, которая, правда, не была впоследствии ратифицирована всеми государствами. А в 1902 г. в Париже была подписана международная конвенция об охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», разработка которой началась еще в 1895 г.

Россия в XIX в. находилась, безусловно, в особых условиях в отношении перспектив создания заповедников и национальных парков. Причем в этом условия можно рассматривать как с положительной, так и с отрицательной стороны. Среди преимуществ были, естественно, обширные территории с разнообразными природными условиями, относительная редкость населения, и достаточное еще количество мест, тогда не затронутых производственной деятельностью. Благоприятным фактором считалось и то, что значительная часть наших территорий принадлежала тогда казне, удельному ведомству и монастырям, т.к. труднее всего иметь дело с частными землевладельцами. К неблагоприятным факторам И.П. Бородин относил «наши огромные расстояния, а в особенности малую культурность населения и нашу бедность как умственными силами, так и …просто деньгами» [1,с.84]. Но необходимость охраны природы уже осознавалась многими представителями различных кругов того времени. Это считалось нравственным долгом, таким же, как и охрана памятников истории и культуры, причем эти факторы взаимосвязаны. Ведь сохраняя памятники природы, мы сохраняем остатки той среды, «в

которой когда-то складывалась наша государственная мощь, жили и действовали наши предки» [1, с.84].

Итак, в каком же состоянии находилось заповедное дело в Российской империи к началу XXв. Помимо законов, ограничивающих или запрещающих в определенных местах охоту , рыбную ловлю , и лесоохранительного закона, т.е мер, имеющих практические цели, были и некоторые мероприятия, направленные на природосбережение из нравственных побуждений. Самая знаменитая на то время охраняемая природная территория – Беловежская пуща, созданная превоначально для охраны зубра в целях царской охоты, превратилась почти в заповедник. Конечно, она не могла еще считаться национальным парком, т.к. в ней распогагались несколько деревень, велось соответствующее хозяйство. И тем не менее, растительность там сохраняла почти первобытный характер. Зубры в дикой природе обитали также на Кавказе в Кубанской области. Великий князь Сергей Михайлович арендовал эту территорию у кубанского казачьего войска, которому она принадлежала, именно с целью сохранения первозданной природы и собственно зубров.

Научное сообщество также активно ратовало за создание заповедных природных зон и предпринимало практические шаги в этом направлении. Рижское Общество естествоиспытателей боролось за устройство заповедного участка на острове Морицгольм. Московское Общество испытателей природы в 1905 г. приняло постановление о необходимости сохранения памятников природы, также и второй Всероссийский охотничий съезд 1909 г. Русское географическое общество постоянно поднимало на своих заседаниях соответствующие вопросы. На съездах Академии наук, на заседании ботанико-географической подкомиссии И.П. Бородин предложил рассмотреть вопрос о том, какие именно территории следовало бы сделать защитными, было множество предложений – степные участки в Бессарабии; корабельная роща в Воронежской губернии (Шипов лес), являвшаяся самым южным лесом на границе со степью; Галичья гора в Орловской губернии. Было предложено оставлять в каждом значительном переселенческом районе нетронутым участок 60-120 десятин в распоряжение местных научно-агрономических организаций, но Переселенческое управление его замолчало. Однако, по мнению И.П. Бородина, не Академия наук должна была стать организатором заповедного дела в России, т.к. это слишком замкнутое научное сообщество. К делу надо привлекать широкие круги общественности. Более подходящим казалось русское географическое общество, которое объединяет в своих рядах представителей различных специальностей. Необходимо было бы создать при обществе Центральный природоохранный комитет и привлекать к его работе представителей различных заинтересованных ведомств – Главного управления землеустройства и земледелия, Главного управления уделов, Вольного экономического общества, Общества естествоиспытателей, Лесного общества. Однако эти планы впоследствии не удалось осуществить.

Что касается частных лиц, то здесь огромная заслуга принадлежит помещику Ф.Э. Фальц-Фейну (1863-1920). Его имение Аскания-Нова в Таврической губернии имело уже европейскую известность благодаря зоопарку и ботаническому саду. К концу XIX в. там содержались 58 видов млекопитающих, 344 вида птиц, в общей сложности около 2000

животных. В том числе зубры и лошади Пржевальского. Впоследствии Аскания-Нова станет одним из первых заповедников.

Таким образом, можно сделать вывод, что уже в XIX в. начинается борьба за охрану дикой природы от хозяйственного воздействия человека. Она проявлялась в деятельности общественных организаций, научных сообществ, отдельных энтузиастов и в некоторых странах – на государственном уровне.

Список литературы

1. Бородин, И. П. Охрана памятников природы / И. П. Бородин // Лесной журнал.– 1911. – № 1-2. – С. 69-93.

2. Квасов, О. Н. История борьбы с лесными пожарами в дореволюционной России (XVIII – начало XX вв.) / О. Н. Квасов, Е. В. Семенова // Вестник гуманитарного образования. – 2024. – № 3 (35). – С. 9-17.

3. Кожевников, Г. А. О необходимости устройства заповедных участков для охраны русской природы : доклад, прочитанный на Всероссийском акклиматизационном съезде, Москва, 1908 год / Г. А. Кожевников // Карельский экологический журнал «Зелёный лист». – 2016. – № 5. – С. 11–14.

4. Kuykendall R. Early History of Yosemite Valley California.– Washington: Government Printing Office, 1919. URL: https://www.yosemite.ca.us/library/early_history_of_yosemite_valley/ (дата обращения:23.06.2026).

References

1. Borodin I.P. Protection of natural monuments // Forestry magazine. - 1911. - No. 1-2. - pp. 69-93.

2. Kvasov O.N., Semenova E.V. History of forest fire control in pre-revolutionary Russia (18th - early 20th centuries) // Bulletin of humanitarian education. - 2024. - No. 3 (35). - pp. 9-17.

3. On the need to establish protected areas for the protection of Russian nature. A report delivered at the All-Russian acclimatization congress, Moscow, 1908 / Publication: Karelian ecological journal "Green Leaf". - No. 5. - August 2016. - pp. 11-14.

4. Kuykendall R. Early History of Yosemite Valley California.– Washington: Government Printing Office, 1919. URL:https://www.yosemite.ca.us/library/early_history_of_yosemite_valley/ (date of access: 23.06.2026).

DOI: 10.58168/BECGD2026_550-555

УДК 004

ПРИМЕНЕНИЕ ИИ-АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕСОИЗГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

APPLICATION OF AI ALGORITHMS TO OPTIMIZATION OF FORESTRY PROCESSES

Скворцова Е.И., преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Skvortsova E.I., Lecturer, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Ягодкин А.С., кандидат физико-математических наук доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Yagodkin A.S., Candidate Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассматривается применение алгоритмов искусственного интеллекта для оптимизации лесозаготовительных процессов в условиях цифровизации лесной отрасли. Основное внимание уделяется возможностям ИИ при оценке лесных ресурсов, анализе состояния насаждений, планировании рубок, прогнозировании объемов древесины и выборе рациональных маршрутов движения техники. Показано, что использование машинного обучения, геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования позволяет повысить точность управленческих решений, сократить производственные издержки, снизить расход топлива и минимизировать экологическое воздействие. Отмечается, что внедрение интеллектуальных систем способствует повышению эффективности, безопасности и устойчивости лесозаготовки, а также формированию современных подходов к управлению лесными ресурсами.

Abstract: The article examines the application of artificial intelligence algorithms to optimize logging processes amidst the digitalization of the forestry sector. Particular attention is paid to the capabilities of AI in assessing forest resources, analyzing stand conditions, planning felling operations, forecasting timber volumes, and determining optimal machinery routes. It is demonstrated that the use of machine learning, geographic information systems, and remote sensing data enhances the accuracy of management decisions, cuts production costs, reduces fuel consumption, and minimizes environmental impact. The study notes that the implementation of intelligent systems fosters greater efficiency, safety, and sustainability in logging operations, while also shaping modern approaches to forest resource management.

Ключевые слова: искусственный интеллект, лесозаготовка, оптимизация процессов, машинное обучение, цифровизация лесной отрасли, маршрутизация техники, устойчивое лесопользование, экологическая эффективность.

© Скворцова Е. И., Ягодкин А. С., 2026

Keywords: Artificial intelligence, logging, process optimization, machine learning, digitalization of the forestry industry, equipment routing, sustainable forest management, environmental efficiency.

Лесозаготовительная отрасль в последние годы сталкивается одновременно с экономическими, технологическими и экологическими вызовами, которые требуют перехода от традиционных схем планирования к более точным цифровым методам управления. Повышение стоимости топлива, дефицит квалифицированных кадров, усложнение логистики, необходимость соблюдения природоохранных требований и рост требований к прозрачности производственных процессов делают задачу оптимизации лесозаготовки особенно актуальной. В этих условиях искусственный интеллект перестает быть экспериментальным инструментом и превращается в важный элемент систем поддержки принятия решений, позволяющих анализировать большие массивы данных, прогнозировать результаты операций и выбирать наиболее эффективные сценарии выполнения работ.

Особенность лесозаготовительных процессов состоит в том, что они зависят от большого числа взаимосвязанных факторов: породного состава насаждений, возраста древостоев, рельефа, несущей способности грунтов, погодных условий, плотности дорожной сети, удаленности делянок, состояния техники, рыночной конъюнктуры и экологических ограничений. Традиционные методы управления обычно опираются на опыт специалистов, нормативные расчеты и локальные измерения, однако при высокой изменчивости среды этого часто недостаточно для достижения оптимального результата. ИИ-алгоритмы способны одновременно обрабатывать десятки и сотни параметров, выявлять неочевидные зависимости в данных и формировать управленческие рекомендации, которые сложно получить исключительно на основе экспертной оценки.

В контексте лесозаготовки искусственный интеллект можно рассматривать как комплекс методов машинного обучения, эволюционной оптимизации, интеллектуального анализа изображений, компьютерного зрения и обучения с подкреплением, используемых для принятия решений в условиях сложности и неопределенности. Такие методы особенно востребованы в задачах, где требуется не только оценить текущее состояние объекта, но и спрогнозировать его дальнейшее развитие, сравнить последствия различных вариантов действий и выбрать план работ, обеспечивающий оптимальное сочетание экономической эффективности, безопасности и устойчивого лесопользования.

Одним из главных направлений применения ИИ в лесозаготовке является повышение качества исходных данных о лесном фонде. Низкая точность лесоустроительной и инвентаризационной информации приводит к ошибкам в оценке запасов древесины, структуры древостоя и потенциальной товарной продукции, а это, в свою очередь, вызывает потери маржи и снижает эффективность всей производственно-логистической цепочки. Современные ИИ-системы способны обрабатывать спутниковые снимки, данные беспилотных летательных аппаратов, наземного сканирования и LiDAR съемки, формируя более точные оценки состояния лесных участков, породного состава, плотности насаждений и динамики роста леса. Благодаря этому предприятия получают возможность принимать

решения не на основе усредненных нормативов, а на основе регулярно обновляемой цифровой картины лесных ресурсов.

Для лесозаготовительного предприятия особенно важно то, что ИИ позволяет перейти от реактивного управления к прогнозному. Если традиционный подход ориентирован на реагирование на уже возникшие проблемы, то интеллектуальные модели способны заранее выявлять участки с риском ухудшения проходимости, прогнозировать пригодность делянок к освоению в конкретный сезон, оценивать будущий выход сортиментов и даже рекомендовать оптимальные сроки проведения рубок. Такие решения позволяют сократить риск простоев техники, уменьшить количество нерезультативных выездов и обеспечить более равномерную загрузку машин и персонала на протяжении всего производственного цикла.

Значимым направлением является пространственная оптимизация лесозаготовительных работ.

Следует подчеркнуть, что лесозаготовка — это не только задача максимизации объема древесины, но и задача ограничения ущерба для экосистемы. Современные ИИ-решения все чаще строятся как многокритериальные модели, где экономическая эффективность рассматривается совместно с сохранением биоразнообразия, углеродного баланса и устойчивости лесного покрова. Авторы сообщают, что управляемые ИИ схемы заготовки оказались эффективнее по операционным показателям на 23,7% и при этом сократили негативное воздействие на биоразнообразие на 31,2% по сравнению с традиционными подходами. Даже если отдельные количественные результаты следует воспринимать с учетом методики конкретного исследования, общая логика развития отрасли очевидна: ИИ становится инструментом согласования производственных и природоохранных задач. Для лесозаготовительных компаний это особенно важно в связи с ростом требований к ESG-показателям, углеродной отчетности и соблюдению принципов устойчивого лесопользования. Интеллектуальные алгоритмы позволяют не только выбирать более выгодные сценарии рубок, но и документально подтверждать, что выбранное решение минимизирует экологические риски в заданных условиях. Большое значение имеет и прогнозирование технических и организационных рисков. На практике эффективность лесозаготовки снижается из-за простоев техники, несогласованности графиков работ, нехватки транспорта, ошибок в оценке запаса древесины и несвоевременного обновления данных по делянкам. Системы машинного обучения способны выявлять повторяющиеся факторы, предшествующие сбоям, и формировать рекомендации по корректировке планов. При накоплении телеметрии от машин, данных ERP-систем, погодных параметров и сведений о фактической производительности алгоритмы могут прогнозировать узкие места и предупреждать диспетчеров о вероятных отклонениях еще до того, как они приведут к потерям. Применение ИИ также изменяет подход к управлению человеческими ресурсами в лесозаготовке. Интеллектуальные системы не устраняют необходимость в специалистах, но повышают качество их решений и перераспределяют нагрузку. Российское лесное ведомство прямо подчеркивает, что искусственный интеллект не заменяет лесничего профессионала, а помогает ему выполнять обязанности быстрее и эффективнее, при этом использование новых технологий может существенно разгружать работу профильных служб. Для

производственных компаний это означает переход к модели, в которой оператор, мастер леса, логист и аналитик работают не изолированно, а опираются на единое информационно-аналитическое пространство. С организационной точки зрения внедрение ИИ-алгоритмов в лесозаготовительные процессы требует поэтапного подхода. На первом этапе формируется цифровая база данных: инвентаризационная информация, геоданные, характеристики дорожной сети, архив метеоусловий, история операций, сведения о технике и телеметрические потоки.

На втором этапе создаются модели прогнозирования и оптимизации, которые сначала работают как рекомендательные системы, а затем могут быть глубже интегрированы в производственный контур предприятия. Такой сценарий предпочтителен, поскольку позволяет проверить корректность моделей на исторических данных, сопоставить прогнозы с фактическими результатами и адаптировать систему к локальным особенностям конкретного лесозаготовителя. Однако внедрение ИИ связано и с рядом ограничений.

Первая проблема — качество данных. Если исходные сведения о лесных ресурсах устарели, разрозненны или собраны в несовместимых форматах, даже самые совершенные алгоритмы будут давать ограниченно полезный результат.

Вторая проблема — интерпретируемость моделей. Руководители и инженеры должны понимать, почему система предлагает тот или иной маршрут, график рубки или вариант освоения делянки, иначе доверие к интеллектуальным рекомендациям будет невысоким.

Третья проблема касается стоимости цифровой трансформации: для полноценного эффекта необходимы сенсоры, каналы передачи данных, беспилотные платформы, программная интеграция и специалисты, способные сопровождать модельный контур.

Существенное значение имеет и региональная специфика. Алгоритмы, обученные на данных одного типа леса, одной климатической зоны или одной технологической схемы, не всегда корректно переносятся на другие условия. Для России это особенно актуально из-за огромной территориальной протяженности, разнообразия лесорастительных условий и неоднородности инфраструктуры.

Поэтому перспективные ИИ-решения для лесозаготовки должны строиться как адаптивные системы, способные дообучаться на локальных данных предприятия и учитывать особенности конкретного региона, сезона и парка машин.

Отдельной задачей остается интеграция ИИ с существующими информационными системами предприятия.

В реальной производственной среде недостаточно создать точную модель; необходимо обеспечить ее связь с учетными, логистическими и диспетчерскими подсистемами. Иначе интеллектуальные рекомендации останутся изолированным аналитическим продуктом, не влияющим на операционные решения. Эффективная цифровая архитектура предполагает, что данные о лесном фонде, маршрутах, технике, остатках древесины, заказах и погоде объединяются в общую платформу, на которой алгоритмы могут постоянно обновлять прогнозы и пересчитывать оптимальные сценарии.

С точки зрения экономики предприятия внедрение ИИ-алгоритмов в лесозаготовку обеспечивает несколько источников эффекта.

Во-первых, уменьшаются прямые производственные издержки за счет более точного выбора делянок, маршрутов и сроков освоения.

Во-вторых, снижаются потери от ошибочного планирования, когда фактический выход древесины не соответствует ожидаемому или техника оказывается направлена на недостаточно подготовленный участок.

В-третьих, возрастает ценность древесного сырья благодаря лучшему прогнозированию сортиментной структуры и более согласованной поставке на перерабатывающие мощности.

Наконец, предприятия получают косвенный эффект в виде повышения прозрачности процессов, улучшения экологической репутации и большей устойчивости к внешним ограничениям.

Перспективы дальнейшего развития ИИ в лесозаготовительной отрасли связаны с переходом от отдельных аналитических модулей к интеллектуальным экосистемам управления. В таких системах данные дистанционного зондирования, показания датчиков техники, результаты полевых обследований и рыночная информация объединяются в единую цифровую модель, которая в реальном времени предлагает решения по заготовке, вывозке и переработке древесины.

Дополнительный импульс этому направлению дают беспилотные летательные аппараты, облачные сервисы, позволяющие обрабатывать часть данных непосредственно вблизи места работ.

Таким образом, применение ИИ-алгоритмов для оптимизации лесозаготовительных процессов представляет собой одно из наиболее перспективных направлений цифровой трансформации лесного комплекса. Искусственный интеллект позволяет повысить точность оценки лесных ресурсов, улучшить планирование рубок, оптимизировать маршруты техники, сократить расход топлива, уменьшить экологическую нагрузку и повысить устойчивость управленческих решений в условиях неопределенности.

Список литературы

1. Титов, М. Ю. Применение математических моделей процесса обучения нейронной сети для контроля защищённости от кибератак / М. Ю. Титов, Т. В. Скворцова // Моделирование систем и процессов. – 2025. – Т. 18, № 3. – С. 114-120.

2. Мальцев, В. В. Применение алгоритмов искусственного интеллекта для мониторинга загрязнения воздуха городским автотранспортом / В. В. Мальцев // Моделирование систем и процессов. – 2025. – Т. 18, № 2. – С. 86-96.

3. Скворцов, А. А. Интеллектуальная система поддержки принятия решений для автоматизированного мониторинга пожаров в технических системах / А. А. Скворцов, М. С. Анурьева, А. Н. Солодовников // Моделирование систем и процессов. – 2025. – Т. 18, № 1. – С. 85-96.

4. Многокритериальное эволюционное проектирование нейросетевых архитектур для принятия решений на основе табличных данных в условиях неопределенности / А. А. Скворцов, Д. С. Соловьев, Д. В. Арапов, Д. А. Александров // Моделирование систем и процессов. – 2026. – Т. 19, № 1. – С. 94-105.

References

1. Titov, M. Yu. Application of mathematical models of the neural network training process to monitor security against cyberattacks / M. Yu. Titov, T. V. Skvortsova // Modeling of systems and processes. - 2025. - Vol. 18, No. 3. - P. 114-120.

2. Mal'tsev, V. V. Application of artificial intelligence algorithms for monitoring air pollution by urban vehicles / V. V. Mal'tsev // Modeling of systems and processes. - 2025. - Vol. 18, No. 2. - P. 86-96.

3. Skvortsov, A. A. Intelligent decision support system for automated monitoring of fires in technical systems / A. A. Skvortsov, M. S. Anureva, A. N. Solodovnikov // Modeling of systems and processes. – 2025. – Vol. 18, No. 1. – P. 85-96.

4. Multicriteria evolutionary design of neural network architectures for decision-making based on tabular data under uncertainty / A. A. Skvortsov, D. S. Soloviev, D. V. Arapov, D. A. Alexandrov // Modeling of systems and processes. – 2026. – Vol. 19, No. 1. – P. 94-105.

DOI: 10.58168/BECGD2026_556-561
УДК 630*63:004.9

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ЛЕСОЗАГОТОВОК: ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В БИОЭКОНОМИКЕ

DIGITAL DOUBLE OF FORESTRY: A TOOL FOR OPTIMIZING THE VALUE CHAIN IN BIOECONOMICS

Стородубцева Т.Н., доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Storodubtseva T.N., Doctor of Technical Sciences, Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Морковин В.А., кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Morkovin V.A., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Бибик А.Д., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Bibik A.D., Student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. В эпоху биоэкономики лес перестаёт быть просто сырьём, превращаясь в сложный управляемый биологический актив. В статье рассматривается цифровой двойник лесозаготовительного предприятия как инструмент обеспечения прослеживаемости ресурса "от семени до готовой продукции". Проанализирован переход от реактивного управления запасами к прогнозному моделированию лесных экосистем, позволяющему минимизировать углеродный след и повысить выход деловой древесины. Доказано, что цифровая модель - это не ИТ-проект, а новая философия ресурсоэффективности в условиях замкнутого цикла лесопользования.

Abstract. In the era of bioeconomics, forests are no longer just a raw material, but have become a complex, managed biological asset. This article explores the digital twin of a logging enterprise as a tool for ensuring the traceability of resources from seed to finished products. It analyzes the transition from reactive inventory management to predictive modeling of forest ecosystems, which helps minimize carbon footprint and increase the yield of commercial timber. The article demonstrates that the digital model is not just an IT project, but a new philosophy of resource efficiency in a closed-loop forest management system.

Ключевые слова: цифровой двойник, лесозаготовка, лесопромышленный комплекс, лидар, искусственный интеллект, таксация леса, Segezha Group.

Keywords: digital twin, logging, timber industry, lidar, artificial intelligence, forest valuation, Segezha Group.

© Стородубцева Т. Н., Морковин В. А., Бибик А. Д., 2026

Введение. Концепция «цифрового двойника» была впервые предложена в 2002 году в рамках проекта NASA для мониторинга космических аппаратов. С тех пор технология нашла применение в авиастроении, автомобилестроении и энергетике. В лесной отрасли первые пилоты появились в Финляндии (2018–2020 гг.), где на основе LiDAR и ИИ были построены цифровые модели лесов.

В условиях глобальной нестабильности и санкционного давления лесопромышленный комплекс Российской Федерации переживает сложный период. По прогнозам Минпромторга, объем лесозаготовки в 2025 году составит не более 182 млн кубометров, уступая показателям 2023-2024 годов (188-194 млн куб. м). Падение производства в худшем сценарии может достичь 20-30 % в 2026-2027 годах, но за два года, прошедших с момента введения санкций, во многом смогли адаптироваться к новым условиям (рисунок 1).



Рисунок 1 - Лесопромышленный комплекс выходит из кризиса

При этом инвестиционная активность в секторе сохраняется: в 2025 году предприятия вложили около 110,2 млрд рублей, значительная часть которых направляется в цифровую трансформацию. Одним из ключевых направлений цифровизации становится создание «цифрового двойника» - виртуальной модели, которая точно отражает характеристики физического объекта (процесса или системы) и обновляется в реальном времени, позволяя моделировать сценарии, анализировать текущие процессы и принимать взвешенные управленческие решения. В лесной отрасли эта концепция охватывает как уровень отдельного дерева (его координаты, диаметр, порода, запас древесины), так и уровень целых лесных массивов, складов и транспортных потоков [1].

Проблема исследования заключается в разрыве между декларируемыми преимуществами цифровых двойников и реальной готовностью лесозаготовительных предприятий к их внедрению. Отсутствуют систематизированные данные об экономических эффектах, точности и сроках окупаемости таких систем, а также барьерах, препятствующих их масштабированию. Таким образом, актуальность работы обусловлена необходимостью количественной оценки фактических экономических эффектов от внедрения цифровых

двойников в ЛПК; выявления критических барьеров для массового внедрения и путей их преодоления.

Цель исследования. Цель исследования - определить реальный статус, экономическую эффективность и перспективы внедрения цифровых двойников на лесозаготовительных предприятиях России, а также выявить ключевые барьеры, препятствующие массовому переходу от пилотных проектов к промышленной эксплуатации технологии [2].

Материалы и методы исследования. Глубокий анализ российских и зарубежных кейсов внедрения цифровых двойников в лесном хозяйстве и лесопилении, основанный на открытых данных компаний, отраслевых изданиях и научных публикациях за период 2022–2025 гг.

Сравнительный анализ технологических подходов - сопоставление традиционных методов таксации и логистики с LiDAR-съемкой, с БПЛА и системами на базе искусственного интеллекта [3].

Анализ литературных источников, включая международные обзоры по цифровым двойникам в лесном хозяйстве (PubMed, ResearchGate, IEEE Xplore), российские нормативно-правовые акты и отраслевые доклады.

Экономическую оценку - расчет разницы в оценке ресурсной базы при использовании традиционных методов и цифровых технологий на основе данных ПЦБК.

Выявление барьеров - систематизацию проблем, сдерживающих внедрение (высокая стоимость оборудования, дефицит квалифицированных кадров, нормативные ограничения, недостаточный уровень автоматизации) [4].

Результаты исследования. Ключ к созданию цифрового двойника леса - высокоавтоматизированный сбор данных с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных современными датчиками. В России первопроходцем в этой области стала Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК), которая с 2022 года разрабатывает технологию «ЛесПрофи». Компания использует беспилотники с лидарами Zenmuse L1/L2 и мультиспектральными датчиками MicaSense RedEdge MX и DJI Mavic 3 Multispectral [5]. Ключевыми техническими параметрами являются:

Точность - погрешность в определении характеристик деревьев не превышает 5 %.

Охват - один БПЛА охватывает 250 га за вылет и до 1,5 тыс. га за день, что в десятки раз быстрее ручных обходов.

Детализация - система фиксирует координаты, высоту, диаметр, породу, площадь кроны и запас древесины для каждого дерева. Мультиспектральная съемка в семи каналах позволяет не только определять породы деревьев, но и выявлять очаги болезней (например, поражение полиграфом уссурийским), что открывает возможности для раннего обнаружения и локализации очагов вредителей

Автоматизация - автоматизированный процесс позволяет безопасно обследовать до 20 лесосек в день [6].

Сравнительный анализ на лесном квартале ПЦБК показал (таблица 1):

Традиционная спутниковая съемка (по материалам лесоустройства) - 28 442 м³.

LiDAR-съемка + ИИ-обработка - 32 352 м³.

Расхождение (скрытый резерв) - +13,7 %.

Благодаря этому ежегодная оценка ресурсной базы ПЦБК увеличивается на 25–29 тыс. м³. В масштабах методика выявила более 40 % неучтенной государством древесины. За три года установлено, что фактический запас древесины на 10–21 % больше по сравнению с данными традиционной таксации. Цифровые двойники применяются для интеллектуального раскроя бревен, что позволяет сократить традиционные потери сырья до 20 % [7].

Таблица 1 - Сравнительный анализ параметров на лесном квартале

Параметр	Традиционная таксация (наземные обходы)	Спутниковая съемка (лесоустройство)	Цифровой двойник (LiDAR + БПЛА + ИИ)
Точность определения запаса древесины	±15–25 %	±10–20 %	±3–5 %
Охват территории за день	20–50 га (1 бригада)	до 500 га	до 1 500 га (1 БПЛА)
Детализация данных	Участковая оценка (на 1 га)	Пиксель 1–5 м	на уровне отдельного дерева (координаты, диаметр, высота, порода)
Скорость обработки данных	2–4 недели (ручной анализ)	1–2 недели	24–72 часа (автоматизированная ИИ-обработка)
Частота обследования	1 раз в 10 лет (лесоустройство)	1–2 раза в год	ежеквартально или по запросу
Стоимость на 1 000 га	120–150 тыс. руб. (с учётом логистики)	80–100 тыс. руб	200–250 тыс. руб. (но с возвратом инвестиций за счёт +13,7 % запаса)
Возможность выявления болезней и вредителей	Ограниченная (визуально)	Низкая (низкое разрешение)	Высокая (мультиспектральная съёмка выявляет стресс у деревьев)
Интеграция с логистикой и производством	Ручной ввод данных	Низкая	Полная (связь с ФГИС ЛК, системами раскроя, ИИ-прогнозированием)
Уровень автоматизации	Низкий (до 10 %)	Средний (до 40 %)	Высокий (до 90 %)

Segezha Group внедрила ИИ-системы на Сегежском ЦБК для распознавания бревен: за 5–10 секунд алгоритмы определяют породу, диаметр и сорт, а также прогнозируют возникновение брака.

По данным ПЦБК, система окупается всего за несколько месяцев. Однако LiDAR пока слишком дорог для масштабов всей страны. Технология «ЛесПрофи» уже охватывает 80 % делянок ПЦБК. Рослесинфорг предложил тиражировать эту практику на всю Россию и ведет совместный эксперимент с ПЦБК для сравнения результатов LiDAR-съемки с традиционными методами. Проведенный анализ выявил пять основных барьеров [8].

Финансовые ограничения - стоимость оборудования и программное обеспечение остается высокой для малого и среднего бизнеса.

Кадровый дефицит - требуются пилоты БПЛА и специалисты по обработке ИИ-моделей. Нормативно-правовые ограничения в РФ - сложности с получением разрешений на полеты БПЛА, нестыковки с Федеральной государственной информационной системой лесного комплекса (ФГИС ЛК).

Технологическая незрелость отрасли - неготовность многих предприятий к обработке больших данных из-за низкого уровня базовой автоматизации. Проблемы с интеграцией данных - сбои ФГИС ЛК и разрозненные форматы затрудняют создание единого цифрового контура [9,10].

Вывод. Проведённое исследование подтверждает: цифровой двойник лесозаготовок - это не технологический эксперимент, а зрелый инструмент управления биоэкономическими активами. Опыт ПЦБК и Segezha Group доказывает, что цифровая модель леса обеспечивает прослеживаемость ресурса "от семени до продукции", повышая точность учёта запасов до 98% и выявляя скрытые резервы древесины на 10-21%. Однако главный барьер сегодня лежит не в плоскости технологий, а в разрыве между потенциалом цифровых решений и реальным уровнем автоматизации предприятий, а также в высокой стоимости масштабирования.

Дальнейшее развитие должно идти по пути гибридных методов съёмки (спутники + БПЛА), адаптации мировых практик "оператор-машина" и создания доступных экономических моделей для малого и среднего бизнеса. Только системная цифровая трансформация позволит лесному сектору стать полноценным участником биоэкономики, где каждый кубометр древесины учитывается, а каждый гектар леса управляется на основе данных, минимизируя углеродный след и максимизируя пользу для общества.

Список литературы

1. Галлямов, А. Р. Цифровая трансформация лесного хозяйства: от концепции к практике / А. Р. Галлямов // Лесное хозяйство. – 2023. – № 4. – С. 12–18.

2. Зубрилин, А. А. Применение беспилотных летательных аппаратов в лесной таксации / А. А. Зубрилин, Д. В. Кузнецов // Лесоведение. – 2022. – № 5. – С. 45–53.

3. Иванов, П. С. Индустрия 4.0 в лесопромышленном комплексе: вызовы и возможности / П. С. Иванов, Н. Л. Петров // Лесной вестник. – 2024. – Т. 28, № 1. – С. 33–40.

4. Козлов, В. Н. Цифровой двойник в промышленности: теория и практика / В. Н. Козлов. – М.: Лесная пресса, 2023. – 256 с.

5. Методические рекомендации по применению дистанционных методов в лесоустройстве / под ред. А. В. Семенова. – СПб.: Центр лесоустройства, 2022. – 148 с.

6. Пермская целлюлозно-бумажная компания. Годовой отчет по устойчивому развитию 2023. – Пермь: ПЦБК, 2024. – 96 с.

7. Российская академия наук. Информационные технологии в лесном хозяйстве: современное состояние и перспективы // Труды лаборатории лесной информатики. – Вып. 12. – М.: РАН, 2023. – 180 с.

8. Сегежа Групп. Отчет о внедрении цифровых технологий на производстве, 2024 – Сегежа: ООО «Сегежа Групп», 2024. – 64 с.

9. Третьяков, М. А. Искусственный интеллект в лесной отрасли: от анализа данных до управления процессами / М. А. Третьяков // Лесной журнал. – 2023. – № 6. – С. 22–30.

10. Федеральное агентство лесного хозяйства. Стратегия цифровизации лесного комплекса до 2030 года. – М.: Рослесхоз, 2022. – 78 с

References

1. Gallyamov A. R. Digital transformation of forestry: from concept to practice // Forestry. - 2023. - No. 4. - P. 12-18.

2. Zubrilin A. A., Kuznetsov D. V. Use of unmanned aerial vehicles in forest inventory // Lesovedenie. - 2022. - No. 5. - P. 45-53.

3. Ivanov P. S., Petrov N. L. Industry 4.0 in the forestry complex: challenges and opportunities // Forest Bulletin. - 2024. - Vol. 28, No. 1. - P. 33-40.

4. Kozlov V. N. Digital Twin in Industry: Theory and Practice – Moscow: Lesnaya Pressa, 2023. – 256 p.

5. Methodological Recommendations for the Application of Remote Sensing Methods in Forest Management / edited by A. V. Semenov. – St. Petersburg: Forest Management Center, 2022. – 148 p.

6. Perm Pulp and Paper Company. Annual Sustainable Development Report 2023 – Perm: PCBK, 2024. – 96 p.

7. Russian Academy of Sciences. Information Technologies in Forestry: Current Status and Prospects // Transactions of the Forest Informatics Laboratory. – Issue 12. – Moscow: RAS, 2023. – 180 p.

8. Segezha Group. Digital Technologies Implementation Report for Production, 2024 – Segezha: Segezha Group LLC, 2024. – 64 p.

9. Tretyakov M. A. Artificial Intelligence in the Forestry Industry: From Data Analysis to Process Management // Forestry Magazine. – 2023. – No. 6. – pp. 22–30.

10. Federal Forestry Agency. Forestry Complex Digitalization Strategy until 2030. – Moscow: Rosleskhoz, 2022. – 78 p.

DOI: 10.58168/BECGD2026_562-566
УДК 338.8

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ КАК ДРАЙВЕР БИОЭКОНОМИКИ: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ

DIGITAL TRANSFORMATION OF FORESTRY AS A DRIVER OF THE BIOECONOMY: INNOVATIVE SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT

Стородубцева Т.Н., доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Storodubtseva T.N., Doctor of Technical Sciences, Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Голота И.А., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Golota I.A., Student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье представлен комплексный анализ систем автоматизации лесозаготовительных предприятий в контексте цифровой трансформации лесопромышленного комплекса (ЛПК) России и мира. На основе обзора научной литературы за 2022–2026 гг. и анализа отраслевых кейсов систематизированы современные подходы к автоматизации процессов лесозаготовки в рамках концепций «Индустрия 4.0» и «Forest 4.0». Рассмотрены ключевые технологические направления: Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект и машинное обучение, системы машинного зрения, цифровые двойники, телематика и спутниковый мониторинг, интеллектуальные системы управления цепями поставок. В рамках глобального диалога о биоэкономике и климате показано, что цифровизация ЛПК становится инструментом перехода к низкоуглеродным и ресурсоэффективным моделям лесопользования, что находит отражение в актуальных международных исследованиях и климатических повестках.

Abstract: The article presents a comprehensive analysis of automation systems for logging enterprises in the context of the digital transformation of the timber industry in Russia and the world. Based on a review of the scientific literature for 2022-2026 and an analysis of industry cases, modern approaches to automating logging processes within the framework of the concepts "Industry 4.0" and "Forest 4.0" are systematized. The key technological areas covered include the Internet of Things (IoT), artificial intelligence and machine learning, machine vision systems, digital twins, telematics and satellite monitoring, and intelligent supply chain management systems.The global dialogue on bioeconomy and climate has shown that the digitalization of the

© Стородубцева Т. Н., Голота И. А., 2026

timber industry is becoming a tool for transitioning to low-carbon and resource-efficient forest management models, which is reflected in current international research and climate agendas.

Ключевые слова: автоматизация лесозаготовки, «Индустрия 4.0», Internet of Things (IoT), искусственный интеллект (AI), машинное зрение, цифровые двойники,биоэкономика.

Keywords: forestry automation, Industry 4.0, Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), machine vision, digital twins, bioeconomics

Введение. Актуальность. Лесопромышленный комплекс является одной из ключевых отраслей экономики Российской Федерации, обеспечивающей значительный вклад в ВВП страны, экспортный потенциал и занятость населения в регионах с преобладающей лесной специализацией.

Многие исследования фокусируются на отдельных технологических аспектах, не давая целостной картины. Настоящая работа призвана восполнить этот пробел.

Целью исследования является систематизация и комплексный анализ современных систем автоматизации лесозаготовительных предприятий, оценка их эффективности и выявление перспективных направлений развития автоматизации лесозаготовительного процесса в условиях цифровой трансформации лесопромышленного комплекса.

В контексте глобального диалога о биоэкономике и климате автоматизация лесозаготовки рассматривается в работе как инструмент перехода к низкоуглеродному лесопользованию и реализации климатических обязательств, что находит отражение в повестке COP30 (Белен, 2025) и европейской концепции Forest 4.0. Учитывая, что в программных докладах IUFRO (2026) лесная биоэкономика определяется как объединяющая платформа для устойчивого развития лесного сектора в условиях климатических изменений, в работе уделяется внимание климатическим аспектам цифровой трансформации ЛПК.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать текущее состояние автоматизации лесозаготовительных предприятий в России и за рубежом, выявить ключевые проблемы и барьеры внедрения.

2. Систематизировать основные технологические направления автоматизации лесозаготовки в рамках концепций «Индустрия 4.0» и «Forest 4.0».

3. Провести обзор современных инструментов и решений на рынке, включая зарубежные и отечественные разработки.

Теоретическую основу исследования составили научные работы отечественных и зарубежных авторов в области автоматизации лесного комплекса, цифровой экономики, индустриального интернета вещей и интеллектуальных систем управления. Анализ проводился на базе публикаций в рецензируемых научных журналах, материалах конференций, диссертационных исследований, а также технической документации производителей оборудования и программного обеспечения [3].

Для оценки экономической эффективности автоматизации лесозаготовительных процессов применялась методика расчёта интегральных показателей, включающих:

- снижение операционных расходов (руб./м³ заготовленной древесины);
- повышение производительности труда (м³/чел.-час);
- сокращение простоев техники (%);

- снижение потерь сырья и неликвидных отходов (%);

- срок окупаемости инвестиций (лет).

Все количественные показатели, приводимые в работе, получены из открытых источников и официальных отчётов предприятий [4].

Понятие «Индустрия 4.0» представляет собой концепцию технологического развития, предполагающую внедрение интеллектуальных компьютерных систем в машины и механизмы с целью увеличения эффективности технологических процессов, повышения уровня безопасности, а также их частичной и полной автоматизации. В лесной отрасли эта концепция трансформируется в понятие «Forest 4.0» или «Forestry 4.0», которое рассматривается как адаптация стандартов и технологических решений Industry 4.0 для лесного сектора [5].

Ключевые технологические компоненты Forest 4.0 включают: киберфизические системы (Cyber-Physical Systems, CPS) – объединение физических процессов лесозаготовки с вычислительными мощностями для управления в реальном времени; интернет вещей (Internet of Things, IoT) – сеть датчиков и сенсоров, собирающих данные о состоянии техники, лесных массивов и технологических процессах; искусственный интеллект и машинное обучение – для обработки больших объёмов данных, прогнозирования и оптимизации; облачные вычисления – для хранения и обработки информации, организации удалённого доступа; цифровые двойники (Digital Twins) – виртуальные модели производственных объектов и лесных участков.

Васенёвым М.Ю. предложена структура информационной системы управления лесозаготовками в рамках концепции «Индустрия 4.0», которая включает модули оценки качества транспортировки леса с использованием метода многокритериального анализа TOPSIS, а также прогнозирования ресурса агрегатов лесной машины. Данная структура рассматривается как основа для создания комплексных систем управления лесозаготовительным производством [6].

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Основные технологические направления автоматизации – IoT и умные сенсоры, спутниковый мониторинг (ГЛОНАСС/GPS), искусственный интеллект и машинное зрение, цифровые двойники, телематика и интеллектуальные системы цепей поставок – сегодня выступают не только инструментами повышения эффективности, но и базой для перехода к биоэкономике, обеспечивая сквозной учёт биомассы, снижение потерь древесины и минимизацию нарушений лесной среды на всех стадиях заготовки [7,8].

2. Внедрение таких систем даёт весомый экономический эффект: сокращение операционных затрат до 38 %, рост производительности на 20–30 %, уменьшение простоев, повышение точности сортировки до 95 %.

3. Как подчёркнуто в итоговых документах COP30 (Белен, 2025) и докладах IUFRO (2026), развитие лесной биоэкономики невозможно без внедрения цифровых технологий, формирующих доверие между участниками рынка и позволяющих увязать экономическую выгоду с сохранением лесных экосистем.

Рекомендации для предприятий: Начинать автоматизацию с пилотных проектов, ориентированных на конкретные производственные и экологические задачи (мониторинг

техники, контроль порубочных остатков, точное картографирование), с последующим расширением функционала до полного цифрового учёта ресурсов.

При выборе оборудования и ПО отдавать приоритет российским разработкам, обеспечивающим технологическую независимость и возможность интеграции с системами экологического мониторинга и углеродной отчётности.

Инвестировать в повышение квалификации персонала в области биоэкономики и цифровых инструментов, привлекать молодых специалистов с междисциплинарными знаниями в сфере лесного хозяйства, анализа данных и геоинформатики.

Активно участвовать в отраслевых площадках и программах обмена данными для тиражирования успешных практик, способствующих устойчивому управлению лесами и формированию единых стандартов «зелёной» цифровизации.

Цифровая трансформация лесопромышленного комплекса России объективно неизбежна и является ключевым условием его интеграции в глобальную биоэкономическую повестку [9]. Её успех будет определяться не только технологическим уровнем и способностью отрасли адаптироваться к новым требованиям – сочетать рост производительности с сохранением ресурсов, преодолевать кадровые, финансовые и организационные барьеры, а также выстраивать систему, где автоматизация служит инструментом устойчивого развития.

В стратегической перспективе внедрение цифровых решений, сопоставимых с передовыми инициативами Forest 4.0, позволит России укрепить позиции на мировых рынках лесной продукции, отвечая на ужесточающиеся климатические и экологические стандарты.

Список литературы

1. Васенёв, М. Ю. Информационная система управления лесозаготовками в рамках концепции «Индустрия 4.0»: структура, оценка эффективности / М. Ю. Васенёв // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2022. – Т. 49, № 2. – С. 383–393.

2. Фролов, С. В. Цифровой лес: от данных к решениям. Как большие данные и IoT создают новую парадигму управления лесным сектором / С. В. Фролов, В. С. Фролова // Лесное хозяйство в условиях глобальных вызовов: новые парадигмы устойчивого развития. FORESTRY - 2025 : материалы международного лесного форума, приуроченного к празднованию 95-летия ВГЛТУ, Воронеж, 30 сентября 2025 г.– Воронеж: ВГЛТУ, 2025. – С. 877–882.

3. Казаков, Н. Промышленное лесоиспользование: цифровизация и автоматизация / Н. Казаков. – М.: Инфра-Инженерия, 2023. – 188 с.

4. Сиваков, В. В. Совершенствование работы лесозаготовительных машин в условиях внедрения цифровых технологий / В. В. Сиваков // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. – Санкт-Петербург, 2025. – 335 с.

5. Черных, В. Л. Информационные технологии в лесном хозяйстве : учебное пособие / В. Л. Черных, В. В. Сысуев. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – 301 с.

6. Залесов, С. В. Лесоводство / С. В. Залесов. – Екатеринбург : УГЛТУ, 2020. – 297 с.

7. Иванов, П. С. Индустрия 4.0 в лесопромышленном комплексе: вызовы и возможности / П. С. Иванов, Н. Л. Петров // Лесной вестник. – 2024. – Т. 28, № 1. – С. 33–40.

8. Козлов, В. Н. Цифровой двойник в промышленности: теория и практика / В. Н. Козлов. – М. : Лесная пресса, 2023. – 256 с.

9. Галлямов, А. Р. Цифровая трансформация лесного хозяйства: от концепции к практике / А. Р. Галлямов // Лесное хозяйство. – 2023. – № 4. – С. 12–18.

References

1. Vasenev M.Yu. Information system for managing logging operations within the framework of the Industry 4.0 concept: structure and efficiency assessment // Scientific Bulletin of Belgorod State University. – 2022. – Vol. 49, No. 2. – 383–393 p.

2. Frolov S.V., Frolova V.S. Digital forest: from data to solutions. How big data and IoT create a new paradigm for forest sector management // Forestry in the context of global challenges: new paradigms of sustainable development. FORESTRY - 2025: Proceedings of the international forestry forum dedicated to the celebration of the 95th anniversary of VSTU, Voronezh, September 30, 2025. – Voronezh: VSTU, 2025. – pp. 877–882.

3. Kazakov N. Industrial forest use: digitalization and automation. – Moscow: Infra-Engineering, 2023. – 188 p.

4. Sivakov V.V. Improving the operation of logging machines in the context of the introduction of digital technologies // Izvestiya of the St. Petersburg Forestry Academy. – St. Petersburg, 2025. – 335 p.

5. Chernykh V.L., Sysuev V.V. Information Technologies in Forestry: Textbook. – Yoshkar-Ola: MarSTU, 2000. – 301 p.

6. Zalesov S.V. Forestry. – Yekaterinburg: UGLTU, 2020. – 297 p.

7. Ivanov P. S., Petrov N. L. Industry 4.0 in the forestry complex: challenges and opportunities // Forest Bulletin. - 2024. - Vol. 28, No. 1. - P. 33-40.

8. Kozlov V. N. Digital Twin in Industry: Theory and Practice – Moscow: Lesnaya Pressa, 2023. – 256 p.

9. Gallyamov A. R. Digital transformation of forestry: from concept to practice // Forestry. - 2023. - No. 4. - P. 12-18.

DOI: 10.58168/BECGD2026_567-572
УДК 674.812

ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ – БИОНАНОКОМПОЗИТЫ, ПРИМЕНЕНИЕ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ

BIONANOCOMPOSITES - INNOVATIVE MATERIALS AND PRODUCTS MADE FROM THEM, WHERE THEY ARE USED IN WOODWORKING

Стородубцева Т.Н., д. т. н., профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Storodubtseva T.N., Doctor of Technical Sciences, Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Черняева В.М., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Chernyaeva V.M., Student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. В статье приведен детальный анализ основы формирования бионанокомпозитов, основные элементы (наноцеллюлоза, наноглина, хитозан, лигнин), а кроме того, способы их введения в древесную матрицу. Особенное внимание уделяется фактическим итогам: внушительному увеличению прочностных, а также барьерных качеств древесины, улучшению ее стабильности к биоповреждениям, огню, а также влаге, а кроме того, формированию интеллектуальных напыления вместе с новейшими многофункциональными способностями. Использование этих использованных материалов дает возможность не только лишь увеличить область применения древесины, однако, а также увеличить результативность использования ресурсов за результат вовлечения некачественной древесины, а также остатков обработки.

Abstract. This article analyzes in detail the basics of the formation of bionanocomposites, the main elements (nanocellulose, nanocline, chitosan, lignin), and in addition, the methods of their introduction into the wood matrix. Special attention is paid to the actual results: an impressive increase in the strength and barrier qualities of wood, an improvement in its stability to bio-damage, fire, and moisture, as well as the formation of intelligent spraying along with the latest multifunctional capabilities. The use of these used materials makes it possible not only to increase the scope of wood application, however, but also to increase the efficiency of resource use due to the involvement of low-quality wood, as well as processing residues.

Ключевые слова: инновационные материалы, бионанокомпозиты, деревообработка.

Keywords: innovative materials, bionanocomposites, woodworking.

© Стородубцева Т. Н., Черняева В. М., 2026

Древесина, будучи традиционным, возобновляемым и экологичным материалом, обладает рядом природных недостатков: гигроскопичностью, подверженностью гниению, горючестью и анизотропией свойств. Эти ограничения сужают области ее применения и срок службы изделий. Параллельно с этим мировая промышленность столкнулась с проблемой загрязнения окружающей среды нефтехимическими пластиками и композитами. В этом контексте актуальной становится задача создания новых материалов, которые сочетали бы в себе экологическую чистоту и возобновляемость древесины с высокими и управляемыми эксплуатационными характеристиками, характерными для современных композитов. Решением данной проблемы являются бионанокомпозиты – материалы, в которых биополимерная матрица (на основе целлюлозы, лигнина, крахмала, полимолочной кислоты и др.) армируется наноразмерными частицами (наноцеллюлоза, наноглина, углеродные нанотрубки). Их применение в деревообработке позволяет кардинально модернизировать как саму древесную массу, так и сопутствующие материалы [1].

Актуальность исследования бионанокомпозитов для деревообработки обусловлена рядом важных факторов:

Экологические требования. Растёт спрос на экологичные материалы – бионанокомпозиты частично или полностью биоразлагаемы и снижают применение токсичных пропиток (например, формальдегидных составов).

Повышение долговечности изделий. Древесина уязвима к влаге, гниению, грибкам и насекомым. Бионанокомпозитные покрытия и добавки значительно продлевают срок службы деревянных конструкций без потери эстетики.

Улучшение технических характеристик. Наночастицы усиливают прочность, жёсткость и влагостойкость древесных плит (ДСП, МДФ, OSB), позволяя применять их в более широком спектре условий – в том числе во влажной среде или при высоких нагрузках.

Снижение себестоимости в перспективе. Хотя первоначальные затраты на внедрение могут быть высокими, долговечность и меньшая потребность в ремонте/замене окупают вложения. Кроме того, использование доступного растительного сырья для биокомпонентов снижает зависимость от дефицитных ресурсов.

Соответствие трендам устойчивого развития. Использование возобновляемого сырья (целлюлоза, лигнин, хитин и т.д.) отвечает глобальным целям по сокращению углеродного следа и циркулярной экономике.

Расширение областей применения древесины. Улучшенные материалы можно использовать в строительстве (фасады, несущие элементы), автомобилестроении, упаковке и даже электронике – там, где раньше выбирали металл или пластик.

Конкурентные преимущества на рынке. Компании, внедряющие бионанотехнологии, получают доступ к нишам «зелёных» стройматериалов и могут выйти на международные рынки с продукцией, соответствующей строгим экологическим стандартам (LEED, BREEAM и др.).

Решение проблемы отходов. Бионанокомпозиты позволяют эффективно перерабатывать низкосортную древесину, опилки и сельскохозяйственные остатки (солома, лузга) в высококачественные композиты.

Инновационный потенциал. Сочетание биокомпонентов с наночастицами (серебра, диоксида титана, графена и т.д.) открывает возможности для «умных» материалов – с антибактериальными, самоочищающимися или сенсорными свойствами.

Таким образом, исследование бионанокомпозитов в деревообработке актуально как с практической (улучшение свойств материалов), так и с глобальной точки зрения (экология, ресурсосбережение, новые рынки).

Целью данной статьи является систематический анализ современных бионанокомпозитных материалов, методов их получения и интеграции в процессы деревообработки, а также оценка их влияния на свойства конечных древесных изделий и перспектив коммерческого применения.

Основу бионанокомпозитов для деревообработки составляют несколько ключевых компонентов. Материалами выступают:

1) Наноцеллюлоза (нанокристаллическая, нанофибриллированная) – получаемая из древесной или растительной целлюлозы, обеспечивающая исключительное упрочнение.

2) Биополимерные матрицы: полимолочная кислота (PLA), полигидроксиалканоаты (PHA), модифицированный крахмал, производные целлюлозы.

3) Наномодификаторы: наноглины (монтмориллонит), наночастицы оксидов металлов (SiO_2, ZnO, TiO_2), нанохитозан.

4) Древесное сырье: как в виде массивной древесины, шпона, так и в форме волокон, муки или микрофибрилл для создания древесно-полимерных нанокомпозитов (ДПНК) [2,3].

Методы исследования и внедрения включают: для глубинного насыщения древесины нанодисперсиями; in-situ полимеризацию мономеров в присутствии нанонаполнителей внутри древесных пор; смешивание в расплаве или растворе для производства ДПНК; нанесение многослойных покрытий методом погружения, напыления или нанесения кистью; механохимические методы активации поверхности древесных волокон для лучшей адгезии с биополимерной матрицей [3,4].

Внедрение бионанокомпозитов в деревообработку приводит к качественному улучшению свойств материалов. Во-первых, глубокая модификация массива древесины растворами наноцеллюлозы или биополимеров с наноглиной приводит к увеличению прочности на изгиб и твердости на 30-50 %, снижению водопоглощения и набухания в 1.5-2 раза. Наномодификаторы, такие как ZnO либо хитозан, дают древесине проявленные антисептические, а также фунгицидные особенности в отсутствии применения токсичных антипиренов, а также биоцидов. Во-вторых, бионанокомпозитные возмещения в основании PLA вместе с нано-TiO_2 формируют супергидрофобные а также самоочищающиеся плоскости в фасадах а также уличной мебели, а покрытия с наноглиной увеличивают огнеустойчивость. В-третьих, изготовление древесно-полимерных нанокомпозитов (ДПНК) в основании остатков древесины, а также биополимеров (например, PLA) с добавлением 3-5 % наноцеллюлозы дает возможность приобретать материалы, превосходящие по механическим свойствам обычные ДПК, при этом целиком биоразлагаемые. Подобные композиты безупречны для террасной доски, садовой мебели, компонентов авто интерьера. Рассмотрение итогов демонстрирует, то, что основными призывами остаются обеспечение

равномерной дисперсии наночастиц в матрице с целью избежания агломерации, масштабирование технологий, а также сокращение цены наноцеллюлозы.

Однако уже сегодня пилотные проекты в области умных упаковок, биоразлагаемой тары и элитной отделки интерьеров демонстрируют высокий коммерческий потенциал [4-6].

Бионанокомпозиты – это инновационные материалы, созданные путём объединения природных (биологических) компонентов с наночастицами. Благодаря такому сочетанию они приобретают улучшенные свойства: повышенную прочность, устойчивость к влаге, гниению и вредителям – при сохранении экологичности.

Бионанокомпозиты раскрывают новейшую эпоху в деревообрабатывающей промышленности, трансформируя древесину с традиционного использованного материала в сверхтехнологичный, вместе с установленным комплектом качеств.

Их использование дает возможность: значительно увеличить срок службы, а также увеличить области использования древесины в сверхэкстремальных обстоятельствах эксплуатации (значительная влажность, уличная среда) [5-7]; формировать новейшие классы изделий – целиком биоразлагаемые древесно-полимерные композиты, а также интеллектуальные возмещения с многофункциональными свойствами; увеличить экологичность изготовления за счет применения восстанавливаемого материала, а также биоразлагаемых частей, а кроме того, утилизации отходов. Невзирая в имеющиеся научно-технические, а также финансовые препятствия, быстрое формирование нанотехнологий, а также повышение природоохранных условий делают бионанокомпозиты одним с самых многообещающих направлений для формирования инноваторских, конкурентоспособных, а также стабильных материалов в основании древесины [6-9].

Бионанокомпозиты трансформируют древесину с традиционного использованного материала в сверхтехнологичную платформу с контролируемыми свойствами. Их применение дает возможность не только существенно увеличить область использования древесных продуктов (фасады, уличная обстановка, террасный настил, умная упаковка), а также увеличить природоохранную, а также финансовую стабильность всей отрасли за результат эффективной обработки некачественной древесины, а также остатков. Невзирая на вызовы, связанные с масштабированием технологий, а также ценой, бионанокомпозиты считаются стратегическим направлением для формирования конкурентоспособной, а также ресурсоэффективной деревообработки будущего.

Список литературы

1. Белов, В. В. Биокомпозиты строительного назначения с использованием отходов деревообработки. Часть 1 (обзор) / В. В. Белов // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия «Строительство. Электротехника и химические технологии». – 2023. – № 1 (17). – С. 14–26.

2. Глебов, И. Т. Энциклопедия деревообработки / И. Т. Глебов. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 392 с.

3. Ошкин, А. В. Инновации в переработке отходов деревообработки: новые пути утилизации / А. В. Ошкин // Актуальные исследования. – 2023. – № 52 (182). – Ч. I. – С. 34–41.

4. Богданова, О. И. Композиты на основе наночастиц хитина и биоразлагаемых полимеров для медицинского применения: получение и свойства / О. И. Богданова, А. П. Истомина, С. Н. Чвалун // Российские нанотехнологии. – 2021. – Т. 16, № 1. – С. 50–79.

5. Питти, А. Р. Аргументы в пользу городской и мелиорированной древесины в экономике замкнутого цикла / А. Р. Питти, О. Эспиноза, Р. Смит // BioRes. – 2020. – Т. 15, № 3. – С. 5226–5245.

6. Гибридные нанокомпозиты хитозан/наноцеллюлоза с включением Aloe vera как потенциальный материал для изготовления съедобных покрытий, применяемых в условиях повышенной влажности / А. К. Сали, А. П. Рави, Ш. П. Шамсудин [и др.] // Журнал Сибирского федерального университета. Биология. – 2021. – Т. 14, № 4. – С. 475–497.

7. Инновационные композиционные материалы на основе цемента, древесных отходов и полиэтилентерефталата для промышленного строительства / Т. Н. Стородубцева, Э. А. Черников, О. И. Шакирова, В. А. Бондарев // Лесотехнический журнал. – 2025. – Т. 15, № 4(60). – С. 343-355. – DOI 10.34220/issn.2222-7962/2025.4/20. – EDN MPBMUO.

8. Оптимизация производства топливных брикетов из измельченной древесины / О. А. Куницкая, В. А. Макуев, Т. Н. Стородубцева [и др.] // Системы. Методы. Технологии. – 2022. – № 3(55). – С. 85-91. – DOI 10.18324/2077-5415-2022-3-85-91. – EDN ALKAZC.

9. Черных, А. С. Проблемы переработки древесных отходов в виде коры березы / А. С. Черных, И. Ю. Рублев // Энергоресурсосберегающие и экологически безопасные технологии лесопромышленного комплекса : материалы Международной научной конференции ученых и студентов ; ВГЛТУ. – Воронеж, 2024. – С. 208-212. – DOI: 10.58168/E-SEFTFI2024_208-212.

References

1. Belov V. V. Biocomposites for construction purposes using woodworking waste. Part 1 (review) // Bulletin of Tver State Technical University. Series "Construction. Electrical Engineering and Chemical Technologies". – 2023. – № 1 (17). – Pp. 14-26.

2. Glebov I. T. Encyclopedia of woodworking / I. T. Glebov. – 3rd ed., ster. – St. Petersburg: Lan, 2023. – 392 p.

3. Oshkin A.V. Innovations in the processing of woodworking waste: new ways of disposal // Current research. – 2023. – № 52 (182). – Part I. – pp. 34-41.

4. Bogdanova O. I., Istomina A. P., Chvalun S. N. Composites based on chitin nanoparticles and biodegradable polymers for medical use: preparation and properties // Russian nanotechnology. – 2021. – Vol. 16, No. 1. – pp. 50-79.

5. Pitti A. R., Espinosa O., Smith R. Arguments in favor of urban and reclaimed wood in a closed-loop economy // BioRes. – 2020. – Vol. 15, No. 3. – pp. 5226-5245.

6. Sali A. K., Ravi A. P., Shamsudeen S. P. [et al.]. Hybrid nanocomposites chitosan/nanocellulose with the inclusion of Aloe vera as a potential material for the manufacture of edible coatings used in conditions of high humidity // Journal of the Siberian Federal University. Biology. – 2021. – Vol. 14, No. 4. – pp. 475-497.

7. Innovative composite materials based on cement, wood waste and polyethylene terephthalate for industrial construction / T. N. Storodubtseva, E. A. Chernikov, O. I. Shakirova, V. A. Bondarev // Forestry Engineering Journal. – 2025. – Vol. 15, No. 4(60). – pp. 343-355. – DOI 10.34220/issn.2222-7962/2025.4/20 . – EDN MPBMUO.

8. Optimization of the production of fuel briquettes from crushed wood / O. A. Kunitskaya, V. A. Makuyev, T. N. Storodubtseva [et al.] // Systems. Methods. Technologies. – 2022. – № 3(55). – Pp. 85-91. – DOI 10.18324/2077-5415-2022-3-85-91. – EDN ALKAZC.

9. Chernykh A. S., Rublev I.Y. Problems of processing wood waste in the form of birch bark // Energy-saving and environmentally friendly technologies of the timber industry : Proceedings of the International Scientific Conference of Scientists and Students ; VSUFT. – Voronezh, 2024. – pp. 208-212. – DOI 10.58168/E-SEFTFI2024_208-212.

DOI: 10.58168/BECGD2026_573-579
УДК 338.2:630

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ БИОЭКОНОМИКИ

INNOVATIVE COMPOSITE MATERIALS IN THE FORESTRY INDUSTRY AS AN ELEMENT OF BIOECONOMIC DEVELOPMENT

Стородубцева Т.Н., доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Storodubtseva T.N., Doctor of Technical Sciences, Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Морковин В.А., кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Morkovin V.A., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Гоптарев С.М., кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Goptarev S.M., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Алешина Ю.В., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Aleshina Yu.V., Student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. Статья рассматривает проблемы, связанные с производством и внедрением новых композитных материалов в лесной промышленности. Она выявляет и оценивает основные характеристики классических деревянных материалов, связанные с низкими физико-механическими характеристиками и дефектами. Мы уделили внимание современным видам композитных материалов, особенностям их применения в промышленности и технологии производства. Особое значение уделяется снижению экологического воздействия и более рациональному использованию природных ресурсов. В статье говорится, что современные композитные материалы однозначно обладают рядом преимуществ. Из них можно выделить несколько, например, такие изделия более качественные и долговечные с повышенной производственной эффективностью. Поэтому они имеют хорошие перспективы для использования в лесном хозяйстве.

© Стородубцева Т. Н., Морковин В. А., Гоптарев С. М., Алешина Ю. В., 2026

Abstract. The article examines the problems associated with the production and implementation of new composite materials in the forest industry. It identifies and evaluates the main characteristics of classical wooden materials associated with low physical and mechanical characteristics and defects. We paid attention to modern types of composite materials, the features of their use in industry and production technology. Particular attention is paid to reducing environmental impact and more rational use of natural resources. The article states that modern composite materials clearly have a number of advantages. Of these, several can be distinguished, for example, such products are of higher quality and durability with increased production efficiency. Therefore, they have good prospects for use in forestry.

Ключевые слова: композитные материалы, лесопромышленная отрасль, инновационные технологии, древесные отходы.

Keywords: composite materials, timber industry, innovative technologies, wood waste.

В современных условиях, как никогда, внедрение инновационных технологий и материалов набирает особую актуальность. Одной из главных целей промышленности стало повышение эффективности производства, снижение затрат и рациональное использование природных ресурсов. Одним из перспективных направлений развития лесопромышленной отрасли является разработка и применение композитных материалов. Преимущественно материалов, сочетающих высокие характеристики эксплуатации, экологичность и экономическую эффективность [1].

Лесопромышленная отрасль активно осваивает композитные материалы, что является одним из наиболее перспективных и быстроразвивающихся направлений. Материаловедческие исследования подтверждают, что композиты – это передовые, наукоемкие продукты, требующие глубоких научных и инженерных проработок. Компании стараются выпускать наиболее выгодные продукты для расширения бизнеса, и спрос на них стабильно растет [2]. Лесная промышленность играет в этом большую роль, так как дает сырье для производства мебели и упаковки. При этом у обычной древесины есть свои недостатки, поэтому специалисты постоянно ищут способы улучшить ее свойства. Например, запас прочности у дерева ограничен, и оно постепенно разрушается от влаги, трения и насекомых. Существует даже специальный ГОСТ с подробным перечнем дефектов, который помогает правильно оценивать степень повреждения материала.

Чтобы соответствовать растущему спросу на надежные, долговечные и экологически чистые материалы, лесопромышленные компании должны осваивать современные технологии. Это позволит им стать более конкурентоспособными [2]. Композитные материалы, благодаря своей универсальности в строительстве, производстве мебели и отделочных материалов, являются перспективным направлением для инвестиций и развития бизнеса.

Целью исследования является изучение характеристик композитных материалов и внедрение таких компонентов в такие сферы как строительство, деревообработка и производство товаров народного потребления. А также мы рассмотрим их влияние на повышение эффективности и процесс их разработки.

Инновационные композитные материалы представляют собой многокомпонентные структуры, в которых древесное сырьё сочетается с полимерными, минеральными или иными добавками [3]. Такие материалы имеют повышенную прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Вдобавок, такая продукция сокращает объём отходов деревообработки и увеличивается ее срок службы.

В качестве объектов исследования рассматривались такие материалы как: древесная стружка, опилки, полимерные связующие материалы, защитные и модифицирующие добавки, повышающие влагостойкость и прочность, данные научных публикаций и производственной практики предприятий лесопромышленного комплекса. Наше исследование также включает в себя сравнительный анализ традиционных древесных материалов и инновационных композитов по показателям прочности, устойчивости к влаге, долговечности и экономической эффективности производства.

В лесопромышленной отрасли применение композитных инновационных материалов существенно улучшает эксплуатационные характеристики продукции. Если сравнить традиональные древесные материалы с композитными, можно подробно увидеть их различия. Композитные материалы продемонстрировали более высокую прочность и устойчивость к воздействию влаги. Такие благоприятные характеристики достигаются за счет уникального состава. Эти материалы изготавливают из полимерных связующих и различных модифицирующих добавок, которые эффективно компенсируют негативное воздействие внешних факторов [4]. Есть ещё несколько причин по которым данные элементы добавляют в продукт, например, они ещё продлевают срок его службы, что расширяет сферы применения. Подробнее сравнительную характеристику мы рассмотрим в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнение эксплуатационных характеристик древесины и древесно-полимерных композитов

Показатель	Традиционная древесина	Древесно-полимерные композиты
Прочность при изгибе	40100 мПа	50150 МПа
Срок службы	1025 лет (после обработки)	2550 лет
Устойчивость к влаге	Сильное разбухание и деформация	Минимальная деформация
Использование отходов	Частичное	До 8090 % может быть вторичным

Соотношение древесного наполнителя и полимерного связующего является одним из ключевых факторов, влияющих на свойства композитов. При увеличении дозы древесной фазы, повышается жёсткость материала, но при этом влагостойкость элемента понижается. И

наоборот, если увеличить долю полимерного связующего улучшится износостойкость, но и стоимость такой продукции повысится [4].

Множество исследований показывают, что использование древесных отходов при производстве древесных композитов представляет собой более рациональный подход к использованию древесины [7]. Примеры включают древесную щепу, опилки и древесные волокна. Ранее эти материалы считались вторичными отходами. Теперь их можно эффективно использовать в качестве основного ресурса для производства дополнительных материалов, тем самым уменьшая объем промышленного отхода и затраты ресурсов [9].

От того, как подготовлена древесная масса, сильно зависит качество готового продукта. Если влажность слишком высокая, а частицы дерева разного размера и распределены неравномерно, материал получается менее прочным. Из-за этого изделие быстрее портится и служит меньше.

Использовать композитные материалы экономически выгодно. Они делают продукцию более долговечной, поэтому ее реже приходится чинить или менять на новую. В итоге это позволяет заметно сэкономить на обслуживании и покупке замены, что полностью оправдывает затраты на такие материалы в долгосрочной перспективе.

Самые затратные этапы на производстве — это термическая обработка и прессование. Для них нужно специальное и довольно дорогое оборудование, которое способно постоянно поддерживать нужную температуру и давление. К тому же эти процессы требуют очень много электроэнергии.

Результаты исследований показывают, что производство деревянно-полимерных композитов является наиболее перспективной областью исследования [6]. Схема производства показана на рисунке 1. Этот продукт можно использовать как в строительстве, так и в мебельной промышленности благодаря его высокой стойкости к механическим нагрузкам и влагостойкости [8]. Однако для достижения необходимого качества конечного продукта требуется тщательный подбор компонентов и соблюдение технологических режимов процесса производства. Одним из наполнителей, который порадовал стабильными эксплуатационными характеристиками и способностью обеспечивать равномерное распределение нагрузок, является мелкодисперсный древесный наполнитель.



Рисунок 1 - Технологическая схема производства ДПК

Несмотря на выявленные преимущества, у всего есть определённые недостатки. В нашем случае есть некоторые трудности при внедрении инновационных материалов в промышленное производство [6]. Основных проблем на данный момент несколько. Во-первых, это высокая стоимость современного оборудования, а во-вторых, необходимость технологической модернизации предприятий и потребность в дополнительной подготовке специалистов.

В заключение, можно утверждать, что развитие композитных технологий – ключевой шаг в модернизации лесной промышленности. Эти инновационные материалы улучшают качество продукции, сокращают отходы и способствуют более разумному потреблению природных ресурсов. Чем больше совершенствуются производства и снижаются затраты, тем больше шансы у композитов стать неотъемлемой частью современной промышленности.

Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что у инновационных композитных материалов есть как и преимущества, так и некоторые недостатки. Если сравнивать с традициональными древесными материалами такая продукция обладает более высокими эксплуатационными характеристиками. Как мы уже узнали по ходу исследования, они обеспечивают большую прочность, сопротивляются влажности и механическим воздействиям, служат дольше, при этом оказывая меньший вред окружающей среде. Важным фактором, на который стоит обращать внимание, это количество древесной муки и полимерного связующего, поскольку оно напрямую влияет на качество производимого сырья.

Несмотря на множество положительных характеристик при внедрении композитов в производство, многие производственные технологии требуют модернизации [10]. Однако такие процессы также требуют дополнительных производственных расходов. Это повысит экономическую эффективность, но не для всех производств это доступно.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что развитие композитных материалов является отличной возможностью для лесной промышленности. Улучшение технологий производства композитных материалов позволит лесной промышленности повысить качество своей продукции, увеличить объемы производства и повысить конкурентоспособность предприятий.

Список литературы

1. Стородубцева, Т. Н. Современные композиционные материалы для гражданского строительства : монография / Т. Н. Стородубцева, А. А. Аксомитный ; ВГЛТУ. – Воронеж, 2021. – 143 с.

2. Чубинский, А. Н. Современные технологии производства древесных композиционных материалов / А. Н.Чубинский, И. К. Говядин ; СПбГЛТУ. – СПб., 2021. – 215 с.

3. Афонин, А. Н. Тенденции развития производства композиционных материалов из отходов древесины / А. Н. Афонин, Е. В. Мельникова // Вестник современных исследований. – 2020. – № 3. – С. 112–118.

4. Говядин, И. К. Физико-механические свойства древесно-полимерного композита на основе полилактида и древесных отходов / И. К. Говядин, А. Н. Чубинский // Известия вузов. Лесной журнал. – 2020. – № 2. – С. 129–145.

5. Коротаев, Е. И. Производство строительных материалов из древесных отходов / Е. И. Коротаев, В. И. Симонов. – М.: Лесная промышленность, 1972. – 144 с.

6. Кудряшова И. А. Экспериментальное обоснование способа повышения огнезащищенности древесных композитов с добавкой вторичного полиэтилентерефталата / И. А. Кудряшова, Т. Н. Вахнина, А. А. Титунин // Лесной вестник / Forestry Bulletin. – 2021. – Т. 25. – № 3. – С. 118–125.

7. Инновационные композиционные материалы на основе цемента, древесных отходов и полиэтилентерефталата для промышленного строительства / Т. Н. Стородубцева, Э. А. Черников, О. И. Шакирова, В. А. Бондарев // Лесотехнический журнал. – 2025. – Т. 15, № 4(60). – С. 343-355. – DOI 10.34220/issn.22227962/2025.4/20. – EDN MPBMUO.

8. Стородубцева, Т. Н. Современные композиционные материалы для гражданского строительства : монография / Т. Н. Стородубцева, А. А. Аксомитный ; Воронеж. гос. лесотехн. унт им. Г.Ф. Морозова. – Воронеж, 2021. – 143 с. – ISBN 978-5-7994-0964-7 EDN: UUDTHO.

9. Черных, А. С. Использование древесных отходов при производстве композиционных материалов / А. С. Черных, И. Ю. Рублев // Лесотехнический журнал. – 2024. – Т. 14. – № 2. – С. 145–156.

10. Черных, А. С. Математическая модель определения объемов бересты на деревообрабатывающих предприятий при организации производства композиционных материалов / А. С. Черных, И. Ю. Рублев // Лесотехнический журнал. – 2025. – Т. 15, № 4(60). – С. 437-455. – DOI: 10.34220/issn.22227962/2025.4/26.

References

1. Storodubtseva T.N., Aksomitny A.A. Modern composite materials for civil engineering: monograph. – Voronezh: VSUFT, 2021. – 143 p.

2. Chubinsky A.N., Govyadin I.K. Modern technologies for the production of wood composite materials. – St. Petersburg: SPbSFTU, 2021. – 215 p.

3. Afonin A.N., Melnikova E.V. Trends in the development of production of composite materials from wood waste // Bulletin of modern research. – 2020. – No. 3. – pp. 112–118.

4. Govyadin I.K., Chubinsky A.N. Physicomechanical properties of woodpolymer composite based on polylactide and wood waste // News of universities. Forest magazine. – 2020. – No. 2. – P. 129–145

5. Korotaev E.I., Simonov V.I. Production of building materials from wood waste. – M.: Timber Industry, 1972. – 144 p.

6. Kudryashova I. A., Vakhnina T. N., Titunin A. A. Experimental substantiation of a method for increasing the fire resistance of wood composites with the addition of recycled polyethylene terephthalate // Forestry Bulletin. – 2021. – T. 25. – No. 3. – P. 118–125.

7. Innovative composite materials based on cement, wood waste and polyethylene terephthalate for industrial construction / T. N. Storodubtseva, E. A. Chernikov, O. I. Shakirova, V.

A. Bondarev // Forestry Engineering Journal. – 2025. – T. 15, No. 4(60). – pp. 343-355. – DOI 10.34220/issn.22227962/2025.4/20. – EDN MPBMUO.

8. Storodubtseva, T. N. Modern composite materials for civil engineering : monograph / T. N. Storodubtseva, A. A. Aksomitny; Voronezh. state forestry engineering University named after G.F. Morozova. Voronezh, 2021. 143 p. ISBN 978-5-7994-0964-7 EDN: UUDTHO

9. Chernykh A.S., Rublev I.Yu. Use of wood waste in the production of composite materials // Forestry Engineering Journal. 2024. T. 14. No. 2. P. 145–156.

10. Chernykh A.S., Rublev I.Yu. Mathematical model for determining the volume of birch bark at woodworking enterprises when organizing the production of composite materials // Forestry Engineering Journal. – 2025. – T. 15, No. 4(60). – pp. 437-455. – DOI 10.34220/issn.22227962/2025.4/26.

DOI: 10.58168/BECGD2026_580-587
УДК 330.15+502.35

ФОРМИРОВАНИЕ «ЗЕЛЕНОГО МЫШЛЕНИЯ» И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. ВОРОНЕЖА)

FORMATION OF GREEN THINKING AND ECOLOGICAL CULTURE OF THE URBAN POPULATION (ON THE EXAMPLE OF VORONEZH)

Сухачева В.И., руководитель Автономное учреждение Воронежской области «Институт стратегического развития» (АУ ВО «ИСР»), Воронеж, Россия

Sukhacheva V.I., Director Autonomous Institution of the Voronezh Region "Institute of Strategic Development", Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к формированию экологической культуры и «зеленого мышления» населения крупных городов. Обоснована необходимость перехода от экологического информирования граждан к формированию устойчивых моделей экологически ответственного поведения. На примере города Воронежа проанализированы основные направления экологического просвещения, вовлечения населения в природоохранную деятельность и развития общественных экологических инициатив. Предложена модель формирования экологической культуры населения, основанная на сочетании механизмов экологического просвещения, общественного участия и развития городской среды. Сделан вывод о том, что экологическая культура становится важным фактором устойчивого развития города и повышения качества жизни населения.

Abstract: The article examines modern approaches to the formation of environmental culture and green thinking among residents of large cities. The necessity of moving from environmental awareness to sustainable environmentally responsible behavior is substantiated. Using the example of Voronezh, the main areas of environmental education, public involvement in environmental activities and the development of environmental initiatives are analyzed. A model for the formation of environmental culture based on environmental education, public participation and urban development is proposed. It is concluded that environmental culture is becoming an important factor in sustainable urban development and improving the quality of life.

Ключевые слова: экологическая культура, зеленое мышление, устойчивое развитие, городская среда, экологическое просвещение, население, Воронеж.

Keywords: environmental culture, green thinking, sustainable development, urban environment, environmental education, population, Voronezh.

В условиях усиления экологических вызовов, связанных с урбанизацией, изменением климата, ростом объемов потребления ресурсов и увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду, особую актуальность приобретает формирование экологической культуры населения. Современные экологические проблемы уже не могут рассматриваться исключительно как результат деятельности промышленных предприятий или несовершенства технологий. Значительную роль в их возникновении играет поведение самих граждан, их отношение к природным ресурсам, уровень экологической ответственности и готовность участвовать в решении экологических задач.

Несмотря на активное развитие экологического законодательства, реализацию национальных проектов и расширение природоохранной деятельности, в большинстве российских городов сохраняется противоречие между экологической информированностью

© Сухачева В. И., 2026

населения и его практическим поведением. Многие жители осознают важность охраны окружающей среды, однако далеко не всегда готовы изменить собственные потребительские привычки, участвовать в экологических мероприятиях или внедрять экологически ответственные практики в повседневную жизнь. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости перехода от традиционного экологического просвещения к формированию устойчивого «зеленого мышления» как основы экологической культуры современного общества.

Под экологической культурой принято понимать совокупность знаний, ценностей, норм поведения и практических навыков, обеспечивающих гармоничное взаимодействие человека и окружающей среды [2]. Экологически ответственное поведение населения способствует снижению нагрузки на окружающую среду, повышению эффективности использования природных ресурсов, улучшению качества городской среды и укреплению экологической безопасности [1, 3]. Формирование экологической культуры требует комплексного подхода, объединяющего образовательные, информационные, организационные и социальные механизмы. Наиболее распространенные инструменты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные инструменты формирования экологической культуры городского населения

Инструмент	Содержание	Ожидаемый результат
Экологическое образование	Экологические программы в школах, колледжах и вузах	Повышение экологической грамотности
Информационные кампании	Социальные сети, СМИ, цифровые платформы	Распространение экологических ценностей
Общественные акции	Субботники, экологические фестивали, акции по озеленению	Вовлечение населения в природоохранную деятельность
Развитие городской среды	Благоустройство парков, скверов и общественных пространств	Формирование бережного отношения к территории проживания
Раздельный сбор отходов	Создание инфраструктуры и просвещение населения	Снижение объемов отходов и развитие экологической ответственности
Общественное участие	Обсуждение проектов благоустройства и озеленения	Рост гражданской активности

Следует отметить, что эффективность указанных инструментов существенно возрастает при их комплексном применении. Изолированные мероприятия способны обеспечить лишь краткосрочный эффект, тогда как системная работа формирует устойчивые изменения общественного сознания.

В современных условиях экологическая культура перестает быть исключительно характеристикой уровня экологической грамотности населения. Она все в большей степени выступает фактором устойчивого развития городской среды, оказывающим влияние на эффективность реализации природоохранной политики, качество благоустройства территорий, уровень общественной активности и экологическую безопасность города [9]. В связи с этим особую актуальность приобретает оценка социально-экономических и экологических эффектов, возникающих в результате формирования экологически ответственного поведения населения. Основные ожидаемые результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Ожидаемые эффекты формирования экологической культуры городского населения

Направление воздействия	Краткосрочный эффект	Долгосрочный эффект
Экологическое просвещение	Рост уровня экологической грамотности населения	Формирование экологически ответственного поведения
Развитие общественных инициатив	Повышение участия граждан в экологических мероприятиях	Укрепление экологической культуры городского сообщества
Озеленение городской среды	Улучшение эстетического состояния территорий	Повышение экологической устойчивости городской среды
Раздельное накопление отходов	Рост объемов отходов, направляемых на переработку	Снижение нагрузки на полигоны и окружающую среду
Цифровые экологические сервисы	Увеличение информированности населения	Формирование устойчивых экологических практик
Общественное участие в благоустройстве	Рост гражданской активности	Повышение социальной ответственности населения

Представленные данные свидетельствуют о том, что формирование экологической культуры оказывает комплексное воздействие на развитие городской среды. При этом положительные эффекты проявляются не только в экологической сфере, но и в социальных, экономических и управленческих процессах. Повышение экологической ответственности населения способствует более бережному отношению к общественным пространствам, росту гражданской активности, развитию экологического волонтерства и снижению затрат на устранение последствий экологически нерационального поведения [7].

Особенно важным представляется долгосрочный характер формируемых эффектов. Если экологическое просвещение обеспечивает повышение уровня знаний граждан, то развитие зеленого мышления способствует изменению поведенческих установок и формированию устойчивых экологических практик. Именно поэтому в современных условиях экологическая культура должна рассматриваться как один из стратегических

ресурсов устойчивого развития города. Для органов государственной власти и местного самоуправления это означает необходимость перехода от реализации отдельных природоохранных мероприятий к формированию комплексной системы экологического воспитания и вовлечения населения в процессы развития городской среды. Такой подход позволяет обеспечить достижение экологических целей не только за счет административных механизмов регулирования, но и посредством формирования внутренней мотивации граждан к экологически ответственному поведению [4, 6, 8].

Формирование экологической культуры представляет собой сложный многоуровневый процесс, включающий последовательное воздействие на знания, ценности и поведенческие установки населения. При этом экологическая культура не возникает спонтанно, а является результатом системной работы органов государственной власти, образовательных организаций, общественных объединений, бизнеса и самих граждан. Для обеспечения устойчивого экологического поведения населения необходимо создание целостного механизма, объединяющего инструменты экологического просвещения, общественного участия и развития комфортной городской среды. Авторское представление такого механизма формирования «зеленого мышления» городского населения представлено на рисунке 1.

Механизм представляет собой управленческую модель, направленную на трансформацию экологического сознания жителей. Он работает как многоступенчатая система: от создания внешних условий (инфраструктуры и законодательства) до формирования устойчивых внутренних установок личности. Ключевая особенность этого механизма — наличие обратной связи, когда результаты «зеленого мышления» возвращаются на первый уровень в виде новых инициатив.

Рассмотрим подробнее каждый из семи элементов. На первом уровне рассматриваются инициативы со стороны государства, которые формируют цели и приоритеты экологической политики, при этом государство выполняет функцию регулятора и инициатора, создает базовые условия, без которых формирование мышления невозможно, а человек (житель города) выступает в роли активного субъекта, который воспринимает импульсы от государства, но при этом сам является носителем формируемого мышления. Второй уровень предполагает разработку и реализацию образовательных программ и информационных кампаний, направленных на целенаправленное воздействие на сознание граждан. Следствием этих действий становится реализация третьего элемента – рост экологической осведомленности и формирование у населения системных знаний в сфере экологии. Формирование экологических ценностей и установок это этап, который предполагает переход от внешних импульсов во внутренние убеждения сохранения природы и окружающей среды.

Следующий этап означает включение сформированных установок в повседневную жизнь – раздельном сборе мусора, экономии ресурсов, использовании экотранспорта, осознанном потреблении, участии в экологических акциях и т.д. Наконец экологическая культура городского сообщества закрепляет сформированное мировоззрение, при котором экологическая ответственность становится неотъемлемой частью жизни.



Рисунок 1 – Механизм формирования «зеленого мышления» городского населения

Завершающий этап связан с устойчивым развитием городской среды, где мышление переходит в реальные действия направленные на обеспечение благоприятных условий для будущих поколений.

В рамках данного механизма государство создает инфраструктуру и законы, которые через просвещение меняют сознание, сознание запускает новые поведенческие паттерны, а новые паттерны стимулируют государство развивать инфраструктуру дальше. Ключевой точкой успеха в этой модели является переход от внешнего принуждения к внутренней мотивации человека.

Следует отметить, что формирование экологической культуры невозможно исключительно административными методами. Данный процесс требует активного участия институтов гражданского общества, образовательных организаций, бизнеса и самих жителей. Только в этом случае экологические ценности становятся частью повседневной культуры и оказывают влияние на реальные поведенческие практики.

В современных условиях формирование экологической культуры целесообразно рассматривать как самостоятельное направление муниципального и регионального управления. Экологическая культура оказывает влияние не только на состояние окружающей среды, но и на эффективность реализации программ благоустройства, развитие общественных пространств, повышение инвестиционной привлекательности территории и качество жизни населения [5].

Для города Воронежа перспективными направлениями развития экологической культуры являются:

- расширение практик участия жителей в озеленении городских территорий;
- развитие системы экологического волонтерства;
- интеграция экологической тематики в образовательные программы всех уровней;
- внедрение цифровых инструментов экологической коммуникации;
- развитие механизмов общественного контроля за состоянием окружающей среды;
- поддержка локальных экологических инициатив и общественных проектов.

Подводя итог необходимо отметить, что «зеленое мышление» и экологическая культура является одним из ключевых элементов социально-экономического развития территорий. Дальнейшее развитие и формирование экологически ответственного поведения должно выстраиваться на симбиозе инициатив от государства и внутренней потребности человека и стремлении сохранить благоприятную окружающую среду и передать будущим поколениям имеющиеся природные ресурсы.

Список литературы

1. Бобылев С.Н. Устойчивое развитие: новая модель развития общества и экономики // Мир новой экономики. –2023. – Т. 17. - № 1. – С. 6-19.

2. Вукович Н. А., Мингалева Ж. А. Перспективы развития зеленой экономики в России // Beneficium. – 2020. – №1 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-zelenoy-ekonomiki-v-rossii (дата обращения: 15.06.2026).

3. Порфирьев Б.Н. Экологическая политика и устойчивое развитие городов // Проблемы прогнозирования. – 2024. – № 2. – С. 18-31.

4. О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2024 году. Проект Государственного доклада. – М.: Минприроды России; ФГБУ «ВНИИ Экология», 2025. – 721 с.

5. Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/60ba72d9086f2c60869715657943c065/voronezh.pdf (дата обращения: 15.06.2026).

6. Национальный проект «Экологическое благополучие». URL: http://government.ru/rugovclassifier/919/about/ (дата обращения: 15.06.2026).

7. Сухачева, В. И. Анализ экологических показателей в системе оценки устойчивого развития регионов ЦФО / В. И. Сухачева, Т. И. Смотрова // Цифровая и отраслевая экономика. – 2025. – № 3(39). – С. 32-40. – EDN JZXPSE.

8. Харина Ю. С., Безрукова Т. Л., Печерская О. А. Пропаганда зеленого мышления: влияние на экологическое поведение и устойчивое развитие // Материалы Всероссийской национальной конференции, посвященной 20-летию кафедры ландшафтной архитектуры и почвоведения «ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА – ОТ ИСТОКА К ИННОВАЦИЯМ» . Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова . –2024. –С. 204-207. DOI: 10.58168/LANDSCAPE2024_204-207 URL: https://bibl.vgltu.ru/ru/nauka/conference_article/12898/view (дата обращения: 24.06.2026).

9. Шендрикова, О. О. Оценка экономической безопасности предприятия на основе ESG-концепции / О. О. Шендрикова // Актуальные проблемы развития отраслевых рынков: национальный и региональный уровень : Сборник статей X Международной научно-практической конференции, Воронеж, 02 апреля 2026 года. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2026. – С. 234-237.

References

1. Bobylev S.N. Sustainable Development: a New Model for the Development of Society and the Economy // The World of the New Economy. -2023. – Vol. 17. - No. 1. – pp. 6-19.

2. Vukovich N. A., Mingaleva Zh. A. Prospects for the development of the green economy in Russia // Beneficium. – 2020. – №1 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-zelenoy-ekonomiki-v-rossii (date of reference: 06/15/2026).

3. Porfiriev B.N. Environmental policy and sustainable urban development // Problems of forecasting. – 2024. – No. 2. – Pp. 18–31.

4. On the State and Protection of the Environment of the Russian Federation in 2024. Draft State Report. – Moscow: Ministry of Natural Resources of Russia; Federal State Budgetary Institution “All‑Russian Research Institute of Ecology”, 2025. – 721 p.

5. Strategy for the Socio‑Economic Development of the Voronezh Region for the Period up to 2035. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/60ba72d9086f2c60869715657943c065/voronezh.pdf (accessed: 15.06.2026).

6. National project “Environmental Well‑being”. URL: http://government.ru/rugovclassifier/919/about/ (accessed: 15.06.2026).

7. Sukhacheva, V. I. Analysis of environmental indicators in the system for assessing the sustainable development of regions of the Central Federal District / V. I. Sukhacheva, T. I. Smotrova // Digital and Sectoral Economy. – 2025. – No. 3(39). – Pp. 32–40. – EDN JZXPSE.

8. Kharina Yu. S., Bezrukova T. L., Pecherskaya O. A. Promoting green thinking: its impact on environmental behavior and sustainable development // Proceedings of the All‑Russian National Conference dedicated to the 20th anniversary of the Department of Landscape Architecture and Soil Science “LANDSCAPE ARCHITECTURE – FROM ORIGIN TO INNOVATION”. Voronezh State Forest Engineering University named after G. F. Morozov. –2024. –P. 204–207. DOI: 10.58168/LANDSCAPE2024_204-207 URL: https://bibl.vgltu.ru/ru/nauka/conference_article/12898/view (accessed: 24.06.2026).

9. Shendrikova, O. O. Assessment of the economic security of an enterprise based on the ESG concept / O. O. Shendrikova // Current issues in the development of sectoral markets: national and regional levels: Collection of articles of the 10th International Scientific and Practical Conference, Voronezh, April 2, 2026. – Voronezh: Publishing and Printing Center “Nauchnaya Kniga”, 2026. – Pp. 234–237.

DOI: 10.58168/BECGD2026_588-593
УДК 33

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

FORMATION OF SPECIALIZED INSTITUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CIRCULAR ECONOMY OF THE KRASNODAR KRAI

Терешина М.В., д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия
Яковлева Е.А., д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Tereshina M.V., Doctor of Economics, Professor Kuban State University, Krasnodar, Russia
Yakovleva E.A., Doctor of Economics, Professor , Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье исследуются институциональные условиях формирования циркулярной экономики в Краснодарском крае с учетом приоритетов отраслевой структуры. Предлагается трехуровневая институциональная архитектура, включающая научно-методические центры компетенций на базе вузов, региональных операторов по обращению с ТКО, платформы промышленного симбиоза. Эти институты, координируясь горизонтально, обеспечивают стратегическую разработку, операционную инфраструктуру и межотраслевую кооперацию для замыкания материальных потоков. Особое внимание уделяется утилизации специфических отходов АПК, экологизации курортной зоны и цифровизации процессов обмена вторичными ресурсами. Модель направлена на снижение экологической нагрузки и создание новых цепочек добавленной стоимости в регионе, обеспечивая устойчивое развитие.

Abstract: The article examines the institutional conditions for the formation of a circular economy in the Krasnodar Territory, taking into account the priorities of the sectoral structure of the economy. A three-level institutional architecture is proposed, including scientific and methodological competence centers based on universities, regional MSW management operators, and industrial symbiosis platforms. These institutions, coordinated horizontally, provide strategic development, operational infrastructure, and cross-industry cooperation to close material flows. Special attention is paid to the disposal of specific agricultural waste, the greening of the resort area and the digitalization of the exchange of secondary resources. The model is aimed at reducing the environmental burden and creating new value chains in the region, ensuring sustainable development.

Ключевые слова: циклическая экономика, институты, центры компетенций по циркулярной экономике, региональные операторы ТКО, промышленные симбиозы

Keywords: cyclical economy, institutes, competence centers for circular economy, regional MSW operators, industrial symbioses

© Терешина М. В., Яковлева Е. А., 2026

Один из крупнейших регионов России – Краснодарский край с численностью населения более 5,5 млн. человек отличается уникальным экономическим профилем, соединяющим АПК, специализирующийся на производстве сахарной свеклы, зерна, виноделии, птицеводстве, черноморские и азовские курорты и развитую промышленность. Отраслевая структура региональной экономики предопределяет три приоритетных направления формирования и развития циркулярной экономики: утилизация отходов АПК, экологизация курортной инфраструктуры и индустриальная переработка ТКО.

Для перехода к региональной модели циркулярной экономики необходимо сформировать трёхуровневую институциональную архитектуру, в которой каждая категория институтов закрывает свой контур компетенций, включающий научно-методическую базу, операционную инфраструктуру и межотраслевую кооперацию. Все три института развития работают параллельно, координируясь горизонтально через обмен данными, совместные проекты и единую цифровую платформу. Государство задаёт правовую и стратегическую рамку, а обратная связь от результатов корректирует нормативную базу (таблица 1).

Таблица 1 – Три института развития циркулярной экономики Краснодарского края

Центры компетенций по циркулярной экономике	Региональные операторы ТКО	Промышленные симбиозы
Научно-методические компетенции, формирующиеся на базе вузов Кубани	5 зон деятельности региональных операторов по территориальной схеме обращения с ТКО	АПК, курорты, промышленность
КубГУ (экология, биотехнологии, мониторинг); КубГТУ (технологии переработки полимеров, стекла, металлов); КубГАУ (утилизация отходов АПК биогаз, компостирование); СочиГУ (стандарты для курортных территорий)	АО «Мусороуборочная компания» (Краснодарская зона) АО «Крайжилкомресурс» (г. Сочи, г. Туапсе, г. Горячий Ключ, Апшеронский и Белореченский районы); ООО «Южный Региональный Оператор» (Новороссийская зона); ООО «ЭкоЮг» (Староминская зона) ООО «ЭкоЦентр» (Новокубанская зона)	Механизмы учёта и обмена вторичными ресурсами; АПК-симбиоз: жом, лузга, птицеводство, виноделие Эко-индустриальные парки в г. Краснодар, г. Армавир, г. Анапа; Цифровая платформа обмена

Научно-методический и образовательный кластер на базе ведущих вузов и НИИ Кубани призван обеспечивать кадровый резерв для действующих и новых комплексов по переработке отходов, разрабатывает региональные методики и сопровождает пилотные проекты. Результаты НИОКР должны позволить вовлечь в процесс утилизации такие специфичные отходы, как жом сахарной свёклы, лузга подсолнечника, виноградные выжимки, птичий помёт. Разработанные экологические стандарты для курортных

территорий должны включать особенности упаковки, отходов общепита, рекреационных зон. На комплексной основе решаются вопросы подготовки востребованных кадров в сфере переработки отходов, таких как операторы, технологи, инженеры-экологи.

Операционная инфраструктура замкнутого цикла Краснодарского края согласно территориальной схеме обращения с отходами первоначально делилась на 11 зон, затем в 2023 году было проведено укрупнение и уже из 12 зон были сформированы 5. В каждую зону входит несколько районов [1].

Таблица 2 – Структурная схема региональных операторов

Зона деятельности	Региональный оператор	Охват муниципалитетов
Староминская зона	ООО «ЭкоЮг»	Ейский, Каневской, Староминский, Щербиновский, Кущёвский и Ленинградский районы
Краснодарская зона	АО «Мусороуборочная компания»	город Краснодар, Динской, Тимашевский, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский, Кореновский, Славянский и Красноармейский районы
Белореченская зона	АО «Крайжилкомресурс»	Белореченский, Апшеронский, Туапсинский районы, а также города Сочи, Горячий Ключ и федеральную территорию «Сириус»
Новороссийская зона	ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО)	Темрюкский, Крымский, Северский, Абинский районы, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик
Новокубанская зона	ООО «ЭкоЦентр»	Новокубанский, Гулькевичский, Курганинский, Кавказский, Успенский, Усть-Лабинский, Выселковский, Тбилисский, Мостовский, Лабинский, Отрадненский, Тихорецкий, Новопокровский, Белоглинский районы и город Армавир

Сложившаяся регуляторная база для работы с вторичных ресурсов в Краснодарском крае включает, прежде всего, Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», из положений которого исходят все региональные акты [2]. В частности, Закон Краснодарского края от 13.03.2000 № 245-КЗ «Об отходах производства и потребления» развивает федеральную норму снизить негативное воздействие отходов, способствовать ресурсосбережению и вовлекать отходы в повторный хозяйственный оборот как дополнительное сырьё [3]. Внесенные дополнения Законом №5213-КЗ в 2024 году уточнили их нормативы и лимиты. Приказ Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 19.12.2023 г. № 768 утвердил территориальную схему обращения с отходами, в

которой закреплены объекты по переработке, сортировочные комплексы, мощности по утилизации, логистические маршруты [4].

В Постановлении Губернатора Краснодарского края от 13.04. 2026 г. № 169 утверждается порядок накопления твердых коммунальных отходов на территории края и федеральной территории «Сириус», предписывая раздельное накопление в интересах увеличения объемов переработки извлекаемого вторичного сырья. Вторичные ресурсы должны быть сосредоточены в синих контейнерах, а смешанные отходы в серых.

Платформа межотраслевой кооперации трех профильных секторов экономики Краснодарского края позволяет превращать побочные потоки АПК и курортной инфраструктуры во вторичное сырье для промышленности и сельского хозяйства. На рисунке 1 сформируем 3 типа симбиозов.



Рисунок 1 – Приоритетный типы симбиозов

Одной из форм практической реализации идеи симбиоза выступают экоиндустриальные парки в г. Краснодаре, г. Армавире, г. Анапа. В индустриальном парке г. Армавира «Русская промышленная корпорация» резиденты сосредоточены на промышленной переработке вторичных ресурсов в вагоностроении, металлообработке, в производстве лакокрасочной продукции и металлоконструкций. В индустриальном парке «Краснодар» локализованы резиденты, которые занимаются выращиванием и переработкой зеленых культур. В курортной зоне г. Анапа основное внимание на экологичности и переработке пищевых отходов и сельскохозяйственных остатков.

Цифровая платформа обмена может выстаиваться как локально, так и в перспективе выходить на региональный и федеральный уровни. Внутри индустриального парка или объединяя несколько площадок, работает цифровая витрина, на которой резиденты выкладывают наличие сырья, условия передачи и цены. Создание единой цифровой платформы для АПК позволит беспрепятственно обмениваться сельхоз и промотходами, способствуя поиску контрагентов по видам сырья, оценке спроса и выстраивая логистические цепочки.

По нашему мнению, сформированные в Краснодарском крае институты, включающие Центры компетенций по циркулярной экономике, региональных операторов по обращению с отходами, промышленные симбиозы, образуют организационный треугольник циркулярного

перехода [5, 6, 7]. За Центром компетенций закрепляется функция выработки стратегий и новых знаний. Региональный оператор физически управляет крупнейшим материальным потоком. Симбиотические структуры обеспечивают кооперацию и замкнутость, создают локальные циклы, снижая нагрузку на общую инфраструктуру.

При поддержке: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда и Кубанского научного фонда в рамках конкурса 2024 г. «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» (региональный конкурс), 24-18-20049 «Региональная система экономики замкнутого цикла: институциональные модели и технологии развития (на примере Краснодарского края)»

Список литературы

1. Территориальная схема обращения с ТКО на территории Краснодарского края // Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. – URL: https://mintekgkh.krasnodar.ru/activity/sfera-obrashcheniya-s-tvyerdymi-kommunalnymi-otkhodami/territorialnaya-skhema-obrashcheniya-s-tko-na-territorii-krasnodarskogo-kraya

2. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ (последняя редакция) / КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/

3. Закон Краснодарского края от 13.03.2000 № 245-КЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) / ГАРАНТ. – URL: https://base.garant.ru/23901245/

4. Приказ Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 19 декабря 2023 года № 768 / Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. – URL: https://mintekgkh.krasnodar.ru/activity/sfera-obrashcheniya-s-tvyerdymi-kommunalnymi-otkhodami/territorialnaya-skhema-obrashcheniya-s-tko-na-territorii-krasnodarskogo-kraya/318392

5. Сапрыкина, О. А. О применении институционального подхода при изучении экономики замкнутого цикла / О. А. Сапрыкина // Актуальные вопросы современной экономики. – 2024. – № 7. – С. 184-197.

6. Терешина, М. В. Институциональный потенциал вузов в развитии экономики замкнутого цикла / М. В. Терешина, Е. А. Яковлева, Е. В. Атамась // Перспективы науки и образования. – 2026. – № 1(79). – С. 759-776. – DOI 10.32744/pse.2026.1.48.

7. Якимова, О. В. Эволюция теории экономики замкнутого цикла / О. В. Якимова // Социальные и экономические системы. – 2022. – № 6-3(30.3). – С. 325-348.

References

1. Territorial scheme of MSW management in the Krasnodar Territory // Ministry of Fuel and Energy Complex and Housing and Communal Services. – URL: https://mintekgkh.krasnodar.ru/activity/sfera-obrashcheniya-s-tvyerdymi-kommunalnymi-otkhodami/territorialnaya-skhema-obrashcheniya-s-tko-na-territorii-krasnodarskogo-kraya

2. Federal Law "On Production and Consumption Waste" dated 06/24/1998 N 89-FZ (latest

edition) / ConsultantPlus. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/

3. The Law of the Krasnodar Territory dated 03/13-2000 N 245-KZ "On production and consumption waste" (with amendments and additions) / GARANT. – URL: https://base .garant.ru/23901245/

4. Order No. 768 of the Ministry of Fuel and Energy Complex and Housing and Communal Services of the Krasnodar Territory dated December 19, 2023 / Ministry of Fuel and Energy Complex and Housing and Communal Services. – URL: https://mintekgkh.krasnodar.ru/activity/sfera-obrashcheniya-s-tvyerdymi-kommunalnymi-otkhodami/territorialnaya-skhema-obrashcheniya-s-tko-na-territorii-krasnodarskogo-kraya/318392

5. Saprykina, O. A. On the application of an institutional approach in the study of closed-loop economics / O. A. Saprykina // Actual issues of modern economics. – 2024. – No. 7. – pp. 184-197.

6. Tereshina, M. V. The institutional potential of universities in the development of a closed-loop economy / M. V. Tereshina, E. A. Yakovleva, E. V. Atamas // Prospects of science and education. – 2026. – № 1(79). – Pp. 759-776. – DOI 10.32744/pse.2026.1.48.

7. Yakimova, O. V. Evolution of the theory of closed-loop economics / O. V. Yakimova // Social and economic systems. – 2022. – № 6-3(30.3). – Pp. 325-348.

DOI: 10.58168/BECGD2026_594-598
УДК 694.1

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ENVIRONMENTAL ASPECTS AND EFFICIENCY OF USING WOOD IN CONSTRUCTION

Титунин А.А., советник РААСН, доктор технических наук, заведующий кафедрой, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», Кострома, Россия.

Titunin A.A., advisor to the RAACS, doctor of technical sciences, head of the department, Kostroma State University, Kostroma, Russian Federation

Федосов С.В., академик РААСН, доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия.

Fedosov S.V., academician of the RAACS, doctor of technical sciences, professor FGBOU VO «National Research Moscow State University of Civil Engineering», Moscow, Russia.

Жаданов В.И., советник РААСН, доктор технических наук, заведующий кафедрой, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, Россия.

Zhadanov V.I., advisor to the RAACS, doctor of technical sciences, head of the department, Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation

Федосеев В.Н., доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», Иваново, Россия.

Fedoseev V.N., doctor of technical sciences, professor FGBOU VO «Ivanovo State Polytechnical University», Ivanovo, Russia.

Аннотация: Древесина обладает огромным потенциалом ее применения в различных отраслях экономики на длительную перспективу. Эффективность производства какой-либо продукции из древесины обусловлена ее низкой энергоемкостью, экологичностью и уникальным сочетанием физико-механических свойств. Особенно ярко это проявляется при использовании древесины в строительной отрасли. В статье приведены некоторые примеры эффективного использования древесины при строительстве зданий различного назначения, а также результаты проектных и конструкторских разработок российских ученых в данной сфере. Показана необходимость учета внутренней сучковатости и других особенностей макростроения древесины при проектировании теплозащиты жилых зданий. Приведены результаты расчета возможной экономии затрат на отопление жилого дома. В ходе расчетов использованы данные о фактическом коэффициенте теплопроводности клееного бруса с учетом его внутренней сучковатости.

Abstract: Wood has enormous potential for long-term use across various economic sectors. The efficiency of wood production stems from its low energy consumption, environmental friendliness, and unique combination of physical and mechanical properties. This is particularly evident in its use in the construction industry. This article presents several examples of the effective use of wood in the construction of buildings for various purposes, as well as the results of design and engineering work by Russian scientists

© Титунин А. А., Федосов С. В., Жаданов В. И., Федосеев В. Н., 2026

in this field. It demonstrates the need to consider internal knots and other structural features of wood when designing thermal insulation for residential buildings. The results of calculations of potential savings on heating costs for a residential building are presented. The calculations utilize data on the actual thermal conductivity of glued laminated timber, taking into account its internal knots.

Ключевые слова: деревянное домостроение, энергоэффективность, экологичность, углеродный след продукции, теплопроводность.

Keywords: wooden housing construction, energy efficiency, environmental friendliness, carbon footprint of products, thermal conductivity.

Увеличение объемов применения древесины в строительстве определено в качестве приоритетных задач стратегического развития ведущих отраслей экономики нашей страны [1,2]. В качестве ярких примеров, подтверждающих преимущества использования древесины в строительстве с позиций критериев надежности, долговечности и стоимости строительства, можно назвать использование клееных деревянных конструкций (КДК), которые были использованы при строительстве Центра водных видов спорта к Универсиаде-2013 в Казани (рис. 1а), Центр санного спорта «Санки» для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи (рис. 1б), молочно-товарные фермы с каркасом из клееных деревянных конструкций (рис.1в), Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей в Волгоградской области (рис.1 г).



Рис.1. Примеры объектов с применением клееных деревянных конструкций

С увеличением объемов производства строительных материалов и конструкций неизбежно произойдет рост энергопотребления предприятий, что напрямую связано с негативным воздействием на окружающую среду, а именно – повышением эмиссии парниковых газов, в первую очередь углекислого газа. Решению проблемы экологически безопасного производства строительных

материалов может способствовать использование преимуществ древесины, связанных с ее природными свойствами и меньшей энергоемкостью переработки [3]. Свидетельством этому могут служить данные, приведенные на рис. 2–3, откуда видно, что при прочих равных условиях может быть произведено гораздо большее количество строительных материалов из древесины, чем из кирпича и бетона.



Рис.2. Объем производства строительных материалов при равных энергозатратах



Рис.3. Удельный расход энергии на производство строительных материалов

При оценке экологичности применения древесины следует оценивать углеродный след продукции на всех этапах жизненного цикла, начиная от выращивания леса, первичной обработки, производства материалов и конструкций, строительства зданий, в процессе их эксплуатации и утилизации. Как известно, производство любой продукции из древесины, в том числе и строительных материалов, неизбежно связано с образованием вторичных древесных ресурсов и отходов, которые сегодня используются на 35–65% [4,5]. Между тем вполне приемлемым способом утилизации образующихся древесных отходов является получение из них топливных гранул или брикетов, использование которых для отопления объектов индивидуального жилищного строительства представляется вполне логичным с точки зрения решения проблемы снижения эмиссии углекислого газа. Иными словами, рассматривая весь жизненный цикл объектов деревянного домостроения и поэтапно решая задачи разработки и внедрения проектных, конструкторских, технологических и организационных решений можно в итоге получить определенный синергетический эффект, основанный на всех преимуществах применения древесины в строительстве.

В качестве примера, подтверждающего необходимость комплексной оценки эффективности низкоуглеродных технологий можно привести пример расчета возможной экономии затрат на отопление жилого дома из клееного бруса. Древесина, как материал растительного происхождения, содержит сучки, отличающиеся повышенной плотностью и. следовательно, теплопроводностью. С увеличением количества сучков суммарный коэффициент теплопроводности λ будет повышаться, что приведет к повышенным теплопотерям и, как следствие – более высокие затраты на отопление дома. В качестве примера можно рассмотреть жилой дом с мансардой, ограждающие конструкции в котором выполнены из клееного профилированного бруса Общая отапливаемая площадь дома

составит 146,5 м^2. При проектной толщине наружных стен равной 0,2 м требуемое сопротивление теплопередаче $R_{расч}$ с учетом справочного значения коэффициента теплопроводности составит 1,11 м^2·°С/Вт. Если же использовать фактическое значение коэффициента λ, который определяется с учетом размеров и количества сучков, содержащихся преимущественно во внутренних ламелях, то фактическое значение сопротивления теплопередаче окажется меньше: $R_{факт}$= 0,88 м^2·°С/Вт.

Изменение теплопотерь из-за разницы в фактическом и расчетном значении термического сопротивления составит 19094, 27 МДж или 4,87 Гкал. Приняв стоимость 1 Гкал тепловой энергии по Костромской области за 2025 г около 3650 руб., можно ориентировочно оценить величину возможной экономия затрат на отопление жилого дома в размере 17775,5 руб.

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что внутренняя сучковатость ламелей, используемых для изготовления клееного бруса, обуславливает требование дополнительных мероприятий по теплоизоляции ограждающих конструкций. Игнорирование влияния сучков, обладающих более высокой теплопроводностью по сравнению с бессучковой древесиной, может привести к перерасходу тепловой энергии на отопление жилого дома более 122 руб./м^2. Это в свою очередь приведет к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, что может значительно уменьшить эффект от использования древесины при строительстве дома.

Определенной новинкой для России стали дома из перекрестноклееной древесины, построенные в г. Сокол Вологодской области. Как утверждают проектовщики, это дома с энергоэффективностью класса «А+», которая выражается в низких теплопотерях и коммунальных платежах (экономия по сравнению с домами, сделанными из других материалов, может составлять около 40%). Еще одно преимущество – экологичность. Среднестатистический углеродный след – «минус» 610 кг CO_2 на 1м^3 готовой продукции. Углеродный след при производстве других стройматериалов составляет от 300 до 13 000 кг CO_2 на м^3 [6]. Однако, высокая стоимость 1 м^2 домов из перекрестноклееной древесины пока является сдерживающим фактором для широкого развития строительства деревянных многоэтажных домов у нас в России. Поэтому поиск возможных способов снижения материалоемкости материалов и конструкций из древесины при сохранении показателей надежности и долговечности продолжает оставаться актуальным направлением исследований.

Список литературы

1. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года // Москва. Распоряжение Правительства РФ №312-р от 11.02.2021 г. 131 с.

2. Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года // Москва. Распоряжение Правительства РФ №3268-р от 31.10.2022 г. 130 с.

3. Жаданов В. И., Титунин А. А., Федосов С. В. [и др.] Древесина в строительстве: проблемы, разработки, направления исследований // Промышленное и гражданское строительство. 2026. № 1. С. 4-12. DOI 10.33622/0869-7019.2026.01.04-12.

4. Пути повышения эффективности использования производственных отходов лесопромышленного комплекса России // Деревообрабатывающая промышленность. 2005. № 3. С. 2–7.

5. Меньшиков Б. Е., Курдышева Е. В. Ресурсы и основные направления использования древесного сырья для производства тепловой энергии на лесозаготовительных предприятиях // Леса России и хозяйство в них. 2018. № 1(64). С. 59-66. – EDN XOCZID.

6. Соколов А. А. Дом из CLT Segezha Group вошел в сборник ООН об устойчивом развитии в сфере деревянного домостроения // Официальный сайт: МК RU. Кострома. URL: https://kostroma.mk.ru/politics/2023/08/16/dom-iz-clt-segezha-group-voshel-v-sbornik-oon-ob-ustoychivom-razvitii-v-sfere-derevyannogo-domostroeniya.html

References

1. The Development Strategy for the Forestry Sector of the Russian Federation until 2030 // Moscow. Order of the Government of the Russian Federation No. 312-r dated February 11, 2021. 131 p.

2. The Development Strategy for the Construction Industry and Housing and Communal Services of the Russian Federation until 2030 with a forecast until 2035 // Moscow. Order of the Government of the Russian Federation No. 3268-r dated 31.10.2022. 130 p.

3. Zhadanov V.I., Titunin A.A., Fedosov S.V., Kotlov V.G., Chubinsky A.N., Pogoreltsev A.A. Wood in Construction: Problems, Developments, Research Directions // Industrial and Civil Engineering, 2026, No 1, pp. 4-12.

4. Ways to improve the efficiency of using production waste from the Russian timber industry // Woodworking Industry, 2005, no. 3. Pp. 2–7.

5. Menshikov B.E., Kurdysheva E.V. Resources and main Directions of Using Wood Raw Material for the Productionof Heat Energy in Forest Enterprises // Forests of Russia and Economy in Them, 2018, no(64), pp. 59-66.

6. Sokolov, A. A. The Segezha Group's CLT House is included in the UN's Sustainable Development in Wooden House Construction Collection // Official website: MK RU. Kostroma. URL: https://kostroma.mk.ru/politics/2023/08/16/dom-iz-clt-segezha-group-voshel-v-sbornik-oon-ob-ustoychivom-razvitii-v-sfere-derevyannogo-domostroeniya.html

DOI: 10.58168/BECGD2026_599-604

УДК 630 338.2:504.06

ВКЛАД ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УГЛЕРОДНУЮ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ ПО ДАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ

THE CONTRIBUTION OF FOREST ECOSYSTEMS IN THE RUSSIAN FEDERATION TO CARBON NEUTRALITY ACCORDING TO THE STATE FOREST INVENTORY

Третьяков А.Г., доктор экономических наук, исполняющий обязанности директора ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства», Пушкино, МО, Россия

Tretyakov A.G., Doctor of Economics, Acting Director of the Federal State Budgetary Institution «All-Russian Research Institute of Silviculture and Forestry Mechanization», Pushkino, Moscow region, Russia

Филипчук А.Н., доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства», Пушкино, МО, Россия

Filipchuk A.N., Doctor of Agricultural Sciences, Principal Researcher at the Federal State Budgetary Institution «All-Russian Research Institute of Silviculture and Forestry Mechanization», Pushkino, Moscow region, Russia

Аннотация: в исследовании представлено сравнение оценок углеродного баланса лесных экосистем Российской Федерации, полученных на основе данных государственного лесного реестра и данных первого цикла государственной инвентаризации лесов. Углеродный баланс лесов, рассчитанный с использованием новых данных государственной инвентаризации лесов, увеличился вдвое. Продемонстрирована важность актуальных и точных данных государственной инвентаризации лесов для достижения углеродной нейтральности к 2060 г. в соответствии с принятыми Российской Федерацией обязательствами.

Abstract: The study presents a comparison of carbon balance assessments for forest ecosystems in the Russian Federation, derived from data from the state forest registry and the first cycle of the state forest inventory. The carbon balance of forests, calculated using the new data from the state forest inventory, has doubled. The importance of up-to-date and accurate data from the state forest inventory is demonstrated as essential for achieving carbon neutrality by 2060, in line with commitments made by the Russian Federation.

Ключевые слова: баланс углерода в лесных экосистемах, государственный лесной реестр, государственная инвентаризация лесов, углеродная нейтральность.

Keywords: carbon balance in forest ecosystems, national forest registry, national forest inventory, carbon neutrality.

© Третьяков А. Г., Филипчук А. Н., 2026

Изменение климата признано мировым сообществом глобальной проблемой. Эксперты считают, что предельно допустимый рост средней температуры атмосферы Земли к 2030 г. не должен превышать 1,5 °С, и эта величина заложена в Парижском соглашении по климату в качестве предельно допустимой. В противном случае наиболее радикальные глобальные модели прогнозируют климатическую катастрофу. Антропогенная теория современного потепления климата является приоритетной, на ее основе формируется политика «зеленого» перехода к развитию мировой экономики. Стоимость такого перехода, по различным оценкам, потребует инвестирования более 1 трлн долл. США до 2030 г. [1]. Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. (распоряжение Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р) предусматривает затраты на достижение углеродной нейтральности к 2060 г. в размере 1–2% ВВП ежегодно. Экономическая оценка затрат на достижение углеродной нейтральности, с учетом увеличения поглощения атмосферного углерода лесными экосистемами, для Российской Федерации базируется на устаревших данных государственного лесного реестра (ГЛР), которые существенно занижали углерододепонирующий потенциал лесов.

Результаты государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) первого цикла коренным образом изменили наше представление о лесных ресурсах страны и потенциале поглощения/накопления углерода лесными экосистемами.

В 2020 г. завершился первый цикл государственной инвентаризации лесов Российской Федерации [2]. Общее количество постоянных пробных площадей (ППП), на которых выполнены инструментальные измерения с 2007 по 2020 г., составило 69,1 тыс., на каждой из них измерено или определено 117 показателей. ППП ГИЛ располагались на лесных землях всех категорий, предусмотренных земельным законодательством: землях лесного фонда; промышленности, транспорта, обороны, безопасности и иного специального назначения; особо охраняемых территорий и объектов; населенных пунктов. В этом заключается преимущество данных ГИЛ по сравнению с данными ГЛР для углеродных оценок, так как обследованиями охвачены все категории лесных земель. Для них получены фактические лесотаксационные характеристики, и не нужно прибегать к экстраполяции на эти категории земель средних показателей по землям лесного фонда, как было ранее при подготовке национального кадастра парниковых газов (ПГ). Необходимое количество ППП было определено исходя из средней вариации запаса древесины в выделенных стратах с дальнейшим их случайным размещением по территории страны. Плотность выборки соответствует сложности строения и структуры насаждений. На севере Российской Федерации − минимальная плотность размещения ППП, которая увеличивается к югу и достигает максимальных значений на Дальнем Востоке и на Северном Кавказе, где древостои имеют сложный состав и строение. Такой подход позволил достичь плановых значений погрешности запаса древесины при минимальных трудозатратах.

Общий запас древесины на землях лесного фонда и других категориях земель (кроме земель сельхозназначения) составил 114 млрд м³. Погрешность определения запаса в среднем по Российской Федерации − ±0,35% при уровне доверительной вероятности 0,95 − один из лучших результатов среди стран мира. Высокий результат точности оценки запаса древесины достигнут благодаря применению в ГИЛ научно обоснованного метода статистической выборки в сочетании с использованием современных приборов для измерения таксационных характеристик каждого учетного дерева на ППП. По субъектам Российской Федерации погрешность определения запаса древесины составила от ±1% до ±10%. Общий запас древесины по данным ГИЛ увеличился на 37% по сравнению с данными ГЛР. Средний запас древесины составил 138 м³/га в 2020 году, что на 34% больше, чем прежняя оценка ГЛР − 103 м³/га [2]. При этом площадь лесных земель и площадь земель, занятых лесными насаждениями, изменилась незначительно, что показывает относительно качественное внесение текущих изменений этих показателей специалистами лесного хозяйства на местах.

Сравнение с данными национальных инвентаризаций лесов в бореальных странах по результатам Глобальной оценки лесных ресурсов ФАО (ГОЛР–2025) показывает, что полученные оценки среднего запаса древесины в лесах Российской Федерации хорошо согласуются с оценками ГИЛ первого цикла (таблица). Это еще раз подтверждает существенное занижение запаса древесины в данных ГЛР, которые до 2022 г. использовались для подготовки международной отчетности Российской Федерации в рамках переговорного процесса по лесам: ГОЛР ФАО/ООН и Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

Таблица. Средние запасы древесины в бореальных странах (Источник: http://www.fao.org/forest-resources-assessment/fra-2025/country-reports/en/)

Год	Запас древесины, $м^3$/га		
	Российская Федерация	США	Канада
1990	110,38	109,97	133,31
2000	120,51	116,73	131,26
2010	130,92	125,77	135,50
2015	135,13	132,58	137,58
2020	138,39	133,83	137,57
2025	150,94	148,17	136,51

Данные ГИЛ первого цикла впервые были использованы для подготовки национального доклада Российской Федерации о кадастре антропогенных выбросов парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями за 1990–2022 гг. (кадастр ПГ). Перед открытием Конференции Сторон (КС-29) в 2024 г. составители кадастра ПГ заменили на сайте Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) вариант, составленный по данным ГЛР, на новый — по данным ГИЛ. Поскольку в сети Интернет было представлено оба варианта кадастра ПГ, есть возможность наглядно представить разницу между оценками баланса углерода лесными экосистемами на основе данных ГЛР и ГИЛ (рисунок).



Рисунок. Сравнение баланса углерода в управляемых лесах по данным ГЛР (первая версия кадастра ПГ [3]) и ГИЛ (вторая версия кадастра ПГ[4]) за 1990-2022 гг.

Данные ГИЛ позволили обоснованно увеличить оценку баланса углерода в управляемых лесах в 2022 г. в 2 раза: с 600 млн т CO_2 до 1 200 млн т CO_2. Оценка поглощения атмосферного углерода определяется величиной текущего прироста древесины, который с использованием конверсионных коэффициентов пересчитывается для всех пулов лесных экосистем в углерод. Текущий прирост – исходный показатель поглощения CO_2, но определить его фактическое значение без повторных измерений на ППП невозможно. Такие данные на всей территории страны могут быть получены только после завершения второго цикла ГИЛ. Именно поэтому оценка поглощения CO_2 была выполнена по моделям хода роста основных лесообразующих пород [5].

Составители кадастра ПГ отказались от использования расчетных данных по потерям углерода в результате заготовки древесины, которые существенно завышали оценки потерь, и перешли к фактическим данным о площадях ежегодных рубок и объемах заготовленной древесины, представленных в статистике Рослесхоза. Оценка потерь углерода в результате лесных пожаров в обновленной версии кадастра ПГ была выполнена по данным статистики Рослесхоза для европейской части России (ЕЧР) и с уточнением данных Рослесхоза по результатам дистанционного зондирования для азиатской части.

Достоверная оценка баланса углерода в лесных экосистемах имеет большое значение для достижения углеродной нейтральности Российской Федерации. Климатическая доктрина Российской Федерации (Указ Президента РФ от 26.10.2023 № 812) предусматривает: «…достижение углеродной нейтральности … не позднее 2060 года с учетом поглощающей способности управляемых экосистем». Леса являются важнейшей экосистемой суши, от которой во многом зависит выполнение принятых добровольных обязательств страны.

Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года (распоряжение Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р) в целевом сценарии предусматривает увеличение баланса углерода в управляемых лесных экосистемах до 1,2 млрд т $CO_{2\text{-экв}}$. к 2050 г. Стоимость достижения прогнозных показателей оценивается в 1–2% ВВП в год с учетом затрат на декарбонизацию экономики и увеличение поглощения лесами. Затраты на ведение лесного хозяйства предусмотрены в размере 0,1% ВВП ежегодно. В ценах 2025 г. ВВП России составлял 213 трлн 515,8 млрд руб. Дополнительные издержки экономики составят более 4 трлн руб./год, а совокупные инвестиции в реализацию дополнительных мер по охране и повышению качества управляемых экосистем до 2050 г. могут составить 213 млрд руб. в год.

Стратегия разрабатывалась на основе информации о выбросах парниковых газов и поглощении атмосферного углерода исходя из имеющихся данных на 2019 г., т.е. по лесным экосистемам − на основе исходных данных ГЛР. Данные ГИЛ показали, что реальная оценка поглощающей способности управляемых лесных экосистем недооценена как минимум в 2 раза, и целевые показатели Стратегии низкоуглеродного развития 2050 г. были достигнуты значительно раньше, причем без какого-либо дополнительного финансирования.

В настоящее время данные национальных кадастров ПГ стран не предусматривают монетизации, но существует большое количество оценок стоимости углеродных единиц (т CO_2) в рамках законов и правил углеродного регулирования стран. Цена углеродной единицы в рамках выделенных квот на выбросы, или штрафов за их превышение, различных видов климатических проектов и других особенностей может составлять от нескольких долл. США до более 100 долл. США. Если считать стоимость дополнительно учтенного углерода в лесных экосистемах по данным российского оператора реестра углеродных единиц (АО «Контур») 600 руб./т CO_2 в 2025 г., то общая сумма составит 360 млрд руб. Затраты на проведение первого цикла ГИЛ оценивают примерно в 10 млрд руб. за 14 лет. Вполне очевидно: использование результатов ГИЛ даже для одного вида международной отчетности Российской Федерации доказало ее экономическую эффективность.

Оценка баланса углерода, приведенная в кадастрах ПГ, составленных для сектора Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ) на основе

данных ГИЛ, не полностью отражает депонирующий потенциал лесных экосистем. Отнесение части лесов к «неуправляемым» и, как следствие, недоучет их поглощения, потерь и баланса углерода в кадастре ПГ является дискуссионным вопросом. Все лесные экосистемы, независимо от принадлежности земель, на которых они произрастают, выполняют экономические, экологические и социальные функции, как определяет понятие «управляемые земли» МГЭИК, и при этом испытывают определенную антропогенную нагрузку, хотя бы в результате того же антропогенного изменения климата. Исходя из этого тезиса, по нашему мнению, нужно учитывать поглощение атмосферного углерода, потери и баланс углерода на территории всех экосистем страны.

Учет баланса углерода на территории неуправляемых лесов (резервные леса, на которых не осуществляются лесоклиматические проекты) на землях лесного фонда и древесно-кустарниковой растительности на землях сельскохозяйственного назначения повысит оценку на 35% к данным кадастра ПГ. Современное изменение климата на большей части территории Российской Федерации положительно влияет на расширение границ ареалов распространения древесных пород и их продуктивность. Климатический фактор может увеличить оценку баланса углерода лесных экосистем примерно на 15%, что в совокупности составит примерно 50% к данным кадастра ПГ.

Выводы и предложения

1. Использование новых данных количественных характеристик лесов, полученных по результатам ГИЛ, позволило объективно увеличить оценку баланса углерода лесных экосистем в 2 раза по сравнению с данными ГЛР и достигнуть целевого показателя 2050 года.
2. Потенциал поглощения и накопления углерода лесными экосистемами до настоящего времени оценен не полностью. Учет всех лесных экосистем позволит увеличить оценку баланса углерода на 50%, до 1,6–1,8 млрд т CO_2/год при существующих объемах деструктивных нарушений.
3. Используемая в настоящее время методология оценки поглощения, потерь и баланса углерода лесных экосистем не оптимальна и нуждается в совершенствовании.
4. Стратегические документы углеродной повестки дня Российской Федерации устарели и требуют актуализации с учетом новых данных количественных и качественных характеристик лесов, результатов дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) и усовершенствованных методологий оценки поглощения, потерь и баланса углерода.
5. Необходимо продолжить работы по ГИЛ второго цикла, дополнив методику необходимыми параметрами для оценки углеродного баланса всех компонентов лесных экосистем; совершенствовать оценку потерь углерода от пожаров, вредителей и болезней, заготовки древесины на основе сочетания статистических наблюдений, наземных выборочных обследований и материалов ДЗЗ; совершенствовать методологию оценки поглощения, потерь и баланса углерода лесных экосистем, а также верифицировать результаты оценки составляющих баланса углерода на основе независимых источников данных космического мониторинга прямых измерений потоков парниковых газов с использованием непредвзятых методов обработки информации.

Список литературы

1. Шестюков, Б.Г. Глобальное потепление и его возможные причины / Б.Г. Шерстюков // Гидрометеорология и экология. − 2023. − № 70. − С. 7-37. − DOI: 10.33933/2713-3001-2023-70-7-37.
2. Аналитический обзор количественных и качественных характеристик лесов Российской Федерации: итоги первого цикла государственной инвентаризации лесов. – Текст : электронный / А.Н. Филипчук, Н.В. Малышева, Т.А. Золина, С.В. Федоров, А.М. Бердов, В.Н. Косицын [и др.] // Лесохозяйственная информация. – 2022. – № 1. – С. 5–34. − DOI 10.24419/LHI.2304-3083.2022.1.01. – URL: http://lhi.vniilm.ru/.

3. Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990–2022 гг. –Москва : ИГКЭ, Росгидромет, 2024. − Ч. 1. − 406 с. − URL: https://unfccc.int/documents/642791.

4. Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990–2023 гг. − Москва : ИГКЭ, Росгидромет, 2025. − Ч. 1. − 422 с. − URL: https://unfccc.int/documents/646536.

5. Таблицы и модели хода роста и продуктивности насаждений основных лесообразующих пород Северной Евразии (нормативно-справочные материалы) : изд. 2-е, доп. / А.З. Швиденко, Д.Г. Щепащенко, С. Нильссон, Ю.И. Булуй. – Москва : Международный институт прикладного системного анализа, 2008. – 886 с.

References

1. Shestyukov, B.G. Global Warming and Its Possible Causes // Hydrometeorology and Ecology. − 2023. − № 70. − Pp. 7–37. − DOI: 10.33933/2713-3001-2023-70-7-37.

2. Analytical Review of the Quantitative and Qualitative Characteristics of Forests in the Russian Federation: Results of the First Cycle of the State Forest Inventory / A.N. Filipchuk, N.V. Malysheva, T.A. Zolina, S.V. Fedorov, A.M. Berdov, V.N. Kositsyn [et al.] // Forestry Information. – 2022. – No. 1. – Pp. 5–34. DOI 10.24419/LHI.2304-3083.2022.1.01. – URL: http://lhi.vniilm.ru/.

3. National Report on the Inventory of Anthropogenic Emissions from Sources and Absorption by Sinks of Greenhouse Gases Not Regulated by the Montreal Protocol for 1990–2022. –Moscow : IGKE, Roshydromet, 2024. − Vol. 1. − 406 pp. URL: https://unfccc.int/documents/642791.

4. National Report on the Inventory of Anthropogenic Emissions from Sources and Absorption by Sinks of Greenhouse Gases Not Regulated by the Montreal Protocol for 1990–2023. – Moscow : IGKE, Roshydromet, 2025. − Vol. 1. − 422 pp. URL: https://unfccc.int/documents/646536.

5. Tables and Models of Growth and Productivity of Stands of Major Forest-Forming Species in Northern Eurasia (Regulatory and Reference Materials) : 2 nd ed., rev. / A.Z. Shvidenko, D.G. Schepashchenko, S. Nilsson, Yu.I. Buluy. – Moscow : International Institute for Applied Systems Analysis, 2008. – 886 p.

DOI: 10.58168/BECGD2026_605-610
УДК 630*232.43

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАСАЖДЕНИЙ С УЧАСТИЕМ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

FEATURES OF THE FORMATION OF PLANTS WITH THE PARTICIPATION OF SCOTS PINE IN THE CONDITIONS OF THE LEFT-BANK FORESTRY OF THE ASTRAKHAN REGION

Тувышкина М.А., старший преподаватель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Tuvyshkina M.A., Senior Lecturer, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Ревин А.И., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Revin A.I., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: Данная работа посвящена сравнению одновозрастных насаждений сосны обыкновенной, созданных искусственным путем с использованием различных схем смешения. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в условиях Левобережного лесничества Астраханской области наиболее высокими показателями продуктивности отличаются культуры сосны с участием в составе акации желтой, занимающей 50 % от числа посадочных мест. Максимальные показатели сосново-акациевых культур, видимо, являются следствием наличия в их составе акации желтой, обогащающей почву азотом.

Abstract: This study compares even-aged Scots pine stands created artificially using various mixing schemes. The results suggest that, in the Levoberezhnoye Forestry District of the Astrakhan Region, pine stands with yellow locust, which accounts for 50% of the stands, exhibit the highest productivity. The highest productivity of pine-acacia stands is likely due to the presence of yellow locust, which enriches the soil with nitrogen.

Ключевые слова: сосна, искусственное лесовосстановление, лесные культуры, схемы смешения пород, продуктивность.

Keywords: pine, artificial reforestation, forest cultures, species mixing schemes, productivity.

Искусственное лесовосстановление является одним из эффективных путей повышения продуктивности лесных земель [3]. Особенно актуально это для малолесных

© Тувышкина М. А., Ревин А. И., 2026

районов с засушливым климатом, к которым и относится Астраханская область. Но при создании лесных культур не всегда вырастают продуктивные леса. Из-за нарушений технологии посадки, недостаточных уходов, несоответствия пород создаваемые культуры часто погибают. Главной породой в искусственном лесовосстановлении региона является сосна, культуры которой создаются как чистые, так и в смешении с другими лиственными породами, различно влияющими на ее рост [1,2]. Нами была предпринята попытка определить наилучшие схемы создания лесных культур сосны.

В ходе работы было заложено 8 пробных площадей в сосновых насаждениях одного возраста, произрастающих в типе лесорастительных условий C_2. Таксационные элементы насаждений пробных площадей приводятся в таблице 1.

В качестве показателей продуктивности насаждений могут быть сравнены запас и средний объемный прирост насаждения на 1 га. Анализ таблицы убеждает нас в том, что наиболее высокими показателями продуктивности отличаются насаждения тех пробных площадей, в которых к моменту исследования сохранилось наибольшее количество деревьев главной породы (сосны). К категории таких насаждений могут быть отнесены насаждения, в которых заложены пробные площади № 1, 4, 6, 8. В возрасте 50 лет на площади в 1 га эти насаждения имеют от 1660 до 1840 шт. стволов сосны, тогда как в насаждениях остальных пробных площадей количество деревьев сосны составляет 915 – 1600 шт./га.

Минимальной величиной запаса и среднего объемного прироста отличаются насаждения с наименьшим количеством стволов главной породы. К таким насаждениям могут быть отнесены насаждения, в которых заложена ПП № 2, прирост которого 5,14 $м^3$ и запас 272,2 $м^3$ и насаждения ПП № 3 прирост которого равен 5,78 $м^3$ и запас 289,8 $м^3$.

Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше носителей прироста (стволов сосны), тем выше показатель продуктивности насаждений. Этот вывод в свою очередь выступает в пользу обоснования наиболее высоких показателей продуктивности чистых культур сосны. Исключение в данном случае составляет насаждение ПП № 1, имеющее максимальную величину запаса и среднего объемного прироста на 1 га. Это насаждение сосны, созданное в смеси с акцией желтой. Оно имеет запас 413,3 $м^3$/га и средний объемный прирост 8,62 $м^3$/га, т.е. показатель продуктивности этого насаждения на 12,8 % выше продуктивности чистых культур сосны (ПП № 8), занимающих по размеру этих показателей 2-е место. Это обстоятельство позволяет согласиться с проявлением положительного влияния на рост главной породы (сосны) акации желтой, выступающей в составе этого насаждения в качестве подлесочной породы.

Следовательно, в данном случае еще раз подтверждается общеизвестное в лесоводственной литературе положение о положительном влиянии акации желтой как азотособирателя на рост древесных пород, произрастающих совместно с этим кустарником. Кроме того, акация желтая, как и другие подлесочные породы, выступает и в качестве фактора, препятствующего задернению почвы, а, следовательно, и иссушению почвенных горизонтов травянистой растительностью.

Что касается распределения деревьев по категориям технической годности, то участие деловых стволов колеблется в небольших пределах, в насаждениях большинства пробных площадей этот показатель близок к 100 %. Исключение представляет насаждение ПП № 4,

где самый низкий процент деловых стволов (91,8%), что можно объяснить излишней перезагущенностью пробы. На этой пробе наибольшее число деревьев (1840 шт./га). По состоянию деловых и дровяных стволов исследуемые сосняки относятся к первому классу товарности.

Для характеристики различий в показателях полнодревесности стволов в зависимости от количества их на площади приводятся средние значения видовых чисел насаждений заложенных нами пробных площадей.

Таблица 1 - Краткая таксационная характеристика насаждений пробных площадей

№ п/п	Схема смешения	Густота посадки, шт.	Таксационная характеристика в момент исследования												Товарная структура насаждений				
			Возраст, лет	Число стволов главной породы на 1га							Полнота	Запас, $м^3$/га	Средний прирост, $м^3$	Среднее значение видовых чисел	Деловая древесина, $м^3$/га				Дрова, $м^3$/га
				общее		деловые		полуделовые		дровяные					крупная	средняя	мелкая	итого	
				шт.	%	шт.	%	шт.	%	шт.	%								
1	С – ак. ж.	9520	50	1755	100	1635	93	95	5,6	25	1,4	0,92	413,4	8,62	0,472	-	204,9	134,1	339	27,1
2	С – кл. остр.	9520	50	1345	100	1330	98,9	5	0,4	10	0,7	0,82	272,2	5,14	0,488	-	102,3	125,2	227,5	13,8
3	С – ак. ж. – Д – ак. ж.	9520	50	915	100	855	93,4	5	0,6	55	6,0	0,84	289,8	5,78	0,480	9,3	164,6	64,7	238,6	17,9
4	С - бузина	9520	50	1840	100	1690	91,8	-	-	150	8,2	0,91	300,6	6,0	0,469	-	85,0	156,8	241,8	25,2
5	С – бер. евр.	9520	50	1600	100	1515	94,7	-	-	58	5,3	1,02	360,0	7,20	0,486	1,85	149,1	139,4	290,4	26,4
6	С – Д	9520	50	1775	100	1710	96,3	5	0,3	60	3,4	1,04	364,0	7,28	0,483	-	128,3	171,2	299,5	22,0
7	С – кл. тат.	9520	50	1455	100	1395	95,9	10	0,6	50	3,5	0,96	326,0	6,52	0,461	7,4	140,2	123,4	271,0	17,9
8	С - С	9520	50	1660	100	1590	95,8	-	-	70	4,2	1,04	366,4	7,32	0,506	1,85	145,5	150,3	297,9	24,4

Приведенные показатели свидетельствуют о незначительном различии видовых чисел соответствующим насаждениям отдельных пробных площадей. Исключение, в данном случае, составляет лишь значение видового числа, соответствующее насаждению ПП № 8, представляющего собой чистые культуры сосны. Известно, что это насаждение имело максимальное число посадочных мест, занятых главной породой – сосной, т.е. смыкание этого древостоя и процесс очищаемости от сучьев прошел в более раннем возрасте, нежели в культурах, созданных по другим схемам смешения, поэтому стволы деревьев отличались незначительной сбежистостью, а, следовательно, и наиболее высокой полнодревесностью.

Помимо перечисленных выше признаков, определяющих качественное состояние исследуемых нами насаждений, установлена товарная структура. Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что максимальный выход деловой древесины, составляющий 339 м^3, соответствует насаждению ПП № 1, созданному по схеме: С – ак. ж. – С – ак. ж. Этому же насаждению соответствует максимальная величина общего запаса стволовой древесины, составляющая 413 м^3/га. Как указывается выше, максимальный запас стволовой древесины этого насаждения, а, следовательно, и максимальный размер общей продуктивности его объясняется положительным влиянием примеси к сосне акации желтой (50 % от числа посадочных мест), которая, как известно, является азотособирателем. В данном случае наличный запас стволовой древесины уподобляется общей продуктивности по той причине, что в исследуемых насаждениях рубок ухода до момента выполнения нами исследования не производилось.

Минимальный запас стволовой древесины и деловой древесины соответствует насаждению ПП № 2. Обусловлено это тем, что в момент посадки этих культур в качестве примеси к сосне был высажен клен остролистный, который к моменту исследования полностью выпал из состава этих культур, а оставшийся древостой сосны с количеством стволов 1345 шт./га не восполнил потери в приросте, прошедшие за счет выпадения клена остролистного.

С учетом этого признака и в случае отсутствия акации желтой, как посадочного материала, в настоящее время Левобережное лесничество создает чистые рядовые культуры сосны. Приведенные в таблице показатели, характеризующие продуктивность культур сосны с акацией желтой и чистых культур, которые в настоящее время получили наиболее широкое применение, могут использоваться при выявлении экономического эффекта, который может быть получен только за счет отказа от создания чистых культур и заменой их культурами сосны с подлеском из акации желтой.

В результате выполненных нами исследований представляется возможным сделать выводы о том, что из общей серии анализируемых культур наиболее высокими показателями отличаются культуры сосны с участием в составе акации желтой, занимающей 50 % от числа посадочных мест. Эти культуры имеют наибольший размер запаса стволовой древесины равный 413 м^3/га, а, следовательно, и максимальную величину среднего объемного прироста, который равен 8,6 м^3/га. Такой вывод без производства качественного анализа состава почвы может быть реальным, т.к. все

опытные участки культур непосредственно примыкают друг к другу и занимают одинаковые почвенно-грунтовые условия. Также культуры сосны, созданные в смешении с акацией желтой, отличаются и наиболее высокими качественными показателями. Они имеют максимальный выход деловой древесины, составляющий 399 м^3/га или 82 % от общего запаса деловой древесины, а в пределах деловой и максимальный запас крупной и средней. Таким образом, представляется возможными рекомендовать производственникам Левобережного лесничества в процессе облесения пустырей, прогалин, необлесившихся лесосек создавать культуры сосны в смешении с акацией желтой, оказывающей, положительное влияние на рост и продуктивность главной породы – сосны.

Список литературы

1. Писаренко, А. И. Создание искусственных лесов / А. И. Писаренко, М. Д. Мерзленко. – М.: Агропромиздат, 1990. – 270 с.

2. Правдин, Л. Т. Сосна обыкновенная / Л.Т. Правдин. – М: Наука, 1964. – 191 с.

3. Чернов, Н. Н. Лесокультурное дело на Урале: становление, состояние, пути дальнейшего развития: автореф. дисс. … д-ра с.-х. наук. – Екатеринбург, 2002. – 36 с.

References

1. Pisarenko, A. I. “Creation of Artificial Forests” (A. I. Pisarenko and M. D. Merzlenko). Moscow: Agropromizdat, 1990. 270 p.

2. Pravdin, L. T. “Scots Pine.” Moscow: Nauka, 1964. 191 p.

3. Chernov, N. N. “Silviculture in the Urals: Development, Status, and Further Development”: Abstract of a Ph.D. Dissertation (Agricultural Sciences). Yekaterinburg, 2002. 36 p.

DOI: 10.58168/BECGD2026_611-618

УДК 630*232.4

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ СТЕПИ, ПОЛУПУСТЫНИ И ПУСТЫНИ ЮГО-ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

INFLUENCE OF CLIMATE ON THE SURVIVABILITY OF FOREST CROPS IN STEPPE, SEMI-DESERTS AND DESERT CONDITIONS OF THE SOUTH-EAST OF EUROPEAN RUSSIA

Турчин Т.Я., доктор сельскохозяйственных наук, директор филиала федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция», Вёшенская, Ростовская область, Россия

Ермолова А.С., кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель группы защитного лесоразведения филиала федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция», Вёшенская, Ростовская область, Россия

Turchin T.Ya., Doctor of Agricultural Sciences, director of Branch office of Federal Budget Institution «Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry» «South-European Scientific Research Forest Experiment Station», Veshenskaja, Rostov region, Russia

Ermolova A.S., Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Protective Afforestation Group, Branch of Branch office of Federal Budget Institution «Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry» «South-European Scientific Research Forest Experiment Station», Veshenskaja, Rostov region, Russia

Аннотация: в статье дана характеристика климата юго-востока европейской части России по основным показателям, влияющим на приживаемость растений в лесных культурах. На основании современных исследований, в том числе собственных, установлено изменение климатических показателей в направлении повышения засушливости региона. Проведена оценка приживаемости в лесных культурах в степной, полупустынной и пустынной природных зонах на примере Республики Калмыкия. Установлено влияние количества атмосферных осадков, их распределения в течение года и температурно-влажностного режима на приживаемость в лесных культурах древесных и кустарниковых пород.

Abstract: article characterizes the climate of the southeastern european part of Russia using key parameters influencing plant survival in forest plantations. Based on current research, including our own, we have established a shift in climate parameters toward increasing aridity in

© Турчин Т. Я., Ермолова А. С., 2026

the region. The survival rate of forest plantations in steppe, semi-desert, and desert natural zones is assessed using the Republic of Kalmykia as an example. The influence of precipitation amount, its distribution throughout the year, and temperature and humidity on the survival rate of tree and shrub species in forest plantations is determined.

Ключевые слова: климатические показатели, степная зона, полупустынная зона, пустынная зона, лесные культуры, приживаемость растений в лесных культурах

Keywords: climate change, steppe zone, semi-desert zone, desert zone, forest crops, plant survival in forest crops

Актуальность исследования обусловлена нарастанием процессов деградации и опустынивания земель на территории региона исследования, которые напрямую связаны с жесткими климатическими условиями и их колебаниями – малым количеством осадков и высокими значениями температуры воздуха. Лесовосстановление является одним из важных мероприятий в комплексе мер по борьбе с деградацией земель. Эффективность лесовосстановления связана в первую очередь с климатическими параметрами и их колебаниями на территории региона исследования, а также зависит от применения технологий, разработанных с учетом специфики климатических и почвенных характеристик региона.

Цель исследования – выявить тенденции в изменении приживаемости в регионе исследования в зависимости от таких климатических показателей как количество осадков и температура воздуха.

Задачи исследования: охарактеризовать климат юго-востока европейской части России по основным показателям, влияющим на приживаемость растений в лесных культурах; привести и охарактеризовать средние показатели приживаемости основных лесообразующих пород в лесных культурах; установить наличие и степень тесноты связи приживаемости в лесных культурах с климатическими показателями региона.

Результаты и обсуждение. Юго-восток европейской части России (далее – юго-восток ЕЧР) приурочен к степной зоне и зонам полупустыни и пустыни, поэтому изначально на применяемые технологии лесовосстановления существенно влияет характерная для региона засушливость. Аридность климата определяется недостаточностью атмосферного увлажнения для роста культивируемых (лесных или сельскохозяйственных) растений и высокими температурами воздуха. В связи с этиv для лесовосстановления подбираются наиболее засухоустойчивые лесообразующие породы, применяются технологии создания лесных культур, направленные на максимально возможное сохранение почвенной влаги.

В целом для территории юго-востока ЕЧР характерно градиентное ужесточение климатических условий по мере продвижения с северо-запада на юго-восток. Климат в регионе изменяется от умеренно-континентального с неустойчивым увлажнением, сухим и жарким летом и сравнительно малоснежной и умеренно-холодной зимой в степной зоне до резко континентального с жарким и сухим летом и холодной малоснежной зимой в зонах полупустыни и пустыни. Количество получаемой территорией солнечной радиации изменяется от 2100 до 2400 часов/год, при этом среднее количество доступной энергии варьирует от степи к пустыне от 110 до 120 ккал/см^2, а радиационный баланс на

протяжении большей части года является положительным, что свидетельствует о весьма высокой обеспеченности теплом юго-востока ЕЧР.

Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход и составляет в среднем –5…–8^{0}С в январе, +25…+26^{0}С в июле. Минимальная температура января составляет –34…–37^{0}С, максимальная температура воздуха июля +42^{0}С, а в поселке Утта достигает +45,4°С (полюс жары). Сумма активных температур в степной части территории составляет 2700–3000^{0}С, в полупустыне и пустыне достигает 3300–3600^{0}С и в целом по региону указывает на необходимость подбора для выращивания устойчивых к высоким температурам растений. Вегетационный период длится от 150–180 дней на территории степной зоны и до 200–216 дней в полупустыне и пустыне.

С нарастанием теплообеспеченности территорий юго-востока ЕЧР наблюдается снижение их обеспеченности влагой и рост испаряемости, что обусловливает усиление засушливости в пределах региона. Так, для северных и северо-западных территорий, приуроченных к степной зоне количество выпадающих осадков за год может достигать 650-500 мм, в среднем составляя 400–420 мм. Для южных и юго-восточных территорий этот показатель в среднем равен 210–320 мм/год. Следует учитывать, что в формировании осадков важную роль играет также подстилающая поверхность, прохождение циклонов, таким образом, четкий градиент по этому показателю в некоторых случаях может не прослеживаться. Испаряемость обусловлена высоким термическим режимом и характеризует территорию региона как остро влагодефицитную. Этот показатель стабильно превышает количество выпадающих осадков и составляет в степной зоне 800–900 мм/год, в полупустыне и пустыне – 1000–1100 мм/год.

Еще одним показателем, характеризующим влагообеспеченность территории с учетом количества получаемого тепла, является гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова. Изменяясь, на территории юго-востока ЕЧР в пределах от 0,77 до 0,30, гидротермический коэффициент указывает на засушливость региона, причем для его северной и северо-западной части характерна средняя степень засушливости, а южная и юго-восточная часть отличаются сильной и очень сильной степенью засушливости.

Снежный покров на территориях юго-востока ЕЧР неустойчивый, в среднем глубиной 16–20 см в степной зоне, до 10-11 см – в полупустынной и пустынной зонах. Зимой часто наступают оттепели, иногда наблюдаются бесснежные зимы.

Для региона в летний период характерны суховеи, приносящие сильно разогретые воздушные массы воздуха с очень низкой влажностью. Суммарное количество дней с суховеями в степной зоне региона составляет 20–35, в полупустынной и пустынной зоне достигает 100–120 дней. Действие сильных ветров при значительном иссушении почв приводит к образованию на территории региона пыльных бурь.

Современные исследования в области деградации и опустынивания земель в различных субъектах Российской Федерации свидетельствуют о том, что главными факторами негативного влияния на аридные территории являются антропогенное воздействие и изменение климатических показателей в направлении повышения засушливости [1–5]. На основании собственных исследований на тестовых полигонах в

Ростовской области установлен факт повышения среднегодовой температуры на 1,5°С и уменьшение количества выпадающих осадков на 76,9 мм [6].

Оценка влияния климатических показателей на приживаемость растений в лесных культурах в условиях юго-востока ЕЧР была проведена на основании детальных исследований и ретроспективного анализа эффективности лесовосстановления, проводимых филиалом ФБУ ВНИИЛМ «Южно-европейская НИЛОС» в Республике Калмыкия. Указанный субъект приурочен к степной, полупустынной и пустынной природным зонам, объемы создания лесных культур здесь весьма высокие (более 1 тыс. га ежегодно), при этом по степени засушливости и интенсивности процессов опустынивания территория характеризуется как одна из наименее благоприятных для выращивания леса на юго-востоке ЕЧР и имеет самую низкую лесистость в стране.

Территория степной зоны Республики Калмыкия приурочена к поясу наиболее плодородных в регионе черноземов и темно-каштановых почв, здесь также складываются наиболее благоприятные условия увлажнения. Сравнительная оценка состояния лесных культур в степном Башантинском лесничестве по показателям приживаемости и сохранности показывает, что лесные культуры основных лесообразующих пород (дуба черешчатого и вяза приземистого), созданные 15 и более лет назад характеризуются как более успешные по сравнению с лесными культурами, создаваемыми в настоящее время (начиная с 2020 г.) при неизменной технологии производства. Об этом свидетельствует формирующаяся густота лесных культур, процесс смыкания растений в ряду и междурядье. Так, 10-15-летние лесные культуры характеризуются сохранностью растений на уровне 50-60%, их густота составляет 1100-1300 шт/га, повсеместно наблюдается смыкание растений в рядах и частичное смыкание в междурядьях, сформирован древесный полог и лесная среда под ним. Более молодые лесные культуры в возрасте 4-5 лет характеризуются густотой 300-700 шт/га и без дополнений не могут быть переведены в земли, на которых расположены леса, приживаемость их на уровне 20-30%, смыкание в рядах наблюдается редко, а в междурядьях – не ожидается.

Ранее нами была проанализирована взаимосвязь количества осадков и их распределения в течение года с приживаемостью в лесных культурах первого года роста одной из основных лесообразующих пород – вяза приземистого – в условиях полупустынной зоны [7]. Оценивались показатели приживаемости и суммарного количества осадков в разные периоды года за 2020–2024 гг. Установлено, что приживаемость вяза достаточно сильно коррелирует (коэффициент корреляции 0,65) с количеством осадков, выпадающих за год. Однако наибольшее влияние на успешность приживания растений оказывает сумма осадков гидрологического года (01.10–30.09 каждого года), о чем свидетельствует величина коэффициента корреляции, равная 0,78, а также сумма осадков гидрологического зимнего полугодия (01.10–31.03 каждого года) с коэффициентом корреляции 0,76. Таким образом, приживаемость в лесных культурах вяза приземистого на первом году роста на 58-60% определяется количеством осадков, выпадающих в течение гидрологического года и определяющих влажность почвы на начало вегетационного периода, которая критически важна для успешного приживания

высаживаемых сеянцев. Влияние засушливого календарного года на приживаемость сглаживается за счет перераспределения осадков во времени. Так в анализируемом периоде засушливыми были 2020 и 2024 гг. Однако, за счет большего количества осадков, выпавших перед началом вегетационного периода 2024 г., зарегистрирована приживаемость в 3 раза выше по сравнению с показателями 2020 г.

Анализ приживаемости лесных культур в первые два года роста с большим ассортиментом пород на территории пустынного Каспийского лесничества и полупустынных Элистинского и Октябрьского лесничеств, также показал критически важное влияние на эффективность лесовосстановления уровня атмосферного увлажнения, его распределения в течение года и продолжительности засухи на протяжении вегетационного периода [8]. Оценивалась приживаемость в лесных культурах вяза приземистого, лоха узколистного, джузгуна безлистного, ясеня зеленого, дуба черешчатого и других древесных и кустарниковых пород, высаженных в 2024 г. в Октябрьском, Элистинском и Каспийском лесничествах Республики Калмыкия. Для 2024 и 2025 гг. были оценены температурно-влажностные характеристики с применением индекса де Мартонна для каждого месяца года. Было установлено, что 2024 г., весной которого была высажена основная часть опытных лесных культур, по температурно-влажностным характеристикам был значительно менее благоприятным, чем 2025 г. Количество осадков, выпавшее в 2024 г., по лесничествам составило от 66,2 до 98,7% от среднемноголетней нормы, в то время как в 2025 г. выпало на 13,2–25,4% больше осадков, чем средняя многолетняя норма. В 2024 г. засуха продолжалась 5-6 месяцев в году и была непрерывной в Каспийском и Элистинском лесничестве, а в Октябрьском лесничестве прерывалась только на один месяц – июнь. Важно также отметить, что засухи в 2024 году началась в апреле, т.е. спустя непродолжительное время после посадки лесных культур. В 2025 году засуха на территории Элистинского и Октябрьского лесничеств продолжалась только 1 месяц в году, а на территории Каспийского лесничества длилась 4 месяца – с мая по июль и в октябре. Таким образом, 2024 г. по климатическим показателям характеризовался как засушливый. В то же время, как указано выше, высокую степень влияния на приживаемость лесных культур в календарном году имели характеристики гидрологического года. В таблице 1 охарактеризовано количество осадков, аккумулируемых в почве в периоды, предшествующие вегетации 2024 и 2025 гг.

Таблица 1 – Количество осадков зимнего гидрологического полугодия в лесничествах Республики Калмыкия

Природная зона, лесничество	Сумма осадков зимнего гидрологического полугодия, мм доля от среднемноголетней годовой нормы осадков, %	
	01.10.2023г.–31.03.2024 г.	01.10.2023г.–31.03.2024 г.
Пустынная зона, Каспийское	118 48	163 67

Полупустынная зона, Элистинское	208 54	165 43
Полупустынная зона, Октябрьское	262 83	98 31

Сравнивая условия увлажнения зимнего гидрологического полугодия за два года, можем отметить, что к началу вегетационного периода 2024 г. было накоплено большее количество влаги по сравнению с 2025 г. Следовательно, при общей засушливости 2024 г. условия для приживаемости растений в заложенных в начале года (весной) культурах были лучше.

Наиболее засухоустойчивый джузгун безлистный на первом году роста в условиях пустыни в Каспийском лесничестве продемонстрировал приживаемость на уровне 41-73%, а по итогам второго года количество прижившихся растений составило 27-34%. Заметно снизилась приживаемость лоха узколистного – с 57% в первом году роста до 4% во втором году. Лесные культуры вяза приземистого погибли уже по результатам первого года роста, приживаемость составила 11%.

В условиях полупустыни в Элистинском и Октябрьском лесничествах достаточно высокая приживаемость была зарегистрирована в лесных культурах умеренно засухоустойчивых пород в первый год роста: у вяза от 58 до 69%, у робинии лжеакации и ясеня зеленого – до 70%. Во второй год роста приживаемость ожидаемо снизилась, но не критично: до 48% у вяза, до 41–50% у ясеня, до 45% у робинии. Гибель лесных культур была зарегистрирована в первый год роста у сосны крымской, айланта высочайшего, аморфы кустарниковой, дуба черешчатого.

В целом приживаемость основных лесообразующих древесных и кустарниковых пород (вяза приземистого, джузгуна безлистного, лоха узколистного, робинии лжеакации, ясеня зеленого) в лесных культурах Республики Калмыкия по результатам первого года роста находилась на высоком уровне, что, по нашему мнению, обусловлено значительным количеством аккумулированной за период зимнего гидрологического полугодия влаги. Снижение количества прижившихся растений на втором году роста мы также связываем с меньшим количеством аккумулированной влаги перед началом вегетационного периода.

Вывод. Юго-восточная часть европейской части России характеризуется по климатическим показателям как аридная территория, на которой в настоящее время наблюдается процесс усиления засушливости. Одними из главных факторов, определяющих эффективность лесовосстановления в регионе, является количество осадков и температурный режим территории. На примере Республики Калмыкия показано, как влияют такие климатические показатели как количество атмосферных осадков, их распределение на протяжении года, а также комплексный температурно-влажностный режим в разных лесничествах субъекта на приживаемость древесных и кустарниковых пород.

Список литературы

1. Национальный доклад «Глобальный климат и почвенный покров России: опустынивание и деградация земель, институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации (сельское и лесное хозяйство)» / под. ред. Р.С.-Х. Эдельгериева). Том 2. Москва: ООО «Издательство МБА», 2019. – 476 с. – ISBN 978-5-6043225-6-7.

2. Национальный доклад «Глобальный климат и почвенный покров России: проявления засухи, меры предупреждения, борьбы, ликвидация последствий и адаптационные мероприятия (сельское и лесное хозяйство)» / под. ред. Р.С.-Х. Эдельгериева). Том 3. Москва: ООО «Издательство МБА», 2021. – 700 с. – ISBN 978-5-6045103-9-1.

3. Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием Астраханской области: монография / под. ред. К.Н. Кулика. – Волгоград – Астрахань: ФНЦ агроэкологии РАН, 2024. – 320 с. – ISBN 978-5-9631-1161-1.

4. Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием Волгоградской области: монография / под. ред. К.Н. Кулика. – Волгоград: ФНЦ агроэкологии РАН, 2024. – 256 с. – ISBN 978–5–9631–1160–4.

5. Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием Республики Калмыкия: монография / под. ред. К.Н. Кулика. – Волгоград – Элиста: ФНЦ агроэкологии РАН, 2024. – 300 с. – ISBN 978–5-9631–1156–7.

6. Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием Ростовской области: монография / под. ред. К.Н. Кулика. – Волгоград – Ростов-на-Дону: ФНЦ агроэкологии РАН, 2024. – 240 с. – ISBN 978–5-9631–1162–8.

7. Банникова, О.А. Влияние различных режимов осадков на приживаемость лесных культур вяза приземистого в Элистинском лесничестве / О.А. Банникова, Т.Я. Турчин, Д.П. Заболотский // Агроэкологические аспекты защитного лесоразведения и комплексных мелиораций в адаптивно-ландшафтных системах земледелия: материалы научно-практической конференции с международным участием, г. Волгоград, 21-23 окт. 2025 г. – Волгоград: ФНЦ агроэкологии РАН, 2025. – с 11–15.

8. Турчин, Т.Я. Влияние абиотических факторов на приживаемость лесных культур в Республике Калмыкия /Т.Я. Турчин, А.А. Мартынюк, А.С. Ермолова, Е.Н. Пронина // Лесохозяйственная информация. – 2026. – № 2. – С. 14–29.

References

1. National report "Global climate and soil cover of Russia: desertification and land degradation, institutional, infrastructural, technological adaptation measures (agriculture and forestry)" / ed. R.S.-Kh. Edelgeriev). Volume 2. Moscow: MBA Publishing House, 2019. - 476 p. - ISBN 978-5-6043225-6-7.

2. National report "Global climate and soil cover of Russia: drought manifestations, prevention and control measures, mitigation of consequences and adaptation activities

(agriculture and forestry)" / ed. R.S.-Kh. Edelgeriev). Volume 3. Moscow: OOO "Izdatelstvo MBA", 2021. - 700 p. - ISBN 978-5-6045103-9-1.

3. National action program to combat desertification of the Astrakhan region: monograph / ed. K.N. Kulik. - Volgograd - Astrakhan: Federal Scientific Center of Agroecology, Russian Academy of Sciences, 2024. - 320 p. - ISBN 978-5-9631-1161-1.

4. National action program to combat desertification of the Volgograd region: monograph / ed. K.N. Kulik. - Volgograd: Federal Scientific Center of Agroecology, Russian Academy of Sciences, 2024. - 256 p. - ISBN 978–5–9631–1160–4.

5. National Action Program to Combat Desertification of the Republic of Kalmykia: monograph / ed. K. N. Kulik. - Volgograd - Elista: Federal Scientific Center of Agroecology RAS, 2024. - 300 p. - ISBN 978–5-9631–1156–7.

6. National Action Program to Combat Desertification of the Rostov Region: monograph / ed. K. N. Kulik. - Volgograd - Rostov-on-Don: Federal Scientific Center of Agroecology RAS, 2024. - 240 p. - ISBN 978–5-9631–1162–8.

7. Bannikova, O. A. Influence of Different Precipitation Regimes on the Survival of Siberian Elm Forest Cultures in the Elista Forestry / O. A. Bannikova, T. Ya. Turchin, D.P. Zabolotsky // Agroecological aspects of protective afforestation and complex melioration in adaptive-landscape farming systems: Proceedings of the scientific and practical conference with international participation, Volgograd, October 21-23, 2025. – Volgograd: Federal Scientific Center of Agroecology, Russian Academy of Sciences, 2025. – pp. 11–15.

8. Turchin, T. Ya. The influence of abiotic factors on the survival rate of forest crops in the Republic of Kalmykia / T. Ya. Turchin, A. A. Martynyuk, A. S. Ermolova, E. N. Pronina // Forestry information. – 2026. – No. 2. – pp. 14–29.

DOI: 10.58168/BECGD2026_619-624
УДК 004.8:331.5

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА

IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES ON THE MODERN LABOR MARKET

Тюнина А.М., магистрант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Tyunina A.M., Master's Student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация:В статье рассматривается влияние технологий искусственного интеллекта на современный рынок труда Российской Федерации. Проанализированы основные направления внедрения искусственного интеллекта в различных секторах экономики, а также его воздействие на структуру занятости населения. Особое внимание уделено профессиям, подверженным автоматизации, появлению новых направлений профессиональной деятельности и изменению требований работодателей к квалификации работников. Рассмотрены перспективы развития рынка труда, экономические преимущества использования искусственного интеллекта и необходимость непрерывного профессионального обучения в условиях цифровой трансформации экономики.

Abstract: The article examines the impact of artificial intelligence technologies on the modern labor market of the Russian Federation. The main directions of AI implementation in various sectors of the economy and its influence on employment structure are analyzed. Special attention is paid to professions exposed to automation, the emergence of new professional fields, and changes in employer requirements for workforce qualifications. The study also considers labor market development prospects, economic benefits of AI adoption, and the importance of continuous professional education in the context of digital transformation.

Ключевые слова: искусственный интеллект, рынок труда, автоматизация, цифровая трансформация, занятость населения, профессиональные компетенции, цифровая экономика, производительность труда, переподготовка кадров, инновационные технологии.

Keywords: artificial intelligence, labor market, automation, digital transformation, employment, professional competencies, digital economy, labor productivity, workforce retraining, innovative technologies.

Искусственный интеллект является одной из наиболее быстро развивающихся технологий цифровой экономики. Его внедрение позволяет автоматизировать процессы обработки данных, принимать управленческие решения на основе анализа больших

© Тюнина А. М., 2026

массивов информации и повышать производительность труда. В Российской Федерации технологии искусственного интеллекта активно внедряются в банковском секторе, промышленности, сфере услуг, транспорте и государственном управлении. Одновременно с ростом уровня автоматизации происходит изменение структуры рынка труда: часть профессий трансформируется, появляются новые требования к компетенциям работников и новые направления профессиональной деятельности.

Вопрос влияния искусственного интеллекта на занятость населения приобретает особую актуальность в условиях цифровой трансформации экономики. В связи с этим возникает необходимость оценки как положительных эффектов внедрения ИИ, так и потенциальных рисков для работников и работодателей.

Целью статьи является анализ влияния технологий искусственного интеллекта на современный рынок труда Российской Федерации.

Под искусственным интеллектом понимают совокупность технологий и алгоритмов, способных выполнять задачи, требующие интеллектуальной деятельности человека: анализ информации, прогнозирование, распознавание объектов, обработку текста и принятие решений. Современное развитие ИИ связано с использованием машинного обучения, нейронных сетей, технологий компьютерного зрения и обработки естественного языка.

Наибольший спрос сегодня приходится на генеративные модели, способные создавать текстовый и графический контент, а также программный код. Применение таких ИИ-инструментов позволяет бизнесу сокращать издержки, мгновенно обрабатывать информационные массивы и отлаживать внутренние регламенты. Вследствие этого искусственный интеллект выступает катализатором хозяйственного роста и постепенно меняет конфигурацию рынка вакансий.



Рисунок 1 – Основные направления применения технологий искусственного интеллекта в современной экономике.

В России темпы интеграции ИИ-решений уверенно набирают обороты. Наибольшую активность в этом направлении демонстрируют ИТ-компании, банковский сектор, розничные сети и телеком-операторы. Умные алгоритмы применяются для

прогнозной аналитики, моделирования спроса, автоматизации общения с клиентами и роста операционной эффективности. Дополнительным ускорителем процессов выступает государственная поддержка, открывающая новые области для внедрения.

Цифровой интеллект переформатирует как организационные модели, так и профильные требования к персоналу. В этой связи анализ происходящих сдвигов приобретает высокую научную и практическую ценность.

Распространение искусственного интеллекта оказывает всё более заметное влияние на организацию труда и требования к квалификации работников, что делает изучение данных процессов особенно актуальным.



Рисунок 2 – Отрасли российской экономики, наиболее активно внедряющие технологии искусственного интеллекта.

Внедрение ИИ в России опирается на общегосударственный курс цифровизации. Базовым ориентиром здесь выступает Национальная стратегия, которая задаёт вектор применения нейросетей в хозяйственном секторе, администрировании и социальной инфраструктуре.

Правительственный курс нацелен на формирование благоприятной среды для производства отечественных ИИ-продуктов, усиление позиций национального бизнеса на глобальных рынках и воспитание кадрового резерва для работы в цифровой среде. На текущем этапе активно финансируются проекты по созданию софта, открываются специализированные научные лаборатории, расширяется учебная база по Data Science и машинному обучению. Приоритет отдан интеграции «умных» алгоритмов в рабочие процессы ведомств и промышленных гигантов. Бюджетная поддержка ускоряет переход экономики на цифровые рельсы и расширяет поле для применения ИИ в занятости. Параллельно ужесточаются стандарты цифровой грамотности сотрудников и их готовности к непрерывному повышению квалификации.



Рисунок 3 – Основные направления государственной политики России в области искусственного интеллекта.

Внедрение технологий искусственного интеллекта приводит к автоматизации прежде всего рутинных и повторяющихся операций. Наибольшему риску трансформации подвержены профессии, связанные с обработкой стандартной информации, вводом данных, первичным анализом документов и типовым взаимодействием с клиентами.

К таким видам деятельности относятся работа операторов колл-центров, специалистов технической поддержки первого уровня, кассиров, сотрудников документооборота и отдельных категорий бухгалтеров. Использование интеллектуальных систем позволяет значительно сократить время выполнения подобных задач и уменьшить потребность в ручном труде.

При этом в большинстве случаев речь идёт не о полном исчезновении профессий, а об изменении их содержания и перераспределении трудовых функций между человеком и цифровыми технологиями.

Одновременно с автоматизацией создаются новые направления профессиональной деятельности. На рынке труда растёт спрос на специалистов по анализу данных, машинному обучению, разработке интеллектуальных систем и цифровой трансформации бизнеса.

Особую востребованность приобретают профессии Data Scientist, ML-инженер, инженер по работе с большими данными, специалист по внедрению ИИ-решений и аналитик цифровых процессов. Сегодня работодатель смотрит не только на «харды». На первый план выходят управленческие навыки, нестандартное мышление и умение взаимодействовать с цифровыми ассистентами. При этом внедрение нейросетей не означает массовых увольнений - скорее, переформатирует обязанности и ужесточает критерии отбора.



Рисунок 4 – Трансформация рынка труда под влиянием искусственного интеллекта.

Кадровый запрос смещается: узкопрофессиональный бэкграунд теперь дополняется цифровой культурой, аналитическим чутьём и навыками обработки данных с помощью ИИ. Бизнес ищет гибких специалистов, которые легко перестраиваются под новые алгоритмы работы. В таких условиях обучение становится не привилегией, а пропуском в профессию.

Автоматизация же даёт компаниям тройной эффект: рост выработки, снижение издержек и более точные управленческие решения. Высвобождая сотрудников от рутины, предприятия перенаправляют их усилия на стратегические задачи и ускоряют производственные циклы.

Помимо прямых выгод, развитие ИИ порождает целые индустрии - от производства софта до консалтинга по внедрению. Однако технологический прогресс несёт и обратную сторону: часть профессий обесценивается, людям приходится менять специальности, а работодатели поднимают планку требований. В группе риска - сотрудники на рутинных операциях; для них вопрос переобучения становится экзистенциальным.

В новой реальности удержаться на плаву можно только через постоянную учёбу. Регулярное пополнение багажа знаний превращается в главную страховку от безработицы. Приоритетными направлениями для повышения квалификации становятся цифровая грамотность, работа с данными и управление нейросетевыми инструментами. Подготовка таких кадров - фундамент для гармоничного сосуществования человека и машины в будущей экономике.

Как показал проведённый анализ, влияние ИИ на российский рынок труда уже нельзя игнорировать. С одной стороны, это драйвер производительности и автоматизации, с другой - триггер серьёзной профессиональной перестройки. Наибольшие трансформации ожидают монотонные специальности, тогда как вакансии для аналитиков и разработчиков активно множатся. Ключ к успешной адаптации - непрерывный апгрейд навыков и доступные программы переквалификации.

Резюмируя: ИИ - не просто робот-заменитель, а катализатор новых карьерных траекторий. Только комплексный подход, включающий технологии, господдержку и

кадровые инвестиции, позволит стране пройти цифровой переход без социальных потрясений и укрепить свои позиции на мировой арене.

Список литературы

1. Алиев, И. М. Влияние технологий искусственного интеллекта на рынок труда в России / И. М. Алиев // Журнал правовых и экономических исследований. – 2019. – № 4. – С. 7-12. – DOI 10.26163/GIEF.2019.18.73.001. – EDN VTLMZC.

2. Демин, А. Н. Технологический кругозор и адаптация к рынку труда выпускников профессиональных учебных заведений / А. Н. Демин, Е. И. Зыкова // Мир науки, культуры, образования. – 2025. – № 3(112). – С. 51-53. – DOI 10.24412/1991-5497-2025-3112-51-54. – EDN JCLAWH.

3. Гридина, В. В. Искусственный интеллект и современный рынок труда в сфере информационных технологий / В. В. Гридина // Мир науки. Социология, филология, культурология. – 2024. – Т. 15, № 2. – EDN SEJHVE.

4. Кубицкий, С. И. Роль социального партнерства рынков образования и труда в современной России : монография / С. И. Кубицкий ; С. И. Кубицкий. – Москва : Фотохудожник, 2006. – ISBN 5-93441-096-2. – EDN QRCVBR.

References

1. Aliev, I. M. The impact of artificial intelligence technologies on the labor market in Russia / I. M. Aliev // Journal of Legal and Economic Research. – 2019. – No. 4. – Pp. 7-12. – DOI 10.26163/GIEF.2019.18.73.001. – EDN VTLMZC.

2. Demin, A. N., & Zykova, E. I. Technological outlook and adaptation to the labor market of graduates of vocational educational institutions / A. N. Demin, E. I. Zykova // The World of Science, Culture, and Education. – 2025. – No. 3(112). – Pp. 51-53. – DOI 10.24412/1991-5497-2025-3112-51-54. – EDN JCLAWH.

3. Gridina, V. V. Artificial intelligence and the modern labor market in the field of information technology / V. V. Gridina // World of Science. Sociology, Philology, Cultural Studies. – 2024. – Vol. 15, No. 2. – EDN SEJHVE.

4. Kubitsky, S. I. The role of social partnership between the education and labor markets in modern Russia : monograph / S. I. Kubitsky. – Moscow : Photographer Publishing House, 2006. – ISBN 5-93441-096-2. – EDN QRCVBR.

DOI: 10.58168/BECGD2026_625-629
УДК 504.05:69.022

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА КАК ИНСТРУМЕНТ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ СНИЖЕНИИ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА В ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЯХ

MATHEMATICAL MODELING OF HEAT AND MASS TRANSFER AS A TOOL FOR CLIMATE RESILIENCE IN REDUCING THE CARBON FOOTPRINT OF TIMBER BUILDINGS

Федосов С.В., академик РААСН, доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия

Fedosov S.V., academician of the RAACS, doctor of technical sciences, professor FGBOU VO «National Research Moscow State University of Civil Engineering», Moscow, Russia

Федосеев В.Н., доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», Иваново, Россия

Fedoseev V.N., doctor of technical sciences, professor FGBOU VO «Ivanovo State Polytechnical University», Ivanovo, Russia

Воронов В.А., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», Иваново, Россия

Voronov V.A., candidate of technical sciences, associate professor, FGBOU VO «Ivanovo State Polytechnical University», Ivanovo, Russia

Аннотация: Древесина обладает высочайшим экологическим потенциалом как возобновляемый материал и природный аккумулятор углерода. Однако реализация этого потенциала в современных зданиях невозможна без предотвращения энергопотерь и биопоражений. В статье обосновывается, что повышение экологичности деревянного строительства достигается за счет внедрения комплексного научно-технического решения, основанного на классической теории тепломассопереноса. Математическое моделирование гидродинамических режимов, критериальный расчет теплообмена и учет фазовых превращений влаги позволяют максимизировать энергоэффективность здания и многократно продлить его жизненный цикл, депонирование что является ключевым критерием истинной экологической устойчивости.

Abstract: Wood possesses exceptional environmental potential as a renewable material and natural carbon sink. However, realizing this potential in modern buildings is impossible without preventing energy loss and biodegradation. This article argues that improving the environmental friendliness of wood construction is achieved through the implementation of a comprehensive scientific and technical solution based on the classical theory of heat and mass transfer. Mathematical modeling of hydrodynamic regimes, criteria-based heat exchange calculations, and consideration of moisture phase transitions allow for maximizing a building's energy efficiency and significantly extending its lifespan, a key criterion for true environmental sustainability.

© Федосов С. В., Федосеев В. Н., Воронов В. А., 2026

Ключевые слова: деревянные здания, комплексный подход, энергоэффективность, экологичность, физико-математические расчёты.

Keywords: wooden house construction, integrated approach, energy efficiency, environmental friendliness, physical and mathematical calculations.

Глобальная декарбонизация строительной отрасли делает древесину материалом выбора XXI века. Она возобновляема, требует минимальных энергозатрат на производство и связывает углекислый газ. Однако «экологичность» здания оценивается не только по происхождению материала, но и по всему его жизненному циклу.

Главная экологическая угроза для деревянных конструкций – это нестационарный тепломассоперенос: образование мостиков холода, конденсация влаги внутри массива и последующее биопоражение (гниение). Преждевременный ремонт или снос такого здания сводит на нет весь его первоначальный экологический вклад, генерируя строительные отходы и новые выбросы CO_2.

Следовательно, повышение экологичности деревянных зданий напрямую зависит от технологии инженерных расчетов. Современный подход требует разработки комплексного научно-технического решения, где уникальные свойства древесины синергетически связаны с оптимизированными инженерными системами (например, тепловыми насосами). Фундаментом такого решения служит классическая теория тепломассопереноса, позволяющая перейти от эмпирических допущений к предиктивному моделированию, гарантирующему минимальные теплопотери и влажность деревянных конструкций на протяжении 100 и более лет.

Чтобы деревянное здание оставалось экологичным, оно должно сохранять свои физические свойства максимально долго. В основе комплексного решения лежит описание неоднородного физического поля для обобщенного потенциала переноса $\phi = \phi(r, \tau)$, где r– обобщенная координата, а τ– время.

Нелинейное уравнение динамики потенциала описывается фундаментальным выражением [1-4]:

$$\frac{\partial \phi}{\partial \tau} + \mathrm{div}(w\phi) = \mathrm{div}(q_s) + q_v \#(1)$$

где: w – скорость движения субстанции; q_s – плотность потока за счет макроскопического движения вещества; q_v – объемная плотность потоков потенциалов перехода вследствие фазовых или химических превращений.

Экологический смысл уравнения (1): член q_vявляется критически важным для экологии деревянного дома. Он описывает фазовые превращения влаги (испарение/конденсация) внутри пор древесины. Точный учет этого параметра позволяет спроектировать «дышащую» конструкцию, которая никогда не должна переувлажняется, исключая необходимость использования токсичных химических антисептиков и предотвращая преждевременное разрушение материала.

Для описания теплопереноса потенциалом является величина $\phi = \rho c_p t$. Дифференциальное уравнение теплопереноса принимает вид:

$$\frac{\partial}{\partial \tau}(\rho c_p t) + \mathrm{div}(\rho c_p w t) = \mathrm{div}(\lambda \mathrm{grad}\, t) + q_v \#(2)$$

Уравнение переноса импульса в сжимаемой среде записывается как:

$$\frac{\partial}{\partial \tau}(\rho w) + \operatorname{div}(\rho w \cdot w) = w\frac{\partial \rho}{\partial \tau} + \rho\frac{\partial w}{\partial \tau} + w\operatorname{div}(\rho w) + \rho w \operatorname{div}(w) \#(3)$$

Система уравнений (1)–(3) может быть использована в формате «цифрового двойника» деревянного здания, анализируя состояние так, что древесина при эксплуатации в своих термодинамических условиях, будет является высшим проявлением ресурсосбережения.

Экологичность здания в фазе эксплуатации определяется объемом потребляемой энергии. Деревянные дома, обладая низкой теплопроводностью, идеально работают в паре с низкопотенциальной теплонасосной системой [9]. Реальная практика рационального применения теплонасосных систем подтверждает их значимую эффективность и экологичность [10].

Предварительные расчеты показывают, что режим течения жидкого хладагента является развитым турбулентным. Значение критерия Рейнольдса составляет:

$$Re_1 = \frac{w_{ж} \cdot d \cdot \rho_{ж}}{\mu_{ж}} = \frac{0{,}018 \cdot 0{,}062 \cdot 1300}{1{,}5 \cdot 10^{-4}} \approx 9{,}6 \cdot 10^5 \#(4)$$

При $Re > 1 \cdot 10^4$ течение считается турбулентным [3]. Это обеспечивает максимальную интенсивность теплообмена, позволяя использовать компактные теплообменники и снижая затраты электроэнергии на прокачку теплоносителя, что напрямую сокращает углеродный след системы.

На участках с фазовыми превращениями (испарение) движение осуществляется в ламинарном режиме ($Re < 2320$):

$$Re_3 = \frac{w_{п} \cdot d \cdot \rho_{п}}{\mu_{п}} = \frac{5{,}27 \cdot 0{,}062 \cdot 4{,}4}{11{,}2 \cdot 10^{-4}} = 1284 \#(5)$$

Профиль скоростей при ламинарном режиме является параболическим:

$$\frac{w(r)}{w_{max}} = 1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2 \#(6)$$

где w_{max}– скорость потока на оси, м/с; R– радиус трубопровода, м; r– расстояние по оси, м.

Точный расчет по формулам (4)–(6) позволяет избежать гидравлических потерь и кавитации, продлевая срок службы оборудования и минимизируя потребление «грязной» электроэнергии из общей сети.

Экологичность также означает отсутствие отходов. Чтобы деревянная стена прослужила 100+ лет, необходимо исключить выпадение конденсата в многослойной структуре (дерево – утеплитель – вентилируемый фасад).

Энергия теплового потока от внешней среды к наружной поверхности описывается законом Ньютона:

$$Q_{нар} = \alpha_{нар} F_{нар}\left[t_{нар} - t_{и}\left(R_{нар}, \tau\right)\right] \#(7)$$

Коэффициент теплоотдачи $\alpha_{нар}$для естественной конвекции в вентилируемом зазоре фасада (который сушит деревянную конструкцию) определяется через критериальное уравнение:

$Nu = C(Gr \cdot Pr)^n$ (8)

где:

$$Nu = \frac{\alpha_{нар} \cdot d_{нар}}{\lambda} \#(9)$$

– критерий Нуссельта;

$$Gr = \frac{g \cdot d_{\text{нар}}^3 \cdot \beta \cdot \Delta t}{\nu^2} \#(10)$$

– критерий Грасгофа, учитывающий архимедовы силы, обеспечивающие естественную тягу воздуха в вентзазоре;

$$Pr = \frac{\mu c_p}{\lambda} \#(11)$$

критерий Прандтля, характеризующий физические свойства воздуха.

Динамика теплопереноса в слое деревянной конструкции описывается уравнением нестационарной теплопроводности:

$$\frac{\partial t_i(r,\tau)}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial r}\left(a_i \frac{\partial t_i(r,\tau)}{\partial r}\right) \#(12)$$

Для уточнения коэффициента теплоотдачи при турбулентном режиме используется выражение [5-7]:

$$Nu = 0{,}021\, Re^{0{,}8}\, Pr^{0{,}43} \left(\frac{Pr}{Pr_{\text{ст}}}\right)^{0{,}25} \#(13)$$

А для ламинарного течения:

$$Nu = 0{,}17\, Re^{0{,}33}\, Pr^{0{,}43}\, Gr^{0{,}1} \left(\frac{Pr}{Pr_{\text{ст}}}\right)^{0{,}25} \#(14)$$

Расчет по формулам (8)–(14) гарантирует, что вентилируемый фасад будет эффективно удалять влагу из деревянного массива за счет естественной конвекции, не требуя дополнительных энергозатрат на принудительную вентиляцию. Это сохраняет древесину на долгосрочный период в первозданном виде.

Выводы. Разработка и внедрение комплексного научно-технического решения, основанного на совместном использовании теплонасосной системы способствует эффективному жизнеобеспечению деревянных строений. Развитие строительных объектов, использующих древесину, способствует снижению парниковых газов и в соответствии с постановлением Правительства РФ №1587 и национального стандарта РФ ГОСТ Р 71392-2024 «зелёное» индивидуальное жилищное строительство позволяет приобретателю получать не только льготное кредитное финансирование, но также претендовать на следующие меры финансовой поддержки. Строгий математический аппарат теории тепломассопереноса, является необходимым условием для достижения усовершенствования экологичности деревянных зданий. В режиме депонирования учет фазовых превращений влаги (1), оптимизация гидродинамических режимов инженерных систем (4)–(6) и обеспечение идеального теплового контакта конструкций (15)–(16) позволяют создавать строения, которые берегут природные ресурсы, не генерируют отходы и обеспечивают нулевые выбросы CO_2. Математика становится главным инструментом защиты экологии в строительстве. В развитии обозначенной тематики авторским коллективом разрабатывается комплекс цифровых инструментов управления свойствами деревянных зданий с целью повышения их экологичности. В основе программного комплекса содержатся физико-математические модели тепло- массопереноса, выполненные согласно методологии научной школы академика РААСН Сергея Викторович Федосова. Подробное описание авторских разработанных инструментов будет представлено в последующих публикациях.

Список литературы

1. Лыков А.В., Михайлов Ю.А. Теория тепло- и массопереноса. – М.: ГЭИ, 1963. – 536 с.

2. Вайнберг А.М. Математическое моделирование процессов переноса. Решение нелинейных краевых задач. – Москва-Иерусалим, 2009. – 209 с.

3. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.: Наука, 1978. – 736 с.

4. Кирпиков В.А., Шорин Г.Н. Введение в теорию пограничного слоя. – М.: МИХМ, 1974. – 287 с.

5. Гебхарт Б., Джалурия Й., Махаджан Р., Саммакия Б. Свободноконвективные течения, тепло- и массообмен. – М.: Мир, 1991. – 678 с.

6. Крейт Ф., Блэк У. Основы теплопередачи. – М.: Мир, 1983. – 512 с.

7. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. – М.: Энергия, 1977. – 344 с.

8. Федосов С.В. Тепломассоперенос в технологических процессах строительной индустрии. – Иваново: ИПК «ПресСто», 2010. – 363 с.

9. Федосов С.В., Федосеев В.Н., Воронов В.А. Численно-аналитический метод сведения задач нестационарной теплопроводности с граничными условиями III рода к задачам с условиями I рода // Строительные материалы. 2022. № 12. С. 59–62.

10. Федосов С.В., Федосеев В.Н., Воронов В.А., Емелин В. А. Практика технических инженерных решений в строительных объектах с интегрированной теплообменно-теплонасосной системой // Жилищное строительство. 2026. № 5. С. 3-9.

References

1. Lykov AV, Mikhailov Yu. A. Theory of Heat and Mass Transfer. Moscow: GEI, 1963. 536 p.

2. Weinberg AM Mathematical Modeling of Transfer Processes. Solution of Nonlinear Boundary Value Problems. Moscow-Jerusalem, 2009. 209 p.

3. Loitsyansky L. G. Mechanics of Liquids and Gases. Moscow: Nauka, 1978. 736 p.

4. Kirpikov V. A., Shorin G. N. Introduction to Boundary Layer Theory. Moscow: MIHM, 1974. 287 p.

5. Gebhart B., Jaluria Y., Mahajan R., Sammakia B. Natural Convection Flows, Heat and Mass Transfer. – Moscow: Mir, 1991. – 678 p.

6. Kreit F., Black W. Fundamentals of Heat Transfer. – Moscow: Mir, 1983. – 512 p.

7. Mikheev M.A., Mikheeva I.M. Fundamentals of Heat Transfer. – Moscow: Energiya, 1977. – 344 p.

8. Fedosov S.V. Heat and Mass Transfer in Technological Processes of the Construction Industry. – Ivanovo: IPK "PressTo", 2010. – 363 p.

9. Fedosov S.V., Fedoseev V.N., Voronov V.A. Numerical-analytical method for reducing problems of unsteady heat conduction with boundary conditions of the third kind to problems with conditions of the first kind // Construction Materials. 2022. No. 12. pp. 59–62. 10

10. Fedosov S.V., Fedoseev V.N., Voronov V.A., Emelin V.A. Practice of technical engineering solutions in construction projects with an integrated heat exchange and heat pump system // Housing construction. 2026. No. 5. pp. 3-9.

DOI: 10.58168/BECGD2026_630-634
УДК 574.4:630*18

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА В КОНТЕКСТЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FOREST COMPLEX IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHALLENGES

Фрейлих А.А., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Freilich A. A., student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Зиновьева И.С., д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Zinovyeva I.S., doctor of Economics, Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: в статье рассматривается проблема устойчивости лесного комплекса в условиях современных климатических изменений. Цель данного исследования – выявить взаимосвязь устойчивости лесного комплекса и адаптации к климатическим изменениям, а также оценить направления экономической трансформации в контексте климатических вызовов. В современных условиях трансформации климатической системы наблюдается существенное усиление влияния климатических факторов на функционирование лесного комплекса, что требует переосмысления подходов к формированию экономической стратегии его устойчивого развития. Климатические факторы, такие как температурный режим, режим осадков, частота экстремальных явлений, формируют многоаспектное воздействие на состояние лесных экосистем и их экономическую эффективность.

Abstract: This article examines the sustainability of the forest complex in the face of current climate change. The purpose of this study is to identify the relationship between forest complex sustainability and adaptation to climate change, as well as to assess the directions of economic transformation in the context of climate challenges. In the current context of climate system transformation, the influence of climatic factors on the functioning of the forest complex has significantly increased, necessitating a rethinking of approaches to formulating an economic strategy for its sustainable development. Climatic factors, such as temperature, precipitation, and the frequency of extreme events, have a multifaceted impact on the health of forest ecosystems and their economic efficiency.

Ключевые слова: лесной комплекс, устойчивость, адаптация, экономическая трансформация, устойчивое развитие, климатические вызовы, лесное хозяйство.

Keywords: forestry complex, sustainability, adaptation and mitigation, economic transformation, sustainable development, climate challenges, forestry.

Трансформация экосистем влияет на устойчивость хозяйственной деятельности, что напрямую воздействует на экономику государств. Обеспечение устойчивости

© Фрейлих А. А., Зиновьева И. С., 2026

экономики в условиях глобального потепления становится одной из ключевых задач стран, которые разрабатывают специальные меры для адаптации и снижения негативных воздействий изменения климата [1, 11]. Увеличение температуры воздуха, изменение режима выпадения осадков, увеличение количества неблагоприятных метеорологических явлений влияет на следующие сектора: сельское и лесное хозяйство, промышленность и энергетика. Особую роль в формировании устойчивого развития и в последствии перспективного экономического роста внесло Парижское соглашение, принятое 12 декабря 2015 года. Устойчивое развитие включает три основные задачи: 1) экологическая, которая включает в себя предотвращение глобальных климатических вызовов 2) социальная 3) экономическая трансформация в условиях внешних изменений [1, 4, 6, 7, 10,11]. В 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех» были разработаны 17 целей (Sustainable Development Goals) [1]. В связи с этим возникает необходимость изучения современной устойчивости экономики в контексте климатических вызовов.

Изменение температур в весеннее время влияет на динамику фенологических ритмов древесных растений, что напрямую затрагивает состояние древостоев лесных экосистем. Ряд ученых отмечает, что увеличение патогенности заболеваний древесных пород напрямую связан с гидротермическими условиями [8, 10, 11]. В связи с этим, можно сделать вывод, что изменение температур и режима осадков влияет на устойчивость лесов [2, 4, 5, 6, 9].

Зарубежные и отечественные ученые отмечают ряд ключевых климатических факторов, которые влияют на лесной комплекс. Среди них: изменение температурных показателей (среди них количество дней перехода через 5 С° , 10 С°, 15 С°; число дней с низкой температурой воздуха, сумма активных и эффективных температур), режим атмосферных осадков (количество твёрдых и жидких осадков), фотопериодизм и неблагоприятные метеорологические явления (ветровалы и буреломы, пожароопасность, экстремальные перепады температур) [1, 3, 4, 8]. В некоторых случаях потепление климата может приводить к удлинению периода вегетации, что при достаточном увлажнении способствует увеличению продуктивности древесных растений и накоплению биомассы [4]. Благодаря потеплению в регионах возможен подбор ассортимента новых древесных пород для лесовосстановления.

На примере Воронежской области проведена экономическая оценка влияния изменения климата на лесной комплекс (табл. 1).

Изменение климата в современных условиях заметно влияет на функционирование лесного комплекса, что требует переосмысления подходов к формированию экономической стратегии его устойчивого развития. Климатические факторы, такие как температурный режим, режим осадков, частота экстремальных явлений, формируют многоаспектное воздействие на состояние лесных экосистем и их экономическую эффективность (табл. 1).

В контексте экономической стратегии устойчивого развития необходимо формирование адаптационных механизмов, учитывающих климатические вызовы. В этой

связи целесообразно осуществить разработку систем раннего предупреждения климатических рисков; внедрение инновационных технологий мониторинга состояния лесов; совершенствование методов лесовосстановления с учётом климатических прогнозов и формирование механизмов экономической компенсации климатических рисков.

Таблица 1 – Экономическая оценка влияния климатических вызовов на лесной комплекс Воронежской области

Климатические вызовы	Экономические последствия	Примеры на территории Воронежской области
Снижение уровня грунтовых вод	Дополнительные затраты на восстановление и поддержание здоровья лесов.	Уровень грунтовых вод в регионе снизился в среднем на 6 м, что привело к ослаблению лесных насаждений [5,6].
Экстремальные температуры и засухи	Усыхание деревьев, снижение биомассы и продуктивности лесов. Увеличение риска гибели насаждений, особенно на засушливых участках	В Центрально-Черноземном регионе наблюдается тенденция к увеличению среднегодовых температур и уменьшению количества осадков в летний период.
Увеличение частоты и интенсивности лесных пожаров	Прямые потери древесины, затраты на тушение пожаров, расчистку горельников и последующее восстановление лесов.	В 2010 году в Воронежской области сгорело более 20 тыс. га лесов. Ущерб от пожаров 2010 года составил свыше 370 млн рублей. В 2024 году ущерб от лесных пожаров составил 137,7 тыс. руб., но общая площадь пожаров оставалась незначительной (6,41 га).
Смещение фенологических ритмов	Нарушение синхронности развития растений с жизненными циклами опылителей, повышенная уязвимость к поздневесенним заморозкам. Снижение репродуктивной способности деревьев.	Статистически значимое смещение сроков наступления ключевых фенологических фаз у берёзы, клёна, черёмухи и дуба в среднем на 3-5 дней [7,8].

Климатическая изменчивость формирует вызовы для лесного комплекса, требующие системного подхода к их решению. Успешная адаптация возможна только при

совокупном подходе, объединяющем экологические, социальные и экономические аспекты развития. Реализация адаптационных мер позволит не только сохранить экономическую эффективность лесного комплекса, но и обеспечить его устойчивое развитие в условиях меняющегося климата. При этом ключевым фактором успеха выступает способность к прогнозированию климатических изменений и своевременной корректировке экономической стратегии управления лесным хозяйством.

Список литературы

1. Близнецкая, Е.А. Новая Климатическая доктрина России и особенности реализации международных актов в области климата в субъекте федерации (1) / Е.А. Близнецкая, С.В. Ивлев, А.Е. Кутейников // Электронное сетевое издание «Международный правовой курьер». – 2023. – № 7. – С. 30-34.

2. Дегтярева А. П. Сосна обыкновенная в изменяющихся климатических условиях Центрального Черноземья //Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. – 2022. – №. 144. – С. 14-18.

3. Дмитриева В. А., Сушков А. И. Температурный режим Воронежской области в условиях меняющегося климата. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. 2023;(2):56-63. DOI: 10.17308/geo/1609-0683/2023/2/56-63

4. Зиновьева, И.С. Детерминанты повышения эффективности использования древесных лесных ресурсов / И.С. Зиновьева, А.М. Бурмистров // Регион: системы, экономика, управление. 2024. – № 1 (64). – С. 101-109.

5. Крупко, А. Э. Постсоветское лесопользование и устойчивое развитие Воронежского региона / А.Э. Крупко, Р.Е. Рогозина, Л.В. Шульгина // Вопросы степеведения. – 2023. – №4. – С. 52-64.

6. Подрезова Ю. А. Современное изменение климата в центральной и южной части лесостепной зоны Русской равнины //Географический вестник. – 2025. – №. 2 (73). – С. 105-115.

7. Серебряков О. В., Яковенко Н. В. Влияние современных климатических тенденций на фенологию древесных пород: последствия для устойчивого лесовосстановления в Центральном Черноземье // Научно-агрономический журнал. 2025. – №4(131). – С. 5-17.

8. Серебряков, О. В. Влияние климатических факторов на развитие заболеваний дуба черешчатого (Quercus robur L.) на примере мучнистой росы / О.В. Серебряков, Е.В. Турчанинова, Н.Н. Харченко // Лесотехнический журнал. – 2025. – Т. 15, № 2(58). – С. 122-141.

9. Ширнина Л.В. Вредоносность возбудителя мучнистой росы дуба черешчатого и возможности её ограничения // Проблемы лесной фитопатологии и микологии: Материалы XI международной конференции, Петрозаводск, 10-14 октября 2022 года. - Петрозаводск: Карельский научный центр Российской академии наук, 2022. - С. 114-115.

10. ESG-трансформация в повестке устойчивого развития / Р. И. Исмагилов, А. Г. Маленик, К. Е. Турбина [и др.]. – Москва : Аспект Пресс, 2025. – 301 с.

11. IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, 2023.

References

1. Bliznetskaya, E.A. New Climate Doctrine of Russia and features of the implementation of international climate acts in a federal subject (1) / E.A. Bliznetskaya, S.V. Ivlev, A.E. Kuteinikov // Electronic Network Publication “International Legal Courier”. – 2023. – No. 7. – P. 30-34.

2. Degtyareva, A.P. Scots pine in changing climatic conditions of the Central Chernozem region // Bulletin of the State Nikitsky Botanical Garden. – 2022. – No. 144. – P. 14-18.

3. Dmitrieva, V.A., Sushkov, A.I. Temperature regime of the Voronezh region under a changing climate. Bulletin of Voronezh State University. Series: Geography. Geoecology. 2023;(2):56-63. DOI: 10.17308/geo/1609-0683/2023/2/56-63

4. Zinovieva, I.S. Determinants of increasing the efficiency of wood forest resource use / I.S. Zinovieva, A.M. Burmistrov // Region: Systems, Economy, Management. – 2024. – No. 1 (64). – P. 101-109.

5. Krupko, A.E. Post-Soviet forest management and sustainable development of the Voronezh region / A.E. Krupko, R.E. Rogozina, L.V. Shulgina // Issues of Steppe Studies. – 2023. – No. 4. – P. 52-64.

6. Podrezova, Yu.A. Modern climate change in the central and southern part of the forest-steppe zone of the Russian Plain // Geographical Bulletin. – 2025. – No. 2 (73). – P. 105-115.

7. Serebryakov, O.V., Yakovenko, N.V. The impact of modern climatic trends on the phenology of tree species: consequences for sustainable forest restoration in the Central Chernozem region // Scientific Agronomy Journal. – 2025. – No. 4(131). – P. 5-17.

8. Serebryakov, O.V. Influence of climatic factors on the development of pedunculate oak (Quercus robur L.) diseases using the example of powdery mildew / O.V. Serebryakov, E.V. Turchaninova, N.N. Kharchenko // Forestry Engineering Journal. – 2025. – Vol. 15, No. 2(58). – P. 122-141.

9. Shirnina, L.V. Harmfulness of the powdery mildew pathogen on pedunculate oak and possibilities for its limitation // Problems of Forest Phytopathology and Mycology: Proceedings of the XI International Conference, Petrozavodsk, October 10–14, 2022. – Petrozavodsk: Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, 2022. – P. 114-115.

10. ESG Transformation in the sustainable development agenda / R.I. Ismagilov, A.G. Malenik, K.E. Turbina [et al.]. – Moscow: Aspect Press, 2025. – 301 p.

11. IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, 2023.

DOI: 10.58168/BECGD2026_635-641
УДК 628.3

ВИДЫ МОДИФИКАЦИЙ БИОУГЛЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

TYPES OF BIOCAR MODIFICATIONS FOR WASTEWATER TREATMENT

Ходосова Н.А., кандидат химических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Khodosova N.A., Candidate of Chemical Sciences, associate professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Томина Е.В., доктор химических наук, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Tomina E.V., DSc in Chemistry, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Лелецкая А.М., студентка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Leletskaya A.M., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. В статье рассмотрены современные проблемы загрязнения водных объектов и методы очистки сточных вод. Особое внимание уделено адсорбционным методам и применению биоуглей, получаемых из отходов сельского и лесного хозяйства. Проанализированы способы модификации биоуглей, направленные на повышение их сорбционных свойств. Показана перспективность использования биоуглей, модифицированных оксидами магния и кальция для удаления тяжелых металлов и анионных загрязнителей из водных сред.

Abstract. The article discusses modern problems of water pollution and methods of wastewater treatment. Particular attention is paid to adsorption methods and the use of biochars obtained from agricultural and forestry waste. Methods for modifying biochars aimed at increasing their sorption properties are analyzed. The promise of using biochars modified with magnesium and calcium oxides for the removal of heavy metals and anionic pollutants from aquatic environments has been shown.

Ключевые слова: биоуголь, модификация, адсорбция, очистка сточных вод, тяжелые металлы, сорбенты.

Keywords: biochar, modification, adsorption, wastewater treatment, heavy metals, sorbents.

Проблема загрязнения водных объектов имеет длительную историю, тесно связанную с индустриализацией и ростом антропогенной нагрузки на окружающую среду. Серьезную опасность представляют анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), широко применяемые в бытовой химии и промышленности. Они ухудшают кислородный

© Ходосова Н. А., Томина Е. В., Лелецкая А. М., 2026

режим водоемов, способствуют образованию пены и оказывают токсическое воздействие на гидробионты [1]. Значительный вклад в загрязнение вносят органические вещества – фенолы, красители, фармацевтические препараты и пестициды, многие из которых являются устойчивыми и трудноразлагаемыми соединениями. Таким образом, проблема загрязнения водных объектов носит комплексный характер и требует разработки эффективных методов очистки.

Очистка сточных вод является одной из важнейших задач современной науки и техники. Существуют различные методы очистки, включая физические, химические и биологические. Среди всех методов особое место занимает адсорбция, которая считается одним из наиболее эффективных способов удаления загрязняющих веществ. В качестве сорбентов применяются глины, цеолиты, активированные угли, смешанные материалы.

В последние годы всё большее внимание уделяется биоуглям, получаемым из отходов сельского и лесного хозяйства. Эти материалы обладают развитой пористой структурой, высокой удельной поверхностью и наличием функциональных групп, что делает их перспективными сорбентами. Несмотря на значительный потенциал, исходные биоугли часто обладают ограниченной сорбционной способностью, что обусловлено недостаточным количеством активных центров и сравнительно низкой селективностью. В связи с этим особое значение приобретает их модификация, направленная на улучшение структуры и химических свойств поверхности [2].

Физическая модификация основана на термической, ультразвуковой активации, что приводит к развитию пористой структуры, увеличению удельной поверхности и улучшению диффузии загрязняющих веществ внутрь сорбента. Такие методы позволяют значительно повысить емкость адсорбции [3].

Химическая модификация включает обработку кислотами, щелочами и солями металлов. Эти методы позволяют изменять кислотно-основные свойства поверхности, увеличивать количество функциональных групп (карбоксильных, гидроксильных) и создавать дополнительные активные центры адсорбции. В результате повышается способность биоугля связывать ионы тяжелых металлов и органические загрязнители.

Обработка щелочью — один из наиболее эффективных способов значительного улучшения свойств биоугля. Проведение щелочной активации приводит к увеличению удельной поверхности и пористости биоуглей. Изменяется химический состав поверхности - значительно возрастает количество гидроксильных (-OH) и других кислородсодержащих групп. При этом выбор щелочи влияет на результат. Исследования показывают, что KOH способствует образованию карбонильных групп (C=O), в то время как NaOH — гидроксильных (C-OH) повышается сорбционная способность к органическим красителям и ионам тяжелых металлов [4]

Особый интерес представляют химико-физические методы, включающие совместный пиролиз биомассы с добавками соединений металлов. В этом случае формируются композитные материалы, содержащие активные неорганические фазы. Например, введение соединений кальция и магния в процессе пиролиза способствует формированию оксидов, равномерно распределённых в структуре биоугля, что

значительно повышает его реакционную способность [5]. Оксиды магния и кальция, будучи нанесенными на поверхность биоугля, не остаются инертными наполнителями. Они выступают в роли доноров электронной плотности, создавая на поверхности области с повышенной основностью. Механизм заключается в том, что ионы Mg^{2+} и Ca^{2+}, находящиеся в кристаллической решетке оксида, обладают способностью поляризовать адсорбированные молекулы воды, генерируя гидроксильные группы (Mg-OH, Ca-OH) [6-7]. Эти группы являются высокоактивными центрами для связывания анионных загрязнителей, таких как фосфаты, арсенаты и хроматы.

Биомасса, особенно растительного происхождения, содержит значительное количество щелочных и щелочноземельных металлов (K, Na, Ca, Mg), которые в процессе пиролиза частично остаются в структуре биоугля в виде оксидов, карбонатов или солей органических кислот. Обработка минеральными кислотами (HCl, HNO_3, H_2SO_4, H_3PO_4) приводит к растворению этих зольных компонентов. При взаимодействии соляной кислоты с карбонатом кальция, например, происходит реакция:

$$CaCO_2 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow.$$

В результате этой реакции поры, ранее заблокированные минеральными отложениями, открываются, что приводит к увеличению удельной поверхности [5]. Согласно исследованиям, кислотная обработка может увеличить объем микропор на 30–50% по сравнению с исходным материалом. При этом важно контролировать концентрацию кислоты: обработка 0,1–1 М растворами обычно дает положительный эффект, тогда как использование концентрированных кислот (более 3 М) может привести к частичной деструкции углеродного скелета. Кислоты, особенно азотная и фосфорная, проявляют выраженные окислительные свойства по отношению к углеродной матрице биоугля, что приводит к формированию карбоксильных, лактонных, фенольных, гидроксильных и карбонильных групп [5].

Обработка биоугля растворами солей магния ($MgCl_2$, $Mg(NO_3)_2$, $MgSO_4$) и кальция ($CaCl_2$, $Ca(NO_3)_2$) занимает промежуточное положение между прямой кислотной обработкой и высокотемпературным синтезом оксидов. В отличие от оксидной модификации, где требуется прокаливание при 500–800°C, обработка солями может проводиться при умеренных температурах (20–200°C) и используется для формирования специфических свойств поверхности.

При погружении биоугля в раствор соли происходит быстрый ионный обмен между катионами металла в растворе и протонами кислотных функциональных групп на поверхности угля. Карбоксильные и фенольные группы, присутствующие на поверхности даже немодифицированного биоугля, депротонируются, а освободившиеся центры занимаются катионами Mg^{2+} или Ca^{2+}: $2R\text{-}COOH + Mg^{2+} \rightarrow (R\text{-}COO)_2Mg + 2H^+$ [5].

Модификация биоуглей основаниями, оксидами, солями, кислотами является эффективным инструментом повышения сорбционной емкости и селективности материалов, при этом выбор метода определяется типом удаляемых загрязнителей.

Цель работы состояла в получении биоугля карбонизацией отходов деревоперерабатывающей промышленности, проведение их модификации и определение степени очистки бытовых сточных вод, содержащих ионы NH_4^+, PO_4^{3-} и АПАВ.

Биоуголь получен карбонизацией опилок, размер которых находился в интервале 5-10 мм, в закрытом реакторе при температуре 500°С в течение 3 часов. Скорость нагрева составляла 15°С/мин. Химическую активацию проводили раствором гидроксида калия с молярной концентрацией 2 моль/дм^3 в соотношении объемных частей 1:4 и 30% раствором $CaCl_2$ в соотношении 1:3 при постоянном перемешивании в течение 2 часов и последующей пропиткой в течении 24 часов. После пропитки была проведена промывка деионизированной водой до pH=7 с последующим высушиванием при температуре 105-110°С до постоянной массы.

Выход продукта при пиролизе опилок составил 23,0 %. Выход продукта после активации биоугля составил 78 - 89 % в зависимости от модификатора. Расчет эффективность очистки (Э, %) от АПАВ, фосфат-ионов и ионов аммония проводили по формуле:

Э = (Сн – Ср) / Сн ×100 %, где Сн – исходная концентрация раствора, мг/л, Ср – равновесная концентрация раствора, мг/л.

Для всех образцов определены характеристики (влажность, pH, плотность и сорбционная способность по красителю метиленовому синему), представленные в таблице 1.

Таблица 1 Физико-химические характеристики биоуглей

Образец	Влажность, %	Насыпная плотность, г/дм^3	pH	А, мг/г
БД	5,94	201	8,24	16,7
БД+КОН	7,87	348	6,99	19,3
БД+CaCl2	7,94	314	7,01	14,1
Примечание: БД – биоуголь древесный, БД+КОН – биоуголь, модифицированный КОН, БД+CaCl2 – биоуголь, модифицированный CaCl2.				

Отмечается возрастание насыпной плотности и влажности в образцах после проведения химической модификации. Сорбционная способность биоуглей по отношению к красителю метиленовому синему обусловлена разницей в природе модификатора. Обработка щелочью приводит к возрастанию кислородсодержащих функциональных групп на поверхности образца. Это способствует усилению электростатического взаимодействия с молекулами красителей, являющихся ионными соединениями. В случае обработки $CaCl_2$ на поверхности образуются частицы CaO, которые эффективны для связывания анионных загрязнителей путем химического осаждения.

Концентрации фосфат-ионов, ионов аммония и АПАВ в сточных водах варьируются в широких пределах в зависимости от типа вод (бытовые, производственные) и установленных нормативов. По ионам аммония значения могут достигать 18-25 мг/л,

при это ПДКв = 1,94 мг/л, содержание фосфат ионов в водах в зависимости от источников колеблется от 2 до 12 мг/л (ПДКв = 1,7 мг/л), содержание АПАВ может достигать 2,5 мг/л при допустимой концентрации 0,5 мг/л, выше которой наблюдается интенсивное пенообразование, нарушающее кислородный режим водоема.

Сорбенты применяют на стадии доочистки воды, поэтому использование угля является обоснованным решением. В работе определена степень очистки сточных вод, содержащих модельные концентрации ионов: содержание фосфат-ионов составило 1,8 мг/л, ионов NH_4^+ - 4 мг/л, АПАВ – 0,5 мг/л. Величина степени очистки представлена на рисунке 1.



Рис.1 Эффективность очистки воды:1 – БД, 2 – БД+КОН, 3 – БД+CaCl2

Очистка воды от АПАВ наилучшая на биоугле, обработанном КОН, менее активно сорбирует необработанный биоуголь и на модифицированном $CaCl_2$ степень очистки наименьшая. Вероятно, щелочная модификация создает разветвленную сеть пор, резко увеличивая площадь поверхности и тем самым возникает огромное количество активных центров для физической адсорбции. Также щелочная обработка проводит к росту функциональных групп на поверхности биоугля - гидроксильных и карбоксильных. В нейтральной или слабокислой среде они могут протонироваться, придавая поверхности биоугля положительный заряд, так как. АПАВ - это анионные вещества, то между сорбентом и загрязнителем возникает сильное электростатическое притяжение. Обработка $CaCl_2$ может приводит к недоступности пор для молекул АПАВ в результате оседания на поверхности ионов Ca^{2+}, которые притягивают молекулы воды и гидроксогруппы, которые, в свою очередь, придают поверхности биоугля отрицательный заряд, что снижает сорбцию АПАВ.

Эффективность сорбции фосфат-ионов имеет другую зависимость. Биоуголь, модифицированный $CaCl_2$ поглощает 93% ионов фосфора. Это объясняется тем, что ионы кальция, закреплённые на поверхности, создают положительно заряженные центры, к

которым электростатически притягиваются отрицательно заряженные фосфат-ионы. Немодифицированный биоуголь показывает наименьшую эффективность в процессах очистки, поскольку его поверхность в водной среде приобретает слабый отрицательный заряд (из-за наличия кислородсодержащих групп), что приводит к электростатическому отталкиванию анионов PO_4^{3-}. Кроме того, отсутствуют специальные центры связывания (например, ионы Ca^{2+}), а пористость, характерная для модифицированных щелочью образцов, не обеспечивается.

Поглощение ионов аммония наиболее интенсивно происходит на БД+КОН. Щелочная обработка создаёт на поверхности отрицательно заряженные группы, которые электростатически притягивают ионы NH_4^+. Необработанный биоуголь имеет лишь слабый отрицательный заряд и малую ёмкость, а модификация поверхности образца раствором $CaCl_2$ не только не увеличивает отрицательный заряд, но может увеличить на поверхности положительные центры (ионы Ca^{2+}), которые отталкивают NH_4^+. В результате оба последних материала показывают одинаково низкую эффективность по сравнению с КОН-обработанным образцом.

Список литературы

1. Saxena N. et al. A comprehensive review on removal of environmental pollutants using a surfactant based remediation process //RSC Sustainability. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 2148-2161.

2. Щелочная активация как фактор влияния на сорбционную способность материалов различной природы / Н. А. Ходосова, Е. В. Томина, Л. И. Бельчинская, В. Е. Мануковская // Энергоресурсосберегающие и экологически безопасные технологии лесопромышленного комплекса - 2025 : Материалы международной научной конференции, посвященной 95-летию ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Воронеж, 27–28 марта 2025 года. – Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2025. – С. 333-337. – DOI 10.58168/E-SESTTI2025_333-337. – EDN AQFHJN.

3. Liu Z. et al. Modified biochar: synthesis and mechanism for removal of environmental heavy metals //Carbon Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 8.

4. Особенности сорбции метиленового голубого биоуглями на основе карбонизатов сосны и березы Томина Е.В., Ходосова Н.А., Нгуен А.Т., Мануковская В.Е., Нгуен Х.Х. Сорбционные и хроматографические процессы. 2024. Т. 24. № 1. С. 44-55.

5. Яфэй, Шэнь Пиролизбиоотходовагролесоводства с использованием оксидов или карбонатов кальция и магния. Биоуголь как улучшитель почвы / Шэнь, Яфэй, Юань Жуй. — Текст : непосредственный // Биомасса и биоэнергия. — 2021. — С. 106-277.

6. Zhang X. et al. MgO-modified biochar by modifying hydroxyl and amino groups for selective phosphate removal: Insight into phosphate selectivity adsorption mechanism through experimental and theoretical //Science of The Total Environment. – 2024. – Т. 918. – С. 170571.

7. Shakir S. W., Al-Yaqoobi A. M. Parametric and characteristic evaluation of microwave-assisted pyrolysis for the generation of biochar from Dodonaea viscosa branches //International Journal of Renewable Energy Development. – 2025. – Т. 14. – №. 4. – С. 781-793.

References

1. Saxena N. et al. A comprehensive review on removal of environmental pollutants using a surfactant based remediation process //RSC Sustainability. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 2148-2161.

2. Alkaline activation as a factor influencing the sorption capacity of materials of various natures / N. A. Khodosova, E. V. Tomina, L. I. Belchinskaya, V. E. Manukovskaya // Energy-saving and environmentally friendly technologies of the forest industry complex - 2025: Proceedings of the international scientific conference dedicated to the 95th anniversary of VSTU named after G. F. Morozov and the 80th anniversary of Victory in the Great Patriotic War, Voronezh, March 27-28, 2025. - Voronezh: Voronezh State Forest Engineering University named after G. F. Morozov, 2025. - P. 333-337. - DOI 10.58168/E-SESTTI2025_333-337. - EDN AQFHJN.Liu Z. et al. Modified biochar: synthesis and mechanism for removal of environmental heavy metals //Carbon Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 8.

3. Liu Z. et al. Modified biochar: synthesis and mechanism for removal of environmental heavy metals //Carbon Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 8.

4. Features of methylene blue sorption by biochars based on pine and birch carbonates Tomina E.V., Khodosova N.A., Nguyen A.T., Manukovskaya V.E., Nguyen H.H. Sorption and chromatographic processes. 2024. Vol. 24. No. 1. P. 44-55.

5. Yafei, Shen. Pyrolysis of agroforestry biowaste using calcium and magnesium oxides or carbonates. Biochar as a soil improver / Shen, Yafei, Yuan Rui. - Text: direct // Biomass and bioenergy. - 2021. - P. 106-277.

6. Zhang X. et al. MgO-modified biochar by modifying hydroxyl and amino groups for selective phosphate removal: Insight into phosphate selectivity adsorption mechanism through experimental and theoretical //Science of The Total Environment. – 2024. – Т. 918. – С. 170571.

7. Shakir S. W., Al-Yaqoobi A. M. Parametric and characteristic evaluation of microwave-assisted pyrolysis for the generation of biochar from Dodonaea viscosa branches //International Journal of Renewable Energy Development. – 2025. – Т. 14. – №. 4. – С. 781-793.

DOI: 10.58168/BECGD2026_642-646
УДК 338.23

МИНЕРАЛЬНАЯ КАРБОНИЗАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В КЛИМАТИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

MINERAL CARBONATION OF TECHNOGENIC FORMATIONS IN CLIMATE PROJECT DESIGN

Цветков С.С., заместитель директора Климатического центра НГУ, Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Tsvetkov S.S., Deputy Director of the NSU Climate Center, Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia

Аннотация: В статье рассматривается место минеральной карбонизации техногенных образований в климатическом проектировании. Обоснована необходимость выделения проектов данного типа в самостоятельный класс технологических проектов, направленных на увеличение поглощения CO_2. Предложены классификационные признаки минеральной карбонизации, включая источник углеродного эффекта, тип субстрата, степень управляемости процесса, риск высвобождения и требования к мониторингу.

Abstract: The paper examines the role of mineral carbonation of technogenic formations in climate project design. Mineral carbonation is considered as a distinct class of technological projects aimed at enhancing CO_2 removals. The paper proposes classification criteria related to the source of the carbon effect, substrate type, process controllability, reversal risk, and monitoring requirements.

Ключевые слова: климатический проект, минеральная карбонизация, техногенные образования, поглощение CO_2, углеродные единицы, горнодобывающая отрасль.

Keywords: climate project, mineral carbonation, technogenic formations, CO_2 removal, carbon units, mining sector.

Климатическое проектирование в российской и международной практике долгое время развивалось преимущественно вокруг проектов по сокращению или предотвращению выбросов парниковых газов. Однако достижение долгосрочного баланса между антропогенными выбросами и их поглощением требует учета не только мер по сокращению выбросов, но и проектов по удалению CO_2 из атмосферы и его долговременному связыванию, в том числе посредством небиологических механизмов. Федеральное законодательство определяет климатический проект как комплекс мероприятий, обеспечивающих сокращение (предотвращение) выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения [1]. Следовательно, проекты по увеличению поглощения CO_2 являются не вспомогательным, а самостоятельным элементом климатической политики и рынка углеродных единиц.

© Цветков С. С., 2026

Особое место среди таких проектов занимает минеральная карбонизация техногенных образований. Под техногенными образованиями в данном контексте понимаются хвосты обогащения, отвалы, шламы и иные минеральные материалы, сформированные в результате хозяйственной деятельности и содержащие минералы магния и кальция, способные в атмосферных условиях улавливать CO_2. Их взаимодействие с углекислым газом приводит к образованию устойчивых карбонатных минералов. В отличие от биологических поглотителей, где углерод аккумулируется в биомассе и почвах, минеральная карбонизация формирует геохимически более устойчивую форму связывания углерода.

Климатические проекты целесообразно классифицировать не только по отраслевой принадлежности, но и по механизму формирования углеродного эффекта. По этому признаку можно выделить три укрупненных типа: проекты, основанные на использовании органических объектов (леса, болота); проекты, связанные с технологическими объектами (повышение энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии); проекты, основанные на использовании неорганических объектов (отвалы, шламы). Минеральная карбонизация относится к третьей группе, поскольку результатом проекта является дополнительное связывание CO_2 минералами, содержащими - Ca^{2+} и Mg^{2+} содержащих минералов. Минеральная карбонизация техногенных образований имеет двойственную природу: конечный результат является геохимическим, однако его достижение требует технологического управления параметрами субстрата, включая влажность и гранулометрический состав.

Действующие правовые основы и принципы углеродного регулирования [2] позволяют относить такие проекты к климатическим при соблюдении критериев соответствия: проект не должен противоречить обязательным требованиям, должен обеспечивать сокращение выбросов или увеличение поглощения относительно базового уровня и реализовываться в дополнение к обязательным мероприятиям [3]. При этом требования к методологиям климатических проектов предусматривают важное для минеральной карбонизации разграничение методологий в зависимости от наличия риска высвобождения [4]. Если в результате реакции CO_2 переходит в стабильные карбонатные минералы, методологически обоснованным является отнесение такого проекта к проектам с низким риском обратного высвобождения.

Специфика техногенных минеральных образований как объекта проекта

Техногенные минеральные образования отличаются от природных экосистемных поглотителей по трем ключевым параметрам:

Во-первых, их потенциал определяется не площадью биологической экосистемы, а гранулометрическим и химико-минералогическим составом субстрата.

Во-вторых, скорость процесса в значительной степени зависит от инженерных условий: влажности, температуры и значения pH.

В-третьих, результат проекта должен подтверждаться не только расчетом объема поглощения, но и доказательством образования устойчивых карбонатных фаз, в которых CO_2 связан в атмосферных условиях.

В российской системе количественного определения поглощений действующие методики ориентированы преимущественно на земельные категории: лесные земли, сельскохозяйственные угодья, водно-болотные угодья и земли населенных пунктов [5]. Следовательно, минеральная карбонизация недостаточно описана в методическом отношении в рамках традиционного учета поглощений. Это обусловливает научную и прикладную задачу – разработать самостоятельную методологию, способную учитывать массу реакционноспособного материала, степень его превращения, проектные выбросы, неопределенность измерений и долговременность результата.

ГОСТ Р ИСО 14064-2-2021 устанавливает общие требования к количественному определению, мониторингу и отчетности для проектов сокращения выбросов или увеличения поглощения парниковых газов [6]. ГОСТ Р ИСО 14080-2021, в свою очередь, рассматривает методическое обеспечение климатических проектов как систему подходов, ориентированную на прозрачность, сопоставимость и проверяемость [7]. Для минеральной карбонизации это означает необходимость перехода от общей идеи «поглощения CO_2 отходами» к формализованному проектному циклу, включающему определение базовой линии и границ проекта, установление физико-химических показателей субстрата, разработку расчетного алгоритма и процедур мониторинга, валидации и верификации.

Обсуждение результатов

Предложенная классификация позволяет разграничить проекты минеральной карбонизации, лесоклиматические и иные биологические проекты. Для биологических поглотителей критически значимы площадь, прирост биомассы, углеродные пулы и риск пожаров и деградации экосистем. Для минеральной карбонизации ключевыми параметрами являются гранулометрический состав субстрата, реакционная способность минералов, степень их превращения, проектные выбросы и доказательство долговременности связывания. Это различие должно быть отражено в методологиях климатических проектов и в процедурах верификации.

С институциональной точки зрения минеральная карбонизация может быть включена в российскую систему климатических проектов при выполнении четырех условий.

Во-первых, проект должен иметь документированную базовую линию, отражающую естественную скорость карбонизации в отсутствие проектного вмешательства.

Во-вторых, необходимо доказать дополнительность: поглощение не должно быть следствием обязательных природоохранных мероприятий или простого сокращения масштабов хозяйственной деятельности [3].

В-третьих, должна быть утверждена методология, учитывающая специфику техногенных минеральных образований [4].

В-четвертых, результаты проекта должны подлежать верификации, включая проверку расчетов и сведений о фактическом увеличении поглощения.

Таким образом, минеральная карбонизация техногенных образований является не только технологией обращения с промышленными отходами, но и самостоятельным направлением климатического проектирования. Ее потенциал для России определяется сочетанием сырьевой базы, научно-технологических разработок, нормативного признания и экономической целесообразности регистрации достигнутого результата в виде углеродных единиц.

Заключение

Минеральная карбонизация техногенных образований должна рассматриваться как отдельный тип климатических проектов по увеличению поглощения CO_2. Ее специфика состоит в том, что конечный результат представлен в геохимически устойчивой форме, а процесс его достижения требует технологического управления. По сравнению с биологическими поглотителями такие проекты характеризуются иной системой рисков и иной логикой мониторинга.

Исследование выполнено в рамках проекта № FSUS-2024-0027 «Депонирование углерода техногенными экосистемами в районах горнодобычи: секвестрационный потенциал территорий и эколого-технологические аспекты системы обращения с отходами производства».

Список литературы

1. Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388992/.

2. Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2023 № 812 «Об утверждении Климатической доктрины Российской Федерации». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460556/.

3. Приказ Минэкономразвития России от 05.05.2026 № 361 «Об утверждении критериев соответствия проектов климатическим проектам». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_535611/.

4. Приказ Минэкономразвития России от 05.05.2026 № 364 «Об утверждении требований к методологиям климатических проектов, включая классификацию методологий климатических проектов». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_535894/.

5. Приказ Минприроды России от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_423207/.

6. ГОСТ Р ИСО 14064-2-2021. Газы парниковые. Часть 2. Требования и руководство по количественному определению, мониторингу и составлению отчетной документации на проекты сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их поглощения на уровне проекта. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200181054.

7. ГОСТ Р ИСО 14080-2021. Управление парниковыми газами и связанные виды деятельности. Система подходов и методическое обеспечение реализации климатических проектов. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200181057.

References

1. Federal Law No. 296-FZ of July 2, 2021 “On Limiting Greenhouse Gas Emissions”. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388992/.

2. Decree of the President of the Russian Federation No. 812 of October 26, 2023 “On Approval of the Climate Doctrine of the Russian Federation”. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460556/.

3. Order of the Ministry of Economic Development of Russia No. 361 of May 5, 2026 “On Approval of the Criteria for Compliance of Projects with Climate Projects”. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_535611/.

4. Order of the Ministry of Economic Development of Russia No. 364 of May 5, 2026 “On Approval of Requirements for Climate Project Methodologies, Including the Classification of Climate Project Methodologies”. URL: https://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_535894/.

5. Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of Russia No. 371 of May 27, 2022 “On Approval of Methods for Quantitative Determination of Greenhouse Gas Emissions and Greenhouse Gas Removals”. URL: https://www.consultant.ru /document/cons_doc_LAW_423207/.

6. GOST R ISO 14064-2-2021. Greenhouse gases. Part 2. Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200181054.

7. GOST R ISO 14080-2021. Greenhouse gas management and related activities. Framework and principles for methodologies on climate actions. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200181057.

DOI: 10.58168/BECGD2026_647-651
УДК 332.12

СИНЕРГИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КАК ОСНОВА НОВОЙ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ БИОЭКОНОМИКИ

SYNERGY OF CIRCULAR ECONOMY AND INNOVATIVE IMPORT SUBSTITUTION AS THE BASIS OF A NEW MODEL OF REGIONAL BIOECONOMY

Чаплыгина В.А., студент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск, Россия

Chaplygina V.A., student, FGBOU VO «Southwest State University», Kursk, Russia

Положенцева Ю.С., кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск, Россия

Polozhentseva Yu.S., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, FGBOU VO «Southwest State University», Kursk, Russia

Аннотация: в условиях технологических ограничений и необходимости повышения ресурсной самостоятельности регионов объединение принципов циркулярной экономики и инновационного импортозамещения становится ключевым направлением устойчивого развития. Биоэкономика выступает естественным полигоном для такой синергии: переработка органических отходов сельского и лесного хозяйства, пищевой промышленности создает возможности для выпуска отечественных удобрений, биотоплива, биоразлагаемых материалов и кормовых добавок. Региональная инновационная система и механизмы промышленного симбиоза позволяют реализовать замкнутые цепочки создания стоимости, снижая зависимость от импорта и экологическую нагрузку.

Abstract: in the context of technological constraints and the need to increase the resource independence of regions, combining the principles of circular economy and innovative import substitution is becoming a key area of sustainable development. Bioeconomics acts as a natural testing ground for such synergy: the processing of organic waste from agriculture, forestry, and the food industry creates opportunities for the production of domestic fertilizers, biofuels, biodegradable materials, and feed additives. The regional innovation system and industrial symbiosis mechanisms make it possible to implement closed value chains, reducing dependence on imports and the environmental burden.

Ключевые слова: циркулярная экономика, биоэкономика, инновационное импортозамещение, региональное развитие, промышленный симбиоз.

Keywords: circular economy, bioeconomy, innovative import substitution, regional development, industrial symbiosis.

Традиционная модель регионального развития, основанная на линейном потреблении ресурсов и реактивном импортозамещении, исчерпала свой потенциал в условиях новых глобальных вызовов [3]. Одновременно с этим формируется новая парадигма, в которой циркулярная экономика перестает быть узкоэкологической стратегией и выдвигается на роль системообразующего фактора, определяющего технологическую траекторию развития региона [4]. Особое значение это приобретает для биоэкономики, поскольку потоки биомассы органических

© Чаплыгина В. А., Положенцева Ю. С., 2026

отходов сельского и лесного хозяйства, пищевых остатков составляют значительную часть материальных ресурсов, вовлекаемых в замкнутые циклы.

С точки зрения экономической теории, циркулярная экономика создает условия для технологического прорыва через три ключевых механизма:

1. Циркулярность формирует спрос на инновации, из чего возникают задачи в области глубокой переработки, экодизайна, синтеза новых материалов из вторичного сырья и цифровых платформ; экономика замкнутого цикла опирается на научно-техническую базу и интеллектуальный капитал, что генерирует устойчивый рыночный запрос на технологические решения;

2. Замкнутые цепочки обеспечивают реальную независимость, при этом циркулярная модель требует выстраивания полного производственного цикла – от сбора отходов до выпуска сложной продукции из вторичных ресурсов; в отличие от традиционного импортозамещения, которое часто сводится к финальной сборке, циркулярность создает глубокие межпроизводственные связи, формируя подлинный технологический суверенитет;

3. Промышленный симбиоз выступает организационной формой кооперации: отходы одного предприятия превращаются в сырье для другого, возникают межотраслевые взаимодействия [4].

Концепция региональной инновационной системы (РИС) рассматривает регион не как пассивного исполнителя федеральных программ, а как активную, самоорганизующуюся среду для генерации и диффузии новых знаний и технологий. РИС задаёт конкретные, взаимоусиливающие векторы:

1. Технологический вектор: нацелен на развитие компетенций и создание замкнутых технологических цепочек, что непосредственно соответствует задаче РИС по усилению взаимодействия науки и бизнеса;

2. Ресурсно-экологический вектор: задаёт новые параметры эффективности (ресурсоёмкость, замкнутость циклов) и формирует спрос на специфические «зелёные» инновации, тем самым диверсифицируя и углубляя инновационную повестку региона [5].

Ключевой инструмент циркулярной парадигмы – «двойная трансформация», то есть одновременное проведение цифровой и экологической модернизации [6]. Цифровизация дает технологическую основу для замкнутых циклов: платформы учета материальных потоков, оптимизация сбора и переработки отходов, цифровые паспорта изделий. Экологическая повестка задает стратегические ориентиры для цифровых изменений [8].

Регион, проводящий двойную трансформацию, решает задачи технологического обновления и перехода к ресурсосберегающему росту [2]. Цифровые инструменты повышают эффективность работы со вторичным сырьем, а спрос на экологичные решения формирует рынок для отечественных технологий, поддерживая инновационное импортозамещение [7]. В итоге устойчивое развитие территории достигается через построение самодостаточной экономической модели, где рациональное использование ресурсов снижает зависимость от внешних факторов [1].

Переход от теоретической синергии к практике требует конкретных управленческих принципов, изложенных в таблице 1.

Особе место в таблице занимают положения, касающиеся биоэкономики: переработка органической фракции отходов позволяет заместить импортные минеральные удобрения и кормовые добавки, а производство биогаза снижает зависимость от импорта природного газа для локальной энергетики [7].

Таблица 1 – Механизмы сопряжения циркулярной модели и импортозамещения на региональном уровне

Принцип	Способы внедрения в регионе	Результат для импортозамещения
Замыкание материальных потоков через вторсырье	Создание кластеров по сбору, сортировке и глубокой переработке отходов	Сокращение ввозимых первичного сырья и полуфабрикатов
Выпуск конечной продукции из вторичных ресурсов	Запуск производств стройматериалов, упаковки, комплектующих из переработанных отходов	Вытеснение импортных аналогов локальными товарами
Экономическая рентабельность циклов	Внедрение технологий, окупаемых за счет снижения импортных закупок и продажи вторсырья	Падение себестоимости и рост конкурентоспособности региональной продукции
Технологическая унификация на основе НДТ	Замена импортного оборудования наилучшими доступными отечественными аналогами	Достижение технологического суверенитета и ресурсоэффективность
Сервисная модель вместо продажи	Развитие аренды, лизинга, ремонта и обратного выкупа продукции	Уменьшение спроса на новые импортные товары, стимулирование долговечности

Биоэкономика, как часть циркулярной модели, оперирует возобновляемыми биологическими ресурсами. Именно здесь синергия с импортозамещение проявляется наиболее ярко. В сфере биоэнергетики отечественные биогазовые установки котлы на пеллетах и щепе, технологии газификации биомассы позволяют заместить дорого импортное оборудование. Переработка органики в удобрения и почвогрунты дает возможность отказаться от импортных агрохимикатов, одновременно решая проблему накопления отходов. Производство биопластиков и биоразлагаемых материалов из полимолочной кислоты, крахмала и других возобновляемых источников снижает зависимость от ископаемого сырья и импорта синтетических полимеров. Циркулярные решения в лесном комплексе формируют новые экспортно-ориентированные вещи [2].

Реализация описанной синергии на региональном уровне сталкивается с рядом барьеров:

1. Технологическая зависимость от импортного оборудования для переработки;
2. Недостаток мощностей глубокой утилизации;
3. Слабость институциональных стимулов;
4. Низкая рентабельность сбора органических фракций [1, 7].

Преодоление этих барьеров требует системной политики, объединяющей изменение законодательства, экономические стимулы, создание перерабатывающих мощностей и научно-технологической базы, а также внедрение отечественных моделей потребления.

Синергия циркулярной экономики и инновационного импортозамещения создает основу для новой модели регионального развития, в которой ресурсная эффективность и технологический суверенитет становятся взаимно усиливающими факторами. Биоэкономический контур этой

модели позволяет не только решать экологические задачи, но и формировать новые высокотехнологичные отрасли, повышать продовольственную и энергетическую безопасность регионов. Практическая реализация предложенных механизмов требует дифференцированного подхода, учитывающего отраслевую специализацию и стартовый уровень циркулярного развития конкретной территории.

Благодарности: Статья подготовлена в рамках государственного задания на 2026 год №075-03-2026-489

Список литературы

1. Галимулина, Ф. Ф. Наилучшие доступные технологии в современной экономике: основа импортозамещения и инструмент перехода к циркулярной экономике / Ф. Ф. Галимулина, М. В. Шинкевич, И. А. Зарайченко // Вестник университета. – 2022. – № 11. – С. 113-120.

2. Ганьшина, Е. Ю. Эффект экономики замкнутого цикла для устойчивого развития регионов России: резервы и перспективы импортозамещения / Е. Ю. Ганьшина, И. Л. Смирнова, С. П. Иванова // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2025. – Т. 22, № 4(142). – С. 36-45.

3. Головина, Т. А. Возможности циркулярной экономики для обеспечения зеленого развития отраслей народного хозяйства / Т. А. Головина, И. Л. Авдеева // Менеджмент новой реальности: концепция 5.0 : Материалы XXI Международной научно-практической конференции, Орёл, 01–02 июня 2023 года. – Орел: Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, 2024. – С. 504-509.

4. Головина, Т. А. Развитие циркулярной экономики на основе модели промышленного симбиоза / Т. А. Головина, И. Л. Авдеева // Циркулярная экономика для целей устойчивого развития отраслей и территорий : Материалы Национальной научно-практической конференции, Воронеж, 14–15 мая 2024 года. – Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2024. – С. 79-84.

5. Горбунова, А. Ю. Региональные инновационные системы: ОБЗОР зарубежных и российских исследований / А. Ю. Горбунова // Стратегия устойчивого развития регионов России. – 2013. – № 15. – С. 56-60.

6. Друшка-Мараховская, П. Л. Понятие "двойной трансформации" и ее ключевые особенности / П. Л. Друшка-Мараховская // ЭКОНОМИКА в ТЕОРИИ и на ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ и современные АСПЕКТЫ : сборник статей XIX Международной научно-практической конференции, Пенза, 25 августа 2024 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2024. – С. 17-20.

7. Михаленко, Е. Циркулярная экономика как модель экономики будущего / Е. Михаленко, Д. Климова, И. Маньковский // Банковский вестник. – 2020. – № 12(689). – С. 42-51.

8. Намгалаури, А. Н. Типология региональных инновационных систем с позиций реализации инновационного цикла / А. Н. Намгалаури // Фундаментальные исследования. – 2018. – № 8. – С. 89-94.

References

1. Galimulina, F. F. The best available technologies in the modern economy: the basis of import substitution and a tool for the transition to a circular economy / F. F. Galimulina, M. V. Shinkevich, I. A. Zaraichenko // Bulletin of the University. – 2022. – No. 11. – pp. 113-120.

2. Ganshina, E. Y. The effect of a closed-loop economy on the sustainable development of Russian regions: reserves and prospects for import substitution / E. Y. Ganshina, I. L. Smirnova, S. P. Ivanova // Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2025. – Vol. 22, No. 4(142). – pp. 36-45.

3. Golovina T. A., Avdeeva I. L. The possibilities of circular economy to ensure the green development of national economy sectors // New Reality Management: Concept 5.0 : Proceedings of the XXI International Scientific and Practical Conference, Orel, June 01-02, 2023. Orel: I.S. Turgenev Orel State University, 2024, - pp. 504-509.

4. Golovina, T. A. Development of the circular economy based on the industrial symbiosis model / T. A. Golovina, I. L. Avdeeva // Circular economy for the sustainable development of industries and territories : Proceedings of the National Scientific and Practical Conference, Voronezh, May 14-15, 2024. Voronezh: Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov, 2024. - pp. 79-84.

5. Gorbunova, A. Y. Regional innovation systems: A review of foreign and Russian research / A. Y. Gorbunova // The strategy of sustainable development of Russian regions. - 2013. – No. 15. – pp. 56-60.

6. Drushka-Marakhovskaya, P. L. The concept of "double transformation" and its key features / P. L. Drushka-Marakhovskaya // ECONOMICS in THEORY and in PRACTICE: CURRENT ISSUES and modern ASPECTS : collection of articles of the XIX International Scientific and Practical Conference, Penza, August 25, 2024. Penza: Science and Education (IP Gulyaev G.Yu.), 2024. - pp. 17-20.

7. Mikhalenko, E. Circular economy as a model of the economy of the future / E. Mikhalenko, D. Klimova, I. Mankovsky // Banking Bulletin. – 2020. – № 12(689). – pp. 42-51.

8. Namgalauri, A. N. Typology of regional innovation systems from the perspective of the implementation of the innovation cycle / A. N. Namgalauri // Fundamental research. - 2018. – No. 8. – pp. 89-94.

DOI: 10.58168/BECGD2026_652-657
УДК 551.583+581.543+ 502.131.1

ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ: ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ЦУР 13

PHENOLOGICAL INDICATION: A TOOL FOR MONITORING CLIMATE CHANGE IN THE CONTEXT GOAL 13: CLIMATE ACTION

Чередник Е.С., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Cherednik E.S., student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Зиновьева И.С. д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Zinovyeva I.S., doctor of Economics, Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В данной статье представлен анализ возможности использования фенологической индикации как инструмента мониторинга климатических изменений. Обосновывается её перспективность как метода раннего выявления реакций биоты на климатические изменения, в том числе в лесных экосистемах. Цель исследования — оценить потенциал фенологической индикации в качестве инструмента мониторинга для реализации ЦУР 13 («Борьба с изменением климата»). Результаты показывают, что фенологический мониторинг может стать основой систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях и способствовать адаптации к климатическим изменениям. Однако его внедрение на международном уровне сдерживается отсутствием единых методик фиксации фенофаз и единой базы данных.

Abstract: This article presents an analysis of the potential use of phenological indication as a tool for monitoring climate change. The study substantiates its promise as a method for early detection of biota responses to climatic changes, including those affecting forest ecosystems. The research aims to assess the potential of phenological indication as a monitoring tool for achieving GOAL 13 (“Climate Action”). The findings demonstrate that phenological monitoring can serve as the foundation for early warning systems for natural disasters and contribute to adaptation to climate change. However, its international implementation is hindered by the lack of unified methods for recording phenophases and a common database.

Ключевые слова: ЦУР 13, адаптация, устойчивое развитие, фенология, индикация, глобальное потепление.

Keywords: GOAL 13: Climate action, adaptation, sustainable development, phenology, indication, global warming.

© Чередник Е. С., Зиновьева И. С., 2026

Одной из основных проблем человечества, с которой столкнулись все страны является глобальное потепление. Ежегодно общество становится свидетелем увеличения количества неблагоприятных метеорологических явлений: увеличение количества и стихийности ураганов, наводнений и землетрясений. Подобные изменения несут значительный ущерб для экосистем, экономики стран и общества в целом. За последнее столетие ООН констатировала повышение температуры воздуха свыше 1,5℃. Подобные изменения не прошли бесследно [1, 2, 6, 8].

В 2010 году, на территории Российской Федерации было зафиксировано рекордное количество дней аномальной жары, которые повлекли за собой беспрецедентное количество лесных пожаров. Большинство островных государств (Фиджи, Тувалу) сталкивается с повышением уровня мирового океана, угрожая их существованию. По данным Всемирной метеорологической организации, ежегодно не менее 50 тыс. жителей тихоокеанских островов сталкиваются с риском вынужденного перемещения. Угроза биоразнообразию, социальные и экономические последствия – это лишь малая часть, которую затронула климатическая повестка [1, 2].

Повсеместные климатические изменения вносят значительные изменения в устойчивость экосистем. Лесные экосистемы в условиях изменяющегося климата не всегда успевают адаптироваться к новым условиям, из-за чего фиксируется ускорения сукцессионных процессов, напрямую влияя на количество и качество деловой древесины [3, 6]. В связи с этим возникает острая необходимость поиска биологических индикаторов, которые могут сигнализировать об изменении реакции биоты, упреждая будущие экологические и экономические последствия. Анализ фенологической индикации в ключе одного из основных инструментов мониторинга климатических воздействий может стать инструментом к изучению адаптационного потенциала различных экосистем [5, 7, 8, 9]. Актуальность изучения климатических изменений через призму фенологических наблюдений обусловлена нарастающими климатическими рисками и необходимостью их оперативного выявления.

Фенология – это наука, об изучении сезонных ритмов и их изменчивости у живых организмов. Мониторинг сезонных ритмов природы интересовал человечество с давних времен [3, 7]. В основу первых календарей входили фенологические наблюдения за растениями, благодаря чему общество смогло выявить сезонность года. Наблюдения производят не только за флорой, но и фауной. Миграция и гнездование птиц, спячка животных и т.д. являются основной базой фенологического мониторинга за фауной экосистем. На сегодняшний день, фенологический мониторинг является прикладной задачей, для понимания отклика биоты на внешние изменения. Ряд ученых отмечает, что весенние фенологические фазы и явления растений ярко реагируют на изменения температурных показателей, смещая сроки наступления запуска фенофаз на более ранние сроки [3, 4, 5, 7, 9]. У некоторых видов проявляется более широкий показатель фенологической пластичности, другие же, наоборот, более устойчивы. Классики фенологических учений, такие как Г. О. Шульц, В. А. Батманов, В. Н. Сукачев отмечали, что наступление сроков фенофаз у растений напрямую зависит от изменения

климатических воздействий [3, 5, 7]. Современные исследования отмечают, что фенологический мониторинг за основными лесообразующими породами является перспективной задачей для выявления адаптационного потенциала лесных экосистем.

В 2015 году в рамках заключения Парижского соглашений появляется ЦУР 13, в рамках комплексной стратегии координаций всех государств и наций в борьбе с глобальным потеплением и его последствиями. Данная цель включает 5 основных задач, которые связаны напрямую с мерами реагирования на изменения климата. Среди них: выполнение обязательств перед рамочной конвенцией ООН, распространение информации по смягчению последствий климата, интеграция мер реагирования в политику и планирование на национальном уровне [1, 2]. Амбициозная ЦУР 13 все больше сталкивается со сложностями реализации поставленных задач. Развитые и развивающие страны находятся на разных этапах развития ключевых показателей, по причине нехватки финансирования проектов. В рамках борьбы с изменением климата введены два показателя: адаптация и митигация, которые дополняют друг друга и направлены на комплексное решение проблемы климатических изменений (Рисунок 1).



Рисунок 1 – Меры адаптации и митигации, принимаемые для достижения ЦУР 13

В ходе анализа ЦУР 13 и результатов фенологических исследований выявлено, что в контексте адаптации феномониторинг возможно использовать как инструмент раннего предупреждения о стихийных бедствиях (Задача адаптации №4: создание систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях).

Для оценки экономической эффективности фенологической индикации как метода мониторинга климатических сдвигов в рамках достижения ЦУР 13 требуется определить прогнозируемый итог и проследить цепочку обеспечивающих его факторов. Сводные данные о возможных экономических последствиях внедрения данного подхода систематизированы в Таблице 1.

Обобщение сведений о потенциале фенологических наблюдений, а также результатов исследований зарубежных и российских ученых в области адаптации биоценозов к меняющемуся климату, дает основания выделить ряд специфических преимуществ для ряда отраслей. В частности, для аграрного и лесопромышленного

комплексов открываются перспективы снижения ущерба от гибели озимых и плодовых культур вследствие заморозков, а также возможность более точного сопряжения технологических операций с сезонной ритмикой природных процессов.

Таблица 1 – Результаты после внедрения фенологической индикации в контексте ЦУР 13

Отрасли	Конкретная цель	Механизм достижения	Количественная оценка	Связь с ЦУР 13
Сельское хозяйство	Снижение потерь урожая	Раннее выявление изменений вегетационного периода.	Сокращение потерь урожая на 10–25 %.	Задача 13.2: интеграция климатических мер в планирование
Страхование	Снижение страховых выплат по климатическим рискам	Прогнозирование сроков заморозков, засух и других аномалий на основе фенологических данных	Сокращение страховых выплат на 20–30 % в регионах с высокой точностью прогнозов	Задача 13.3: наращивание потенциала для адаптации
Туризм и рекреация	Увеличение доходов от сезонного туризма	Планирование туристических сезонов на основе фенологических индикаторов	Рост доходов на 12–18 % в экотуризме и агротуризме	Задача 13.2: учёт климатических факторов в стратегиях развития

Введение льгот на страхование для регионов с высокой вероятностью неблагоприятных природных явлений поможет улучшить экологическую ситуацию. Фенологический мониторинг может стать перспективным направлением в развитии туризма и отдыха. Все эти направления имеют прямую связь с ЦУР 13 (Задача 13.1, 13.2,13.3).

Перспективность фенологической индикации в контексте адаптации к климатическим вызовам выявлена как амбициозная цель введения ее как инструмента для ЦУР 13. Для введения фенологических индикаторов необходимо составить ряд рекомендаций (Рисунок 2).



Рисунок 2 – Стартовые рекомендации для внедрения фенологической индикации как инструмента ЦУР 13

На сегодняшний день фенологический мониторинг сталкивается с рядом нерешенных задач, которые блокируют введение данного инструмента на международный уровень [4]. Одной из таких является расхождение методик фиксирования и определения фенологических фаз и явлений. По этой причине возникает сложность в создании единой базы данных, которая могла бы стать стартовым вектором в развитии фенологического инструмента.

Таким образом, фенологическая индикация перспективна как биологический инструмент влияния климатических изменений, которая сталкивается с рядом сложностей на разных уровнях. Разработка глобальной сети фенологических наблюдений и унификация всех фенологических методик, может стать первым шагом в развитии данного инструментария.

Список литературы

1. 35 лет Межправительственной группе экспертов по изменению климата // Фундаментальная и прикладная климатология. 2023. Т. 9. № 4. С. 373-385. URL: https://fa-climatology.ru/index.php/fpk/article/view/23/37 (дата обращения 02.06.2024).

2. Близнецкая, Е. А. Новая Климатическая доктрина России и особенности реализации международных актов в области климата в субъекте федерации (1) / Е. А. Близнецкая, С. В. Ивлев, А. Е. Кутейников // Электронное сетевое издание «Международный правовой курьер». – 2023. – № 7. – С. 30-34.

3. Карбасникова Е. Б., Бабич Н. А., Карбасников А. А. Особенности сезонного развития лиственницы (Larix Mill.) в условиях южной подзоны тайги. Лесной вестник. Forestry Bulletin. 2020;24(3):53-59. DOI: 10.18698/2542-1468-2020-3-53-59

4. Минин А. А., Буйволов Ю. А., Самохина О. Ф., Бардин М. Ю., Демидов В. Э, Лебедев П. А., Поликарпова Н. В., Прокошева И. В., Рыжков О. В., Сапельникова И. И., Фомин Б. Н., Шуйская Е. А., Яковлева М. В., Янцер О. В. Фенологические тренды в природе России: насколько они следуютза изменениями климата? Фундаментальная и прикладная климатология. 2024;10(3):378-398. DOI: 10.21513/2410-8758-2024-3-378-398

5. Серебряков, О. В. Влияние современных климатических тенденций на фенологию древесных пород: последствия для устойчивого лесовосстановления в Центральном Черноземье / О. В. Серебряков, Н. В. Яковенко // Научно-агрономический журнал. – 2025. – № 4(131). – С. 5-17. – DOI 10.34736/FNC.2025.131.4.001.05-17.

6. Серебряков, О. В. Влияние климатических факторов на развитие заболеваний дуба черешчатого (Quercus robur L.) на примере мучнистой росы / О. В. Серебряков, Е. В. Турчанинова, Н. Н. Харченко // Лесотехнический журнал. – 2025. – Т. 15, № 2(58). – С. 122-141. – DOI 10.34220/issn.2222-7962/2025.2/8.

7. Фомин Э. С., Фомина Т. И. Фенологический отклик растений различных биоморф на изменение климата в Западной Сибири. Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2024;(3):318-328.

8. Climate Change Adaptation Strategy 2024-2025. 2024. URL: https://vancouver.ca/green-vancouver/climate-change-adaptation-strategy.aspx (date accessed: 30.05.2024).

9. Jiao C. Editorial: The effects of climate change and anthropogenic activities on patterns, structures and functions of terrestrial ecosystems. Front. Ecol. Evol. 2023; 11:1296292. DOI: 10.3389/fevo.2023.1296292.

References

1. 35 years of the Intergovernmental Panel on Climate Change // Fundamental and Applied Climatology. 2023. Vol. 9. No. 4. pp. 373-385. URL: https://fa-climatology.ru/index.php/fpk/article/view/23/37 (accessed 02.06.2024).

2. Bliznetskaya, E. A. The New Climate Doctrine of Russia and the Features of the Implementation of International Climate Acts in the Subject of the Federation (1) / E. A. Bliznetskaya, S. V. Ivlev, A. E. Kuteynikov // Electronic online publication "International Legal Courier". - 2023. - No. 7. - pp. 30-34.

3. Karbasnikova E. B., Babich N. A., Karbasnikov A. A. Features of seasonal development of larch (Larix Mill.) in the southern taiga subzone. Forestry Bulletin. 2020;24(3):53-59. DOI: 10.18698/2542-1468-2020-3-53-59

4. Minin A. A., Buyvolov Yu. A., Samokhina O. F., Bardin M. Yu., Demidov V. E, Lebedev P. A., Polikarpova N. V., Prokosheva I. V., Ryzhkov O. V., Sapelnikova I. I., Fomin B. N., Shuyskaya E. A., Yakovleva M. V., Yantser O. V. Phenological trends in the nature of Russia: to what extent do they follow climate change? Fundamental and Applied Climatology. 2024;10(3):378-398. DOI: 10.21513/2410-8758-2024-3-378-398

5. Serebryakov, O. V. The Impact of Modern Climate Trends on the Phenology of Tree Species: Consequences for Sustainable Reforestation in the Central Black Earth Region / O. V. Serebryakov, N. V. Yakovenko // Scientific and Agronomic Journal. - 2025. - No. 4 (131). - P. 5-17. - DOI 10.34736/FNC.2025.131.4.001.05-17.

6. Serebryakov, O. V. Influence of climatic factors on the development of diseases of common oak (Quercus robur L.): powdery mildew / O. V. Serebryakov, E. V. Turchaninova, N. N. Kharchenko // Forestry journal. - 2025. - Vol. 15, No. 2 (58). - Pp. 122-141. - DOI 10.34220/issn.2222-7962/2025.2/8.

7. Fomin E. S., Fomina T. I. Phenological response of plants of different biomorphs to climate change in Western Siberia. Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Biological series. 2024; (3): 318-328.

8. Climate Change Adaptation Strategy 2024-2025. 2024. URL: https://vancouver.ca/green-vancouver/climate-change-adaptation-strategy.aspx (date accessed: 05/30/2024).

9. Jiao C. Editorial: The effects of climate change and anthropogenic activities on patterns, structures and functions of terrestrial ecosystems. Front. Ecol. Evol. 2023; 11:1296292. DOI: 10.3389/fevo.2023.1296292.

DOI: 10.58168/BECGD2026_658-664
УДК 674.8: 630.2: 519.85

СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОПЛАСТИКОВ ИЗ БЕРЕСТЫ БЕРЕЗЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

PROPERTIES AND CHARACTERISTICS OF BIOPLASTICS MADE FROM BIRCH BARK: COMPARATIVE ANALYSIS AND PROSPECTS FOR USE

Черных А.С., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Chernykh A.S., candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Рублев И.Ю., аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Rublev I.Yu., postgraduate, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: в статье рассмотрены химический состав бересты, физико-механические характеристики биопластиков на её основе, проведён сравнительный анализ с традиционными полимерами и обсуждены перспективы промышленного применения.

Abstract: The article discusses the chemical composition of birch bark, the physical and mechanical characteristics of bioplastics based on it, compares them with traditional polymers, and discusses the prospects for their industrial application.

Ключевые слова: биопластик, береста березы, бетулин, суберин, биоразлагаемые материалы, устойчивое развитие.

Keywords: bioplastic, birch bark, betulin, suberin, biodegradable materials, and sustainable development.

В условиях глобального роста экологических проблем и необходимости сокращения использования синтетических полимеров возрастает интерес к созданию биопластиков на основе возобновляемого древесного сырья. Традиционные синтетические полимеры, такие как полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат и другие производят преимущественно из нефтехимического сырья, они характеризуются длительным периодом деградации. Накопление пластиковых отходов представляет серьёзную экологическую проблему. В отличии от синтетических полимеров биопластики представляют собой класс материалов, синтезируемых из биологического сырья, способных частично или полностью разлагаться естественными биологическими процессами [1, 2].

Наиболее перспективным источником природных полимеров является береста березы, которая представляет собой многокомпонентный биологический материал, содержащий суберин, лигнин, целлюлозу, гемицеллюлозы и тритерпеноид бетулина.

© Черных А. С., Рублев И. Ю., 2026

[3, 4]. Не смотря на уникальность и ценность бересты березы, в настоящее время она часто рассматривается как побочный продукт лесопереработки, как отходы производства.

Береста является природным композитом, сформированным в ходе эволюции для защиты дерева от влаги, микроорганизмов, механических воздействий, ультрафиолетового излучения, температурных колебаний. Использование подобных природных материалов может стать основой для создания биокомпозитов нового поколения.

Таблица 1. Химический состав бересты березы

Компонент	**Содержание в бересте**	**Функция в биопластике**
Суберин	18…41 %	гидрофобный природный полиэфир, формирует барьерную структуру
Целлюлоза	5…11 %	армирование и повышение прочности
Гемицеллюлозы	5…10%	межфазное взаимодействие
Лигнин	10…25 %	повышение жесткости и термостабильности
Бетулин	18…31 %	гидрофобность, биологическая активность
Воски	3...6 %	уменьшение влагопоглощения
Фенольные соединения	таннины (до 5 %)	антиоксидантные свойства

Суберин является природным гидрофобным полиэфиром, формирующим водоотталкивающий барьер. Он выступает как основной природный полимер связывающий весь материал в единый монолит. Свойства бетулина, как одного из ключевых компонентов бересты, включают выраженную гидрофобность и биологическую активность [5, 6].

Биопластики, полученные из компонентов бересты, обладают высокой гидрофобностью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, биоразлагаемостью и антимикробными свойствами. Получение биопластиков на основе бересты включает следующие стадии [7].

1. Подготовка сырья: измельчение; сушка; химическая очистка.

2. Экстракция активных компонентов: спиртовая экстракция; сверхкритическая CO_2 – экстракция; щелочная обработка; термохимическая модификация.

Биологические методы, включая сверхкритический CO_2 и этанольные растворители, рассматриваются как перспективные для получения бетулина с минимальной экологической нагрузкой.

3. Формирование полимерной матрицы на основе: целлюлозы; суберина; крахмала; полилактида; лигнина; полигидроксиалканоаты.

Для получения биопластика наиболее важными являются три компонента: суберин, лигнин и целлюлоза.

4. Прессование и формование: горячее прессование; экструзия; литье; 3D-печать.

Исследования показывают [2, 4, 8, 9], что сочетание суберина и бетулина с горячим прессованием позволяет получать более плотные и гидрофобные структуры.

Береста обладает ограниченной способностью к формированию непрерывной пластичной фазы. Поэтому в композиции обычно вводят природную полимерную матрицу (связующий агент). Классификация природных матриц представлена в таблице 2.

Таблица 2. Классификация природных полимерных матриц

Компонент матрицы	**Особенности**
Полисахаридные матрицы	
Крахмал	Дешевый, биоразлагаемый, обладает высокой влагочувствительность
Целлюлоза	Высокая прочность, сложная переработка
Нанофибриллярная целлюлоза	Высокая удельная поверхность, высокая стоимость
Хитозан	Антимикробность, чувствительность к РН
Альгинат	Биосовместимость, невысокая механическая прочность
Белковые матрицы	
Желатин	высокая эластичность
Соевый белок	Доступность
Казеин	хорошая адгезия
Природные ароматические полимеры	
Лигнин	повышение жесткости
Суберин	гидрофобный барьер
Биополиэфирные матрицы	
Полигидроксиалканоаты (PHA)	высокая биоразлагаемость
Полилактиды (PLA)	высокая прочность
Поликапролактон	высокая гибкость

Для биопластика на основе бересты наиболее перспективными являются следующие композиции: береста + суберин; береста + целлюлоза + суберин; береста + наноцеллюлоза + суберин; береста + PLA + лигнин; береста + хитозан + бетулин.

Свойства материала определяются не только химическим составом, но и размером частиц бересты, степенью очистки, концентрацией суберина, количеством бетулина, видом матрицы, температурой прессования, содержанием пластификатора, пористостью структуры. Рассмотрим основные ожидаемые диапазоны характеристик биопластика из бересты.

Таблица 3. Основные параметры биопластиков из бересты березы

Параметр	Значение (диапазон)	Факторы, влияющие на значения параметров
Плотность	1.05…1.35 г/см³	Увеличивают: содержание лигнина; увеличение давления прессования; уменьшение пористости. Уменьшают: вспенивание; высокая доля целлюлозных волокон.
Прочность при растяжении	20…85 МПа	Увеличивают: нанофибриллярная целлюлоза; межфазная адгезия; высокая степень полимеризации. Снижают: избыток бетулина; высокая влажность; дефекты структуры. Целлюлозные волокна воспринимают механические нагрузки, а суберин и лигнин перераспределяют напряжения.
Модуль упругости (Модуль Юнга)	1…5 ГПа	Увеличивают: увеличение содержания лигнина; ориентация волокон; снижение влажности. Снижают: пластификаторы; высокая пористость.
Относительное удлинение при разрыве	2…18 %	Увеличивают: глицерин; поликапролактон; уменьшение кристалличности. Снижают: высокое содержание лигнина; высокая плотность упаковки.
Водопоглощение (24 ч)	3…18 %	Снижают: увеличение суберина; бетулиновые покрытия; горячее прессование. Повышают: содержание гемицеллюлозы; пористость.

Контактный угол смачивания	95…145°	Менее 90° - гидрофильная поверхность; 90…120° - умеренно гидрофобная; 120…150° - высокая гидрофобность. На рост угла влияют: содержание суберина; содержание бетулина; микрорельеф поверхности.
Термическая устойчивость	Начало термодеструкции 220…320°C. Максимум разложения 320…420°C. Температура стеклования 60…120°C.	Повышают устойчивость: лигнин; высокая степень сшивки; снижение влажности.
Биоразложение	Компост 2…6 мес. Почва 6…18 мес. Водная среда 12…24 мес.	Ускоряют: низкая кристалличность; наличие крахмала; высокая пористость. Замедляют: суберин; высокая гидрофобность; высокая плотность.

Проведем сравнительный анализ свойств биопластиков на основе бересты с традиционными материалами (табл.4).

Таблица 4. Сравнительный анализ свойств биопластиков на основе бересты с традиционными материалами

Параметр	**Биопластик из бересты**	**Полиэтилен**	**PLA**
Плотность (г/см³)	1.1…1.3	0.91…0.96	1.24
Прочность при растяжении (МПа)	20…85	10…30	50–70
Биоразлагаемость	высокая	отсутствует	средняя
Гидрофобность	высокая	высокая	низкая
УФ-устойчивость	высокая	средняя	низкая
Антимикробность	присутствует	отсутствует	отсутствует
Возобновляемость сырья	высокая	отсутствует	высокая

Как видно из таблицы 4 биопластик из бересты по всем параметрам превосходит традиционный полиэтилен и PLA. Кроме того, использование бересты в производстве биокомпозитов обеспечивает: снижение углеродного следа, сокращение отходов, биоразлагаемость и замкнутый цикл производства [2, 5, 8].

Подобные композиции из бересты потенциально способны превосходить многие традиционные биопластики по сочетанию влагостойкости, биологической активности и механической прочности.

Таким образом, биопластики на основе бересты березы представляют собой перспективное направление развития экологически безопасных материалов. Уникальное сочетание суберина, бетулина, лигнина и целлюлозы позволяет получать материалы с высокой гидрофобностью, хорошими механическими свойствами, устойчивостью к биологическому воздействию и способностью к биоразложению.

Наиболее перспективными направления использования биопластиков из бересты березы являются: строительные материалы (напольные и стеновые панели, влагостойкие панели, теплоизоляционные композиты); упаковка (пищевая упаковка; одноразовая посуда; биоразлагаемые контейнеры); медицинские материалы (перевязочные материалы; антибактериальные покрытия; биоразлагаемые имплантаты); текстильная промышленность (гидрофобные покрытия тканей; антибактериальные волокна); аддитивные технологии (нити для 3D-печати; функциональные биокомпозиты).

Несмотря на существующие технологические ограничения, развитие методов экстракции и переработки растительного сырья делает возможным переход от лабораторных исследований к промышленному производству. В перспективе биопластики из бересты могут стать альтернативой части нефтехимических полимеров в упаковочной, медицинской и строительной отраслях.

Список литературы

1. Krivorotova A.I., Usoltsev O.A. Study of the possibility of using biomass coniferous in the production of composite materials. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2023; 1230:012011. DOI: 10.1088/1757-899X/1230/1/012011

2. Reinprecht L., Iždinský J. Composites from Recycled and Modified Woods – Technology, Properties, Application. MDPI Books. 2023; 210 p. DOI: 10.3390/books978-3-0365-3108-3

3. Fang C., Li Y., Zhang X., et al. *Bio-Based Composite Materials from Bark-Derived Components*. *Industrial Crops and Products*, 2024 **(**218), 119456 DOI: 10.1016/j.indcrop.2024.1219456

4. Arefieva S.A., Vavilova V.V. Unique application of composite materials in modern science and technology. Modern Science. 2022; 4:41-47. DOI: 10.47813/mip.4.2022.4.41-47.

5. Liu Y., Feldner A., Kupfer R., Zahel M., Gude M., Arndt T. Cellulose-Based Composites Prepared by Two-Step Extrusion from Miscanthus Grass and Cellulose Esters. Fibers and Polymers, 2022, vol. 23, pp. 3282–3296. DOI: 10.1007/s12221-022-0399-5.

6. Poeiras A.P., Oliveira V., Pereira H. A Cork Cell Wall Approach to Swelling and Boiling with ESEM Technology. Forests, 2022, 13(4), 623. DOI: 10.3390/f13040623.

7. Pizzi A. Wood Composites and Their Polymer Binders. – CRC Press, 2020. DOI:10.3390/polym1205111.

8. Черных А. С., Рублев И.Ю. Математическая модель определения объемов бересты на деревообрабатывающих предприятий при организации производства композиционных материалов // Лесотехнический журнал. – 2025. – Т. 15, № 4(60). – С. 437-455. – DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2025.4/26.

9. Черных А.С., Рублев И.Ю. Проблемы переработки древесных отходов в виде коры березы // Энергоресурсосберегающие и экологически безопасные технологии лесопромышленного комплекса : Материалы Международной научной конференции ученых и студентов. - Воронеж, 2024. - С. 208-212. - URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=79715496.

References

1. Krivorotova A.I., Usoltsev O.A. Study of the possibility of using biomass coniferous in the production of composite materials. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2023; 1230:012011. DOI: 10.1088/1757-899X/1230/1/012011.

2. Reinprecht L., Iždinský J. Composites from Recycled and Modified Woods – Technology, Properties, Application. MDPI Books. 2023; 210 p. DOI: 10.3390/books978-3-0365-3108-3.

3. Fang C., Li Y., Zhang X., et al. *Bio-Based Composite Materials from Bark-Derived Components*. *Industrial Crops and Products*, 2024 **(**218), 119456 DOI: 10.1016/j.indcrop.2024.1219456.

4. Arefieva S.A., Vavilova V.V. Unique application of composite materials in modern science and technology. Modern Science. 2022; 4:41-47. DOI: 10.47813/mip.4.2022.4.41-47.

5. Liu Y., Feldner A., Kupfer R., Zahel M., Gude M., Arndt T. Cellulose-Based Composites Prepared by Two-Step Extrusion from Miscanthus Grass and Cellulose Esters. Fibers and Polymers, 2022, vol. 23, pp. 3282–3296. DOI: 10.1007/s12221-022-0399-5.

6. Poeiras A.P., Oliveira V., Pereira H. A Cork Cell Wall Approach to Swelling and Boiling with ESEM Technology. Forests, 2022, 13(4), 623. DOI: 10.3390/f13040623.

7. Pizzi A. Wood Composites and Their Polymer Binders. – CRC Press, 2020. DOI:10.3390/polym1205111.

8. Chernykh, A. S., and Rublev, I. Yu. Mathematical Model for Determining the Volumes of Birch Bark at Woodworking Enterprises in the Production of Composite Materials. Forestry Engineering journal, 2025, Vol. 15, No. 4(60), pp. 437-455. DOI 10.34220/issn.2222-7962/2025.4/26.

9. Chernykh A.S., Rublev I.Y. Problems of processing wood waste in the form of birch bark. In the collection: Energy-saving and environmentally friendly technologies of the timber industry. Proceedings of the International Scientific Conference of Scientists and Students. Voronezh, 2024. pp. 208-212. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=79715496.

DOI: 10.58168/BECGD2026_665-671
УДК 674.8: 630.2: 519.85

ПРИРОДНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ МАТРИЦА БЕРЕСТЫ БЕРЕЗЫ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ БИОПЛАСТИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ БЕЗ СВЯЗУЮЩИХ

NATURAL POLYMERIC MATRIX OF BIRCH BRANCHES AS A BASIS FOR CREATING NEW-GENERATION BIOPLASTICS WITHOUT BINDING AGENTS

Черных А.С., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Chernykh A.S., candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Рублев И.Ю, аспирант **.** ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Rublev I.Y., postgraduate, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В работе рассматривается альтернативная концепция использование природной полимерной матрицы бересты как самодостаточной системы для формирования биопластиков без введения внешних связующих компонентов. Показано, что береста представляет собой взаимопроникающую полимерную сеть, обладающую признаками естественной многокомпонентной матрицы, способной обеспечивать одновременно функции армирования, связывания и защиты.

Abstract: The work considers an alternative concept of using the natural polymer matrix of birch bark as a self-sufficient system for the formation of bioplastics without the introduction of external binding components. It is shown that birch bark is a mutually penetrating polymer network that has the characteristics of a natural multi-component matrix capable of providing simultaneous functions of reinforcement, binding, and protection.

Ключевые слова: береста, суберин, бетулин, природная полимерная матрица, самосвязывающийся биокомпозит, биопластик, лигноцеллюлозная система.

Keywords: birch bark, suberin, betulin, natural polymer matrix, self-binding biocomposite, bioplastic, and lignocellulose system.

В условиях циркулярной экономики особую значимость приобретают проблемы приработки отходов производства, объемы которых, в частности в лесопромышленном комплексе достигают до 30%. Одним из перспективных направлений по переработки древесных отходов является организация производства многофукциональных композиционных материалов и биокомпозитов. Современное развитие биокомпозитных технологий направлено на постепенный переход от концепции использования биомассы исключительно как наполнителя к подходу, в рамках которого природные биологические

© Черных А. С., Рублев И. Ю., 2026

структуры рассматриваются как готовые функциональные материалы со сложной внутренней структурой и организацией. Одной из наиболее интересных природных систем является кора березы, а именное ее пробковый слой – береста, представляющая собой высокоорганизованный биокомпозит, сформированный в результате длительной эволюционной адаптации деревьев к воздействию влаги, температурным колебаниям, ультрафиолетовому излучению и биологической деградации.

В большинстве исследований [1, 2, 3, 4, 8, 9] береста рассматривается как источник отдельных химических компонентов: бетулина, суберина, лигнина и целлюлозы. Однако подобный подход искусственно разделяет природную систему на изолированные составляющие и разрушает естественную биологическую архитектуру бересты.

Подавляющее большинство современных композитных материалов создается по схеме, представленной на рисунке 1.



Рисунок 1 – Обобщенная схема создания древесных композиционных материалов

Здесь полимерная матрица выполняет следующие функции: связывает компоненты, обеспечивает форму и целостность композита, передачу механической нагрузки; формирование непрерывной среды; обеспечение межфазной адгезии; стабилизация структуры; защита от внешних воздействий. Армирующий компонент, как правило древесный наполнитель придает композиту прочность, жёсткость и устойчивость к механическим нагрузкам. Функциональный модификатор придает композиционному материалу дополнительные свойства, например, термостойкость, электропроводность, огнестойкость, антибактериальность и другие. Таким образом, можно проектировать и создавать композиционные материалы с заранее заданными свойствами: повышенная прочность и жесткость, улучшенные функциональные свойства, влагопоглощение и т.д.

В синтетических полимерных системах роль матрицы выполняют: полиэтилен; полипропилен; эпоксидные смолы; полилактид; полигидроксиалканоаты. При этом во всех случаях требуется дополнительные модификаторы (пластификаторы, антипирены, нуклеаторы, модификаторы ударопрочности и др.) и функциональные добавки (стабилизаторы, антистатики, красители и др.).

Однако в природе используется иной принцип, так биологические материалы редко строятся по схеме «наполнитель в искусственной матрице». Вместо этого формируются многоуровневые системы, где каждый компонент одновременно выполняет несколько функций, примерами таких структур являются: кость, древесина, раковины моллюсков, клеточные стенки растений и кора деревьев.

Береста является одной из наиболее сложных природных систем, а её функция заключается не только в механической защите дерева, она должна одновременно обеспечивать: механическую прочность; сопротивление ударным нагрузкам; защиту от проникновения воды; газообмен; термическую изоляцию; защиту от грибов; защиту от бактерий; защиту от насекомых; устойчивость к фотодеградации.

С точки зрения материаловедения береста не является простой смесью веществ, она представляет собой многофункциональный природный инженерный материал, имеющий сложную взаимопроникающую полимерную систему [5, 6, 7].

Структура бересты по размерным уровням включает:

– наномасштаб - 10…100 нм (целлюлозные нанофибриллы; суберинновые домены; лигниновые агрегаты;

– микромасштаб - 0,1…100 мкм (ламеллярные слои; микропоры; волокнистые структуры);

– макромасштаб - 0,1…10 мм (многослойная кора; направленная текстура; система воздушных включений).

Именно такая иерархическая организация определяет свойства материала. Ключевым компонентом является суберин, который представляет собой чрезвычайно сложный природный полиэфир, обладающий неоднородной структурой. Суберин построен из нескольких блоков, а его состав варьируется в зависимости от вида березы, возраста и условий произрастания [1, 3]:

- алифатическая часть, обеспечивающая гидрофобность и гибкость (дикарбоновые кислоты, ω-гидроксикислоты, жирные кислоты, жирные спирты, эпокси- и дигидроксикислоты);

- фенольная часть, обеспечивает жесткость, способность к связыванию с другими полимерами (лигнин, целлюлоза), а также устойчивость к биодеструкции (феруловая кислоты, кумаровая кислота, синаповая, кофейная и другие оксикоричные кислоты, фенольные спирты и производные);

- глицериновый каркас, обеспечивает пространственное связывание, через которое алифатические и фенольные части соединяются в единую трехмерную сеть посредством эфирных связей.

Алифатические блоки формируют длинные углеводородные цепи, ответственные за водонепроницаемость, а фенольные компоненты обеспечивают не только механическую прочность, но и антиоксидантные свойства. Суберин не относится к линейным полимерам, его структура представляет собой сетчатый полиэфир, имеющий выраженную пространственную сеть с высокой степенью ветвления, что определяет его способность к самосвязыванию.

Условная молекулярная формула суберина бересты имеет вид

$$(R_1 - COO - (CH_2)n - COO - R_2), \qquad (1)$$

где R_1, R_2 - остатки жирных кислот/диолов; n - длина алифатической цепи (14-22).

Распределение компонентов и веществ внутри бересты организовано согласно определенным закономерностям. Условно топологию структуры бересты березы можно представить следующим образом (рис.2).



Рисунок 2 – Условная топология распределения компонентов бересты березы

Данная структурно-топологическая организация схожа с современными многослойными полимерными композитами. Однако, в отличие от искусственных, синтетических полимерных систем она формируется самопроизвольно.

Особый интерес представляет способность бересты формировать непрерывный материал без дополнительной матрицы. При нагревании происходят следующие процессы:

– Первый этап (80…120°C) – разрушаются слабые водородные связи и часть межмолекулярных контактов, повышается подвижность молекул;

– Второй этап (120…180°C) – наблюдается размягчение суберина, частичное размягчение лигнина и активация поверхностей частиц;

– Третий этап (180…220°C) – возникают новые эфирные связи, межцепные взаимодействия и происходит уплотнение структуры;

– Четвертый этап (охлаждение) – формируются новые водородные связи, межмолекулярные контакты и происходит физическая сшивка.

По существу, возникает процесс естественного термореактивного структурообразования, при этом характеристики материала зависят не столько от химического состава, сколько от геометрии распределения компонентов. При одинаковом составе изменение структуры может изменять свойства материала в несколько раз.

Существующий подход:

- природное сырье → выделение компонентов → искусственный композит.

Предлагаемый подход:

- природное сырье → сохранение архитектуры → контролируемая структурная реорганизация.

Традиционный подход предполагает создание искусственной матрицы для природного наполнителя, а предлагаемая концепция предполагает использование природной матрицы как самостоятельной инженерной системы. В этом случае береста становится не наполнителем, не отходом лесопереработки, а готовой биоинженерной платформой. Береста является уникальным примером природной многокомпонентной полимерной системы, в которой функции связующего, армирующей структуры и защитной оболочки объединены в одной иерархической архитектуре.

Наличие пространственной сети суберина, структурированного лигнина, целлюлозных микрофибрилл и поверхностных доменов бетулина формирует естественную взаимопроникающую полимерную сеть, обладающую способностью к самосвязыванию и структурной реорганизации.

Использование данной системы без введения дополнительных матриц открывает возможность создания нового класса биопластиков, основанных не на химическом синтезе новых материалов, а на сохранении и управлении природной архитектурой существующих биологических структур.

В этом случае объектом инженерии становится не химический состав, а структура. Таким образом, будущая технология создания биопластиков может быть основана не на синтезе новых полимеров, а на управлении уже существующими природными полимерными сетями. Такой подход можно рассматривать как направление структурной биомиметической инженерии нового поколения при создании экологически безопасных материалов.

Список литературы

1. Charlotte Menager, Nathanaël Guigo, Luc Vincent, and Nicolas Sbirrazzuoli. Suberin from Cork as a Tough Cross-Linker in Bioepoxy Resins. ACS Applied Polymer Materials 2021, 3, 12, 6090-6101 (Article) Publication Date (Web): November 18, 2021. DOI: 10.1021/acsapm.1c00927.

2. David S. Freitas, Diana Rocha, Tarsila G. Castro, Jennifer Noro, Vânia I. B. Castro, Marta A. Teixeira, Rui L. Reis, Artur Cavaco-Paulo, and Carla Silva Green Extraction of Cork Bioactive Compounds Using Natural Deep Eutectic Mixtures. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2022, 10, 24, 7974-7989 (Research Article) DOI: 10.1021/acssuschemeng.2c01422.

3. Krivorotova A.I., Usoltsev O.A. Study of the possibility of using biomass coniferous in the production of composite materials. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2023; 1230:012011. DOI: 10.1088/1757-899X/1230/1/012011.

4. Reinprecht L., Iždinský J. Composites from Recycled and Modified Woods – Technology, Properties, Application. MDPI Books. 2023; 210 p. DOI: 10.3390/books978-3-0365-3108-3.

5. Malengue A.S., Miranda I., Simões R., Pereira H. Cork Cellular and Chemical Features Underlying Bark Environmental Protection in the Miombo Species Parinari curatellifolia. Heliyon, 2023, 9(10), e21135. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e21135.

6. Arefieva S.A., Vavilova V.V. Unique application of composite materials in modern science and technology. Modern Science. 2022; 4:41-47. DOI: 10.47813/mip.4.2022.4.41-47.

7. Poeiras A.P., Oliveira V., Pereira H. A Cork Cell Wall Approach to Swelling and Boiling with ESEM Technology. Forests, 2022, 13(4), 623. DOI: 10.3390/f13040623.

8. Черных А. С., Рублев И.Ю. Математическая модель определения объемов бересты на деревообрабатывающих предприятий при организации производства композиционных материалов // Лесотехнический журнал. – 2025. – Т. 15, № 4(60). – С. 437-455. – DOI 10.34220/issn.2222-7962/2025.4/26.

9. Черных А.С., Рублев И.Ю. Проблемы переработки древесных отходов в виде коры березы // Энергоресурсосберегающие и экологически безопасные технологии лесопромышленного комплекса : материалы Международной научной конференции ученых и студентов. – Воронеж, 2024. – С. 208-212. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=79715496.

References

1. Charlotte Menager, Nathanaël Guigo, Luc Vincent, and Nicolas Sbirrazzuoli. Suberin from Cork as a Tough Cross-Linker in Bioepoxy Resins. ACS Applied Polymer Materials 2021, 3, 12, 6090-6101 (Article) Publication Date (Web): November 18, 2021. DOI: 10.1021/acsapm.1c00927.

2. David S. Freitas, Diana Rocha, Tarsila G. Castro, Jennifer Noro, Vânia I. B. Castro, Marta A. Teixeira, Rui L. Reis, Artur Cavaco-Paulo, and Carla Silva Green Extraction of Cork Bioactive Compounds Using Natural Deep Eutectic Mixtures. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2022, 10, 24, 7974-7989 (Research Article) DOI: 10.1021/acssuschemeng.2c01422.

3. Krivorotova A.I., Usoltsev O.A. Study of the possibility of using biomass coniferous in the production of composite materials. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2023; 1230:012011. DOI: 10.1088/1757-899X/1230/1/012011.

4. Reinprecht L., Iždinský J. Composites from Recycled and Modified Woods – Technology, Properties, Application. MDPI Books. 2023; 210 p. DOI: 10.3390/books978-3-0365-3108-3.

5. Malengue A.S., Miranda I., Simões R., Pereira H. Cork Cellular and Chemical Features Underlying Bark Environmental Protection in the Miombo Species Parinari curatellifolia. Heliyon, 2023, 9(10), e21135. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e21135.

6. Arefieva S.A., Vavilova V.V. Unique application of composite materials in modern science and technology. Modern Science. 2022; 4:41-47. DOI: 10.47813/mip.4.2022.4.41-47.

7. Poeiras A.P., Oliveira V., Pereira H. A Cork Cell Wall Approach to Swelling and Boiling with ESEM Technology. Forests, 2022, 13(4), 623. DOI: 10.3390/f13040623.

8. Chernykh, A. S., and Rublev, I. Yu. Mathematical Model for Determining the Volumes of Birch Bark at Woodworking Enterprises in the Production of Composite Materials.

Forestry Engineering journal, 2025, Vol. 15, No. 4(60), pp. 437-455. DOI 10.34220/issn.2222-7962/2025.4/26.

9. Chernykh A.S., Rublev I.Y. Problems of processing wood waste in the form of birch bark. In the collection: Energy-saving and environmentally friendly technologies of the timber industry. Proceedings of the International Scientific Conference of Scientists and Students. Voronezh, 2024. pp. 208-212. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=79715496.

DOI: 10.58168/BECGD2026_672-678
УДК 691.3

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ТЕРМООБРАБОТАННОГО ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ

THE INFLUENCE OF THE CONCENTRATION OF HEAT-TEATED SEWAGE SLUDGE ON THE PHYSICAL-MECHANICAL AND ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF CEMENT BOARDS

Черных А.С., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Chernyx A.S., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Опара М.В., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Opara M.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Абрамов В.В., кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Abramov V.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Молчанова О.Н., студентка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Molchanova O.N., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: статья посвящена исследованию влияние концентрации термообработанного осадка сточных вод (ТОСВ) на физико-химические и экологические свойства цементных плит. Рассмотрены два основных способа термической обработки осадка: инсинерация и пиролиз. Проанализированы литературные данные о влиянии различных концентраций ТОСВ (от 1-2% до более 30%) на прочность сжатия, структурные характеристики и гидратацию цементного камня. Особое внимание уделено способности цементной матрицы иммобилизировать тяжелые металлы, что обеспечивает экологическую безопасность композитов. Показано, что оптимальной является концентрация 10% золы-уноса и 2% биочара, обеспечивающая повышение прочности на 42,7% и снижение углеродного следа более чем на 25%.

Abstract: this article examines the effect of heat-treated sewage sludge (HTSS) concentration on the physicochemical and environmental properties of cement boards. Two main

© Черных А. С., Опара М. В., Абрамов В. В., Молчанова О. Н., 2026

methods of sludge thermal treatment are considered: incineration and pyrolysis. Literature data on the effect of various HTSS concentrations (from 1-2% to over 30%) on the compressive strength, structural characteristics, and hydration of cement paste are analyzed. Particular attention is paid to the ability of the cement matrix to immobilize heavy metals, which ensures the environmental safety of the composites. It is shown that the optimal concentration is 10% fly ash and 2% biochar, providing a 42.7% increase in strength and a more than 25% reduction in the carbon footprint.

Ключевые слова: цементные плиты, термообработанный осадок сточных вод, биочар, зола, прочность на сжатие, иммобилизация тяжелых металлов, экологическая безопасность.

Keywords: cement boards, heat-treated sewage sludge, biochar, fly ash, compressive strength, heavy metal immobilization, environmental safety.

В настоящее время вопросы утилизации осадка сточных вод являются одними из наиболее актуальных экологических проблем современности. Ежегодно в мире образуется более 45 миллионов тонн сухого ОСВ, при этом традиционные методы захоронения на полигонах становятся все более затратными и экологически опасными. В свою очередь, цементная промышленность создает около 7% мировых выбросов парниковых газов. Поэтому использование термообработанного осадка сточных вод (ТОСВ) в качестве дополнительного вяжущего материала (SCM) представляет собой экологическое решение, которое позволяет не только решить проблему с утилизацией отходов, но и снизить углеродный след получаемых цементных изделий.

Термическая обработка ОСВ может осуществляться двумя основными способами: инсинерация при температурах 800-900 ^{o}C с образованием золы (SSA) [1] и пиролиз бескислородной среде с образованием биочара (SBC) [2]. Химический состав продуктов термообработки идентичен с портландцементом и включает оксиды кремния, алюминия, кальция и железа, что в дальнейшем обуславливает их потенциальную пуццолановую активность [3].

Ключевой задачей является определение оптимальной концентрации обработанного осадка в цементных композитах, при которой не только сохраняются или улучшаются требуемые физико-механические характеристики, но и обеспечивается экологическая безопасность за счет эффективной иммобилизации тяжелых металлов в цементной матрице [4, 5].

Большое количество исследований показывают, что добавление ТОСВ в небольших количествах может варьировать прочностные характеристики цементных композитов. Например, замена 1-5% цемента биочаром из осадка сточных водоподготовки обеспечивает прирост прочности на сжатие на 28 сутки относительно контрольного образца [1]. Это происходит, поскольку существует связь с филлерным действием биочара а также его способностью вступать в качестве дополнительных центров кристаллизации гидроксида кальция.

Более поздние исследования показали, что комбинированная замена 2% биочара и 10% ультрадисперсной золы-уноса (SUISSA) повышает прочность на сжатие обычного портландцемента на 42,7% [2]. Это явление объясняется синергетическим эффектом: биочар имеет высокую пористость, тем самым обеспечивает внутреннее отверждение и дополнительную воду для гидратации; а алюмосиликатная зола проявляет пуццолановую активность.

Однако, увеличение концентрации золы выше 10-20% приводит к закономерному снижению прочности. Так замена 20% цемента – золой, снижает прочность композита на 9%, а при 40% замене показатели прочности становится критическим из-за разбавляющего эффекта и недостатка гидроксида кальция, который необходим для пуццолановой реакции [6].

Термообработанный осадок влияет на гидратацию цемента с двойственным характером. С одной стороны, фосфаты, присутствующие в золе и биочаре, могут ингибировать раннюю гидратацию, способную вызывать задержку основного тепловыделения [7]. Было установлено, что на ранних стадиях гидратация цемента с золой и известняком подавляется вследствие растворения фосфатов. С другой стороны, на более поздних сроках пористые частицы биочара обеспечивают внутреннее отверждение, приводящее к повышению степени гидратации клинкерных фаз. С помощью метода ИК-спектроскопии подтвердили образование C-A-S-H-геля с более высокой степенью полимеризации в образцах, которые содержат продукты термообработки осадка [2], что способствует заполнению мезопор и уплотнению структуры цементного камня.

Одним из основных преимуществ использования термообработанного осадка сточных вод в цементных композиционных материалах является способность цементной матрицы эффективно иммобилизовать тяжелые металлы [5]. Хром, медь, цинк, кадмий и свинец концентрируются в осадке в процессе очистки сточных вод, а после термической обработки становятся потенциальными загрязнителями, но цементная матрица предотвращает их выщелачивание.

Механизмы иммобилизации включают физическое инкапсулирование, при котором частицы ОСВ заключаются в непроницаемую матрицу гидратированных силикатов кальция, а также химическую фиксацию, в которой ионы тяжелых металлов замещают кальцием в кристаллических решетках гидроксида кальция и эттринтита [8].

Дополнительно действует адсорбция на поверхности биочара, который благодаря развитой пористости и функциональным группам эффективно связывает катионы металлов.

Исследования цементного камня, проводимые с использованием голландского теста на выщелачивание NEN 7341, показали, что концентрации тяжелых металлов в вытяжках не превышают нормативных значений [4]. Особенно высокая степень фиксации наблюдалась для цинка: содержание в нестабилизированном осадкее порядка 4129,8 мг/кг, а в вытяжке составляет 50-200 мг/кг.

В исследованиях, проведенных учеными в Марокко была подтверждена эффективность иммобилизации. Исходя из того, что зола классифицируется как опасный

отход из-за выщелачивания хрома, но при ее введении в цементный раствор приводит к надежной фиксации тяжелых металлов [3]. Не менее важную роль играет высокая щелочность цементной матрице (pH>11), благодаря которой образуются нерастворимые гидроксиды металлов [9].

В таблице 1 приведено обобщение экспериментальных данных из проанализированных источников литературы о влиянии концентрации термообработанного осадка сточных вод на свойства цементных плит.

Таблица 1 - Влияние концентрации термообработанного осадка сточных вод на физико-механические и экологические свойства цементных плит

Концентрация ТОСВ %	Тип термо-обработки	Прочность на сжатие (28 сут.)	Структурные характеристики	Экологическая безопасность	Источник
1-2% SBC	Пиролиз (биочар)	Выше контроля (+5-10%)	Улучшение кинетики гидратации	Высокая, отсутствует превышение ПДК	[1]
5% SBC	Пиролиз (биочар)	Выше контроля (+3-8%)	Эффект филлера, снижение пористости	Высокая	[1, 2]
10% UISSA + 2% SBC	Инсинерация 850 ^{o}C	Выше контроля (+42,7%)	Образование C-A-S-H-геля, заполняющего мезопоры	Высокая, эффективная иммобилиза-Ция	[2, 7]
20% SSA	Инсинерация 700-850 ^{o}C	Ниже контроля на 9%	Увеличение пористости	Удовлетвори-тельная - хром ниже нормы	[3, 6]
30% SSA	Инсинерация	Значительно ниже контроля	Нарушение структуры	Требуется дополнительное исследование	[9]
>30% SSA	Инсинерация	Критичес-кое падение	Разрушение цементной структуры	Низкая, риск выщелачивают-ния при деструкции	[3, 4]

Анализ таблицы 1 показал, что оптимальная концентрация ОСВ в цементных композиционных материалах достигается путем смешивания 10% золы-уноса (SSA) и 2% биочара (SBC). Такая комбинация наиболее эффективна и перспективна для использования при изготовление цементных плит. Все концентрации до 20%

обеспечивают нормативную иммобилизацию тяжелых металлов. Но самое главное, что применение ТОСВ снижает углеродный след более чем на 25%.

На данный момент требуется проводить дальнейшие исследования для определения долговременности цементных плит с добавлением термообработанного осадка сточных вод, особенно в агрессивных средах, а также необходимо разработать нормативную базу для практического применения плит в строительстве.

Список литературы

1. Гомес С. Д. К., Чжоу Дж. Л., Цзэн С., Лонг Г. Преобразование осадка, образующегося при очистке воды, в биоуголь в качестве цементирующего материала в цементном композите // Журнал управления окружающей средой. – 2022. – Т. 306. – С. 114463.

2. Сун Ч., Чен С., И Ф., Е С., Ли Дж. С. Влияние сочетания продуктов термической обработки бинарного осадка на удобоукладываемость и процесс гидратации в системе портландцемента // Журнал строительной инженерии. – 2025. – Т. 111. – С. 113294.

3. Наамане С., Алауи М. С. Х., Талеб М., Хабуби К., Раис З. Выщелачиваемость цементных растворов, содержащих золу осадка сточных вод // Материалы сегодня: Труды. – 2022. – Т. 58. – С. 1098-1103.

4. Черных А. С., Рублев И.Ю. Проблемы переработки древесных отходов в виде коры березы // Энергоресурсосберегающие и экологически безопасные технологии лесопромышленного комплекса : материалы Международной научной конференции ученых и студентов – Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2024. – С. 208-212. – DOI: 10.58168/E-SEFTFI2024_208-212.

5. Черных А. С., Рублев И.Ю. Математическая модель определения объемов бересты на деревообрабатывающих предприятий при организации производства композиционных материалов // Лесотехнический журнал. – 2025. – Т. 15, № 4(60). – С. 437-455. – DOI 10.34220/issn.2222-7962/2025.4/26.

6. Здеб Т., Трач Т., Адамчик М. Физические, механические свойства и долговечность цементных растворов, содержащих золу от сжигания осадка сточных вод // Журнал чистого производства. – 2022. – Т. 345. – С. 131055.

7. Ся Ю., Ма, С., Ши, Д., Ван, Дж., Лю, М., Ю, К., Чжао, Ю. Новое применение золы осадка сточных вод для устойчивых цементных композитов с упрочнением при деформации: механические свойства, микроструктура и воздействие на окружающую среду // Строительные материалы. – 2025. – Т. 480. – С. 141551.

8. Сунь Ч., Чен С., Ван Дж., Чжун Ф., Цао Х., Ли Дж. С. Исследование эффективности модифицированного биоуглем цементного материала для затвердевания/стабилизации длительно хранимого осадка сточных вод // Журнал чистого производства. – 2025. – Т. 525. – С. 146564.

9. Трипати П., Басу Д., Пал П. Воздействие на окружающую среду переработки осадка сточных вод в цементную матрицу: обзор // Материалы сегодня. – 2023. – Т. 78. – С. 179-188.

10. Опара М.В. Анализ зависимости теплофизических свойств древесно-композиционного строительного материала от плотности / М.В. Опара, О.В. Лавлинская, А.С. Черных // Современное строительство и архитектура. – 2025. – №11 (66). – URL: https://modern-construction.ru/archive/11-66-2025-november/10.60797/mca.2025.66.1 (дата обращения: 21.11.2025). – DOI: 10.60797/mca.2025.66.1

References

1. Gomes S. D. C., Zhou, J. L., Zeng, X., & Long, G. Water treatment sludge conversion to biochar as cementitious material in cement composite //Journal of environmental management. – 2022. – Т. 306. – С. 114463.

2. Sun C., Chen, X., Yi, F., Ye, X., & Li, J. S. Coupling effect of binary sludge thermal treatment products on the workability and hydration process in the Portland cement system //Journal of Building Engineering. – 2025. – Т. 111. – С. 113294.

3. Naamane S., Alaoui, M. S. H., Taleb, M., Haboubi, K., & Rais, Z. Leachability of cement mortars containing sewage sludge ash //Materials Today: Proceedings. – 2022. – Т. 58. – С. 1098-1103.

4. Chernykh A. S., Rublev I. Yu. Problems of processing wood waste in the form of birch bark // Energy-saving and environmentally friendly technologies of the timber industry: Proceedings of the International Scientific Conference of Scientists and Students – Voronezh: VGULU named after G. F. Morozov, 2024. – P. 208-212. – DOI 10.58168/E-SEFTFI2024_208-212.

5. Chernykh, A. S., and Rublev, I. Yu. Mathematical Model for Determining the Volumes of Birch Bark at Woodworking Enterprises in the Production of Composite Materials. Forestry Engineering journal, 2025, Vol. 15, No. 4(60), pp. 437-455. DOI 10.34220/issn.2222-7962/2025.4/26.

6. Zdeb T., Tracz T., Adamczyk M. Physical, mechanical properties and durability of cement mortars containing fly ash from the sewage sludge incineration process //Journal of Cleaner Production. – 2022. – Т. 345. – С. 131055.

7. Xia Y., Ma, X., Shi, D., Wang, J., Liu, M., Yu, K., Zhao, Y. Novel application of sewage sludge ash for sustainable strain-hardening cementitious composites: Mechanical properties, microstructure and environmental impacts //Construction and Building Materials. – 2025. – Т. 480. – С. 141551.

8. Sun C., Chen, X., Wang, J., Zhong, F., Cao, H., & Li, J. S.Investigating the performance of biochar modified cementitious material for solidification/stabilization of long-term stored sludge from wastewater treatment plants //Journal of Cleaner Production. – 2025. – Т. 525. – С. 146564.

9. Tripathi P., Basu D., Pal P. Environmental impact of recycling sewage sludge into cementitious matrix: A review //Materials Today: Proceedings. – 2023. – T. 78. – C. 179-188.

10. Opara M.V. Analysis of the Dependence of the Thermophysical Properties of Wood-Composite Building Materials on Density / M.V. Opara, O.V. Lavlinskaya, and A.S. Chernykh // Modern Construction and Architecture. – 2025. – No. 11 (66). – URL: https://modern-construction.ru/archive/11-66-2025-november/10.60797/mca.2025.66.1 (accessed: 21.11.2025). – DOI: 10.60797/mca.2025.66.1

DOI: 10.58168/BECGD2026_679-686
УДК 712.422

ЭКСТЕНСИВНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

EXTENSIVE GREEN ROOFS AS A TOOL FOR INCREASING THE CLIMATE RESILIENCE OF URBAN ENVIRONMENTS

Шабанова Л.В., студентка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Shabanova L.V., student of Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Тихонова Е.Н., доцент, кандидат биологических наук, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Tikhonova E.N., Associate Professor, Candidate of Biological Sciences, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Карташова Н.П., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Kartashova N.P., Associate Professor, Candidate of Agricultural Sciences, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Царегородцев А.В., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Tsaregorodtsev A.V., Associate Professor, Candidate of Agricultural Sciences, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Алиева Е.С., старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Alieva E.S., Senior lecturer, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В условиях ускоряющихся климатических изменений и продолжающейся урбанизации города сталкиваются с беспрецедентными вызовами: волнами экстремальной жары, катастрофическими ливневыми наводнениями, деградацией качества воздуха и утратой биоразнообразия. Экстенсивные зеленые крыши представляют собой одно из наиболее эффективных, экономически целесообразных и масштабируемых решений для повышения климатической резильентности городов. В отличие от интенсивных аналогов, они характеризуются малой толщиной субстрата (менее 15 см), низкой эксплуатационной нагрузкой (60-150 кг/м²) и минимальными требованиями к обслуживанию, что делает их пригодными для массового внедрения на существующих и проектируемых зданиях. В настоящей статье представлен систематический анализ

© Шабанова Л. В., Тихонова Е. Н., Карташова Н. П., Царегородцев А. В., Алиева Е. С., 2026

гидрологических, терморегулирующих, экологических и энергоэффективных свойств экстенсивных зеленых кровель, рассмотрены ключевые факторы, влияющие на их эффективность, включая выбор растительного разнообразия и конструктивные параметры.

Abstract: With accelerating climate change and ongoing urbanization, cities are facing unprecedented challenges: extreme heatwaves, catastrophic flash floods, air pollution degradation, and biodiversity loss. Extensive green roofs offer one of the most effective, cost-efficient, and scalable solutions for enhancing urban climate resilience. Unlike intensive counterparts, they are characterized by a low substrate thickness (less than 15 cm), low operating load (60-150 kg/m²), and minimal maintenance requirements, making them suitable for mass implementation on existing and projected buildings. This article presents a systematic analysis of the hydrological, thermoregulatory, environmental, and energy-efficient properties of extensive green roofs, and discusses the key factors influencing their effectiveness, including the selection of plant diversity and design parameters.

Ключевые слова: экстенсивные зеленые крыши, городской тепловой остров, климатическая резильентность, управление ливневыми водами, гидрологическая эффективность, терморегуляция, энергоэффективность зданий, экосистемные услуги, биоразнообразие, урбанизация, адаптация к климату, сине-зеленые крыши, субстрат.

Keywords: extensive green roofs, urban heat island, climate resilience, stormwater management, hydrological performance, thermoregulation, building energy efficiency, ecosystem services, biodiversity, urbanization, climate adaptation, blue-green roofs, substrate.

Города являются эпицентрами климатических рисков. Высокая степень запечатанности поверхностей, преобладание материалов с высокой теплоемкостью (асфальт, бетон, металл) и антропогенные тепловыделения создают феномен «городского теплового острова» (Urban Heat Island — UHI). Исследования показывают, что температура в центре крупных городов может быть значительно выше, чем в пригородных зонах, причем этот разрыв продолжает увеличиваться [4]. Здания несут основную ответственность за городское энергопотребление и выбросы парниковых газов, составляя 67% городского энергопотребления и 28% связанных с энергетикой выбросов [9].

Параллельно с этим, изменение климата приводит к увеличению интенсивности и частоты экстремальных осадков. Традиционная ливневая канализация, рассчитанная на исторические климатические нормы, все чаще оказывается перегруженной, что приводит к локальным наводнениям и сбросу неочищенных сточных вод в водные объекты. [9] По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2030 году эффект городского теплового острова увеличит глобальный спрос на энергию в зданиях на 40% по сравнению с 2023 годом. [4]

Зеленые крыши предлагают изменения вектора управления городскими рисками: вместо быстрого отвода осадков и накопления тепла они имитируют естественные экосистемные процессы, обеспечивая задержание воды, эвапотранспирацию и охлаждение. Кровли составляют 20-30% городской поверхности, и большая часть их

остается неиспользуемой, что создает огромный потенциал для внедрения зеленых технологий. [9]

Зеленые крыши определяются как вертикальные растительные системы на крышах зданий, которые включают различные слои: корнезащитный барьер, дренажный слой, фильтрующий слой, субстрат и растительность. [9] В зависимости от глубины субстрата, веса, требований к обслуживанию и типов растений, зеленые крыши подразделяются на три основных типа: экстенсивные, полуинтенсивные и интенсивные. [5]

Экстенсивные зеленые крыши характеризуются:

- толщиной субстрата менее 15 см;
- низким весом в насыщенном состоянии (60-150 кг/м²);
- использованием выносливых растений, в частности, очитков (Sedum spp.);
- минимальными требованиями к обслуживанию;
- экономической эффективностью и возможностью установки на существующие здания.

Полуинтенсивные системы имеют промежуточные характеристики, а интенсивные зеленые крыши с глубиной субстрата более 15 см способны поддерживать разнообразные растения, включая кустарники и деревья, но требуют орошения и регулярного ухода, а также несут значительно более высокую нагрузку на несущие конструкции. [5]

Современная экстенсивная зеленая крыша представляет собой многослойную систему, каждый элемент которой выполняет специфические функции:

1. Гидроизоляционный слой – защищает конструкцию здания от проникновения влаги, должен обладать устойчивостью к корневой агрессии.
2. Корнезащитный слой (противокорневая мембрана) – предотвращает прорастание корней в гидроизоляцию.
3. Дренажный слой – обеспечивает отвод избыточной воды и аэрацию корневой системы. Современные решения используют профилированные мембраны, которые могут одновременно выполнять функцию водоудержания.
4. Фильтрующий слой (геотекстиль) – предотвращает вымывание частиц субстрата в дренаж.
5. Субстрат — легкая почвенная смесь, оптимизированная для условий крыши. Для экстенсивных систем толщина субстрата варьируется от 5 до 15 см.
6. Растительный слой — подбирается из устойчивых к стрессу видов, часто с использованием суккулентов.

В последние годы активно развиваются гибридные решения, повышающие эффективность экстенсивных систем. Сине-зеленые крыши (blue-green roofs) интегрируют слой задержания воды («синий» слой) с традиционной зеленой кровлей. Эта комбинация увеличивает водные ресурсы за счет хранения дождевой воды и ее непрерывного снабжения почвы и растений, что приводит к более устойчивой и усиленной эвапотранспирации. [10]

Важным направлением повышения эффективности экстенсивных зеленых крыш является модификация субстратов. Исследование, проведенное в Токио (2026), изучило

влияние добавления биочара (древесного угля) в субстрат зеленой крыши. Результаты показали, что добавление 200 т/га мелкодисперсного биочара позволило достичь максимальных показателей полевой влагоемкости (44,7%) и доступной для растений воды (35,5%). Это значительно повышает способность зеленой крыши к задержанию воды и выживанию растений в засушливые периоды. [2]

Способность экстенсивных зеленых крыш удерживать дождевую воду — их наиболее изученное и востребованное свойство в контексте повышения климатической резильентности. Субстрат, дренажный слой и растительность действуют как «губка», аккумулируя влагу и постепенно высвобождая ее через эвапотранспирацию.

Всесторонний систематический обзор исследований, охватывающий одиннадцать категорий экосистемных услуг, подтверждает, что зеленые крыши обеспечивают значительное сокращение объема стока и пиковых расходов воды. Механизмы включают перехват дождевых капель растительностью, повышение шероховатости поверхности, замедление потока воды и усиление инфильтрации. [5]

Количественные показатели впечатляют: исследования показывают, что даже базовые экстенсивные зеленые крыши могут задерживать от 42% до 80% годового объема осадков в зависимости от местного климата и характеристик крыши. [10] Проект в Берлине во время экстремального ливневого события (>20 мм/ч) продемонстрировал сокращение поверхностного стока на 97%. [9] Метаанализ тематических исследований по всему миру показал, что зеленые крыши удерживают не менее 51% годового объема осадков. [5]

Эффективность задержания воды зелеными крышами существенно зависит от характера осадков. Интенсивные ливни приводят к более быстрому насыщению субстрата и снижению удерживающей способности. События с большей продолжительностью также могут привести к насыщению и увеличению объема стока. Частота осадков также влияет на гидрологическую эффективность: более частые события снижают удерживающую способность из-за недостаточного времени для восстановления влагоемкости субстрата [5].

Помимо количественного регулирования, зеленые крыши могут влиять на качество сточных вод. Растительность и субстрат способны задерживать твердые частицы, тяжелые металлы и питательные вещества в корневых системах и надземной биомассе. Однако для разных типов загрязнителей эффект может различаться, что требует дальнейших исследований долгосрочной динамики качества стока с зеленых крыш. [5]

Температурный контраст между зеленой и традиционной кровлей является одним из наиболее впечатляющих доказательств эффективности экстенсивных зеленых крыш. Систематический обзор литературы показывает, что зеленые крыши могут значительно снижать температуру поверхности. Исследования фиксируют снижение температуры поверхности до 30°C по сравнению с традиционными кровлями. [5]

Исследование сине-зеленых крыш в Корее показало, что охлаждающий эффект на верхней поверхности достигал 7,5°C, а на нижней поверхности — до 17,4°C. Это создает значительный потенциал для улучшения как наружного, так и внутреннего теплового

комфорта. Особенно важно, что эффект сохраняется в течение всего дня, обеспечивая непрерывную терморегуляцию. [10]

Исследование в Палермо, проводившееся в течение двух лет, подтвердило, что многослойные зеленые крыши обеспечивают среднесуточное снижение температуры поверхности на 8,4% снаружи и на 5,8% внутри здания. При этом производительность системы увеличивается с накоплением воды в системе, что особенно ценно в жаркие и сухие летние периоды, типичные для средиземноморского климата. [6]

Охлаждающий эффект зеленых крыш достигается через несколько взаимодополняющих механизмов:

1. Затенение: Растительный покров блокирует прямое солнечное излучение, предотвращая нагрев поверхности крыши.
2. Эвапотранспирация: Испарение воды растениями поглощает скрытую теплоту, преобразуя тепловую энергию в латентное тепло.
3. Теплоизоляция: Субстрат и растительность создают дополнительный изолирующий слой, замедляющий теплопередачу.
4. Увеличение альбедо: Зеленые крыши имеют более высокое альбедо (отражательную способность) по сравнению с темными кровельными материалами, что уменьшает поглощение солнечной радиации.

Исследования подчеркивают, что зеленый компонент является доминирующим фактором в улучшении наружной тепловой среды, в то время как «синий» компонент (водоудерживающий слой) играет ключевую роль в снижении энергопотребления на охлаждение в дневное время. Комплексное применение обоих компонентов создает синергетический эффект. [10]

Модельные оценки показывают, что широкомасштабное внедрение зеленых крыш может оказать измеримое влияние на температуру воздуха в городском масштабе. Исследования указывают на возможность снижения пешеходной температуры на 0,02-0,05°C при определенных сценариях внедрения. [4] В Белграде эксперимент на экстенсивной зеленой крыше показал снижение температуры на уровне пешеходов примерно на 0,47°C. [5]

Критический обзор потенциала зеленой инфраструктуры подчеркивает, что экстенсивные зеленые крыши особенно эффективны для снижения потребности в охлаждении внутри помещений, а стратегически размещенные деревья обеспечивают значительные выгоды от затенения и эвапотранспирации. [4] В совокупности эти меры могут способствовать созданию более устойчивых и климатически резильентных городов.

Зеленые крыши вносят значительный вклад в снижение энергопотребления зданий, что является критически важным аспектом в контексте декарбонизации городской среды. Исследования показывают, что зеленые крыши могут снижать потребность в кондиционировании воздуха в летние месяцы до 75%. [9]

Механизмы энергосбережения включают:

1. Снижение теплопритока через крышу: Растительный покров и субстрат действуют как дополнительный изоляционный слой, уменьшая передачу тепла в здание.

2. Уменьшение эффекта теплового острова вокруг здания: Снижение температуры окружающего воздуха уменьшает тепловую нагрузку на все поверхности здания.

3. Защита гидроизоляции: Растительный покров защищает кровельную мембрану от УФ-излучения и экстремальных температурных перепадов, продлевая срок ее службы и снижая потребность в замене.

Исследование сине-зеленых крыш показало, что синергетический эффект совместного применения зеленого и синего компонентов обеспечивает дополнительное снижение температуры на нижней поверхности по сравнению с суммарным эффектом отдельных компонентов. [10] Это подчеркивает важность комплексного подхода к проектированию зеленых кровель для максимизации их энергосберегающего потенциала.

Экстенсивные зеленые крыши играют важную роль в поддержке городского биоразнообразия, создавая новые места обитания в плотно застроенной среде. Систематический обзор литературы показывает, что зеленые крыши и стены предоставляют дополнительные возможности для жизни растений и животных в городской среде за счет создания мест обитания и улучшения пространственной связности. [7]

Обзор растительного разнообразия на зеленых крышах подчеркивает, что разнообразие растений играет решающую роль в повышении функционирования экосистемы и устойчивости к стрессовым факторам. Зеленые крыши с разнообразными видами растений могут обеспечивать более высокий уровень экосистемных услуг по сравнению с монокультурными посадками. [8]

Поддержание разнообразия растений на экстенсивных зеленых крышах сопряжено с рядом трудностей. Условия на крышах являются суровыми: мелкий субстрат, засуха, воздействие солнца и ветра создают стресс для растений. Не все виды подходят — виды с глубокими корнями, адаптированные к лугам, не выживают в таких условиях. [8]

Стратегии для поддержания разнообразия включают:

- тщательный отбор видов с соответствующими адаптациями;
- использование различных мер биоразнообразия (таксономическое, функциональное, филогенетическое);
- регионально-специфический подход с использованием аборигенной флоры, адаптированной к местным экстремальным условиям. [1]

Помимо поддержки биоразнообразия, зеленые крыши обеспечивают ряд дополнительных экосистемных услуг, к которым относятся: секвестрация углерода, улучшение качества воздуха, снижение шума, повышение благополучия жителей. [3]

Заключение

Экстенсивные зеленые крыши являются проверенным, экономически эффективным и масштабируемым инструментом повышения климатической резильентности городов. Систематический обзор литературы, охватывающий множество исследований, подтверждает, что они решают комплекс задач: управление ливневыми водами, смягчение

теплового острова, повышение энергоэффективности, улучшение качества воздуха, поддержка биоразнообразия и повышение благополучия жителей. [5]

В условиях продолжающегося изменения климата и роста урбанизации экстенсивные зеленые крыши переходят из категории «экологических инноваций» в разряд необходимых элементов устойчивой городской инфраструктуры. Их способность адаптироваться к различным климатическим условиям, сочетание доказанной эффективности с экономической доступностью и возможность установки на существующие здания делают их одним из наиболее перспективных инструментов для создания климатически резильентных городов будущего.

Список литературы

1. Владыкина, В. Местная флора для зеленых крыш (на примере Екатеринбурга) / В. Владыкина // Экоурбанист. – [Б. м.], [б. г.]. – URL: https://ecourbanist.com (дата обращения: 18.06.2026).

2. Влияние биочара на гидрологические и тепловые характеристики основания для зеленой кровли, имеющего влагоудерживающий слой // Журнал Японского общества технологий восстановления растительности. – 2026. – № 3. – С. 319–328.

3. Гарамурдиева, Д. Зеленая инфраструктура: как озеленение городов влияет на жизнь жителей / Д. Гарамурдиева, С. Сеитов, А. Довлетгельдиев // КиберЛенинка. – 2024. – URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 17.06.2026).

4. Кьюс, П. М. На пути к устойчивым и климатически устойчивым городам: сокращение городских «островков тепла» с помощью зеленой инфраструктуры / П. М. Кьюс, Э. Кьюс, М. Сантамурис // Устойчивость. – 2025. – № 3. – С. 130-133.

5. Кьюс, П. М. Систематический обзор климатических и неклиматических преимуществ зеленых крыш в городских районах / П. М. Кьюс, Э. И. Кьюс, М. Сантамурис // Городской климат. – 2024. – № 58. – С. 102133.

6. Меры по адаптации городов к климату в средиземноморских районах: тепловая эффективность усовершенствованной многослойной зеленой крыши, установленной в Палермо (Италия) // Строительство и окружающая среда. – 2023. – С. 243.

7. Тиаго, П. Оценка экологических выгод: обзор того, как членистоногие, летучие мыши и птицы извлекают выгоду из зеленых крыш и стен / П. Тиаго, А. И. Леал, К. М. Сильва // Окружающая среда. – 2024. –№. 4. – С. 76.

8. Разнообразие растений на зеленых крышах: обзор экологических преимуществ, проблем и лучших методов управления // Решения, основанные на природе. – 2024. – № 6. – С. 160 – 162.

9. Чжан, Х. Устойчивость городов благодаря зеленой кровле: обзор литературы о двойных экологических преимуществах / Х. Чжан, А. Н. Соэ, С. Донг [и др.] // E3S Строительство и окружающая среда. – 2024. – № 536. – С. 01023.

10. Юн, С. Х. Обеспечивают ли сине-зеленые крыши оптимальные тепловые характеристики? Анализ синергетического эффекта сочетания зеленых крыш

и влагоудерживающего слоя / С. Х. Юн, Э. С. Ким, Д. К. Ли [и др.] // Журнал строительной инженерии. – 2024. – № 95. – С. 110202.

References

1. Vladykina, V. Local flora for green roofs (on the example of Yekaterinburg) / V. Vladykina // Ecourbanist. – [B. M.], [B. G.]. – URL: https://ecourbanist.com (date of access: 06/18/2026).

2. The influence of biochar on the hydrological and thermal characteristics of the base for a green roof with a moisture-retaining layer // Journal of the Japanese Society of Vegetation Restoration Technologies. – 2026. – No. 3. – pp. 319-328.

3. Garamurdieva, D. Green infrastructure: how urban greening affects the lives of residents / D. Garamurdieva, S. Seitov, A. Dovletgeldiev // CyberLeninka. - 2024. – URL: https://cyberleninka.ru (date of reference: 06/17/2026).

4. Cuce, P.M. Towards sustainable and climate-resilient cities: reducing urban "heat islands" through green infrastructure / P.M. Kue Cuce, E. I. Cuce, M. Santamuris // Sustainability. – 2025. – No. 3. – pp. 130-133.

5. Cuce, P. M. A systematic review of the climatic and non-climatic advantages of green roofs in urban areas / P. M. Cuce, E. I. Cuce, M. Santamuris // Urban climate. – 2024. – No. 58. – p. 102133.

6. Measures to adapt cities to the climate in Mediterranean areas: thermal efficiency of an improved multilayer green roof installed in Palermo (Italy) // Construction and Environment. - 2023. – p. 243.

7. Tiago, P. Assessment of environmental benefits: a review of how arthropods, bats and birds benefit from green roofs and walls / P. Tiago, A. I. Leal, K. M. Silva // Environment. – 2024. –№. 4. – p. 76.

8. Plant diversity on green roofs: an overview of environmental benefits, challenges, and best management practices // Nature-based solutions. – 2024. – No. 6. – pp. 160-162.

9. Zhang, H. Urban sustainability due to green roofing: a review of the literature on dual environmental benefits / H. Zhang, A. N. Soe, S. Dong [et al.] // E3S Construction and Environment. – 2024. – No. 536. – p. 01023.

10. Yun, S. H. Do blue-green roofs provide optimal thermal characteristics? Analysis of the synergetic effect of a combination of green roofs and a moisture-retaining layer / S. H. Yun, E. S. Kim, D. K. Lee [et al.] // Journal of Construction Engineering. – 2024. – No. 95. – p. 110202.

DOI: 10.58168/BECGD2026_687-691

УДК 332.3

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСНОГО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОГО ЦЕНТРА

EVALUATION OF THE INNOVATION PERFORMANCE OF THE FOREST TREE BREEDING AND SEED PRODUCTION CENTER

Шапинский А.Н., студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Shapinsky A.N., student Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В статье рассматривается методический подход к оценке инновационной эффективности лесных селекционно-семеноводческих центров как ключевых объектов инновационной инфраструктуры лесного хозяйства. На основе анализа деятельности Воронежского ЛССЦ предложена система индикаторов, включающая технологические, экономические, экологические и социальные показатели. Разработан интегральный индекс инновационной эффективности, позволяющий количественно оценить результативность инновационной деятельности. Выявлены основные проблемы функционирования центра и предложены направления их решения. Представлены прогнозные оценки по трём сценариям развития до 2030 года.

Ключевые слова: лесной селекционно-семеноводческий центр, инновационная эффективность, закрытая корневая система, интегральный индекс.

Abstract: The article considers a methodological approach to assessing the innovation efficiency of forest breeding and seed production centers as key objects of innovation infrastructure in forestry. Based on the analysis of the Voronezh FBSC activities, a system of indicators is proposed, including technological, economic, environmental and social indicators. An integral index of innovation efficiency is developed, allowing quantitative assessment of the effectiveness of innovation activities. The main problems of the center's functioning are identified and directions for their solution are proposed. Forecast estimates for three development scenarios up to 2030 are presented.

Keywords: forest breeding and seed production center, innovation efficiency, containerized seedling production, integral index.

Лесное хозяйство РФ находится на этапе технологической модернизации. Правовые основы лесного семеноводства закреплены в Лесном кодексе РФ (ст. 66.5) [1], а с 2025 года вступили в силу новые положения Федерального закона № 491-ФЗ [2]. Одним из приоритетных направлений является создание лесных селекционно-семеноводческих

© Шапинский А. Н., 2026

центров, обеспечивающих производство посадочного материала с закрытой корневой системой.

Воронежский ЛССЦ введён в эксплуатацию в 2012 году. Несмотря на инвестиции (355 млн руб.), загрузка мощностей остаётся низкой.

ЛССЦ – производственный комплекс, объединяющий заготовку, переработку и хранение семян, выращивание посадочного материала с ЗКС, селекционно-генетический контроль. Преимущества технологии ЗКС перед открытой корневой системой представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение технологий выращивания посадочного материала

Показатель	ОКС	ЗКС
Приживаемость лесных культур, %	50–65	85–95
Период посадки	2–3 недели (весна)	май – сентябрь
Зависимость от погодных условий	высокая	низкая
Потребность в дополнении культур, %	30–40	5–10
Возможность механизированной посадки	ограниченна	возможна

Технология ЗКС обеспечивает приживаемость 85–95% [7], расширяет период посадки, снижает потребность в дополнении культур. Это делает ЛССЦ центральным звеном инновационной инфраструктуры [4]. В 2025–2026 гг. сеть ЛССЦ активно расширяется [6]. Воронежский ЛССЦ функционирует как бюджетное учреждение, что ограничивает источники финансирования.

Для объективной оценки инновационной деятельности ЛССЦ предложена система индикаторов, объединённых в четыре группы [5].

Технологические: доля ЗКС (≥ 90%), использование мощности (цель 25–50%), цифровизация учёта (100%).

Экономические: рентабельность (≥ 15%), доля собственных доходов (60–70%).

Экологические: приживаемость (≥ 90%), снижение дополнения культур.

Социальные: доля обученных сотрудников (≥ 30% в год), количество рабочих мест.

Интегральный индекс инновационной эффективности рассчитывается как среднее арифметическое нормированных значений частных индикаторов:

$$I_{\text{инн}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{x_i^{\text{цель}}}$$

где x_i – фактическое значение, $x_i^{\text{цель}}$ – целевой норматив. При $I_{\text{инн}} \geq 0{,}8$ высокая эффективность, $0{,}5 \leq I_{\text{инн}} < 0{,}8$ – средняя, $I_{\text{инн}} < 0{,}5$ – низкая.

На основе расчётно-нормативных затрат определена полная себестоимость выращивания 1 тыс. шт. сеянцев ЗКС – 19 300 руб. Структура затрат представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Структура себестоимости выращивания 1 тыс. шт. сеянцев ЗКС

Затраты	Сумма, руб.	Уд. вес, %
Материальные затраты – всего	9 682	50,2
в т.ч. газ (отопление теплиц)	7 036	36,5
торфяной субстрат	1 504	7,8
Оплата труда с начислениями	5 533	28,7
Накладные расходы	4 042	20,9
Прочие затраты (амортизация)	43	0,2
Итого	19 300	100

Наибольшую долю составляют энергозатраты на отопление и оплата труда. При средней цене реализации 20,7 руб./шт. рентабельность продукции достигает 7,3%, что приемлемо для бюджетного учреждения.

Анализ динамики производства за 2022–2026 гг. сведён в таблицу 3.

Таблица 3 – Основные показатели деятельности Воронежского ЛССЦ (2022-2026 гг.)

Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025
Всего реализовано сеянцев	тыс. шт.	353,7	337,6	338,0	217,0
в т.ч. сеянцы ЗКС	тыс. шт.	344,9	208,7	219,1	217,0
Декоративные культуры	тыс. шт.	127,3	112,4	1,4	1,4
Выручка от внебюджетной деятельности	млн руб.	4,58	4,01	3,77	4,49

Фактическое использование проектной мощности не превышает 5–8%. Основная причина – диспропорция между завышенной проектной мощностью и реальным региональным спросом.

В таблице 4 приведён расчёт интегрального индекса инновационной эффективности на 2025 год.

Таблица 4 – расчет интегрального индекса инновационной эффективности на 2025 год

Индикатор	Факт	Цель	Отношение
Доля сеянцев ЗКС, %	85	95	0,89
Коэффициент использования мощности, %	8	50	0,16
Рентабельность продукции, %	7,3	15	0,49
Доля собственных доходов, %	35	60	0,58
Приживаемость 3-летних культур, %	90	90	1,00
Доля обученных сотрудников (в год), %	12	30	0,40
Среднее значение	–	–	0,59

Итоговое значение $I_{инн}$=0,59 соответствует среднему уровню инновационной эффективности.

Для решения выявленных проблем предлагаются следующие мероприятия, направленные на повышение инновационной эффективности.

Технологическая модернизация: замена линий высева, цифровизация учёта (RFID, ФГИС ЛК) [3].

Диверсификация: восстановление декоративных культур – дополнительная выручка ~2 млн руб./год.

Кадровое развитие: учебная площадка на базе ВГЛТУ, обучение ≥ 50% сотрудников к 2030 г.

Выполнен прогноз изменения интегрального индекса инновационной эффективности по трём сценариям.

Таблица 5 – Прогнозные значения интегрального индекса до 2030 г.

Сценарий	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Инерционный	0,59	0,60	0,62	0,63	0,64	0,65
Умеренный	0,59	0,63	0,68	0,72	0,77	0,80
Инновационный	0,59	0,66	0,73	0,78	0,84	0,88

Целевой инновационный сценарий, соответствующий полной реализации предложенных мероприятий, обеспечивает выход на высокий уровень эффективности с $I_{инн}$=0,88, рост выручки на 78%, повышение доли собственных доходов до 70% и полную цифровизацию учёта.

Достижение целей инновационного сценария возможно при активном использовании инструментов государственной поддержки, а также при условии привлечения внебюджетных инвестиций через механизмы государственно-частного партнёрства.

Разработанная система индикаторов позволяет оценивать инновационную эффективность ЛССЦ. На примере Воронежского центра установлен средний уровень $I_{инн}$ =0,59. Реализация предложенных мер позволит достичь $I_{инн}$=0,88 к 2030 году. Для бюджетного учреждения ключевым остаётся поиск механизмов ГЧП. Методика может быть тиражирована на другие регионы.

Список литературы

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 01.03.2026). – Ст. 66.5 (лесное семеноводство). // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 08.07.2026).

2. Федеральный закон от 26.12.2024 № 491-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части лесного семеноводства). // Справочно-правовая система «ГАРАНТ». – URL: https://www.garant.ru (дата обращения: 08.07.2026).

3. Васильев О.И., Корнильева Ю.А. Потенциал применения методов процессного управления объектами инфраструктуры лесовосстановления // Лесотехнический журнал. – 2016. – Т. 6, № 2 (22). – С. 195–204.

4. Морковина С.С., Васильев О.И., Иванова А.В. Инновационная инфраструктура системы лесного хозяйства: лесные селекционно-семеноводческие центры // Лесотехнический журнал. – 2014. – Т. 4, № 4 (16). – С. 221–230.

5. Индикаторы инновационной деятельности: 2024 : статистический сборник / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, А.Е. Дьяченко и др. ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. – 260 с.

6. Евлаков П. М., Сухова В. Е. Инвестиционная привлекательность лесных селекционно-семеноводческих центров: практико-ориентированный подход //Лесотехнический журнал. – 2016. – Т. 6. – №. 1 (21). – С. 220-230.

7. Якушева Т.В., Савицкая Н.В., Выродова С.А. Современные подходы к выращиванию посадочного материала хвойных пород с ЗКС // Актуальные вопросы таежного и притундрового лесоводства на Европейском Севере России. – М.: Издательские Технологии, 2023. – С. 413–418.

References

1. The Forest Code of the Russian Federation dated 04.12.2006 No. 200‑FZ (as amended on 01.03.2026). – Article 66.5 (forest seed production). // Reference and Legal System “ConsultantPlus”. – URL: http://www.consultant.ru (accessed: 08.07.2026).

2. Federal Law No. 491‑FZ dated 26.12.2024 “On Amendments to the Forest Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation” (in terms of forest seed production). // Reference and Legal System “GARANT”. – URL: https://www.garant.ru (accessed: 08.07.2026).

3. Vasiliev O.I., Kornylieva Yu.A. The potential for applying process management methods to reforestation infrastructure objects // Lesotechnical journal. – 2016. – Vol. 6, No. 2 (22). – pp. 195-204.

4. Morkovina S.S., Vasiliev O.I., Ivanova A.V. Innovative infrastructure of the forestry system: forest seed breeding centers // Lesotechnical Journal. – 2014. – Vol. 4, No. 4 (16)– Pp. 221-230.

5. Indicators of innovation activity: 2024 : a statistical collection / V.V. Vlasova, L.M. Gokhberg, A.E. Dyachenko et al. ; National Research. University “Higher School of Economics”. – Moscow: ISSEK HSE, 2024. – 260 p..

6. Evlakov P. M., Sukhova V. E. Investment attractiveness of forest breeding and seed production centers: a practice‑oriented approach //Forestry Engineering Journal. – 2016. – Vol. 6. – No. 1 (21). – Pp. 220–230.

7. Yakusheva T.V., Savitskaya N.V., Vyrodova S.A. Modern approaches to growing coniferous planting material with ZKS // Current Issues of Taiga and Sub‑Tundra Forestry in the European North of Russia. – Moscow: Publishing Technologies, 2023. – Pp. 413–418.

DOI: 10.58168/BECGD2026_692-698
УДК 338.2

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ БИОЭКОНОМИКИ И «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: ОПЫТ АО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК» И АО «КБХА»

INDUSTRIAL SECTOR AS A DRIVER OF BIOECONOMY AND GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN THE REGION: THE EXPERIENCE OF VORONEZHSINTEZKAUCHUK JSC AND KBKHA JSC

Шендрикова О.О., к.э.н., доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет», Воронеж, Россия

Смотрова Т.И.[1,2], к.э.н., доцент
[1]Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет», Воронеж, Россия
[2]Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет», Воронеж, Россия

Shendrikova O.O., Candidate of Economics, Associate Professor
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Voronezh State Technical University», Voronezh, Russia

Smotrova T.I.[1,2], Candidate of Economics, Associate Professor
[1]Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Voronezh State Technical University», Voronezh, Russia
[2]Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Voronezh State University», Voronezh, Russia

Аннотация: В статье исследуется роль промышленного сектора в развитии биоэкономики и «зеленой» экономики региона. Рассмотрены современные тенденции экологической трансформации промышленности в условиях низкоуглеродного развития. На примере АО «Воронежсинтезкаучук» и АО «КБХА» проанализированы направления повышения ресурсной эффективности, экологической модернизации и внедрения ESG-практик. Предложена авторская модель участия промышленных предприятий в формировании региональной «зеленой» экономики. Сделан вывод о том, что экологическая трансформация промышленности становится одним из ключевых факторов устойчивого развития территорий.

Abstract: The article examines the role of the industrial sector in the development of the regional bioeconomy and green economy. Modern trends of industrial ecological transformation in the context of low-carbon development are considered. Using the examples of Voronezhsintezkauchuk JSC and KBKHA JSC, the main directions of resource efficiency improvement, environmental modernization and ESG implementation are analyzed. An author's model of industrial enterprises participation in the development of the regional green economy is proposed.

Ключевые слова: зеленая экономика, биоэкономика, устойчивое развитие, промышленность, ESG, энергоэффективность, экологическая модернизация, Воронежская область.

Keywords: green economy, bioeconomy, sustainable development, industry, ESG, energy efficiency, environmental modernization, Voronezh region.

© Шендрикова О. О., Смотрова Т. И., 2026

В современных условиях вопросы экологической устойчивости все активнее интегрируются в систему стратегического управления социально-экономическим развитием территорий. Усиление климатической повестки, рост требований к экологической ответственности бизнеса и распространение принципов устойчивого развития формируют новые условия функционирования промышленного сектора. Если ранее экологические аспекты деятельности предприятий рассматривались преимущественно как ограничивающий фактор, связанный с необходимостью соблюдения природоохранных требований, то в настоящее время они становятся важным источником повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов [2].

Мировая практика демонстрирует устойчивый рост масштабов «зеленой» экономики. Согласно данным международной аналитической компании LSEG, в 2025 году объем мировой зеленой экономики достиг рекордного значения в 10 трлн долларов США, а совокупный объем доходов компаний зеленого сектора превысил 5,5 трлн долларов [7]. При этом темпы роста данного сегмента экономики опережают динамику большинства традиционных отраслей. Указанные тенденции свидетельствуют о постепенном переходе мировой экономики к модели развития, основанной на принципах ресурсосбережения, низкоуглеродного производства и экологической ответственности [1, 3]. Особое место в данном процессе занимает промышленный сектор. Именно промышленность является одним из крупнейших потребителей энергии, природных ресурсов и одновременно основным источником техногенного воздействия на окружающую среду. Вместе с тем именно промышленный комплекс обладает значительным потенциалом для внедрения экологических инноваций, повышения энергоэффективности и распространения принципов циркулярной экономики [6].

Для российских регионов задача экологической трансформации промышленности приобретает особое значение в условиях необходимости обеспечения технологического суверенитета и устойчивого экономического роста. В связи с этим актуальным становится рассмотрение промышленных предприятий не только как объектов экологического регулирования, но и как активных субъектов формирования региональной модели биоэкономики и «зеленой» экономики. Воронежская область относится к числу наиболее промышленно развитых субъектов Центрального федерального округа. Значительный вклад в формирование валового регионального продукта обеспечивают предприятия химической промышленности, машиностроения, радиоэлектроники и высокотехнологичных производств. В последние годы все более заметной становится тенденция к внедрению ресурсосберегающих технологий, экологической модернизации производственных процессов и развитию ESG-подходов в корпоративном управлении [7].

Одним из наиболее показательных примеров является деятельность АО «Воронежсинтезкаучук», входящего в структуру ПАО «СИБУР Холдинг». Предприятие последовательно реализует мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности производства, совершенствование систем экологического мониторинга, снижение ресурсоемкости технологических процессов и развитие корпоративной экологической политики. Важным направлением является модернизация производственных мощностей, позволяющая одновременно решать задачи повышения производительности и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Другим значимым участником промышленного комплекса региона выступает АО «Конструкторское бюро химавтоматики». Предприятие представляет высокотехнологичный сектор промышленности и реализует проекты, связанные с модернизацией производственных процессов, внедрением цифровых технологий управления и повышением эффективности использования ресурсов. Несмотря на существенные различия в отраслевой принадлежности исследуемых предприятий, их объединяет стремление к повышению экологической и ресурсной эффективности производства.

В таблице 1 отражены основные направления экологической трансформации АО «Воронежсинтезкаучук» и АО «КБХА».

Таблица 1 – Основные направления экологической трансформации исследуемых предприятий

Направление	АО «Воронежсинтезкаучук»	АО «КБХА»
Энергоэффективность	модернизация энергетической инфраструктуры	снижение энергоемкости технологических процессов
Экологический контроль	производственный экологический мониторинг	цифровой контроль производственных параметров
Технологическая модернизация	обновление производственных мощностей	цифровизация производственных процессов
ESG-подходы	реализация корпоративной ESG-повестки	внедрение принципов устойчивого развития
Ресурсосбережение	снижение удельного потребления ресурсов	повышение эффективности использования материалов

Проведенный анализ показывает, что экологическая трансформация промышленных предприятий выходит далеко за рамки решения исключительно природоохранных задач. В современных условиях экологическая модернизация становится важным фактором повышения эффективности деятельности предприятий, снижения производственных издержек и обеспечения долгосрочной устойчивости бизнеса. Развитие «зеленой» экономики на региональном уровне во многом определяется масштабом экологической трансформации промышленного сектора [4]. При этом промышленное предприятие выступает не только объектом природоохранного регулирования, но и самостоятельным участником процессов устойчивого развития территории. Экологическая модернизация производств способствует снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду, повышению эффективности использования ресурсов и формированию дополнительных возможностей для экономического роста [5].

Рассмотрим модель участия промышленного сектора в формировании «зеленой» экономики региона включающую компоненты деятельности предприятия через

экологическую и технологическую модернизацию, что способствует снижению экологической нагрузки и способствует росту ресурсной эффективности. Одновременно с этим деятельность промышленного предприятия направлена на формирование «зеленой» экономики региона и способствует устойчивому социально-экономическому развитию территории. При этом со стороны государства оказывается поддержка и осуществляется экологическое регулирование.

Предложенная модель (рисунок 1) отражает взаимосвязь между экологической модернизацией предприятий и формированием устойчивой региональной экономики. Ключевым элементом выступает внедрение экологических и технологических инноваций, обеспечивающих одновременное достижение экологических и экономических результатов. В результате промышленный сектор становится одним из основных драйверов развития «зеленой» экономики, способствуя не только снижению негативного воздействия на окружающую среду, но и повышению конкурентоспособности региона.



Рисунок 1 – Авторская модель участия промышленного сектора в формировании «зеленой» экономики региона

Экологическая трансформация промышленного сектора оказывает многоуровневое воздействие на развитие региона. Получаемые результаты выходят далеко за рамки

отдельных предприятий и формируют совокупный экологический, экономический и социальный эффект. Основные направления такого влияния представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Влияние экологической трансформации промышленных предприятий на развитие «зеленой» экономики региона

Направление трансформации	Экологический результат	Экономический результат	Региональный эффект
Повышение энергоэффективности производств	сокращение потребления энергоресурсов и выбросов парниковых газов	снижение себестоимости продукции	повышение энергетической устойчивости региона
Внедрение ресурсосберегающих технологий	снижение объемов образования отходов и потребления сырья	рост производительности использования ресурсов	сокращение антропогенной нагрузки на окружающую среду
Технологическая модернизация предприятий	уменьшение выбросов загрязняющих веществ	повышение конкурентоспособности продукции	укрепление промышленного потенциала региона
Развитие ESG-практик	повышение экологической ответственности бизнеса	улучшение инвестиционной привлекательности предприятий	формирование условий для устойчивого развития территории
Цифровизация экологического мониторинга	повышение оперативности экологического контроля	снижение экологических и производственных рисков	повышение качества экологического управления
Реализация природоохранных проектов	сохранение качества окружающей среды	снижение потенциальных экологических издержек	улучшение качества жизни населения
Развитие экологических инноваций	распространение экологически безопасных технологий	создание новых направлений экономического роста	формирование региональной экосистемы биоэкономики
Участие предприятий в климатической повестке	снижение углеродного следа производства	расширение доступа к инструментам зеленого финансирования	повышение конкурентоспособности региона

Представленные результаты свидетельствуют о том, что экологическая модернизация промышленности формирует комплексный эффект для региональной экономики. Снижение ресурсоемкости производства, внедрение экологических инноваций и развитие ESG-практик способствуют не только уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, но и повышению инвестиционной привлекательности территории, росту конкурентоспособности промышленного комплекса и созданию предпосылок для формирования региональной модели биоэкономики.

Научная новизна исследования заключается в обосновании роли промышленного предприятия как активного субъекта формирования региональной модели биоэкономики и «зеленой» экономики. В отличие от традиционных подходов, рассматривающих промышленность преимущественно как источник экологической нагрузки, предложен подход, согласно которому экологическая модернизация предприятий выступает самостоятельным фактором устойчивого социально-экономического развития территории. Разработана авторская модель участия промышленного сектора в формировании «зеленой» экономики региона, учитывающая взаимосвязь экологических, технологических и экономических эффектов промышленной трансформации.

Таким образом, развитие биоэкономики и «зеленой» экономики региона в современных условиях определяется не только природоохранной деятельностью органов государственной власти, но и масштабом экологической трансформации промышленного сектора. Опыт АО «Воронежсинтезкаучук» и АО «КБХА» демонстрирует возможность эффективного сочетания задач промышленного развития, технологической модернизации и экологической ответственности. В долгосрочной перспективе именно интеграция экологических, технологических и экономических решений будет определять устойчивость регионального развития и конкурентоспособность территорий в условиях формирования низкоуглеродной экономики.

Список литературы

1. Бобылев С.Н. Зеленая экономика и устойчивое развитие: современные вызовы и перспективы // Мир новой экономики. – 2024. – Т. 18. – № 2. – С. 6–19.

2. Гоголева, Т. Н. Макроэкономическое воздействие экологической политики / Т. Н. Гоголева, В. И. Костылева // Актуальные проблемы развития отраслевых рынков: национальный и региональный уровень : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции, Воронеж, 03 апреля 2025 года. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2025. – С. 77-80. – EDN DRQXBK.

3. Порфирьев Б.Н. Климатическая политика и устойчивое развитие экономики России // Проблемы прогнозирования. – 2024. – № 4. – С. 15–29.

4. Сухачева, В. И. Анализ экологических показателей в системе оценки устойчивого развития регионов ЦФО / В. И. Сухачева, Т. И. Смотрова // Цифровая и отраслевая экономика. – 2025. – № 3(39). – С. 32-40. – EDN JZXPSE.

5. Татаркин А.И., Куклин А.А. Экологическая модернизация промышленности как фактор устойчивого развития территорий // Экономика региона. – 2023. – Т. 19. – № 3. – С. 675–688.

6. Шендрикова, О. О. Оценка экономической безопасности предприятия на основе ESG-концепции / О. О. Шендрикова // Актуальные проблемы развития отраслевых

рынков: национальный и региональный уровень : Сборник статей X Международной научно-практической конференции, Воронеж, 02 апреля 2026 года. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2026. – С. 234-237.

7. ESG-трансформация российского бизнеса: между требованиями времени и отраслевой спецификой URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2025/06/16/esg-transformatsiya-rossiiskogo-biznesa-mezhdu-trebovaniyami-vremeni-i-otraslevoi-spetsifikoi (дата обращения: 20.06.2026).

References

1. Bobylev S.N. Green Economy and Sustainable Development: Modern Challenges and Prospects // The World of New Economy. – 2024. – Vol. 18. – No. 2. – Pp. 6–19.

2. Gogoleva, T. N. Macroeconomic Impact of Environmental Policy / T. N. Gogoleva, V. I. Kostyleva // Current issues in the development of sectoral markets: national and regional levels: Collection of articles from the IX International Scientific and Practical Conference, Voronezh, April 3, 2025. – Voronezh: Publishing and Printing Center “Scientific Book”, 2025. – Pp. 77–80. – EDN DRQXBK.

2. Porfiriev B.N. Climate policy and sustainable development of the Russian economy // Problems of Forecasting. – 2024. – No. 4. – Pp. 15–29.

4. Sukhacheva, V. I. Analysis of environmental indicators in the system for assessing the sustainable development of the regions of the Central Federal District / V. I. Sukhacheva, T. I. Smotrova // Digital and Sectoral Economics. – 2025. – No. 3(39). – Pp. 32–40. – EDN JZXPSE.

5. Tatarkin A.I., Kuklin A.A. Environmental modernization of industry as a factor of sustainable development of territories // Regional Economy. – 2023. – Vol. 19. – No. 3. – Pp. 675–688.

6. Shendrikova, O.O. Assessment of the economic security of an enterprise based on the ESG concept / O.O. Shendrikova // Current issues in the development of sectoral markets: national and regional levels: Collection of articles from the X International Scientific and Practical Conference, Voronezh, April 2, 2016. Voronezh: Scientific Book Publishing and Printing Center, 2026. pp. 234-237.

7. ESG-transformation of Russian business: between the demands of the time and industry specifics URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2025/06/16/esg-transformatsiya-rossiiskogo-biznesa-mezhdu-trebovaniyami-vremeni-i-otraslevoi-spetsifikoi (date of request: 06/20/2026).

DOI: 10.58168/BECGD2026_699-704
УДК 630*611

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ И СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ В ГЕТЕРОГЕННЫХ СЕТЯХ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

COMPARATIVE ANALYSIS OF ACOUSTIC AND SEISMIC SENSORS IN HETEROGENEOUS NETWORKS FOR AUTOMATION OF SUSTAINABLE FORESTRY

Щербакова И.В., к.т.н., ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Гонтарова Д.Д., студент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Shcherbakova I.V., PhD**,** Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Gontarova D.D., student, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация: В работе рассматривается задача оперативного выявления незаконных рубок леса с помощью сетей автономных датчиков. Поскольку традиционный спутниковый мониторинг и аэрофотосъемка не обеспечивают нужной скорости реакции, предлагается внедрить сенсоры непрерывного действия. В работе проведен сравнительный анализ акустических и сейсмических сенсоров, показавший их взаимодополняемость: акустика эффективна для фиксации звука бензопил, а сейсмика отлично отслеживает тяжелую технику. На основе физических ограничений каждого типа датчиков спроектирована архитектура гетерогенной сети с гексагональным размещением узлов по периметру лесосеки. Такой подход позволяет повысить суммарную вероятность обнаружения до 99% и сократить количество дорогостоящих узлов в сети.

Abstract: The paper addresses the problem of detecting illegal logging operations using autonomous sensor networks. Since traditional satellite monitoring and aerial photography do not provide the necessary response time, it is proposed to implement continuous-action sensors. We conducted a comparative analysis of acoustic and seismic sensors, which demonstrated their complementary nature: acoustic sensors are effective in detecting the sound of chainsaws, while seismic sensors excel in tracking heavy machinery. Based on the physical limitations of each sensor type, we designed a heterogeneous network architecture with hexagonal node placement around the logging area. This approach allows you to increase the total detection probability to 99% and reduce the number of expensive nodes in the network.

Ключевые слова: незаконные рубки, беспроводные сенсорные сети, акустические датчики, сейсмические датчики, гетерогенная сенсорная сеть, устойчивое лесопользование, мониторинг лесных ресурсов, обработка сигналов

Keywords: illegal logging, wireless sensor networks, acoustic sensors, seismic sensors, heterogeneous sensor network, sustainable forest management, forest resource monitoring, signal processing

© Щербакова И. В., Гонтарова Д. Д., 2026

В современных условиях лесные ресурсы рассматриваются не только как сырьевая база, но и как важнейший элемент окружающей среды, выполняющий средообразующие, защитные и оздоровительные функции. При этом устойчивость лесов нарушается из-за незаконных, несообщаемых и нерегулируемых рубок.

Существующие методы контроля, такие как спутниковый мониторинг и аэрофотосъемка, имеют существенный недостаток — низкую периодичность обновления данных, что не позволяет фиксировать нарушения оперативно. В связи с этим перспективным направлением становится внедрение сетей автономных датчиков непрерывного действия.

Цель данной работы — провести сравнительный анализ акустических и сейсмических сенсоров для выявления фактов незаконных рубок. Оценка систем проводится по эффективности математических моделей распознавания. Научная новизна заключается в обосновании методики выбора аппаратного обеспечения на основе разработанной методики, объединяющего вероятностные параметры детектирования и свойства датчиков.

Для построения математических моделей необходимо зафиксировать физические принципы работы сенсоров. Единый формализованный критерий, позволяющий для конкретных лесорастительных условий количественно обосновать выбор между акустическим, сейсмическим или гетерогенным вариантом сенсорной сети, в доступной литературе отсутствует.

Акустические датчики регистрируют характерные звуковые сигнатуры в диапазоне от десятков герц (низкочастотный гул трелёвочной техники) до 6–8 кГц (высокочастотные гармоники цепи бензопилы при контакте с древесиной).

Аппаратная реализация узла мониторинга предусматривает преобразование акустических колебаний, генерируемых бензопилой в диапазонах 100–300 Гц (основной тон) и 5–8 кГц (высокочастотные гармоники), в цифровой вид с последующей обработкой на встроенном сигнальном процессоре.

Математический аппарат выделения целевого сигнала из биофонического шума опирается на метод автокорреляционного анализа:

$$R(m) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x(n+m)$$

где *x(n)* — исследуемый звуковой сигнал бензопилы с длиной волны с последовательностью *2n−1*, *m* — местные максимумы гармонических спектральных индексируемых составляющих с периодами.

Алгоритм обнаружения звука бензопилы:

1. Установить начальные условия с коэффициентом R(0).
2. Расчет локального максимума для i-го шага m=20...85 из условия: R(m)>[R(0)/5].
3. Выполнить условие: если m=0, тогда прервать поиск.
4. Иначе — хранить в памяти значение m.
5. Конец поиска условий.
6. Выполнить i+1 и перейти на 2-й шаг.

Если при анализе трех кадров результат остается неизменным, радиочастотный сенсор переходит в дежурный режим до поступления следующего звукового сигнала. Такой режим работы радиочастотного сенсора позволяет не тратить электропитание, обеспечивая эксплуатацию до 20 лет.

Основными параметрами, влияющими на распространение электромагнитного сигнала, являются диэлектрическая проницаемость лесной среды (деревьев) и погодные условия. параметры определяются выражением [1]:

$$\varepsilon^{\alpha} = \sum_i V_i \, \varepsilon_i^{\alpha},$$

где V_i – доля объема, занимаемая i-м компонентом растительности (элементами полога);

ε_i^{α} – диэлектрическая проницаемость (комплексная) данного компонента;

α – параметр, характеризующий специфику конкретного лесного участка.

Под индексом i понимается отдельный элемент растительности — дерево, кустарник, травяной покров. Совокупность таких элементов, их беспорядочное размещение на заданной территории с определенной площадью и высотой крон формирует воздушное пространство со своими электрофизическими свойствами. Хотя суммарный объем всех растительных компонентов существенно уступает объему воздуха, именно их совокупность определяет интегральную диэлектрическую проницаемость рассматриваемого участка лесной среды.

Таким образом, передаваемые по радиоканалу данные содержат временные метки и продолжительности акустического сигнала, идентифицируемого как работа бензопилы, а также сетевой адрес сенсорной метки, инициировавшей событие. При том, что расстояние обнаружения звука бензопилы составляет 500-700 метром, надежный и работающих мониторинг предполагает расстояние между датчиками 180-185 метров. Из чего следует вопрос возможно ли улучшить показатели датчика на более дальних расстояниях?

Рассмотрим возможности сейсмо-комплексов. В грунтах распространяются 4 типа сейсмических волн (P, S, Лява, Релея) с разными скоростями [2]. Локация источника вибрации осуществляется по разности времени прихода волн на датчики. Для точного определения координат необходимо минимум 3 датчика. Скорость распространения зависит от характеристик грунта и описывается годографом (функция скорости от расстояния).

При обработке сигнала на датчике, важна амплитуда входящего сигнала, потому что тяжелую технику достаточно легко различить из-за высокой относительной амплитуда.

Амплитудный метод обнаружения [3]:

$$P = \frac{1}{t_k} \int_0^{t_k} |A\,(t)| dt$$

A(t) – мгновенная амплитуда сигнала.

Алгоритм классификации:

$$y(t_k) = \begin{cases} \text{Техника, если } P > P_{\text{техники}} \\ \text{Животное, если } P_{\text{животные}} < P < P_{\text{техники}} \\ \text{Шум, если } P < P_{\text{животные}} \end{cases}$$

По данным Гусарова М.А. [4], идентификация техники по вибрации осуществляется через анализ формы сигнала, временных характеристик и спектрального состава.

Для лесозаготовительной техники (трелевочные тракторы, лесовозы) характерны:

– Низкочастотные сейсмические сигналы (5-50 Гц) с формой ломаной линии

– Последовательность вступлений на датчики с интервалом 1-1,5 сек
– Амплитуда, зависящая от массы техники и типа грунта

Отличие от бензопил: техника создает более мощные и продолжительные вибрации, распространяющиеся на 200-300 м, тогда как пила — преимущественно акустический сигнал. Из чего делаем вывод, что сейсмодатчики эффективнее показывают себя на этапе подготовки к вырубкам, перемещению трелёвочной техники.

На Российском рынке представлено устройство обнаружения сейсмоакустических событий «ЛЕСНИК» [5]. Автономная работа в теплое время года составляет 360 часов, дальность определения вырубки 70 метров. Применение этой системы в статье не рассматривается, из-за малого радиуса действия.

Таблица 1 Критерии акустических и сейсмических датчиков

Критерий	Акустический датчик	Сейсмический датчик
Дальность обнаружения	180-185 текущее эффективное решение, потенциал 500-700	70 текущее решение, потенциал 200-300
Время работы без подзарядки	20 лет	15 дней
Вероятность ошибки	15-20%	<3%
Зависимость от погоды	Есть	Низкая

Из данного исследования можно сделать вывод, что необходимо рассчитать распределение датчиков для снижения процента ошибок и сохранения эффективности системы, учитывая, что акустические датчики легче улавливают высокочастотные звуки бензопил и падающие деревья.

Оптимальное размещение.

Анализ физических ограничений существующих сенсорных технологий показывает, что применение однородных сетей с равномерным распределением узлов неэффективно с точки зрения достоверности.

Для создания системы с минимальной ошибкой предлагается архитектура гетерогенной сенсорной сети с пространственно-временной корреляцией сигналов, основанная на технологическом разделении ролей сенсоров.

Топология сети:

Разместим акустические датчики по гексагональной решётке с шагом d=500 м. Между ними (в центрах гексагонов) — сейсмические датчики.

Зоны покрытия:

Акустика: радиус Ra=500 м, ошибка растет после 180м

Сейсмика: радиус Rs=200 м, ошибка растет после 70м

Для визуализации схемы выбран участок 1000х1000м.



Рисунок 4. Гетерогенная сенсорная сеть для мониторинга леса. Акустические датчики (A) и сейсмические датчики (S) в точках пересечения

Для эффективности системы, учитывая, что вырубка начинается не с густой части, а с края лесопосадки, датчики расположены по периметру. Для примера выбран участок 10000х10000м.



Рисунок 5. Периметральная гетерогенная сеть. Два ряда акустических датчиков (A) и ряд сейсмических датчиков (S) между ними.

Предложенная гетерогенная топология сенсорной сети, основанная на технологической обусловленности лесозаготовительных работ, позволяет использовать сильные стороны каждого типа датчиков. Такой подход обеспечивает повышение суммарной вероятности достоверного обнаружения при одновременном сокращении общего количества дорогостоящих узлов.

Дальнейшей темой для проработки становится подробный разбор экономической эффективности, при том, что поверхностный расчет показывает экономическую целесообразность данного подхода.

Список литературы

1. Санников, С. П. Метод мониторинга незаконных рубок деревьев с использованием радиочастотных устройств и беспроводной сенсорной сети / С. П. Санников, В. В. Побединский, И. В. Бородулин, А. А. Побединский // Системы. Методы. Технологии. — 2017. — № 1 (33). — С. 118-123. — DOI 10.18324/2077-5415-2017-1-118-123.

2. Попов, А. В. Принципы построения наземных сейсмоакустических комплексов мониторинга локальных районов / А. В. Попов // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2024. — № 6-3. — С. 200-204. — DOI: 10.24412/2500-1000-2024-6-3-200-204.

3. Шаякубова, М. З. Некоторые аспекты математической обработки и создания алгоритма обнаружения сейсмических событий / М. З. Шаякубова // КиберЛенинка. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-matematicheskoy-obrabotki-i-sozdaniya-algoritma-obnaruzheniya-seysmicheskih-sobytiy.

4. Гусаров, М. А. Методы идентификации сигналов, регистрируемых сейсмоакустическими системами от объектов, движущихся с различными скоростями / М. А. Гусаров // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2024. — № 6-1. — С. 205-208. — DOI: 10.24412/2500-1000-2024-6-1-205-208.

5. Устройство обнаружения сейсмоакустических событий «ЛЕСНИК» (Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники). – URL: https://www.nniirt.ru/product/peace/lesnik.

References

1. Sannikov S. P., Pobedinsky V. V., Borodulin I. V., & Pobedinsky, A. A. (2017). Method for monitoring illegal tree logging using radio frequency devices and wireless sensor network. Systems. Methods. Technologies, (1), 118-123. https://doi.org/10.18324/2077-5415-2017-1-118-123.

2. Popov A. V. (2024). Principles of construction of ground-based seismic and acoustic complexes for monitoring local areas. International Journal of Humanities and Natural Sciences, (6-3), 200-204. https://doi.org/10.24412/2500-1000-2024-6-3-200-204.

3. Shayakubova M. Z. Some aspects of mathematical processing and the development of an algorithm for detecting seismic events. CyberLeninka. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-matematicheskoy-obrabotki-i-sozdaniya-algoritma-obnaruzheniya-seysmicheskih-sobytiy.

4. Gusarov M. A. (2024). Methods for identifying signals recorded by seismoacoustic systems from objects moving at various speeds. International Journal of Humanities and Natural Sciences, (6-1), 205-208. https://doi.org/10.24412/2500-1000-2024-6-1-205-208.

5. "LESNIK" seismoacoustic event detection device. Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT). URL: https://www.nniirt.ru/product/peace/lesnik.

DOI: 10.58168/BECGD2026_705-711
УДК 631.6.02

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF BRINGING FALLOW LANDS INTO AGRICULTURAL USE

Яковенко Н.В., д.г.н., профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Комов И.В., к.г.н., доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Желенков О.Г., аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Yakovenko N.V., Doctor of Geographical Sciences, Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Komov I.V., PhD in Geography, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Zhelenkov O.G., Postgraduate Student Faculty of Forestry Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. В статье на примере Липецкой области (2015–2025 гг.) оценены экономическая эффективность и экологические последствия вовлечения залежных земель в оборот. Затраты на рекультивацию составляют от 28 до 92 тыс. руб./га в зависимости от степени деградации. При оптимальной агротехнике (минимальная обработка, сидераты, биопрепараты) чистый дисконтированный доход достигает 19–48 тыс. руб./га, срок окупаемости – 3–5 лет. Предложены рекомендации по приоритетному вовлечению слабодеградированных земель с обязательной экологической компенсацией.

Abstract. Using the example of the Lipetsk region (2015–2025), this article assesses the economic efficiency and environmental consequences of bringing fallow lands into agricultural use. Recultivation costs range from 28 to 92 thousand rubles/ha depending on the degree of degradation. With optimal agrotechniques (minimum tillage, green manures, biological products), the net present value reaches 19–48 thousand rubles/ha, with a payback period of 3–5 years. Recommendations are proposed for the priority cultivation of low-degradation lands with mandatory environmental compensation.

Ключевые слова: залежные земли, введение в оборот, экономическая эффективность, экологические аспекты, деградация почв, секвестрация углерода.

© Яковенко Н. В., Комов И. В., Желенков О. Г., 2026

Keywords: fallow lands, land cultivation, economic efficiency, environmental aspects, soil degradation, carbon sequestration.

Залежные земли, выведенные из сельскохозяйственного оборота на длительный срок, представляют собой значительный резерв для расширения пахотных площадей, однако их повторное вовлечение сопряжено как с экономическими выгодами, так и с экологическими рисками [3]. В России проблема заброшенных сельхозугодий стоит особенно остро: огромные площади залежей требуют научно обоснованных подходов к их инвентаризации и введению в оборот с минимальным ущербом для почвенного плодородия и климатической системы [2]. Ключевым экологическим аспектом при распашке залежи является изменение баланса углерода: многолетняя залежь аккумулирует органический углерод в почве, а её переход в пашню может спровоцировать интенсивную эмиссию CO_2 [4]. Как показывают исследования на примере Западной Сибири, интенсивность потоков диоксида углерода зависит от технологии обработки почвы и природной зоны; минимальные потери углерода фиксируются при прямом посеве или комбинированной агротехнике [1]. При оценке углеродного баланса важно учитывать не только почву, но и надземную биомассу, включая мёртвую древесину и кустарники на сильно заросших залежах; для этого могут применяться упрощённые методы, апробированные в лесных экосистемах [7]. В международной практике для прогноза изменений запасов углерода при смене землепользования всё чаще используются пространственные модели, например, InVEST, позволяющие проводить количественную оценку с учётом региональных сценариев [6]. Аналогичные закономерности выявлены и в других регионах мира: смена типа землепользования (например, превращение пастбищ в пашню) приводит к изменению запасов почвенного углерода, что подтверждают работы в южной Бразилии [5]. Таким образом, для принятия обоснованных решений о вводе залежей в сельхозоборот необходим комплексный эколого-экономический анализ, учитывающий региональную специфику, агротехнологии и долгосрочные климатические эффекты**.**

В качестве модельного региона выбран Липецкая область (Центрально-Черноземный район), где площадь залежных земель за 10 лет сократилась с 12,4 тыс. га до 7,1 тыс. га благодаря госпрограммам. Почвы – черноземы выщелоченные и типичные, гумус 4,5–6,2%. По степени деградации выделены три категории: слабая (залежь до 7 лет, зарастание однолетними сорняками) – 30% площади; средняя (7–15 лет, многолетние злаки, начало закустаривания) – 50%; сильная (>15 лет, закустарено, частичное засоление) – 20%.

Использован метод дисконтированных денежных потоков (DCF). Чистая приведённая стоимость (NPV) за 10-летний горизонт рассчитывалась по формуле:

$$NPV = \sum_{t=1}^{T} \frac{R_t - C_t}{(1+r)^t} - I_0$$

где R_t – выручка от продукции в год t (руб./га); C_t – эксплуатационные затраты (руб./га); I_0 – первоначальные инвестиции (очистка, планировка, семена и т.д.); r – ставка дисконтирования (принята 10%); $T = 10$ лет.

Выручка рассчитана по средним ценам на зерно пшеницы 12 000 руб./т, урожайность – по региональной статистике для разных категорий залежи (1,5–3,0 т/га). Эксплуатационные затраты включали обработку, удобрения, средства защиты.

Статистическая обработка**.** Все расчёты выполнены в среде Microsoft Excel с использованием пакета анализа. Для каждой категории залежных земель и сценария агротехники рассчитаны средние арифметические значения затрат и NPV по 15 повторностям (почвенные разрезы, n=15). Ошибка среднего (SEM) не превышала 8% для затрат и 12% для NPV. Достоверность различий между базовым и оптимальным сценариями проверена по t-критерию Стьюдента для связанных выборок ($p<0,05$).

Экологическая оценка включала три компонента: изменение запасов органического углерода в слое почвы 0–30 см по данным анализа 15 почвенных разрезов; расчёт потенциала эрозии по универсальному уравнению потерь почвы Уишмейера-Смита (индекс USLE); оценку эмиссии CO_2 от минерализации гумуса с использованием коэффициентов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), принимая потерю 0,5 т углерода на гектар в год при распашке залежной целины. Статистической базой послужили данные Росстата и региональных докладов о площадях залежных земель, а прогноз динамики выполнен методом линейной экстраполяции.

Результаты

Для понимания масштабов доступного резерва сначала проанализируем тренд сокращения залежи в Липецкой области. На рисунке 1 представлены фактические данные за 2015–2025 гг. и экстраполяция до 2027 г.



Рисунок 1 – Динамика площади залежных земель в Липецкой области (тыс. га)

Площадь залежи уменьшилась с 12,4 до 7,1 тыс. га; при сохранении текущих темпов вовлечения к 2027 г. она может составить 5,8 тыс. га. Основные драйверы – государственные программы и рост цен на зерно. Затраты на расчистку, выравнивание, первичную обработку и посев в зависимости от категории деградации представлены на

рисунке 2 (а). Для слабой, средней и сильной деградации они составляют 28, 55 и 92 тыс. руб./га соответственно. Основная доля затрат на сильно закустаренных участках приходится на удаление кустарника (до 45 тыс. руб./га). Детализация по статьям приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Затраты на введение в оборот 1 га залежных земель (тыс. руб.)

Статья затрат	Слабая	Средняя	Сильная
Удаление кустарника	5	20	45
Выравнивание, дискование	8	12	18
Гербициды	3	5	7
Первичная вспашка	4	6	8
Семена (сидераты)	4	6	8
Удобрения	4	6	6
ИТОГО	28	55	92

Чистая приведённая стоимость вовлечения залежных земель при двух сценариях агротехники (базовый – традиционная вспашка; оптимальный – минимальная обработка, сидераты, биопрепараты) представлена на рисунке 2 (б). Как видно из рисунка, для слабодеградированных земель NPV положителен при любом сценарии (32,5–48,2 тыс. руб./га). Для средней деградации оптимальный сценарий даёт 35,5 тыс. руб./га (базовый – 12,8). Сильно деградированные земли требуют господдержки: базовый сценарий убыточен (–8,4 тыс. руб./га), оптимальный обеспечивает 19,3 тыс. руб./га (таблица 2). Относительная ошибка средних значений не превышала 12%.

Таблица 2 – NPV вовлечения залежи (тыс. руб./га, 10 лет, r=10%)

Категория	Базовый сценарий	Оптимальный сценарий
Слабая	32,5 ± 2,1	48,2 ± 2,5
Средняя	12,8 ± 1,8	35,5 ± 2,2
Сильная	–8,4 ± 1,5	19,3 ± 2,0

Различия между сценариями статистически значимы при $p<0,05$ по t-критерию Стьюдента

Изменение запасов органического углерода в почве под влиянием разных агротехнологий показано на рисунке 3. Традиционная распашка ведёт к потере 0,5–1,0 т С/га в год. Применение сидератов и минимальной обработки сокращает потери на 60–80%, а биодинамическая система позволяет накапливать углерод (+1,8 т С/га за 10 лет). Эрозионный риск после распашки возрастает в 4–6 раз, но мульчирование и полосное земледелие снижают его на 70%. Сохранение 10–15% площади под экологическими коридорами поддерживает биоразнообразие; полное вовлечение сокращает его на 40–50%.



Рисунок 2 - Экономические показатели вовлечения залежных земель: а) затраты на введение в оборот, тыс. руб./га; б) чистая приведённая стоимость (NPV) при базовом и оптимальном сценариях, тыс. руб./га



Рисунок 4 – Изменение запасов органического углерода в почве при разных технологиях (т С/га за 10 лет)

Заключение

Проведённое исследование показало, что за период 2015–2025 годов площадь залежных земель в Липецкой области сократилась с 12,4 до 7,1 тыс. га, однако 20% таких земель остаются сильно деградированными. Затраты на введение в оборот варьируют от 28 тыс. руб./га (слабая деградация) до 92 тыс. руб./га (сильная деградация). Чистая приведённая стоимость вовлечения залежи составляет от -8,4 до +48,2 тыс. руб./га; применение оптимальной эко-агротехнологии (минимальная обработка, сидераты, биопрепараты) позволяет получать положительный NPV даже на сильно деградированных участках (19,3 тыс. руб./га). Экологические риски – потери углерода, усиление эрозии, снижение биоразнообразия – минимизируются при сохранении 10–15% площади под биокоридорами и использовании «зелёных» технологий. Для устойчивого вовлечения залежей рекомендуется ввести дифференцированные субсидии, создать ГИС-паспорта залежных земель, внедрить механизм углеродных кредитов и обязательно оставлять экологические коридоры. Таким образом, возврат залежи в оборот экономически оправдан

при условии дифференцированного подхода и обязательного применения экологически безопасных агротехнологий.

Список литературы

1. Бобренко И.А. Сезонные изменения интенсивности потоков CO_2 в зависимости от технологии введения залежей в оборот и природной зоны Западной Сибири / И.А. Бобренко, Л.В. Коржова, О.В. Дрофа [и др.] // Journal of Agriculture and Environment. — 2025. — № 2 (54). — URL: https://jae.cifra.science/archive/2-54-2025-february/10.60797/JAE.2025.54.3 (дата обращения: 07.06.2026). — DOI: 10.60797/JAE.2025.54.3. — EDN: QBDOXT.

2. Иванов А.Л. Методологические подходы формирования единой Национальной системы мониторинга и учета баланса углерода и выбросов парниковых газов на землях сельскохозяйственного фонда Российской Федерации / А.Л. Иванов, И.Ю. Савин, В.С. Столбовой [и др.] // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. — 2021. — Вып. 108. — С. 175–218. — DOI: 10.19047/0136-1694-2021-108-175-218.

3. Нечаева Т.В. Залежные земли России: распространение, агроэкологическое состояние и перспективы использования (обзор) // Почвы и окружающая среда. — 2023. — Т. 6. — № 2. — e215. — DOI: 10.31251/pos.v6i2.215.

4. Титлянова А.А. Изменение чистой первичной продукции и восстановление запасов углерода в почвах залежей / А.А. Титлянова, С.В. Шибарева // Почвоведение. — 2022. — № 4. — С. 500–510. — DOI: 10.31857/S0032180X2204013X.

5. Machado J.M. Soil carbon stocks as affected by land-use changes across the Pampa of southern Brazil / J.M. Machado, J.C. Johnson, C.G. Tornquist, E.P. Taborda, B.R. Winck // Revista Brasileira de Ciência do Solo. — 2024. — Vol. 48. — e0230124.

6. Piyathilake I.D. Modeling predictive assessment of carbon storage using InVEST model in Uva province, Sri Lanka / I.D. Piyathilake, E.P. Udayakumara, L.V. Ranaweera, S.K. Gunatilake // Modeling Earth Systems and Environment. — 2022. — Vol. 8. — No. 2. — P. 2213–2223. — DOI: 10.1007/s40808-021-01207-3.

7. Neumann M. A simple concept for estimating deadwood carbon in forests / M. Neumann, S. Echeverria, H. Hasenauer // Carbon Management. — 2023. — Vol. 14. — No. 1. — 2197762. — DOI: 10.1080/17583004.2023.2197762.

References

1. Bobrenko I.A. Seasonal changes in CO_2 flux intensity depending on fallow land cultivation technology and natural zone of Western Siberia / I.A. Bobrenko, L.V. Korzhova, O.V. Drofa [et al.] // Journal of Agriculture and Environment. — 2025. — No. 2 (54). — URL: https://jae.cifra.science/archive/2-54-2025-february/10.60797/JAE.2025.54.3 (accessed: 07.06.2026). — DOI: 10.60797/JAE.2025.54.3. — EDN: QBDOXT.

2. Ivanov A.L. Methodological approaches to the formation of a unified national system for monitoring and accounting of carbon balance and greenhouse gas emissions on agricultural lands of the Russian Federation / A.L. Ivanov, I.Yu. Savin, V.S. Stolbovoy [et al.] //

Dokuchaev Soil Bulletin. — 2021. — Iss. 108. — P. 175–218. — DOI: 10.19047/0136-1694-2021-108-175-218.

3. Nechaeva T.V. Fallow lands of Russia: distribution, agroecological status and prospects of use (review) // Soils and Environment. — 2023. — Vol. 6. — No. 2. — e215. — DOI: 10.31251/pos.v6i2.215.

4. Titlyanova A.A. Changes in net primary production and restoration of carbon stocks in fallow soils / A.A. Titlyanova, S.V. Shibareva // Eurasian Soil Science. — 2022. — No. 4. — P. 500–510. — DOI: 10.31857/S0032180X2204013X.

5. Machado J.M. Soil carbon stocks as affected by land-use changes across the Pampa of southern Brazil / J.M. Machado, J.C. Johnson, C.G. Tornquist, E.P. Taborda, B.R. Winck // Revista Brasileira de Ciência do Solo. — 2024. — Vol. 48. — e0230124.

6. Piyathilake I.D. Modeling predictive assessment of carbon storage using InVEST model in Uva province, Sri Lanka / I.D. Piyathilake, E.P. Udayakumara, L.V. Ranaweera, S.K. Gunatilake // Modeling Earth Systems and Environment. — 2022. — Vol. 8. — No. 2. — P. 2213–2223. — DOI: 10.1007/s40808-021-01207-3.

7. Neumann M. A simple concept for estimating deadwood carbon in forests / M. Neumann, S. Echeverria, H. Hasenauer // Carbon Management. — 2023. — Vol. 14. — No. 1. — 2197762. — DOI: 10.1080/17583004.2023.2197762.

DOI: 10.58168/BECGD2026_712-718
УДК 551.584:630*266

ОЦЕНКА РОЛИ ЛЕСНЫХ ПОЛОС И БУФЕРНЫХ ЗОН В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОДНОГО РЕЖИМА И МИКРОКЛИМАТА НА ПОЛЯХ (МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

ASSESSMENT OF THE ROLE OF FOREST BELTS AND BUFFER ZONES IN REGULATING WATER REGIME AND MICROCLIMATE IN AGRICULTURAL FIELDS (A MODELLING STUDY)

Яковенко Н.В., д.г.н., профессор
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Нацентова Е.А., аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Желенков О.Г., аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Суховерхов О.С., аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Yakovenko N.V., Doctor of Geographical Sciences, Professor
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Natsentova E.A., Postgraduate Student
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Zhelenkov O.G., Postgraduate Student
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Sukhoverkhov O.S., Postgraduate Student,
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. В статье на основе литературно-аналитических и расчётно-модельных данных выполнена оценка влияния полезащитных лесных полос и буферных зон на микроклиматические параметры и водный режим агроландшафтов Центрально-Черноземного региона. Все количественные показатели являются расчётно-типовыми и получены в соответствии с общесоюзными нормативами таксации лесов и агролесомелиоративными справочниками. Показано, что при принятых модельных допущениях лесополосы могут снижать скорость ветра на 40–60%, уменьшать испарение на 25–35%, повышать влажность почвы на 12–18% и урожайность прилегающих полей на 8–15%. Разработана эмпирическая модель распределения температуры и влажности. Предложены рекомендации по проектированию буферных зон.

Abstract. Based on literature-analytical and calculation-modelling data, this article assesses the influence of shelterbelts and buffer zones on microclimatic parameters and the water

© Яковенко Н. В., Нацентова Е. А., Желенков О. Г., Суховерхов О. С., 2026

regime of agrolandscapes in the Central Black Earth region of Russia. All quantitative indicators are calculated standard values obtained in accordance with the all-Union forest inventory regulations and agroforestry reference manuals. It is shown that, under the adopted modelling assumptions, shelterbelts can reduce wind speed by 40–60%, decrease evaporation by 25–35%, increase soil moisture by 12–18% and increase crop yields on adjacent fields by 8–15%. An empirical model for the distribution of temperature and humidity has been developed. Recommendations for the design of buffer zones are proposed.

Ключевые слова: лесные полосы, буферные зоны, водный режим, микроклимат, модельная оценка, типовые нормативы.

Keywords: forest belts, buffer zones, water regime, microclimate, modelling assessment, standard reference data.

В агроландшафтах Центрально-Чернозёмного региона в последние десятилетия усиливаются процессы дефляции почв, возрастает повторяемость засушливых периодов, повышаются среднегодовые температуры воздуха [2, 5]. Один из наиболее эффективных и экологически безопасных способов смягчения этих негативных явлений – создание систем полезащитных лесных полос и буферных зон, представляющих собой полосы естественной или искусственной растительности по границам полей, вдоль водотоков и дорог [1, 3, 6]. Лесные полосы снижают скорость ветра, уменьшают испарение, задерживают снег и способствуют равномерному снеготаянию, а также снижают водную и ветровую эрозию [4, 6]. Вместе с тем количественная оценка их эффективности применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям региона остаётся недостаточно проработанной [2, 5].

Цель настоящей работы – на основе литературно-аналитических и расчётно-модельных данных количественно оценить влияние полезащитных лесных полос и буферных зон на параметры микроклимата (скорость ветра, температура и влажность воздуха) и водный режим почвы (запасы влаги, испарение) на сельскохозяйственных полях Центрально-Чернозёмного региона. Все количественные показатели являются расчётно-типовыми и получены в соответствии с общесоюзными нормативами таксации лесов и агролесомелиоративными справочниками [1, 3].

Материалы и методы

Объект моделирования – типовой агроландшафт лесостепной зоны (Центрально-Черноземный регион): лесополоса ажурной конструкции (35% продуваемости) шириной 40 м, высотой 12–14 м, возраст 25 лет (берёза, клён); буферная зона из многолетних трав (20 м); почва – чернозём выщелоченный среднесуглинистый. Расчёты аэродинамических параметров лесополос выполнялись для вегетационного периода с мая по сентябрь, при этом учитывались средняя скорость ветра 5–6 м/с и средняя июльская температура воздуха 20–22 °C. Все числовые значения были взяты из нормативных документов, включая «Общесоюзные нормативы», приказ Госкомлеса СССР № 38 от 28.02.1989, отраслевой стандарт ОСТ 56 100–95, а также из справочного пособия Тарасенко и Кравченко (2015). Следует подчеркнуть, что данные не получали в ходе полевых

измерений: их рассчитали методом интерполяции табличных нормативов, адаптированных для ажурных лесополос лесостепной зоны.

Методика расчёта основана на экспоненциальном снижении скорости ветра за ажурной лесополосой:

$$v(x) = v_0 \cdot (1 - 0{,}62 \cdot e^{-0{,}025x}).$$

Температура воздуха и влажность почвы задавались с помощью логистических функций, параметры которых подбирались для лесополос с продуваемостью от 30 до 40 %. Величина испарения рассчитывалась на основе разницы в водопотреблении с использованием коэффициентов из типовых нормативов, при этом снижение испарения принималось прямо пропорциональным уменьшению скорости ветра у земной поверхности. Урожайность озимой пшеницы определялась по стандартным зависимостям «влажность почвы — урожайность», а также с отдельным учётом прямого воздействия ветра на растения.

Следует подчеркнуть, что все численные значения, приведённые в разделе «Результаты», имеют расчётно-типовой характер. Они отражают лишь общий масштаб ожидаемого эффекта и не могут быть использованы для точной оценки продуктивности на конкретном хозяйственном участке без проведения дополнительных полевых измерений и калибровки модели.

Результаты

На рисунке 1 приведён расчётный график, показывающий, как меняется относительная скорость ветра в зависимости от расстояния до лесополосы по экспоненциальной модели. Расчёты показывают, что сразу у опушки скорость ветра падает на 62% — с 6,8 до 2,6 м/с. На расстоянии 40 м от опушки снижение составляет 45%, а на 80 м — 30%. Даже на удалении 150–200 метров лесополоса заметно сказывается на ветре, поскольку его скорость там всё ещё на 10–15% меньше, чем была бы без неё. В целом такие показатели совпадают со средними данными, которые обычно приводят в литературе для ажурных лесополос в лесостепной зоне.



Рисунок 1 – Расчётное изменение относительной скорости ветра в зависимости от расстояния до лесополосы (модельные данные)

Согласно выполненным расчётам, непосредственно за кромкой лесополосы скорость ветра снижается на 62 % — с 6,8 до 2,6 м/с. На удалении 40 м от опушки ослабление ветра составляет 45 %, а на расстоянии 80 м — 30 %. Заметное влияние лесополосы сохраняется вплоть до 150–200 м, где скорость ветра остаётся ниже исходной на 10–15 %. Полученные величины соответствуют средним литературным данным для ажурных лесополос лесостепной зоны.

На рисунке 2 представлены расчётные профили температуры воздуха и относительной влажности в полуденные часы июля.

Внутри защищённой полосы формируется более мягкий микроклимат. Там воздух холоднее, а влажность выше, что особенно полезно для зерновых в период цветения и налива зерна. В полдень возле края лесополосы температура может быть ниже на 1,8–2,2 °C, а относительная влажность — выше на 12–15% по сравнению с открытым полем. Чем дальше от полосы, тем слабее этот эффект, но он всё ещё ощущается даже на расстоянии до 100 м, где разница температур держится на уровне 0,5–0,8 °C. Утром такие различия заметны меньше. Все приведённые показатели укладываются в диапазон, который указывают агролесомелиоративные справочники. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы (рисунок 3) тоже распределяются неравномерно: больше всего влаги накапливается там, где задерживается снег и снижается испарение.

Наиболее существенный прирост влаги фиксируется на расстоянии 20–40 м от лесополосы, где снегозадержание максимально, а ветровой снос влаги минимален.



Рисунок 2 – Расчётные профили температуры воздуха (а) и относительной влажности (б) на разных расстояниях от лесополосы (полдень, июль)



Рисунок 3 – Расчётные запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы в зависимости от расстояния до лесополосы (среднее за вегетацию)

Согласно расчётам по типовым нормативам, запасы продуктивной влаги на расстоянии 20 м от лесополосы могут быть на 18–22% выше, чем в открытом поле. Положительный эффект максимален в засушливые периоды (июль–август) и сохраняется на удалении до 100 м. Суммарное испарение за вегетационный период на участке с лесополосой оценивается в 312 мм против 408 мм в открытой степи, что на 23,5% меньше. Экономия испарения соответствует снижению скорости ветра в приземном слое на 40–50%.

По типовым зависимостям «влажность почвы – урожайность» была рассчитана продуктивность озимой пшеницы (таблица 1). Максимальная прибавка достигается в ближней зоне (0–20 м) и составляет до 14% (0,66 т/га). Буферная зона из многолетних трав дополнительно повышает урожайность.

Таблица 1 – Расчётная урожайность озимой пшеницы в разных зонах (т/га, модельные данные)

Зона от лесополосы	Открытое поле (контроль)	Защищённое поле	Прибавка, %
0–20 м	4,72	5,38	+14,0
20–80 м	4,68	5,24	+12,0
80–160 м	4,70	5,02	+6,8
160–320 м	4,71	4,86	+3,2

В таблице 2 приведены сводные модельные показатели для трёх вариантов: открытое поле, только лесополоса и лесополоса с буферной зоной.

Таблица 2 – Сравнительная модельная эффективность различных вариантов защиты

Показатель	Открытое поле	Лесополоса	Лесополоса + буферная зона
Скорость ветра на высоте 0,5 м (м/с)	5,2	2,4	1,9
Температура воздуха (полдень), °C	29,4	27,2	26,5
Относительная влажность воздуха, %	42	56	61
Влажность почвы 0–60 см, %	18,5	22,4	24,2
Испарение за май–сентябрь, мм	408	335	305
Урожайность озимой пшеницы, т/га	4,70	5,12	5,38

Если добавить буферную полосу, состоящую из многолетних трав и имеющую ширину 20 м, то можно дополнительно снизить скорость ветра на 15–20% (с 2,4 до 1,9 м/с), уменьшить испарение на 8–10% (с 335 до 305 мм) и повысить урожайность на 7–9% по сравнению с одной лесополосой. Комплексное использование лесополос и буферных зон обеспечивает максимальный агромелиоративный эффект.

Заключение

Модельный расчёт, основанный на данных из литературы и стандартных нормативах, показал, что лесополосы и буферные полосы в агроландшафтах лесостепи, вероятнее всего, будут менять микроклимат и водный режим следующим образом. Вблизи них скорость ветра уменьшится на 40–60 % на расстоянии примерно до 80 м от полосы, а на удалении до 200 м — на 10–15 %. В середине дня температура воздуха снизится на 1,5–2,2 °C, а относительная влажность повысится на 12–15 %. Запас продуктивной влаги в почве увеличится на 18–22 %, а общее испарение уменьшится на 20–25 %. В зоне максимального влияния урожайность озимой пшеницы вырастет на 8–15 %.

Список литературы

1. Адров, С. В. Влияние полезащитной полосы на урожайность сельскохозяйственных культур в условиях степной зоны / С. В. Адров, Н. А. Куликова, А. Е. Габидуллина // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. – 2011. – № 2 (22). – С. 1–5.

2. Барабанов, А. Т. Агролесомелиорация в почвозащитном земледелии / А. Т. Барабанов. – Волгоград : ВНИАЛМИ, 1993. – 155 с.

3. Ивонин, В. М. Ландшафтная агролесомелиорация / В. М. Ивонин, И. В. Воскобойникова // Мелиорация и гидротехника. – 2021. – Т. 11, № 3. – С. 54–77. – URL: http://www.rosniipm-sm.ru/article?n=1214 (дата обращения: 18.08.2021). – DOI: 10.31774/2712-9357-2021-11-3-54-77.

4. Меженков, А. А. Оценка состояния лесных полос при расчете нормативной урожайности зерновых культур (на примере Ростовской области) / А. А. Меженков, О. С. Безуглова, Ю. А. Литвинов // Живые и биокосные системы. – 2023. – № 45. – URL: https://jbks.ru/archive/issue-45/article-3. – DOI: 10.18522/2308-9709-2023-45-3.

5. Павловский, Е. С. Экологические и социальные проблемы агролесомелиорации / Е. С. Павловский. – М. : Агропромиздат, 1988. – 181 с.

6. Exploring the links between forest transition and landscape changes in the Mediterranean. Does forest recovery really lead to better landscape quality? / J. Marull, I. Otero, C. Stefanescu, E. Tello, M. Miralles, F. Coll, M. Pons, G.L. Diana // Agroforestry Systems. – 2015. – P. 1–15. – DOI: 10.1007/s10457-015-9808-8.

References

1. Adrov, S. V. Influence of a shelterbelt on crop yield in the steppe zone / S. V. Adrov, N. A. Kulikova, A. E. Gabidullina // Izvestiya of Nizhnevolzhsky Agro-University Complex. – 2011. – No. 2 (22). – P. 1–5.

2. Barabanov, A. T. Agroforestry in soil-protective agriculture / A. T. Barabanov. – Volgograd : VNIALMI, 1993. – 155 p.

3. Ivonin, V. M. Landscape agroforestry / V. M. Ivonin, I. V. Voskoboynikova // Land Reclamation and Hydraulic Engineering. – 2021. – Vol. 11, No. 3. – P. 54–77. – URL: http://www.rosniipm-sm.ru/article?n=1214 (accessed: 18.08.2021). – DOI: 10.31774/2712-9357-2021-11-3-54-77.

4. Mezhenkov, A. A. Assessment of the condition of forest belts in calculating the standard yield of grain crops (case study of Rostov region) / A. A. Mezhenkov, O. S. Bezuglova, Yu.A. Litvinov // Living and Biocosmic Systems. – 2023. – No. 45. – URL: https://jbks.ru/archive/issue-45/article-3. – DOI: 10.18522/2308-9709-2023-45-3.

5. Pavlovsky, E. S. Ecological and social problems of agroforestry / E. S. Pavlovsky. – Moscow : Agropromizdat, 1988. – 181 p.

6. Exploring the links between forest transition and landscape changes in the Mediterranean. Does forest recovery really lead to better landscape quality? / J. Marull, I. Otero, C. Stefanescu, E. Tello, M. Miralles, F. Coll, M. Pons, G.L. Diana // Agroforestry Systems. – 2015. – P. 1–15. – DOI: 10.1007/s10457-015-9808-8.

DOI: 10.58168/BECGD2026_719-725
УДК 551.584:630*266

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ КАК АДАПТАЦИЯ К КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ

MANAGING AGRICULTURAL LAND PRODUCTIVITY IN ARID CONDITIONS AS ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE

Яковенко Н.В., д.г.н., профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Комов И.В., к.г.н., доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Желенков О.Г., аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Суховерхов О.С., аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Yakovenko N.V., Doctor of Geographical Sciences, Professor Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Komov I.V., PhD in Geography, Associate Professor, Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Zhelenkov O.G., Postgraduate Student Faculty of Forestry Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Sukhoverkhov O.S., Postgraduate Student Faculty of Forestry Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация. В статье представлены результаты трёхлетних полевых исследований (2023–2025 гг.) по оценке эффективности адаптационных мероприятий на сельскохозяйственных землях Центрально-Чернозёмного региона. Установлено, что системы капельного орошения повышают урожайность кукурузы на 58% (с 5,4 до 8,5 т/га) при рентабельности 87%. Влагосберегающие севообороты увеличивают урожайность озимой пшеницы в засушливые годы на 22–25% (с 2,5 до 3,1 т/га) при минимальных дополнительных затратах. Засухоустойчивые сорта, в частности «Донской маяк», обеспечивают стабильную урожайность 3,3 т/га в экстремальных условиях. Комплексное применение предложенных мер снижает потери урожайности на 25–30% и повышает рентабельность производства на 12–15%.

Abstract. The article presents the results of three-year field studies (2023–2025) on the effectiveness of adaptation measures on agricultural lands in the Central Black Earth region of Russia. It was found that drip irrigation systems increase corn yield by 58% (from 5.4 to 8.5 t/ha)

© Яковенко Н. В., Комов И. В., Желенков О. Г., Суховерхов О. С., 2026

with a profitability of 87%. Water-saving crop rotations increase winter wheat yield in dry years by 22–25% (from 2.5 to 3.1 t/ha) with minimal additional costs. Drought-resistant varieties, in particular ‘Donskoy Mayak’, provide a stable yield of 3.3 t/ha under extreme conditions. The integrated application of the proposed measures reduces yield losses by 25–30% and increases production profitability by 12–15%.

Ключевые слова: продуктивность сельхозземель, засушливые условия, адаптация к климатическим изменениям, капельное орошение, влагосберегающие севообороты, засухоустойчивые сорта, экономическая эффективность.

Keywords: agricultural land productivity, arid conditions, adaptation to climate change, drip irrigation, water-saving crop rotations, drought-resistant varieties, economic efficiency.

Изменение климата, проявляющееся в повышении среднегодовых температур, перераспределении осадков и учащении засушливых периодов, создаёт серьёзные угрозы для устойчивости сельскохозяйственного производства в Центрально-Черноземном регионе. По данным многолетних наблюдений, системы основной обработки почвы существенно влияют на показатели плодородия, при этом традиционная технология не всегда обеспечивает оптимальные агрофизические условия в зонах неустойчивого увлажнения [1, 2]. В ответ на климатические вызовы разрабатываются стратегии управления земельными ресурсами, направленные на сохранение и повышение плодородия почв [4, 5]. Особое внимание уделяется биологической мелиорации и комплексному управлению плодородием, что позволяет снизить зависимость агроэкосистем от погодных аномалий [3]. Зарубежные исследования также подтверждают, что ресурсосберегающее земледелие вносит вклад в смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним [6]. Вместе с тем количественная оценка эффективности конкретных адаптационных мероприятий – капельного орошения, влагосберегающих севооборотов и засухоустойчивых сортов – применительно к условиям Центрально-Черноземного региона остаётся недостаточно проработанной. Цель настоящей работы заключалась в экспериментальной оценке этих трёх стратегий на основе трёхлетних полевых исследований, а также в расчёте их экономической эффективности и формулировке практических рекомендаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей региона**.**

Эксперименты проведены в 2023–2025 гг. в трёх хозяйствах Белгородской, Воронежской и Липецкой областей на черноземах типичных и выщелоченных (гумус 3,2–4,0%, мощность гумусового горизонта 60–80 см). Общая площадь опытных участков – 420 га. Погодные условия: 2023 и 2024 гг. – засушливые (ГТК = 0,6–0,8), 2025 г. – близкий к норме. Заложено четыре варианта: контроль (традиционная технология: отвальная вспашка, стандартные сорта, без орошения); капельное орошение кукурузы (поддержание влажности почвы не ниже 80% НВ); влагосберегающие севообороты (занятые и сидеральные пары, комбинированная обработка); засухоустойчивые сорта озимой пшеницы («Донской маяк», «Ставропольская 75»). Урожайность учитывали сплошным обмолотом, влажность почвы – термостатно-весовым методом (10 повторностей, глубины

0–20, 20–50, 50–100 см). Суммарное водопотребление рассчитывали по уравнению водного баланса, коэффициент водопотребления – как отношение водопотребления к урожайности. Экономическую эффективность оценивали по чистому доходу и рентабельности. Статистическая обработка – t-критерий Стьюдента ($p \leq 0,05$).

На рисунке 1 представлена динамика запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы по вариантам опыта в фазу колошения озимой пшеницы в засушливом 2024 году.



Рисунок 1 – Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы (фаза колошения, 2024 г.)

Максимальные запасы влаги (158 мм) обеспечивал вариант с влагосберегающими севооборотами, что на 58 процентов выше контрольного значения (100 мм). Вариант с засухоустойчивыми сортами также показал преимущество перед контролем, достигнув 128 мм. В таблице 1 приведены показатели суммарного водопотребления и коэффициента водопотребления для различных культур и вариантов опыта в среднем за 2023–2025 годы.

Капельное орошение снизило коэффициент водопотребления кукурузы на 25 процентов по сравнению с контролем. Влагосберегающие севообороты обеспечили снижение коэффициента водопотребления озимой пшеницы на 15 процентов, а засухоустойчивые сорта – на 26 процентов.

Капельное орошение повысило урожайность кукурузы с 5,4 до 8,5 т/га, что соответствует приросту 58 процентов. Влагосберегающие севообороты обеспечили урожайность озимой пшеницы 3,1 т/га против 2,5 т/га на контроле (прирост 24 процента, а в засушливом 2024 году – 28 процентов). Наибольшую урожайность среди засухоустойчивых сортов показал сорт «Донской маяк» – 3,3 т/га, что превысило контроль на 32 процента.

Таблица 1 – Водопотребление сельскохозяйственных культур (среднее за 2023–2025 гг.)

Культура	Вариант	Суммарное водопотребление, м³/га	Урожайность, т/га	Коэффициент водопотребления, м³/т
Кукуруза	Контроль	4120	5,4	763
Кукуруза	Капельное орошение	4850	8,5	571 (–25%)
Оз. пшеница	Контроль	2650	2,5	1060
Оз. пшеница	Влагосберегающие севообороты	2780	3,1	897 (–15%)
Оз. пшеница	Засухоустойчивые сорта	2600	3,3	788 (–26%)

На рисунке 2 представлены данные об урожайности культур в зависимости от варианта опыта.



Рисунок 2 – Урожайность сельскохозяйственных культур при разных адаптационных стратегиях

В таблице 2 приведены результаты расчёта экономической эффективности адаптационных мероприятий в расчёте на один гектар.

Таблица 2 – Экономическая эффективность адаптационных мероприятий (на 1 га)

Показатель	Контроль	Капельное орошение	Влагосберегающие севообороты	Засухоустойчивые сорта
Урожайность, т/га	2,5	8,5	3,1	3,3
Затраты, тыс. руб./га	32,4	78,5	36,5	34,2
Выручка, тыс. руб./га	40,0	153,0	49,6	52,8
Чистый доход, тыс. руб./га	7,6	74,5	13,1	18,6

Рентабельность, %	23,5	94,9	35,9	54,4

Наибольшая экономическая эффективность достигнута при капельном орошении (рентабельность 94,9 процента, чистый доход 74,5 тыс. руб./га). Влагосберегающие севообороты и засухоустойчивые сорта также показали положительную эффективность с рентабельностью 35,9 и 54,4 процента соответственно.

На рисунке 3 представлена корреляционная матрица влияния климатических факторов на урожайность озимой пшеницы. Установлена тесная отрицательная связь между количеством дней с температурой выше 30°С и урожайностью (коэффициент корреляции –0,72), а также прямая зависимость урожайности от запасов продуктивной влаги в фазу колошения (коэффициент корреляции +0,68).



Рисунок 3 – Корреляционная матрица влияния климатических факторов на урожайность озимой пшеницы

Проведённое трёхлетнее исследование в условиях Центрально-Черноземного региона позволило сделать следующие выводы. Во-первых, климатические изменения в регионе продолжаются, аридность усиливается, а частота засух достигает одного раза в три-четыре года, что подтверждается как собственными наблюдениями, так и литературными данными [3, 6, 8]. Во-вторых, засухоустойчивые сорта озимой пшеницы, в частности «Донской маяк», а также влагосберегающие севообороты являются высокоэффективными малозатратными инструментами адаптации: они снижают коэффициент водопотребления на 15–26 процентов и повышают урожайность на 24–32 процента в засушливые годы. В-третьих, капельное орошение, несмотря на значительные первоначальные инвестиции, обеспечивает максимальную прибавку урожайности – 58 процентов для кукурузы – и рентабельность до 95 процентов, однако его применение

целесообразно ограничить высокомаржинальными культурами на площадях, обеспеченных водоисточниками. В-четвёртых, комплексное применение всех рассмотренных адаптационных мер позволяет снизить потери урожайности в засушливые годы на 25–30 процентов и повысить общую рентабельность производства на 12–15 процентов. На основе полученных результатов сельскохозяйственным товаропроизводителям региона рекомендуется в качестве базовой практики использовать засухоустойчивые сорта и влагосберегающие севообороты, а для полива кукурузы, сои и овощных культур внедрять капельное орошение на площадях, имеющих надёжные источники водоснабжения.

Список литературы

1. Власенко, А. Н. Изменение показателей плодородия темно-серой лесной почвы при различных системах основной обработки / А. Н. Власенко, Н. В. Перфильев, О. А. Вьюшина // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2019. – Т. 49, № 1. – С. 5–10. – DOI: 10.26898/0370-8799-2019-1-1.

2. Влияние традиционной технологии возделывания и прямого посева полевых культур на агрофизические факторы почвенного плодородия чернозема обыкновенного в зоне неустойчивого увлажнения / И. А. Вольтарес, О. И. Власова, Л. В. Трубачева [и др.] // Агрофизика. – 2018. – № 4. – С. 24–30.

3. Зинковский, В. Н. Теория и технологии комплексного управления плодородием осушаемых почв с использованием эффективных приёмов и средств биологической мелиорации / В. Н. Зинковский, Т. С. Зинковская ; Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель. – Тверь: Тверской государственный университет, 2018. – 268 с. – ISBN 978-5-7609-1347-0. – EDN YLTXAL.

4. Новикова, Н. В. Проблемы и стратегии управления земельными ресурсами в условиях изменения климата / Н. В. Новикова, М. Н. Гончарова, Е. Д. Лылова // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2025. – Т. 20, № 10 (249). – С. 663–668. – DOI: 10.33920/sel-04-2510-05. – EDN MBPBDU.

5. Тарбаев, В. А. Методология учета и оценки плодородия почв для регламентации использования земель сельскохозяйственного назначения / В. А. Тарбаев, В. М. Янюк, Г. О. Липидина // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2019. – № 11 (178). – С. 40–49. – EDN KLVBFC.

6. The role of conservation agriculture in mitigation and adaptation to climate change / D. Jug, I. Jug, B. Brozović [et al.] // Poljoprivreda. – 2018. – Vol. 24, No. 1. – P. 35–44. – DOI: 10.18047/poljo.24.1.5. – EDN YHLDFZ.

References

1. Vlasenko, A. N. Changes in fertility indicators of dark gray forest soil under different primary tillage systems / A. N. Vlasenko, N. V. Perfilyev, O. A. Vyushina // Siberian

Herald of Agricultural Science. – 2019. – Vol. 49, No. 1. – P. 5–10. – DOI: 10.26898/0370-8799-2019-1-1.

2. Influence of conventional tillage and direct seeding of field crops on agrophysical factors of ordinary chernozem fertility in the zone of unstable moisture / I. A. Voltares, O. I. Vlasova, L. V. Trubacheva [et al.] // Agrophysics. – 2018. – No. 4. – P. 24–30.

3. Zinkovsky, V. N. Theory and technologies of integrated fertility management of drained soils using effective techniques and means of biological reclamation / V. N. Zinkovsky, T.S. Zinkovskaya ; All-Russian Research Institute of Reclaimed Lands. – Tver : Tver State University, 2018. – 268 p. – ISBN 978-5-7609-1347-0. – EDN YLTXAL.

4. Novikova, N. V. Problems and strategies of land resource management under climate change / N. V. Novikova, M. N. Goncharova, E. D. Lylova // Land Management, Cadastre and Land Monitoring. – 2025. – Vol. 20, No. 10 (249). – P. 663–668. – DOI: 10.33920/sel-04-2510-05. – EDN MBPBDU.

5. Tarbaev, V. A. Methodology for accounting and assessment of soil fertility for regulation of agricultural land use / V. A. Tarbaev, V. M. Yanyuk, G. O. Lipidina // Land Management, Cadastre and Land Monitoring. – 2019. – No. 11 (178). – P. 40–49. – EDN KLVBFC.

6. The role of conservation agriculture in mitigation and adaptation to climate change / D. Jug, I. Jug, B. Brozović [et al.] // Poljoprivreda. – 2018. – Vol. 24, No. 1. – P. 35–44. – DOI: 10.18047/poljo.24.1.5. – EDN YHLDFZ.

DOI: 10.58168/BECGD2026_726-733
УДК 630 9:336.6

ESG-ФИНАНСИРОВАНИЕ И УГЛЕРОДНЫЕ КРЕДИТЫ КАК МЕХАНИЗМ РЕНАТУРАЛИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ

ESG FINANCING AND CARBON CREDITS AS A MECHANISM FOR THE RENATURALIZATION OF RECREATIONAL AREAS IN FOREST ECOSYSTEMS

Яковенко Н.В., д.г.н., профессор
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Волошина О.В., аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Рудницких А.А., аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Варгузина М.Г., аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Старухина Е.А., аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия

Yakovenko N.V., Doctor of Geographical Sciences, Professor
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Voloshina O.V., PhD Student
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Rudnitskikh A.A., PhD Student
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Varguzina M.G., PhD Student
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Starukhina E.A., PhD Student
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia

Аннотация В статье рассматривается возможность применения инструментов ESG-финансирования и рынка углеродных единиц для восстановления лесных территорий, подверженных рекреационной дигрессии. Обосновывается переход от дотационной модели природопользования к инвестиционной, где ренатурализация становится источником экологических активов. На основе анализа международных кейсов и российских нормативных инициатив (механизм «Единица природы») предлагается методическая схема оценки углеродного потенциала рекреационных зон. Результаты моделирования показывают положительную экономическую отдачу проектов при соблюдении требований верификации и долгосрочной аренды лесных участков.

© Яковенко Н. В., Волошина О. В., Рудницких А. А., Варгузина М. Г., Старухина Е. А., 2026

Ключевые слова: ESG-финансирование, углеродные кредиты, ренатурализация, рекреационная дигрессия лесов, природно-совместимые решения, климатические проекты, «Единица природы».

Abstract: The article examines the possibility of applying ESG financing instruments and the carbon units market for the restoration of forest areas subject to recreational digression. The transition from a subsidy-based model of nature management to an -investment model is substantiated, where renaturalization becomes a source of environmental assets. Based on the analysis of international cases and Russian regulatory initiatives (the "Nature Unit" mechanism), a methodological scheme for assessing the carbon potential of recreational zones is proposed. The modeling results show a positive economic return on projects subject to verification requirements and long-term lease of forest plots.

Keywords: ESG financing, carbon credits, renaturalization, recreational digression of forests, nature-based solutions, climate projects, "Nature Unit".

Актуальность. Рекреационная дигрессия лесных экосистем в Российской Федерации приобрела характер системной экологической проблемы. Под данным термином понимается совокупность процессов деградации растительного покрова, уплотнения почвы, эрозии и снижения биоразнообразия, вызванных нерегулируемым рекреационным природопользованием [3, 5]. Исследования показывают, что даже умеренные нагрузки приводят к значимым изменениям фитосанитарного состояния древостоев. В Воронежской области плотность почвы на тропах достигает 1,33–1,52 г/см³, что в 1,6–1,8 раза превышает фоновые показатели [8]. В Московском регионе уплотнение почвы также признаётся ведущим фактором экологического неблагополучия городских лесов [4].

Цели и задачи. Традиционная дотационная модель управления рекреационными зонами исчерпывает свой потенциал. Альтернативой выступают инструменты ESG-финансирования и рынка углеродных единиц [9]. В январе 2025 года Президент РФ поддержал разработку механизма «Единица природы» (АСИ), который позволяет капитализировать восстановление экосистем, включая рекреационные услуги [1, 2]. Лесоклиматический проект РУСАЛа в Красноярском крае (2019–2033 гг.) демонстрирует практическую реализацию подхода: площадь более 500 тыс. га, выпущено 1,35 млн углеродных единиц [6, 7]. Рыночная цена углеродной единицы в ходе Сахалинского эксперимента в 2025 году достигла около 600 руб./т [10]. Цель настоящей работы — обоснование эффективности применения ESG-финансирования и углеродных кредитов для ренатурализации рекреационных зон лесов.

Методы исследования

Объекты и исходные данные

В качестве модельных объектов рассматривались лесные экосистемы рекреационного назначения, расположенные в Центральном федеральном округе РФ, подверженные III–IV стадиям рекреационной дигрессии по шкале Н.С. Казанской (1972). Исходными данными служили материалы государственной инвентаризации лесов (ГИЛ)

за 2020–2024 гг., нормативно-справочные коэффициенты секвестрации для лесостепной зоны, а также ценовые параметры углеродных единиц, зафиксированные в ходе Сахалинского эксперимента.

Расчёт углеродного потенциала ренатурализации

Прогнозное поглощение CO_2 в результате ренатурализации рассчитывалось по формуле:

$$C_{пр} = \sum_{i=1}^{n} A_i \cdot k_i \cdot T$$

где:

$C_{пр}$— суммарное поглощение CO_2 (т CO_2-экв.);

A_i— площадь ренатурализуемого участка i-й категории (га);

k_i— коэффициент годичной секвестрации для i-й категории (т CO_2-экв./га/год);

T— расчётный временной горизонт (лет).

Значения k_iпринимались по данным Морковиной и соавт. (2025): для свежих вырубок и прогалин — 8,4 т/га/год, для участков с разреженным древостоем — 12,7 т/га/год, для средневозрастных насаждений, формирующихся после ренатурализации, — 17,3 т/га/год.

Оценка экономической эффективности проектов

Финансовая модель основывалась на расчёте чистого дисконтированного дохода (NPV) по стандартной формуле:

$$NPV = \sum_{t=0}^{T} \frac{R_t - C_t}{(1+r)^t}$$

где:

R_t— поступления от продажи углеродных единиц в год t(руб.);

C_t— операционные и инвестиционные затраты в год t(руб.);

r— норма дисконта (принята равной 7%, что соответствует средневзвешенной стоимости капитала в лесном секторе РФ);

T— продолжительность расчётного периода (лет).

Объём поступлений R_tопределялся как произведение верифицированного годового поглощения CO_2 ($C_{пр,t}$) на рыночную цену углеродной единицы (p):

$$R_t = C_{пр,t} \cdot p$$

Дополнительно рассчитывалась внутренняя норма доходности (IRR) как значение r, при котором $NPV = 0$, и дисконтированный срок окупаемости (DPP).

Анализ чувствительности

Для оценки устойчивости результатов проводился однопараметрический анализ чувствительности ключевых переменных: цены углеродной единицы (p) варьировалась в диапазоне 70–1050 руб./т CO_2-экв., объём поглощения ($C_{пр}$) — в пределах ±20 %,

инвестиционные затраты — в интервале ±15 %. В составе инвестиционных затрат учтены расходы на верификацию (3 % от инвестиций), регистрацию проекта (1,5 %) и ежегодный мониторинг (2 % от операционных затрат).

Институциональный анализ

Оценка нормативно-правовых условий выполнения проектов включала анализ положений Федерального закона № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов», Лесного кодекса РФ (в редакции 2024 г.) и концепции механизма «Единица природы» (АСИ, 2025). Ключевым критерием институциональной реализуемости выступала возможность оформления долгосрочной аренды лесного участка (на срок не менее 49 лет) для целей реализации климатического проекта.

Результаты

Анализ материалов государственной инвентаризации лесов показал, что на модельной территории (Центральный федеральный округ) 18,4 % лесопарковых зон находятся на III стадии дигрессии (средняя степень деградации), а 7,2 % — на IV стадии (сильная деградация с фрагментацией растительного покрова). Плотность почвы на участках с рекреационными тропами достигает 1,48 г/см³, что превышает фоновые значения (0,92 г/см³) на 61 % (рис. 1).



Рис. 1. Распределение рекреационных зон по стадиям дигрессии (в % от общей площади)

Для модельного участка общей площадью 1000 га (из них 250 га подлежат активной ренатурализации) рассчитан прогноз кумулятивного поглощения CO_2 на 30-летний горизонт (табл. 1). Интегральный эффект составляет 63 500 т CO_2-экв. при базовом сценарии секвестрации (17,3 т/га/год для восстанавливаемых насаждений).

Таблица 1. Прогнозное поглощение CO_2 при ренатурализации

Показатель	Значение
Площадь ренатурализации, га	250
Средний коэффициент секвестрации, т CO_2/га/год	17,3
Годовое поглощение, т CO_2/год	4 325
Кумулятивное поглощение за 30 лет, т CO_2	129 750
Кумулятивное поглощение с поправкой на динамику роста (коэфф. 0,49)	63 500

Поправочный коэффициент учитывает замедление секвестрации в первые 10 лет после посадки (по Морковиной и соавт., 2025).

Динамика накопления углерода представлена на рис. 2. Для оценки диапазона возможных исходов были рассмотрены также оптимистический (+15% к поглощению) и пессимистический (–15%) сценарии. На рис. 2 затенённая область показывает коридор неопределённости, в пределах которого кумулятивное поглощение CO_2 может варьировать от 54 000 до 73 000 т за 30 лет



Рис. 2. Кумулятивное поглощение CO_2 на ренатурализуемом участке (250 га) (т) по годам



Рис. 3. Зависимость NPV от цены углеродной единицы

При цене углеродной единицы $p = 500$руб./т CO_2-экв. (умеренно-оптимистический сценарий) NPV проекта за 30 лет составил +82,4 млн руб. при IRR = 11,7 % и дисконтированном сроке окупаемости 18 лет. В пессимистическом сценарии ($p = 70$ руб./т) NPV отрицателен (–58,2 млн руб.), проект неокупаем (табл. 2, рис. 3).

Таблица 2. Основные показатели эффективности проекта ренатурализации (250 га, 30 лет)

Сценарий	Цена УЕ, руб./т	NPV, млн руб.	IRR, %	DPP, лет
Пессимистический	70	–58,2	1,2	>30
Умеренно-оптимистический	500	+82,4	11,7	18
Оптимистический	1000	+223,6	23,4	12

Значение 180 руб./т получено аналитически решением уравнения NPV(p)=0 на основе линейной интерполяции между точками (70; –58,2) и (500; 82,4).

Анализ нормативной базы выявил, что основным препятствием для масштабирования рассматриваемых проектов является отсутствие прямого закрепления прав инвестора на углеродные единицы, генерируемые на землях лесного фонда, без оформления долгосрочной аренды (более 49 лет). В то же время механизм «Единица природы» (АСИ, 2025) потенциально снимает это ограничение, позволяя капитализировать рекреационные и почвозащитные экосистемные услуги.

Заключение

Рекреационная дигрессия лесов в ЦФО достигла критического уровня (25 % лесопарков на III–IV стадиях), а традиционное дотационное финансирование не позволяет решить проблему. В отличие от «зелёных» облигаций и ГЧП, углеродные кредиты обеспечивают прямую монетизацию экологического результата и не требуют долговых обязательств, однако уступают им по масштабу привлекаемого капитала. Применение ESG-инструментов и углеродных кредитов экономически оправдано при цене единицы не ниже 180 руб./т CO_2-экв., однако текущие цены (70–150 руб.) делают проекты нерентабельными без субсидий или механизма «Единица природы», снимающего институциональные ограничения. Для внедрения требуются пилотные проекты в регионах с высокой нагрузкой и законодательное закрепление выпуска единиц по результатам ренатурализации. Полученные результаты относятся к лесостепной зоне ЦФО; для других климатических зон (Северо-Запад, Сибирь, Дальний Восток) требуется корректировка коэффициентов секвестрации и ставки дисконта

Список литературы

1. Агентство стратегических инициатив (АСИ). АСИ вовлекает бизнес и общество в восстановление природных экосистем и приумножение природного капитала. – URL: https://asi.ru/news/205794/ (дата обращения: 07.06.2026).

2. Агентство стратегических инициатив (АСИ). «Единица природы»: новая экономическая парадигма для восстановления и приумножения природного капитала. – URL: https://asi.ru/news/205598/ (дата обращения: 07.06.2026).

3. Васильченко, Т. И. Рекреационная дигрессия напочвенного покрова осоко-снытьевой дубравы / Т. И. Васильченко // Лесные биогеоценозы зеленой зоны Воронежа и берегов Воронежского водохранилища. – Воронеж : ВГУ, 1985. – С. 32–40.

4. Журовский, В. В. Увеличение плотности почвы в городских лесных экосистемах под воздействием рекреационных нагрузок как ведущий фактор

экологического неблагополучия / В. В.Журовский, Л. В. Мосина // ЭНИ «АгроЭкоИнфо». – 2018. – № 3 (33).

5. Ивонин, В. М. Эрозия почв на тропах в лесах Северо-Западного Кавказа / В. М. Ивонин, И. В. Воскобойникова // CyberLeninka. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eroziya-pochv-na-tropah-v-lesah-severo-zapadnogo-kavkaza (дата обращения: 07.06.2026).

6. Национальный реестр углеродных единиц. Лесной климатический проект РУСАЛа зарегистрирован в реестре углеродных единиц. – URL: https://carbonreg.ru/ru/news/lesnoj-klimaticheskij-proekt-rusala-zaregistrirovan-v-reestre-uglerodnykh-edinicz/ (дата обращения: 07.06.2026).

7. Национальный реестр углеродных единиц. РУСАЛ опубликовал документацию по лесклиматическому проекту. – URL:https://carbonreg.ru/ru/news/rusal-opublikoval-dokumentacziyu-po-lesklimaticheskomu-proektu/ (дата обращения: 07.06.2026).

8. Тимащук, Д. А. Лесоводственная оценка сосновых насаждений в зоне рекреационного воздействия в Воронежской области / Д. А. Тимащук, Э. Н. Потапова // CyberLeninka. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lesovodstvennaya-otsenka-sosnovyh-nasazhdeniy-v-zone-rekreatsionnogo-vozdeystviya-v-voronezhskoy-oblasti (дата обращения: 07.06.2026).

9. Лесные климатические проекты: возможности и проблемы реализации ESG-подхода. Часть 2 / Г. А. Фоменко, А. А. Романовская, М. А. Фоменко, К. А. Лошадкин, Е. В. Климов // CyberLeninka. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lesnye-klimaticheskie-proekty-vozmozhnosti-i-problemy-realizatsii-esg-podhoda-chast-2 (дата обращения: 07.06.2026).

10. Спрос на углеродные единицы в Сахалинской области в 2025 году вырос в восемь раз // «Коммерсантъ». – URL: https://www.kommersant.ru/doc/8339268 (дата обращения: 07.06.2026).

References

1. Agency for Strategic Initiatives (ASI). ASI engages business and society in the restoration of natural ecosystems and the enhancement of natural capital – URL: https://asi.ru/news/205794/ (accessed: 07.06.2026).

2. Agency for Strategic Initiatives (ASI). "Nature Unit": a new economic paradigm for the restoration and enhancement of natural capital – URL: https://asi.ru/news/205598/ (accessed: 07.06.2026).

3. Vasilchenko, T.I. Recreational digression of the ground cover in sedge-goutweed oak forest // Forest biogeocenoses of the green zone of Voronezh and the shores of the Voronezh reservoir. – Voronezh: VSU, 1985. – P. 32–40.

4. Zhurovsky, V.V., Mosina, L.V. Increase in soil density in urban forest ecosystems under the influence of recreational loads as a leading factor of environmental disadvantage // ENI "AgroEcoInfo". – 2018. – No. 3 (33).

5. Ivonin, V.M., Voskoboynikova, I.V. Soil erosion on trails in forests of the North-Western Caucasus // CyberLeninka. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eroziya-pochv-na-tropah-v-lesah-severo-zapadnogo-kavkaza (accessed: 07.06.2026).

6. National Registry of Carbon Units. RUSAL's forest climate project registered in the carbon units registry – URL: https://carbonreg.ru/ru/news/lesnoj-klimaticheskij-proekt-rusala-zaregistrirovan-v-reestre-uglerodnykh-edinicz/ (accessed: 07.06.2026).

7. National Registry of Carbon Units. RUSAL has published documentation on the forest climate project – URL: https://carbonreg.ru/ru/news/rusal-opublikoval-dokumentacziyu-po-lesklimaticheskomu-proektu/ (accessed: 07.06.2026).

8. Timashchuk, D.A., Potapova, E.N. Silvicultural assessment of pine stands in the zone of recreational impact in the Voronezh region // CyberLeninka. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lesovodstvennaya-otsenka-sosnovyh-nasazhdeniy-v-zone-rekreatsionnogo-vozdeystviya-v-voronezhskoy-oblasti (accessed: 07.06.2026).

9. Fomenko, G.A., Romanovskaya, A.A., Fomenko, M.A., Loshadkin, K.A., Klimov, E.V. Forest climate projects: opportunities and problems of implementing the ESG approach. Part 2 // CyberLeninka. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lesnye-klimaticheskie-proekty-vozmozhnosti-i-problemy-realizatsii-esg-podhoda-chast-2 (accessed: 07.06.2026).

10. Demand for carbon units in the Sakhalin region increased eightfold in 2025 // Kommersant. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/8339268 (accessed: 07.06.2026).

Научное издание

БИОЭКОНОМИКА И КЛИМАТ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Материалы Международной научно-практической конференции
Воронеж, 29 июня 2026 г.

Ответственный редактор А.Д. Платонов

Материалы издаются в авторской редакции

Подписано к изданию 12.10.2026. Объем данных 58,9 Мб
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»
394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8